

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

WW401268/WW847606/WW187397

Rekommenderade sidor i hjälpguiden

Hitta funktioner från MENU

Du kan kontrollera listan med menyposter. Det går även att flytta till förklaringssidan för varje post från menypunkten i listan.

Minneskort som kan användas

Information om minneskort som går att använda i denna kamera.

Kamerans anpassningsfunktioner

Kameran har olika anpassningsfunktioner, som specialknappar och en funktion för att registrera tagningsinställningar.

MR Kamerains. minne

Du kan registrera tagningsinställningarna lämpliga för scenerna som du vill ta på kameran och enkelt hämta dem med hjälp av lägesomkopplaren osv. vid tagning.

Fokusera med funktioner för motivigenkänning

Kameran kommer automatiskt att känna igen motivet och kan fokusera på ögonen etc. vid tagning av bilder.

Supportinformation

Praktisk information, till exempel grundläggande fotograferingstips

På denna webbplats presenteras praktiska funktioner, användningssätt och inställningsexempel. Använd dig av webbplatsen när du ställer in kameran.

Firmware, frågor & svar och kompatibilitet

På denna webbplats finns firmware-uppdatering, frågor och svar och kompatibilitetsinformation.

Baskunskaper

Förbättra din fotograferingsteknik genom att lära dig kamerans grunder.

Fotograferingstips

Läs om hur du väljer objektiv och fotograferingsteknik för olika motiv.

[Så här använder du "Hjälpguide"](#)

Att tänka på när kameran används

[Säkerhetsföreskrifter](#)

[Försiktighetsåtgärder](#)

[Lånar ut, överlåter eller kasserar kameran och/eller minneskortet till någon annan \(anmärkningar om att skydda privat information\)](#)

[Att observera angående batteripaketet och laddning av batteriet](#)

[Att observera angående minneskort](#)

[Rengöring av bildsensorn \(Sensorrengöring\)](#)

[Angående rengöring](#)

[Kontroll av kameran och medföljande tillbehör](#)

Delarnas namn

[Framsidan](#)

[Baksidan](#)

[Ovansidan](#)

[Sidorna](#)

[Undersidan](#)

[Grundläggande ikoner som visas på bildskärmen](#)

[Pekfunktionsikoner](#)

Grundmanövrer

[Pekskärm](#)

[Pekfunktionsikoner](#)

[Styrratt](#)

[Multi-valknapp](#)

[Stillbild/film/S&Q-ratten och lägesomkopplaren](#)

[MENU-knapp](#)

[Huvudmeny \(lista med tagningsinställningar\)](#)

[Fn \(funktion\)-knapp](#)

[C \(special\)-knappar](#)

[DISP \(visningssätt\)-knapp](#)

[Radera-knapp](#)

[AEL-knapp](#)

[AF-ON-knapp](#)

[Belysningsknapp](#)

[Främre ratt och bakre rattar \(L/R\)](#)

[Tangentbordsskärm](#)

[Kameraguide](#)

[Funktioner för tillgänglighet](#)

Förbereda kameran/grundläggande tagningsåtgärder

Uppladdning av batteripaketet

- [Ladda batteripaketet med den medföljande laddaren](#)
- [Isättning/uttagning av batteripaketet](#)
- [Ladda batteriet med en USB-PD-kompatibel enhet](#)

[Använda kameran med strömförsörjning via USB](#)

[Minneskort som går att använda](#)

[Isättning/uttagning av minneskort](#)

[Montering/avtagning av ett objektiv](#)

[Utföra inledande inställningar för kameran](#)

Grundläggande tagningsåtgärder

- [Att kontrollera före tagning](#)
- [Tagning av stillbilder \(Intelligent auto\)](#)
- [Filminspelning \(Intelligent auto\)](#)

[Hitta funktioner från MENU](#)

[Innehåll i detta kapitel](#)

Val av tagningsläge

- [Intelligent auto](#)
- [Autoprogram](#)
- [Bländarprioritet](#)
- [Slutarprioritet](#)
- [Manuell expon.](#)
- [Bulb-tagning](#)
- [Inst. BULB-timer](#)
- [Expon.kont. typ](#)
- [In. by. Auto/Man.](#)
- [Gräns för Fotoläge \(stillbild/film/slow motion och quick motion/intervalltagning\)](#)
- [Välja ett tagningsläge utan att använda ratten \(Fotoläge\)](#)

Praktiska funktioner för att spela in självporträttvideofilmer och vloggar

- [Självutlösare \(film\)](#)
- [Inst. auto. inramning](#)
- [Inramingsstabilis.](#)

Skärpeinställning

- [Välja skärpeinställningsmetod \(Fokusläge\)](#)
- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)
- [Följa motivet \(spårningsfunktion\)](#)
- [Manuellt fokus](#)
- [Direkt manuell skärpeinställning \(Dir man. fokus\)](#)

Motivigenkännings-AF

- [Fokusera med hjälp av motivigenkänningsfunktioner](#)
- [Identi. motiv i AF \(stillbild/film\)](#)
- [Identifieringsmål \(stillbild/film\)](#)
- [Ställ in val id.mål \(stillbild/film\)](#)

- [Välja hög/vän öga \(stillbild/film\)](#)
- [Vis id. ram motiv \(stillbild\)](#)
- [Vis id. ram motiv \(film\)](#)
- [Ansiktsreg. \(stillbild/film\)](#)
- [Prio ansiktsreg. \(stillbild/film\)](#)
- [Val av person att spåra \(Välj ans. för spårning\)](#)

Använda funktioner för skärpeinställning

- [Fokusstandard](#)
- [Justering av skärpeinställningsområdet i förhållande till kamerans riktning \(på bredden/på höjden\) \(Växl V/H AF-omr.\)](#)
- [Registrering av nuvarande skärpeinställningsområde \(Reg. AF-område\)](#)
- [Radering av ett registrerat AF-område \(Rad. reg. AF-omr.\)](#)
- [Begr. fokusomr. \(stillbild/film\)](#)
- [Cirk. av fokuspnkt \(stillbild/film\)](#)
- [Fördr. av AF-omr. \(stillbild/film\)](#)
- [Färg.på fokusram \(stillbild/film\)](#)
- [Autoren. av AF-omr.](#)
- [Omrävisn u spårning](#)
- [Visa AF-C-omr.](#)
- [Fasavk.område](#)
- [AF-nivå för korsning](#)
- [AF-spår. b hastföra.](#)
- [AF-övergångsha.](#)
- [Käns. AF-objektb.](#)
- [AF-hjälp](#)
- [Val mellan AF/MF](#)
- [Fulltids-DMF](#)
- [AF m.avtryckare](#)
- [AF På](#)
- [Håll fokus](#)
- [Prioritetinst. AF-S](#)

[Prioritetinst. AF-C](#)

[AF-belysning](#)

[Bländardrift i AF](#)

[Förinst. fokus/zoom](#)

[AF vid fokusförst.](#)

[Autoförst. i MF](#)

[Fokusförstoring](#)

[Tid för fokusförst. \(stillbild/film\)](#)

[Urspr. fokusförst. \(stillbild\)](#)

[Urspr. fokusförst. \(film\)](#)

[Fokuskarta](#)

[Kont.framhv.visn.](#)

Justera exponeringen/mätsätt

[Expon.kompens. \(stillbild/film\)](#)

[Histogramvisning](#)

[Exponeringssteg \(stillbild/film\)](#)

[Just. exp.stndard. \(stillbild/film\)](#)

[Opt. dyn. område \(stillbild/film\)](#)

[Mätmetod \(stillbild/film\)](#)

[Ansikte multimät. \(stillbild/film\)](#)

[Spotmätarpunkt \(stillbild/film\)](#)

[AE-lås](#)

[AEL med slutare](#)

[Aut. lång. slutare](#)

[Tagning dub först.](#)

[Zebravisning](#)

Inställning av ISO-känsligheten

[ISO \(stillbild/film\)](#)

[ISO-intervallbegr. \(stillbild/film\)](#)

[ISO AUTO min. SH](#)

Vitbalans

- [Vitbalans \(stillbild/film\)](#)
- [Fotografera vit standardfärg för att ställa in vitbalans \(anpassad vitbalans\)](#)
- [Bildfor tagn. WB \(stillbild/film\)](#)
- [Prioritetinst. AWB \(stillbild/film\)](#)
- [Knapp AWB-lås](#)
- [Stötfri WB](#)

Logginspelningsinställningar

- [Loggtagning](#)
- [Log tagningsins.](#)
- [Välj LUT](#)
- [Hantera anv-LUTs](#)
- [Visa LUT](#)

Lägga till effekter för bilder

- [Kreativt utseende \(stillbild/film\)](#)
- [Bildprofil \(stillbild/film\)](#)
- [Förskönings effekt \(stillbild/film\)](#)

Fotografera med matningssätt (kontinuerlig tagning/självtlösare)

- [Matningsläge](#)
- [Begr. matningsläge](#)
- [Kontin. tagning](#)
- [Kont. tagnhastigh](#)
- [Boost kont taghast.](#)
- [Inst. förtagning](#)
- [Val/memo vid tagn](#)
- [Sjlvutlös. \(enkel\)](#)
- [Sjlvutlös. \(kont.\)](#)
- [Kontin. gaffling](#)
- [Enkel gaffling](#)
- [Indikatorer som visas vid gaffling](#)

[Fokusgaffling](#)

[Vitbalansgaffl.](#)

[DRO gaffling](#)

[Gafflingsinst.](#)

[Självtlösare \(film\)](#)

[Intervalltagnfunk.](#)

Tagning av stillbilder med högre bildkvalitet

[Mitttag. bildp.just](#)

[Inst. tag brusred.](#)

[Tagn. för HDR-inst.](#)

Ställa in bildkvaliteten och inspelningsformatet

[Växla JPEG/HEIF](#)

[Inst. bildkvalitet: Filformat \(stillbild\)](#)

[Inst. bildkvalitet: RAW-filtyp](#)

[Inst. bildkvalitet: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet](#)

[Inst. bildkvalitet: JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek](#)

[Aspekt](#)

[HLG-stillbilder](#)

[Färgrymd](#)

[Filformat \(film\)](#)

[Filminställningar \(film\)](#)

[S&Q-inställning.](#)

[Inst. tidsfördr.](#)

[Prio visn.vinkel 4K](#)

[Proxyinställningar](#)

[Fotografering i formatet APS-C S35 \(Super 35mm\) \(stillbild/film\)](#)

[Bildvinkel](#)

Hur man använder pekfunktionerna

[Pekfunktion](#)

- [Pekskärm/-platta](#)
- [Inst. pekpanel](#)
- [Inst pekplatta](#)
- [Pekkänslighet](#)
- [Skärpeinställning med pekåtgärder \(Pekfokus\)](#)
- [Starta spårning med pekåtgärder \(Pekspårning\)](#)
- [Tagning med pekåtgärder \(Pekavtryckare\)](#)
- [Justering av exponeringen med hjälp av pekfunktioner \(Pek-AE\)](#)

Slutarinställningar

- [Inställ. tyst läge \(stillbild/film\)](#)
- [Slutartyp](#)
- [Använda den elektroniska slutaren](#)
- [Frigör för/starta visn](#)
- [Visning tagn.timg. \(stillbild\)](#)
- [e-främre ridåslutare](#)
- [Utl.utan obj. \(stillbild/film\)](#)
- [Utlöser utan kort](#)
- [Anti-flickerinst.](#)
- [Skillnader mellan funktionerna \[Anti-flickertagn.\] och \[Variabel slutare\]](#)

Hur man använder zoomen

- [De olika zoomfunktionerna på den här produkten](#)
- [Klarbildszoom/digital zoom \(Zoom\)](#)
- [Zoomomfång \(stillbild/film\)](#)
- [Zhast. specknapp \(stillbild/film\)](#)
- [Zmhast fjärrkntr \(stillbild/film\)](#)
- [Angående zoomförstoringen](#)
- [Roterar zoomring](#)

Hur man använder blixten

- [Användning av ett separat blixtaggregat \(säljs separat\)](#)
- [Blixtläge](#)

[Blixtkompensering](#)

[Exp.komp.inst.](#)

[Trådlös blyxt](#)

[Rödögereducering](#)

[FEL-lås](#)

[Inst. extern blyxt](#)

[Reg. blyxtagn.ins.](#)

[Användning av en blyxt med synkroniseringskabel](#)

För att minska risken för suddiga bilder

[SteadyShot \(stillbild\)](#)

[SteadyShot \(film\)](#)

[SteadyShot-just. \(stillbild/film\)](#)

[SteadyShot-brännvidd \(stillbilder/filmer\)](#)

[Inramingsstabilis.](#)

[Objektivkomp. \(stillbild/film\)](#)

Brusreducering

[Långexp.brusred](#)

[Hög-ISO brusred](#)

Ställa in bildskärmen under tagning

[Skärm f. val av fotol.](#)

[Snabbgranskning \(stillbild\)](#)

[Visa återst. tag. \(stillbild\)](#)

[Rutnätsvisning \(stillbild/film\)](#)

[Rutnätstyp \(stillbild/film\)](#)

[Inst. livevisning](#)

[Bländare förhndsvis.](#)

[Förhandsgr. av foto.](#)

[Ljus övervakning](#)

[Försk skärm INSP](#)

[Markörvisning \(stillbild\)](#)

- [Markörvisning_\(film\).](#)

- [Gammavisningsass.](#)

- [Gammavisn.ass. typ](#)

Inspelning av filmljud

- [Ljudinspelning](#)

- [Ljudinspelningsnivå](#)

- [Ljudutmatningstim.](#)

- [Brusreduceringsinst.](#)

- [Inst. för skoljud](#)

Skapa stillbilder under inspelning av en film

- [Skapa stillbilder automatiskt från tagningsmarkeringar](#)

- [Tagningsmarkeringar när stillbilder har skapats \(tagning\).](#)

TC/UB-inställningar

- [TC/UB](#)

- [Inst. TC/UB-visning](#)

[Utmatning av RAW-filmer till en extern RAW-inspelare](#)

Direktströmning av video och ljud

- [Nätverksströmn. \(film\).](#)

- [USB-strömning \(film\).](#)

Skräddarsy din kamera

[Innehåll i detta kapitel](#)

[Kamerans anpassningsfunktioner](#)

[Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

[Ändra funktionen för ratten tillfälligt \(Min ratt-inställning\)](#)

Registrera och hämta kamerainställningar

- [Kamerains. minne](#)

- [Hämta registrerade tagningsinställningar](#)

- [Ändra titel \(Kamerains. minne\)](#)

- [Auto. uppdatering \(Kamerains. minne\)](#)

└ [Registrering av tagningsinställningar för en specialknapp \(Reg. anp. tagnsinst.\)](#)

Registrera funktioner som används ofta på funktionsmenyn

└ [Fn-menyinst. \(stillbild/film\)](#)

└ [Fn-menyinst. \(visning\)](#)

Registrera funktioner som används ofta i min meny

└ [Lägg till post](#)

└ [Sortera post](#)

└ [Radera post](#)

└ [Radera sida](#)

└ [Radera alla](#)

└ [Visa från Min meny](#)

Separat justering av kamerainställningarna för stillbilder och filmer

└ [Olika inst. stbild/film](#)

För att skräddarsy funktionerna för ringen/ratten

└ [Roter Av/Tv](#)

└ [Funktionsring\(obj.\)](#)

└ [Lås funktionsdelar](#)

Använda avtryckaren vid filminspelning

└ [REC m. slutarkn. \(film\)](#)

└ [Lägga till tagningsmarkeringar med hjälp av avtryckaren \(filmer\)](#)

Bildskärms/sökarinställningar

└ [Välj sökare/skärm](#)

└ [Riktning vänd skärm](#)

└ [Vertikal visning](#)

└ [DISP \(skärmvisn.\) \(stillbild\)](#)

└ [DISP \(skärmvisn.\) \(film\)](#)

Uppspelning

[Innehåll i detta kapitel](#)

Uppspelning av bilder

- [Uppsp.inst. fl media](#)
- [Visn.inst. flera media](#)
- [Uppspelning av stillbilder](#)
- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)
- [Frst. ursp. zoomfst.](#)
- [Först. ursp. posit.](#)
- [Automatisk rotering av lagrade bilder \(Visningsriktning\)](#)
- [Uppspelning av filmer](#)
- [Volym uppsp./överb.](#)
- [4ch ljudöverb. \(film\)](#)
- [Uppspelning av bilder som bildspel \(Bildspel\)](#)
- [Kont. upps. interv](#)
- [Upps.hast. interv](#)

Ändra hur bilderna visas

- [Uppspelning av bilder på indexbildskärmen \(Indexvisning\)](#)
- [Tillstånd upps.filter](#)
- [Bildordning](#)
- [Visa som grupp](#)
- [Visning fokusram \(visning\)](#)
- [Visa markör bildf. \(stillbild\)](#)
- [Visa bild datum/tid](#)

[Ställa in metod för att hoppa mellan bilder \(Inst. hoppa bild\)](#)

[Skydda lagrade bilder \(Skydda\)](#)

Lägga till information till bilder

- [Klassificering](#)
- [Klassifinst.\(spknpp\)](#)
- [Klippflagga](#)
- [Rundvridning av bilder \(Roterar\)](#)

[Beskr](#)

Hämta stillbilder från en film

- [Fånga foto](#)
- [Skapa stillbilder från tagningsmarkeringar](#)
- [Tagningsmarkeringar när stillbilder har skapats \(uppspelning\)](#)
- [Vxl JPEG/HEIF \(Fånga foto / Skapa stillbilder från tagningsmarkeringar\)](#)

[Kopiering av bilder från ett minneskort till ett annat \(Kopiera\)](#)

Radering av bilder

- [Radering av flera bilder på en gång \(Radera\)](#)
- [Radera g två tryck](#)
- [Bekr.radering](#)
- [Radera plats1/2](#)
- [Urspr. pos. när utförs](#)

Uppspelning på en TV

- [Spela upp bilder på en TV via en HDMI-kabel](#)

Ändring kamerainställningarna

Minneskortsinställningar

- [Formatera](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(stillbild\)](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(film\)](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Växla insmkort auto](#)
- [Återst. bilddtbas \(stillbild/film\)](#)

Filinställningar

- [Fil-/mappinst.](#)
- [Välj lagringsmapp](#)
- [Ny mapp](#)
- [Filinställningar](#)
- [IPTC-information](#)
- [Upphovsrättsinfo.](#)
- [Skriv serienr. \(stillbild/film\)](#)

Nätverksinställningar

- [Wi-Fi-anslutning](#)
- [Tryck på WPS](#)
- [Inst. åtkomstpunkt](#)
- [Frekvensband Wi-Fi \(modeller som stöder 5 GHz\)](#)
- [Visa info Wi-Fi](#)
- [Åtst SSID/lösen](#)
- [Bluetooth-inställningar](#)
- [Bluetooth-fjärrknt.](#)
- [Trådbundet LAN \(USB LAN\)](#)
- [USB LAN/Tjud.](#)
- [Flygplansläge](#)
- [Red. enhetsnamn](#)
- [Import av rotcertifikat till kameran \(Imp. rotcertifikat\)](#)
- [Inst. åtkomstverifi.](#)
- [Info. åtkomstverifi.](#)
- [Wi-Fi Direct-inställn.](#)
- [Återst. nätverksinst.](#)
- [Funk. för FTP-överf.](#)

Inställningar för sökare/bildskärm

- [Skärmljusstyrka](#)
- [Sökarens ljusstyrka](#)
- [Sökarens färgtemp.](#)
- [Visa sökare i HDR](#)
- [Sökarförstoring](#)
- [Bildhast. f sökare \(stillbild\)](#)

Ströminställningar

- [Batteriinformation](#)
- [Låg ljuss. skärm \(stillbild\)](#)
- [Låg ljusst. sökare \(stillbild\)](#)

- [Skärm Av \(stillbild\)](#)
- [Energisparläge](#)
- [Strömsparl. monitor](#)
- [Auto tempavstäng.](#)
- [Skärm visn.kvali. \(stillbild\)](#)
- [Sök. visn.kvalitet \(stillbild\)](#)

USB-inställningar

- [USB-an.lge \(PORT1\)/USB-an.lge \(PORT2\)](#)
- [USB LUN-inställn.](#)
- [USB-strömförsörjn.](#)

Inställningar för extern överföring

- [HDMI-upplösning](#)
- [Inst. HDMI-utmtn. \(film\)](#)
- [Visa HDMI-info.](#)
- [KONTR. FÖR HDMI](#)

Allmänna inställningar

- [Språk](#)
- [Inst. omrd/datm/tid](#)
- [NTSC/PAL-väljare](#)
- [Ljudsignal\(tagning\)](#)
- [Ljudsign.\(start/slut\)](#)
- [Ljudsignalvolym](#)
- [Belysningsinst.](#)
- [Lampa INSPELNING](#)
- [Videolampläge](#)
- [Antidammfunktion](#)
- [Auto bildpktsmappn.](#)
- [Bildpunktsmappning](#)
- [Version](#)
- [Visa serienummer](#)

- [Sekretessmeddel.](#)
- [Skärmläsare](#)
- [Förstora skärm](#)
- [Inst. lägesrattstyrn.](#)
- [Certifieringslogotyp \(Endast för vissa modeller\)](#)
- [Spara/ladda inst.](#)
- [Återställ inställning.](#)

Funktioner som går att använda med en smartphone

[Funktioner som går att använda med en smartphone \(Creators' App\).](#)

[Monitor & Control](#)

[Hoppning av kameran med en smartphone \(Smartphone-anst.\)](#)

Använda en smartphone som fjärrkontroll

- [Använda en smartphone som fjärrkontroll](#)
- [Fjärrtagningsinställ.](#)

Överföring av bilder till en smartphone

- [Välj på kam. o skic \(överföring till en smartmobil\)](#)
- [Åters. överf.status \(överföring till en smartphone\)](#)

Ansluta när kameran är av

- [Ans. str. stängs AV \(smartmobil\)](#)

[Inläsning av platsinformation från en smartphone](#)

Användning av en dator

[Rekommenderad datormiljö](#)

Ansluta/koppla ifrån kameran och en dator

- [För att ansluta kameran till en dator](#)
- [För att koppla bort kameran från datorn](#)

Hantera och redigera bilder på en dator

- [Importera stillbilder/filmer till en dator](#)
- [Introduktion till datorprogrammet \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

Styra kameran via en dator

- [Styra kameran via en dator \(Fjärrtagningsfunkt.\)](#)

- [Fjärrtagningsinställ.](#)

[USB-strömning \(film\)](#)

Använda molntjänsten

[Creators' Cloud](#)

[Skapa ett konto för Creators' Cloud och länka kameran till kontot \(Cloud-anslutning\)](#)

[Visa information om molnanslutning \(Cloud-information\)](#)

[Anmärkningar om användning av molntjänsten \(Creators' Cloud\)](#)

Tillägg

[Ljudtillbehör som är kompatibla med multi-gränssnittsskon](#)

[Vertikalgrepp](#)

Monteringsadapter

- [Monteringsadapter](#)

- [LA-EA3/LA-EA5 Monteringsadapter](#)

- [LA-EA4 Monteringsadapter](#)

[Batteripaketets brukstid och antalet bilder som går att lagra](#)

[Antal lagringsbara bilder](#)

[Inspelningsbar tid för filmer](#)

Lista över ikoner som visas på bildskärmen

- [Lista över ikoner som visas på skärmen för tagning av stillbilder](#)

- [Lista över ikoner som visas på skärmen för filminspelning](#)

- [Lista över ikoner som visas på uppspelningsskärmen](#)

Lista över standardinställningar

- [Lista med standardinställningar \(Tagning\)](#)

- [Lista med standardinställningar \(Exponering/Färg\)](#)

- [Lista med standardinställningar \(Fokus\)](#)

- [Lista med standardinställningar \(Uppspelning\)](#)

- [Lista med standardinställningar \(Nätverk\)](#)

- [Lista med standardinställningar \(Installation\)](#)

└ [Lista med standardinställningar \(Min meny\).](#)

[Tekniska data](#)

[Varumärken](#)

[Licens](#)

Om det uppstår problem

[Felsökning](#)

[Varningsmeddelanden](#)

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Så här använder du "Hjälpguide"

Kamerans "Hjälpguide" är en webbaserad handledning som är framtagen för att beskriva kamerans funktioner och användningssätt. Använd kamerans "Hjälpguide" för att söka efter information som du behöver för att kunna använda kameran fullt ut.

(Skärmbilderna från kamerans "Hjälpguide" som visas på den här sidan är endast som referens. De kan avvika från vad som faktiskt visas på skärmen för din modell.)

Tips

- Kamerans medföljande "Startguide" beskriver de grundläggande användningsmetoderna och försiktighetsåtgärderna. Använd produktens "Startguide" i kombination med vår "Hjälpguide".

Ikoner som används i "Hjälpguide"

  : Menyval som visas i stillbildstagningslägena

  : Menyval som visas i filminspelningslägena och inspelningslägena för slow motion/quick motion

   : Menyval som visas i något av stillbildstagningslägena, filminspelningslägena eller inspelningslägena för slow motion/quick motion

Se "[MENU-knapp](#)" för mer information om sambandet mellan de olika tagningslägena och menyn.

Hitta önskad information

Metod A: Sökning med nyckelord

Ange ett sökord ("vitbalans", "skärpeinställningsområde" osv.) och använd sedan sökresultaten för att visa sidan med beskrivningen som du vill läsa. Om du anger två eller fler sökord som separeras med mellanslag kan du söka efter sidor som innehåller alla dessa sökord.


Metod B: Visa innehållsförteckningen

Klicka på  (innehållsförteckning) för att visa innehållsförteckningen. Välj en rubrik i innehållsförteckningen för att visa en sida.

Skärmen på en dator



Skärmen på en smartphone




Metod C: Hitta funktioner från MENU

Om du vill söka efter information utifrån kamerans MENU-skärm använder du sidan "Hitta funktioner från MENU". Välj ett MENU-val i listan för att gå direkt till sidan med beskrivningen.



Visa information om relaterade funktioner

”Relaterade avsnitt ” längst ned på varje sida visar avsnitt som innehåller information som är relaterad till den sida som visas. Se även avsnitten i listan för djupare förståelse av den sida som visas.




Gå till föregående/nästa sida

Välj ”Föregående” eller ”Nästa” längst ner på sidan för att gå till föregående eller nästa sida utan att återvända till innehållsförteckningen.




Skryta ut alla sidorna i kamerans ”Hjälpguide”

För att skriva ut alla sidor ska du välja knappen [PDF] Ladda ned PDF] i det nedre vänstra hörnet på den första sidan. När PDF-filen visas använder du utskriftsmenyn i webbläsaren för att skriva ut den. Denna funktion går inte att använda för vissa språk.



Utskrift enbart av sidan som visas för tillfället (endast på dator)

Om du bara vill skriva ut sidan som visas, välj knappen [ Skriv ut denna sida] längst ner på sidan. Välj skrivare när utskriftsskärmen visas.



Ändra skärmens språk

Gå till sidan för val av språk med hjälp av [ Språkvalsida] längst ner på sidan och välj ett språk.

TP1001973196

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Säkerhetsföreskrifter

Observera följande för att undvika personskador eller elektriska stötar på grund av felaktig användning samt skador på egendom som t.ex. brand.

Varning

Läs noggrant igenom följande försiktighetsåtgärder för att undvika allvarliga personskador eller brännskador, brand på grund av läckage, överhettning, antändning eller explosion eller oavsiktlig förtäring.

Uppladdningsbart batteripaket ingår

Batteripaket

- **Om batteriet används felaktigt kan det explodera och orsaka brand eller kemiska brännskador. Observera följande försiktighetsåtgärder:**
 - Försök inte att demontera eller modifiera batteripaketet.
 - Utsätt inte batteripaketet för stötar eller våld genom att t.ex. slå på det med en hammare, trampa på det eller tappa det.
 - Kortslut inte batteripaketet och låt det inte komma i kontakt med metallföremål som t.ex. gem.
 - Lämna inte batteripaketet på platser där temperaturen kan nå 60 °C eller högre, t.ex. i en bil som står parkerad i solen.
 - Kasta aldrig batteripaket i eld och bränn dem inte.
 - Använd inte läckande eller skadade litiumjonbatterier.
 - Ladda inte upp batteripaketet på något annat sätt än vad som anges.
 - Förvara batteripaketet utom räckhåll för spädbarn och små barn.
 - Undvik att utsätta batteripaketet för vatten.
 - Se till att bara använda äkta Sony-batteripaket.
 - Återvinn använda batterier.
 - Lämna inte batteripaketet på extremt kalla platser vid -20 °C eller lägre eller i miljöer med extremt lågt tryck på 11,6 kPa eller lägre.

Knappcellsbatteri

- **Svälj inte knappcellsbatterier. Det kan leda till kemiska brännskador.**
 - Denna produkt innehåller ett knappcellsbatteri. Om du sväljer ett knappcellsbatteri kan dödsfall eller allvarliga personskador uppstå. Ett knappcellsbatteri kan orsaka inre kemiska brännskador under en så liten tidsperiod som 2 timmar.
 - Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om batterilocket inte går att stänga ordentligt så sluta att använda kameran och håll den utom räckhåll för barn.
 - Sök genast läkarvård om ett batteri skulle sväljas eller föras in i någon del av kroppen.
- **Ladda inte knappcellsbatterier.**
- **Observera följande om batteriet läcker.**
 - Avlägsna batteriet omedelbart från eventuella antändningskällor. Det föreligger risk för brand eller explosion på grund av läckande vätska eller gas från batteriet.
 - Gnugga inte ögonen om du får läckande vätska i ögonen. Skölj i stället ögonen omedelbart och noggrant med rent vatten och sök läkarvård.
 - Skölj omedelbart munnen med vatten och sök läkarvård om du får läckande vätska i munnen eller slickar på den.
 - Om du får läckande vätska på din kropp eller dina kläder ska du skölja eller tvätta ordentligt med vatten.

Försiktighet

Om du inte följer följande försiktighetsåtgärder kan det leda till brand, allvarliga personskador eller dödsfall.

- **Demontera inte eller modifiera inte denna produkt.**

- Det kan leda till brand och elektriska stötar. Kontakta återförsäljare eller närmaste auktoriserade serviceverkstad för inspektion eller reparation.

- **Se till att det inte kommer in vatten eller några andra föremål (metall, brandfarliga föremål eller liknande) i produkten.**

- Det kan leda till brand och elektriska stötar. Om det kommer in vatten eller andra föremål i produkten, så stäng omedelbart av kameran och ta ut batteriet. Koppla loss AC-adaptorn och batteriladdaren från vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

- **Använd inte produkten medan du kör fordon.**

- Titta inte på eller ta bilder på bildskärmen när du kör bil, motorcykel o.s.v. Det kan leda till trafikolyckor.

- **Var uppmärksam på omgivningen under fotografering.**

- Ta inte bilder utan att vara medveten om din omgivning. Det kan leda till olyckor eller personskador.

- **Rör inte vid en ansluten AC-adapter, en ansluten batteriladdare eller batteri som laddas under en längre tid.**

- Även om produkten eller tillbehören inte känns varma när de används kan samma del av huden utsättas för dem under lång tid, vilket kan orsaka lågtemperaturbrännskador som leder till hudrodnad och blåsbildning.

- **Skada inte kablarna.**

- Om kablar placeras nära ett element eller en annan värmekälla kan det leda till brand eller elektriska stötar. Håll alltid i kontakten när du kopplar från kablar för att undvika skador på kabeln.

- **Rikta inte en blixtn eller en hjälplampa som t.ex. AF-lampan mot människor på nära håll.**

- Om blixten eller hjälplampan används på nära håll kan det leda till synproblem. Håll ett avstånd på minst 1 meter när du tar bilder av spädbarn och små barn.
- Om en blixtn eller en hjälplampa utlöses så att ljuset träffar förare av motorfordon kan de bländas, vilket kan leda till en olycka.

- **Titta aldrig rakt mot solen eller en stark ljuskälla genom kamerans sökare eller ett avtaget objektiv.**

- Det kan leda till att synen försämras eller blindhet.

- **Använd inte produkten med våta händer.**

- Det kan leda till elektriska stötar.

- **Sätt fast batteripaketet, axelbältet och axelremmen på rätt sätt.**

- Om dessa inte är rätt fastsatta kan produkten tappas och orsaka personskador. Se även till att bältet eller remmen inte är skadad före användning.

Anmärkningar

Var noga med att observera följande för att undvika personskador eller skador på egendom.

- **Använd inte produkten på mycket fuktiga platser där vattendroppar kan falla ned eller på platser som utsätts för mycket damm, fet rök eller ånga.**

- Det kan leda till brand eller elektriska stötar.

- **Placera inte produkten på ett instabilt ställe.**

- Om produkten placeras på en instabil eller lutad yta eller om man använder stativet i ett instabilt läge kan produkten välta och falla ned, vilket kan leda till personskador.

- **Täck inte över produkten med en duk när den används.**
 - Det kan leda till att värme byggs upp inuti, vilket kan leda till deformation av fodralet eller till och med brand eller elektriska stötar.
- **Utsätt inte objektivet eller bildskärmen för stötar.**
 - Objektivet och bildskärmen är tillverkade av glas och kan gå sönder om de utsätts för kraftiga stötar, vilket kan leda till personskador.
- **När du använder hörlurar ska du inte lyssna på hög volym under en längre tid.**
 - Lyssning på hög volym under en längre tid kan ha en skadlig effekt på hörseln.
- **Lämna inte objektivet i direkt solljus.**
 - Solljuset kan fokusera genom objektivet och orsaka brand.
- **Var försiktig när du hanterar produkten med andra tillbehör som är monterade via konsoler o.s.v.**
 - Det kan t.ex. leda till oväntade olyckor med fallande föremål.
- **Koppla bort produkten från strömkällan om produkten inte ska användas under en längre tid.**
 - Om produkten inte ska användas under en längre tid, dra ur nätsladden ur vägguttaget och ta bort batteriet från produkten innan du förvarar den.

TP1002102211

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Försiktighetsåtgärder

Se även "Att observera vid användningen" i Startguideen som medföljer den här produkten.

Vi använder miljömedvetet förpackningsmaterial

Miljömedvetet förpackningsmaterial användes för kameran och medföljande tillbehör. Observera följande punkter på grund av förpackningsmaterialets egenskaper.

- Puder o.s.v. från förpackningsmaterialet kan fastna på kameran eller medföljande tillbehör. Ta i så fall bort det med en kommersiellt tillgänglig blåsmaskin eller rengöringspapper före användning.
- Förpackningsmaterialet försämras med kontinuerlig användning. Var försiktig när du bär produkten i förpackningen.

Angående specifikationerna som anges i denna bruksanvisning

- Uppgifter om prestanda och specifikationer som anges i denna bruksanvisning är baserade på en normal omgivningstemperatur på 25 °C, om inget annat anges.
- För batteripaketet är uppgifterna baserade på ett batteripaket som laddades helt och hållet, till dess att laddningslampan slocknade.

Angående användningstemperaturen

- Vi avråder från bildtagning på extremt kalla eller varma ställen som ligger utanför det temperaturområde som rekommenderas.
- Vid höga omgivningstemperaturer stiger kamerans temperatur snabbt.
- När kamerans temperatur stiger kan det hända att bildkvaliteten försämras. Vi rekommenderar att du väntar tills kameran har svalnat innan du fortsätter att ta bilder.
- Kameran kanske inte kan spela in filmer eller den kan stängas av automatiskt för att skydda kameran beroende på kamerans och batteripaketets temperatur. Ett meddelande visas på skärmen innan kameran stängs av eller det inte går att spela in filmer. I så fall låter du strömmen vara avstängd och väntar tills kameran och batteripaketet har svalnat. Om du slår på kameran innan kameran och batteripaketet har hunnit svalta tillräckligt, kan strömmen stängas av igen eller så går det fortfarande inte att spela in filmer.

Anmärkningar om tagning under långa tidsperioder eller tagning med hög bearbetningsbelastning

- Under användningen kan kameran och batteriet bli varma. Detta beror inte på något fel.
- Tagningstiden kan bli kortare i miljöer med låg temperatur enligt följande tagningsinställningar, inspelningsformat, anslutna tillbehör osv. Värm upp batteripaketet eller byt ut det mot ett nytt batteri.
 - Filminspelning med hög bithastighet, t.ex. 4K/8K
 - Höghastighetsinspelning med frekvent användning av kontinuerlig tagning
 - Användning av flera minneskort
 - Användning av nätverksfunktioner såsom Wi-Fi eller USB LAN
 - Användning av tillbehör som får spänning från kameran, t.ex. monteringsadapterar eller ljudtillbehör som är kompatibla med multi-gränssnittssko

Att observera vid uppspelning av filmer på andra apparater

XAVC HS och XAVC S-filmer går bara att spela upp på kompatibla enheter.

Anmärkningar om inspelning/uppspelning

- Innan du startar en inspelning ska du göra en provtagning för att kontrollera att kameran fungerar som den ska.
- Den tagna bilden kan skilja sig från bilden som visades innan du tog bilden
- Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder som är tagna med den här produkten på annan utrustning, eller att det går att spela upp bilder som är tagna eller redigerade med annan utrustning på den här produkten.
- Sony lämnar ingen garanti i händelse av oförmåga att spela in, förlust av eller skador på lagrade bilder eller ljuddata på grund av fel på kameran, lagringsmediet, osv. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar viktiga data.
- När du formaterar minneskortet kommer alla data som lagras på minneskortet att raderas och de går inte att återställa. Innan du formaterar bör du kopiera data till en dator eller någon annan apparat.
- Sätt fast axelremmen i kameran för att förhindra att den faller ned.
- Om du använder denna produkt med ett stativ eller ett grepp, så var noga med att sätta fast kameran ordentligt.

Anmärkningar om användning av ett stativ

Använd ett stativ med en skruv som är högst 5,5 mm lång. Annars går det inte att skruva fast kameran ordentligt, och det finns även risk att kameran blir skadad.

Anmärkningar om hantering av minneskort

Temperaturen för minneskort kan bli för hög när de har sparats. Detta beror inte på något fel.

Säkerhetskopiering av minneskort

I följande fall kan data bli förstörda. Var noga med att göra en kopia av dina data för säkerhets skull.

- Om minneskortet tas ut, USB-kabeln kopplas loss eller produkten stängs av medan läsning eller skrivning pågår på minneskortet.
- Om minneskortet används på platser där det utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar.

Databasfilfel

- När man sätter i ett minneskort som inte innehåller någon bilddatabasfil i produkten och slår på strömmen, skapar produkten automatiskt en bilddatabasfil och använder därigenom en del av minneskortets kapacitet. Den processen kan ta lång tid och det går inte att använda produkten förrän den processen är klar.
- Om det skulle uppstå något fel i databasfilen kan du exportera alla dina data till din dator etc. för att spara dem och sedan formatera om minneskortet i den här produkten.

Undvik att använda eller förvara produkten på följande sorters ställen

- På extremt varma, kalla eller fuktiga ställen
På platser som t.ex. inuti en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
- Förvaring rakt i solen eller i närheten av ett element
Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
- På platser som utsätts för skakningar eller vibrationer
Fel kan uppstå och det kan hända att data inte går att registrera. Dessutom kan det hända att lagringsmediet blir oanvändbart och att lagrade data förstörs.
- I närheten av starka magneter
- På sandiga eller dammiga ställen
Var försiktig så att det inte kommer in sand eller damm i produkten. Det kan leda till fel på produkten som ibland inte går att reparera.
- På platser med hög luftfuktighet
Objektivet kan mögla.
- På platser där det sänds ut starka radiovågor eller strålning.
Det kan hända att inspelnings- och uppspelningsfunktionerna inte fungerar ordentligt.

Angående kondensbildning

- Om produkten förs direkt från ett kallt till ett varmt ställe, kan fukt kondensera inuti eller på utsidan av produkten. Denna kondens kan leda till fel på produkten.

- För att förhindra kondens när produkten ska flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt kan man först stoppa produkten i en plastpåse och försegla den så att det inte kommer in någon luft. Vänta sedan i ungefär en timme tills produktens temperatur har kommit upp i omgivningstemperaturen.
- Om det skulle bildas kondens (imma), så stäng av produkten och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat. Observera att även om du försöker ta bilder med imma kvar inuti objektivet går det inte att få tydliga bilder.

Försiktighetsåtgärder när du bär omkring kameran

- Håll inte i följande delar och utsätt dem inte för slag eller starka krafter, ifall kameran är försedd med dem:
 - Objektiv
 - Rörlig bildskärmen
 - Rörlig blixten
 - Rörlig sökaren
- Bär inte omkring kameran med ett stativ monterat. Det kan leda till att stativfästet går sönder.
- Sätt dig inte i en stol eller någon annanstans med kameran i bakfickan på byxorna eller kjolen, eftersom den då kan gå sönder eller sluta fungera korrekt.

Anmärkningar om produktens hantering

- Denna kamera är utformad och konstruerad så att den är dammtät och droppsäker men det går inte att helt förhindra att damm och vattendroppar tränger in.
- Kontrollera hur uttaget är vänt innan du ansluter kabeln till uttaget. Sätt därefter i kabeln rakt. Använd inte för stor kraft när du sätter i eller tar ur kabeln. I så fall finns det risk att utgången går sönder
- Den här kameran innehåller magneter och andra magnetiska delar. Undvik att placera föremål som lätt påverkas av magnetism, som t.ex. kreditkort eller disketter, nära kameran.

Angående förvaring

- För kameror med integrerat objektiv
Sätt alltid på linsskyddet när kameran inte används. (Gäller endast modeller som levereras med linsskydd)
- För kameror med utbytbart objektiv
Sätt alltid på linsskyddet eller husskyddet när kameran inte används. Blås bort eventuellt damm från husskyddet innan du sätter på det på kameran, för att undvika att det kommer in damm eller skräp i kameran.
- Om kameran är smutsig efter användningen så rengör den. Vatten, sand, damm, salt och liknande som blir kvar i kameran kan leda till funktionsfel.

Anmärkningar vid användning av objektiv

- Var försiktig när du använder ett motorzoomobjektiv så att du inte kommer i kläm med fingrarna eller några andra föremål fastnar i objektivet. (Gäller endast modeller med en motorzoomfunktion eller kameror med utbytbart objektiv)
- Om du måste lägga kameran under en ljuskälla, till exempel i solljus, ska du sätta på linsskyddet på kameran. (Gäller endast modeller som levereras med ett linsskydd eller kameror med utbytbart objektiv)
- Om solen eller en stark ljuskälla kommer in i kameran genom objektivet kan det hända att ljuset fokuseras inne i kameran och orsakar rök eller brand. Sätt fast linsskyddet på objektivet när du inte ska använda kameran. Håll solen tillräckligt långt bort från bildvinkeln när du tar bilder i motljus. Observera att rök eller brand kan uppstå även om ljuskällan är en aning utanför bildvinkeln.
- Utsätt aldrig objektivet för laserstrålar eller andra ljusstrålar. Det kan orsaka skador på bildsensorn och göra att kameran slutar att fungera.
- Om motivet är alltför nära kan det hända att eventuellt damm eller fingeravtryck på linsen syns i bilden. Torka rent linsen med en mjuk duk eller liknande.

Att observera angående blixten (gäller endast modeller med blixtn)

- Håll fingrarna borta från blixten. Delen varifrån ljuset kommer kan bli mycket varm.
- Ta bort eventuell smuts från blixten yta. Smuts på ytan av blixten kan börja ryka eller brinna på grund av värmen som uppstår när ljus sänds ut. Om det finns smuts eller damm ska du torka bort det med en mjuk duk.

- För tillbaka blixten till dess ursprungsläge när du har använt den. Se till att blixten inte sticker upp. (Gäller endast modeller med rörlig blyxt)

Att observera angående multi-gränssnittsskon (gäller endast modeller med multi-gränssnittssko)

- Stäng först av både tillbehöret och kameran innan du sätter på eller tar av tillbehör på multi-gränssnittsskon. När du sätter på tillbehöret ska du kontrollera att det sitter fast ordentligt på kameran.
- Använd inte multi-gränssnittsskon tillsammans med blyxtaggregat som finns i handeln som är avsedda för en spänning på 250 V eller mer, eller som har motsatt polaritet mot kameran. Det kan leda till fel. (Endast modeller med stöd för blyxttagning)

Att observera angående sökaren och blixten (gäller endast modeller med sökare eller blyxt)

- Se till att du inte har några fingrar i vägen när du trycker ner sökaren eller blixten. (Gäller endast modeller med rörlig sökare eller rörlig blyxt)
- Om vatten, damm eller sand fastnar på sökaren eller blixten finns det risk att det uppstår fel. (Gäller endast modeller med rörlig sökare eller rörlig blyxt)

Att observera angående sökaren (gäller endast modeller med sökare)

- Vid fotografering med sökaren kan det hända att du upplever symptom som ögonansträngning, trötthet, åksjuka eller illamående. Vi rekommenderar att du tar en paus med jämna mellanrum när du fotograferar med sökaren. Om du känner obehag bör du inte använda sökaren förrän du känner dig bättre, kontakta en läkare om det behövs.
- Trots att sökaren är byggd med högprecisionsteknik för 99,99 % eller mer effektiva bildpunkter kan det hända att svarta punkter visas och det kan hända att vita, röda, blå eller gröna punkter inte försvinner från skärmen. Detta beror inte på något fel. Dessa prickar blir inte inspelade.
- Försök inte trycka ner sökaren med våld när okularet är utdraget. Det kan leda till fel. (Gäller endast modeller med rörlig sökare och ett okular som kan dras ut)
- Om du panorerer med kameran medan du tittar i sökaren eller rör på ögonen, kan det hända att bilden i sökaren blir förvrängd eller att bildens färger förändras. Detta är en egenskap hos objektivet eller visningsenheten och är inte ett fel. Vi rekommenderar att du tittar i mitten av sökaren när du tar en bild.
- När du tittar genom sökaren, ändrar tagningsinställningar eller utför uppspelningsåtgärder medan du tittar genom sökaren, kan ljusstyrkan på hela skärmen se ut att ändras eller så kanske rörelsen på livevisningen inte visas jämnt.
- Bilden kan vara en aning förvrängd nära hörnen av sökaren. Detta beror inte på något fel. Om du vill se hela bildkompositionen med alla detaljer kan du även använda bildskärmen.
- Om kameran används på ett kallt ställe kan det uppstå ljussvansar i bilden. Detta beror inte på något fel.
- När kamerans temperatur ändras kan färgtonerna på visningen i sökaren ändras på grund av sökarenhetens egenskaper.
- Utsätt aldrig sökaren för direkta strålar såsom laserstrålar. Det kan orsaka skador på insidan av sökaren och göra att kameran slutar att fungera.

Anmärkningar om bildskärmen

- Trots att bildskärmen är byggd med högprecisionsteknik för 99,99 % eller mer effektiva bildpunkter kan det hända att svarta punkter visas och det kan hända att vita, röda, blå eller gröna punkter inte försvinner från skärmen. Detta beror inte på något fel. Dessa prickar blir inte inspelade.
- Tryck inte på bildskärmen. Bildskärmen kan bli missfärgad och det finns risk att det blir fel på den.
- Om det skulle komma vattendroppar eller annan vätska på skärmen, så torka genast av den med en mjuk duk. Om skärmen får förbli våt kan ytan på skärmen ändras eller skadas. Det kan leda till fel.
- Om kameran används på ett kallt ställe kan det uppstå ljussvansar i bilden. Detta beror inte på något fel.
- När du ansluter kablarna till uttagen på kameran kan det hända att bildskärmens rotationsområde blir begränsat. (Gäller endast modeller med en rörlig panel)

Att observera angående bildsensorn

Om du riktar kameran mot en extremt stark ljuskälla under tagning av bilder med en låg ISO-känslighet kan det hända att ljusa områden i bilden registreras som svarta områden.

Angående bilddatakompatibiliteten

Den här produkten följer de universella DCF-normerna (Design rule for Camera File system) som etablerats av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Tjänster och programvara som tillhandahålls av andra företag

Nätverkstjänster, innehåll och [operativsystem och] programvara för denna produkt kan vara föremål för enskilda regler och villkor, kan ändras, avbrytas eller upphöra när som helst och kan kräva avgifter, registrering och kreditkortsinformation.

Kommentarer gällande anslutning till internet

- När kameran ansluts till ett trådlöst LAN-nätverk det inte att ansluta kameran till en åtkomstpunkt som bara använder WEP eller WPA som är säkerhetsmetoder med potentiella sårbarheter.
- Kameran är ingen nätverksenhet (t.ex. en router eller ett nav). Vi rekommenderar starkt att du ansluter denna kamera till ett nätverk som kan konfigureras och hanteras på rätt sätt för att skydda mot nätverksbaserade attacker som DoS-attacker (Denial of Service).
- Om du ansluter kameran till ett nätverk så ska den anslutas via en korrekt konfigurerad och hanterad router eller till en LAN-port med samma funktioner som en router. Om du inte ansluter den på detta sätt (till exempel om du ansluter den till ett kostnadsfritt Wi-Fi-nätverk) kan säkerhetsproblem inträffa. Att korrekt konfigurera routern ger tillräckligt skydd mot DoS-attacker eller förlust av funktionalitet på enheter i nätverket. Om du upptäcker någon form av störningar så ska du genast koppla bort kameran från nätverket.

Anmärkningar gällande säkerhet

- Om du ställer in [Säkerhet] på [Ingen] i kamerans inställningar för trådlöst LAN-nätverk och ansluter kameran till en åtkomstpunkt krypteras inte den trådlösa kommunikationen mellan kameran och åtkomstpunkten och det kan hända att tredje parter inom signalområdet kan snappa upp kommunikationsinnehållet. Använd WPA3 eller WPA2 som är säkrare säkerhetsmetoder.
- SONY ANSVARAR INTE FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM BEROR PÅ UNDERLÅTENHET ATT IMPLEMENTERA KORREKTA SÄKERHETSÅTGÄRDER PÅ ÖVERFÖRINGSSENHETER, OUNDVIKLIGA DATALÄCKAGE ORSAKADE AV ÖVERFÖRINGSSPECIFIKATIONER ELLER ANDRA SÄKERHETSPROBLEM.
- Beroende på användningsmiljön kan obehöriga tredje parter i nätverket komma åt produkten. Kontrollera att nätverket är skyddat på ett säkert sätt när kameran ansluts till ett nätverk.

Anmärkningar om FTP-funktionen

FTP krypterar inte innehåll, användarnamn eller lösenord. För att säkerställa säkra överföringar ska du använda FTPES (FTPS) eller SFTP.

Om funktionerna SFTP och FTPES (FTPS)

Funktionerna SFTP och FTPES (FTPS) stöder olika krypteringsalgoritmer för att säkerställa säkra filöverföringar. För att säkerställa kompatibilitet med ett stort antal olika servrar stöds flera krypteringsalgoritmer, inklusive vissa som inte följer gällande bästa praxis i fråga om säkerhet. Se följande webbsida för detaljerad information.

https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_zz/index.html

Valfria tillbehör

- Vi rekommenderar att du använder äkta Sony-tillbehör.
- Vissa Sony-tillbehör är endast tillgängliga i vissa länder och områden.

Tillgängliga modeller och satser

Vissa modeller och satser är endast tillgängliga i vissa länder och områden.

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lånar ut, överlåter eller kasserar kameran och/eller minneskortet till någon annan (anmärkningar om att skydda privat information)

Det kan hända att viktig information lagras på kameran och/eller på minneskortet beroende på funktionerna och kamerainställningarna.

Var noga med att läsa igenom följande innan du lånar ut, överlåter eller kasserar kameran och/eller minneskortet till någon annan och se till att du har utfört procedurerna.

Anmärkningar om utlåning eller överlåtelse av kameran till någon annan eller kassering av kameran

Se till att utföra följande åtgärd för att skydda privat information innan du lånar ut, överlåter eller kasserar kameran till någon annan.

- Välj MENU →  (Installation) → [Återst./Spar inst.] → [Återställ inställning] → [Initiera].

När du initierar enheten raderas följande information:

- Ansikten som är registrerade i [ Ansiktsreg.]
- Rotcertifikat för RTMP, molnet och korrekt datum och tid
- Rotcertifikat för FTP
- Åtkomstpunktsinformation
- Åtkomstautentiseringsinformation
- FTP-serverinställningar
- Molnanslutningsinformation
- Anslutningsinformation för nätverksströmning

Anmärkningar om användning av molntjänsten (Creators' Cloud)

Innan du lånar ut eller överlåter kameran ska du kontrollera att kamerans länkningsinformation och uppladdningsinställningar är lämpliga för att förhindra skador, exempelvis i form av att innehållet på kameran laddas upp till tredje parts Creators' Cloud på ett oavsiktligt sätt. Om inställningarna inte är lämpliga så var noga med att utföra följande åtgärder.

- Om du tänker överföra eller låna ut kameran: initiera kameran eller avbryt länkningen med Creators' Cloud på kameran. Avbryt även kameralänkningen i Creators' Cloud.
- Om kameran överförs till dig eller om du lånar kameran: initiera kameran eller avbryt länkningen med Creators' Cloud på kameran.

Observera att Creators' Cloud eventuellt bara är tillgängligt i vissa länder och regioner.

Anmärkningar om utlåning, överlåtelse eller kassering av ett minneskort till någon annan

Användning av [Formatera] eller [Radera] på en kamera eller en dator raderar kanske inte data på minneskortet fullständigt. Innan utlåning eller överlåtelse av ett minneskort till någon annan rekommenderar vi att du fullständigt raderar eventuella data på det med hjälp av programvara för dataradering. Om minneskortet ska kasseras rekommenderar vi att du förstör det fysiskt.

Anmärkningar om nätverksfunktioner

När nätverksfunktionerna används kan det hända att oavsiktliga tredje parter i nätverket får tillgång till kameran beroende på användningsmiljön. Obehörig åtkomst till kameran kan till exempel förekomma i nätverksmiljöer där en annan

nätverksenhet är ansluten eller kan anslutas utan tillstånd. Sony ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som orsakas av anslutning till sådana nätverksmiljöer.

Anmärkningar om [Ansiktsreg.]-funktionen

Ansikten som är registrerade via [ Ansiktsreg.]-funktionen betraktas som säkerhetsinformation. Initiera kameran innan du lånar ut eller överlåter kameran för att förhindra att ansiktsinformation som registrerats via [ Ansiktsreg.]-funktionen oavsiktligt överförs till tredje part.

Att observera angående platsinformation

Om man laddar upp och delar stillbilder eller filmer som är tagna med denna kamera på internet medan platsinformationen är länkad med den dedikerade smartphone-appen kan det hända att platsinformationen oavsiktligt avslöjas för tredje part. Inaktivera funktionen [Länkning av platsinformation] i den dedikerade appen för att förhindra att obehöriga erhåller din platsinformation.

Varning om upphovsrätt

TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddade. Inspelning av sådant material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd kan strida mot upphovsrättslagen.

Relaterade avsnitt

- [Skapa ett konto för Creators' Cloud och länka kameran till kontot \(Cloud-anslutning\)](#)
- [Visa information om molnanslutning \(Cloud-information\)](#)

TP1001978601

Att observera angående batteripaketet och laddning av batteriet

Att observera vid användning av batteripaketet

- Var noga med att bara använda äkta Sony-batteripaket.
- Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel under somliga användnings- eller miljöförhållanden.
- Undvik att utsätta batteripaketet för vatten. Batteripaketet är inte vattentätt.
- Undvik att lägga batteripaketet på alltför varma ställen, som t.ex. i bilen eller rakt i solen.

Att observera vid laddning av batteripaketet

- Ladda upp batteripaketet (medföljer) innan du använder produkten för allra första gången.
- Ett uppladdat batteripaket laddas gradvis ur även om det inte används. Ladda därför upp batteripaketet varje gång innan det ska användas, så att du inte missar några chanser att ta bilder.
- Försök inte ladda upp andra batteripaket än sådana som är avsedda för denna produkt. Det kan leda till läckage, överhettning, explosion, elstötar, brännskador eller andra personskador.
- När du använder ett helt nytt batteripaket eller ett batteripaket som inte har använts på länge kan det hända att laddningslampan (CHARGE) blinkar snabbt när batteriet laddas. Om detta skulle inträffa ska du ta ut batteripaketet och sedan sätta i det igen för att ladda det.
- Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10 °C och 30 °C. Det kan hända att batteripaketet inte går att ladda ordentligt vid temperaturer utanför detta intervall.
- Vi kan inte garantera att det går att använda alla externa strömkällor.
- När laddningen är slutförd ska du koppla loss USB PD (USB Power Delivery)-spänningskällan från vägguttaget om laddning sker med hjälp av en batteriladdare eller koppla loss USB-kabeln från kameran om batteripaketet laddas medan det är isatt i kameran. Annars finns det risk att batteripaketets bruksliv förkortas.
- Undvik att fortsätta ladda upp batteripaketet eller att ladda upp det upprepade gånger när det redan är helt eller nästan helt uppladdat, utan att använda det mellan varven. Det kan leda till att batterikapaciteten försämras.
- Om produktens laddningslampa börjar blinka under laddningen ska du ta ut batteripaketet som håller på att laddas och sedan sätta i samma batteripaket ordentligt i produkten igen. Om laddningslampan börjar blinka igen kan det betyda att det är fel på batteripaketet eller att ett batteripaket av annat än angiven sort är isatt. Kontrollera att batteripaketet är av rätt typ.
Om batteripaketet är av rätt sort, så ta ut det och prova att sätta i ett nytt eller ett annat batteripaket för att se om det nyisatta batteripaketet laddas upp som det ska. Om det nyisatta batteripaketet laddas upp som det ska, är det förmodligen fel på den första batteripaketet.
- Om laddningslampan blinkar medan batteripaketet laddas upp inuti kameran betyder det att uppladdningen har avbrutits tillfälligt och är i standbyläge. Uppladdningen avbryts automatiskt och går över i vänteläge när temperaturen är utanför det rekommenderade användningsområdet. När temperaturen kommer tillbaka inom det lämpliga området återupptas uppladdningen och laddningslampan tänds igen.

Indikatorn för återstående batteriladdning

- Indikatorn för återstående batteriladdning visas på skärmen. Det tar ungefär en minut innan indikatorn för återstående batteriladdning visar rätt.
- Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel under somliga användnings- eller miljöförhållanden.
- Om indikatorn för återstående batteriladdning inte tänds på skärmen, så tryck på DISP (visningssätt)-knappen så att den tänds.

För att använda batteripaketet på ett effektivt sätt

- Batteripaketets prestanda försämras under kalla förhållanden. Detta innebär att batteripaketet inte går att använda lika länge på kalla ställen. För att batteripaketet ska vara så länge som möjligt rekommenderar vi att du stoppar det i en ficka nära kroppen för att hålla det varmt, och väntar med att sätta i det i produkten tills precis innan du tänker börja ta bilder. Om du har metallföremål som t.ex. nycklar i fickan, så var försiktig så att det inte uppstår kortslutning.
- När du använder vertikalgreppet med endast ett batteripaket isatt kan tagningstiden bli kortare beroende på användningsförhållandena. Genom att sätta i två batteripaket kan tagningstiden förlängas.
- Batteripaketet tar snabbt slut om man använder blixten eller funktionen för kontinuerlig tagning ofta, slår på och stänger av kameran ofta, eller skruvar upp bildskärmens ljusstyrka mycket högt.
- Vi rekommenderar att du tar med dig extra batteripaket i reserv och att du tar några provbilder innan du börjar ta de riktiga bilderna.
- Om batterikontakterna är smutsiga kan det hända att det inte går att slå på produkten eller att batteripaketet inte går att ladda upp ordentligt. Rengör i så fall batteripaketet genom att torka bort allt damm med en mjuk duk eller en bomullstuss.

Förvaring av batteripaketet

- För att batteripaketet ska fortsätta att fungera ordentligt bör man ta fram det åtminstone en gång om året och ladda upp det, och därefter ladda ur det helt i kameran innan man stoppar undan det igen. Ta ut batteripaketet ur kameran och förvara det torrt och svalt.
- För att säkerställa långvarig och säker användning av batteriet kan batteriet automatiskt justera (ladda ur) den återstående kapaciteten lite i taget under förvaringen. Om du inte har använt batteriet på ett tag rekommenderar vi att du laddar det före användning.

Angående batteripaketets bruksliv

- Batteripaketets bruksliv är begränsat. När samma batteripaket används många gånger, eller när samma batteripaket används under lång tid, sjunker gradvis batterikapaciteten. Om batteripaketets användningstid har blivit väldigt kort är det förmodligen dags att byta ut det mot ett nytt.
- Batteripaketets bruksliv varierar med hur det förvaras, och med användningsförhållandena och användningsmiljön.

Relaterade avsnitt

- [Batteriinformation](#)

TP1001935948

Att observera angående minneskort

- Om ikonen  (överhettningsvarning) visas på bildskärmen ska du inte ta ur minneskortet ur kameran med detsamma. Vänta i stället en liten stund efter det att du har stängt av kameran och ta sedan ur minneskortet. Om du rör vid minneskortet medan det är varmt kan du tappa det och minneskortet kan skadas. Var försiktig när du tar ur minneskortet.
- När man tar bilder och raderar bilder om och om igen under lång tid kan det hända att data i filerna på minneskortet blir fragmenterade, vilket kan leda till att filminspelningar plötsligt avbryts mitt under en tagning. Om det skulle inträffa, så spara dina bilder på en dator eller någon annan lagringsplats, och utför sedan kommandot [Formatera] med den här kameran.
- Ta inte ut batteripaketet eller minneskortet, koppla inte loss USB-kabeln, och stäng inte av kameran medan åtkomstlampan lyser. Det kan leda till att data på minneskortet blir förstörda.
- Var noga med att göra en kopia av dina data för säkerhets skull.
- Vi kan inte garantera att alla minneskort fungerar ordentligt.
- Bilder som är lagrade på SDXC/CFexpress Type A-minneskort går inte att importera till eller spela upp på datorer eller AV-enheter som inte är kompatibla med exFAT när de ansluts via en USB-kabel. Kontrollera att apparaten är kompatibel med exFAT innan du ansluter den till den här kameran. Om man ansluter kameran till en inkompatibel apparat kan det hända att det visas en uppmaning att formatera minneskortet. Formatera aldrig minneskortet om en sådan uppmaning visas, eftersom alla data på minneskortet då blir raderade.
(exFAT är det filsystem som används på SDXC-minneskort och CFexpress Type A-minneskort.)
- Utsätt inte minneskort för vatten.
- Undvik att slå på, böja eller tappa minneskort.
- Undvik att använda eller förvara minneskort under följande sorters förhållanden:
 - På platser med hög temperatur, t.ex. i en bil som står parkerad i solen
 - På platser rakt i solen
 - På platser där det är fuktigt eller där det förekommer frätande substanser
- Om minneskortet används i närheten av områden med starka magnetfält, eller på platser som utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar, finns det risk att data på minneskortet blir skadade.
- Undvik att röra vid kontaktdelen på minneskort med fingrarna eller med metallföremål.
- Låt inte minneskort ligga inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet av misstag.
- Försök inte ta isär eller ändra på minneskort.
- Minneskort kan vara varma när de precis har använts en lång stund. Var försiktig när du hanterar det.
- Vi kan inte garantera att minneskort som formaterats i en dator fungerar ordentligt i den här produkten. Se till att formatera minneskortet i den här produkten.
- Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på vilken kombination av minneskort och övrig utrustning som används.
- Undvik att trycka onödigt hårt när du skriver i anteckningsområdet på minneskortet.
- Klistra inte fast etiketter på själva minneskortet eller på minneskortsadapterar. Det kan hända att det inte går att ta ur minneskortet.
- Om skriv- eller raderingsskyddet på ett SD-minneskort är satt i läget LOCK går det inte att lagra eller radera bilder. Ställ i så fall in omkopplaren på lagringsläget i stället.
- Använda ett microSD-minneskort i den här produkten:
 - Var noga med att sätta i minneskortet i en speciellt avsedd adapter. Om man sätter i minneskortet direkt i produkten utan att använda en minneskortsadapter kan det hända att det inte går att mata ut minneskortet ur produkten igen.
 - Kontrollera att minneskortet är vänt på rätt håll innan du sätter i det i minneskortsadaptern, och stick sedan in det så långt det går. Om minneskortet inte är isatt på rätt sätt finns det risk för fel.

Relaterade avsnitt

- [Formatera](#)

TP1001966840

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Rengöring av bildsensorn (Sensorrengöring)

Om det kommer in damm eller skräp i kameran och det fastnar på bildsensorns yta (den del som omvandlar det inkommande ljuset till elektriska signaler) kan det hända att det syns som mörka fläckar i bilden, beroende på tagningsförhållandena. Rengör i så fall bildsensorn snabbt genom att följa stegen nedan.

- 1 **Kontrollera att batteripaketet blivit tillräckligt uppladdat.**
 - 2 **MENU** →  (**Installation**) → **[Install.alternativ]** → **[Antidammfunktion]** → **[Sensorrengöring]** → **[Enter]**.
Filterglaset vibrerar för att skaka bort dammet.
 - 3 **Ta av objektivet.**
 - 4 **Rengör bildsensorns yta och området runtomkring med en blåsborste som finns att köpa i handeln.**
 - Håll kameran vänd en aning nedåt så att dammet faller ut.
- 
- 5 **Stäng av kameran.**
 - 6 **Sätt på objektivet.**

Tips

- Se följande webbsida angående hur man kontrollerar mängden damm på bildsensorn, samt närmare detaljer om olika rengöringsmetoder.
<https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

OBS!

- När rengöringsläget körs ska objektivet tas bort med kameran påslagen.
- Stäng inte av kameran under rengöringen.
- Det går inte att utföra sensorrengöring när batterinivån är låg.
- För att rengöra bildsensorn med kameran avstängd ställer du in **[Slutare ström stgs AV]** under **[Antidammfunktion]** på **[Av]**.
- Undvik att använda blåsluft av spraytyp, eftersom det då kan spridas små vattendroppar inuti kamerahuset.

- Stick inte in blåsborsten i hålrummet innanför objektivfattningen och var försiktig så att inte blåsborstens spets kommer i kontakt med bildsensorn.
- Undvik att blåsa för hårt med blåsborsten när du rengör bildsensorn. Om man blåser för hårt på sensorn kan det uppstå skador inuti produkten.
- Om det finns damm kvar även efter det att produkten har rengjorts på ovanstående sätt, så kontakta en serviceverkstad.
- Vid rengöring hörs det vibrerande ljud från filterglaset på bildsensorn. Detta beror inte på något fel.
- Rengöring kan utföras automatiskt när strömmen stängs av.

Relaterade avsnitt

- [Montering/avtagning av ett objektiv](#)
- [Antidammfunktion](#)

TP1001936122

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Angående rengöring

Rengöring av objektivet

- Använd inte rengöringslösningar som innehåller organiska lösningsmedel som thinner eller bensin.
- Använd en blåsborste som finns i handeln för att avlägsna damm från linsytan. Om smutsen sitter fast på ytan, så torka bort den försiktigt med en mjuk duk eller en pappersnäsduk som fuktats med linsrengöringsvätska. Torka i en spiral från mitten och ut mot kanten. Spruta aldrig linsrengöringsvätska direkt på linsytan.

Rengöring av kamerahuset

Rör aldrig vid produktens delar innanför objektivfattningen, t.ex. signalkontakterna för objektivet. Använd en blåsborste* som finns i handeln för att avlägsna eventuellt damm innanför objektivfattningen.

* Använd inte sprayluft, eftersom det kan leda till fel på produkten.

Rengöring av produktens yta

Rengör produktens yta med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka sedan torrt med en torr duk. För att förhindra skador på ytfinishen eller höljet:

- Utsätt inte produkten för kemikalier som thinner, bensin, sprit, engångstrasor, insektsmedel, solmedel eller liknande.
- Undvik att röra vid produkten om du har sådana kemikalier på händerna.
- Låt inte produkten ligga i kontakt med gummi eller vinyl under lång tid.

Rengöring av LCD-skärmen


- Om du torkar av bildskärmen för hårt med papper eller liknande kan bildskärmen repas.
- Om bildskärmen blir smutsig på grund av damm eller fingeravtryck, så avlägsna först försiktigt dammet från ytan och torka sedan rent skärmen med en mjuk duk eller liknande.

TP1001935995


Kontroll av kameran och medföljande tillbehör

Siffrorna inom parentes anger antalet delar.


- Kamera (1)
- Batteriladdare (1)



- NP-SA100 Uppladdningsbart batteripaket (1)




- Axelrem (1)



- Husskydd (1) (monterad på kameran)



- Kabelklämma (1)



- Skoskydd (1) (monterad på kameran)



- Ögonmussla (1) (monterad på kameran)



- Startguide (1)

- Referensmaterial (1)


Tillbehören kan variera mellan olika länder och områden. Kontrollera kamerans Startguide för närmare information om tillbehör.

TP1002320503

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Framsidan



1. Avtryckare
2. ON/OFF-knapp (strömbrytare)
3. Främre ratt
Används för att snabbt justera inställningarna för respektive tagningsläge.
4. Objektivfrigöringsknapp
5. Inspelningslampa
6. Mikrofon
Täck inte över denna del under filminspelning. Det kan orsaka störningar i ljudet eller att volymen sjunker.
7. Sensor för synlig belysning och IR
Täck inte över denna del under fotografering.
8. AF-belysning/självtvülösarlampa
Täck inte över denna del under fotografering.
9. Objektiv
10. Monteringsmärke
På sidan av objektivfattningen finns ett stångformat utsprång. Använd utsprånget som riktmärke för åtgärden.
11. Bildsensor*
12. Fattning
13. Objektivkontakter*

* Undvik att röra vid dessa delar direkt.

Relaterade avsnitt


- [Baksidan](#)
- [Ovansidan](#)
- [Sidorna](#)
- [Undersidan](#)

TP1002320504

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI


Baksidan




1. Sökare
2. Ögonmussla

Avtagning av ögonmusslan

Tryck greppen längst ned på ögonmusslan åt vänster och höger och lyft upp ögonmusslan.




3. För tagning: C3-knapp (specialknapp 3)
För visning:  (skydda)-knapp
4. MENU-knapp
5. Bildskärm (För pekmanövrer: Pekskärm/pekplatta)
Det går att vrida bildskärmen till en vinkel där den går lätt att se från alla tagningsvinklar. Se "Justera bildskärmens vinkel" för närmare detaljer.
 - Vid användning av stativ kan det hända att det inte går att justera bildskärmens vinkel. Lossa i så fall stativskruven en gång för att justera bildskärmens vinkel.
 - Undvik att använda alltför mycket kraft när du öppnar, stänger eller roterar bildskärmen. Det kan leda till fel på dem.
6. Ögonsensor
7. Dioptrijusteringsratt
Ställ in dioptrijusteringsratten i förhållande till din syn så att bilden och indikeringarna syns så klart och tydligt som möjligt i sökaren. Om det är svårt att vrida på dioptrijusteringsratten, så ta av ögonmusslan innan du vrider på ratten.



8. C1-knapp (specialknapp 1)
9. För tagning: AF-ON (AF På)-knapp
För uppspelning:  (radera)-knapp
10. För tagning: AEL-knapp
[AEL intryckt] är tilldelad till AEL-knappen i standardinställningarna.
För uppspelning:  (indexbild)-knapp
11. Multi-valknapp
12. Fn (funktion)-knapp
13. Styrratten
14. Åtkomstlampa
15. För tagning: C4-knapp (specialknapp 4)
För uppspelning:  (radera)-knapp
16.  (uppspelning)-knapp


Justera bildskärmens vinkel

- Dra bildskärmen mot dig när du håller kameran i det höga eller låga läget för att justera vinkeln.



- (A): där du ska placera fingrarna
 (B): cirka 98° från kamerans baksida
 (C): cirka 40° från kamerans baksida


- I självporträttläge med bildskärmen öppen i sidled och objektivet vänt mot dig är bildskärmen vänd horisontellt. Roter bildskärmen bakåt för att avbryta läget med den vända skärmen.



- (A): där du ska placera fingrarna
 (B): cirka 180°
 (C): cirka 270°

- När du vill ändra visningsriktningen till självporträttläget när bildskärmen är utdragen vrider du bildskärmen hela vägen i riktning mot (A). Om du vill ta bort visningsriktningen för självporträttläget vrider du bildskärmen hela vägen i

riktning mot (B) (när [Riktning vänd skärm] är inställd på [Auto]).



- Med standardinställningarna aktiveras och inaktiveras spegelvändning av skärmen automatiskt beroende på hur bildskärmen är placerad. Visningssättet går att låsa med följande inställningar: MENU →  (Installation) → [Sökare/Skärm] → [Riktning vänd skärm].


Relaterade avsnitt

- [Framsidan](#)
- [Ovansidan](#)
- [Sidorna](#)
- [Undersidan](#)

TP1002320505

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ovansidan



1. Stillbild/film/S&Q-ratten

Du kan växla tagningsläge.

Vrid på stillbild/film/S&Q-ratten samtidigt som du håller in frigöringsknappen på framsidan av ratten.

2. Lägesomkopplare

Lägesomkopplaren är olåst så länge du håller frigöringsknappen i mitten på omkopplaren intryckt.

"AUTO" är placerad på ett utsprång. Använd utsprånget som riktmärke för åtgärden.

3. Bakre ratt L

Används för att snabbt justera inställningarna för respektive tagningsläge.

4. Bakre ratt R

Används för att snabbt justera inställningarna för respektive tagningsläge.

När du trycker på låsknappen i mitten växlar ratten mellan låst och olåst läge. Ratten är olåst när låsknappen är uppe och den vita linjen syns.

5. MOVIE (film)-knapp

6. (belysning)-knapp

7. C2-knapp (specialknapp 2)


8. Multi-gränssnittssko*

Det kan hända att somliga tillbehör inte går att skjuta på helt, utan sticker ut baktill på multi-gränssnittsskon.

Anslutningen fungerar dock så länge tillbehöret når fram till skons framkant.

9. Bildsensorpositionsmerke

- Bildsensorn är den del som omvandlar inkommande ljus till elektriska signaler. Bildsensorns position indikeras av  (Bildsensorpositionsmerke). Använd den vågräta linjen för att mäta upp det exakta avståndet mellan kameran och motivet.



- Om motivet är närmare kameran än objektivet näraavstånd går det inte att ställa in skärpan. Kontrollera att motivet är tillräckligt långt ifrån kameran.

* För mer information om vilka tillbehör som går att ansluta till Multi-gränssnittsskon, se Sonys webbsida eller kontakta en Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
Tillbehör avsedda för en vanlig tillbehörssko går också att använda. Vi kan inte garantera att tillbehör av andra fabrikat går att använda.

ni Multi
Interface Shoe


Accessory Shoe

Relaterade avsnitt

- [Framsidan](#)
- [Baksidan](#)
- [Sidorna](#)
- [Undersidan](#)

TP1002320506

Sidorna



1. HDMI-uttag av typ A
2. Högtalare
3. ⚡ (blixtsynkronisering)-uttag
4. 🎤 (mikrofon)-ingång


När en separat mikrofon kopplas in stängs den inbyggda mikrofonen av automatiskt. Om den separata mikrofonen är av en typ som förses med ström när den kopplas in, drivs den med ström från kameran.

5. 🎧 (hörlurar)-uttag
6. USB Type-C®-terminal (USB PORT 1)

Denna port stöder en låsmekanism med en skruv.

7. USB Type-C-terminal (USB PORT 2)
8. Laddningslampa
9. Axelremsöglor

Sätt fast båda ändarna av axelremmen i kameran.



10. SLOT 1 (Minneskortsfack 1)

11. SLOT 2 (Minneskortsfack 2)

Om USB-uttag

- Endast USB Type-C-terminalen på USB PORT 1 stödjer SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). Vi rekommenderar att du använder USB PORT 1 när du ansluter kameran till en enhet som t.ex. en dator. Du kan också ansluta kameran till en enhet, t.ex. en dator, med USB PORT 2 men USB-kommunikationen blir då Hi-Speed USB 480 Mbps (USB 2.0).
- Du kan använda endera av USB Type-C-terminalerna, USB PORT 1 eller USB PORT 2, för strömförsörjning eller laddning. Laddningstiden är densamma oavsett vilken terminal du använder.
- USB-kommunikation och spänningsförsörjning kan utföras samtidigt genom att använda två USB Type-C-terminaler. Använd i så fall USB PORT 1 för USB-kommunikation och USB PORT 2 för strömförsörjning.

Anmärkningar gällande uttagslocket


Kontrollera att uttagslocket är stängt före användning.

Anmärkningar gällande kabelklämman

Använd kabelklämman för att förhindra att kablar lossnar när du tar bilder med anslutna kablar, t.ex. en USB-kabel eller en HDMI-kabel.


Montera kabelklämman

1. Öppna USB-terminalens lock.




2. Montera kabelklämman enligt bilden så att den passar in på terminalens yta på kameran.


- Montera kabelklämman genom att föra in det öppna locket på USB-terminalen i kabelklämmans öppning.
- När du använder uttag för HDMI eller  (hörlurar) ska du öppna uttagets lock innan du monterar kabelklämman.



3. Tryck in fästskruven **(A)** och vrid på den för att fästa kabelklämman.
4. Kläm ihop frigöringsvredet på den kabelhållande delen **(B)** och frigör den.




5. När du har tagit bort fixeringsratten **(C)** från den frigjorda kabelhållande delen ska du föra in kabeln genom den hållande delen och sedan säkra kabeln med fixeringsratten.



6. Sätt tillbaka den kabelhållande delen på kabelklämman.
 - Tryck in den kabelhållande delen tills den låser.

Exempel vid anslutning av en USB-kabel



Avlägsna kabelklämman

Lossa fästskruven och avlägsna sedan kabelklämman.

Relaterade avsnitt


- [Framsidan](#)
- [Baksidan](#)
- [Ovansidan](#)
- [Undersidan](#)

TP1002320507

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Undersidan




1. Spärr
2. Batterifack
3. Batterilock

Om du monterar ett tillbehör som t.ex. ett vertikalt grepp (säljs separat) ska du ta av locket till batterifacket.


Ta av locket till batterifacket

Dra spärren för locket till batterifacket (A) i pilens riktning och ta sedan av locket till batterifacket.



Sätta fast locket till batterifacket

För in axeln på ena sidan av batterilocket i fästet och tryck sedan in locket i batterifacket genom att montera axeln på andra sidan.



4. Stativfäste


Stöd för 1/4-20 UNC-skrivar

Använd ett stativ med en skruv som är högst 5,5 mm lång. Annars går det inte att skruva fast kameran ordentligt, och det finns även risk att kameran blir skadad.

Tips

Om den betalda ersättningsdelen för batterilucka

Du kan använda en DC-kopplare (säljs separat) med batteriluckan stängd om du köper den betalda ersättningsdelen för batteriluckan.



Se följande supportwebbplats för lagerbekräftelse och köp. Ange i så fall produktens namn och produktnummer när du köper produkten.

Tillgängligheten av den betalda ersättningsdelen för batteriluckan kan variera beroende på land eller område.

Sony-serviceanläggning

<https://www.sony.net/support-contact>

- Produktnamn: Batterilucka för DC-kopplare (säljs separat)
- Produktnummer: X-5005-359-1

Om du använder batteriluckan utomhus i regn eller liknande kan vattendroppar eller fukt tränga in i kameran.

Relaterade avsnitt

- [Framsidan](#)
- [Baksidan](#)
- [Ovansidan](#)
- [Sidorna](#)

TP1002320508


Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Grundläggande ikoner som visas på bildskärmen


I det här avsnittet beskrivs vad som visas på skärmen när tagningsläget är **P** (Autoprogram).

- Följande är ett visningsexempel när skärmen är inställd på [Visa all info] och pekfunktionsikoner är dolda.
- Det visade innehållet och placeringen är bara en vägledning och kan avvika från vad som faktiskt visas. Det kan hända att vissa ikoner inte visas beroende på kamerainställningarna.
- För information om hur man visar/döljer pekfunktionsikoner och exempel på visningen av pekfunktionsikoner, se "[Pekfunktionsikoner](#)".

Under stillbildstagning




Visas när du håller kameran vertikalt




1. Facknumret för minneskortet där tagningsdata lagras och antalet stillbilder som går att ta
2. När punkten [Växla JPEG/HEIF] är inställd på [JPEG]. När punkten [JPEG-kvalitet] är inställd på [Fin].
3. När punkten [JPEG-bildstorlek] är inställd på [M: 28M].
4. När punkten [SteadyShot] är inställd på [På].
5. Skärpeinställningssättet är satt till [Kontinuerlig AF].
6. Återstående batteriladdning
7. Slutartid
8. Bländarvärde
9. Exponeringskompensation
10. När punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO].

11. [APS-C] Tagning] är satt till [På] eller [Auto] och inspelningsområdet motsvarar APS-C-storlek.
12. När tagningsläget är inställt på [Autoprogram].
13. När punkten [Matningsläge] är inställd på [Enkeltagning].
14. När punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett].
15. [Opt.av dyn.omr.: Auto] är valt.
16. När punkten [Kreativt utseende] är inställd på [ST(standard)].
17. När punkten [Mätmetod] är inställd på [Multi].
18. Visas när [AF-belysning] är inställt på [Auto] och kameran upptäcker att AF-lampan krävs.
19. När punkten [Vitbalans] är inställd på [Auto].
20. När punkten [Identi. motiv i AF] är inställd på [På] och punkten [Identifieringsmål] är inställd på [Människa].
21. När punkten [Slutartyp] är inställd på [Mek. slutare].
22. När punkten [Bildprofil] är inställd på [Av].

Under filminspelning



Visas när du håller kameran vertikalt



1. När tagningsläget är inställt på [Autoprogram].
2. Ljudnivå
3. När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och punkten [Bildhast. inspeln.] är inställd på [60p].
4. Faktisk inspelningstid för filmen
5. Kameran är i standbyläge för tagning.
6. Facknummer på minneskortet som registrerar tagningsdata och inspelningsbar tid för filmer
7. När punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO]. (ISO-värdet som ställs in automatiskt av kameran visas.)

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktionsikoner](#)
- [Lista över ikoner som visas på skärmen för tagning av stillbilder](#)

- [Lista över ikoner som visas på skärmen för filminspelning](#)
- [Lista över ikoner som visas på uppspelningsskärmen](#)

TP1002320509

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Pekfunktionsikoner

Vissa funktioner har ikoner för pekfunktioner (pekfunktionsikoner). Det går att utföra eller ändra inställningarna för funktionerna genom att trycka på ikonerna.

Inställningar för hur man använder pekfunktionsikonerna

- [Pekfunktion]: [På]
- [Tagningsskärm] under [Inst. pekpanel]:
 - Ställ in [Tagningsskärm] på [På].
 - [Svep höger] eller [Svep vänster] → önskad inställning.

För att visa/dölja pekfunktionsikonerna


Svep åt höger eller vänster på standbyskärmen för tagning. Pekfunktionsikonerna visas till vänster och höger på skärmen enligt inställningarna för [Svep höger] och [Svep vänster] under [Tagningsskärm].

Om du vill dölja pekfunktionsikonerna sveper du skärmen i motsatt riktning från när du visade ikonerna.

Exempel på visning av pekfunktionsikonerna och funktionen för respektive ikon

Exemplen visar hur det ser ut när ikonerna ställs in för att visas både till vänster och till höger.

Under stillbildstagning




Ikoner till vänster: Fotoläge, Matningsläge, Fokusområde, Vitbalans, Kreativt utseende

Ikoner till höger: Tar en stillbild, startar filminspelning, Val av ident.mål, Pekfunk. under tagn., växlar till uppspelningsskärmen*

* Knappen för tagningsmarkering visas även under filminspelning i stillbildstagningsläget så att tagningsmarkeringar kan anges för filmen som spelas in.

Under filminspelning



Ikoner till vänster: Fotoläge, Självutlösare, Fokusområde, Bildprofil, Kreativt utseende

Ikoner till höger: Startar filminspelning, Fokuskarta, Val av ident.mål, Pekfunk. under tagn., växlar till uppspelningsskärmen*

* Knappen för tagningsmarkering visas under filminspelning så att tagningsmarkeringar kan anges för filmen som spelas in.

Tips

- När MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Inst. pekpanel] → [Uppspelningsskärm] är inställd på [På] visas alltid pekfunktionsikoner på uppspelningsskärmen.
- Om du väljer MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Inst. pekpanel] → [Tagningsskärm] → [Ikon vid vänd skärm] kan du ställa in om vänster och höger ikoner ska växlas på tagningsskärmen när bildskärmen är vänd.

Relaterade avsnitt

- [Inst. pekpanel](#)
- [Tagning av stillbilder \(Intelligent auto\)](#)
- [Filminspelning \(Intelligent auto\)](#)
- [Intelligent auto](#)
- [Matningsläge](#)
- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)
- [Vitbalans \(stillbild/film\)](#)
- [Kreativt utseende \(stillbild/film\)](#)
- [Identifieringsmål \(stillbild/film\)](#)
- [Uppspelning av stillbilder](#)
- [Självutlösare \(film\)](#)
- [Bildprofil \(stillbild/film\)](#)
- [Fokuskarta](#)
- [Uppspelning av filmer](#)


TP1001978520

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Pekskärm

Genom att peka på bildskärmen kan du intuitivt utföra åtgärder som exempelvis skärpeinställning på tagningsskärmen och åtgärder på uppspelningsskärmen. Du kan även använda svepgester för att styra om Fn-menyn, pekikoner o.s.v. ska visas eller döljas.

Pekåtgärder under tagning



Peka på bildskärmen för att ange var skärpan ska ställas in (Pekfokus).


Peka på ett motiv på bildskärmen för att använda funktionen för pekföljning (Pekspårning).

Du kan även ställa in skärpan på ett motiv och ta bilder genom att helt enkelt peka på motivet på skärmen (Pekavtryckare).


När man rör vid motivet på skärmen justerar kameran automatiskt ljusstyrkan i enlighet med motivet (Pek-AE). [Pek-AE] går även att använda i kombination med [Pekfokus], [Pekspårning] eller [Pekavtryckare].

Se ”[Inst. pekpanel](#)” för information om hur du byter funktionen som aktiveras genom pekning.

Pekåtgärder under uppspelning




Svep åt vänster eller höger på skärmen under uppspelning av en enskild bild för att hoppa till föregående eller nästa bild.




Vid uppspelning av en enstaka bild går det att förstora eller förminska bilden som visas genom att flytta isär eller dra ihop två fingrar på skärmen (dra isär/nypa ihop).

- Du kan även trycka två gånger på bildskärmen för att förstora en stillbild eller lämna den förstörade bilden.
- Under filmuppspelning går det att starta eller pausa uppspelningen med pekåtgärder.

Svep för att styra skärmen



Du kan öppna funktionsmenyn genom att snabbt svepa uppåt på tagningsskärmen eller uppspelningsskärmen.



Det går att visa och dölja ikonerna för funktionerna som visas på höger och vänster sida på skärmen genom att snabbt svepa åt vänster och höger på tagningsskärmen.

Tips

- Det går även att styra kameran genom att trycka på guiderna som visas längst ned på skärmen (utom i läget [Intelligent auto]).
- Det går att ställa in om pekåtgärder ska aktiveras eller inte och konfigurera detaljerade inställningar under [Inst. pekpanel].

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)
- [Pekskärm/-platta](#)
- [Inst. pekpanel](#)
- [Skärpeinställning med pekåtgärder \(Pekfokus\)](#)
- [Starta spårning med pekåtgärder \(Pekspårning\)](#)
- [Tagning med pekåtgärder \(Pekavtryckare\)](#)
- [Justering av exponeringen med hjälp av pekfunktioner \(Pek-AE\)](#)
- [Fn \(funktion\)-knapp](#)
- [Pekfunktionsikoner](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Pekfunktionsikoner

Vissa funktioner har ikoner för pekfunktioner (pekfunktionsikoner). Det går att utföra eller ändra inställningarna för funktionerna genom att trycka på ikonerna.

Inställningar för hur man använder pekfunktionsikonerna

- [Pekfunktion]: [På]
- [Tagningsskärm] under [Inst. pekpanel]:
 - Ställ in [Tagningsskärm] på [På].
 - [Svep höger] eller [Svep vänster] → önskad inställning.

För att visa/dölja pekfunktionsikonerna


Svep åt höger eller vänster på standbyskärmen för tagning. Pekfunktionsikonerna visas till vänster och höger på skärmen enligt inställningarna för [Svep höger] och [Svep vänster] under [Tagningsskärm].

Om du vill dölja pekfunktionsikonerna sveper du skärmen i motsatt riktning från när du visade ikonerna.

Exempel på visning av pekfunktionsikonerna och funktionen för respektive ikon

Exemplen visar hur det ser ut när ikonerna ställs in för att visas både till vänster och till höger.

Under stillbildstagning




Ikoner till vänster: Fotoläge, Matningsläge, Fokusområde, Vitbalans, Kreativt utseende

Ikoner till höger: Tar en stillbild, startar filminspelning, Val av ident.mål, Pekfunk. under tagn., växlar till uppspelningsskärmen*

* Knappen för tagningsmarkering visas även under filminspelning i stillbildstagningsläget så att tagningsmarkeringar kan anges för filmen som spelas in.

Under filminspelning



Ikoner till vänster: Fotoläge, Självutlösare, Fokusområde, Bildprofil, Kreativt utseende

Ikoner till höger: Startar filminspelning, Fokuskarta, Val av ident.mål, Pekfunk. under tagn., växlar till uppspelningsskärmen*

* Knappen för tagningsmarkering visas under filminspelning så att tagningsmarkeringar kan anges för filmen som spelas in.

Tips

- När MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Inst. pekpanel] → [Uppspelningsskärm] är inställd på [På] visas alltid pekfunktionsikoner på uppspelningsskärmen.
- Om du väljer MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Inst. pekpanel] → [Tagningsskärm] → [Ikon vid vänd skärm] kan du ställa in om vänster och höger ikoner ska växlas på tagningsskärmen när bildskärmen är vänd.

Relaterade avsnitt


- [Inst. pekpanel](#)
- [Tagning av stillbilder \(Intelligent auto\)](#)
- [Filminspelning \(Intelligent auto\)](#)
- [Intelligent auto](#)
- [Matningsläge](#)
- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)
- [Vitbalans \(stillbild/film\)](#)
- [Kreativt utseende \(stillbild/film\)](#)
- [Identifieringsmål \(stillbild/film\)](#)
- [Uppspelning av stillbilder](#)
- [Självutlösare \(film\)](#)
- [Bildprofil \(stillbild/film\)](#)
- [Fokuskarta](#)
- [Uppspelning av filmer](#)

TP1001978520

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Styrratt

På menyskärmen eller på skärmen som visas när du trycker på Fn kan du flytta valramen genom att vrida på styrratten eller genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten. Ditt val bekräftas när du trycker i mitten på styrratten.



- Funktionerna DISP (visningsinställning), / (Matningsläge/ Självutlösare) och ISO (ISO) är tilldelade upptill/till vänster/till höger på styrratten. Det går även att välja funktioner för vänster sida/höger sida/undersidan och mitten på styrratten, och för vridning på styrratten.
- Under uppspelning går det att hoppa till nästa/föregående bild genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten eller vrida på styrratten.
- Vid vertikal visning vrids även riktningarna för upp/ned/vänster/höger på styrratten så att de överensstämmer med bildskärmens riktning för att göra användningen intuitiv. Funktionerna som är tilldelade till upp/ned/vänster/höger på styrratten med hjälp av [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] kommer inte att vridas vid vertikal visning.

Relaterade avsnitt


- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Ändra funktionen för rattan tillfälligt \(Min ratt-inställning\)](#)

TP1001967791

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Multi-valknapp

Du kan flytta skärpeinställningsområdet genom att trycka multi-valknappen uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger. Du kan även tilldela en funktion som ska aktiveras när du trycker i mitten på multi-valknappen.



- Håll fingret rakt ovanpå multi-valknappen för att manövrera den mer exakt.
- Du kan att flytta skärpeinställningsområdet när [Fokusområde] är inställt på något av följande:
 - [Zon]
 - [Punkt: XL] / [Punkt: L] / [Punkt: M] / [Punkt: S] / [Punkt: XS]
 - [Utöka punkt]
 - [Special 1] – [Special 3]
 - [Spårning: Zon]
 - [Spårning: Punkt XL] / [Spårning: Punkt L] / [Spårning: Punkt M] / [Spårning: Punkt S] / [Spårning: Punkt XS]
 - [Spårning: Utöka punkt]
 - [Spårning: Special 1] – [Spårning: Special 3]
- Med standardinställningarna är [Fokusstandard]-funktionen inställd för multi-valknappens mittknapp.

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)
- [Fokusstandard](#)

TP1001966820

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI


Stillbild/film/S&Q-ratten och lägesomkopplaren

Du kan använda stillbild/film/S&Q-ratten och lägesomkopplaren för att välja ett tagningsläge som passar motivet och syftet med tagningen.

Stillbild/film/S&Q-ratten

Använd stillbild/film/S&Q-ratten för att välja ett tagningsläge.

- Vrid på stillbild/film/S&Q-ratten samtidigt som du håller in frigöringsknappen på framsidan av stillbild/film/S&Q-ratten.



(A) Stillbildstagningsläge

(B) Filminspelningsläge

(C) Inspelningsläge för slow motion/quick motion


Tips

- Vilka menyval som visas varierar beroende på stillbild/film/S&Q-rattens läge.
- Ställ in stillbild/film/S&Q-ratten på S&Q och välj [ Tidsfördr.] vid inspelning av en intervalltagningsfilm.

Lägesomkopplare

Exponeringsläget som du väljer avgör hur bländaren (F-värdet) och slutartiden justeras.

- Håll frigöringsknappen för lägesomkopplaren i mitten på lägesomkopplaren intryckt och vrid på lägesomkopplaren.



Lägesomkopplare	Exponeringsläge	Beskrivning
AUTO (auto)	Intelligent auto	Kameran tar bilder med automatisk scenigenkänning (Intelligent auto).
P	Autoprogram	Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet). Du kan ställa in tagningsfunktioner som exempelvis [ ISO].
A	Bländarprioritet	Bländaren har företräde och slutartiden ställs in automatiskt. Välj det här läget när du vill göra bakgrunden suddigare eller ställa in skärpan på hela skärmen.
S	Slutarprioritet	Slutartiden har företräde och bländaren ställs in automatiskt. Välj det här läget när du vill ta bilder på motiv som rör sig snabbt utan att det blir suddigt eller när du vill ta bilder på ett vattendrag eller ljusspår.
M	Manuell expon.	Justera både bländaren och slutartiden manuellt. Du kan ta bilder med din favoritexponering.
1 / 2	Hämta kamerainställningar	Du kan hämta ofta använda lägen och sifferinställningar som är registrerade* i förväg och sedan ta bilder. * Under [MR Kamerains. minne] kan du ange olika tagningsinställningar, exempelvis exponeringsläge (P/A/S/M), bländare (F-värde) och slutartid.
✖ (inaktiverad)	Välja från menyn	Du kan välja exponeringsläge från menyn utan att använda lägesomkopplaren. Du kan också hämta tagningsinställningar från MR1 till MR10 som du har registrerat i förväg.

Metoden för att ställa in exponeringen för filminspelningslägena beror på inställningen för MENU →  (Tagning) → [Tagningsläge] → [Expon.kont. typ].

När [Expon.kont. typ] är inställt på [P/A/S/M-läge]:

Välj önskat exponeringsläge med lägesomkopplaren.

När [Expon.kont. typ] är satt till [Flex. Expon.läge]:

Inställningen av bländare, slutartid och ISO-känslighet går att växla mellan automatisk inställning och manuell inställning med följande funktioner som tilldelats till specialknappar.

- Bländarvärde
[Tr Ing Av Auto/Man]
- Slutartid
[Tr Ing Tv Auto/Man]
- ISO-känslighet
[Tr Ing ISO Auto/Man]

Om du väljer manuell inställning ska du vrida på den främre ratten, den bakre ratten L eller styrratten och ställa in önskat värde.

Tips

- Om du vill ändra tagningsläget utan att använda ratten för stillbild/film/S&Q eller lägesomkopplaren kan du ändra tagningsläget med hjälp av menyn genom att välja [Ställ in via meny] för [Tagningslägesratt] under [Inst. lägesrattstyrn.].

Relaterade avsnitt

- [Tagning av stillbilder \(Intelligent auto\)](#)
- [Filminspelning \(Intelligent auto\)](#)
- [S&Q-inställning.](#)

- Intelligent auto
- Autoprogram
- Bländarprioritet
- Slutarprioritet
- Manuell expon.
- Expon.kont. typ
- Hämta registrerade tagningsinställningar
- Kamerains. minne
- MENU-knapp
- Inst. lägesrattstyrn.


TP1001975193

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

MENU-knapp

Du visar menyskärmen genom att trycka på MENU-knappen. Du kan ändra inställningarna för samtliga kamerafunktioner, inklusive tagning och uppspelning, eller utföra en funktion från menyskärmen.



(A) Menyflikar

Menyflikarna är kategoriserade utifrån användningsscenario, till exempel tagning, uppspelning, nätverksinställningar osv.

(B) Menygrupp

Inom varje flik grupperas menyvalen efter funktion.

Numret som är tilldelat till gruppen är serienumret i fliken. Se numret för att avgöra var den använda gruppen hör hemma.

(C) Menyval

Välj den funktion som du vill ställa in eller utföra.

Tips

- Namnet på den valda fliken eller gruppen visas längst upp på skärmen.
- När [Pekfunktion] är inställd på [På] och [Menyskärm] under [Inst. pekpanel] är inställd på [På] går det att använda pekfunktioner på menyskärmen.

Grundläggande funktioner på menyskärmen

1. Tryck på MENU-knappen för att visa menyskärmen.
2. Rör dig inom menyträdet och leta upp önskat menyval genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
 - Vilka menyval som visas varierar mellan stillbildstagningslägena och filminspelningslägena.



- (A) Menyflikar
- (B) Menygrupper
- (C) Menyval

3. Tryck i mitten på styrratten för att välja ett menyalternativ.

Inställningsskärmen eller utförandeskärmen för menyalternativet visas på bildskärmen.

4. Välj en parameter eller utför funktionen.

- Om du vill avbryta ändringen av en parameter trycker du på MENU-knappen och går tillbaka till föregående skärm.

5. Tryck på MENU-knappen för att lämna menyskärmen.

Du återgår till tagningsskärmen eller uppspelningsskärmen.

Tips

- På fliken (Huvud) visas en lista över de nuvarande tagningsinställningarna. Välj ett inställningsvärde på fliken för att öppna motsvarande menypost och ändra inställningsvärdet.
- Det går att tända menyskärmen genom att tilldela [MENU]-funktionen till en specialknapp med hjälp av [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt], och sedan trycka på den knappen.

Förhållande mellan stillbild/film/S&Q-ratten och menyskärmen


Vilka menygrupper och menyval som visas på flikarna [Huvud], [Tagning], [Exponering/Färg] och [Fokus] varierar beroende på stillbild/film/S&Q-rattens läge.

- Samma menygrupper och menyval visas i filminspelningslägena och i inspelningslägena för slow motion/quick motion.

Stillbildstagningslägen

- Menyval för stillbildstagnering visas.*

MENU






* Eftersom det går att spela in filmer med MOVIE (film)-knappen även i stillbildstagningsläget visas även vissa grundläggande menyval för filmer.

Filminspelningslägen/inspelningslägen för slow motion och quick motion

- Menyval för inspelning av filmer visas.

MENU



Aviseringsmärke



- Om det finns nyare programvara för kameran visas ett rött aviseringsmärke över fliken  (Installation), [Install.alternativ] och [Version] på menyskärmen för att meddela att en uppdatering är tillgänglig.
- När [Skärmläsare] är inställd på [På] och de senaste läsardata för skärmläsaren är tillgängliga visas ett rött aviseringsmärke över fliken  (Installation) [ Åtkomstbarh.], [Skärmläsare] och [Skärmläsarspråk] på menyskärmen.

Ikoner som används i "Hjälpguide"

-   S&Q : Menyval som visas i stillbildstagningslägena
-   S&Q : Menyval som visas i filminspelningslägena och inspelningslägena för slow motion/quick motion
-   S&Q : Menyval som visas i något av stillbildstagningslägena, filminspelningslägena eller inspelningslägena för slow motion/quick motion

Relaterade avsnitt

- [Lägg till post](#)
- [Visa från Min meny](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Stillbild/film/S&Q-ratten och lägesomkopplaren](#)
- [Huvudmeny \(lista med tagningsinställningar\)](#)
- [Version](#)
- [Skärmläsare](#)

TP1001966771


Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Huvudmeny (lista med tagningsinställningar)

Välj fliken  (Huvud) på menyskärmen för att visa en lista med tagningsinställningar. Det går att kontrollera inställningarna före tagning eller för varje scen och även ändra inställningarna direkt från denna skärm.

Huvudmenyn för stillbildstagning

Huvud 1




1. Slutarhastighet *
2. Bländare *
3.  Expon.kompens.
4.  ISO
5. Antal lagringsbara bilder
6. Inst. bildkvalitet
7. Aspekt
8.  Inst. inspel.media
9. Fotoläge
10. Matningsläge
11. Blixtläge
12. Blixtkompensering
13. Trådlös blixt
14.  Vitbalans
15.  Fokusläge
16.  Fokusområde

17. Återstående batteriladdning

* När tagningsläget är [Autoprogram] visas slutartiden och bländarvärdet i samma område. Det går att utföra programflyttning genom att välja området.


Huvudmenyn för filminspelning

Huvud 1



1. Bildhast. inspelning./ **S&Q** Inst. bildhastighet (vid inspelning i slowmotion/quickmotion)/ Inst. bildhastighet (vid intervalltagning)
2. Slutarhastighet
3. Bländare
4. ISO
5. Vitbalans
6. Bildprofil
7. Filformat
8. Inspelningsinst./ **S&Q** Inspelningsinst. (vid inspelning i slowmotion/quickmotion)/ Inspelningsinst. (vid intervalltagning)
9. Gammavisningsass.
10. Gammavisn.ass. typ
11. Brusreduceringsinst.
12. Ljudinspelningsnivå

Huvud 2



1.  Proxyinspelning
2. Log tagningsins.
3.  APS-C S35 Tagning
4.  Inspelningsmedia
5. Tillgänglig inspelningstid
6. Filinställningar
7. Fotoläge
8.  Skoljudsformat
9.  Kanalnr. skoljud
10. 32bit float WAV-ins
11.  Fokusläge
12.  Fokusområde
13.  Identi. motiv i AF
14.  Identifieringsmål
15.  SteadyShot
16. Återstående batteriladdning

Tips

- Om du tilldelar funktionen [Visa Huvudmenyn] till önskad knapp med specialknappens inställningar går det även att öppna huvudmenyn genom att trycka på den tilldelade knappen.
- Det går att öppna inställningsskärmarna genom att trycka på ikonerna på huvudmenyn när [Pekfunktion] är inställd på [På] och [Menyskärm] under [Inst. pekpanel] är inställd på [På].
- Tryck på objektet för antal inspelningsbara bilder/tillgänglig inspelningstid på huvudmenyn för att öppna skärmen [Formatera].

Relaterade avsnitt

- [MENU-knapp](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1002320510


Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Fn (funktion)-knapp

Om du trycker på Fn (funktion)-knappen under tagning eller visning av bilder visas en meny (funktionsmeny) som innehåller ofta använda funktioner på skärmen, så att du snabbt kan välja dessa funktioner.

Exempel på funktionsmeny

Vilka funktioner som visas varierar beroende på kamerans status.



Tips


- Använd [Fn-menyinst.]/[Fn-menyinst.] för att registrera dina favoritfunktioner i funktionsmenyerna för tagning av stillbilder, inspelning av filmer respektive visning av bilder. Du kan registrera upp till 12 funktioner i varje funktionsmeny.
- När [Pekfunktion] är inställd på [På] och [Tagningsskärm]/[Uppspelningsskärm] under [Inst. pekpanel] är inställd på [På] går det att använda pekfunktioner på funktionsmenyskärmen.
- När [Pekfunktion] är inställd på [På] och [Tagningsskärm]/[Uppspelningsskärm] under [Inst. pekpanel] är inställd på [På] kan du även öppna [Fn-menyinst.]/[Fn-menyinst.] genom att hålla ned ikonen i funktionsmenyn.
- När [Svep upp] under [Tagningsskärm] är inställd på [Öppna Fn-meny] kan funktionsmenyn visas med pekfunktioner genom att snabbt svepa uppåt på tagningsskärmen. När [Uppspelningsskärm] är inställd på [På] kan funktionsmenyn visas med hjälp av pekfunktioner genom en snabb svepning uppåt på uppspelningsskärmen.
- Svep nedåt från området utanför funktionsmenyn eller tryck på området utanför funktionsmenyn för att stänga funktionsmenyn.

1 Tryck på Fn (funktion)-knappen.



- När tagningsskärmen visas kan du trycka på DISP på styrratten upprepade gånger för att gå över till ett annat skärmläge än [För sökare] och sedan trycka på Fn-knappen.

2 Tryck upp/ner/till höger/till vänster på styrratten för att välja en funktion att ställa in.



3 När tagningsskärmen visas kan du vrida på den främre ratten för att välja önskad inställning.

- Somliga funktioner går att fininställa med hjälp av den bakre ratten L eller den bakre ratten R.

4 Tryck i mitten på styrratten.

Använda Fn-knappen på skärmen [För sökare]

Om du trycker på Fn-knappen medan bildskärmen är inställd på [För sökare] kan du direkt gå till inställningarna som du vill ändra.

I auto-läget




I P/A/S/M-läget



- Innehållet som visas i figurerna och placeringen är bara en vägledning och kan avvika från det som faktiskt visas på skärmen.

För att justera inställningar via de särskilda inställningsskärmarna

Välj ikonen för önskad funktion och tryck sedan i mitten på styrratten. Den särskilda inställningsskärmen för den funktionen tänds. Följ manöverguiden **(A)** för att justera inställningarna.



OBS!

- Inställningar som är gråa på skärmen [För sökare] kan du inte ändra genom att trycka på Fn-knappen.
- På skärmen [För sökare] går det inte att ställa in finjusteringar såsom [ Kreativt utseende] eller [ Bildprofil]. Öppna den därför avsedda inställningsskärmen om du vill konfigurera dessa inställningar eller kontrollera effekterna av inställningarna på bildskärmen.

Relaterade avsnitt

- [Fn-menyst. \(stillbild/film\)](#)
- [Fn-menyst. \(visning\)](#)
- [DISP \(visningssätt\)-knapp](#)
- [Pekfunktion](#)
- [Inst. pekpanel](#)


TP1001935827

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

C (special)-knappar

Om du ställer in funktioner som används ofta för specialknapparna (C1 till C4) i förväg kan du snabbt hämta dessa funktioner genom att trycka på knappen under tagning eller visning.

Rekommenderade funktioner är tilldelade till specialknapparna som standard.



För att kontrollera/ändra funktionerna för specialknapparna

Du kan kontrollera funktionen som är inställd för respektive specialknapp på följande sätt.

MENU → (Installation) → [Anpassa funktion] → [Inst spec.kn/ratt], [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst. Spec.knapp].

Om du vill ändra funktionen för specialknappen trycker du i mitten på styrratten medan du väljer specialknappen. Funktionerna som kan tilldelas knappen visas. Välj önskad funktion.

Relaterade avsnitt


- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001973250

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

DISP (visningssätt)-knapp

Genom att trycka på DISP (visningssätt)-knappen kan du ändra vilket innehåll som visas på skärmen under tagning och visning. Skärmen växlar varje gång DISP-knappen trycks in. Bilden i sökaren och på bildskärmen går att ställa in var för sig för tagning.




Tips

- Bildskärmen går att stänga av med DISP-knappen. Markera [Skärm Av] under MENU → (Installation) → [Anpassa funktion] → [DISP (skärmvisn.)]/[DISP (skärmvisn.)] → [Skärm].

Under tagning (med bildskärmen)

Vid tagning av stillbilder:

Visa all info → Visa ingen info. → Histogram & nivå → För sökare → Visa all info



Vid filminspelning:

Visa all info → Visa ingen info. → Histogram & nivå → Visa all info



Under tagning (med sökaren)


Vid tagning av stillbilder:

Histogram & nivå → Special 1 → Visa ingen info. → Histogram & nivå



Vid filminspelning:


Histogram & nivå → Visa ingen info. → Histogram & nivå



- För att ändra informationen som visas i sökaren trycker man på DISP-knappen medan man tittar i sökaren.
- För [Special 1]/[Special 2]/[Special 3] när du fotograferar stillbilder kan du anpassa de objekt som visas i [Sökare] under [DISP (skärmvisn.)].

Under uppspelning (med bildskärmen/sökaren)

Visa info → Histogram → Visa ingen info. → Visa info.



- Om bilden har ett överexponerat eller underexponerat område, blinkar motsvarande del i histogrammet (varning för överexponering/underexponering).
- Inställningarna för uppspelning gäller även i [Snabbgranskning]-läget.

Tips

- Om [Vertikal visning] är inställd på [På] roteras informationsskärmen vertikalt så att den passar kamerans riktning när man håller kameran vertikalt medan tagningsskärmen visas.

OBS!

- Innehållet som visas i och placeringen är bara en vägledning och kan avvika från det som faktiskt visas på skärmen.
- Följande visningssätt visas inte med standardinställningarna.
 - Histogram
 - Nivå
 - Special 2
 - Special 3
 - Skärm Av
 - Visa all info (när sökaren används)
- Om bildskärmsvisningen är satt till [För sökare] går visningen över till all information när filminspelningen startar.
- Om kameran är ansluten till en TV, bildskärm eller liknande via en HDMI-kabel visas inte uppspelningsskärmen i sökaren.

Relaterade avsnitt

- [DISP \(skärmvisn.\) \(stillbild\)](#)
- [DISP \(skärmvisn.\) \(film\)](#)


TP1001973225

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Radera-knapp

Du kan radera bilden som för tillfället visas genom att trycka på  (Radera)-knappen.



- Om ett bekräftelsemeddelande visas när du trycker på  (Radera)-knappen använder du styrratten för att välja [Radera] och trycker i mitten.
- Du kan även radera två eller fler bilder på en gång.
Välj MENU →  (Uppspelning) → [Radera] → [Radera]. Välj de bilder som du vill radera.

Tips

- Om du sätter MENU →  (Uppspelning) → [Radera] → [ Radera g två tryck] till [På] kan du radera bilderna genom att trycka på knappen  (Radera) två gånger i följd.
- Förutom för skärmen för enbilsvisning kan du även använda  (Radera)-knappen för följande funktioner.
 - Specialknappen
 - Öppna snabbmenyn ([Lägg till i Min meny]/[Kameraguide])

Relaterade avsnitt


- [Radering av flera bilder på en gång \(Radera\)](#)
- [Bekr.radering](#)
- [Radera g två tryck](#)
- [C \(special\)-knappar](#)
- [Kameraguide](#)

TP1001936074

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

AEL-knapp

Om motivet inte uppnår rätt ljusstyrka trots att du riktar kameran mot motivet och trycker ned avtryckaren halvvägs, kan du trycka på AEL-knappen vid önskad ljusstyrka för att utföra mätning och låsa exponeringen (AE-lås-funktionen). När exponeringen är låst ställer du in skärpan på motivet och tar bilden.



Tips

- Med standardinställningarna är [AEL intryckt] inställt på AEL-knappen.

Relaterade avsnitt

- [AE-lås](#)


TP1001973254

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-ON-knapp

Du kan använda AF-ON-knappen för att ställa in skärpan utan att trycka ned avtryckaren halvvägs ([AF På]-funktionen) i följande fall:

- Om du vill ställa in skärpan på ett visst fotograferingsavstånd där du förutsäger att motivet kommer att befinna sig.
- Om du vill ställa in skärpan och utlösa slutaren separat.



Relaterade avsnitt


- [AF På](#)

TP1001973256

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Belysningsknapp

Du kan slå på belysningen för knapparna på kamerans baksida genom att trycka på knappen  (belysning). Genom att slå på belysningen för knapparna kan du identifiera dem visuellt även i mörka miljöer.



Tips

- Du kan ställa in hur belysningen ska slås på och justera ljusstyrkan på belysningen för knapparna i [Belysningsinst.].

Relaterade avsnitt

- [Belysningsinst.](#)

TP1002320541


Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Främre ratt och bakre rattar (L/R)

Du kan använda den främre rattan eller de båda bakre rattarna (L/R) för att snabbt ändra inställningsvärdena i följande fall:

- När du vill justera bländarvärdet eller slutartiden.
- När du vill ändra kamerainställningarna under fotografering.

Under uppspelning kan du även vrida på rattarna för att bläddra bland bilderna.



- (A): Främre ratt
(B): Bakre ratt L
(C): Bakre ratt R

Tips

- Du kan använda [Inst spec.kn/ratt]/[Inst spec.kn/ratt] för att tilldela önskade funktioner till varje ratt.
- Du kan även använda funktionen [Min ratt-inställning] för att tilldela önskade funktioner till rattarna och hämta dessa funktioner när det behövs.

Relaterade avsnitt

- [Bländarprioritet](#)
- [Slutarprioritet](#)
- [Manuell expon.](#)
- [Expon.kont. typ](#)
- [Ändra funktionen för rattan tillfälligt \(Min ratt-inställning\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Roterar Av/Tv](#)

TP1001973241

Tangentbordsskärm

När man behöver mata in text för hand tänds det ett tangentbord på skärmen. Exempel på funktioner som använder tangentbordet finns i "Relaterade avsnitt" längst ned på denna sida.



1. Inmatningsruta

Här visas tecknen du matar in.

2. Byt tangentuppsättning

Varje gång man trycker på den här tangenten ändras teckenuppsättningen mellan bokstäver, siffror och symboler.

3. Tangentbord

Varje gång man trycker på den här tangenten visas tecknen som motsvarar den tangenten ett i taget i tur och ordning. För att växla mellan små och stora bokstäver trycker du på ↑ (uppåtpil).

4. ← (vänsterpil)

Flyttar markören åt vänster i inmatningsrutan.

5. → (högerpil)

Flyttar markören åt höger i inmatningsrutan. Den här knappen används även för att slutföra inmatningen av ett tecken som redigeras och gå vidare till nästa tecken.

6. ✕ (radera)

Används för att radera tecknet innan markören.

7. ↑ (uppåtpil)

Används för växla till stora eller små bokstäver.

8. ␣ (mellanslag)

Används för att mata in ett mellanslag.

9. OK

Tryck på den här knappen efter att tecken har matats in för att slutföra inmatningen.

Förfarandet för att mata in bokstäver beskrivs nedan.

1 Använd styrratten för att flytta markören till önskad knapp.

- Varje gång som du trycker i mitten på styrratten ändras tecknen.
- Om du vill ändra bokstaven till stor eller liten bokstav trycker du på ↑ (uppåtpil).

2 När tecknet som du vill mata in visas på skärmen trycker du på → (högerpil) för att bekräfta tecknet.

- Se till att bekräfta ett tecken i taget. Om du inte har bekräftat ett tecken går det inte att mata in nästa tecken.
- Även om du inte trycker på → (högerpil) kommer det inmatade tecknet att bekräftas automatiskt efter några sekunder.

3 När du är färdig med inmatningen av alla tecken trycker du på [OK] för att slutföra inmatningen.

- För att avbryta inmatningen väljer man [Avbryt].

Relaterade avsnitt

- [Kamerains. minne](#)
- [Ändra titel \(Kamerains. minne\)](#)
- [Upphovsrättsinfo.](#)
- [Inst. åtkomstpunkt](#)
- [Trådbundet LAN \(USB LAN\)](#)
- [Red. enhetsnamn](#)
- [Inst. åtkomstverifi.](#)

TP1001966819


5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Kameraguide

I [Kameraguiden] visas förklaringar av MENU-punkter, Fn (funktion)-punkter och inställningar.

- 1 Välj den MENU- eller Fn-punkt som du vill se en beskrivning av och tryck på  (Radera)-knappen **(A)**.



En förklaring av den punkten visas.

- Välj [Kameraguide] och tryck i mitten på styrratten när snabbmenyn visas.

TP1001966824

Funktioner för tillgänglighet

Kameran är utrustad med funktioner för tillgänglighet som kan användas som visuell hjälp och användningshjälp.

Skärmläsarfunktionen

Kameran läser upp information, som exempelvis menyskrmar och meddelanden.

För att ständigt ha skärmläsarfunktionen aktiverad ska du aktivera skärmläsarfunktionen på skärmen för inledande inställningar som visas efter att du har slagit på kameran för första gången.

När du använder skärmläsarfunktionen på skärmen för inledande inställningar kommer skärmläsarfunktionen att fortsätta vara aktiverad efter den inledande inställningen, och du kan slå på och stänga av den genom att trycka och hålla in MENU-knappen.

MENU-knappen sitter på baksidan av kameran, omedelbart till vänster om ögonmussledelen av sökaren och direkt ovanför bildskärmen, och är en lång horisontell knapp.

Skärmförstoringsfunktionen

Du kan förstora menyskrmen för att göra texten lättare att läsa. (Vissa menyskrmar saknar stöd för förstoringsfunktionen.)

Välj MENU →  (Installation) → [ Åtkomstbarh.] → [Förstora skärm] för att aktivera funktionen. Menyskrmen förstoras när du trycker på specialknappen på menyskrmen.

Se " [Förstora skärm](#) " för mer information.

Inställningsfunktion för lägesomkopplarna

Med denna funktion kan du göra inställningar via menyn i stället för att använda kameran lägesomkopplare.

Genom att välja [Ställ in via meny] för en viss lägesomkopplare under MENU →  (Installation) → [ Åtkomstbarh.] → [Inst. lägesrattststyrn.] kan du ändra inställningarna med hjälp av menyn utan att använda lägesomkopplaren.

Se " [Inst. lägesrattststyrn.](#) " för mer information.

Tips

- Om du inte använde skärmläsarfunktionen på skärmen för inledande inställningar kan du aktivera funktionen från menyn. Välj MENU →  (Installation) → [ Åtkomstbarh.] → [Skärmläsare] → [Skärmläsare] → [På].
- Om du inte använde skärmläsarfunktionen på skärmen för inledande inställningar kommer [ Tr. länge f. växla] under [Skärmläsare] att vara satt till [Av]. Sätt [ Tr. länge f. växla] till [På] när du vill kunna slå på och stänga av skärmläsarfunktionen genom att trycka och hålla in MENU-knappen.
- Förutom de förinstallerade språken går det att installera ytterligare ett språk som skärmläsarspråk (detta kan variera i olika länder och områden).
Se " [Skärmläsare](#) " för installationsanvisningar.

OBS!

- Beroende på vilket språk du valde på skärmen för inledande inställningar eller i [ Språk] kan det hända att skärmläsarfunktionen inte stöds.
- När du uppdaterar kameran systemprogramvara kan du behöva uppdatera skärmläsardata på motsvarande sätt.
Se " [Skärmläsare](#) " för information om hur man uppdaterar skärmläsardata.

- Skärmläsare
- Förstora skärm
- Inst. lägesrattstyrn.

TP1001980080

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ladda batteripaketet med den medföljande laddaren


Förbered följande kommersiellt tillgängliga produkter som stöder USB PD (USB Power Delivery).

- USB Type-C-kabel (USB-C®–USB-C) med stöd för 45 W eller mer
- Extern strömkälla som stöder en uteffekt på 45 W eller mer


Mer information om den utmatning som stöds av USB Type-C-kablar och externa strömkällor finns på följande webbplats.
https://www.sony.net/di-power_reqmts/

1 Sätt i batteripaketet i batteriladdaren och anslut sedan batteriladdaren till en extern strömkälla (USB-PD-kompatibel) med hjälp av en kommersiellt tillgänglig USB Type-C-kabel (USB-PD-kompatibel).

- STATUS-lampan (A) tänds innan laddningen startar och laddningen startar när STATUS-lampan släcks. Om STATUS-lampan inte tänds och laddningen inte startar ska du kontrollera att batteripaketet är ordentligt isatt.
- Laddning är även möjlig när en extern strömkälla med en uteffekt på 18 W eller mer och mindre än 45 W används men laddningen kan ta lång tid vid laddning av två batterier samtidigt.
- Om du använder en extern strömkälla eller USB Type-C-kabel med andra specifikationer än de som beskrivs ovan kan det hända att laddningen inte utförs korrekt.
- Om två batterier är isatta i batteriladdaren laddas de samtidigt.
- Beroende på den externa strömkällan kan STATUS-lampan blinka upprepade gånger innan laddningen startar. När STATUS-lampan släcks och lamporna för laddningsstatus (B) förblir tända eller blinkar kommer dock laddningen att fortsätta på normalt sätt.



Lampor för laddningsstatus



Lamporna för laddningsstatus visar ungefärlig laddningsstatus enligt tabellen nedan. (Den orange färgen representerar belysning.)

Uppladdningstillstånd	Lampor för laddningsstatus
0 %–50 %	
50 %–80 %	
80 % – fullt uppladdat	
Full uppladdning klar	


Laddningsnivån som anges av laddningsindikatorlamporna och procenttalen i ovanstående tabell är bara grova uppskattningar.

Ungefärlig laddningstid (fullständig laddning)

Antal batterier som ska laddas	Full laddningstid (uteffekt för använd kabel och extern strömkälla)
1	Cirka 85 minuter (27 W eller mer)
2	Cirka 115 minuter (45 W eller mer)

- Ovanstående laddningstid gäller när batteripaketet laddas upp från helt urladdat skick med den medföljande laddaren vid en temperatur på 25 °C.
- Laddningstiden som anges ovan kan variera beroende på omgivningstemperaturen, batteripaketets skick och använd USB Type-C-kabel eller extern strömkälla.
- Om du laddar ett batteri som inte har använts under en längre tid kan laddningstiden bli längre.

Kontrollera batteristatus



När du trycker på BATTERY HEALTH-knappen tänds STATUS-lampan och du kan kontrollera batteristatus med hjälp av lamporna för laddningsstatus.

Batteristatus	Lampor för laddningsstatus
Bra	
Liten försämring	
Försämring (byte rekommenderas)	

Tips

- Du kan också kontrollera batteristatusen på kameran genom att använda [Batteriinformation]. För in batteripaketet i kameran och välj [Batteriinformation].

OBS!

- Använd ett närbeläget vägguttag när den externa strömkällan används. Om det skulle uppstå något problem så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget för att bryta strömtillförseln.
- Läs även igenom "[Att observera angående batteripaketet och laddning av batteriet](#)" innan du börjar ladda.

Relaterade avsnitt


- [Batteriinformation](#)

TP1002320523


Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Isättning/uttagning av batteripaketet


- 1 Skjut spärren på batteriluckan för att öppna luckan.



- 2 Sätt i batteripaketet och tryck på det tills det låser på plats.




- 3 Stäng luckan och skjut sedan spärren åt sidan LOCK.



För att ta ut batteripaketet

Kontrollera att åtkomstlampan är släckt och stäng sedan av kameran. Skjut sedan undan spärren **(A)** och ta ut batteripaketet. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet.



Relaterade avsnitt

- [Ladda batteriet med en USB-PD-kompatibel enhet](#)
- [Att observera angående batteripaketet och laddning av batteriet](#)

TP1001966821

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ladda batteriet med en USB-PD-kompatibel enhet

Förbered följande kommersiellt tillgängliga produkter som stöder USB PD (USB Power Delivery).

- USB Type-C-kabel (USB-C–USB-C) med stöd för 27 W eller mer.
- Extern spänningskälla som stöder en effekt på 27 W eller mer.


Mer information om den utmatning som stöds av USB Type-C-kablar och externa spänningskällor finns på följande webbplats.

https://www.sony.net/di-power_reqmts/

1 Stäng av kameran.

2 Anslut USB Type-C-terminalen på kameran till USB Type-C-terminalen på den externa spänningskällan (USB-PD-kompatibel) med en kommersiellt tillgänglig USB Type-C-kabel (USB-PD-kompatibel).

- Du kan använda endera av USB Type-C-terminalerna, USB PORT 1 eller USB PORT 2, för laddning. Laddningstiden är densamma oavsett vilken terminal du använder.



Laddningslampan på kameran (orange)

Tänd: Uppladdning pågår

Släckt: Uppladdningen klar

Blinkar: Ett uppladdningsfel har uppstått, eller uppladdningen har avbrutits tillfälligt eftersom kamerans temperatur är utanför rätt område

- Laddningslampan släcks när uppladdningen är klar.
- Om laddningslampan tänds och sedan genast släcks igen betyder det att batteripaketet är fullt uppladdat.

Tips

- Laddning är möjlig med USB-PD-kompatibla enheter med en uteffekt på mindre än 27 W men laddningstiden kan vara längre.
- Du kan även ladda med användning av en enhet som inte är kompatibel med USB PD. Använd en USB Type-C-kabel (USB-A - USB-C) (finns att köpa i handeln). Om du använder en AC-adapter ska du använda en med en märkström på 1,5 A eller högre. Laddning kan ta längre tid än när du använder en USB-PD-kompatibel enhet.
- Du kan kontrollera batteriets status med hjälp av [Batteriinformation].

OBS!

- Om en AC-adapter används så anslut den till närmaste vägguttag. Om det skulle uppstå något problem så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget för att bryta strömtillförseln. Om apparaten är försedd med en laddningslampa så observera att apparaten fortfarande är strömförande även om lampan är släckt.
- Om kameran slås på drivs den med ström från vägguttaget och går att använda. I så fall laddas dock inte batteripaketet upp.
- Om kameran ansluts till en bärbar dator som inte är ansluten till någon annan strömkälla sjunker batterinivån i datorn. Låt inte den här produkten vara ansluten till en bärbar dator under alltför lång tid.
- Undvik att slå på/stäng av datorn, starta om den, eller väcka den från viloläge medan en USB-anslutning är upprättad mellan datorn och kameran. Det kan leda till fel på dem. Koppla bort kameran från datorn innan du slår på/stänger av datorn, startar om den eller väcker den från viloläge.
- Vi kan inte garantera att uppladdning fungerar med en hembyggd dator eller en ombyggd dator, eller vid anslutning via ett USB-nav.
- Det kan hända att kameran inte fungerar ordentligt om andra USB-apparater används samtidigt.
- Läs även igenom "[Att observera angående batteripaketet och laddning av batteriet](#)" innan du börjar ladda.

Relaterade avsnitt

- [Isättning/uttagning av batteripaketet](#)
- [Att observera angående batteripaketet och laddning av batteriet](#)
- [Batteriinformation](#)

TP1001967752

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Använda kameran med strömförsörjning via USB

Genom att strömförsörja kameran från en extern strömkälla via USB kan du använda kameran med minskad batteriförbrukning under tagning och uppspelning.

Förbered följande kommersiellt tillgängliga produkter som stöder USB PD (USB Power Delivery).

- USB Type-C-kabel (USB-C–USB-C) med stöd för 27 W eller mer
- Extern strömkälla som stöder en effekt på 27 W eller mer

Mer information om den utmatning som stöds av USB Type-C-kablar och externa strömkällor finns på följande webbplats.
https://www.sony.net/di-power_reqmts/

1 Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.

- Kameran slås inte på om batteripaketet är urladdat. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.

2 Anslut USB Type-C-terminalen på kameran till en extern strömkälla (USB-PD-kompatibel) med en kommersiellt tillgänglig USB Type-C-kabel (USB-PD-kompatibel).

- Du kan använda endera av USB Type-C-terminalerna, USB PORT 1 eller USB PORT 2, för strömförsörjning.
MENU →  (Installation) → [USB] → ställ in [USB-strömförsörjn.] på [Auto] eller porten som du använder ([PORT1]/[PORT2]).

3 Slå på kameran.

- En ikon () som anger strömförsörjning via USB visas bredvid batteridisplayen på bildskärmen och strömförsörjningen startar.

Tips

- Det är möjligt att strömförsörja USB-PD-kompatibla enheter med en uteffekt på mindre än 27 W men batteriförbrukningen kan öka under strömförsörjningen.
- Du kan även strömförsörja med användning av en enhet som inte är kompatibel med USB PD. Använd en USB Type-C-kabel (USB-A - USB-C) (finns att köpa i handeln). Om du använder en AC-adapter ska du använda en med en märkström på 1,5 A eller högre.

OBS!

- Så länge kameran är påslagen laddas inte batteripaketet upp, även om kameran är ansluten till en extern strömkälla.
- Under vissa förhållanden kan batteripaketet ge extra strömförsörjning även om kameran är ansluten till en extern strömkälla.
- Ta inte ut batteripaketet medan strömförsörjningen är igång. Om du tar ut batteripaketet stängs kameran av.
- Anslut bara USB-kabeln till kameran och koppla bara loss USB-kabeln från kameran när kameran är avstängd.
- På grund av ökad temperatur inuti kameran kan den kontinuerliga inspelningstiden förkortas när strömförsörjningen sker via USB. Området runt uttaget kan bli varmt. Var försiktig när du hanterar området.
- Om du använder en mobilladdare för att driva kameran, så kontrollera först att den är ordentligt uppladdad. Glöm inte att även hålla ett öga på den återstående strömmen i mobilladdaren under användningen.

- Vi kan inte garantera att det går att använda alla externa strömkällor.

Relaterade avsnitt

- [Isättning/uttagning av batteripaketet](#)
- [USB-strömförsörjn.](#)

TP1002320525

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Minneskort som går att använda

Den här kameran har stöd för CFexpress Type A-minneskort och SD-minneskort (UHS-I- och UHS-II-kompatibla). Om du använder microSD-minneskort i den här kameran är det viktigt att du använder rätt sorts adapter.

För stillbildstagnning

Följande minneskort går att använda.

- CFexpress Type A-minneskort
- SD/SDHC/SDXC-minneskort

För filminspelning (när [**Px** Proxyinspelning] är inställd på [Av])

Inspelningsformat och kompatibla minneskort är de som visas i nedanstående tabell.

 Filformat	Maximal inspelningsbar bithastighet vid inspelning	Stödda minneskort
XAVC HS 8K	520 Mbps	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC V90 eller bättre
XAVC HS 4K	280 Mbps	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC V60 eller bättre
XAVC S 4K	280 Mbps	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC V60 eller bättre
XAVC S HD	100 Mbps	● CFexpress Type A-minneskort ● SDHC/SDXC-kort (U3 eller bättre)
XAVC S-I 4K	600 Mbps	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC V90 eller bättre *
XAVC S-I HD	222 Mbps	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC V90 eller bättre

* Vid inspelning av XAVC S-I 4K-filmer krävs ett CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller högre) i följande fall:
 – När ljudformatet som har spelats in i filmen är något av följande.
 96 kHz 32-bitars flyttal 4 kan./96 kHz 32-bitars flyttal 2 kan./96 kHz 24-bitars 4 kan./48 kHz 32-bitars flyttal 4 kan.
 – När ljud spelas in i en 32-bitars flyttal WAV-fil samtidigt med filmen

För filminspelning (när [Px] Proxyinspelning] är inställd på [På])

Inspelningsformat och kompatibla minneskort är de som visas i nedanstående tabell.

- Det går inte att använda proxy-inspelning när bildrutehastigheten är [120p]/[100p].
- Beroende på inställningen för [Filformat] kan den maximala inspelningsbithastigheten bli lägre än när [Px] Proxyinspelning] är inställd på [Av].

 Filformat	Maximal inspelningsbar bithastighet vid inspelning	Stödda minneskort
XAVC HS 8K	520 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC-kort (V90 eller senare)
XAVC HS 4K	200 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC-kort (V60 eller senare)
XAVC S 4K	200 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC-kort (V60 eller senare)
XAVC S HD	50 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-minneskort ● SDHC/SDXC-kort (U3 eller bättre)
XAVC S-I 4K	600 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre)
XAVC S-I HD	222 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre)

* Den maximala inspelningsbithastigheten för proxy-filmer på denna kamera är 16 Mbps.

För tagning med slow motion/quick motion (när [Px] Proxyinspelning] är inställd på [Av])

Inspelningsformat och kompatibla minneskort är de som visas i nedanstående tabell.

- [XAVC HS 8K] går inte att välja under inspelning av en slow motion/quick motion-film.

 Filformat	Maximal inspelningsbar bithastighet vid inspelning	Stödda minneskort
XAVC HS 4K	500 Mbps	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC V90 eller bättre

 Filformat	Maximal inspelningsbar bithastighet vid inspelning	Stödda minneskort
XAVC S 4K	280 Mbps	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC V90 eller bättre
XAVC S HD	250 Mbps	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC V90 eller bättre
XAVC S-I 4K	1 200 Mbps	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre)
XAVC S-I HD	445 Mbps	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC V90 eller bättre

För tagning med slow motion/quick motion (när [Proxyinspelning] är inställd på [På])

Inspelningsformat och kompatibla minneskort är de som visas i nedanstående tabell.

- [XAVC HS 8K] går inte att välja under inspelning av en slow motion/quick motion-film.
- Det går inte att använda proxy-inspelning när bildrutehastigheten är [120p]/[100p].
- Beroende på inställningen för [ Filformat] kan den maximala inspelningsbithastigheten bli lägre än när [ Proxyinspelning] är inställd på [Av].

 Filformat	Maximal inspelningsbar bithastighet vid inspelning	Stödda minneskort
XAVC HS 4K	250 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC V60 eller bättre
XAVC S 4K	280 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC V60 eller bättre
XAVC S HD	125 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC V60 eller bättre
XAVC S-I 4K	600 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre)

 Filformat	Maximal inspelningsbar bithastighet vid inspelning	Stödda minneskort
XAVC S-I HD	222 Mbps + 16 Mbps*	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre)

* Den maximala inspelningsbithastigheten för proxy-filmer på denna kamera är 16 Mbps.

För intervalltagning (när [Proxyinspelning] är inställd på [Av])

Inspelningsformat och kompatibla minneskort är de som visas i nedanstående tabell.

- [XAVC HS 8K] går inte att välja under inspelning av en intervalltagningsfilm.

 Filformat	Stödda minneskort
XAVC HS 4K	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDHC/SDXC-kort (U3 eller bättre)
XAVC S 4K	
XAVC S HD	
XAVC S-I 4K	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC-kort (V90 eller senare)
XAVC S-I HD	

För intervalltagning (när [Proxyinspelning] är inställd på [På])

Inspelningsformat och kompatibla minneskort är de som visas i nedanstående tabell.

- [XAVC HS 8K] går inte att välja under inspelning av en intervalltagningsfilm.

 Filformat	Stödda minneskort
XAVC HS 4K XAVC S 4K	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDXC V60 eller bättre
XAVC S HD	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre) ● SDHC/SDXC-kort (U3 eller bättre)
XAVC S-I 4K XAVC S-I HD	● CFexpress Type A-minneskort (VPG200 eller bättre)

OBS!

- Vid inspelning i slow motion är inspelningsbithastigheten högre än normalt. Det kan hända att du behöver ett minneskort som klarar skrivning med högre hastighet.
- CFexpress Type B-minneskort kan inte användas.
- När ett SDHC-minneskort används för att spela in filmer under lång tid delas de inspelade filmerna upp i filer på 4 GB.

- Vid inspelning av en film på minneskortet i både fack 1 och fack 2 ska två minneskort med samma filsystem sättas i. Filmer kan inte spelas in samtidigt vid användning av en kombination av filsystemet exFAT och filsystemet FAT32.

Minneskort	Filsystem
CFexpress Type A-minneskort, SDXC-minneskort	exFAT
SDHC-minneskort	FAT32

- Ladda batteriet tillräckligt innan du försöker återställa databasfilerna på minneskortet.
- Om följande markeringar visas på minneskortsikonen under tagning ska ett annat minneskort användas:
 -  : Anger att den övre gränsen för hur många gånger minneskortet kan skrivas om är nära.
 -  : Anger att den övre gränsen för hur många gånger minneskortet kan skrivas om har nåtts.

Relaterade avsnitt


- [Att observera angående minneskort](#)
- [Antal lagringsbara bilder](#)
- [Inspelningsbar tid för filmer](#)
- [S&Q-inställning.](#)
- [Inst. tidsfördr.](#)
- [Inst. för sköljud](#)

TP1001966812

Isättning/uttagning av minneskort


Här beskrivs hur du sätter i minneskort (säljs separat) i kameran. Du kan använda CFexpress Type A-minneskort och SD-minneskort i kameran.

- 1** Medan du skjuter spärren på luckan till minneskortsfacket i riktning mot ① ska du skjuta luckan i riktning mot ② för att öppna den.




- 2** Sätt i minneskortet i fack 1.

- Om du vill använda två minneskort så sätt i det andra i fack 2.
- Både fack 1 och fack 2 har stöd för CFexpress Type A-minneskort och SD-minneskort.
- Med standardinställningarna lagras bilder på minneskortet i fack 1.
- Sätt i CFexpress Type A-minneskort med etiketten vänd mot bildskärmen och SD-minneskort med kontakten vänd mot bildskärmen. För in minneskortet tills det klickar på plats.



- 3** Stäng locket.




Tips

- Den allra första gången ett minneskort används i den här kameran rekommenderar vi att du formaterar minneskortet i kameran för att det sedan ska fungera mer stabilt.
- Du kan byta minneskortsfacket som används för inspelning genom att välja MENU → / (Tagning) → [Media] → [Inst. inspel.media] → [Inspelningsmedia] eller [Inspelningsmedia]. Fack 1 används i standardinställningarna.
- För att lagra samma bild på två minneskort samtidigt eller för att sortera tagna bilder mellan två minneskort utifrån bildtyp (stillbilder/filmer), välj MENU → / (Tagning) → [Media] → [Inst. inspel.media] och ändra sedan inställningen för [Inspelningsmedia] eller [Inspelningsmedia].

För att ta ut minneskortet

Öppna minneskortsfacket och kontrollera att åtkomstlampan **(A)** är släckt, och tryck sedan in minneskortet lätt en gång för att ta ut det.



Relaterade avsnitt


- [Minneskort som går att använda](#)
- [Att observera angående minneskort](#)
- [Formatera](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(stillbild\)](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(film\)](#)
- [Uppsp.inst. fl media](#)

TP1001966795

Montering/avtagning av ett objektiv


Stäng av kameran innan du sätter på eller tar av objektivet.

- 1 Ta av husskyddet **(A)** från kameran och det bakre objektivlocket **(B)** från den bakre änden av objektivet.



- Vi rekommenderar att du sätter på det främre objektivlocket när du fotograferat färdigt.

- 2 Montera objektivet genom att passa in monteringsindexet (vitt indexmärke) på objektivet mot monteringsindexet på kameran.



- Håll kameran med objektivfästet vänt nedåt för att undvika att det kommer in damm eller skräp i kameran.
- På sidan av objektivfattningen finns ett stångformat utsprång. Använd utsprånget som riktmärke för åtgärden.

- 3 Håll objektivet lätt tryckt mot kameran och vrid det långsamt i pilens riktning tills det klickar till i låst läge.




- Var noga med att hålla objektivet rakt när du sätter på det.

För att ta av objektivet

Håll objektivfrigöringsknappen **(A)** intryckt och vrid objektivet i pilens riktning tills det tar emot.

Sätt tillbaka husskyddet på kameran och linsskyddet framtill och baktill på objektivet när du tagit av objektivet för att undvika att det kommer in damm eller skräp i kameran.



OBS!

- Montera respektive ta av objektivet kvickt på en dammfri plats.
- Tryck inte på objektivfrigöringsknappen medan du sätter på ett objektiv.
- Undvik att ta i onödigt hårt när du sätter på ett objektiv.
- För att använda objektiv med A-fattning (säljs separat) krävs en objektivadapter (säljs separat). Se anvisningarna som medföljer objektivadaptern angående hur objektivadaptern ska användas.
- Om du vill ta bilder i fullt format, så använd ett objektiv som är kompatibelt med fullt format.
- Om du använder ett objektiv som är försett med ett stativfäste, så sätt fast ett stativ i objektivets stativfäste för att hjälpa till att balansera objektivets vikt.
- Håll stadigt i både kameran och objektivet när du bär omkring kameran med ett objektiv monterat.
- Håll inte i den del av objektivet som skjuts ut vid zoomning eller skärpeinställning.

Relaterade avsnitt

- [Monteringsadapter](#)

TP1001966764

Utföra inledande inställningar för kameran

Genom att upprätta en Bluetooth-anslutning (hopparring) mellan kameran och en smartphone och använda smartphone-appen Creators' App kan du utföra inledande kamerainställningar, t.ex. datum och tid, från en smartphone. Installera Creators' App från applikationscentret för din smartphone. Om applikationen redan är installerad ska du se till att uppdatera den till den senaste versionen.

Du kan även installera Creators' App genom att läsa av QR Code som visas på kamerans skärm med din smartphone. Mer information om Creators' App finns på följande webbplats.

<https://www.sony.net/ca/>

1 Sätt strömbrytaren ON/OFF i läget "ON" för att slå på kameran.

2 Välj önskat språk och tryck i mitten på styrratten.

- Inställningsskärmen för skärmläsfunktionen etc. och ett sekretessmeddelande visas. Följ anvisningarna på skärmen.
- Läs noggrant igenom meddelandet om biometri genom att öppna länken på skärmen med sekretesspolicyer.

3 Följ anvisningarna på kameraskärmen för att ansluta kameran till din smartphone.

- Starta Creators' App på din smartphone för att ansluta kameran till din smartphone.
- Om du inte ansluter en smartphone visas inställningsskärmen för område/datum/tid.
- Om du vill ansluta din smartphone till kameran efter den inledande inställningen väljer du MENU →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrtagn.] → [Smartphone-ansl.].

4 Utför den inledande kamerainställningen på skärmen Creators' App.

- Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in följande poster.
 - Datum och tid/visningsformat
 - Auto tempavstäng.
 - Enhetsnamn

Dessa inställningar går att ändra senare från kameramenyn.

För att driva klockan

Denna kamera har ett inbyggt återuppladdningsbart batteri för att bibehålla datumet, klockan och övriga inställningar, oavsett om kameran är påslagen eller inte och oavsett om batteripaketet är uppladdat eller urladdat.

Om det inbyggda backupbatteriet behöver laddas upp sätter du in ett fullt uppladdat batteripaket i kameran och låter den ligga avstängd i minst ett dygn.

Om klockan nollställs varenda gång du laddar upp batteripaketet kan det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet vara utslitet. Kontakta närmaste serviceverkstad.

Tips

- För att slå på skärmläsfunktionen ska du trycka och hålla in MENU-knappen på skärmen för inledande inställningar. Beroende på vilket språk du har valt kan det hända att skärmläsfunktionen inte går att använda.

- Genom att ansluta kameran till en smartphone via Bluetooth-funktionen kan du styra kameran med din smartphone och överföra bilder från kameran till din smartphone.

OBS!

- Om datum- och klockinställningen avbryts mitt i kommer skärmen för inställning av datumet och klockan tändas varenda gång kameran slås på.
- Kamerans inbyggda klocka kan visa fel tid. Justera tiden med jämna mellanrum.
- Parkoppla endast med betrodda enheter när du upprättar en Bluetooth-anslutning. Undvik oönskade parkopplingsbegäranden eller -anslutningar till okända enheter.
- Stäng av Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Kontrollera regelbundet de parkopplade enheterna och radera eventuella onödiga enheter.

Relaterade avsnitt

- [Hoppning av kameran med en smartphone \(Smartphone-anst.\)](#)
- [Inst. omrd/datm/tid](#)
- [Auto tempavstäng.](#)
- [Red. enhetsnamn](#)
- [Sekretessmeddel.](#)

TP1001977240

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Att kontrollera före tagning

I det här avsnittet beskrivs användbara inställningar och funktioner som du bör känna till när du använder kameran. Vi rekommenderar att du kontrollerar dessa inställningar och funktioner innan du använder kameran. Från varje rubrik kan du hoppa till sidan som beskriver respektive funktioner.

Förbereda ett minneskort för användning med den här kameran

- [Formatera](#)
- [Återst. bilddtbas \(stillbild/film\)](#)

Välja ett minneskort för inspelning

- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(stillbild\)](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(film\)](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Växla insmkort auto](#)

Förhindra att ett minneskort saknas av misstag

- [Utlöser utan kort](#)

Välja minneskort för uppspelning

- [Uppsp.inst. fl media](#)

Ställa in om kamerans manövreringsljud ska höras

- [Ljudsignal\(tagning\)](#)

Ställa in om manuell fokus alltid ska accepteras

- [Fulltids-DMF](#)

Göra det lättare att kontrollera om kameran är i standby-läge eller spelar in när den är i filmläge

- [Försk skärm INSP](#)

Återställa tagningsinställningar eller återställa alla kamerainställningar


- [Återställ inställning](#)

TP1001973168

Tagning av stillbilder (Intelligent auto)


I det här avsnittet beskrivs hur du tar stillbilder i läget [Intelligent auto]. I läget [Intelligent auto] ställer kameran automatiskt in skärpan och bestämmer automatiskt exponeringen baserat på tagningsförhållandena.

- 1 Ställ in stillbild/film/S&Q-ratten på läget  (stillbild) för att välja stillbildstagningsläget.



- Vrid på stillbild/film/S&Q-ratten samtidigt som du håller in frigöringsknappen på framsidan av stillbild/film/S&Q-ratten.

- 2 Sätt lägesomkopplaren i läget **AUTO** (Autoläge).



Tagningsläget ställs in på  (Intelligent auto).


- Håll frigöringsknappen för lägesomkopplaren i mitten på lägesomkopplaren intryckt och vrid på lägesomkopplaren.

- 3 Justera bildskärmens vinkel och håll i kameran. Eller titta i sökaren och håll i kameran.

- 4 När ett zoomobjektiv är monterat går det att förstora bilden genom att vrida på zoomringen.

- 5 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

När skärpan är inställd för bilden hörs det ett pip och indikatorn ( o.s.v.) tänds.



6 Tryck ner avtryckaren helt.

Tagning med pekfunktionsikoner

Du kan även ta en bild genom att trycka på en ikon på skärmen i stället för att trycka på avtryckaren. Svep bildskärmen åt vänster eller höger för att visa pekfunktionsikonerna och tryck sedan på  (slutare)-ikonerna. Det går att visa den tagna bilden genom att trycka på  (växla till uppspelningsskärmen)-ikonerna.

Se "Pekfunktionsikoner" för mer information om hur man visar pekfunktionsikonerna.

För att själv välja skärpeinställningssätt (Fokusläge / Fokusområde)

Genom att ange [ Fokusläge], såsom att välja **AF-S** (Enbilds-AF) för landskap eller stilla motiv och välja **AF-C** (Kontinuerlig AF) för motiv som rör sig, går det lättare att ställa in skärpan på önskat motiv. I andra tagningslägen än [Intelligent auto] kan du också ange skärpeinställningens position och räckvidd med hjälp av [ Fokusområde].

Tagning med skärpeinställning på mänskliga ögon

Funktionen [ Identi. motiv i AF] under [Identifi. av motiv] är aktiverad som förval, vilket innebär att du kan använda funktionen Ögon-AF omedelbart.

Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv (skärpelås)

När du ställer in skärpan på motivet låses skärpan när avtryckaren trycks ned halvvägs. Gå över till önskad bildkomposition och tryck ned avtryckaren helt för att ta bilden.

- Du kan låsa skärpan på motiv som inte rör sig. Sätt [ Fokusläge] till **AF-S** (Enbilds-AF).
- I andra tagningslägen än [Intelligent auto] gör inställning av [ Fokusområde] på [Mittenfixering] det lättare att fokusera på motiv placerade i mitten av skärmen.

Tips

- När produkten inte kan ställa in skärpan automatiskt blinkar skärpeindikatorn och det hörs inget pip. Komponera om tagningen eller ändra inställningar för fokusläge eller fokusområde. I läget [Kontinuerlig AF] tänds  (skärpeindikatorn) och det hörs inget pip för att markera att skärpan är inställd.

OBS!

- En ikon som anger att data håller på att skrivas visas efter tagningen. Ta inte ut minneskortet medan denna ikon visas. Om du gör det kan inte bilderna lagras på normalt sätt.

Visa och framkalla RAW-bilder på en dator

För att öppna bilder tagna med [ Filformat] inställt på [RAW] krävs ett datorprogram. Installera programmet från följande webbplats. Uppdatera programmet till den senaste versionen innan du använder det.

Relaterade avsnitt


- [Pekfunktionsikoner](#)
- [Välja skärpeinställningsmetod \(Fokusläge\)](#)
- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)
- [Uppspelning av stillbilder](#)
- [Snabbgranskning \(stillbild\)](#)
- [Introduktion till datorprogrammet \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

TP1001966772

Filminspelning (Intelligent auto)

I detta avsnitt beskrivs hur du spelar in filmer i läget [Intelligent auto]. I läget [Intelligent auto] ställer kameran automatiskt in skärpan och fastställer automatiskt exponeringen baserat på tagningsförhållandena.


- 1 Ställ in stillbild/film/S&Q-ratten på läget  (film) för att välja filminspelningsläget.



- Vrid på stillbild/film/S&Q-ratten samtidigt som du håller in frigöringsknappen på framsidan av stillbild/film/S&Q-ratten.


- 2 Sätt lägesomkopplaren i läget **AUTO** (Autoläge).

Tagningsläget ställs in på  (Intelligent auto).



- Håll frigöringsknappen för lägesomkopplaren i mitten på lägesomkopplaren intryckt och vrid på lägesomkopplaren.

- 3 Tryck på **MOVIE** (film)-knappen för att starta inspelningen.



- 4 Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta inspelningen.

Tagning med pekfunktionsikoner

Du kan även starta tagningen genom att trycka på en ikon på skärmen i stället för att trycka på MOVIE (film)-knappen. Svep bildskärmen åt vänster eller höger för att visa pekfunktionsikonerna och tryck sedan på (starta inspelning)-ikonen. Det går att visa den tagna bilden genom att trycka på (växla till uppspelningsskärmen)-ikonen. Se "Pekfunktionsikoner" för mer information om hur man visar pekfunktionsikonerna.

Välja inspelningsformat (Filformat)

Upplösningen och graden av kompatibilitet varierar beroende på inspelningsformatet (XAVC HS 8K/XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD). Välj format utifrån syftet med filmen som ska spelas in.

Ställa in bildrutehastigheten eller bildkvaliteten (Filminställningar)

Bildrutehastigheten avgör hur jämna rörelser blir i filmer. ([Filminställningar] → [Bildhast. inspelning].)

Bildkvaliteten ändras med bithastigheten. ([Filminställningar] → [Inspelningsinst.])

Om bithastigheten är hög ökar mängden information och du kan spela in filmer med hög kvalitet. Detta medför dock större datamängder.

Ställ in bildrutehastigheten och bithastigheten utifrån dina önskemål och syftet med inspelningen.

Justera exponeringen (Expon.kont. typ/exponeringsläge)

När [Expon.kont. typ] är satt till [P/A/S/M-läge] väljer du exponeringsläge med hjälp av kombinationen av slutartid och bländarvärde, precis som vid fotografering av stillbilder.

När [Expon.kont. typ] är satt till [Flex. Expon.läge] kan du ställa in slutartiden, bländarvärdet och ISO-känsligheten automatiskt eller manuellt.

Om du även aktiverar [Pek-AE] under [Pekfunkt. under tagning] kan du justera exponeringen för det område som du tryckte på.

Välja fokuseringsmetod (Fokusläge/ Fokusområde)

Välj **AF-C** (Kontinuerlig AF) eller **MF** (Manuellt fokus) som inställning för [Fokusläge]. Du kan specificera skärpeinställningsområdet genom att ställa in [Fokusområde].

Även vid inspelning med manuell skärpeinställning kan du temporärt gå över till autofokus på följande sätt.

- Tryck på den specialknapp som [AF På] är tilldelad eller tryck ned avtryckaren halvvägs.
- Tryck på den specialknapp som [Ident. av motiv AF] är tilldelad.
- Peka på motivet på bildskärmen. (när [Pekfunkt. under tagning] under [Tagningsskärm] är inställd på [Pekfokus] eller [Pekspårning])

Spela in filmljud med 4 kanaler

Anslut ett Sony-originaltillbehör med stöd för ljudinspelning med 4 kanaler till kamerans multi-gränssnittssko.

- Om du spelar in filmljud i 16 bitar kan du inte spela in det i 4 kanaler.

Tips

- Du kan även tilldela funktionen för start/stopp av filminspelning till en önskad knapp.
- Det går att snabbt ställa in skärpan under filminspelning genom att trycka ner avtryckaren halvvägs. (Det kan hända att ljudet av autofokuseringen kommer med i inspelningen i somliga fall.)
- Det går att ändra inställningarna för ISO-känslighet, exponeringskompensation och skärpeinställningsområde medan man filmar.
- Det kan hända att användningsljud från kameran och objektivet spelas in vid filminspelning. För att förhindra att ljud spelas in sätter du [Ljudinspelning] till [Av].
- För att förhindra att ljudet från zoomringen kommer med i inspelningen när du använder ett motorzoomobjektiv rekommenderar vi att du använder objektivets zoomspak vid filminspelning. Var försiktig när du använder objektivets zoomspak så att inte spaken slår över.
- När [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög] kan kameran fortsätta filma även om temperaturen i kameran blir hög.

OBS!

- En ikon som anger att data håller på att skrivas visas efter tagningen. Ta inte ut minneskortet medan denna ikon visas.
- Du kan inte börja spela in en film medan data skrivs. Vänta tills skrivningen av data är klar och "STBY" visas innan du börjar spela in en film.
- Om ikonen  (överhettningsvarning) visas betyder det att kamerans temperatur har stigit. Stäng av kameran och vänta tills den har svalnat och är redo att använda igen.
- Kameran tenderar att bli varm när man filmar länge i taget. Detta beror inte på något fel. Det kan även hända att [Kameran är överhettad. Låt den svalna.] visas. Stäng av kameran i sådana fall och vänta tills den har svalnat och är redo att använda igen.
- Se "Inspelningsbar tid för filmer" för information om hur länge det går att filma åt gången. När filminspelningen tar slut kan du spela in en annan film genom att trycka på knappen MOVIE igen. Det kan hända att inspelningen avbryts för att skydda produkten beroende på produktens eller batteripaketets temperatur.
- Det går inte att ta stillbilder under filminspelning. Använd [ Skapastillb.auto] för att skapa en stillbild från en scen under filminspelning.


Relaterade avsnitt

- [Pekfunktionsikoner](#)
- [Filformat \(film\)](#)
- [Filminställningar \(film\)](#)
- [Expon.kont. typ](#)
- [In. by. Auto/Man.](#)
- [Välja skärpeinställningsmetod \(Fokusläge\)](#)
- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)
- [Inst. för sköljud](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [REC m. slutarkn. \(film\)](#)
- [Ljudinspelning](#)
- [Auto tempavstäng.](#)
- [Inspelningsbar tid för filmer](#)
- [Skapa stillbilder automatiskt från tagningsmarkeringar](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Hitta funktioner från MENU

De visade MENU-valen varierar beroende på stillbild/film/S&Q-rattens läge. I tabellen nedan anges de lägen där respektive MENU-val visas med stillbild/film/S&Q-ikonerna.



: Menyvalet visas när stillbild/film/S&Q-ratten är inställd på (stillbildstagningsläge).

: Menyvalet visas när stillbild/film/S&Q-ratten är inställd på (filminspelningsläge) eller S&Q (inspelningsläge för slow motion/quick motion).

: Menyvalet visas oavsett vilket läge stillbild/film/S&Q-ratten är inställd på.

(Huvud)-fliken

Tagningsinställningar visas i en lista. Se "[Huvudmeny \(lista med tagningsinställningar\)](#)" för mer information.

/ (Tagning)-fliken

Grupper	  	Menyval
Bildkvalitet/insp.	  	Växla JPEG/HEIF
	  	Inst. bildkvalitet:  Filformat
	  	Inst. bildkvalitet: RAW-filtyp
	  	Inst. bildkvalitet: JPEG-kvalitet
	  	Inst. bildkvalitet: HEIF-kvalitet
	  	Inst. bildkvalitet: JPEG-bildstorlek
	  	Inst. bildkvalitet: HEIF-bildstorlek
	  	Aspekt
	  	 Filformat
	  	 Filminställningar
	  	 S&Q-inställning.
	  	 Inst. tidsfördr.
	  	Prio visn.vinkel 4K
	  	Log tagningsins.
	  	 Proxyinställningar
	  	 APS-C/35 Tagning
	  	Långexp.brusred
	  	Hög-ISO brusred
	  	HLG-stillbilder
	  	Färgrymd
	  	 Objektivkomp.
Media	  	Formatera
	  	 Inst. inspel.media:  Inspelningsmedia
	  	 Inst. inspel.media:  Inspelningsmedia
	  	 Inst. inspel.media: Växla insmkort auto
	  	 Återst. bildttbas

Grupper	  	Menyval
Fil	  	Fil-/mappinst.
	  	Välj lagringsmapp
	  	Ny mapp
	  	IPTC-information
	  	Upphovsrättsinfo.
	  	 Skriv serienr.
	  	Filinställningar
Tagningsläge	  	Expon.kont. typ
	  	 Kamerains. minne
	  	 Ändra titel
	  	 Auto. uppdatering
	  	Fotoläge
	  	 Gräns för Fotoläge
	  	 Gräns för Fotoläge
	  	 Gräns f. Fotoläge
	  	 Gräns f. Fotoläge
	  	Reg. anp. tagninst.
Matningsläge	  	Matningsläge
	  	Begr. matningsläge
	  	Kont. tagnhastigh
	  	Bstins kon taghast
	  	Inst. förtagning
	  	Gafflingsinst.
	  	Intervalltagfunk.
Samm. RAW-tag	  	Mlttag. bildp.just
	  	Inst. tag brusred.
	  	Tagn. för HDR-inst.

Grupper	  	Menyval
Slutare/Tyst	  	 Inställ. tyst läge
	  	Slutartyp
	  	e-främre ridåslutare
	  	Frigör för/starta visn
	  	 Utl.utan obj.
	  	Utlöser utan kort
	  	Anti-flickerinst.
Ljudinspelning	  	Ljudinspelning
	  	Ljudinspelningsnivå
	  	Ljudutmatningstim.
	  	Brusreduceringsinst.
	  	 Inst. för skoljud
TC/UB	  	Time Code Preset
	  	User Bit Preset
	  	Time Code Format
	  	Time Code Run
	  	Time Code Make
	  	User Bit Time Rec
Bildstabilisering	  	 SteadyShot
	  	 SteadyShot
	  	 SteadyShot-just.
	  	  Brännvidd
	  	Inramingsstabilis.
Zoom	  	 Zoom
	  	 Zoomomfång
	  	 Zhast. specknapp
	  	 Zmhast fjärrkntr

Grupper	  	Menyval
Tagningsvisning	  	 Rutnätsvisning
	  	 Rutnätstyp
	  	Inst. livevisning
	  	Försk skärm INSP
	  	Ljus övervakning
Markörvisning	  	 Markör bildförh.
	  	Typ markör bildför.
	  	Nivå markör bildför.
	  	Markörvisning
	  	Mittmarkör
	  	 Markör bildför.
	  	Säkerhetszon
	  	Guideram
Tagningsaltn.	  	 Självutlösare
	  	Inst. auto. inramning
	  	 Skapastillb.auto
	  	  efter stillb skap
	  	Val/memo vid tagn

(Exponering/Färg)-fliken

Grupper	  	Menyval
Exponering	  	Inst. BULB-timer
	  	Aut. lång. slutare
	  	 ISO
	  	 ISO-intervallbegr.
	  	ISO AUTO min. SH
	  	Tagning dub först.
	  	In. by. Auto/Man.
Expon.kompens.	  	 Expon.kompens.
	  	 Exponeringssteg
	  	 Just. exp.stndard.

Grupper	  	Menyval
Mätmetod	  	 Mätmetod
	  	 Ansikte multimät.
	  	 Spotmätarpunkt
	  	AEL med slutare
Blixt	  	Blixtläge
	  	Blixtkompensering
	  	Exp.komp.inst.
	  	Trådlös blixt
	  	Rödögereducering
	  	Inst. extern blixt
	  	Reg. blixttagn.ins.
Vitbalans	  	 Vitbalans
	  	 Prioritetinst. AWB
	  	Knapp AWB-lås
	  	Stötfri WB
	  	 Bildfor tagn. WB
Färg/ton	  	 Opt. dyn. område
	  	 Kreativt utseende
	  	 Bildprofil
	  	Välj LUT
	  	Hantera anv-LUTs
	  	 Försköningseffekt
Zebravisning	  	 Zebravisning
	  	 Zebranivå

AF_{MF} (Fokus)-fliken

Grupper	  	Menyval
AF/MF	  	 Fokusläge
	  	Prioritetinst. AF-S
	  	Prioritetinst. AF-C
	  	AF-nivå för korsning
	  	AF-spår. b hastförä.
	  	AF-belysning
	  	Bländardrift i AF
	  	Förinst. fokus/zoom
	  	AF m.avtryckare
	  	Fulltids-DMF
	  	AF-övergångsha.
	  	Käns. AF-objektb.
	  	AF-hjälp
Fokusområde	  	 Fokusområde
	  	 Begr. fokusomr.
	  	Växl V/H AF-omr.
	  	 Färg på fokusram
	  	Reg. AF-område
	  	Rad. reg. AF-omr.
	  	Autoren. av AF-omr.
	  	Omrddvisn u spårning
	  	Visa AF-C-omr.
	  	Fasavk.område
	  	 Cirk. av fokuspnkt
	  	 Fördr. av AF-omr.

Grupper	  S&Q	Menyval
Identifi. av motiv	  S&Q	 Identi. motiv i AF
	  S&Q	 Identifieringsmål
	  S&Q	 Ställ in val id.mål
	  S&Q	 Välja hög/vän öga
	  S&Q	 Vis id. ram motiv
	  S&Q	 Vis id. ram motiv
	  S&Q	 Ansiktsreg.
	  S&Q	 Prio ansiktsreg.
Fokusassistent	  S&Q	Fokuskarta
	  S&Q	Autoförst. i MF
	  S&Q	Fokusförstoring
	  S&Q	 Tid för fokusförst.
	  S&Q	 Urspr. fokusförst.
	  S&Q	AF vid fokusförst.
	  S&Q	 Urspr. fokusförst.
Kont.framhv.visn.	  S&Q	 Kont.framhävvisn.
	  S&Q	 Kon.framhvn.nivå
	  S&Q	 Kont.framhvn.färg

(Uppspelning)-fliken

Grupper	  S&Q	Menyval
Uppspelningsmål	  S&Q	Uppsp.inst. fl media
	  S&Q	Visn.inst. flera media
	  S&Q	Tillstånd upps.filter
	  S&Q	Bildordning
Förstoring	  S&Q	 Förstora
	  S&Q	 Frst. ursp. zoomfst.
	  S&Q	 Först. ursp. posit.

Grupper	  	Menyval
Val/memo	  	Skydda
	  	Klassificering
	  	Klassifinst.(spknpp)
	  	Klippflagga
Radera	  	Radera
	  	 Radera g två tryck
	  	Bekr.radering
	  	 Radera plats1/2
	  	Urspr. pos. när utförs
Redigera	  	Beskär
	  	Rotera
	  	Kopiera
	  	Fånga foto
	  	 Skapa stillbild
	  	  efter stillb skap
	  	  Vxl JPEG/HEIF
Visa	  	Kont. upps.  interv
	  	Upps.hast.  interv
	  	Bildspel
Uppspelningsalt.	  	Indexvisning
	  	Visa som grupp
	  	Visningsriktning
	  	 Visning fokusram
	  	 Visa markör bildf.
	  	Visa bild datum/tid
	  	Inst. hoppa bild



(Nätverk)-fliken

Grupper	  	Menyval
 Ans./Fjärrtag.	  	Smartphone-anstl.
	  	Fjärrtagningsfunk.
	  	 Välj på kam. o skic
	  	 Åters. överf.status
	  	 Ans. str. stängs AV
	  	Fjärrtagningsinställ.
FTP-överföring	  	Funk. för FTP-överf.
Strömning	  	 Nätverksströmn.
	  	 USB-strömning
Creators' Cloud	  	Cloud-anlutning
	  	Cloud-information
Wi-Fi	  	Wi-Fi-anlutning
	  	Tryck på WPS
	  	Inst. åtkomstpunkt
	  	Frekvensband Wi-Fi *
	  	Visa info Wi-Fi
	  	Åtrst SSID/lösen
Bluetooth	  	Bluetooth-funktion
	  	Ihopparring
	  	Hant. ihopp. enhet
	  	Bluetooth-fjärrkntr.
	  	Visa enhetsadress
Trådbundet LAN	  	 Inst. IP-adress
	  	Visa info trådb. LAN
USB LAN/Tjud.	  	USB LAN-anlutning
	  	Koppla b. USB LAN
	  	Tjudringsanslutn.
	  	Bortkopp. av tjudring
	  	USB LAN/tjudr.ans.

Grupper	  S&Q	Menyval
Nätverksaltn.	  S&Q	Flygplansläge
	  S&Q	Red. enhetsnamn
	  S&Q	Imp. rotcertifikat
	  S&Q	Inst. åtkomstverifi.
	  S&Q	Info. åtkomstverifi.
	  S&Q	Wi-Fi Direct-inställn.
	  S&Q	Återst. nätverksinst.

* Endast för vissa modeller



(Installation)-fliken

Grupper	  S&Q	Menyval
Område/Datum	  S&Q	 Språk
	  S&Q	Inst. omrd/datm/tid
	  S&Q	NTSC/PAL-väljare
Återst./Spar inst.	  S&Q	Återställ inställning
	  S&Q	Spara/ladda inst.
Anpassa funktion	  S&Q	 Inst spec.kn/ratt
	  S&Q	 Inst spec.kn/ratt
	  S&Q	 Inst. Spec.knapp
	  S&Q	 Fn-menyinst.
	  S&Q	 Fn-menyinst.
	  S&Q	 DISP (skärmvisn.)
	  S&Q	 DISP (skärmvisn.)
	  S&Q	Olika inst. stbld/film
	  S&Q	 REC m. slutarkn.
	  S&Q	  med slutaren
	  S&Q	Rotera zoomring

Grupper	  S&Q	Menyval
Rattanpassning	  S&Q	 Inst spec.kn/ratt
	  S&Q	 Inst spec.kn/ratt
	  S&Q	Min ratt-inställning
	  S&Q	Rotera Av/Tv
	  S&Q	Funktionsring(obj.)
	  S&Q	Lås funktionsdelar
Pekfunktion	  S&Q	Pekfunktion
	  S&Q	Pekskärm/-platta
	  S&Q	Inst. pekpanel
	  S&Q	Inst pekplatta
	  S&Q	Pekkänslighet
 Åtkomstbarh.	  S&Q	Skärmläsare
	  S&Q	Förstora skärm
	  S&Q	Inst. lägesrattstyrn.
Sökare/Skärm	  S&Q	Välj sökare/skärm
	  S&Q	Skärmljusstyrka
	  S&Q	Sökarens ljusstyrka
	  S&Q	Sökarens färgtemp.
	  S&Q	Visa sökare i HDR
	  S&Q	Sökarförstoring
	  S&Q	 Skärm visn.kvali.
	  S&Q	 Sök. visn.kvalitet
	  S&Q	 Bildhast. f sökare
	  S&Q	Riktning vänd skärm
	  S&Q	Vertikal visning

Grupper	  S&Q	Menyval
Visningsaltern.	  S&Q	Inst. TC/UB-visning
	  S&Q	Gammavisningsass.
	  S&Q	Gammavisn.ass. typ
	  S&Q	 Visa LUT
	  S&Q	 Visning tagn.timg
	  S&Q	 Visa återst. tag.
	  S&Q	 Snabbgranskning
	  S&Q	Skärm f. val av fotol.
Ströminst.altern.	  S&Q	Batteriinformation
	  S&Q	 Låg ljuss. skärm
	  S&Q	 Låg ljusst. sökare
	  S&Q	 Skärm Av
	  S&Q	Energisparläge
	  S&Q	Strömsparl. monitor
	  S&Q	Auto tempavstäng.
Ljudalternativ	  S&Q	Volym uppsp./överb.
	  S&Q	 4ch ljudöverb.
	  S&Q	Ljudsignal(tagning)
	  S&Q	Ljudsign.(start/slut)
	  S&Q	Ljudsignalvolym
USB	  S&Q	USB-an.lge (PORT1)
	  S&Q	USB-an.lge (PORT2)
	  S&Q	USB LUN-inställn.
	  S&Q	USB-strömförsörjn.
Extern utgång	  S&Q	 HDMI-upplösning
	  S&Q	 Inst. HDMI-utmnt.
	  S&Q	Visa HDMI-info.
	  S&Q	KONTR. FÖR HDMI

Grupper	  	Menyval
Install.alternativ	  	Belysningsinst.
	  	Lampa INSPELNING
	  	Videolampläge
	  	Antidammfunktion
	  	Auto bildpktsmappn.
	  	Bildpunktsmappning
	  	Version
	  	Visa serienummer
	  	Sekretessmeddel.
	  	Certifieringslogotyp *

* Endast för vissa modeller

☆ (Min meny)-fliken

Grupper	  	Menyval
Inst. av Min meny	  	Lägg till post
	  	Sortera post
	  	Radera post
	  	Radera sida
	  	Radera alla
	  	Visa från Min meny

OBS!

- Den ordning som menyflikarna listas i avviker från vad som faktiskt visas på skärmen.

TP1002320511

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Innehåll i detta kapitel

Följande innehållsförteckning listar funktionerna som beskrivs i detta kapitel ("Använda tagningsfunktionerna"). Från varje rubrik kan du hoppa till sidan som beskriver respektive funktion.

Val av tagningsläge

- Intelligent auto
- Autoprogram
- Bländarprioritet
- Slutarprioritet
- Manuell expon.
- Bulb-tagning
- Inst. BULB-timer
- Expon.kont. typ
- In. by. Auto/Man.
- Gräns för Fotoläge (stillbild/film/slow motion och quick motion/intervalltagning)
- Välja ett tagningsläge utan att använda ratten (Fotoläge)

Praktiska funktioner för att spela in självporträttvideofilmer och vloggar

- Självutlösare (film)
- Inst. auto. inramning
- Inramingsstabilis.

Skärpeinställning

- Välja skärpeinställningsmetod (Fokusläge)
- Välja skärpeinställningsområde (Fokusområde)
- Följa motivet (spårningsfunktion)
- Manuellt fokus
- Direkt manuell skärpeinställning (Dir man. fokus)

Motivigenkännings-AF

- Fokusera med hjälp av motivigenkänningsfunktioner
- Identi. motiv i AF (stillbild/film)
- Identifieringsmål (stillbild/film)
- Ställ in val id.mål (stillbild/film)
- Välja hög/vän öga (stillbild/film)
- Vis id. ram motiv (stillbild)
- Vis id. ram motiv (film)
- Ansiktsreg. (stillbild/film)
- Prio ansiktsreg. (stillbild/film)
- Val av person att spåra (Välj ans. för spårning)

Använda funktioner för skärpeinställning

- Fokustandard
- Justering av skärpeinställningsområdet i förhållande till kamerans riktning (på bredden/på höjden) (Växl V/H AF-omr.)
- Registrering av nuvarande skärpeinställningsområde (Reg. AF-område)
- Radering av ett registrerat AF-område (Rad. reg. AF-omr.)
- Begr. fokusomr. (stillbild/film)
- Cirk. av fokuspnkt (stillbild/film)

- Fördr. av AF-omr. (stillbild/film)
- Färg på fokusram (stillbild/film)
- Autoren. av AF-omr.
- Omräkn. u spårning
- Visa AF-C-omr.
- Fokuss. område
- AF-nivå för korsning
- AF-spår. b hastföra.
- AF-övergångsha.
- Käns. AF-objektb.
- AF-hjälp
- Val mellan AF/MF
- Fulltids-DMF
- AF m.avtryckare
- AF På
- Håll fokus
- Prioritetinst. AF-S
- Prioritetinst. AF-C
- AF-belysning
- Bländardrift i AF
- Förinst. fokus/zoom
- AF vid fokusförst.
- Autoförst. i MF
- Fokussförstoring
- Tid för fokusförst. (stillbild/film)
- Urspr. fokusförst. (stillbild)
- Urspr. fokusförst. (film)
- Fokuskarta
- Kont.framhv.visn.

Justera exponeringen/mätsätt

- Expon.kompens. (stillbild/film)
- Histogramvisning
- Exponeringssteg (stillbild/film)
- Just. exp.stndard. (stillbild/film)
- Opt. dyn. område (stillbild/film)
- Mätmetod (stillbild/film)
- Ansikte multimät. (stillbild/film)
- Spotmätarpunkt (stillbild/film)
- AE-lås
- AEL med slutare
- Aut. lång. slutare
- Tagning dub först.
- Zebravisning

Inställning av ISO-känsligheten

- ISO (stillbild/film)
- ISO-intervallbegr. (stillbild/film)
- ISO AUTO min. SH

Vitbalans

- Vitbalans (stillbild/film)
- Fotografera vit standardfärg för att ställa in vitbalans (anpassad vitbalans)
- Bildför tagn. WB (stillbild/film)
- Prioritetinst. AWB (stillbild/film)
- Knapp AWB-lås
- Stötfri WB

Logginspelningsinställningar

- Loggtagning
- Log tagningsins.
- Välj LUT
- Hantera anv-LUTs
- Visa LUT

Lägga till effekter för bilder

- Kreativt utseende (stillbild/film)
- Bildprofil (stillbild/film)
- Försköningseffekt (stillbild/film)

Fotografera med matningssätt (kontinuerlig tagning/självutlösare)

- Matningsläge
- Begr. matningsläge
- Kontin. tagning
- Kont. tagnhastigh
- Boost kont taghast.
- Inst. förtagning
- Val/memo vid tagn
- Självutlös. (enkel)
- Självutlös. (kont.)
- Kontin. gaffling
- Enkel gaffling
- Indikatorer som visas vid gaffling
- Fokusgaffling
- Vitbalansgaffl.
- DRO gaffling
- Gafflingsinst.

Självutlösare (film)

Intervalltagnfunk.

Tagning av stillbilder med högre bildkvalitet

- Mltag. bildp.just
- Inst. tag brusred.
- Tagn. för HDR-inst.

Ställa in bildkvaliteten och inspelningsformatet

- Växla JPEG/HEIF
- Inst. bildkvalitet: Filformat (stillbild)
- Inst. bildkvalitet: RAW-filtyp
- Inst. bildkvalitet: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet
- Inst. bildkvalitet: JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek
- Aspekt
- HLG-stillbilder
- Färgrymd
- Filformat (film)
- Filminställningar (film)
- S&Q-inställning.
- Inst. tidsfördr.
- Prio visn.vinkel 4K
- Proxyinställningar
- Fotografering i formatet APS-C S35 (Super 35mm) (stillbild/film)

- Bildvinkel

Hur man använder pekfunktionerna

- Pekfunktion
- Pekskärm/-platta
- Inst. pekpanel
- Inst pekplatta
- Pekkänslighet
- Skärpeinställning med pekåtgärder (Pekfokus)
- Starta spårning med pekåtgärder (Pekspårning)
- Tagning med pekåtgärder (Pekavtryckare)
- Justering av exponeringen med hjälp av pekfunktioner (Pek-AE)

Slutarinställningar

- Inställ. tyst läge (stillbild/film)
- Slutartyp
- Använda den elektroniska slutaren
- Frigör för/starta visn
- Visning tagn.timg (stillbild)
- e-främre ridåslutare
- Utl.utan obj. (stillbild/film)
- Utlöser utan kort
- Anti-flickerinst.
- Skillnader mellan funktionerna [Anti-flickertagn.] och [Variabel slutare]

Hur man använder zoomen

- De olika zoomfunktionerna på den här produkten
- Klarbildszoom/digital zoom (Zoom)
- Zoomomfång (stillbild/film)
- Zhast. specknapp (stillbild/film)
- Zmhast fjärrkntr (stillbild/film)
- Angående zoomförstoringen
- Roterar zoomring

Hur man använder blixten

- Användning av ett separat blyxtaggregat (säljs separat)
- Blyxtläge
- Blyxtkompensering
- Exp.komp.inst.
- Trådlös blyxt
- Rödögereducering
- FEL-lås
- Inst. extern blyxt
- Reg. blyxttagn.ins.
- Användning av en blyxt med synkroniseringskabel

För att minska risken för suddiga bilder

- SteadyShot (stillbild)
- SteadyShot (film)
- SteadyShot-just. (stillbild/film)
- SteadyShot-brännvidd (stillbilder/filmer)
- Inramingsstabilis.

Objektivkomp. (stillbild/film)

Brusreducering

- [Långexp.brusred](#)
- [Hög-ISO brusred](#)

Ställa in bildskärmen under tagning

- [Skärm f. val av fotol.](#)
- [Snabbgranskning \(stillbild\)](#)
- [Visa återst. tag. \(stillbild\)](#)
- [Rutnätsvisning \(stillbild/film\)](#)
- [Rutnätstyp \(stillbild/film\)](#)
- [Inst. livevisning](#)
- [Bländare förhndsvis.](#)
- [Förhandsgr. av foto.](#)
- [Ljus övervakning](#)
- [Försk skärm INSP](#)
- [Markörvisning \(stillbild\)](#)
- [Markörvisning \(film\)](#)
- [Gammavisningsass.](#)
- [Gammavisn.ass. typ](#)

Inspelning av filmljud

- [Ljudinspelning](#)
- [Ljudinspelningsnivå](#)
- [Ljudutmatningstim.](#)
- [Brusreduceringsinst.](#)
- [Inst. för skoljud](#)

Skapa stillbilder under inspelning av en film

- [Skapa stillbilder automatiskt från tagningsmarkeringar](#)
- [Tagningsmarkeringar när stillbilder har skapats \(tagning\)](#)

TC/UB-inställningar

- [TC/UB](#)
- [Inst. TC/UB-visning](#)

Utmatning av RAW-filmer till en extern RAW-inspelare

Direktströmning av video och ljud

- [Nätverksströmn. \(film\)](#)
- [USB-strömning \(film\)](#)

TP1002320512

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Intelligent auto

Kameran upptäcker automatiskt scentypen vid tagningen.

Följande förklaringar avser åtgärder när [Tagningslägesratt] under [Inst. lägesrattstyrn.] är inställd på [Ställ in via ratt].

1 Ställ in stillbild/film/S&Q-ratten enligt önskat tagningsläge.

- Om du väljer S&Q (slow motion/quick motion) kan du välja [S&Q-motion] eller [Tidsfördr.] på skärmen [Fotoläge].

2 Ställ in lägesomkopplaren på **AUTO** (Autoläge).

Tagningsläget ställs in på [Intelligent auto].

3 Rikta kameran mot motivet.

När kameran känner igen scentypen tänds ikonen för den upptäckta scentypen på skärmen.



4 Ställ in skärpan och ta bilden.

Angående scenigenkänning

Scenigenkänningsfunktionen gör det möjligt för kameran att automatiskt upptäcka tagningsförhållandena.

När kameran känner igen vissa typer av scener visas följande ikoner och guidemeddelanden längst upp på skärmen:

- (Porträtt)
- (Nattporträtt)
- (Nattmotiv)
- (Motljusporträtt)
- (Motljus)
- (Landskap)
- (Makro)
- (Strålkastare)
- (Låg belysning)

Ställa in tagningsläget via MENU

När lägesomkopplaren är inställd på (inaktiverad) kan du ställa in tagningsläget med hjälp av menyn.

MENU → / (Tagning) → [Tagningsläge] → [Fotoläge] → välj [Intelligent auto].

OBS!

- Produkten kan inte känna igen scentypen när man tar stillbilder med hjälp av några andra zoomfunktioner än den optiska zoomen.
- Det kan hända att den här produkten inte kan känna igen scentypen ordentligt under somliga tagningsförhållanden.

TP1001935795

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Autoprogram

Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).

Det går att ställa in olika tagningsfunktioner som t.ex. [ ISO].

Följande förklaringar avser åtgärder när [Tagningslägesratt] under [Inst. lägesrattstyrn.] är inställd på [Ställ in via ratt].

- 1 **Ställ in stillbild/film/S&Q-ratten enligt önskat tagningsläge.**
 - Om du väljer S&Q (slow motion/quick motion) kan du välja [S&Q-motion] eller [ Tidsfördr.] på skärmen [Fotoläge].
- 2 **Ställ in lägesomkopplaren på P (Autoprogram).**
- 3 **Ställ in tagningsfunktionerna på önskade inställningar.**
- 4 **Ställ in skärpan och ta bilden.**

Programflyttning (endast under stillbildstagnning)

När blixten inte används går det att ändra bländar- och slutartidskombinationen utan att ändra vad kameran bedömer som korrekt exponering.

Vrid på den främre ratten/den bakre ratten L för att välja kombination av bländarvärde och slutartid.

- "P" på skärmen ändras till "P*" när du vrider på den främre ratten/den bakre ratten L.
- För att stänga av programflyttningen ställer man in tagningsläget på något annat än [Autoprogram], eller stänger av kameran.

Ställa in tagningsläget via MENU

När lägesomkopplaren är inställd på  (inaktiverad) kan du ställa in tagningsläget med hjälp av menyn.

MENU →  /  (Tagning) → [Tagningsläge] → [Fotoläge] → välj [Autoprogram].

OBS!

- Det kan hända att programflyttning inte går att använda beroende på den omgivande ljusstyrkan.
- Ställ in tagningsläget på något annat än "P" eller stäng av kameran för att nollställa dina inställningar.
- När ljusstyrkan ändras, ändras även bländaren och slutartiden, medan förflytningsgraden bibehålls.

TP1001966755

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Bländarprioritet

Det går att ta bilder genom att justera bländaren för att ändra skärpedjupet, eller för att göra bakgrunden suddigare.

Följande förklaringar avser åtgärder när [Tagningslägesratt] under [Inst. lägesrattstyrn.] är inställd på [Ställ in via ratt].

- 1 Ställ in stillbild/film/S&Q-ratten enligt önskat tagningsläge.**
 - Om du väljer S&Q (slow motion/quick motion) kan du välja [S&Q-motion] eller [ Tidsfördr.] på skärmen [Fotoläge].
- 2 Ställ in lägesomkopplaren på A (Bländarprioritet).**
- 3 Ställ in önskat värde genom att vrida på den främre ratten/den bakre ratten L.**
 - Lägre F-värde: Motivet blir skarpt, medan föremål framför och bakom motivet blir suddiga.
 - Högre F-värde: Både motivet, förgrunden och bakgrunden blir skarpa.
 - Om det inte går att få rätt exponering med det bländarvärde som du har ställt in blinkar slutartiden på tagningsskärmen. Ändra i så fall bländaren.
- 4 Ställ in skärpan och ta bilden.**

Slutartiden ställs in automatiskt för att få rätt exponering.

Ställa in tagningsläget via MENU

När lägesomkopplaren är inställd på  (inaktiverad) kan du ställa in tagningsläget med hjälp av menyn.

MENU →  /  (Tagning) → [Tagningsläge] → [Fotoläge] → välj [Bländarprioritet].

Tips

- När man väljer ett lägre F-värde (en större bländaröppning) blir området som blir skarpt snävare. Det gör det möjligt att placera motivet så att det blir skarpt, medan föremål framför och bakom motivet blir suddiga. (Skärpedjupet blir grundare.) När man väljer ett högre F-värde (en mindre bländaröppning) blir området som blir skarpt bredare. Det gör det möjligt att fånga djupet i landskapet. (Skärpedjupet blir djupare.)

OBS!

- Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.

Relaterade avsnitt

- [Bländare förhndsvis.](#)

TP1001966753

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Slutarprioritet

Genom att justera slutartiden går det att ta stillbilder med olika effekter för rörliga föremål eller spela in filmer med naturliga rörelser.

Följande förklaringar avser åtgärder när [Tagningslägesratt] under [Inst. lägesrattstyrn.] är inställd på [Ställ in via ratt].

- 1 Ställ in stillbild/film/S&Q-ratten enligt önskat tagningsläge.**
 - Om du väljer S&Q (slow motion/quick motion) kan du välja [S&Q-motion] eller [ Tidsfördr.] på skärmen [Fotoläge].
- 2 Ställ in lägesomkopplaren på S (Slutarprioritet).**
- 3 Ställ in önskat värde genom att vrida på den främre ratten/den bakre ratten L.**
 - Om det inte går att få rätt exponering med de nuvarande inställningarna blinkar bländarvärdet på tagningssskärmen. Ändra i så fall slutartiden.
- 4 Ställ in skärpan och ta bilden.**

Bländaren ställs in automatiskt för att få rätt exponering.

Ställa in tagningsläget via MENU

När lägesomkopplaren är inställd på  (inaktiverad) kan du ställa in tagningsläget med hjälp av menyn.
MENU →  /  (Tagning) → [Tagningsläge] → [Fotoläge] → välj [Slutarprioritet].

Tips

- Använd stativ för att undvika skakningsoskärpa när du använder en lång slutartid.
- Ställ in ISO-känsligheten på ett högre värde för att ta sportscener inomhus.

OBS!

- Varningsindikatorn SteadyShot tänds inte i läget [Slutarprioritet].
- När [Långexp.brusred] är inställt till [På] och slutartiden är 1 sekund/sekunder eller längre med en annan [Slutartyp] än [Elektron. slutare] inställd utförs brusreducering efter tagningen under lika lång tid som exponeringstiden. Observera att det inte går att ta fler bilder medan brusreduceringen pågår.
- Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.

Relaterade avsnitt

- [Långexp.brusred](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Manuell expon.

Det går att ta bilder med önskad exponeringsinställning genom att ställa in både slutartiden och bländaren.

Följande förklaringar avser åtgärder när [Tagningslägesratt] under [Inst. lägesrattstyrn.] är inställd på [Ställ in via ratt].

1 Ställ in stillbild/film/S&Q-ratten enligt önskat tagningsläge.

- Om du väljer S&Q (slow motion/quick motion) kan du välja [S&Q-motion] eller [Tidsfördr.] på skärmen [Fotoläge].

2 Ställ in lägesomkopplaren på M (Manuell expon.).

3 Ställ in önskat bländarvärde genom att vrida på den främre ratten.

Ställ in önskad slutartid genom att vrida på den bakre ratten L.

- Du kan ställa in vilken ratt som ändrar bländarvärdet och slutartiden med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt].
- Det går även att ställa in [ISO] på [ISO AUTO] i det manuella exponeringsläget. ISO-ändras värdet automatiskt för att få rätt exponering med hjälp av den bländare och den slutartid som du har ställt in.
- När punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO] blinkar ISO-värdesindikatorn om det inställda värdet inte ger rätt exponering. Ändra i så fall slutartiden eller bländaren.
- När [ISO] är satt till något annat än [ISO AUTO], använd "M.M." (manuell mätning)* för att kontrollera exponeringsvärdet.

Mot +: Bilden blir ljusare.

Mot -: Bilden blir mörkare.

0: Vad kameran bedömer vara lämplig exponering.

* Anger över- eller underexponering. Detta visas som ett siffervärde på bildskärmen och med en mätarindikator i sökaren. Genom att anpassa sökarvisningen kan du också visa värdena numeriskt i sökaren.

4 Ställ in skärpan och ta bilden.

Ställa in tagningsläget via MENU

När lägesomkopplaren är inställd på  (inaktiverad) kan du ställa in tagningsläget med hjälp av menyn.

MENU →  /  (Tagning) → [Tagningsläge] → [Fotoläge] → välj [Manuell expon.].

Tips

- Genom att vrida på den främre ratten/den bakre ratten L samtidigt som du trycker på AEL-knappen kan du ändra kombinationen av slutartid och bländarvärde (F-värde) utan att ändra det inställda exponeringsvärdet. (Manuell flyttning)

OBS!

- MM-indikatorn visas inte när [ISO] är inställd på [ISO AUTO].
- Om mängden omgivande belysning överskrider mätområdet för det manuellt uppmätta läget, blinkar MM-indikatorn.
- SteadyShot-varningsindikatorn tänds inte i det manuella exponeringsläget.

- Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.

Relaterade avsnitt

- [ISO \(stillbild/film\)](#)
- [Bulb-tagning](#)

TP1001966760

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bulb-tagning

Används för att fånga ett spår efter motivets rörelser genom att använda en lång exponeringstid.

Bulb-tagning lämpar sig för ta bilder på ljusspår från stjärnor, fyrverkerier och liknande.

- 1 Ställ in stillbild/film/S&Q-ratten på läget  (stillbild) för att välja stillbildstagningsläget.
- 2 Ställ in lägesomkopplaren på M (Manuell expon.).
 - När lägesomkopplaren är inställd på  (inaktiverad) väljer du [Manuell expon.] under [Fotoläge].
- 3 Vrid den bakre ratten L medurs tills [BULB] visas.
- 4 Ställ in bländarvärdet (F-värdet) med hjälp av den främre ratten.
- 5 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
- 6 Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningen.
Så länge avtryckaren hålls nedtryckt exponeras bildsensorn.

Tips

- Ställ in skärpan på oändligt avstånd i läget för manuell skärpeinställning för att ta bilder på fyrverkerier och liknande. Om det använda objektivets oändlighetspunkt är oklar ska du ställa in skärpan på fyrverkerierna i det område du vill fokusera på i förväg.
- För att BULB-tagning ska fungera ordentligt utan att bildkvaliteten försämras rekommenderar vi att du börjar ta bilden medan kameran är sval.
- Vid bulb-tagning tenderar bilderna att bli suddiga. Vi rekommenderar att du använder ett stativ eller en Bluetooth-fjärrkontroll (säljs separat). När du använder en Bluetooth-fjärrkontroll kan du starta bulb-tagning genom att trycka på avtryckaren på fjärrkontrollen. För att avbryta bulb-tagningen trycker du en gång till på avtryckaren på fjärrkontrollen.

OBS!

- Ju längre exponeringstid, desto mer störningar kommer det att synas i bilden.
- Slutartiden går inte att ställa in på [BULB] i följande fall:
 - När matningssättet är inställt på något av följande:
 - [Kontin. tagning]
 - [Sjlvutlös. (kont.)]
 - [Kontin. gaffling]
 - [Enkel gaffling]
 - [Fokusgaffling]
 - När punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare].
 - Intervalltagning
 - [Tyst läge] under [ Inställ. tyst läge] är satt till [På]

Om man använder någon av ovanstående funktioner medan slutartiden är inställd på [BULB], ställs slutartiden tillfälligt in på 30 sekunder.

Relaterade avsnitt

- [Manuell expon.](#)
- [Långexp.brusred](#)

TP1001966759

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. BULB-timer



Exponeringstiden för bulb-tagning går att ställa in i steg på 1 sekund. Detta är praktiskt vid tagning med lång exponeringstid där exponeringstiden är förutbestämd.

1 MENU →  (Exponering/Färg) → [Exponering] → [Inst. BULB-timer] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

BULB-timer:

När exponeringen är inställd på [På] utförs den under den tidsperiod som är inställd under [Exponeringstid]. När den är inställd på [Av] utförs normal bulb-tagning och exponeringen varar bara så länge som man håller avtryckaren nedtryckt. (På/Av)

Exponeringstid:

Ställer in exponeringstiden i steg på 1 sekund. (2 sekunder till 900 sekunder)

Tips

- När [BULB-timer] är inställd på [På] visas en nedräkning till slutet av exponeringstiden. När den är inställd på [Av] visas den förflutna exponeringstiden.
- För att avbryta bulb-tagning under exponeringsperioden som är inställd under [Exponeringstid] trycker du på avtryckaren på kameran eller fjärrkontrollen.

Relaterade avsnitt

- [Bulb-tagning](#)

TP1001976958

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Expon.kont. typ



När lägesomkopplaren ställs in på P/A/S/M kan du välja metod för inställning av exponeringen (slutartid, bländare och ISO-känslighet) under filminspelning. I [P/A/S/M-läge] kan du välja exponeringsläge med hjälp av P/A/S/M på lägesomkopplaren. Med [Flex. Expon.läge] kan du växla mellan automatiska och manuella inställningar separat för bländarvärde, slutartid och ISO-känslighet, precis som exponeringssystemet på en professionell kamera.

1 MENU → (Tagning) → [Tagningsläge] → [Expon.kont. typ] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

P/A/S/M-läge:

Välj önskat exponeringsläge bland [Autoprogram], [Bländarprioritet], [Slutarprioritet] och [Manuell expon.].

Flex. Expon.läge:

Ställer in bländarvärdet, slutartiden och ISO-känsligheten automatiskt (Auto) eller manuellt (Manuell).

Du kan växla mellan automatiska och manuella inställningar med den tilldelade specialknappen eller ändra bländarvärdet, slutartiden och ISO-känsligheten genom att vrida på den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R och styrratten.

OBS!

- Även om [Expon.kont. typ] är inställd på [Flex. Expon.läge] kommer filmen att spelas in med det exponeringsläge som har valts med lägesomkopplaren när en film spelas in genom att MOVIE (film)-knappen trycks in i läget för stillbildstagnation.

Relaterade avsnitt

- [In. by. Auto/Man.](#)

TP1001973219

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

In. by. Auto/Man.



Vid filminspelning kan du växla mellan automatiska och manuella inställningar separat för bländarvärdet, slutartiden och ISO-känsligheten, precis som du skulle med exponeringssystemet på en professionell kamera. Ställ in [Expon.kont. typ] på [Flex. Expon.läge] i förväg.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Exponering] → [In. by. Auto/Man.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av by. Auto/Man.:

Du kan växla bländarvärdesinställningen mellan [Auto] och [Manuell].

Tv by. Auto/Man.:

Du kan växla slutartidsinställningen mellan [Auto] och [Manuell].

ISO by Auto/Man:

Du kan växla ISO-känslighetsinställningen mellan [Auto] och [Manuell].

Växla mellan [Auto] och [Manuell] med en specialknapp

När [Expon.kont. typ] är satt till [Flex. Expon.läge] tilldelas följande funktioner till specialknapparna under filminspelning.

- [Tr Ing Av Auto/Man]: C2 (special 2)-knappen
- [Tr Ing Tv Auto/Man]: C4 (special 4)-knappen
- [Tr Ing ISO Auto/Man]: C1 (special 1)-knappen

Varje gång du trycker och håller ned respektive specialknapp ändras bländarvärdet, slutartiden eller ISO-känsligheten mellan [Auto] och [Manuell].

När [Manuell] är valt går det att låsa värdena genom att trycka på respektive knapp. Du kan använda den här funktionen för att förhindra att värdena oavsiktligt ändras.

När [Auto] är valt ställs rätt exponering in automatiskt och när [Manuell] är valt kan du ställa in bländarvärdet, slutartiden och ISO-känsligheten med följande rattar.

- Bländarvärde: främre ratt
- Slutartid: styrratt
- ISO-känslighet: bakre ratt L

OBS!

- När du ställer in bländarvärdet med objektivets bländarring har bländarringens värde företräde framför rattens värde.

Relaterade avsnitt

- [Expon.kont. typ](#)

Gräns för Fotoläge (stillbild/film/slow motion och quick motion/intervalltagning)



Genom att begränsa de tillgängliga typerna av tagningsläge i förväg kan du snabbare välja önskad inställning vid val av [Fotoläge] med hjälp av menyer.

- 1 **MENU** → / (Tagning) → [Tagningsläge] → [Gräns för Fotoläge]/[Gräns för Fotoläge]/[Gräns f. Fotoläge]/[Gräns f. Fotoläge] → Markera de tagningslägen som du vill använda och välj sedan [OK].

Typerna av tagningslägen som är märkta med (bockmarkering) kommer att finnas tillgängliga att välja.

Tips

- När du tilldelar [Fotolägesbrytare] till önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt]/[Inst spec.kn/ratt] ändras tagningsläget varje gång som du trycker på den tilldelade knappen. Genom att i förväg begränsa typerna av tagningsläge kan du snabbare välja ett tagningsläge från de begränsade tagningslägena. [Fotolägesbrytare] kan användas när lägesomkopplaren är inställd på (inaktiverad) eller när [Tagningslägesratt] under [Inst. lägesrattstyrn.] är inställd på [Ställ in via meny].

OBS!

- [Flex. Expon.läge] under [Expon.kont. typ] kan inte ställas in med [Gräns för Fotoläge]/[Gräns f. Fotoläge]/[Gräns f. Fotoläge] och visas alltid som ett alternativ för tagningsläge.
- Typerna av tagningsläge som inte har en bockmarkering kan inte väljas med MENU eller Fn (funktion)-menyn. Välj ett genom att lägga till en bockmarkering med [Gräns för Fotoläge]/[Gräns för Fotoläge]/[Gräns f. Fotoläge]/[Gräns f. Fotoläge].

Relaterade avsnitt

- [Välja ett tagningsläge utan att använda ratten \(Fotoläge\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Expon.kont. typ](#)

TP1002320524

Välja ett tagningsläge utan att använda ratten (Fotoläge)



Om du har svårt att manövrera rattarna kan du även ändra tagningsläget med hjälp av menyerna. Ställ in MENU → (Installation) → [Åtkomstbarh.] → [Inst. lägesrattstyrn.] → [Tagningslägesratt] på [Ställ in via meny] i förväg.

1 MENU → / (Tagning) → [Tagningsläge] → [Fotoläge].

2 Välj (stillbild), (film), **S&Q** (slow motion/quick motion) eller (intervall) med styrrattens övre/nedre sida och välj sedan önskad inställning med styrrattens vänstra/högra sida.

Menypunktsdetaljer

Intelligent auto:

Kameran upptäcker automatiskt scentypen vid tagningen.

Autoprogram:

Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).

Bländarprioritet:

Det går att ta bilder genom att justera bländaren för att ändra skärpedjupet, eller för att göra bakgrunden suddigare.

Slutarprioritet:

Genom att justera slutartiden går det att ta stillbilder med olika effekter för rörliga föremål eller spela in filmer med naturliga rörelser.

Manuell expon.:

Det går att ta bilder med önskad exponeringsinställning genom att ställa in både slutartiden och bländaren.

Flex. Expon.läge (endast vid filminspelning):

Det går att ta en bild genom att ställa in bländarvärdet, slutartiden och ISO-känsligheten antingen automatiskt eller för hand.

MR1–MR10 (hämtning från minne):

Används för att ta bilder genom att hämta fram lägen eller kamerainställningar som används ofta och som registrerats i förväg.

Relaterade avsnitt

- [Inst. lägesrattstyrn.](#)
- [Intelligent auto](#)
- [Autoprogram](#)
- [Bländarprioritet](#)
- [Slutarprioritet](#)
- [Manuell expon.](#)
- [Expon.kont. typ](#)
- [Hämta registrerade tagningsinställningar](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Självtlösare (film)



Det går att börja spela in filmer med hjälp av självtlösaren när man filmar.

1 Tryck på / (Matningsläge) på styrratten.

Inställningsskärmen [ Självtlösare] visas.

- Du kan även ställa in matningsläget genom att välja MENU →  (Tagning) → [Tagningsaltn.] → [ Självtlösare].

2 Välj [På] med styrratten och ställ in önskad nedräkningstid.

- Fördörjning inspelningsstart: Ställer in nedräkningstiden tills filminspelningen startar. (3 s/5 s/10 s)
- Upprepning: Ställer in om filmens självtlösare ska upprepas. (Upprepa/En gång)
Om man väljer [Upprepa] aktiveras filmens självtlösare upprepade gånger även efter det att filminspelningen är slutförd. Om man väljer [En gång] avbryts filmens självtlösare när filminspelningen är slutförd och kameran återgår till det vanliga standbyläget för filminspelning.

3 Ställ in skärpan och tryck på knappen MOVIE (film).

När nedräkningen visas på standbyskärmen för inspelning blinkar självtlösarlampan, ett pip hörs och inspelningen startar efter det angivna antalet sekunder.

- Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta inspelningen.

Menypunktsdetaljer

På:

Självtlösarfunktionen för filmer används.

Av:

Självtlösarfunktionen för filmer används inte.

Tips

- För att avbryta självtlösaren trycker du en gång till på knappen MOVIE eller trycker på knappen som funktionen [ Självtlösare] är tilldelad till.

OBS!

- Om du trycker på knappen MOVIE i stillbildstagningsläget för att starta filminspelningen fungerar inte [ Självtlösare].


TP1001977125

Inst. auto. inramning



Under filminspelning och strömning ändrar kameran automatiskt kompositionen genom att följa det igenkända motivet och beskära bilden, så att även om kameran är fast går det att ta bilder med kameran (automatisk inramning). Det går att ställa in när tagning ska påbörjas med [Auto. inramning], storleken på motivet på skärmen etc. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion eller intervalltagning.

- 1 MENU → (Tagning) → [Tagningsaltn.] → [Inst. auto. inramning] → [Auto. inramning] → [På].
- 2 MENU → (Tagning) → [Tagningsaltn.] → [Inst. auto. inramning] → Välj ett alternativ som du vill ställa in och välj sedan önskad inställning.
- 3 Starta tagning eller strömning.
 - En beskärningsram visas på bildskärmen och följer motivets rörelse.
 - När [Pekfunktion] är inställd på [På] kan du välja motiv för automatisk inramning med hjälp av pekfunktioner.



Menypunktsdetaljer

Auto. inramning:

Anger om automatisk inramning ska användas för tagningen. När [På] väljs ställs kompositionen in automatiskt så att den igenkända personen eller det pekspårade motivet är i mitten av skärmen. ([På]/[Av])

Inramningsläge:

Används för att ställa in start- och användningsförfarandet för [Auto. inramning].

- **Starta vid spårning** : Den automatiska inramningen startar samtidigt som spårningen startar med pekföljning etc.
- **Automatisk start** : Den automatiska inramningen startar när motivet känns igen.
- **Auto. start(15s vxl)** : När motivet känns igen upprepar kameran arbetet som gör att den växlar på ett smidigt sätt mellan den beskurna synvinkeln och hela synvinkeln med 15 sekunders intervall.
- **Auto. start(30s vxl)** : När motivet känns igen upprepar kameran arbetet som gör att den växlar på ett smidigt sätt mellan den beskurna synvinkeln och hela synvinkeln med 30 sekunders intervall.

Beskärningsgrad:

Ställer in den visade storleken på motivet inom den beskurna ramen efter att ha känt igen motivet. ([Hög besk.grad]/[Med.hög besk.grad]/[Låg besk.grad])

När [Identifieringsmål] är inställt på [Människa] eller när [Identifieringsmål] är inställt på [Auto] och en människa känns igen ändras den beskurna bildrutesstorleken dynamiskt i enlighet med igenkänningsramen. När [Identifieringsmål] är inställt på [Människa] och en människa känns igen ändras den beskurna bildrutesstorleken dynamiskt i enlighet med igenkänningsramen. När [Identifieringsmål] är inställt på [Auto] och ett objekt känns igen ändras den beskurna bildrutesstorleken dynamiskt i enlighet med igenkänningsramen.

Identifieringsmål] är inställt på en annan post än [Människa] eller när [ Identifieringsmål] är inställt på [Auto] och en annan punkt än en människa känns igen låses den beskurna bildrutestorleken.

Inr.spårningshast.:

Ställer in motivspårningshastigheten för kameraarbete. (1 till 5)

Filminsp./strömning:

Används för att välja om bilder som är inspelade på minneskortet och bilder som matas ut via strömning är bilder med automatisk inramning eller i full vinkel. ([Beskärning]/[Beskär inte])

När [Beskärning] väljs lagras eller strömmas bilder med automatisk inramning.

HDMI-utmatning:

Används för att välja om bilden som matas ut till HDMI är bilder med automatisk inramning eller i full vinkel.

([Beskärning]/[Beskär inte])

När [Beskärning] väljs matas bilder med automatisk inramning ut.

Tips

- Funktionen för automatisk inramning utför kameraarbete genom att beskära bilden med 4K-upplösning. När du använder funktionen för automatisk inramning rekommenderar vi att du ställer in [ Filformat] på HD-bildkvalitet för att förhindra försämring av bildkvalitet.
- När du ställer in slutartiden manuellt och tar bilder med autoinramning rekommenderas att du ställer in en snabbare slutartid för att minska motivets suddighet.
- När [ Fokusområde] är inställt på [Brett] känns motivet igen och ramas in. När det är inställt på [Punkt] utförs inramning runt punktramen. Du kan även ändra beskärningspositionen genom att flytta punktramen under tagning.
- Med hjälp av smartphone-appen Creators' App går det att kontrollera inramningstillståndet och utföra pekåtgärder även på avstånd från kameran.
Se följande webbplats för mer information om hur man använder Creators' App.
<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

OBS!

- Automatisk inramning går bara att använda i filminspelningsläget.
- Även när [Auto. inramning] är inställd på [På] visar bildskärmen alltid bilden i full bildvinkel och en ram som anger beskärningsområdet visas under tagning med automatisk inramning.
- Om det finns flera igenkända motiv är det bara motivet med högst prioritet som blir målet.
- Beroende på inställningarna för [ Filformat] och [ Filminställningar] kan det hända att bildvinkeln ändras när [Auto. inramning] är satt till [På].

TP1001978594

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inramingsstabilis.



Kameran korregerar automatiskt bildkompositionen så att det spårade motivet hålls på samma plats i kompositionen så att det går att spela in filmer där motivets position är stabil. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion eller med intervallinspelning.

1 MENU → (Tagning) → [Bildstabilisering] → [Inramingsstabilis.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

[Inramingsstabilis.] är aktiverad.

Används för att välja [På: Mitten] där bildkompositionen låses så att motivet som spåras är i mitten eller [På: Manuell] som kräver att du manuellt ställer in positionen som det spårade motivet låses vid.

- När [På: Manuell] väljs går det att låsa/låsa upp motivets position genom att trycka på (ikonen för kompositionsåskåpning) på skärmen eller trycka i mitten på styrratten.

Av:

[Inramingsstabilis.] är inaktiverad.

Tips

- Om kameran riktar mot ett rörligt motiv under tagning blir det enklare att korrigera bildkompositionen.
- När [Inramingsstabilis.] används blir bildvinkeln smalare eftersom bildbeskärningen utförs med hjälp av bilder med 4K-upplösning.
- För att undvika att bildkvaliteten försämras rekommenderar vi att du ställer in [Filformat] på HD-bildkvalitet vid användning av [Inramingsstabilis.].

OBS!

- Det kan hända att kameran fokuserar på ett motiv utanför det område som har beskrivits med [Inramingsstabilis.].
- Det kan hända att det inte går att korrigera kompositionen beroende på hur motivet rör sig.

TP1001978620

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Välja skärpeinställningsmetod (Fokusläge)



Används för att välja en lämplig skärpeinställningsmetod i förhållande till hur motivet rör sig.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Fokusläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AF-S Enbilds-AF:

Skärpan låses så fort skärpeinställningen är klar. Använd det här läget för motiv som inte rör sig.

AF-A Automatisk AF:

Kameran växlar mellan [Enbilds-AF] och [Kontinuerlig AF] beroende på hur motivet rör sig. När man trycker ner avtryckaren halvvägs låser produkten skärpan om den bedömer att motivet inte rör sig, eller fortsätter att ställa in skärpan hela tiden om motivet rör sig. Vid kontinuerlig tagning fotograferar produkten automatiskt med [Kontinuerlig AF] från och med den andra bilden.

AF-C Kontinuerlig AF:

Produkten fortsätter ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Använd det här läget för motiv som rör sig. I [Kontinuerlig AF]-läget hörs det inget pip när kameran har ställt in skärpan.

DMF DMF:

Du kan finjustera skärpan manuellt efter att först ha ställt in den med autofokus. På så sätt går det fortare att ställa in skärpan på motivet än vid användning av [Manuellt fokus] från början. Detta är praktiskt till exempel vid makrotagningar.

MF Manuellt fokus:

Används för att ställa in skärpan för hand. Om det inte går att ställa in skärpan på det önskade motivet med autofokus kan du använda [Manuellt fokus].

Skärpeindikator

● (tänd):

Skärpan är inställd på motivet och låst.

● (blinkar):

Skärpan är inte inställd.

⦿ (tänd):

Skärpan är inställd på motivet. Skärpan fortsätter att ställas in hela tiden efter motivets rörelser.

⦿ (tänd):

Skärpeinställning pågår

Motiv som det är svårt att ställa in skärpan för med autofokus

- Mörka och avlägsna motiv
- Motiv med dålig kontrast
- Motiv som fotograferas genom glasrutor
- Motiv som rör sig snabbt
- Blanka ytor eller ytor som reflekterar ljus

- Blinkande ljus
- Motiv i motljus
- Upprepade mönster, som t.ex. byggnadsfasader
- Motiven på olika avstånd inom skärpeinställningsområdet

För att alltid kunna göra manuella skärpeinställningar vid tagning av stillbilder (Fulltids-DMF)

Om du sätter [Fulltids-DMF] till [På] kan du utföra manuella skärpeinställningsåtgärder oberoende av inställningen för skärpeinställningssätt.

Du kan använda både automatisk och manuell skärpeinställning utan att ändra inställningen för skärpeinställningssätt. (Det går inte att gå över till manuell skärpeinställning under kontinuerlig tagning i [Kontinuerlig AF]-läget.)

Tips

- I [Kontinuerlig AF]-läget går det att låsa skärpan genom att trycka in den knapp som [Håll fokus]-funktionen är inställd för och hålla den intryckt.
- När du ställer in skärpan på oändligt avstånd i läget [Manuellt fokus] eller läget [Dir man. fokus] bör du kontrollera på bildskärmen eller i sökaren att skärpan är inställd på ett tillräckligt avlägset motiv.

OBS!

- [Automatisk AF] går bara att använda när man använder ett objektiv som har stöd för fasavkännings-AF.
- När [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] är inställt kan det hända att synvinkeln ändras gradvis under skärpeinställning.
- Endast [Kontinuerlig AF] och [Manuellt fokus] går att använda vid filminspelning eller när stillbild/film/S&Q-ratten är inställd på ►■ (film) eller S&Q (S&Q-motion).

Relaterade avsnitt

- [Direkt manuell skärpeinställning \(Dir man. fokus\)](#)
- [Manuellt fokus](#)
- [Fulltids-DMF](#)
- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001966757

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Välja skärpeinställningsområde (Fokusområde)



Ställ in typen av skärpeinställningsram vid fotografering med autofokus. Välj läge utifrån motivet.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Fokusområde] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Brett:

Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv som täcker hela området på skärmen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.

Zon:

Välj en zon på bildskärmen att ställa in skärpan på, så väljer kameran automatiskt skärpeinställningsområde.

Mittenfixering:

Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i mitten av bilden. Använd detta läge tillsammans med skärpelåset för att skapa önskad bildkomposition.

Punkt: XL/Punkt: L/Punkt: M/Punkt: S/Punkt: XS :

Används för att flytta skärpeinställningsramen till önskat ställe på skärmen för att ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv inom ett snävt område.

Utöka punkt:

Om produkten inte lyckas ställa in skärpan på en viss punkt använder den skärpeinställningspunkter runt [Punkt] som andrahandsprioritet för skärpeinställningen.

Special 1/Special 2/Special 3:

Används för att ställa in form och storlek på skärpeinställningsområdet.

Spårning:

Detta läge går bara att ställa in när punkten [Fokussläge] är inställd på [Kontinuerlig AF]. När man trycker ner avtryckaren halvvägs och håller den där följer produkten motivet inom valt autofokusområde. Flytta markören till [Spårning] på [Fokusområde]-inställningsskärmen, och välj sedan önskat startområde för fokusföljningen genom att trycka till vänster/höger på styrratten. Du kan även flytta startområdet för spårningen till önskat ställe genom att ange området som [Spårning: Zon], [Spårning: Punkt XL]/[Spårning: Punkt L]/[Spårning: Punkt M]/[Spårning: Punkt S]/[Spårning: Punkt XS], [Spårning: Utöka punkt] eller [Spårning: Special 1] till [Spårning: Special 3].

Tips

- Med standardinställningarna är [Fokusområde] inställt på C2-knappen.

OBS!

- Punkten [Fokusområde] är fast inställd på [Brett] i följande lägen:


— [Intelligent auto]

- Det kan hända att skärpeinställningsområdet inte tänds under kontinuerlig tagning eller om man trycker avtryckaren i botten med en gång.
- När stillbild/film/S&Q-ratten är inställd på  (film) eller S&Q (S&Q-motion), liksom under filminspelning, kan inte [Spårning] väljas som [ Fokusområde].
- [Punkt: XS] under [ Fokusområde] går inte att välja vid fotografering i APS-C-format. När [ Fokusområde] är satt till [Special 1] – [Special 3] kan inte heller storleken på skärpeinställningsramen sättas mindre än den för [Punkt: S].


Exempel på hur skärpeinställningsramen visas

Skärpeinställningsramens utseende varierar på följande sätt.

När man ställer in skärpan på ett stort område




När man ställer in skärpan på ett litet område



- När [ Fokusområde] är inställt på [Brett] eller [Zon] kan skärpeinställningsramen växla mellan "När man ställer in skärpan på ett stort område" och "När man ställer in skärpan på ett litet område" beroende på motivet eller situationen.
- När [ Fokusområde] är satt till [Special] kan skärpeinställningsramen gå över till "När man ställer in skärpan på ett litet område" om antingen den vertikala eller den horisontella sidan på skärpeinställningsområdet är längre än sidan på skärpeinställningsramen för [Punkt: XL].

När skärpan har ställts in automatiskt med hjälp av hela bildskärmsområdet



- När man använder någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen vid tagning av stillbilder inaktiveras inställningen [ Fokusområde] och skärpeinställningsramen visas med en streckad linje. Autofokusen prioriterar området i och runt mitten av bilden.

Ändra form och storlek på skärpeinställningsområdet ([Special])

Om du trycker på  (radera)-knappen på skärmen när ett alternativ mellan [Special 1] och [Special 3] är valt för [ Fokusområde] visas en skärm för inställning av skärpeinställningsramens form och storlek. Använd den främre ratten/den bakre ratten L/styrratten för att ställa in skärpeinställningsramens form och storlek.

Främre ratt: Ändrar skärpeinställningsramens höjd.

Bakre ratt L: Ändrar skärpeinställningsramens bredd.

Vridning på styrratten: Förstorar/förminskar skärpeinställningsramens storlek.

- Det går även att ställa in skärpeinställningsramens form och storlek med hjälp av pekfunktioner. Dra i de fyra hörnen eller sidorna på skärpeinställningsramen. Du kan även förstora/förminska storleken på skärpeinställningsramen genom att nypa ihop eller dra isär på bildskärmen.
- Du kan ändra skärpeinställningsramens position med multi-valknappen eller upp/ned/vänster/höger på styrratten.
- Tryck på  (radera)-knappen för att återställa skärpeinställningsramens form och storlek till standardinställningarna.

Flytta skärpeinställningsområdet

- Du kan flytta skärpeinställningsområdet genom att använda multi-valknappen när [ Fokusområde] är inställt på följande parametrar:
 - [Zon]
 - [Punkt: XL]/[Punkt: L]/[Punkt: M]/[Punkt: S]/[Punkt: XS]
 - [Utöka punkt]
 - [Special 1] – [Special 3]
 - [Spårning: Zon]
 - [Spårning: Punkt XL]/[Spårning: Punkt L]/[Spårning: Punkt M]/[Spårning: Punkt S]/[Spårning: Punkt XS]
 - [Spårning: Utöka punkt]
 - [Spårning: Special 1] – [Spårning: Special 3]

Genom att tilldela [Fokusstandard]-funktionen till mitten på multi-valknappen i förväg kan du flytta tillbaka skärpeinställningsramen till motivet som följs eller till mitten på bildskärmen genom att trycka i mitten på multi-valknappen.

Tips

- När [ Fokusområde] är satt till något av följande kan du flytta skärpeinställningsramen över ett större avstånd åt gången genom att sätta [ Fördr. av AF-omr.] till [Stor].
 - [Punkt]
 - [Utöka punkt]
 - [Special 1] – [Special 3]
- Det går att flytta skärpeinställningsramen snabbt genom att peka och dra på bildskärmen. Ställ in [Pekfunktion] på [På] och ställ in [Pekfunkt. under tagn.] under [Tagningsskärm] i [Inst. pekpanel] på [Pekfokus] i förväg.

Följa motivet tillfälligt under tagning av stillbilder och filmer (Spårning på)

Du kan tillfälligt ändra inställningen för [ Fokusområde] till [Spårning] medan du trycker och håller på specialknappen som är inställd på [Spårning på] med [ Inst spec.kn/ratt] eller [ Inst spec.kn/ratt] i förväg. Inställningen för [ Fokusområde] innan du aktiverade [Spårning på] ändras till motsvarande [Spårning]-inställning.

Till exempel:

[ Fokusområde] innan du aktiverar [Spårning på]	[ Fokusområde] när [Spårning på] är aktiverat
[Brett]	[Spårning: Brett]
[Punkt: S]	[Spårning: Punkt S]
[Utöka punkt]	[Spårning: Utöka punkt]

Tips

- När [Spårning på + AF På] eller [Spårning på  + ] är tilldelat till en specialknapp med hjälp av [ Inst spec.kn/ratt] samarbetar autofokuseringen med spårningen för att behålla skärpan på motivet när specialknappen hålls in under stillbildstagning.
[Spårning på + AF På]: Används för att följa motivet inom skärpeinställningsområdet enligt inställningen för [ Fokusområde] innan du tryckte på specialknappen.
[Spårning på  + ]: Används för att följa motivet i mitten på skärmen, oberoende av inställningen för [ Fokusområde] innan du tryckte på specialknappen.

Fasavkännings-AF

När det finns fasavkännings-AF-punkter inom autofokusområdet använder produkten en kombination av fasavkännings-AF och kontrast-AF.

OBS!

- Fasavkännings-AF går bara att använda när ett kompatibelt objektiv är monterat. Om du använder ett objektiv som inte har stöd för fasavkännings-AF kan du inte använda följande funktioner.
 - [Automatisk AF]
 - [AF-nivå för korsning]
 - [AF-spår. b hastförr.]
 - [Käns. AF-objektb.]
 - [AF-övergångsha.]

Observera även att om man använder ett redan befintligt objektiv kan det hända att fasavkännings-AF inte går att använda om man inte uppdaterar objektivet.

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsmetod \(Fokusläge\)](#)
- [Pekfunktion](#)
- [Inst. pekpanel](#)
- [Skärpeinställning med pekåtgärder \(Pekfokus\)](#)
- [Justering av skärpeinställningsområdet i förhållande till kamerans riktning \(på bredden/på höjden\) \(Växl V/H AF-omr.\)](#)
- [Registrering av nuvarande skärpeinställningsområde \(Reg. AF-område\)](#)

TP1001966731

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Följa motivet (spårningsfunktion)

Den här kameran har en funktion som följer motivet och håller det markerat med skärpeinställningsramen. Du kan ställa in startpunkten för följning genom att välja skärpeinställningsområden eller genom att peka på skärmen. Den önskade funktionen varierar beroende på inställningsmetoden.

- Se relaterade funktioner under "Relaterade avsnitt" längst ner på den här sidan.

Ställa in startläge för följning efter skärpeinställningsområde ([Spårning] under [Fokusområde])

Den valda skärpeinställningsramen ställs in som startpositionen för följning och följningen startar när avtryckaren trycks ned halvvägs.

- Denna funktion går att använda i stillbildsläget.
- Denna funktion går bara att välja när [Fokusläge] är satt till [Kontinuerlig AF].

Ställa in startläge för följning genom att peka ([Pekspårning] under [Pekfunk. under tagn.])

Du kan ställa in motivet som ska följas genom att peka på det på bildskärmen.

- Den här funktionen kan användas i stillbildsläget och filminspelningsläget.
- Denna funktion går att använda för att ta stillbilder när [Fokusläge] är inställt på [Enbilds-AF], [Automatisk AF], [Kontinuerlig AF] eller [Dir man. fokus].
- Denna funktion går att använda för att spela in filmer när [Fokusläge] är inställt på [Kontinuerlig AF] eller [Manuellt fokus].

För att tillfälligt ändra inställningen för [Fokusområde] till [Spårning] ([Spårning på] med hjälp av specialknappen)

Även om [Fokusområde] är inställt på något annat än [Spårning] kan du tillfälligt ändra inställningen för [Fokusområde] till [Spårning] när du håller knappen som tilldelats [Spårning på] intryckt.

- Tilldela funktionen [Spårning på] till önskad knapp i förväg med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt].
- Den här funktionen kan användas i stillbildsläget och filminspelningsläget.
- Denna funktion går att använda för att ta stillbilder när [Fokusläge] är inställt på ett annat värde än [Manuellt fokus]. [Fokusläge] ställs tillfälligt in på [Kontinuerlig AF] medan specialknappen trycks in.
- Denna funktion går att använda för att spela in filmer när [Fokusläge] är inställt på [Kontinuerlig AF] eller [Manuellt fokus].

Tips

- När [Spårning på + AF På] eller [Spårning på + AF_{ON}] är tilldelat till en specialknapp med hjälp av [Inst spec.kn/ratt] samarbetar autofokuseringen med spårningen för att behålla skärpan på motivet när specialknappen hålls in under stillbildstagnation.
[Spårning på + AF På]: Används för att följa motivet inom skärpeinställningsområdet enligt inställningen för [Fokusområde] innan du tryckte på specialknappen.
[Spårning på + AF_{ON}]: Används för att följa motivet i mitten på skärmen, oberoende av inställningen för [Fokusområde] innan du tryckte på specialknappen.

Pausa spårningsfunktionen tillfälligt

Genom att trycka på knappen som du har tilldelat [Spårn av när intryckt] eller [Spårning av vid låst] med [ Inst spec.kn/ratt] kan du tillfälligt pausa spårningsfunktionen.

Använd den här funktionen när du befinner dig i en tagningssituation där det är svårt att fortsätta spåra eller om spårningsramen flyttas till ett annat motiv.

Om du trycker på knappen som du har tilldelat till [Spårnid. av n intryckt] eller [Spårn.id av vid låst] med [ Inst spec.kn/ratt] kommer [ Identi. motiv i AF] tillfälligt att växlas till [Av] vilket avbryter följning av igenkända motiv. Använd denna funktion när spårningsramen växlas till ett oavsiktligt motiv.

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsmetod \(Fokusläge\)](#)
- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)
- [Starta spårning med pekåtgärder \(Pekspårning\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001970802

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Manuellt fokus



När det är svårt att få skärpan ordentligt inställd i autofokusläget går det att ställa in skärpan för hand.

- 1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [ Fokusläge] → [Manuellt fokus].
- 2 Vrid på skärpeinställningsringen för att ställa in skärpan.
 - Vid stillbildstagnning går det att visa fokalavståndet på skärmen genom att vrida på skärpeinställningsringen. Fokalavståndet visas inte när en objektivadapter (säljs separat) är monterad.

Tips

- Om du sätter [Fulltids-DMF] till [På] kan du utföra manuella skärpeinställningsåtgärder när du tar stillbilder, oavsett inställningen för skärpeinställningssätt.

OBS!

- Om du använder sökaren, så justera dioptrivån för att få rätt skärpa i sökaren.
- Det visade fokalavståndet är bara för referens.

Relaterade avsnitt

- [Direkt manuell skärpeinställning \(Dir man. fokus\)](#)
- [Fulltids-DMF](#)
- [Autoförst. i MF](#)
- [Fokusförstoring](#)
- [Kont.framhv.visn.](#)

TP1001936060

Direkt manuell skärpeinställning (Dir man. fokus)



Det går att finjustera skärpan för hand efter att först ha ställt in den med autofokus. På så sätt går det fortare att ställa in skärpan för motivet än när man använder manuell skärpeinställning ända från början. Detta är praktiskt till exempel vid makrotagningar.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Fokus) → **[AF/MF]** → **[Fokusläge]** → **[Dir man. fokus]**.
- 2 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan automatiskt.
- 3 Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt och vrid på skärpeinställningsringen för att fininställa skärpan.
 - När man vrider på skärpeinställningsringen visas fokalavståndet på skärmen. Fokalavståndet visas inte när en objektivadapter (säljs separat) är monterad.
- 4 Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild.

Tips

- Om du sätter [Fulltids-DMF] till [På] kan du alltid utföra manuella skärpeinställningsåtgärder utan att sätta skärpeinställningssättet till [Dir man. fokus]. (Det går inte att gå över till manuell skärpeinställning under kontinuerlig tagning i [Kontinuerlig AF]-läget.)

Relaterade avsnitt

- [Manuellt fokus](#)
- [Fulltids-DMF](#)
- [Kont.framhv.visn.](#)

TP1001936109

Fokusera med hjälp av motivigenkänningsfunktioner

Om du ställer in motivet i förväg känner kameran automatiskt igen motivet och kan ställa in skärpan på ögonen etc. vid tagning.

I denna tabell beskrivs två metoder för att fokusera och ta bilder med hjälp av motivigenkänning. Välj lämplig metod efter ändamålet.

Punkt	[ Identi. motiv i AF]-funktionen	[Ident. av motiv AF] via en anpassad knapp
Förberedelse	- Välj [ Identi. motiv i AF] → [På]. - Välj [Auto], [Människa], [Djur/Fågel], [Djur], [Fågel], [Insekt], [Bil/Tåg] eller [Flygplan] för [ Identifieringsmål].	- Ställ in [Ident. av motiv AF] för önskad knapp med hjälp av [ Inst spec.kn/ratt] eller [ Inst spec.kn/ratt]. - Välj [Auto], [Människa], [Djur/Fågel], [Djur], [Fågel], [Insekt], [Bil/Tåg] eller [Flygplan] för [ Identifieringsmål].
Hur man fokuserar	Tryck ned avtryckaren halvvägs. ^{*1}	Tryck på den knapp som [Ident. av motiv AF]-funktionen har tilldelats. ^{*2}
Funktionsinformation	- Kameran fokuserar på ögat, huvudet, kroppen eller hela motivet som känns igen i eller runt angivet [ Fokusområde]. - Om kameran inte känner igen några motiv i eller runt angivet [ Fokusområde] kommer vanlig autofokusering att utföras.	- Kameran ställer in fokus på det igenkända motivets ögon, huvud eller kropp eller hela motivet var som helst på skärmen, oavsett inställningen för [ Fokusområde]. - Kameran utför inte autofokusering om inga motiv känns igen var som helst på skärmen.
Skärpeinställningsläge	Inställningen som är angiven med [ Fokusläge] följs.	Inställningen som är angiven med [ Fokusläge] följs.
Skärpeinställningsområde	Inställningen som är angiven med [ Fokusområde] följs.	Skärpeinställningsområdet ändras tillfälligt till hela skärmen, oavsett inställningen för punkten [ Fokusområde].

^{*1} Denna åtgärd är till för att fokusera vid tagning av stillbilder. Vid filminspelning fokuserar kameran på det igenkända motivet även om man inte trycker på avtryckaren.

^{*2} Oavsett om [ Identi. motiv i AF] är inställd på [På] eller [Av], om du har tilldelat [Ident. av motiv AF] till en specialknapp kan du använda [Ident. av motiv AF] medan du trycker på specialknappen.

Ställa in skärpan på ett djurs eller en fågels ögon

Ställ in [ Identifieringsmål] på [Djur], [Fågel] eller [Djur/Fågel] i enlighet med motivet före tagning. Det går att välja [Öga/Huv/Kropp], [Ögon/Huvud] eller [Ögon] som den del som ska identifieras med prioritet i stillbildstagningsläget.

Fokusera på insekter

Ställ in [ Identifieringsmål] på [Insekt] före tagning.

Fokusera på bilar, tåg eller flygplan

Ställ in [ Identifieringsmål] på [Bil/Tåg] eller [Flygplan] före tagning.

För att låta inställning av igenkänningsmål väljas av kameran för tagning

Ställ in [ Identifieringsmål] på [Auto] och ta bilderna.

Tips

- Genom att ställa in [ Vis id. ram motiv]/[ Vis id. ram motiv] på [På] går det lättare att kontrollera detekteringsstatus för ansikten eller ögon etc.
- [Ident. av motiv AF] med hjälp av en specialknapp är praktisk i följande fall.
 - När du vill använda [Ident. av motiv AF] tillfälligt på hela skärmen medan knappen trycks ned, oavsett inställningen [ Fokusområde]
 - Om du inte vill använda autofokusering när kameran inte känner igen ett motiv
- Genom att placera hela motivet i bildvinkeln blir det lättare att känna igen motivet.

OBS!

- I följande fall kan det vara svårt att fokusera på motivet:
 - I dålig belysning eller i motljus.
 - Om motivet är i skuggan.
 - Om skärpan inte är inställt på motivet.
 - Om motivet rör sig för mycket osv.
- I följande fall kan det vara svårt att fokusera på ögonen, även om kameran känner igen ögonen:
 - Om personen blundar.
 - Om ögonen är täckta av hår, osv.
 - Om personen som ska fotograferas bär solglasögon.
- Det finns även andra situationer då det kanske inte går att ställa in skärpan på motiven.
- Om kameran inte kan fokusera på den del som du vill prioritera, t.ex. motivets ögon, kan det hända att kameran automatiskt fokuserar på andra igenkända delar som t.ex. huvudet eller kroppen på motivet.
- Även om en vit motivigenkänningsram visas runt motivets ansikte osv. kan det hända att kameran automatiskt fokuserar på den del som du vill prioritera, t.ex. motivets ögon.
- Det kan hända att motivet inte går att känna igen om bara en del av motivet är inom bildvinkeln.
 - Om endast händer och fötter är synliga för en person eller tassar för ett djur
 - Om en del av motivet är dold och inte syns osv.
- Under vissa förhållanden kan det hända att kameran av misstag känner igen andra föremål som det avsedda motivet.
- När [ Identifieringsmål] är inställt på [Auto] fastställer kameran automatiskt igenkänningsmålet, så beroende på situationen kan det igenkända motivet skilja sig från det avsedda. Om du ställer in [ Identifieringsmål] på det önskade motivet kan du lösa problemet med att oavsiktliga motiv känns igen.

Relaterade avsnitt

- [Identi. motiv i AF \(stillbild/film\)](#)
- [Identifieringsmål \(stillbild/film\)](#)
- [Ställ in val id.mål \(stillbild/film\)](#)
- [Välja hög/vän öga \(stillbild/film\)](#)
- [Vis id. ram motiv \(stillbild\)](#)
- [Välja skärpeinställningsmetod \(Fokusläge\)](#)
- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Identi. motiv i AF (stillbild/film)



Ställer in om motiv ska kännas igen och fokuseras inom fokusområdet vid autofokusering.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Identifi. av motiv] → [Identi. motiv i AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Fokuserar på ett motiv med prioritet om det har känts igen inom eller runt anvisat fokusområde.

Av:

Känner inte igen motiv vid autofokusering.

Tips

- Genom att kombinera funktionen [Identi. motiv i AF] med [Fokusområde] → [Spårning] kan du bevara skärpan på ett motiv i rörelse.
- När [Identi. motiv i AF] är tilldelat till önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] kan du aktivera och inaktivera funktionen [Identi. motiv i AF] genom att trycka på knappen.
- Genom att tilldela [Ident. av när intryckt] eller [Identifi. av vid låst] till önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] kan du tillfälligt gå från [Identi. motiv i AF] till [Av] med användning av knappen.

OBS!

- Om kameran inte känner igen motivet som anges med [Identifieringsmål] inom eller runt anvisat fokusområde kommer den att fokusera på ett annat motiv.
- När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto] är [Identi. motiv i AF] låst på [På].

Relaterade avsnitt

- [Fokusera med hjälp av motivigenkänningsfunktioner](#)
- [Identifieringsmål \(stillbild/film\)](#)
- [Ställ in val id.mål \(stillbild/film\)](#)
- [Välja hög/vän öga \(stillbild/film\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001977304

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Identifieringsmål (stillbild/film)



Används för att välja vilket mål som ska kännas igen av motivigenkänningsfunktionen vid autofokusering.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Identifi. av motiv] → [Identifieringsmål] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Kameran väljer automatiskt och känner igen ett motiv bland de igenkänningsmål som har tillagda bockmarkeringar på skärmen [Auto ident.mål].

Människa:

Känner igen människor som motiv.

Djur/Fågel:

Känner igen djur och fåglar som motiv.

Djur:

Känner igen djur som motiv.

Fågel:

Känner igen fåglar som motiv.

Insekt:

Känner igen insekter som motiv.

Bil/Tåg:

Känner igen bilar och tåg som motiv.

Flygplan:

Känner igen flygplan som motiv.

För att minska de olika typerna av igenkänningsmål när inställningen [Auto] används

Ställ in [Identifieringsmål] på [Auto] och tryck på den högra sidan av styrratten för att visa skärmen [Auto ident.mål]. Avmarkera motiv som du inte vill att kameran automatiskt ska känna igen. Ett av de markerade motiven känns automatiskt igen.

Detaljerade inställningar för varje igenkänningsmål

Genom att trycka på höger sida av styrratten på skärmen [Identifieringsmål] går det att göra detaljerade inställningar för respektive igenkänningsmål. Även om [Identifieringsmål] är inställt på [Auto] kan du konfigurera detaljerade inställningar för varje igenkänningsmål på skärmen [Auto ident.mål]. Andra funktioner än [Prioinst. för identifi.] går bara att ställa in i tagningsläget för stillbilder.

Omf. spårningsbyte *1 *5:

Ställer in området för att känna igen motiv. Att begränsa området gör att kameran bara flyttar skärpan till ett igenkänt motiv när motivet är nära spårningsramen. När man breddar området ställer kameran in skärpan på ett igenkänt motiv, även om motivet är långt bort från spårningsramen. ([1(Snävt)] till [5(Brett)])

Nivå spårningsbest. *2 *5:

Ställer in känsligheten för om spårningen ska fortsätta runt motivet eller om skärpan ska flyttas till ett annat motiv som är närmare när ett igenkänt motiv försvinner.

Vid inställning på [5(Låst på)] fortsätter kameran att spåra området runt motivet även om det är förlorat, t.ex. om motivet som du vill ta bilder av tillfälligt döljs av ett annat föremål.

Vid inställning på [1(Ej låst på)] under förhållanden då kameran inte kan fortsätta att spåra ett igenkänt motiv, t.ex. när motivet rör sig snabbt, avbryter kameran spårningen och ställer snabbt in skärpan på ett annat motiv som är närmare.

Känslighet för ident. *2 *5:

Ställer in känsligheten för motivigenkänning. Ju lägre inställning, desto enklare är det att förhindra felaktig igenkänning. Ju högre inställning, desto enklare är det att känna igen motiv som vanligtvis är svårt att känna igen. ([1(Låg)] till [5(Hög)])

Priointst. för identifi. *3:

Ställer in vad som ska prioriteras när djur och fåglar känns igen samtidigt. ([Auto]/[Prioritet på djur]/[Prioritet på fåglar])

Identifieringsdel *4:

Ställer in den del som ska kännas igen. ([Öga/Huv/Kropp]/[Ögon/Huvud]/[Ögon]/[Följ individ. inst.] *3)

Inst. val av ident.del *4:

När [Val av identifi.del] är tilldelat till en specialknappen ställs den igenkända delen in som går att växla med specialknappen. ([Öga/Huv/Kropp]/[Ögon/Huvud]/[Ögon]/[Följ individ. inst.] *3)

*1 Tillgängligt för [Människa]/[Djur]/[Fågel]/[Insekt]/[Bil/Tåg]/[Flygplan]

*2 [Djur]/[Fågel]/[Insekt]/[Bil/Tåg]/[Flygplan] enbart

*3 [Djur/Fågel] enbart

*4 [Djur/Fågel]/[Djur]/[Fågel] enbart

*5 När igenkänningsmålet är inställt på [Djur/Fågel] kan dessa inställningar justeras från skärmen [Djur: detaljerad inst.] eller [Fågel: detalj. inst.].

Tips

- Om du vill att djur- eller fågelögon ska kännas igen ska du komponera bilden så att hela huvudet är inom bildvinkeln. När du väl har ställt in skärpan på djurets eller fågelns huvud känns dess ögon igen lättare.
- Om man registrerar [Identifieringsdel] på funktionsmenyn går det att ändra inställningen under stillbildstagnation.
- Om kameran känner igen ett oavsiktligt motiv när inställningen är [Auto], så försök med någon av följande metoder:
 - Avmarkera onödiga motiv i [ Auto ident.mål].
 - Ställ in [ Identifieringsmål] på det mål som du vill känna igen i stället för [Auto].
 - Ställ in [ Fokusområde] på en annan post än [Brett] och passa in skärpan efter motivet som du vill känna igen.
 - Tryck på det motiv som du vill känna igen (när [Pekfunk. under tagn.] är inställt på [Pekspårning]).

Om dessa metoder inte förbättrar situationen kan du tillfälligt inaktivera [ Identi. motiv i AF] genom att använda specialknappen som [Ident. av när intryckt] eller [Identifi. av vid låst] är tilldelad till.

OBS!

- När [ Identifieringsmål] är inställt på annat än [Människa] kan följande funktioner inte användas.
 -  Ansikte multimät.
 -  Prio ansiktsreg.
- Vissa typer av motiv går inte att känna igen i enlighet med inställningen [ Identifieringsmål]. Det kan även hända att andra motiv än det mål som du har ställt in är föremål att känna igen som motiv i vissa fall. Ställ in [ Fokusområde] på [Zon] eller [Punkt] om detta inträffar och flytta fokusramen närmare motivet för att göra det lättare att känna igen motivet.

Relaterade avsnitt

- [Fokusera med hjälp av motivigenkänningsfunktioner](#)
- [Identi. motiv i AF \(stillbild/film\)](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ställ in val id.mål (stillbild/film)



Ställer in vilka typer av igenkänningsmål som är tillgängliga vid användning av den specialknapp som [Val av ident.mål] har tilldelats.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Fokus) → [Identifi. av motiv] → [Ställ in val id.mål] → bocka för de igenkänningsmål som du vill välja och välj sedan [OK].

De måltyper som är markerade med (bock) kommer att finnas som inställningar.

Tips

- Ställ in [Val av ident.mål] för önskad knapp med hjälp av [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt].
- Du kan välja typer av mål som du inte har bockat för i [Ställ in val id.mål] genom att välja **MENU** → **AF_{MF}** (Fokus) → [Identifi. av motiv] → [Identifieringsmål].

Relaterade avsnitt

- [Identifieringsmål \(stillbild/film\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001977302

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Välja hög/vän öga (stillbild/film)



Ställer in om skärpan ska ställas in på det vänstra eller det högra ögat när [Identifieringsmål] ställs in på [Människa] eller [Djur].

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Identifi. av motiv] → [Välja hög/vän öga] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Kameran väljer automatiskt antingen det vänstra eller det högra ögat.

Höger öga:

Motivets högra öga (det vänstra ögat ur fotografens perspektiv) väljs.

Vänster öga:

Motivets vänstra öga (det högra ögat ur fotografens perspektiv) väljs.

[Vxl hög/vänst öga] via specialknapp

Du kan även växla mellan att fokusera på höger öga och vänster öga med specialknappen.

När [Välja hög/vän öga] är inställt på [Höger öga] eller [Vänster öga] kan du växla ögat som kameran ska fokusera på genom att trycka på specialknappen som har tilldelats funktionen [Vxl hög/vänst öga].

När [Välja hög/vän öga] är inställt på [Auto] kan du tillfälligt växla ögat som ska fokuseras genom att trycka på specialknappen som har tilldelats funktionen [Vxl hög/vänst öga].

Tillfälligt val av vänster/höger avbryts när du utför följande åtgärder osv. Kameran återgår då till automatisk ögonavkänning.

- Du trycker i mitten på styrratten
- Du trycker i mitten på multi-valknappen
- Du slutar trycka ner avtryckaren halvvägs (gäller endast vid stillbildstagning)
- Du slutar trycka på specialknappen som har tilldelats [AF På] eller [Ident. av motiv AF] (endast vid stillbildstagning)
- Trycka på MENU-knappen

Tips

- När [Vis id. ram motiv]/[Vis id. ram motiv] är inställt på [På] visas ögonigenkänningsramen runt ögat som du valde med menyn [Välja hög/vän öga] eller funktionen [Vxl hög/vänst öga] aktiverad av specialknappen.

Relaterade avsnitt

- [Fokusera med hjälp av motivigenkänningsfunktioner](#)
- [Identi. motiv i AF \(stillbild/film\)](#)
- [Identifieringsmål \(stillbild/film\)](#)
- [Vis id. ram motiv \(stillbild\)](#)

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Vis id. ram motiv (stillbild)



Ställer in om en motivigenkänningsram ska visas när ett motiv känns igen.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Identifi. av motiv] → [📷 Vis id. ram motiv] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

En igenkänningsram visas när ett motiv känns igen.

Av:

En igenkänningsram visas inte när ett motiv känns igen.

Motivigenkänningsram

När kameran känner igen motivet och bedömer att motivet är mål för autofokusering visas den vita motivigenkänningsramen.

Igenkänningsramen prioriteras automatiskt och visas där ett mer precist igenkänningsmål (t.ex. ögon) känns igen.


När [Människa] är valt:

När kameran känner igen motivet visas en vit eller grå motivigenkänningsram runt ögat, ansiktet eller kroppen.



När [Djur/Fågel], [Djur] eller [Fågel] väljs:

När kameran känner igen motivet visas den vita motivigenkänningsramen runt ögat, huvudet eller kroppen.



När [Insekt] är valt:

När kameran känner igen motivet visas den vita motivigenkänningsramen runt huvudet eller hela motivet.

När [Bil/Tåg] eller [Flygplan] väljs:

När kameran känner igen motivet visas den vita ramen för motivigenkänning runt den främre delen av tåget eller nosen på flygplanet eller runt hela motivet.

OBS!

- Om motivet inte känns igen visas inte motivigenkänningsramen.
- Om motivet eller kameran rör sig för mycket kan det hända att igenkänningsramen inte visas på rätt sätt över motivet.
- Även om [ Vis id. ram motiv] är inställt på [Av] visas en grön igenkänningsram över motivet som är i fokus när du trycker ned avtryckaren halvvägs.

Relaterade avsnitt

- [Fokusera med hjälp av motivigenkänningsfunktioner](#)
- [Identi. motiv i AF \(stillbild/film\)](#)
- [Identifieringsmål \(stillbild/film\)](#)
- [Välja hög/vän öga \(stillbild/film\)](#)
- [Ansiktsreg. \(stillbild/film\)](#)

TP1001977287

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Vis id. ram motiv (film)



Ställer in om en motivigenkänningsram ska visas när ett motiv känns igen.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Identifi. av motiv] → [▶■ Vis id. ram motiv] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

En igenkänningsram visas när ett motiv känns igen.

Av:

En igenkänningsram visas inte när ett motiv känns igen.

Motivigenkänningsram

När kameran känner igen motivet och bedömer att motivet är mål för autofokusering visas den vita motivigenkänningsramen.

Igenkänningsramen prioriteras automatiskt och visas där ett mer precist igenkänningsmål (t.ex. ögon) känns igen.


När [Människa] är valt:

När kameran känner igen motivet visas en vit eller grå motivigenkänningsram runt ögat, ansiktet eller kroppen.



När [Djur/Fågel], [Djur] eller [Fågel] väljs:

När kameran känner igen motivet visas den vita motivigenkänningsramen runt ögat, huvudet eller kroppen.



När [Insekt] är valt:

När kameran känner igen motivet visas den vita motivigenkänningsramen runt huvudet eller hela motivet.

När [Bil/Tåg] eller [Flygplan] väljs:

När kameran känner igen motivet visas den vita ramen för motivigenkänning runt den främre delen av tåget eller nosen på flygplanet eller runt hela motivet.

OBS!

- Om motivet inte känns igen visas inte motivigenkänningsramen.
- Om motivet eller kameran rör sig för mycket kan det hända att igenkänningsramen inte visas på rätt sätt över motivet.
- Även om [ Vis id. ram motiv] är inställt på [Av] visas en grön igenkänningsram över motivet som är i fokus när du trycker ned avtryckaren halvvägs.

Relaterade avsnitt

- [Fokusera med hjälp av motivigenkänningsfunktioner](#)
- [Identi. motiv i AF \(stillbild/film\)](#)
- [Identifieringsmål \(stillbild/film\)](#)
- [Välja hög/vän öga \(stillbild/film\)](#)
- [Ansiktsreg. \(stillbild/film\)](#)

TP1001979100

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ansiktsreg. (stillbild/film)



Denna funktion registrerar och raderar ansiktsdata och ställer in om registrerade ansikten ska identifieras eller inte. Upp till sju ansikten går att registrera. Om du ställer in ett av de registrerade ansiktena som identifieringsmål prioriteras ansiktet när fokus ställs in.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Fokus) → [**Identifi. av motiv**] → [**Ansiktsreg.**].
- 2 På listskärmen [**Ansiktsreg.**] väljer du **+**-ikonramen och trycker i mitten på styrratten.
- 3 Placera det ansikte som du vill registrera i ramen i mitten på skärmen och tryck i mitten på styrratten.
Det registrerade ansiktet kommer att visas på listskärmen [**Ansiktsreg.**].

För att välja ett ansikte att identifiera

Välj ansiktet som du vill identifiera på listskärmen [**Ansiktsreg.**] och tryck i mitten på styrratten. Alternativknappen för det ansikte som ställts in som identifieringsmål aktiveras.

För att radera ett registrerat ansikte

Välj det ansikte som du vill radera på listskärmen [**Ansiktsreg.**] och tryck på **🗑️** (radera)-knappen. Välj sedan [**Radera detta ansikte**]. Om man väljer [**Radera alla ansikten**] raderas alla registrerade ansikten.

OBS!

- Om du använder [**Ansiktsreg.**] så gör det på en ljus plats med motivet vänt framåt. Det går lättare att registrera ett ansikte om man positionerar det inom ramen i mitten på bildskärmen och positionerar halsen och axlarna under ramen. Om ansiktet är dolt av en hatt, en mask, ett par solglasögon eller liknande, eller om halsen eller axlarna är dolda, kan det hända att det inte går att registrera det på rätt sätt.
- Även om man utför [**Radera detta ansikte**] kvarstår registrerade ansiktsdata i kameran. Om du även vill ta bort det från kameran så utför du [**Radera alla ansikten**].
- Ansikten som är registrerade via [**Ansiktsreg.**]-funktionen betraktas som säkerhetsinformation. Användare har ansvar för att samla in och använda sådana data och för att följa de lagar och bestämmelser som gäller i det aktuella landet eller området. Se följande webbplats för närmare information.
<https://www.sony.net/dics/privacy>

Relaterade avsnitt

- [Prio ansiktsreg. \(stillbild/film\)](#)

TP1001976963

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Prio ansiktsreg. (stillbild/film)



Ställer in om ett valt ansikte ska fokuseras med högre prioritet med [Ansiktsreg.].

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Identifi. av motiv] → [Prio ansiktsreg.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Fokuserar på ett ansikte som identifierats i [Ansiktsreg.]-menyn med prioritet.

Av:

Fokuserar på ansikten utan att prioritera det valda ansiktet.

Tips

- Gör följande inställningar för att använda [Prio ansiktsreg.]-funktionen.
 - [Identi. motiv i AF] under [Identifi. av motiv]: [På]
 - [Identifieringsmål] under [Identifi. av motiv]: [Människa]
- Om du tilldelar [Prio ansiktsreg.] till en specialknapp går det att växla [Prio ansiktsreg.] mellan [På] och [Av] varje gång som du trycker på knappen.
- Om du tilldelar [Växla id.mål] till en specialknapp kan du växla ansiktet som ska identifieras varje gång som du trycker på knappen.

Relaterade avsnitt

- [Identi. motiv i AF \(stillbild/film\)](#)
- [Identifieringsmål \(stillbild/film\)](#)
- [Ansiktsreg. \(stillbild/film\)](#)

TP1001976953

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Val av person att spåra (Välj ans. för spårning)

När kameran känner igen flera personer kan du välja vilken person som ska spåras.

- 1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Fokusområde] → [Brett] eller [Mittenfixering].



- 2 Tryck upp/ner/till vänster/till höger på multiväljaren medan flera personer känns igen.

Skärmen [Välj ans. för spårning] visas och ett orange fält visas under det ansikte som ska spåras.



- 3 Välj det ansikte som du vill spåra med multiväljaren och tryck i mitten.

Det orange fältet flyttas till valt ansikte. När ditt val är bekräftat ska du lämna skärmen [Välj ans. för spårning]- och börja spåra det valda ansiktet.



Tips

- Även när [Fokusområde] är inställt på en annan post än [Brett] eller [Mittenfixering] kan du använda en specialknapp för [Välj ans. för spårning]. Tilldela [Välj ans. för spårning] till önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] i förväg. Skärmen [Välj ans. för spårning] visas när man trycker på den knapp som [Välj ans. för spårning] är tilldelad till.
- Gör följande inställningar för att använda [Välj ans. för spårning]-funktionen.
 - [Identi. motiv i AF] under [Identifi. av motiv]: [På]

— [ Identifieringsmål] under [Identifi. av motiv]: [Människa]

OBS!

- [Välj ans. för spårning] går inte att använda i följande fall:
 - När [ Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus] i tagningsläge för stillbilder
 - När du använder smart zoom, klarbildszoom och digital zoom i stillbildstagningsläget

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001977306

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Fokusstandard



Om du trycker på knappen som [Fokusstandard] har tilldelats kan du hämta praktiska funktioner, som att automatiskt ställa in skärpan på motivet i mitten på skärmen enligt inställningarna för skärpeinställningsområdet.

- 1 **MENU** → (Installation) → [Anpassa funktion] → [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] → önskad knapp och tilldela sedan funktionen [Fokusstandard] till knappen.
- 2 **Tryck på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.**
 - Vad det går att göra genom att trycka på knappen varierar beroende på inställningen för [Fokusområde].

Exempel på [Fokusstandard]-knappfunktioner

- När [Fokusområde] är satt till någon av följande parametrar kommer en tryckning på knappen att flytta skärpeinställningsramen tillbaka till mitten av skärmen eller motivet som du spårar:
 - [Zon]
 - [Punkt: XL]/[Punkt: L]/[Punkt: M]/[Punkt: S]/[Punkt: XS]
 - [Utöka punkt]
 - [Special 1] – [Special 3]
 - [Spårning: Zon]
 - [Spårning: Punkt XL]/[Spårning: Punkt L]/[Spårning: Punkt M]/[Spårning: Punkt S]/[Spårning: Punkt XS]
 - [Spårning: Utöka punkt]
 - [Spårning: Special 1] – [Spårning: Special 3]
- När [Fokusområde] är satt till [Brett], [Mittenfixering], [Spårning: Brett] eller [Spårning: Mittenfixering] kommer en tryckning på knappen i autofokusläge att få kameran att ställa in skärpan på mitten av skärmen. Om du trycker på knappen medan en film spelas in med manuell skärpeinställning kan du tillfälligt gå över till autofokus och ställa in skärpan i mitten på skärmen.

OBS!

- Det går inte att ställa in [Fokusstandard]-funktionen för [Vänsterknapp. funk.], [Högerknapp. funk.] eller [Nedknapp] på styrratten.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)

TP1001966826

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Justering av skärpeinställningsområdet i förhållande till kamerans riktning (på bredden/på höjden) (Växl V/H AF-omr.)



Det går att ställa in om [Fokuseringsområde] ska ändras och skärpeinställningsramen flyttas i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt). Denna funktion är praktisk när man tar scener där man ofta behöver ändra kamerans riktning, som t.ex. porträtt eller sportscener.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokuseringsområde] → [Växl V/H AF-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:

[Fokuseringsområde] ändras inte och skärpeinställningsramen flyttas inte i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt).


Endast AF-punkt:

Skärpeinställningsramen flyttas i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt). [Fokuseringsområde] är fast inställd.

AF-pt + AF-omr:

Både [Fokuseringsområde] ändras och skärpeinställningsramen flyttas i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt).

T.ex. när [AF-pt + AF-omr] är valt



(A) Vertikalt: [Punkt] (övre vänster hörn)

(B) Horisontellt: [Punkt] (övre höger hörn)

(C) Vertikalt: [Zon] (nedre vänster hörn)

- Tre kamerariktningar går att upptäcka: horisontellt, vertikalt med avtryckarsidan vänd uppåt, och vertikalt med avtryckarsidan vänd nedåt.

OBS!

- Om inställningen för punkten [Växl V/H AF-omr.] ändras försvinner skärpeinställningarna för respektive kamerariktning ur minnet.
- [Fokuseringsområde] och skärpeinställningsramens position ändras inte även om punkten [Växl V/H AF-omr.] ställs in på [AF-pt + AF-omr] eller [Endast AF-punkt] i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto]
 - Under filminspelning
 - När den digitala zoomfunktionen används
 - När autofokusen är aktiverad*
 - Under kontinuerlig tagning*

- Under nederäkning av självutlösaren
- När [Fokusförstoring]-funktionen är aktiverad

* [Växl V/H AF-omr.] går bara att ställa in när [Fokusläge] är inställt på AF-C.

- När man tar bilder precis efter det att kameran har slagits på och kameran hålls på höjden, tas den första bilden med horisontell skärpeinställning eller med den senast använda skärpeinställningen.
- Kamerariktningen går inte att upptäcka när objektivet är vänt uppåt eller nedåt.

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)

TP1001969100

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Registrering av nuvarande skärpeinställningsområde (Reg. AF-område)



Det går att tillfälligt flytta skärpeinställningsramen till en förbestämd position med hjälp av en av specialknapparna. Denna funktion är praktisk vid tagning av scener där motivets rörelser är oförutsebara, som t.ex. sportscener. Med denna funktion går det att snabbt byta skärpeinställningsområde i förhållande till situationen.

Hur man registrerar skärpeinställningsområdet

1. MENU → **AF_{MF}** (Fokus) → [Fokusområde] → [Reg. AF-område] → [På].
2. Ställ in skärpeinställningsområdet på önskat ställe och håll sedan Fn (Funktion)-knappen intryckt.

Hur man hämtar fram det registrerade skärpeinställningsområdet

1. MENU → (Installation) → [Anpassa funktion] → [Inst spec.kn/ratt] → önskad knapp och välj sedan [Regist. AF-omr. intr.].
2. Ställ in kameran på tagningsläget, håll den knapp intryckt som [Regist. AF-omr. intr.]-funktionen är tilldelad till, och tryck sedan ner avtryckaren för att ta bilder.

Tips

- När en skärpeinställningsram är registrerad med hjälp av [Reg. AF-område], börjar den registrerade skärpeinställningsramen blinka på bildskärmen.
- Om du ställer in [Lås reg. AF-område] för en specialknapp går det att använda den registrerade skärpeinställningsramen utan att hålla knappen intryckt.
- Om [Reg. AF-omr.+AF På] är inställd för en specialknapp, ställs skärpan in automatiskt med hjälp av den registrerade skärpeinställningsramen när man trycker på knappen.

OBS!

- Skärpeinställningsområdet går inte att registrera i följande fall:
 - När [Pekfokus] används
 - När den digitala zoomfunktionen används
 - När [Pekspårning] används
 - Under skärpeinställning
 - När skärpelåset används
- Det går inte att ställa in [Regist. AF-omr. intr.] på [Vänsterknapp. funk.], [Högerknapp. funk.] eller [Nedknapp].
- Det går inte att hämta fram det registrerade skärpeinställningsområdet i följande fall:
 - Stillbild/film/S&Q-ratten är inställd på antingen (film) eller S&Q (S&Q-motion)
 - När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto]
- När punkten [Reg. AF-område] är inställd på [På], är [Lås funktionsdelar]-inställningen fast inställd på [Av].

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)
- [Radering av ett registrerat AF-område \(Rad. reg. AF-omr.\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

Radering av ett registrerat AF-område (Rad. reg. AF-omr.)



Används för att radera skärpeinställningsramens position som registrerades med hjälp av [Reg. AF-område].

① **MENU** → **AF_{MF}** (Fokus) → **[Fokusområde]** → **[Rad. reg. AF-omr.]**.

Relaterade avsnitt

- [Registrering av nuvarande skärpeinställningsområde \(Reg. AF-område\)](#)

TP1001969102

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Begr. fokusomr. (stillbild/film)



Genom att begränsa typerna av tillgängliga skärpeområdesinställningar i förväg kan du välja inställningar för [Begr. fokusomr.] snabbare.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Fokus) → **[Fokusområde]** → [Begr. fokusomr.] → **Lägg till bockmarkeringar till de skärpeinställningsområden som du vill använda och välj sedan [OK].**

De typer av skärpeinställningsområden som är markerade med (bock-markering) går att använda som inställningar.

Tips

- När du tilldelar [Växla fokusområde] till en önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] ändras skärpeinställningsområdet varje gång du trycker på den tilldelade knappen. Genom att begränsa typerna av valbara skärpeinställningsområden med [Begr. fokusomr.] i förväg kan du välja önskad skärpeområdesinställning snabbare.

OBS!

- Skärpeområden som inte är markerade med en bock kan inte väljas med MENU eller Fn (funktion)-menyn. Om du vill välja till ett lägger du till en bockmarkering med [Begr. fokusomr.].
- Om du tar bort bockmarkeringen för ett skärpeområde som registrerats med [Växl V/H AF-omr.] eller [Reg. AF-område] ändras även de registrerade inställningarna.

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001970822

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Cirk. av fokuspnkt (stillbild/film)




Anger om skärpeinställningsramen kan hoppa från den ena änden till den andra när du flyttar skärpeinställningsramen. Funktionen är praktisk när du vill flytta skärpeinställningsramen från den ena änden till den andra snabbt. Funktionen kan användas när följande inställningar valts för [Fokusområde].

- [Zon]
- [Punkt: XL]/[Punkt: L]/[Punkt: M]/[Punkt: S]/[Punkt: XS]
- [Utöka punkt]
- [Special 1] – [Special 3]
- [Spårning: Zon]
- [Spårning: Punkt XL]/[Spårning: Punkt L]/[Spårning: Punkt M]/[Spårning: Punkt S]/[Spårning: Punkt XS]
- [Spårning: Utöka punkt]
- [Spårning: Special 1] – [Spårning: Special 3]

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Cirk. av fokuspnkt] → önskad inställning.

När [Cirkulera] är valt:



Menypunktsdetaljer

Cirkulerar inte:

Markören flyttas inte när du försöker flytta skärpeinställningsramen förbi slutet.

Cirkulera:

Markören hoppar till den andra änden när du försöker flytta skärpeinställningsramen förbi slutet.

OBS!

- Även om du ställer in [Cirk. av fokuspnkt] på [Cirkulera] kan skärpeinställningsramen inte flyttas diagonalt.

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Fördr. av AF-omr. (stillbild/film)



Används för att ställa in hur långt fokusramen ska flyttas när [Fokuseringsram] är satt till [Punkt] osv. Du kan snabbt flytta fokusramen genom att öka avståndet, till exempel i situationer där motivet rör sig mycket.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokuseringsram] → [Fördr. av AF-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:

Fokuseringsramen rör sig med standardavståndet.

Stor:

Fokuseringsramen rör sig över ett större avstånd i taget än vid [Standard].

Tips

- När [Växla flytt AF-ram] är tilldelat till önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] ändras inställningen [Fördr. av AF-omr.] temporärt medan knappen trycks ned.
- Om någon av följande funktioner är tilldelad till rattarna eller styrratten med användning av [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] kan du flytta skärpeinställningsramen med det avstånd som har fastställts för respektive funktion, oavsett inställningen för [Fördr. av AF-omr.].
 - [Flytta AF-ram ↔ : S]
 - [Flytta AF-ram ↑↓ : S]
 - [Flytta AF-ram ↔ : Std]
 - [Flytta AF-ram ↑↓ : Std]
- Om någon av följande funktioner är tilldelad till rattarna eller styrratten med användning av [Min ratt-inställning] kan du flytta skärpeinställningsramen med det avstånd som har fastställts för respektive funktion, oavsett inställningen för [Fördr. av AF-omr.].
 - [Flytta AF-ram ↔ : S]
 - [Flytta AF-ram ↑↓ : S]
 - [Flytta AF-ram ↔ : Std]
 - [Flytta AF-ram ↑↓ : Std]

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001973370

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Färg på fokusram (stillbild/film)



Det går att ange färgen för ramen som anger skärpeinställningsområdet. Du kan göra att ramen syns bättre genom att ändra färgen om ramen är svår att se på grund av motivet.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [ Färg på fokusram] → önskad färg.

Menypunktsdetaljer

Vitt:

Visar ramen som anger skärpeinställningsområdet i vitt.

Rött:

Visar ramen som anger skärpeinställningsområdet i rött.

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)

TP1001971603

Autoren. av AF-omr.



Används för att ställa in om skärpeinställningsområdet ska fortsätta att visas hela tiden eller tas bort automatiskt så fort skärpan har ställts in.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Autoren. av AF-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Skärpeinställningsområdet släcks automatiskt så fort skärpan har ställts in.

Av:

Skärpeinställningsområdet visas hela tiden.

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)

TP1001966806

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Omrövisn u spårning



Används för att ställa in om ramen som anger skärpeinställningsområdet ska visas när [Fokusläge] är inställt på [Kontinuerlig AF] och [Fokusområde] är inställt på [Spårning].

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Omrövisn u spårning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Visar ramen som anger skärpeinställningsområdet under följning. Eftersom startområdet för följningen visas när motivet följs är detta till hjälp när nästa tagning ska påbörjas.

Av:

Ramen som anger skärpeinställningsområdet visas inte under följning.

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)

TP1001973654

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visa AF-C-omr.



Du kan ange huruvida området med skärpa ska visas eller inte när [Fokussläge] är inställt på [Kontinuerlig AF] och [Fokusområde] är inställt på [Brett] eller [Zon].

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Visa AF-C-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas.

Av:

Skärpeinställningsområdet som skärpan är inställd för visas inte.

OBS!

- När [Fokusområde] är inställt på något av följande blir ramarna i området som skärpan är inställd för gröna:
 - [Mittenfixering]
 - [Punkt]
 - [Utöka punkt]
 - [Special] (om storleken på skärpeinställningsramen inte överskrider [Punkt: XL]-skärpeinställningsramens storlek)

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)

TP1001967770

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Fasavk.område



Används för att ställa in om fasavkännings-AF-området ska visas eller ej.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Fasavk.område] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Fasavkännings-AF-området visas.

Av:

Fasavkännings-AF-området visas inte.

OBS!

- Fasavkännings-AF går bara att använda med kompatibla objektiv. Om ett inkompatibelt objektiv är monterat går det inte att använda fasavkännings-AF. Det kan hända att fasavkännings-AF inte fungerar ens med somliga kompatibla objektiv, t.ex. gamla objektiv som inte har uppdaterats. För närmare detaljer om kompatibla objektiv, se Sony webbsida för ditt område, eller kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
- Vid tagning med ett objektiv som är kompatibelt med fullt format visas inte fasavkännings-AF-området, även om punkten [Fasavk.område] är inställd på [På].
- Vid filminspelning visas inte fasavkännings-AF-området.

TP1001936012

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-nivå för korsning



Det går att ställa in känsligheten för AF-följningen (hur lätt den riktas om) om ett annat motiv passerar mellan kameran och motivet, eller om motivet hamnar utanför skärpeinställningsområdet i stillbildstagningsläget.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [AF-nivå för korsning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

5(Känslig)/4/3(Standard)/2/1(Låst):

Välj [5(Känslig)] om du snabbt vill ställa in skärpan på det passerande motivet om ett annat motiv passerar mellan kameran och motivet, eller om du snabbt vill ställa in skärpan på ett annat motiv i skärpeinställningsområdet om motivet lämnar skärpeinställningsområdet.

Välj [1(Låst)] om du vill behålla skärpan inställd på motivet om ett annat motiv passerar mellan kameran och motivet, eller om du vill behålla skärpan inställd på det avstånd där motivet tidigare var om motivet lämnar skärpeinställningsområdet.

TP1001966787

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-spår. b hastförä.



Du kan välja känslighet för AF-följningen i förhållande till förändringar i motivets rörelsehastighet i stillbildstagningsläget.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [AF-spår. b hastförä.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Stabil/Standard/Känslig:

Välj [Stabil] om du vill hålla skärpeinställningen stabil på ett orörligt motiv eller ett motiv som rör sig med nästan konstant hastighet.

Välj [Känslig] om du vill hålla skärpan inställd på ett motiv vars rörelsehastighet ändras avsevärt, till exempel ett motiv som plötsligt börjar eller slutar röra sig.

- I normala fall rekommenderar vi att du väljer [Standard]. Om den automatiska skärpeinställningen inte är stabil med [Standard] kan du prova [Stabil] eller [Känslig].

Tips

- Om den automatiska skärpeinställningen inte är stabil vid tagning i mörka miljöer kan inställning av [AF-spår. b hastförä.] till [Stabil] göra det enklare att ställa in skärpan på ett stillastående motiv eller ett motiv som rör sig med nästan konstant hastighet.

TP1001980913

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-övergångsha.



Används för att ställa in skärpeinställningshastigheten när målet för autofokusen ändras under filminspelning.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [AF-övergångsha.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

7 (Snabb)/6/5/4/3/2/1 (Långsam):

Välj ett snabbare värde för att snabbare ställa in skärpan på motivet.

Välj ett långsammare värde för att ställa in skärpan på motivet på ett mjukare sätt.

Tips

- Det går att använda pekfokusfunktionen för att flytta fokuspositionen för hand.

TP1001967794

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Käns. AF-objektb.



Används för att ställa in känsligheten med vilken skärpan går över till ett annat motiv om det ursprungliga motivet lämnar skärpeinställningsområdet eller om ett oskarpt motiv i förgrunden närmar sig mitten av skärpeinställningsområdet under filminspelning.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Käns. AF-objektb.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

5(Känslig)/4/3/2/1(Låst):

Välj ett högre värde när du vill ta bilder på ett motiv som rör sig snabbt eller om du vill ta bilder på flera motiv samtidigt som du ändrar skärpeinställningen kontinuerligt.

Välj ett lägre värde om du vill att skärpeinställningen ska förbli stabil eller om du vill hålla skärpan inställd på ett visst mål utan påverkan av andra motiv.

TP1001966796

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-hjälp



Under filminspelning med autofokus kan du byta motivet som skärpan är inställd på genom att vrida på skärpeinställningsringen på objektivet.

- 1** MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [AF-hjälp] → [På].
- 2** Under filminspelning med autofokus vrider du på objektivets skärpeinställningsring för att ställa in skärpan på det avsedda motivet.

När du slutar vrida på skärpeinställningsringen blir motivet som skärpan har ställts in på via skärpeinställningsringen det nya autofokusmålet.

Menypunktsdetaljer

På:

Funktionen AF-hjälp används.

Av:

Funktionen AF-hjälp används inte.

Tips

- Det går lättare att se vilket område som skärpan är inställd på om du använder [ Kont.framhävvisn.] eller [Fokuskarta]-funktionen tillsammans med [AF-hjälp], vilket gör det enklare för dig att ställa in skärpan på det avsedda motivet.

OBS!

- Endast motiv inom skärpeinställningsområdet kan vara föremål för autofokus.
- Följande objektiv är inte kompatibla med [AF-hjälp].
 - SELP1650 (säljs separat)
 - SELP16502 (säljs separat)
 - SEL18200LE (säljs separat)

Relaterade avsnitt

- [Kont.framh.v.isn.](#)
- [Fokuskarta](#)

TP1001975197

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Val mellan AF/MF



Det går lätt att byta från automatisk till manuell skärpeinställning eller tvärtom under tagningen utan att ändra positionen man håller.

- 1 **MENU** → (Installation) → [Anpassa funktion] → [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] → önskad knapp → [Håll AF/MF-väljare] eller [Byt AF/MF-väljare].

Menypunktsdetaljer

Håll AF/MF-väljare:

Används för att byta skärpeinställningssätt när knappen hålls intryckt.

Byt AF/MF-väljare:

Används för att byta skärpeinställningssätt när man trycker en gång till på knappen.

OBS!

- Det går inte att ställa in [Håll AF/MF-väljare]-funktionen för [Vänsterknapp. funk.], [Högerknapp. funk.] eller [Nedknapp] på styrratten.
- Om objektivet är utrustat med en AF/MF-omkopplare har omkopplaren på objektivet företräde.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001936043

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Fulltids-DMF



Även om kameran eller objektivet är inställt på autofokus går det alltid att växla till det manuella fokusläget helt enkelt genom att vrida på fokusringen. Detta är praktiskt när man vill växla mellan autofokus och manuellt fokus när som helst.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Fulltids-DMF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Funktioner för fokusringen under autofokus är aktiverade.

Av:

Funktioner för fokusring under autofokus är inaktiverade.

OBS!

- Följande funktioner kan inte användas när [Fulltids-DMF] är inställt på [På] och [Fokusläge] är inställt på [Kontinuerlig AF].
 - Autoförst. i MF
- [Fulltids-DMF] går inte att använda i följande fall.
 - Vid kontinuerlig fotografering när [Fokusläge] är inställt på [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF]
 - När ett SEL70200GM-objektiv (säljs separat) är monterat medan [Fokusläge] är inställt på [Kontinuerlig AF]
- Följande objektiv (säljs separat) stödjer inte [Fulltids-DMF].
 - SELP1650
 - SELP16502
 - SEL18200LE
 - Objektiv med A-fattning

Relaterade avsnitt

- [Direkt manuell skärpeinställning \(Dir man. fokus\)](#)
- [Autoförst. i MF](#)
- [Kont.framhv.visn.](#)

TP1001976945

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

AF m.avtryckare



Används för att ställa in om skärpan automatiskt ska ställas in när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Välj [Av] för att ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [AF m.avtryckare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Autofokusen aktiveras när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

Av:

Autofokusen aktiveras inte när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

Relaterade avsnitt

- [AF På](#)

TP1001936009

AF På

Det går att ställa in skärpan utan att trycka ned avtryckaren halvvägs. Inställningarna för punkten [ Fokusläge] används.

1 Tryck på AF-ON (AF på)-knappen under fotografering.

- Vid filminspelning kan du ställa in skärpan automatiskt medan du håller ned AF-ON-knappen även i läget för manuell skärpeinställning.

Tips

- Ställ in [AF m.avtryckare] på [Av] när du inte vill utföra autofokusering med avtryckaren eller om du vill fokusera på ett visst fotograferingsavstånd där du förutsäger att motivet kommer att befinna sig.

Relaterade avsnitt

- [AF m.avtryckare](#)

TP1001936005

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Håll fokus



Används för att låsa skärpan medan man trycker på den knapp som skärpelåsfunktionen är tilldelad till.

- 1 **MENU** →  (Installation) → [Anpassa funktion] → [ Inst spec.kn/ratt] eller [ Inst spec.kn/ratt] → tilldela funktionen [Håll fokus] till önskad knapp.
- 2 Ställ in skärpan och tryck på den knapp som [Håll fokus]-funktionen är tilldelad till.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001963544

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Prioritetinst. AF-S



Används för att ställa in om slutaren ska utlösas även om motivet inte är skarpt när punkten [ Fokusläge] är inställd på [Enbilda-AF] [Dir man. fokus] eller [Automatisk AF] och motivet är stilla.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Prioritetinst. AF-S] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AF:

Skärpeinställningen prioriteras. Slutaren utlösas inte förrän skärpan är inställd på motivet.

Slutare:

Slutarutlösningen prioriteras. Slutaren utlösas även om motivet inte är skarpt.

Balans. fokus:

Används för att ta bilder med balans mellan skärpeinställning och slutarutlösning.

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsmetod \(Fokusläge\)](#)
- [Prioritetinst. AF-C](#)

TP1001966717

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Prioritetinst. AF-C



Används för att ställa in om slutaren ska utlösas även om motivet inte är skarpt när kontinuerlig AF används och motivet rör sig.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Prioritetinst. AF-C] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AF:

Skärpeinställningen prioriteras.

Slutare:

Slutarutlösningen prioriteras. Slutaren utlöses även om motivet inte är skarpt.

Balans. fokus:

Används för att ta bilder med balans mellan skärpeinställning och slutarutlösning.

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsmetod \(Fokusläge\)](#)
- [Prioritetinst. AF-S](#)

TP1001966722

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

AF-belysning



AF-lampan lyser upp motivet för att göra det lättare att ställa in skärpan under mörka förhållanden. AF-lampan tänds från det att man trycker ned avtryckaren halvvägs till det att skärpan har låsts för att göra det lättare att ställa in skärpan. Om en blixtn med AF-lampfunktion är monterad på multi-gränssnittsskon tänds även AF-lampan på blixten när blixten slås på.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [AF-belysning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

AF-lampan tänds automatiskt under mörka förhållanden.

Av:

AF-lampan används inte.

OBS!

- [AF-belysning] går inte att använda i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Film] eller [S&Q-motion].
 - När [ Fokusläge] är inställt på [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] och motivet rör sig (när skärpeindikatorn  /  visas).
 - När [Fokustörstoring]-funktionen är aktiverad.
 - När en objektivadapter är monterad.
- Ljuset från AF-lampan är väldigt skarpt. Det är visserligen inte farligt, men undvik ändå att titta rakt in i AF-lampan på nära håll.

TP1001966747

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Bländardrift i AF



Kamerans bländardrivsystem ändras för att prioritera autofokusföljning eller tystnad.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Bländardrift i AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Fokusprioritet:

Bländardrivsystemet ändras för att prioritera autofokusförmågan.

Standard:

Det vanliga bländardrivsystemet används.

Tyst prioritet:

Ändrar bländardrivsystemet till att prioritera tystnad så att ljudet från bländardrivningen är tystare än i [Standard].

OBS!

- När [Fokusprioritet] är valt kan det hända att det hörs ljud från bländaren eller att bländaren inte syns på bildskärmen. Om du vill undvika sådana problem så ändra inställningen till [Standard].
- När [Tyst prioritet] är valt kan skärpeinställningen ta längre tid och det kan vara svårt att ställa in skärpan på ett motiv.
- Även om [Fokusprioritet] väljs kommer skärpan under kontinuerlig tagning att låsas på inställningen i den första bilden i följande situationer.
 - När [Slutartyp] är inställd på [Mek. slutare] och bländarvärdet (F-värdet) är högre än F22.
 - När [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare], bländarvärdet (F-värdet) är högre än F22, [ Filformat] är inställt på [JPEG]/[HEIF] och hastigheten för kontinuerlig tagning är inställd på [30 bilder/s].
 - När [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare], bländarvärdet (F-värdet) är högre än F22, [ Filformat] är inställt på [RAW]/[RAW & JPEG]/[RAW & HEIF], [RAW-filtyp] är inställd på [Frifri kompr.]/[Komprim.(HQ)] och hastigheten för kontinuerlig tagning är inställd på [15 bilder/s] eller snabbare.
- Effekten kan variera beroende på vilket objektiv som används och tagningsförhållandena.

Relaterade avsnitt

- [Inställ. tyst läge \(stillbild/film\)](#)

TP1001970804

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Förinst. fokus/zoom



Du kan flytta skärpeinställningens position (avståndet till motivet som skärpan är inställd på) och zoompositionen (bildvinkeln) till förregistrerade positioner med specialknapparna. Du kan registrera 5 kombinationer av skärpeinställningens position/zoompositionen.

Registrera skärpeinställningens position/zoompositionen

1. MENU → (Installation) → [Anpassa funktion] → [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] → Tilldela [Förins.fokus/zoom 1] - [Förins.fokus/zoom 5] till önskad knapp.
 - För att använda funktionen [Förinst. fokus/zoom] behöver du tilldela funktionen [Förinst. fokus/zoom] till en specialknapp.
2. Gå till tagningsskärmen och tryck och håll ned den knapp som har tilldelats [Förinst. fokus/zoom]. Skärpeinställningens position och zoompositionen vid den tidpunkt då du tryckte in knappen och höll den intryckt registreras för det tilldelade numret.
 - Om du registrerar information på nytt till ett nummer som redan har registrerat innehåll kommer innehållet att skrivas över.

Hämta skärpeinställningens position/zoompositionen

Tryck på knappen som har tilldelats [Förinst. fokus/zoom] på tagningsskärmen för att hämta den registrerade skärpeinställningens position/zoompositionen.

Kontrollera de registrerade inställningarna

Du kan kontrollera de registrerade inställningarna för skärpeinställningens position och zoompositionen genom att välja MENU → **AF**_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Förinst. fokus/zoom] → önskat nummer.

- Om du markerar [Hämtar endast zoompos.] på skärmen [Förinst. fokus/zoom] hämtas bara zoompositionen och inte skärpeinställningens position när du hämtar numret.

Tips

- Du kan även tilldela [Förinställt fokus] till [Funktionsring(obj.)]. Vrid i så fall objektivets funktionsring och håll fast den medan tagningsskärmen visas för att registrera skärpeinställningens position och zoompositionen och snärta till den snabbt för att hämta fram dem.
- Det är bara inställningarna för skärpeinställningens position och zoompositionen som ska registreras för objektivets funktionsring som registreras i [Förins.fokus/zoom 6] under [Förinst. fokus/zoom].

OBS!

- Du kan endast registrera zoompositioner inom det optiska zoomområdet.
- Det går inte att hämta skärpeinställningens position och zoompositionen när avtryckaren är halvvägs nedtryckt.
- För att använda funktionen [Förinst. fokus/zoom] i filmläget ska [AF-hjälp] sättas till [På].

- Om ett objektiv med fast brännvidd är monterat registreras bara skärpeinställningens position.
- Om ett zoomobjektiv utan motorzoom är monterat går det inte att registrera eller hämta positionen för skärpeinställning/zoom.
- Det går inte att hämta skärpeinställningens position och zoompositionen om det monterade objektivet är ett annat än det objektiv som var monterat när du registrerade positionerna.
- Även om modellnamnet är detsamma behöver du registrera skärpeinställningens position/zoompositionen på nytt om du monterar ett annat objektiv.
- Om ett objektiv med A-fattning är monterat går det inte att registrera eller hämta positionen för skärpeinställning eller zoom.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Funktionsring\(obj.\)](#)

TP1001980887

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

AF vid fokusförst.



Det går att ställa in skärpan mer precist på motivet när autofokus används genom att förstora det område inom vilket skärpan ska ställas in. När det förstörade området visas går det att ställa in skärpan inom ett ännu mindre område än [Punkt] under [Fokusområde].

- 1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [AF vid fokusförst.] → [På].
- 2 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Fokusförstoring].
- 3 Förstora bilden genom att trycka i mitten på multi-valknappen, och justera sedan positionen genom att trycka multi-valknappen uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger.
 - Förstoringen ändras varje gång man trycker på mitten.
- 4 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
 - Skärpan ställs in vid + (plustecknet) i mitten på skärmen.
- 5 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.
 - Kameran lämnar den förstörade displayen efter tagningen.

Tips

- Vi rekommenderar att du använder stativ för att kunna ange det område du vill förstora på ett precist sätt.
- Det går att kontrollera resultatet från autofokusåtgärden genom att förstora den visade bilden. Om du vill ändra skärpan position justerar du skärpeinställningsområdet på den förstörade skärmen och trycker sedan ner avtryckaren halvvägs.

OBS!

- Om man förstorar ett område i kanten av skärmen, kan det hända att kameran inte kan ställa in skärpan.
- Det går inte att justera exponeringen eller vitbalansen medan bilden visas förstörad.
- [AF vid fokusförst.] går inte att använda i följande fall:
 - Under filminspelning
 - När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF].
 - När punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF] och tagningsläget är inställt på något annat än P/A/S/M.
 - När punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF] och punkten [Matningsläge] är inställd på [Kontin. tagning].
 - När en objektivadapter används (säljs separat).
- När bilden visas förstörad går det inte att använda följande funktioner:
 - [Ident. av motiv AF]
 - [Identi. motiv i AF]

Relaterade avsnitt

- [Fokusförstoring](#)

TP1001967807

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Autoförst. i MF



Bilden på skärmen förstoras automatiskt för att göra det lättare att ställa in skärpan för hand. Detta fungerar vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Autoförst. i MF] → [På].

2 Vrid på skärpeinställningsringen för att ställa in skärpan.

- Bilden förstoras. Det går att förstora bilden ytterligare genom att trycka i mitten på styrratten.

Tips

- Du kan ställa in hur länge bilden ska visas förstord genom att välja MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [ Tid för fokusförst.].

OBS!

- [Autoförst. i MF] går inte att använda vid filminspelning. Använd funktionen [Fokusförstoring] i stället.
- [Autoförst. i MF] går inte att använda när en objektivadapter är monterad. Använd funktionen [Fokusförstoring] i stället.

Relaterade avsnitt

- [Manuellt fokus](#)
- [Direkt manuell skärpeinställning \(Dir man. fokus\)](#)
- [Tid för fokusförst. \(stillbild/film\)](#)

TP1001967775

Fokusering



Det går att kontrollera skärpan genom att förstora bilden före tagningen.

Till skillnad från [Autoförst. i MF] går det att förstora bilden utan att vrida på skärpeinställningsringen.

- 1 **MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Fokusering].**
- 2 **Tryck i mitten på multi-valknappen för att förstora bilden, och välj sedan den del som ska förstöras genom att trycka multi-valknappen uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger.**
 - Varje gång man trycker i mitten ändras förstoringen.
 - Du kan ställa in startförstoringen genom att välja MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Urspr. fokusförst.] eller [Urspr. fokusförst.].
- 3 **Kontrollera att skärpan är rätt inställd.**
 - Tryck på (radera)-knappen för att flytta den förstörade delen till mitten av bilden.
 - När skärpeinställningssättet är inställt på [Manuellt fokus] går det att se bilden förstörad medan man ställer in skärpan. Om [AF vid fokusförst.] är inställd på [Av] stängs [Fokusering]-funktionen av när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
 - När man trycker ner avtryckaren halvvägs medan en bild visas förstörad under tagning med autofokus utförs olika funktioner beroende på inställningen för punkten [AF vid fokusförst.].
 - När punkten [AF vid fokusförst.] är inställd på [På]: Autofokuseringen görs om.
 - När punkten [AF vid fokusförst.] är inställd på [Av]: [Fokusering]-funktionen stängs av.
 - Du kan ställa in hur länge bilden ska visas förstörad genom att välja MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Tid för fokusförst.].

För att använda förstöringsfunktionen med hjälp av pekmanövrer (gäller endast vid stillbildstagning)

När [Pekfunkt. under tagn.] är inställd på [Pekfokus] kan du förstora bilden och justera skärpan genom att trycka på bildskärmen. Ställ in i förväg på följande sätt.

- [Pekfunktion]: [På]
- [Tagningsskärm] under [Inst. pekpanel]:
 - Ställ in [Tagningsskärm] på [På].
 - Ställ in [Pekfunkt. under tagn.] på [Pekfokus].
- [Pekskärm/-platta]: Ställ in rätt för din användning.

När skärpeinställningssättet är inställt på [Manuellt fokus] går det att använda [Fokusering]-funktionen genom att dubbelknacka på det område som skärpan ska ställas in på under tagning med bildskärmen.

Vid tagning med sökaren tänds en ram i mitten på bildskärmen när man dubbelknackar på den, och det går att flytta ramen genom att dra den. Bilden förstöras när du trycker i mitten på multi-valknappen.

Tips

- När förstoringsfunktionen används går det att flytta det förstorade området genom att dra det på pekskärmen.
- Dubbelknacka en gång till för att avsluta förstoringsfunktionen. När punkten [AF vid fokusförst.] är inställd på [Av] avslutas förstoringsfunktionen när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
- Det går att ställa in om den förstorade bilden ska fortsätta att visas eller inte efter tagningen genom att trycka på Fn (funktion)-knappen medan den förstorade bilden visas. Denna funktion går att använda vid tagning med följande inställningar:
 - Skärpeinställningssätt: [Enbilds-AF], [Dir man. fokus] eller [Manuellt fokus]
 - Matningsläge: [Enkeltagning] eller [Kontin. tagning]
 - [AF vid fokusförst.]: [På]
 - [ Snabbgranskning]: [Av]

Relaterade avsnitt

- [Autoförst. i MF](#)
- [Tid för fokusförst. \(stillbild/film\)](#)
- [Urspr. fokusförst. \(stillbild\)](#)
- [Urspr. fokusförst. \(film\)](#)
- [AF vid fokusförst.](#)
- [Pekfunktion](#)
- [Inst. pekpanel](#)

TP1001936011

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Tid för fokusförst. (stillbild/film)



Ställ in hur länge bilden ska visas förstorad när funktionerna [Autoförst. i MF] och [Fokusförstoring] används.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [ Tid för fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

2 s:

Bilden förstoras i 2 sekunder.

5 s:

Bilden förstoras i 5 sekunder.

Ingen begräns.:

Bilden visas förstorad ända tills man trycker på avtryckaren.

Relaterade avsnitt

- [Autoförst. i MF](#)
- [Fokusförstoring](#)

TP1001936048

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Urspr. fokusförst. (stillbild)



Används för att ställa in grundförstoringen när [Fokusförstoring]-funktionen används. Välj en inställning som gör det lättare att komponera bilden.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [📷 Urspr. fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Tagning i fullt format

x1,0:

Bilden visas med samma förstoring som på tagningsskärmen.

x4,9:

Bilden visas med 4,9 gångers förstoring.

Tagning i APS-C/Super 35mm-format

x1,0:

Bilden visas med samma förstoring som på tagningsskärmen.

x3,2:

Bilden visas med 3,2 gångers förstoring.

Relaterade avsnitt

- [Fokusförstoring](#)

TP1001966742

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Urspr. fokusförst. (film)



Ställer in den inledande förstoringen för [Fokusförstoring] i filminspelningsläget.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [▶■ Urspr. fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

x1,0:

Bilden visas med samma förstoring som på tagningsskärmen.

x4,0:

Bilden visas med 4,0 gångers förstoring.

Relaterade avsnitt

- [Fokusförstoring](#)


TP1001970801

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Fokuskarta



Vid filminspelning visas områden med skärpa och områden utan skärpa så att du kan skilja dem åt visuellt. Områden bakom området med skärpa anges med prickar i en sval färg **(A)** medan områden framför området med skärpa anges med prickar i en varm färg **(B)**. Inga prickar visas i området med skärpa. Prickarna lagras inte i själva filmen.



1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Fokuskarta] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Visar fokuskartan.

Av:

Visar inte fokuskartan.

Tips

- Det går även att visa fokuskartan på en extern bildskärm. Ställ in [Visa HDMI-info.] på [På] för att visa fokuskartan på en extern bildskärm.

OBS!

- [Fokuskarta] går inte att använda i följande fall:
 - När [Fokusförstoring]-funktionen är aktiverad
 - När den digitala zoomfunktionen används
 - Vid strömning
 - När ett objektiv som inte stöder fasavkännings-AF används
 - När en objektivadapter är monterad
 - När objektivet inte är monterat på kameran

Relaterade avsnitt

- [Visa HDMI-info.](#)

TP1001975198

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Kont.framh.visn.



Används för konturframhåvningsfunktionen som framhäver konturerna för områden med skärpa vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning. När du filmar kan du även använda konturframhåvningsfunktionen med autofokus.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Kont.framh.visn.] → Välj ett menyalternativ och ställ in önskad parameter.

Menypunktsdetaljer

Kont.framhävvisn.:

Används för att visa toppvärdesfunktionen. ([På] / [Av])

Kon.framhvn.nivå:

Används för att ställa in förstärkningsnivån för områden med skärpa. ([Hög] / [Mellan] / [Låg])

Kont.framhvn.färg:

Används för att ställa in färgen som används för att förstärka områden med skärpa. ([Rött] / [Gult] / [Blå] / [Vitt])

OBS!

- Eftersom produkten bedömer att skärpan är inställd för områden som är skarpa i bilden kan det hända att toppvärdesfunktionens effekt varierar beroende på motivet och objektivet.
- Konturerna på skarpa områden framhävs inte på apparater som är anslutna via HDMI.

Relaterade avsnitt

- [Manuellt fokus](#)
- [Direkt manuell skärpeinställning \(Dir man. fokus\)](#)

TP1001969774

Expon.kompens. (stillbild/film)



I normala fall ställs exponeringen in automatiskt (automatisk exponering). Med utgångspunkt från det exponeringsvärde som är inställt av den automatiska exponeringen går det att göra hela bilden ljusare eller mörkare genom att justera [Expon.kompens.] mot plus respektive minus (exponeringskompensation).

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Expon.kompens.] → [Expon.kompens.] → önskad inställning.


+ -sidan (överexponering):

Bilden blir ljusare.

- -sidan (underexponering):

Bilden blir mörkare.

- När [Pekfunktion] är inställd på [På] och [Ikonpekningssidfot] är inställd på [På] kan du ändra exponeringskompensationsvärdena med hjälp av pekfunktioner.
- [Expon.kompens.] är tilldelad till den bakre ratten R i standardinställningarna. Du kan även ställa in exponeringskompensationen genom att låsa upp och vrida den bakre ratten R. När du trycker på låsknappen i mitten växlar den bakre ratten R mellan låst och olåst läge. Ratten är olåst när låsknappen är uppe och den vita linjen syns.
- Exponeringen går att justera inom ett område från -5,0 EV till +5,0 EV.
- Det inställda exponeringsvärdet går att kontrollera på tagningsskärmen.

På bildskärmen**I sökaren**

- Endast värden mellan –3,0 EV och +3,0 EV visas med motsvarande ljusstyrka för bilden på skärmen under tagningen. Om man ställer in ett exponeringskompensationsvärde utanför detta område påverkas inte bildens ljusstyrka på skärmen, men effekten kommer att synas i bilden som lagras.
- För filmer går exponeringskompensationsvärdet att justera inom ett område från -2,0 EV till +2,0 EV.

OBS!

- Exponeringskompensation går inte att utföra i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
- När [Manuell expon.] används går det bara att utföra exponeringskompensation om punkten [ ISO] är inställd på [ISO AUTO].
- Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att det inte går att få någon tillfredsställande effekt.

Relaterade avsnitt

- [Exponeringssteg \(stillbild/film\)](#)
- [Exp.komp.inst.](#)
- [Kontin. gaffling](#)
- [Enkel gaffling](#)
- [Zebravisning](#)

TP1001966721

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Histogramvisning


Histogrammet visar luminansdistributionen och anger hur många bildpunkter det finns för respektive luminansområde. För att visa histogrammet på tagningsskärmen eller uppspelningsskärmen trycker du på DISP (visningssätt) upprepade gånger.

Så läser du av histogrammet

Histogrammet anger mörkare värden åt vänster och ljusare värden åt höger.

Histogrammet ändras när exponeringskompensation utförs.

Toppar i den högra eller vänstra änden av histogrammet markerar att det finns överexponerade respektive underexponerade områden i bilden. Sådana defekter går inte att korrigera på en dator efter tagningen. Utför exponeringskompensation före tagningen efter behov.



(A): Antal bildpunkter

(B): Ljusstyrka

OBS!

- Informationen i histogrammet visar inte hur den slutgiltiga bilden kommer att bli. Informationen gäller bilden som visas på skärmen. Slutresultatet beror på bländarvärdet, osv.
- Det kan hända att histogrammet blir väldigt annorlunda mellan tagning och uppspelning i följande fall:
 - När blixten används
 - Vid tagning av motiv med låg luminans, som t.ex. nattscener

Relaterade avsnitt

- [DISP \(visningssätt\)-knapp](#)
- [Expon.kompens. \(stillbild/film\)](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Exponeringssteg (stillbild/film)



Det går att ställa in inställningsstegen för slutartiden, bländaren och exponeringskompensationsvärdet.

① MENU →  (Exponering/Färg) → [Expon.kompens.] → [ Exponeringssteg] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

0,5 EV / 0,3 EV

Relaterade avsnitt

- [Expon.kompens. \(stillbild/film\)](#)

TP1001935843

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Just. exp.stndard. (stillbild/film)



Används för att justera kamerans standard för korrekt exponeringsvärde för respektive mätsätt.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Expon.kompens.] → [Just. exp.stndard.] → önskat mätsätt.

2 Ställ in önskat värde som mätstandard.

- Det går att ställa in ett värde från -1 EV till +1 EV i steg om 1/6 EV.

Mätsätt

Det inställda standardvärdet kommer att tillämpas när du väljer motsvarande mätsätt i MENU → (Exponering/Färg) → [Mätmetod] → [Mätmetod].

Multi/ Centrumvägd/ Spot/ Gensn. hel skärm/ Markera

OBS!

- Exponeringskompensationsvärdet påverkas inte när [Just. exp.stndard.]-inställningen ändras.
- När spot-AEL används läses exponeringsvärdet i förhållande till det värde som är inställt för [Spot].
- Standardvärdet för M.M-läget (manuell mätning) ändras i förhållande till värdet som är inställt för [Just. exp.stndard.].
- Värdet som är inställt med [Just. exp.stndard.] lagras i bildens Exif-data separat från exponeringskompensationsvärdet. Exponeringsstandardvärdet adderas inte till exponeringskompensationsvärdet.
- Om man ställer in punkten [Just. exp.stndard.] under gaffling, återställs antalet bilder för gafflingen.

Relaterade avsnitt

- [Mätmetod \(stillbild/film\)](#)

TP1001966785

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Opt. dyn. område (stillbild/film)



Produkten delar in bilden i små områden för att analysera kontrasten mellan ljus och skugga i motivet och bakgrunden, och skapar sedan en bild med optimal ljusstyrka och gradering.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Färg/ton] → [Opt. dyn. område] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:

Ljusstyrkan och graderingen justeras inte.

Opt.dyn.omr:

Om du väljer [Opt.av dyn.omr.: Auto] justerar kameran automatiskt ljusstyrkan och graderingen. För att optimera graderingen av en inspelad bild per enskilt område väljer du en optimeringsnivå från [Opt.av dyn.omr.: Nivå 1] (svag) till [Opt.av dyn.omr.: Nivå 8] (stark) vid tagning av stillbilder och från [Opt.av dyn.omr.: Nivå 1] (svag) till [Opt.av dyn.omr.: Nivå 5] (stark) vid inspelning av filmer.

OBS!

- I följande fall är punkten [Opt. dyn. område] fast inställd på [Av]:
 - När [Bildprofil] är inställt på något annat än [Av].
 - När punkten [Log tagning] är inställd på [På (Flexibel ISO)].
- Vid tagning med [Opt.dyn.omr]-funktionen kan det hända att det uppstår störningar i bilden. Brus kan vara särskilt märkbart när du väljer [Opt.av dyn.omr.: Nivå 6] till [Opt.av dyn.omr.: Nivå 8]. Ju högre ISO-känslighet, desto mer märkbart blir bruset. Välj lämplig nivå genom att kontrollera den inspelade bilden när du förstärker effekten.

TP1001966872

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Mätmetod (stillbild/film)



Används för att ställa in vilket mätsätt som ska användas för att bestämma vilken del av bilden som ska uppmätas för exponeringsinställningen.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Mätmetod] → [Mätmetod] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi:

Hela bilden delas upp i ett antal mindre områden och ljuset mäts upp inom varje område för att bestämma rätt exponering för hela bilden (multi-patternmätning).

Centrumvägd:

Den genomsnittliga ljusstyrkan för hela bilden mäts upp, med tonvikt på delen i mitten av bilden (centrumvägd mätning).

Spot:

Mäter bara inuti mätcirkeln. Detta läge är praktiskt när man vill mäta ljuset bara i en viss del av skärmen. Mätcirkelns storlek går att ställa in på [Spot: Standard] eller [Spot: Stor]. Mätcirkelns position beror på inställningen för [Spotmätarpunkt].

Gens. hel skärm:

Används för att mäta den genomsnittliga ljusstyrkan för hela skärmen. Exponeringen blir stabil även om bildkompositionen eller motivets position ändras.

Markera:

Används för att mäta ljusstyrkan med tonvikt på det markerade området på skärmen. Detta läge är praktiskt när man vill ta bilder på motivet men undvika överexponering.

Tips

- Spotmätningss punkten kan koordineras med skärpeinställningsområdet med [Fokuspunktlänk].
- När [Multi] väljs och [Ansikte multimät.] är inställd på [På] mäter kameran ljusstyrkan baserat på upptäckta ansikten.
- När [Mätmetod] är inställt på [Markera] och funktionen [Opt.dyn.omr] är aktiverad korrigeras ljusstyrka och kontrast automatiskt genom att bilden delas in i mindre områden och kontrasterna mellan ljus och skugga analyseras. Gör lämpliga inställningar efter tagningsförhållandena.

OBS!

- [Mätmetod] är låst till [Multi] i följande fotograferingssituationer:
 - [Intelligent auto]
 - När du använder en annan zoomfunktion än den optiska zoomen
- I [Markera]-läget kan det hända att motivet blir mörkt om det finns ett ljusare område på skärmen.

Relaterade avsnitt

- [AE-lås](#)
- [Spotmätarpunkt \(stillbild/film\)](#)

- Ansikte multimät. (stillbild/film)
- Opt. dyn. område (stillbild/film)

TP1001935864

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ansikte multimät. (stillbild/film)



Ställer in om kameran mäter ljusstyrkan baserat på upptäckta ansiktena när [Mätmetod] är inställd på [Multi].

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Mätmetod] → [Ansikte multimät.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Kameran mäter ljusstyrkan baserat på upptäckta ansikten.

Av:

Kameran mäter ljusstyrka i läget [Multi], utan ansiktsavkänning.

OBS!

- När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto] är [Ansikte multimät.] låst på [På].
- När [Identi. motiv i AF] under [Identifi. av motiv] är inställd på [På] och [Identifieringsmål] är inställd på en annan post än [Människa] fungerar inte [Ansikte multimät.].

Relaterade avsnitt

- [Mätmetod \(stillbild/film\)](#)

TP1001969731

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Spotmätarpunkt (stillbild/film)



Anger om spotmätningens positionen ska koordineras med skärpeinställningsområdet när [Fokusområde] är satt till följande parametrar:

- [Punkt: XL]/[Punkt: L]/[Punkt: M]/[Punkt: S]/[Punkt: XS]
- [Utöka punkt]
- [Special 1] – [Special 3]
- [Spårning: Punkt XL]/[Spårning: Punkt L]/[Spårning: Punkt M]/[Spårning: Punkt S]/[Spårning: Punkt XS]
- [Spårning: Utöka punkt]
- [Spårning: Special 1] – [Spårning: Special 3]

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Mätmetod] → [Spotmätarpunkt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Mitten:

Spotmätningens positionen koordineras inte med skärpeinställningsområdet, utan ljusstyrkan mäts alltid i mitten.

Fokuspnktlänk:

Spotmätningens positionen koordineras med skärpeinställningsområdet.

OBS!

- Även om spotmätningens positionen är koordinerad med startpositionen för [Spårning] koordineras den inte med spårningen av motivet.
- När [Fokusområde] är satt till följande parametrar låsas spotmätningens positionen till mitten.
 - [Brett]
 - [Zon]
 - [Mittenfixering]
 - [Spårning: Brett]/[Spårning: Zon]/[Spårning: Mittenfixering]

Relaterade avsnitt

- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)
- [Mätmetod \(stillbild/film\)](#)

TP1001966788

AE-lås

När det är hög kontrast mellan motivet och bakgrunden, t.ex. när motivet är i motljus eller befinner sig vid ett fönster, kan man mäta ljuset vid en punkt där motivet verkar ha lagom ljusstyrka och sedan låsa exponeringen före tagningen. För att minska motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är ljusare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden. För att öka motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är mörkare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden.

1 Ställ in skärpan på samma punkt som exponeringen ställs in för.

2 Tryck på AEL-knappen.

Exponeringen låses och  (AE-lås) tänds.

3 Fortsätt hålla AEL-knappen intryckt och ställ in skärpan på motivet igen, och ta sedan bilden.

- Fortsätt hålla AEL-knappen intryckt om du vill fortsätta ta bilder med den fast inställda exponeringen. Släpp knappen för att återställa exponeringen.

Tips

- Om du tilldelar funktionen [AE-lås] till AEL-knappen med [ Inst spec.kn/ratt] eller [ Inst spec.kn/ratt] kan du låsa exponeringen utan att hålla nere knappen.

OBS!

- [Spot-AEL] och [Spot-AE-lås] går inte att använda medan andra zoomfunktioner används än den optiska zoomen.

Relaterade avsnitt

- [AEL-knapp](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001935862

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

AEL med slutare



Används för att ställa in om exponeringen ska låsas när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Välj [Av] för att ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

1 MENU →  (Exponering/Färg) → [Mätmetod] → [AEL med slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Exponeringen låses när skärpan har ställts in automatiskt av att man trycker ner avtryckaren halvvägs när punkten [ Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF]. När [ Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF] och produkten bedömer att motivet rör sig, eller när man tar burst-bilder, stängs den låsta exponeringen av.

På:

Exponeringen låses när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

Av:

Exponeringen låses inte när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Använd det här läget när du vill ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

Produkten fortsätter att justera exponeringen hela tiden vid tagning i [Kontin. tagning]-läge.

OBS!

- Manövrering med hjälp av knappen AEL har företräde framför inställningarna [AEL med slutare].

TP1001935867

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Aut. lång. slutare



Används för att ställa in om slutartiden automatiskt ska justeras eller ej när man filmar på ett mörkt ställe. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Exponering] → [Aut. lång. slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Funktionen för automatisk slutartidsjustering används. Slutartiden blir automatiskt längre vid tagning under mörka förhållanden. Det går att minska störningarna i filmen genom att använda en långsammare slutartid vid inspelning på mörka ställen.

Av:

Auto Slow Shutter används inte. Den inspelade filmen blir mörkare än när [På] är valt, men samtidigt blir rörelserna smidigare och risken att motivet blir suddigt minskar.

OBS!

- [Aut. lång. slutare] fungerar inte i följande fall:
 - (Slutarprioritet)
 - (Manuell expon.)
 - När [ISO] är inställt på något annat än [ISO AUTO].
 - När [Expon.kont. typ] är satt till [Flex. Expon.läge] och metoden för att justera slutartiden är satt till [Manuell]

TP1001935846

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Tagning dub först.



Du kan spela in filmer med jämna graderingar genom att dra nytta av bildsensorns graderingsprestanda.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Exponering] → [Tagning dub först.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Utför tagning med dubbel förstärkning.

Av:

Utför inte tagning med dubbel förstärkning.

OBS!

- [Tagning dub först.] är låst på [Av] i följande situationer.
 - Normal filminspelning: Tagningsläget är [Intelligent auto], [Filformat] är inställt på ett annat värde än 4K eller [Bildhast. inspelning] är inställd på 60p/50p eller högre.
 - Inspelning i slow motion/quick motion: Tagningsläget är [Intelligent auto] eller [Bildhastighet] är inställd på 60fps/50fps eller högre.
- När [Tagning dub först.] ställs in på [På] ändras intervallet för ISO-känslighet och slutartid som kan ställas in.
- När du växlar mellan följande lägen kan den föregående bilden tillfälligt finnas kvar på bildskärmen, men detta påverkar inte den film som spelas in.
 - Inställningen för [Tagning dub först.] växlas mellan [På] och [Av].
 - Tagningsläget växlas mellan stillbildstagningsläget och filminspelningsläget när [Tagning dub först.] är inställd på [På].
- [Tagning dub först.] ökar strömförbrukningen, vilket kan påverka tiden för kontinuerlig tagning.

TP1002320526

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Zebravisning



Om ljusstyrkenivån för en del av bilden uppfyller den inställda IRE-nivån visas ett zebramönster över den delen av bilden. Använd zebramönstret som vägledning för att justera ljusstyrkan.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Zebravisning] → Välj ett menyalternativ och ställ in önskad parameter.

Menypunktsdetaljer

Zebravisning:

Används för att välja om zebramönstret ska visas. ([Av] / [På])

Zebranivå:

Används för att justera ljusstyrkenivån för zebramönstret. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90] / [95] / [100] / [100+])

Tips

- Det går att registrera värden för kontroll av korrekt exponering och överexponering, samt ljusstyrkenivån för Zebranivå. Inställningarna för bekräftelse av korrekt exponering och överexponering för [Special 1] respektive [Special 2] med standardinställningarna.
- För att kontrollera korrekt exponering ställer man in ett standardvärde och ljusstyrkenivåområdet. Ett zebramönster visas över delar som hamnar inom det inställda området.
- För att kontrollera överexponeringen ställer man in ett minimivärde för ljusstyrkenivån. Zebramönstret visas över områden vars ljusstyrkenivå är lika med eller högre än det inställda värdet.

OBS!

- Zebramönstret visas inte på enheter som är anslutna via HDMI.

TP1001969736

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

ISO (stillbild/film)



Ljuskänsligheten uttrycks som ett ISO-värde (rekommenderat exponeringsindex). Ju högre nummer, desto högre ljuskänslighet.

1 ISO på styrratten → välj önskad inställning.

- Du kan även välja MENU → (Exponering/Färg) → [Exponering] → ISO].
- Värdet går att ändra i steg om 1/3 EV genom att vrida antingen på den främre ratten eller på styrratten. Värdet går att ändra i steg om 1 EV genom att vrida på den bakre ratten L eller den bakre ratten R.

Menypunktsdetaljer

ISO AUTO:

ISO-känsligheten ställs in automatiskt.

ISO 50 – ISO 102400:

Används för att ställa in ISO-känsligheten för hand. Ju högre värde, desto högre ISO-känslighet.

Tips

- Det går att ändra omfånget för ISO-känsligheten som ställs in automatiskt i [ISO AUTO]-läget. Välj [ISO AUTO], tryck på höger sida på styrratten, och ställ in önskade värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt].
- Ju högre ISO-värdet är, desto mer störningar blir det i bilderna.
- Vilka ISO-värden som går att välja varierar beroende på om man tar stillbilder, filmar eller använder spelar in i slow motion/quick motion.
- Vid filminspelning är ISO-värden mellan 100 och 32000* tillgängliga. Om ISO-värdet är inställt på ett högre värde än 32000* ändras inställningen automatiskt till 32000*. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den gamla inställningen.
* När SteadyShot] är inställd på [Dynamisk aktiv] är den övre gränsen för ISO ISO25600.
- Vid filminspelning är ISO-värden mellan 100 och 32000* tillgängliga. Om ISO-värdet är inställt på ett lägre värde än 100 ändras inställningen automatiskt till 100. När filminspelningen är klar återgår ISO-värdet till den gamla inställningen.
* När SteadyShot] är inställd på [Dynamisk aktiv] är den övre gränsen för ISO ISO25600.
- Det tillgängliga området för ISO-känslighet varierar beroende på inställningen för [Gamma] under Bildprofil].
- Det tillgängliga ISO-känslighetsområdet ändras när [Tagning dub först.] ställs in på [På].
- Det tillgängliga ISO-känslighetsområdet ändras när filmer i RAW-format skickas till en annan enhet som är ansluten via HDMI.

OBS!

- ISO] är satt till [ISO AUTO] i följande tagningslägen:
— [Intelligent auto]
- När ISO-känsligheten är inställd på ett lägre värde än ISO 100, kan det hända att ljusstyrkeomfånget (dynamikomfånget) som går att lagra för motiv minskar.
- När ISO-känsligheten är inställd på ett värde som är större än ISO 32000 blir brus (ränder eller ojämnheter) mer märkbart.

- Om man väljer [ISO AUTO] med tagningsläget inställt på [P], [A], [S] eller [M], justeras ISO-känsligheten automatiskt inom det inställda området.
- Om du riktar kameran mot en extremt stark ljuskälla under tagning av bilder med en låg ISO-känslighet kan det hända att ljusa områden i bilden registreras som svarta områden.

TP1001966870

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

ISO-intervallbegr. (stillbild/film)



Du kan begränsa området för ISO-känslighet när ISO-känslighet ställs in för hand.

- 1 **MENU** → (Exponering/Färg) → [Exponering] → [ISO-intervallbegr.] → [Minimal] eller [Maximal] och välj de önskade värdena.

Ställa in område för [ISO AUTO]

Om du vill justera området för ISO-känslighet som ställs in automatiskt i läget [ISO AUTO] kan du välja MENU→ (Exponering/Färg) → [Exponering] → [ISO] → [ISO AUTO] och trycka på höger sida på styrratten för att välja [ISO AUTO maximalt]/[ISO AUTO minimalt].

OBS!

- Värden för ISO-känslighet som ligger utanför det angivna området går inte att använda. Om du vill välja ISO-känslighetsvärden utanför det angivna området kan du återställa [ISO-intervallbegr.].

Relaterade avsnitt

- [ISO \(stillbild/film\)](#)

TP1001970798

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

ISO AUTO min. SH



Om du väljer [ISO AUTO] när tagningsläget är inställt på P (Autoprogram) eller A (Bländarprioritet), går det att ställa in vid vilken slutartid ISO-känsligheten ska börja ändras.

Denna funktion är effektiv när man filmar motiv som rör sig. Det går att minska både rörelseoskärpan och skakningsoskärpan.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Exponering] → [ISO AUTO min. SH] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

SLOWER (Långsammare)/SLOW (Långsam):

ISO-känsligheten börjar ändras vid slutartider långsammare än [Standard] för att ta bilder med mindre störningar.

STD (Standard):

Kameran ställer automatiskt in slutartiden i förhållande till objektivets brännvidd.

FAST (Snabb)/FASTER (Snabbare):

ISO-känsligheten börjar ändras vid slutartider snabbare än [Standard] för att förhindra skakningsoskärpa och rörelseoskärpa.

1/8000 — 30":

ISO-känsligheten börjar ändras vid den inställda slutartiden.

Tips

- Skillnaden i slutartid vid vilken ISO-känsligheten börjar ändras mellan [Långsammare], [Långsam], [Standard], [Snabb] och [Snabbare] är 1 EV.

OBS!

- Om exponeringen blir otillräcklig även när ISO-känsligheten är inställd på [ISO AUTO maximalt] för punkten [ISO AUTO], blir slutartiden längre än vad som är inställt för [ISO AUTO min. SH] för att få rätt exponering.
- I följande fall kan det hända att slutartiden inte fungerar på inställt sätt:
 - När blixten används för att ta bilder på ljusa scener. (Den maximala slutartiden är begränsad till blixtsynkroniseringshastigheten. För blixtsynkroniseringshastighet, se "[Tekniska data](#)".)
 - När blixten används för att ta bilder på mörka scener med punkten [Blixtläge] inställd på [Fyllnadsblixt]. (Den minimala slutartiden är begränsad till den slutartid som kameran automatiskt ställer in.)

Relaterade avsnitt

- [Autoprogram](#)
- [Bländarprioritet](#)
- [ISO \(stillbild/film\)](#)

TP1001966871

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Vitbalans (stillbild/film)



Används för att justera den omgivande belysningens inverkan på färgtonerna så att ett neutralt vitt motiv lagras som vitt. Använd den här funktionen när färgerna i bilden inte blev som du hade tänkt dig, eller när du vill ändra färgtonerna med avsikt för ett visst fotografiskt syfte.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Vitbalans] → [Vitbalans] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AWB Auto / **Auto: Atmosfär** / **Auto: Vitt** / **Dagsljus** / **Skugga** / **Molnigt** / **Glödlampa** / **-1 Lysrör: varm Vitt** / **0 Lysrör: kallt Vitt** / **+1 Lysrör: dagsl. Vitt** / **+2 Lysrör: Dagsljus** / **Blixt** (endast vid tagning av stillbilder) / **Undervatn auto** :

När du väljer en ljuskälla som lyser upp motivet justerar produkten färgtonerna i förhållande till den valda ljuskällan (förinställd vitbalans). När man väljer [Auto] upptäcker produkten automatiskt ljuskällan och justerar färgtonerna.

F.temp./filter:

Används för att justera färgtonerna i förhållande till ljuskällan. Ger samma effekt som färgkorregeringsfilter för fotografering.

Special 1/Special 2/Special 3:

Används för att lagra en grundläggande vit färg i minnet under de belysningsförhållanden som ska användas under själva tagningen.

Tips

- Det går att tända fininställningsskärmen och fininställa färgtonerna om det behövs genom att trycka till höger på styrratten. När [F.temp./filter] är valt går det att ändra färgtemperaturen genom att vrida på den bakre ratten L eller den bakre ratten R i stället för att trycka på höger sida på styrratten.
- Om färgtonerna inte blev som du tänkt dig med valda inställningar så använd [Vitbalansgaffl.].
- (Auto: Atmosfär), (Auto: Vitt) visas bara när [Prioritetinst. AWB] är satt till [Atmosfär] eller [Vitt].
- Om du vill moderera en abrupt vitbalansväxling, till exempel när inspelningsmiljön växlar under filminspelning, kan du ändra vitbalansens växlingshastighet med funktionen [Stötfri WB].

OBS!

- Punkten [Vitbalans] är fast inställd på [Auto] i följande tagningslägen:
— [Intelligent auto]
- Om ljuskällan är en kvicksilverlampa eller natriumlampa går det inte att få rätt vitbalans på grund av ljusets egenskaper. I så fall rekommenderar vi att du använder blixt eller väljer [Special 1] till [Special 3].
- Täck inte för sensorn för synligt ljus och IR-sensorn när [Vitbalans] är satt till [Auto]. I så fall kan det hända att ljuskällan blir felaktigt klassificerad, vilket kan göra att vitbalansen blir justerad till en olämplig färg.

Relaterade avsnitt

- [Fotografera vit standardfärg för att ställa in vitbalans \(anpassad vitbalans\)](#)

- [Prioritetinst. AWB \(stillbild/film\)](#)
- [Vitbalansgaffl.](#)
- [Stötfri WB](#)

TP1001966867

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Fotografera vit standardfärg för att ställa in vitbalans (anpassad vitbalans)



För scener där den omgivande belysningen innehåller flera olika sorters ljusskällor rekommenderar vi att du använder skräddarsydd vitbalans för att kunna återge vitheten på rätt sätt. Det går att registrera 3 inställningar.

- 1 **MENU → (Exponering/Färg) → [Vitbalans] → [Vitbalans] → Välj mellan [Special 1] och [Special 3] och tryck sedan på höger sida av styrratten.**
- 2 **Välj SET (inställning av anpassad vitbalans) och tryck i mitten på styrratten.**
- 3 **Håll produkten så att det vita området täcker hela vitbalansramen och tryck sedan i mitten på styrratten.**
Efter att slutarljudet har hörts och meddelandet [Tar anpassade WB-data.] har visats så visas de kalibrerade värdena (färgtemperatur och färgfilter).
 - Du kan justera positionen för vitbalansramen genom att trycka upptill/ned till/till vänster/till höger på styrratten.
 - Du kan ändra storleken på vitbalansramen genom att trycka på Fn (funktion)-knappen.
 - Efter att ha tagit en vit standardfärg kan du visa finjusteringsskärmen genom att trycka på höger sida på styrratten. Du kan finjustera färgtonerna efter behov.
 - Du kan återföra vitbalansramen till mitten genom att trycka på (radera)-knappen.
 - Det hörs inget slutarljud i följande fall.
 - I filminspelningsläget
 - När [Tyst läge] är inställd på [På]
- 4 **Tryck i mitten på styrratten.**
De kalibrerade värdena registreras. Bildskärmen återgår till MENU-skärmen medan den anpassade vitbalansinställningen lagras i minnet.
 - Den registrerade specialvitbalansen hålls kvar i minnet tills den skrivs över av en annan inställning.

Tips

- Du kan även ställa in storleken på vitbalansramen i [Bildfor tagn. WB].

OBS!

- Meddelandet [Tagning av anpassad WB misslyckades.] anger att värdet är utanför det förväntade området, t.ex. om motivet är för ljust. Det går visserligen att registrera inställningen i det läget, men vi rekommenderar att du gör om vitbalansinställningen. När ett felaktigt värde anges blir indikatorn (anpassad vitbalans) orange på skärmen för tagningsinformation. Indikatorn visas i vitt när det inställda värdet är inom det förväntade området.
- Om du använder blixtnär du tar en bild med en vanlig vit färg kommer specialvitbalansen att registreras med blixtljus. Var noga med att använda en blixtnär du tar en bild med återkallade inställningar som registrerades med blixtnär.

Relaterade avsnitt

- [Bildfor tagn. WB \(stillbild/film\)](#)

TP1001966882

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Bildfor tagn. WB (stillbild/film)



Det går att ändra storlek på vitbalansramen som används för inställning av anpassad vitbalans.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Vitbalans] → [Bildfor tagn. WB] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Stor/Medel/Liten

Tips

- Det går även att ändra storlek på ramen genom att trycka på Fn (funktion)-knappen på inställningsskärmen för anpassad vitbalans under [Vitbalans].

Relaterade avsnitt

- [Fotografera vit standardfärg för att ställa in vitbalans \(anpassad vitbalans\)](#)

TP1001980888

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Prioritetinst. AWB (stillbild/film)



Används för att välja vilken färgton som ska prioriteras vid tagning under belysningsförhållanden som t.ex. lysrör med punkten [Vitbalans] inställd på [Auto].

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Vitbalans] → [Prioritetinst. AWB] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AWB
STD **Standard:**

Vanlig automatisk vitbalans används. Kameran justerar färgtonerna automatiskt.

AWB
Ambi **Atmosfär:**

Färgtonerna justeras i förhållande till ljuskällan. Detta läge passar bra när man vill skapa en varm atmosfär.

AWB
White **Vitt:**

Återgivningen av vitt prioriteras när ljuskällans färgtemperatur är låg.

Relaterade avsnitt

- [Vitbalans \(stillbild/film\)](#)

TP1001966777

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Knapp AWB-lås



Du kan ange om du vill låsa vitbalansen när avtryckaren är intryckt och [ Vitbalans] är inställd på [Auto] eller [Undervatn auto].

Denna funktion förhindrar oavsiktliga ändringar av vitbalansen under kontinuerlig tagning eller vid tagning med avtryckaren nedtryckt halvvägs.

1 MENU →  (Exponering/Färg) → [Vitbalans] → [Knapp AWB-lås] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Knapp intr. Halvv:

Låser vitbalansen när avtryckaren trycks ner halvvägs, även i läget för automatisk vitbalans. Vitbalansen är också låst vid kontinuerlig tagning.

Kontin. tagning:

Låser vitbalansen på inställningen för den första bilden under kontinuerlig tagning, även i läget för automatisk vitbalans.

Av:

Den normala inställningen för automatisk vitbalans används.

Om [AWB-lås intryckt] och [Växla AWB-lås]

Du kan även låsa vitbalansen i läget för automatisk vitbalans genom att tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] till en specialknapp. Vitbalansen låses om du trycker på den tilldelade knappen under tagning.

Funktionen [AWB-lås intryckt] låser vitbalansen genom att stoppa den automatiska justeringen av vitbalansen när du trycker på knappen.

Funktionen [Växla AWB-lås] låser vitbalansen genom att stoppa den automatiska justeringen av vitbalansen när du tryckt in knappen en gång. AWB-låset inaktiveras när du trycker på knappen igen.

- Om du vill låsa vitbalansen under inspelning av en film i läget för automatisk vitbalans kan du även tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] till specialknappen.

Tips

- Om du tar bilder med blixtnär automatisk vitbalans är låst kan färgtonerna se onaturliga ut eftersom vitbalansen låstes innan blixten aktiverades. I så fall kan du ställa in [Knapp AWB-lås] på [Av] eller [Kontin. tagning] utan att använda [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] vid tagningen. Alternativt kan du ställa in [ Vitbalans] på [Blixt].

Relaterade avsnitt

- [Vitbalans \(stillbild/film\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001970800

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Stötfri WB



Används för att ställa in hur snabbt vitbalansen ska ändras under filminspelning, till exempel när inställningen för [Vitbalans] eller [Prioritetinst. AWB] ändras.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Vitbalans] → [Stötfri WB] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:

Vitbalansen ändras omedelbart om du ändrar vitbalansinställningen under filminspelning.

1 (Snabb)/2/3 (Långsam):

Du kan välja hur snabbt vitbalansen ska ändras under filminspelning för att få ett smidigare byte av vitbalans i filmen. Hastighetsinställningarna från snabbast till långsammast är [1 (Snabb)], [2] och [3 (Långsam)].

OBS!

- Denna funktion påverkar inte hur snabbt vitbalansen ändras när [Vitbalans] är inställd på [Auto] eller [Undervatn auto].
- Även om någon annan inställning än [Av] är vald kommer följande omedelbart att gälla för filmen, oavsett hastighetsinställningen.
 - Finjusteringar av färgtonerna
 - Förändringar av färgtemperaturen med [F.temp./filter]

Relaterade avsnitt

- [Vitbalans \(stillbild/film\)](#)

TP1001973212

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Loggtagning

Loggtagning har ett bredare dynamiskt intervall än vanlig filminspelning, vilket gör färgtoningen flexiblare och ger fördelar när det gäller bildeffekter och exponeringsjustering för redigering.

TP1001976952

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Log tagningsins.



Konfigurerar inställningarna för loggtagning.

1 MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Log tagningsins.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Log tagning:

Anger om loggtagning ska utföras. Med [På (Flexibel ISO)] går det att spela in S-Log-material med exponeringen inställd genom att justera ISO-känsligheten i enlighet med scenen som ska fotograferas. (Av/På (Flexibel ISO))

Färgområde:

Används för att ställa in färgomfång. (S-Gamut3.Cine/S-Log3 / S-Gamut3/S-Log3)

Bädda in LUT-filer:

Används för att välja om LUT-filer ska bäddas in i registrerade data. (På/Av)

Tips

- För att överföra RAW-filmer till en annan enhet ansluten via HDMI ställer du in [Log tagning] på [På (Flexibel ISO)]. Inställningen [Färgområde] gäller även för RAW-filmer som överförs via HDMI.

OBS!

- [Bädda in LUT-filer] är låst på [Av] vid användning av SDHC-kort.
- När [Log tagning] är inställd på [På (Flexibel ISO)] kan det orsaka ett fel i den anpassade inställningen av vitbalans. Ställ i så fall in [Log tagning] tillfälligt till [Av], utför den anpassade inställningen av vitbalans och återställ sedan [Log tagning] till [På (Flexibel ISO)].

Relaterade avsnitt

- [Välj LUT](#)
- [Bildprofil \(stillbild/film\)](#)
- [Inst. HDMI-utmnt. \(film\)](#)

TP1001976938

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Välj LUT



Väljer vilket LUT-program som ska användas för filmer. Det går att välja LUT mellan tre förinställningar och 16 LUT som går att registrera.

1 MENU →  (Exponering/Färg) → [Färg/ton] → [Välj LUT] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

S-Log3:

Framhäver uttryck för graderingar från skugga till mellantoner. Färgtonerna i bilderna liknar egenskaperna för bilder som har avsökts från film under tagning.

s709:

Väljer s709 LUT för färgtoner som liknar den filmfärg som du föredrar i film- och teaterproduktioner.

709(800%):

Väljer R709 LUT för kontrast i färgtoner med verklighetstrogen färgåtergivning.

User1–User16:

Väljer registrerade LUT. LUT går att redigera och registrera genom att välja User1–User16 och trycka till höger på styrratten för att öppna skärmen om inställningsinformation.

Relaterade avsnitt

- [Log tagningsins.](#)
- [Hantera anv-LUTs](#)
- [Visa LUT](#)

TP1001976939

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Hantera anv-LUTs



Det går att registrera LUT som User1–User16 på kameran. Det går även att ändra inställningarna för de registrerade LUT-filerna.

Registrering av en LUT

1. Spara den LUT-fil som du vill registrera på ett minneskort.
 - Spara filen via följande sökväg.
För SD-kort: /Private/Sony/PRO/LUT
För CFexpress Type A-minneskort: /Sony/PRO/LUT
 - Filformat: CUBE-fil (.cube) för en 17- eller 33-punktsfil
 - Filnamn: 63 alfanumeriska tecken (enkel byte-kod) eller färre inklusive ".cube"
2. MENU → (Exponering/Färg) → [Färg/ton] → [Hantera anv-LUTs] → [Importera/redigera].
3. Välj det användar-LUT-område (User1–User16) som användaren ska registrera data i.
4. Välj det minneskort som LUT-filen är lagrad på.
5. Välj den fil som du vill registrera och välj [OK].

Redigering av en LUT

Följande redigeringar går att göra i användar-LUT-områden.

Ingång: Välj antingen [S-Gamut3.Cine/S-Log3] eller [S-Gamut3/S-Log3].

AE-nivå offset: Ställer in kompensationsvärdet för AE-spåringsnivån när denna LUT används. (0EV, 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV).

Importera: En LUT-fil registreras på valt användarnummer.

Radera: Raderar LUT-filen som är registrerad på valt användarnummer.

Massredigera LUT-filer

1. MENU → (Exponering/Färg) → [Färg/ton] → [Hantera anv-LUTs] → [Radera alla].
 - Alla LUT som är registrerade på User1–User16 raderas.

OBS!

- När SDHC-kort används visas filnamn för registrering av LUT-filer i 8.3-format.

Relaterade avsnitt

- [Välj LUT](#)
- [Visa LUT](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visa LUT



På bildskärmen går det att se bilder med LUT som återspeglas under filminspelning och uppspelning för att förhandsgranska bilden efter färgtonsgraderingen.

1 MENU →  (Installation) → [Visningsaltern.] → [ Visa LUT] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Visar bilder med LUT återspeglad under filminspelning och uppspelning.

Av:

Visar inte bilder med LUT återspeglad under filminspelning och uppspelning.

Tips

- Om du tilldelar [Visa LUT-omk.] till [ Inst spec.kn/ratt] kan du växla [ Visa LUT] genom att helt enkelt trycka på en knapp.

Relaterade avsnitt

- [Välj LUT](#)
- [Hantera anv-LUTs](#)



TP1001976965

Kreativt utseende (stillbild/film)



"Utseende" är ett begrepp som refererar till utseende och intryck för bilder som genereras av olika faktorer, t.ex. färg, skärpa, ljusstyrka o.s.v. Med [Kreativt utseende] går det att välja ytfinishen av bilden genom att välja önskat utseende bland de förinstallerade utseendena. Du kan dessutom finjustera kontrasten, högdagrarna, skuggorna, toningen, mättnaden, skärpan, skärpeintervallet och klarheten för varje "Utseende".

- 1 MENU → [Exponering/Färg] → [Färg/ton] → [Kreativt utseende].
- 2 Välj önskat "Utseende" eller [Anpassat utseende] genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.
- 3 För att justera (Kontrast), (Framhävningar), (Skuggor), (Toning), (Mättnad), (Skärpa), (Skärpeintervall) och (Klarhet) går du åt höger genom att trycka på höger sida på styrratten. Välj önskat alternativ genom att trycka på höger/vänster sida och sedan välja värde genom att trycka upptill/nedtill.
- 4 När du väljer [Anpassat utseende] går du till höger genom att trycka till höger på styrratten och välja önskat "Utseende".
 - Med [Anpassat utseende] kan du hämta fram samma "Utseende"-förinställningar med något annorlunda inställningar.



Menypunktsdetaljer

[ST] ST(standard):

Standardinputsning för ett stort antal olika motiv och scener.

[PT] PT(porträtt):

Används för att ta bilder med mjuka hudtoner och är idealiskt för porträtttagning.

NT(neutral):

Måttningen och kontrasten sänks för att ta bilder med mer dämpade toner. Detta läge är även lämpligt för att ta bilder som ska bearbetas på en dator senare.

VV(levande):

Måttningen och kontrasten ökas för att ta slående bilder på färgglada scener och motiv som blommor, vårgrönska, en blå himmel, eller en havsutsikt.

VW2(levande 2):

Skapar en bild med ljusa och levande färger med stor klarhet.

FL(film):

Skapar en bild i känslös stil genom att ställa in en skarp kontrast för de lugna färgerna, samt en imponerande himmel och olika nyanser av grönt.

FL2(film 2):

Skapar en bild med ett nostalgiskt utseende genom lugna färger med hög kontrast.

FL3(film 3):

Skapar en bild med en ljus belyst bild genom klar färg genom att dämpa kontrasten en aning.

IN(ögonblick):

Skapar en bild med matta texturer genom att undertrycka kontrasten och måttningen.

SH(mjuk highkey):

Skapar en bild med ljusa, transparenta, mjuka och livfulla stämningar.

BW(svartvit):

Används för att ta bilder i svartvitt.

SE(sepia):

Används för att ta bruntonade bilder.

Registrering av dina favoritinställningar (Anpassat utseende):

Välj bland de sex utseendeställningarna (rutorna med nummer till vänster) för att registrera dina favoritinställningar. Välj sedan önskade inställningar med hjälp av högerknappen.

Du kan hämta fram samma "Utseende"-förinställningar med något annorlunda inställningar.

Ställa in i närmare detalj

Utifrån varje "Utseende" kan inställningar som kontrast justeras efter dina önskemål. Du kan inte bara ställa in "Utseende"-förinställningarna utan även varje [Anpassat utseende], en funktion som gör det möjligt att registrera dina favoritinställningar.

Välj inställningspunkt genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten, och ställ sedan in värdet genom att trycka upp/ner på styrratten.

När ett inställningsvärde ändras från standardvärdet läggs  (en stjärna) till bredvid "Utseende"-ikonen som visas på tagningsskärmen.

Kontrast:

Ju högre värde man väljer, desto mer framhävs skillnaden mellan ljusa och mörka områden och desto större blir effekten på bilden. (–9 till +9)

Framhävningar:

Används för att justera ljusstyrkan för ljusa områden. När ett högre värde är valt blir bilden ljusare. (–9 till +9)

Skuggor:

Används för att justera mörkret i mörka områden. När ett högre värde är valt blir bilden ljusare. (–9 till +9)

Toning:

Används för att justera graden av toning. Ett högre värde gör effekten större. (0 till 9)

Måttnad:

Ju högre värde man väljer, desto mer levande blir färgerna. När man väljer ett lägre värde blir färgerna mer återhållsamma och dämpade. (–9 till +9)

Skärpa:

Används för att justera bildskärpan. Ju högre värde man väljer, desto mer framhävs konturerna, och ju lägre värde, desto mjukare blir konturerna. (0 till 9)

Skärpintervall:

Justera det område där skärpeeffekten används. Ett högre värde gör att skärpeeffekten används för finare konturer. (1 till 5)

Klarhet:

Används för att justera klarhetsgraden. Ett högre värde gör effekten större. (0 till 9)

För att nollställa de justerade värdena för respektive "Utseende"

Justerade värden, som kontrasten, som du har ändrat efter dina önskemål kan återställas gemensamt för varje "Utseende". Tryck på  (radera)-knappen på inställningsskärmen för det "Utseende" som du vill återställa. Alla justerade värden som har ändrats återgår till sina standardvärden.

Tips

- För [Skärpa], [Skärpintervall] och [Klarhet] kan du ta en testbild och antingen förstora och visa den på kamerans bildskärm eller skicka den till en uppspelningsenhet för att kontrollera effekten. Justera sedan inställningen på nytt om det behövs.

OBS!

- Punkten  [Kreativt utseende] är fast inställd på [-] i följande lägen:
 - [Intelligent auto]
 - När punkten  [Bildprofil] är inställd på något annat än [Av].
 - När punkten [Log tagning] är inställd på [På (Flexibel ISO)].
- När denna funktion är inställd på [BW(svartvit)] eller [SE(sepia)], går det inte att justera punkten [Måtnad].
- I filmläget kan inte [Skärpintervall] justeras.

TP1001966863

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Bildprofil (stillbild/film)



Används för att ändra inställningarna för färgton, gradering osv.

Även om [Bildprofil] kan användas för både stillbilder och filmer är denna funktion huvudsakligen avsedd för filmer.

För att skräddarsy bildprofilen

Det går att skräddarsy bildkvaliteten genom att fininställa bildprofilpunkter som [Gamma] och [Detalj]. Anslut kameran till en TV eller bildskärm för att justera dessa parametrar, och kontrollera bilden på skärmen medan du justerar dem.

- 1 MENU → [Exponering/Färg] → [Färg/ton] → [Bildprofil] → den profil du vill ändra.
- 2 Hoppa till punktindexskärmen genom att trycka på höger sida på styrratten.
- 3 Välj den punkt som du vill ändra genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.
- 4 Välj önskat värde genom att trycka upptill/nedtill på styrratten och tryck sedan i mitten.

För att använda en förinställd bildprofil

Standardinställningarna [PP1] till [PP11] för filmer finns förlagrade i kameran baserade på olika tagningsförhållanden. MENU → [Exponering/Färg] → [Färg/ton] → [Bildprofil] → önskad inställning.

PP1:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Movie]

PP2:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Still]

PP3:

Inställningsexempel med naturliga färgtoner med användning av gammakurvan [ITU709]

PP4:

Inställningsexempel med naturliga färgtoner som följer ITU709-standard

PP5:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Cine1]

PP6:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [Cine2]

PP10:

Inställningsexempel vid filminspelning i HDR med användning av gammakurvan [HLG2]

PP11:

Inställningsexempel med användning av gammakurvan [S-Cinetone]

PPLUT1–PPLUT4 (gäller endast vid filminspelning):

Används för att spela in filmer med den tillämpade användar-LUT.

För att registrera användar-LUT (PPLUT1–PPLUT4)

Du kan tillämpa valfri LUT för inspelade bilder genom att tilldela användar-LUT som är registrerade med hjälp av [Hantera anv-LUTs] till PPLUT1–PPLUT4.

Inställningsprocedur:

1. Välj PPLUT1–PPLUT4 på valskärmen för [Bildprofil] och tryck sedan på den högra sidan av styrratten.
2. Välj [Grundl. utseende] och tryck i mitten.
3. Välj vilken LUT som ska användas som [Grundl. utseende] från de angivna användar-LUT.

HDR-filminspelning

Kameran kan spela in HDR filmer när en gammakurva från [HLG], [HLG1] till [HLG3] väljs i bildprofilen. Förinställning av bildprofil [PP10] ger ett inställningsexempel för HDR-inspelning. Filmer som är inspelade med hjälp av [PP10] går att spela upp med ett bredare intervall av ljusstyrkor än vanligt vid uppspelning på en TV som stödjer Hybrid Log-Gamma (HLG). På detta sätt kan även scener med ett stort intervall av ljusstyrka spelas in och visas naturtroget, utan att se under- eller överexponerade ut. HLG används i HDR TV-programproduktion enligt den internationella standardrekommendationen ITU-R BT.2100.

Punkter i bildprofilen

Svartnivå

Används för att ställa in svartnivån. (–15 till +15)

Gamma

Används för att välja gammakurva.

Movie: Standardgammakurva för filmer

Still: Standardgammakurva för stillbilder

S-Cinetone: Gammakurva som är utformad för att skapa filmliknande graderingar och färguttryck. Denna inställning gör det möjligt att ta bilder med en mjukare färgåtergivning, vilket passar perfekt för porträttfotografering.

Cine1: Gör kontrasten mjukare i mörka delar och framhäver graderingarna i ljusa delar för att skapa en färgfilm med avslappnat utseende. (motsvarar HG4609G33)

Cine2: Liknar [Cine1] men är optimerad för redigering med upp till 100% videosignal. (motsvarar HG4600G30)

Cine3: Intensifierar kontrasten mellan ljus och skugga mer än i läget [Cine1], och förstärker graderingen för svart.

Cine4: Förstärker kontrasten i mörka delar mer än i läget [Cine3].

ITU709: Gammakurva som motsvarar ITU709.

S-Log3: Gammakurva för [S-Log3] med mer filmliknande egenskaper. Denna inställning är baserad på förutsättningen att bilden kommer att bearbetas efter tagningen.

HLG: Gammakurva för HDR-inspelning. Motsvarande HDR-standarden Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1: Gammakurva för HDR-inspelning. Framhäver brusreducering. Tagning är dock begränsad till ett smalare dynamiskt intervall än med [HLG2] eller [HLG3].

HLG2: Gammakurva för HDR-inspelning. Ger en balans i dynamiskt intervall och brusreducering.

HLG3: Gammakurva för HDR-inspelning. Bredare dynamiskt intervall än [HLG2]. Störningarna kan dock öka.

- [HLG1], [HLG2] och [HLG3] tillämpar alla en gammakurva med samma egenskaper men var och en erbjuder en annorlunda balans mellan dynamiskt intervall och brusreducering. Var och en har en annorlunda maximal videoutgångsnivå på följande sätt: [HLG1]: cirka 87 %, [HLG2]: cirka 95 % och [HLG3]: cirka 100 %.

Svart Gamma

Används för att korrigera gamma i områden med låg intensitet.

[Svart Gamma] är fast inställd på "0" och kan inte justeras när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Omfång: Används för att ställa in korrektionsomfånget. (Bred / Medel / Smal)

Nivå: Används för att ställa in korrektionsnivån. (–7 (maximal svartkomprimering) till +7 (maximal svartutvidgning))

Knee

Används för att ställa in brytpunkten och lutningen för videosignalkompressionen för att förhindra överexponering genom att begränsa signalerna i områden av motivet med hög intensitet till kamerans dynamikomfång.

När [Gamma] är inställt på något av följande och [Läge] är inställt på [Auto] är [Knee] inte tillgängligt. [Knee] kan användas när [Läge] är inställt på [Manuell].

- [Still]
- [Cine1]
- [Cine2]
- [Cine3]
- [Cine4]
- [S-Log3]
- [HLG]
- [HLG1]
- [HLG2]
- [HLG3]

Läge: Används för att välja mellan automatiska och manuella inställningar.

- Auto: Brytpunkten och lutningen ställs in automatiskt.
- Manuell: Brytpunkten och lutningen ställs in för hand.

Auto. inställning: Inställningar när [Auto] är valt för [Läge].

- Maxpunkt: Används för att ställa in brytpunktens maxpunkt. (90% till 100%)
- Känslighet: Används för att ställa in känsligheten. (Hög / Mellan / Låg)

Manuell inställning: Inställningar när [Manuell] är valt för [Läge].

- Punkt: Används för att ställa in brytpunkten. (75 % till 105 %)
- Lutning: Används för att ställa in lutningen. (-5 (lätt) till +5 (brant))

Färgläge

Används för att ställa in färgtyperna och deras nivåer.

I [Färgläge] är endast [BT.2020] och [709] tillgängliga när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Movie: Lämpliga färger när punkten [Gamma] är inställd på [Movie].

Still: Lämpliga färger när punkten [Gamma] är inställd på [Still].

S-Cinetone: Lämpliga färger när punkten [Gamma] är inställd på [S-Cinetone].

Cinema: Lämpliga färger när [Gamma] är inställd på [Cine1] eller [Cine2].

Pro: Färgtoner som liknar standardbildkvaliteten för Sonys kameror för professionellt bruk (vid användning i kombination med gammakurvan ITU709)

ITU709-matris: Färgtoner som motsvarar ITU709-standardens (vid användning i kombination med gammakurvan ITU709)

Svartvitt: Används för att ställa in mättnadsgraden på noll för tagning i svartvitt.

S-Gamut3.Cine: Inställning baserad på förutsättningen att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log3]. Denna inställning gör det möjligt att filma i en kulörrymd som är lätt att konvertera till digitalbio.

S-Gamut3: Inställning baserad på förutsättningen att bilderna kommer att bearbetas efter tagningen. Används när punkten [Gamma] är inställd på [S-Log3]. Denna inställning gör det möjligt att filma i en stor kulörrymd.

BT.2020: Standardfärgton när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

709: Färgton när [Gamma] är inställd på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] och filmer spelas in med HDTV-färg (BT.709).

Mättnad

Används för att ställa in färgernas mättnadsgrad. (-32 till +32)

Färgfas

Används för att ställa in färgfasen. (-7 till +7)

Detalj

Används för att ställa in olika [Detalj]-punkter.

Nivå: Används för att ställa in [Detalj]-nivån. (–7 till +7)

Justera: Följande parametrar går att välja manuellt.

- Läge: Används för att välja mellan automatiska och manuella inställningar. (Auto (automatisk optimering) / Manuell (Detaljerna ställs in för hand.))
- V/H-balans: Används för att ställa in den vertikala (V) och horisontella (H) detaljbalansen. (–2 (mot den vertikala sidan (V)) till +2 (mot den horisontella sidan (H)))
- B/W-balans: Används för att ställa in balansen mellan det undre detaljvärdet (B) och det övre detaljvärdet (W). (Typ1 (mot det lägre detaljvärdet DETAIL (B)) till Typ5 (mot det övre detaljvärdet (W)))
- Begränsning: Används för att ställa in gränsnivån för [Detalj]-funktionen. (0 (låg gränsnivå: blir sannolikt överskriden) till 7 (hög gränsnivå: blir knappast överskriden))
- Crispening: Används för att ställa in krispighetsnivån. (0 (låg krispighet) till 7 (hög krispighet))
- Ljus detalj: Används för att ställa in [Detalj]-nivån för områden med hög intensitet. (0 till 4)

För att kopiera inställningarna till ett annat bildprofilnummer

Det går att kopiera inställningarna för bildprofilen till ett annat bildprofilnummer.

MENU →  (Exponering/Färg) → [Färg/ton] → [ Bildprofil] → önskad inställning → [Kopiera].

För att återställa bildprofilen till standardinställningarna

Det går att återställa bildprofilen till standardinställningarna. Det går inte att återställa alla bildprofilinställningarna på en gång.

MENU →  (Exponering/Färg) → [Färg/ton] → [ Bildprofil] → önskad inställning → [Nollställ].

OBS!

- Om du vill välja olika inställningar för filmer och stillbilder, bocka för [Bildprofil] under [Olika inst. stbild/film].
- Om du skriver ut RAW-bilder med tagningsinställningar återspeglas inte följande inställningar:
 - Svartnivå
 - Svart Gamma
 - Knee
- Om man ändrar [Gamma]-inställningen, ändras även inställningsområdet för ISO-värdet.
- Störningarna kan öka i mörka delar av bilden beroende på gammmainställningarna. Det kan hända att det hjälper att ställa in objektivkompensationen på [Av].
- När gammmakurvan S-Log3 används blir störningarna mer märkbara jämfört med när de andra gammmakurvorna används. Om störningarna fortfarande är allvarliga även efter bildbehandlingen kan resultatet bli bättre om man tar bilderna med en ljusare inställning. Observera dock att dynamikomfånget minskar i motsvarande grad när man tar bilder med en ljusare inställning. Vi rekommenderar att du kontrollerar bilden i förväg genom att göra en provtagning när du använder S-Log3.
- Om man ställer in [S-Log3] kan det bli fel på specialinställningen för vitbalansen. Gör i så fall först om specialinställningen med någon annan gammmakurva än [S-Log3] och välj sedan om gammmakurvan [S-Log3].
- Om man ställer in PPLUT1–PPLUT4 kan det bli fel på specialinställningen för vitbalansen. Gör i så fall först om specialinställningen med någon annan inställning än PPLUT1–PPLUT4 och välj sedan om PPLUT1–PPLUT4.
- Om du ställer in [Lutning] på +5 i [Manuell inställning] under [Knee] kommer [Knee] att inaktiveras.
- S-Gamut3.Cine och S-Gamut3 är kulörrymder avsedda för Sony. S-Gamut-inställningen på den här kameran har dock inte stöd för hela S-Gamut-kulörrymden; det är en inställning för att möjliggöra en färgåtergivning som motsvarar S-Gamut.
- [ Bildprofil] är fast inställd på [Av] i följande situation:
 - När punkten [Log tagning] är inställd på [På (Flexibel ISO)]
 - [Matningsläge] är inställt på [Kontin. gaffling], [Enkel gaffling], [Fokusgaffling], [Vitbalansgaffl.] eller [DRO gaffling]

Relaterade avsnitt

- [Gammavisningsass.](#)
- [Olika inst. stbild/film](#)

TP1001966778

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Försköningseffekt (stillbild/film)



Ställer in effekten som används för jämn tagning av huden när ett ansikte känns igen.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Färg/ton] → [Försköningseffekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:

[Försköningseffekt]-funktionen används inte.

På:

[Försköningseffekt] används. Du kan ställa in önskad effektnivå genom att trycka på höger/vänster sida av styrratten.
([På: Hög]/[På: Mellan]/[På: Låg])

OBS!

- [Försköningseffekt] går inte att använda när [Filformat] under [Inst. bildkvalitet] är inställt på [RAW].
- [Försköningseffekt] går inte att använda för RAW-bilder när [Filformat] under [Inst. bildkvalitet] är inställt på [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].
- [Försköningseffekt] går inte att använda när den digitala zoomfunktionen används i stillbildstagningsläget.

TP1001975199

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Matningsläge



Välj lämpligt läge i förhållande till motivet, t.ex. enbildstagning, kontinuerlig tagning eller gaffling.

- 1 Välj / (Matningsläge) på styrratten → önskad inställning.
 - Du kan även ställa in matningsläget genom att välja MENU → (Tagning) → [Matningsläge] → [Matningsläge].
- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Enkeltagning:

Används för att ta en bild när du trycker på avtryckaren.

Kontin. tagning:

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

Sjlvtuls. (enkel) :

Används för att ta en bild efter att ett visst antal sekunder har gått sedan avtryckaren trycktes ner.

Sjlvtuls. (kont.):

Används för att ta ett angivet antal bilder efter att ett visst antal sekunder har gått sedan avtryckaren trycktes ner.

Kontin. gaffling:

Används för att ta en serie bilder medan avtryckaren hålls nedtryckt, med olika exponering för varje bild.

Enkel gaffling:

Används för att ta angivet antal bilder, en i taget, med olika exponering för varje bild.

Fokusgaffling:

Används för att ta flera bilder med olika skärpa.

Vitbalansgaffl.:

Används för att ta en serie på tre bilder med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.

DRO gaffling:

Används för att ta en serie på tre bilder med olika grad av optimering av dynamikomfånget.

Relaterade avsnitt

- [Kontin. tagning](#)
- [Sjlvtuls. \(enkel\)](#)
- [Sjlvtuls. \(kont.\)](#)
- [Kontin. gaffling](#)
- [Enkel gaffling](#)
- [Fokusgaffling](#)
- [Vitbalansgaffl.](#)
- [DRO gaffling](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Begr. matningsläge



Genom att begränsa de tillgängliga typerna av matningssätt i förväg kan du snabbare välja önskad inställning vid val av [Matningsläge].

- 1 **MENU** → (**Tagning**) → **[Matningsläge]** → **[Begr. matningsläge]** → **Sätt en bockmarkering för de matningssätt som du vill använda och välj sedan [OK].**

Typerna av matningssätt som är märkta med (bockmarkering) kommer att finnas tillgängliga att välja.

Tips

- Om du tilldelar [Växla matningsläge] till önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] ändras matningssättet varje gång du trycker på den tilldelade knappen. Genom att i förväg begränsa vilka typer av matningssätt som går att välja med [Begr. matningsläge] kan du snabbare välja ett matningsläge från den begränsade uppsättningen matningssätt.

OBS!

- Typerna av matningssätt som inte har en bockmarkering kan inte väljas med MENU eller Fn (funktion)-menyn. Om du vill välja till ett lägger du till en bockmarkering med [Begr. matningsläge].

Relaterade avsnitt

- [Matningsläge](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001980889

Kontin. tagning



Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

- 1 Välj / (Matningsläge) på styrratten → [Kontin. tagning].
 - Du kan även ställa in kontinuerlig tagning genom att välja MENU → (Tagning) → [Matningsläge] → [Matningsläge].
- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Kontin. tagning: Hi+ / Kontinuerlig tagning: Hi / Kontinuerlig tagning: Mid / Kontinuerlig tagning: Lo

De listade kontinuerliga tagningshastigheterna återspeglar kamerans skick när den levereras från fabriken.

Inställning för kontinuerlig tagning	Slutartyp: Mek. slutare	Slutartyp: Elektron. slutare *1 *2
Kontin. tagning: Hi+	Maximalt 10 bilder/sekund*3	Maximalt 30 bilder/sekund*4 *5
Kontinuerlig tagning: Hi	Maximalt 8 bilder/sekund*3	Maximalt 20 bilder/sekund*4 *5 *6
Kontinuerlig tagning: Mid	Maximalt 6 bilder/sekund*3	Maximalt 15 bilder/sekund*4 *5
Kontinuerlig tagning: Lo	Maximalt 3 bilder/sekund*3	Maximalt 5 bilder/sekund*4

*1 Detta är hastigheten när [Bländardrift i AF] är satt till [Standard]. När [Bländardrift i AF] är satt till [Fokusprioritet], kan den kontinuerliga tagningshastigheten bli lägre.

*2 Vid användning av elektroniska slutare kan du välja önskad hastighet för kontinuerlig tagning genom att välja MENU → (Tagning) → [Matningsläge] → [Kont. tagnhastigh].

*3 När bländarvärdet är större än F22 läses skärpan på inställningen för den första bilden.

*4 När [Bländardrift i AF] är satt till [Standard] eller [Tyst prioritet] och bländarvärdet är större än F22 läses skärpeinställningen vid inställningen för den första bilden.

*5 När [Fokusläge] är [Kontinuerlig AF] varierar den kontinuerliga tagningshastigheten beroende på det monterade objektivet. Se supportsidan för information om objektivkompatibilitet.

*6 När du använder den elektroniska slutaren och utför kontinuerlig tagning i formatet RAW, om [RAW-filtyp] är inställd på [Frifri kompr.] eller [Komprim.(H.Q)], kommer den kontinuerliga tagningshastigheten att vara högst 15 bilder per sekund även om [20 bilder/s] väljs i [Kont. tagnhastigh].

Antal stillbilder som går att lagra vid kontinuerlig tagning

I nedanstående tabell visas uppskattat antal lagringsbara stillbilder med [Matningsläge] inställt på [Kontin. tagning: Hi+]. Antalet kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet: [Fin]

Bildstorlek: [L:66M]

 Filformat	Slutartyp: Mek. slutare	Slutartyp: Elektron. slutare
JPEG	Cirka 1 000 bilder eller fler	Ca. 215 bilder
HEIF	Cirka 1 000 bilder eller fler	Ca. 200 bilder
RAW & JPEG (RAW: Komprimerad)	Ca. 130 bilder	Ca. 130 bilder
RAW & HEIF (RAW: Komprimerad)	Ca. 130 bilder	Ca. 130 bilder
RAW (Komprimerad)	Ca. 535 bilder	Ca. 150 bilder
RAW & JPEG (RAW: Komprim.(HQ))	Ca. 130 bilder	Ca. 60 bilder
RAW & HEIF (RAW: Komprim.(HQ))	Ca. 130 bilder	Ca. 60 bilder
RAW (Komprim.(HQ))	Ca. 215 bilder	Ca. 65 bilder
RAW & JPEG (RAW: Frifri kompr.)	Ca. 95 bilder	Ca. 55 bilder
RAW & HEIF (RAW: Frifri kompr.)	Ca. 95 bilder	Ca. 55 bilder
RAW (Frifri kompr.)	Ca. 130 bilder	Ca. 60 bilder

- Antalet bilder som går att lagra är uppskattningar baserade på tagning under följande förhållanden:
 - Omgivningstemperatur: 25 °C
 - Med ett Sony CEA-G160T CFexpress Type A-minneskort (säljs separat)
 - Antal isatta minneskort: 1

Tips

- För att fortsätta ställa in skärpan och exponeringen under kontinuerlig tagning ställer man kameran på följande sätt:
 - [ Fokusläge]: [Kontinuerlig AF]
 - [AEL med slutare]: [Av] eller [Auto]
- För att ta fler bilder under kontinuerlig tagning kan du ställa in hastigheten för kontinuerlig tagning till 15 bilder per sekund eller långsammare. Du kan ta cirka 1 000 bilder eller fler kontinuerligt i JPEG-formatet.
- Vid kontinuerlig tagning i RAW-format kommer inställning av [RAW-filtyp] på [Komprimerad] göra visningen i sökaren/bildskärmen jämnare.

OBS!

- Vid kontinuerlig tagning låses skärpan på inställningen för den första bilden när F-värdet är större än F22.
- Motivet visas inte i realtid på bildskärmen eller i sökaren när [Slutartyp] är inställd på [Mek. slutare] och vid tagning i läget [Kontin. tagning: Hi+].
- När du använder den elektroniska slutaren och utför kontinuerlig tagning i RAW-format, om [RAW-filtyp] är inställd på [Frifri kompr.] eller [Komprim.(HQ)], kommer den kontinuerliga tagningshastigheten att vara högst 15 bilder per sekund även om [20 bilder/s] väljs i [Kont. tagnhastigh].
- Hastigheten för kontinuerlig tagning sjunker när du tar bilder med blix.

Relaterade avsnitt

- [Visa återst. tag. \(stillbild\)](#)
- [Välja skärpeinställningsmetod \(Fokusläge\)](#)
- [AEL med slutare](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Kont. tagnhastigh



Används för att ställa in den kontinuerliga tagningshastigheten när den elektroniska slutaren används.

1 MENU → (Tagning) → [Matningsläge] → [Kont. tagnhastigh] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hi+(Elek. slutare):

Används för att ställa in den kontinuerliga tagningshastigheten när [Matningsläge] är inställt på [Kontin. tagning: Hi+]. ([30 bilder/s]/[20 bilder/s]/[15 bilder/s]/[10 bilder/s]/[5 bilder/s])

Hi(elek. slutare):

Används för att ställa in den kontinuerliga tagningshastigheten när [Matningsläge] är inställt på [Kontinuerlig tagning: Hi]. ([30 bilder/s]/[20 bilder/s]/[15 bilder/s]/[10 bilder/s]/[5 bilder/s])

Mid(elek. slutare):

Används för att ställa in den kontinuerliga tagningshastigheten när [Matningsläge] är inställt på [Kontinuerlig tagning: Mid]. ([30 bilder/s]/[20 bilder/s]/[15 bilder/s]/[10 bilder/s]/[5 bilder/s])

Lo(elek. slutare):

Används för att ställa in den kontinuerliga tagningshastigheten när [Matningsläge] är inställt på [Kontinuerlig tagning: Lo]. ([30 bilder/s]/[20 bilder/s]/[15 bilder/s]/[10 bilder/s]/[5 bilder/s])

OBS!

- Siffrorna i inställningsvärdenas namn anger den maximala kontinuerliga tagningshastigheten när inställningsvärdet är valt.
- När du använder den elektroniska slutaren och utför kontinuerlig tagning i RAW-format, om [RAW-filtyp] är inställd på [Frifri kompr.] eller [Komprim.(HQ)], kommer den kontinuerliga tagningshastigheten att vara högst 15 bilder per sekund även om [20 bilder/s] väljs i [Kont. tagnhastigh].

Relaterade avsnitt

- [Kontin. tagning](#)

TP1001973668

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Boost kont taghast.



Du kan tillfälligt utföra den kontinuerliga tagningen med en angiven hastighet. Genom att snabbt ändra den kontinuerliga tagningshastigheten utifrån situationen kan du begränsa användningen av kontinuerlig tagning med hög hastighet till viktiga ögonblick och minska antalet tagna bilder i övriga scener.

- 1 **MENU** → (Installation) → [Anpassa funktion] → [Inst spec.kn/ratt] → Tilldela [Bst int kon taghast] eller [Bstvx1 kon taghast] till önskad knapp och välj den kontinuerliga tagningshastigheten vid användning av [Boost kont taghast.].
 - Du kan även ange den kontinuerliga tagningshastigheten i MENU → (Tagning) → [Matningsläge] → [Bstins kon taghast].
- 2 Tryck på knappen som [Bst int kon taghast] eller [Bstvx1 kon taghast] har tilldelats och ta sedan bilden.

Inställningspunktsdetaljer

30 bilder/s

20 bilder/s

15 bilder/s

10 bilder/s

5 bilder/s

Tips

- När [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare] kan du använda [Boost kont taghast.] under kontinuerlig tagning.
- Du kan använda [Boost kont taghast.] medan du trycker ned avtryckaren halvvägs med följande inställningar.
 - [Slutartyp] är inställt på [Elektron. slutare] och [Matningsläge] är inställt på [Kontin. tagning].
 - [Slutartyp] är inställd på [Mek. slutare], [Matningsläge] är inställt på [Kontin. tagning] och [Anti-flickertagn.] är inställd på [Av].
- Vid fotografering med [Boost kont taghast.] används den elektroniska slutaren.
- Om du använder [Boost kont taghast.] under kontinuerlig tagning delas uppspelningsgruppen före och efter ökningen av den kontinuerliga tagningshastigheten.
- I [Reg. anp. tagnsinst.] kan du registrera [Boost kont taghast.] i stället för matningsläget. I så fall kan den kontinuerliga tagningshastigheten ställas in separat från [Bstins kon taghast].
- Genom att använda [Reg. anp. tagnsinst.] går det att ändra övriga tagningsinställningar och samtidigt utföra [Bstins kon taghast].

OBS!

- Om du använder [Boost kont taghast.] under kontinuerlig tagning och ändrar hastigheten för kontinuerlig tagning på följande sätt kan kontinuerlig tagning avbrytas.

Växlar från låg till hög hastighet:

- När [RAW-filtyp] är inställd på [Komprimerad]: Växla till 30 bilder per sekund eller högre
- När [RAW-filtyp] är inställd på [Komprim.(HQ)] eller [Frlfri kompr.]: Växla till 15 bilder per sekund eller högre

Växlar från hög till låg hastighet:

- När [RAW-filtyp] är inställd på [Komprimerad]: Växla till 20 bilder per sekund eller lägre
- När [RAW-filtyp] är inställd på [Komprim.(HQ)] eller [Frfri kompr.]: Växla till 10 bilder per sekund eller lägre

Relaterade avsnitt

- [Kontin. tagning](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001980890

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Inst. förtagning



Du kan börja ta bilder strax innan du trycker ned avtryckaren vid användning av kontinuerlig tagning. Kameran börjar ta stillbilder och fortsätter ta stillbilder så länge du håller avtryckaren halvvägs nedtryckt eller när du trycker på en specialknapp (förtagning) och bilder som tagits från det angivna antalet sekunder innan avtryckaren trycks ned helt lagras i efterhand.

[Förtagning] kan endast användas när [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare] och körläget är inställt på [Kontin. tagning] eller när funktionen [Boost kont taghast.] används.

1 MENU → (Tagning) → [Matningsläge] → [Inst. förtagning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Förtagning:

Används för att välja om förtagningsfunktionen ska användas. ([På]/[Av])

Insp.tid förtagning:

Används för att ange antalet sekunder att gå tillbaka vid användning av förtagningsfunktionen. ([0.03 sekunder] – [1.0 sekunder])

Startutl. förtagning:

Används för att ange knappen för att utföra förtagningsfunktionen. ([Knpp intr. Halvv]/[Knapp tilld. AF]/[Båda giltiga])

Om [Knapp tilld. AF] eller [Båda giltiga] har ställts in kan förtagningsfunktionen utföras genom att trycka på knappen som AF På-funktionen har tilldelats med [Inst spec.kn/ratt].

Om [AF m.avtryckare] är satt till [På] kommer förtagning att utföras när avtryckaren trycks ned halvvägs, oavsett inställningen av [Startutl. förtagning]. Om du inte vill utföra förtagning med avtryckaren ska du göra följande inställning.

- MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [AF m.avtryckare] → [Av].
- Ställ in [Startutl. förtagning] på [Knapp tilld. AF].

Tips

- Om du använder funktionen [Visa återst. tag.] kommer visningen av den kvarvarande tagningskapaciteten att vara en vägledning för förtagningens tillstånd. Den kvarvarande tagningskapaciteten minskar under förtagningen och blir konstant efter att den tid som ställts in i [Insp.tid förtagning] har löpt ut. När förtagningen stoppas återställs den kvarvarande tagningskapaciteten.
- Bilder som tas under förtagning och bilder som tas efter det att avtryckaren tryckts ned finns i samma grupp när de spelas upp. Bilder som visas med en (förtagning)-ikon på uppspelningsskärmen är bilder som togs under förtagningen.

OBS!

- Även om [Insp.tid förtagning]-inställningen är densamma kommer antalet tagna bilder att skilja sig åt om den kontinuerliga tagningshastigheten skiljer sig åt.
- När [Förtagning] är inställt på [På] är den lägsta slutarhastigheten 1/8 sekund.
- Beroende på kombinationen av kontinuerlig tagningshastighet och inställningarna för bildkvalitet kan det hända att det inte går att ta bilder retroaktivt under det antal sekunder som ställts in i [Insp.tid förtagning].
- Under förtagning kan inte [Autoförst. i MF] användas.
- När skärpeinställningssättet är AF-C (Kontinuerlig AF) trots att [Fulltids-DMF] är satt till [På] kan du inte ställa in skärpan med skärpeinställningsringen på objektivet medan förtagningsfunktionen pågår.

- Förtagningsfunktionen går inte att använda i följande fall:
 - Under skärpeinställning med förstoring
- När den kontinuerliga tagningshastigheten är hög tenderar kamerans temperatur att stiga. Beroende på omgivningstemperaturen kan det därför hända att förtagningen stoppas för att skydda kameran. I så fall visas ikonen  (förtagning ej tillgänglig), vilket indikerar att kamerans temperatur stiger.

Relaterade avsnitt

- [Slutartyp](#)
- [Kontin. tagning](#)
- [Boost kont taghast.](#)
- [Visa återst. tag. \(stillbild\)](#)
- [Val/memo vid tagn](#)

TP1001980891

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Val/memo vid tagn



Vid kontinuerlig tagning eller intervalltagning går det att ställa in en automatisk gradering (rangordning) för den första bilden eller automatiskt infoga en delningsram före den första bilden.

Det går även att ställa in en annan gradering för den första bild som tas efter att avtryckaren tryckts ned fullständigt vid användning av [Förtagning].

1 MENU → (Tagning) → [Tagningsaltn.] → [Val/memo vid tagn] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Övre bild:

Används för att ställa in om det automatiskt ska sättas en gradering för den första bilden eller om en delningsram ska infogas före den första bilden vid kontinuerlig tagning. ([Av]/[Deln. ram ()]/[Klassifi. ()] – [Klassifi. ()])

Släpp avt. förtagning:

Används för att ställa in om det automatiskt ska sättas en gradering för den första bild som tas efter det att avtryckaren tryckts ned fullständigt vid användning av [Förtagning]. ([Av]/[Klassifi. ()] – [Klassifi. ()])

Relaterade avsnitt

- [Inst. förtagning](#)
- [Klassificering](#)
- [Ställa in metod för att hoppa mellan bilder \(Inst. hoppa bild\)](#)

TP1001980892

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Sjlvutls. (enkel)



Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned. Använd 5- eller 10-sekunderssjlvutlösaren när du själv vill vara med i bilden, och 2-sekunderssjlvutlösaren för att minska risken för skakningsoskärpa som orsakas av att man trycker på avtryckaren.

- 1 Tryck på  /  (Matningsläge) på styrratten → [Sjlvutls. (enkel)].**
 - Du kan även ställa in matningsläget genom att välja MENU →  (Tagning) → [Matningsläge] → [Matningsläge].
- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.**
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.**

Sjlvutlösarlampen börjar blinka, det hörs ett pip, och en bild tas efter det inställda antalet sekunder.

Menypunktsdetaljer

Används för att ställa in antalet sekunder tills bilden tas efter det att man trycker på avtryckaren.

 **10 Sjlvutlösare (enkel): 10 sek**

 **5 Sjlvutlösare (enkel): 5 sek**

 **2 Sjlvutlösare (enkel): 2 sek**

Tips

- Tryck en gång till på avtryckaren eller tryck på  /  (Matningsläge) på styrratten för att stoppa självutlösarens nedräkning.
- Tryck på  /  (Matningsläge) på styrratten och välj  (Enkeltagning) för att stänga av självutlösaren.
- Ställ in [Ljudsignal(tagning)] på [Av] för att stänga av pipljudet som hörs när självutlösaren räknar ned.
- För att använda självutlösaren i gafflingsläget ska du sätta matningsläget till gaffling och sedan välja MENU →  (Tagning) → [Matningsläge] → [Gafflingsinst.] → [Sjlvutl. vid gaffling].

Relaterade avsnitt

- [Fn-menyinst. \(stillbild/film\)](#)
- [Ljudsignal\(tagning\)](#)

TP1001935855

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Sjlvutls. (kont.)



Används för att ta inställt antal bilder med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned. Sedan går det att välja den bästa bilden bland bilderna som tagits.

- 1 Tryck på / (Matningsläge) på styrratten → [Sjlvutls. (kont.)].
 - Du kan även ställa in matningsläget genom att välja MENU → (Tagning) → [Matningsläge] → [Matningsläge].

- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.

Sjlvutlösarlampen börjar blinka, det hörs ett pip, och bilder tas efter det inställda antalet sekunder. Det inställda antalet bilder tas i en följd.

Menypunktsdetaljer

Kameran tar till exempel 3 bilder 10 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren när [Sjlvut. (kont.): 10 sek. 3 bilder] är valt.

- Sjlvut. (kont.): 10 sek. 3 bilder
- Sjlvut. (kont.): 10 sek. 5 bilder
- Sjlvutlösare(kont.): 5 sek. 3 bild.
- Sjlvutlösare(kont.): 5 sek. 5 bild.
- Sjlvutlösare(kont.): 2 sek. 3 bild.
- Sjlvutlösare(kont.): 2 sek. 5 bild.

Tips

- Tryck en gång till på avtryckaren eller tryck på / (Matningsläge) på styrratten för att stoppa självutlösarens nedräkning.
- Tryck på / (Matningsläge) på styrratten och välj (Enkeltagning) för att stänga av självutlösaren.

Relaterade avsnitt

- [Fn-menyinst. \(stillbild/film\)](#)

TP1001935854

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Kontin. gaffling



Används för att ta en serie bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare. Sedan går det att välja den bild som passar bäst för ditt syfte efter tagningen.

- 1 Tryck på  /  (Matningsläge) på styrratten → [Kontin. gaffling].**
 - Du kan även ställa in matningsläget genom att välja MENU →  (Tagning) → [Matningsläge] → [Matningsläge].
- 2 Välj önskat exponeringsvärde och antalet bilder du vill ta med hjälp av styrratten.**
 - När man ställer in tagning av två bilder går det att välja om exponeringen ska justeras mot + (översidan) eller - (undersidan).
 - [Gafflingsinst.]-menyn går att visa med höger sida på styrratten.
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.**
 - Håll avtryckaren nedtryckt tills hela gafflingen är klar.

Menypunktsdetaljer

Exponeringsvärde:

Ställer in hur mycket exponeringsvärdet ska justeras med under gaffling.

Antal tagningar:

Ställer in antalet bilder som ska tas under gaffling.

Tips

- Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.

OBS!

- När [ISO AUTO] är valt i [Manuell expon.]-läget ändras exponeringen genom att ISO-värdet ändras. Om något annat än [ISO AUTO] är valt, ändras exponeringen genom att slutartiden ändras.
- När exponeringen kompenseras flyttas exponeringen baserat på det kompenserade värdet.
- Gaffling går inte att använda i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
- När blixten används utförs blyxtgaffling, varvid mängden blyxtljus ändras, även om [Kontin. gaffling] är valt. Tryck ner avtryckaren för varje bild.

Relaterade avsnitt

- [Gafflingsinst.](#)

- Indikatorer som visas vid gaffling
- Fn-menyinst. (stillbild/film)

TP1001935853

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Enkel gaffling



Används för att ta en serie bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare. Sedan går det att välja den bild som passar bäst för ditt syfte efter tagningen. Eftersom bara en enda bild tas varje gång man trycker ner avtryckaren, går det att justera skärpan och bildkompositionen för varje bild.

- 1 Välj / (Matningsläge) på styrratten → [Enkel gaffling].**
 - Du kan även ställa in matningsläget genom att välja MENU → (Tagning) → [Matningsläge] → [Matningsläge].
- 2 Välj önskat exponeringsvärde och antalet bilder du vill ta med hjälp av styrratten.**
 - När man ställer in tagning av två bilder går det att välja om exponeringen ska justeras mot + (översidan) eller - (undersidan).
 - [Gafflingsinst.]-menyn går att visa med höger sida på styrratten.
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.**
 - Tryck ner avtryckaren för varje bild.

Menypunktsdetaljer

Exponeringsvärde:

Ställer in hur mycket exponeringsvärdet ska justeras med under gaffling.

Antal tagningar:

Ställer in antalet bilder som ska tas under gaffling.

OBS!

- När [ISO AUTO] är valt i [Manuell expon.]-läget ändras exponeringen genom att ISO-värdet ändras. Om något annat än [ISO AUTO] är valt, ändras exponeringen genom att slutartiden ändras.
- När exponeringen kompenseras flyttas exponeringen baserat på det kompenserade värdet.
- Gaffling går inte att använda i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]

Relaterade avsnitt

- [Gafflingsinst.](#)
- [Indikatorer som visas vid gaffling](#)
- [Fn-menyinst. \(stillbild/film\)](#)

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Indikatorer som visas vid gaffling

I sökaren

Gaffling med omgivande belysning*

3 bilder i steg om 0,3 EV

Exponeringskompensation $\pm 0,0$ EV



På bildskärmen (Visa all info eller Histogram)

Gaffling med omgivande belysning*

3 bilder i steg om 0,3 EV


Exponeringskompensation $\pm 0,0$ EV



Blixtgaffling

3 bilder i steg om 0,7 EV

Blixtkompensation -1,0 EV




På bildskärmen (För sökare)

Gaffling med omgivande belysning* (den övre indikatorn)

3 bilder i steg om 0,3 EV

Exponeringskompensation $\pm 0,0$ EV



Blixtgaffling (den undre indikatorn)

3 bilder i steg om 0,7 EV

Blixtkompensation -1,0 EV



* Omgivande belysning: En generell benämning på annat ljus än blixtljus, inklusive naturligt ljus, glödlampsbelysning och lysrörbelysning. Medan blixtljus bara blixtrar till ett kort ögonblick är den omgivande belysningen konstant.

Tips

- Vid gaffling visas guidemarkörer som anger antalet bilder som ska tas över/under gafflingsindikatorn.
- När gafflingen påbörjas släcks guidemarkörerna efter hand som kameran lagrar bilder.

Fokusgaffling



Kontinuerlig tagning utförs automatiskt med olika skärpa. Denna funktion går att använda för att ta bilder med sammantagna skärpedjupsbilder som är i skärpa på alla punkter (fokusseparatoring) eller för att välja optimal skärpeposition bland flera bilder.

1 Välj / (Matningsläge) på styrratten → [Fokusgaffling].

- Du kan även ställa in fokusgaffling genom att välja MENU →  (Tagning) → [Matningsläge] → [Matningsläge].

2 Tryck på höger sida på styrratten och ställ in [Stegbredd] och [Antal tagningar].

- Stegbredd: Används för att välja i vilken grad skärpan ska flyttas inom ett område från 1 till 10. Ju högre nummer, desto mer flyttas skärpan.
- Antal tagningar: Ställer in antalet bilder som tagits med en utlösning inom ett område från 2 till 299 för varje position.

3 Flytta markören till den första nummerpositionen och tryck till höger på styrratten för att öppna [Inst. fokusgaffling]. Välj sedan [Fokusgafflingsordn.].

- [0→+]: Skärpan flyttas från den nuvarande positionen mot oändligt avstånd. När skärpan kommer till oändligt avstånd avslutas inspelningen även om det inställda antalet bilder inte har uppnåtts.
- [0→→+]: Tar tre bilder i ordningen nuvarande fokusposition, främre fokus och bakre fokus. I detta steg gäller inte antalet bilder som är inställda i steg 2.
- Du kan även ställa in [Fokusgafflingsordn.] från [Matningsläge] → [Gafflingsinst.] → [Inst. fokusgaffling] → [Fokusgafflingsordn.].

4 Tryck ned avtryckaren när du vill fotografera.

Tips

- Värdet [Stegbredd] är ett relativt värde och fokusintervallet varierar beroende på olika fotograferingsförhållanden, t.ex. objektivets bländare och den inledande placeringen av skärpa. Vi rekommenderar att du tar en provbild för att hitta rätt bredd på skärpan.
- [Tagningsintervall], [Exponeringsutjäm.] och [Dest spara fokusgaffl] för fokusgaffling kan ställas in från [Gafflingsinst.].

OBS!

- Om kameran eller objektivet rör sig under tagningen med hjälp av fokusgaffling kan det hända att fokusseparatoring inte lyckas. Använd ett stativ vid tagning för fokusseparatoring.

Relaterade avsnitt

- [Gafflingsinst.](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Vitbalansgaffl.



Används för att ta en serie på tre bilder med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.

- 1 Välj / (Matningsläge) på styrratten → [Vitbalansgaffl.].**
 - Du kan även ställa in matningsläget genom att välja MENU → (Tagning) → [Matningsläge] → [Matningsläge].
- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.**
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.**

Menypunktsdetaljer

Vitbalansgaffling: Lo:

Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i vitbalansen (inom ett område på 10 MK⁻¹*).

Vitbalansgaffling: Hi:

Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i vitbalansen (inom ett område på 20 MK⁻¹*).

* MK⁻¹ är en enhet som anger förmågan för kulörtemperaturkonverteringsfilter, och betecknar samma värde som enheten "mired".

Tips

- Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.

Relaterade avsnitt

- [Gafflingsinst.](#)
- [Fn-menyinst. \(stillbild/film\)](#)

TP1001966874

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

DRO gaffling



Det går att lagra upp till tre bilder med olika värde för optimeringen av dynamikomfånget.

- 1 Välj / (Matningsläge) på styrratten → [DRO gaffling].
 - Du kan även ställa in matningsläget genom att välja MENU → (Tagning) → [Matningsläge] → [Matningsläge].
- 2 Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.
- 3 Ställ in skärpan och ta bilden.

Menypunktsdetaljer

DRO-gaffling: Lo:

Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i värdet för optimeringen av dynamikomfånget (Lv 1, Lv 2, och Lv 3).

DRO-gaffling: Hi:

Används för att ta en serie på tre bilder med stora ändringar i värdet för optimeringen av dynamikomfånget (Lv 1, Lv 3, och Lv 5).

Tips

- Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.

Relaterade avsnitt

- [Gafflingsinst.](#)
- [Fn-menyinst. \(stillbild/film\)](#)

TP1001935859

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Gafflingsinst.



Ställer in tagning med självutlösare, tagningsordningen för exponeringsgaffling/vitbalansgaffling och tagningsmetoden för fokusgaffling i gafflingsläget.

1 MENU → (Tagning) → [Matningsläge] → [Gafflingsinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Självutl. vid gaffling:

Används för att ställa in om självutlösaren ska användas eller ej under gaffling. Används även för att ställa in antalet sekunder från det att avtryckaren trycks ned tills slutaren utlöses när självutlösaren används.

(Av/2 s/5 s/10 s)

Gafflingsordn.:

Används för att ställa in tagningsordningen för exponeringsgaffling och vitbalansgaffling.

(0→--→+/-→0→+)

Fokusgafflingsordn.:

Ställer in tagningsordningen för fokusgaffling. ([0→+]/[0→--→+])

Exponeringsutjäm.:

Ställer in om exponeringen automatiskt ska justeras under tagning med fokusgaffling. ([På]/[Av])

Tagningsintervall:

Ställer in tagningsintervallet vid tagning med fokusgaffling. ([Kortast]/[1 s]/[2 s]/[3 s]/[5 s]/[10 s]/[15 sek]/[30 s])

Dest spara fokusgaffl.:

Ställer in mappen som bilderna sparas till för stillbilder som tagits med fokusgaffling. ([Aktuell mapp]/[Ny mapp])

OBS!

- När [0→--→+] väljs för [Fokusgafflingsordn.] är antalet bilder som tas med fokusgaffling fast inställt på tre.

Relaterade avsnitt

- [Kontin. gaffling](#)
- [Enkel gaffling](#)
- [Vitbalansgaffl.](#)
- [DRO gaffling](#)
- [Fokusgaffling](#)

TP1001966875

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Självutlösare (film)



Det går att börja spela in filmer med hjälp av självutlösaren när man filmar.

1 Tryck på / (Matningsläge) på styrratten.

Inställningsskärmen [ Självutlösare] visas.

- Du kan även ställa in matningsläget genom att välja MENU →  (Tagning) → [Tagningsaltn.] → [ Självutlösare].

2 Välj [På] med styrratten och ställ in önskad nedräkningstid.

- Fördörjning inspelningsstart: Ställer in nedräkningstiden tills filminspelningen startar. (3 s/5 s/10 s)
- Upprepning: Ställer in om filmens självutlösare ska upprepas. (Upprepa/En gång)
Om man väljer [Upprepa] aktiveras filmens självutlösare upprepade gånger även efter det att filminspelningen är slutförd. Om man väljer [En gång] avbryts filmens självutlösare när filminspelningen är slutförd och kameran återgår till det vanliga standbyläget för filminspelning.

3 Ställ in skärpan och tryck på knappen MOVIE (film).

När nedräkningen visas på standbyskärmen för inspelning blinkar självutlösarlampan, ett pip hörs och inspelningen startar efter det angivna antalet sekunder.

- Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta inspelningen.

Menypunktsdetaljer

På:

Självutlösarfunktionen för filmer används.

Av:

Självutlösarfunktionen för filmer används inte.

Tips

- För att avbryta självutlösaren trycker du en gång till på knappen MOVIE eller trycker på knappen som funktionen [ Självutlösare] är tilldelad till.

OBS!

- Om du trycker på knappen MOVIE i stillbildstagningsläget för att starta filminspelningen fungerar inte [ Självutlösare].

TP1001977125

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Intervalltagnfunk.



Du kan automatiskt ta en serie stillbilder med ett tagningsintervall och det antal bilder som du ställt in i förväg (Intervalltagning). Du kan sedan skapa en intervallfilm av stillbilderna som tagits med intervalltagning med hjälp av datorprogramvaran Imaging Edge Desktop (Viewer).

För mer information om intervalltagning, se supportsidan för Imaging Edge Desktop.
<https://www.sony.net/disoft/help/>

Se " [Inst. tidsfördr.](#) " för mer information om intervallfilmer som är inspelade med denna kamera.

- 1 MENU → (Tagning) → [Matningsläge] → [Intervalltagnfunk.] → [Intervalltagning] → [På].
- 2 MENU → (Tagning) → [Matningsläge] → [Intervalltagnfunk.] → Välj ett alternativ som du vill ställa in och välj sedan önskad inställning.
- 3 Tryck på avtryckaren.
Tagningen startar när den tid som angetts för [Starttid för tagning] har gått.
 - Kameran återgår till standbyskärmen för intervalltagning när antalet bilder som angetts för [Antal tagningar] har tagits.

Menypunktsdetaljer

Intervalltagning:

Anger om intervalltagning ska användas. ([Av]/[På])

Starttid för tagning:

Ställer in tiden från det att du trycker på avtryckaren tills intervalltagningen börjar. (1 sekund till 99 minuter 59 sekunder)

Tagningsintervall:

Ställer in tagningsintervall (tiden från det att en exponering börjar tills det att exponeringen för nästa bild startar). (1 sekund till 60 sekunder)

Antal tagningar:

Ställer in antalet bilder för intervalltagning. (1 bild till 9 999 bilder)

Känsl. för AE-spårn.:

Ställer in följningskänslighet för den automatiska exponeringen i förhållande till ändringar i ljusstyrkan vid intervalltagning. Om du väljer [Låg] kommer exponeringsändringarna att bli jämnare under intervalltagning. ([Hög]/[Mellan]/[Låg])

Slutartyp i intervall:

Ställer in slutartyp som ska användas vid intervalltagning. ([Mek. slutare]/[Elektron. slutare])

Tagningsint.prioritet:

Används för att ställa in om tagningsintervallet ska prioriteras när exponeringsläget är inställt på [Autoprogram] eller [Bländarprioritet] och slutartiden blir längre än den tid som angetts som [Tagningsintervall]. ([Av]/[På])

Tips

- Om du trycker på avtryckaren under intervalltagning, avslutas intervalltagningen och kameran återgår till standbyskärmen för intervalltagning.
- För att återgå till det vanliga tagningsläget sätter du [Intervalltagning] till [Av].
- Om du trycker på en knapp som tilldelats en av följande funktioner när tagningen börjar kommer funktionen att vara aktiv under intervalltagningen även om du inte håller knappen intryckt.
 - [AEL intryckt]
 - [Spot-AEL]
 - [Håll AF/MF-väljare]
 - [Regist. AF-omr. intr.]
 - [AWB-lås intryckt]
 - Håll FEL-låsning
 - Håll FEL-låsn./AEL
- När [Visa som grupp] är [På] visas stillbilder som är tagna med intervalltagning i grupper.
- Stillbilder som är tagna med intervalltagning kan spelas upp kontinuerligt på kameran. Om du har för avsikt att skapa en film av stillbilderna kan du förhandsgranska resultatet.

OBS!

- Du kanske inte kan spela in det inställda antalet bilder beroende på batterinivån och mängden ledigt utrymme på inspelningsmediet. Mata ström via USB under tagningen och använd ett minneskort med tillräckligt utrymme.
- När tagningsintervallet är kort kan det hända att kameran blir varm. Beroende på den omgivande temperaturen kan det hända att det inte går att lagra det inställda antalet bilder eftersom kameran kan stoppa inspelningen för att skydda utrustningen.
- Under intervalltagning (inklusive tiden mellan det att du trycker ner avtryckaren och tagningen startar) kan du inte använda den särskilda tagnings-skärmen eller MENU-skärmen. Det går dock att justera vissa inställningar som slutartid med den anpassade ratten eller styrratten.
- Snabbgranskningen visas inte vid intervalltagning.
- [Slutartyp i intervall] är inställt på [Elektron. slutare] som standard, oavsett inställningen för [Slutartyp].
- Intervalltagning går inte att använda i följande fall:
 - När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto]
 - [Mitttag. bildp.just] är inställt på något annat än [Av].
 - När punkten [Tagning m brusred.] är inställd på [På]
 - När punkten [Tagning för HDR] är inställd på [På]

Relaterade avsnitt

- [Kont. upps. interv](#)
- [Använda kameran med strömförsörjning via USB](#)

TP1001970818

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Mltag. bildp.just



Det går att skapa bilder med en högre upplösning än vad som är möjligt med vanlig bildtagning genom att ta fyra eller sexton RAW-bilder och sedan kombinera dem på en dator. Detta är praktiskt för att ta stillbilder av konst eller arkitektur. För att kunna kombinera flera RAW-bilder krävs särskild programvara.

Se först till att kameran inte är ansluten till en smartphone.

I detta avsnitt beskrivs hur man ansluter kameran till en dator via en USB-kabel.

1 Anslut USB Type-C-uttaget på kameran till datorn med en USB-kabel (finns att köpa i handeln). Välj sedan [Fjärrtagning] på skärmen som visas på kameran.

- Endast USB Type-C-terminalen i USB PORT 1 stödjer SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). Vi rekommenderar att du använder USB PORT 1 när du ansluter kameran till en dator.

2 Starta Imaging Edge Desktop (Remote) på datorn.

3 Säkra kameran med ett stativ. Utför [Mltag. bildp.just] med Imaging Edge Desktop (Remote).

Kameran tar det valda antalet RAW-bilder med valt intervall. Bilderna lagras på datorn tillsammans med den kombinerade bilden.

- Försök att undvika att kameran skakar eller att motivet blir suddigt.
- Fyra eller sexton RAW-bilder lagras med samma inställningar. Det går inte att ändra inställningarna i intervallet mellan tagningarna.
- Du kan avbryta inspelningen genom att trycka i mitten på styrratten under intervallet mellan inspelningarna.
- Om du inte tänker använda blix (säljs separat) ska du välja det kortaste intervallet i Imaging Edge Desktop (Remote). Om du använder en blix ställ in intervallet enligt uppladdningstiden för blixten.
- Om du har ställt in [Dest. för spara stillb.] under [Fjärrtagningsinställ.] till [Endast kamera] importerar du de fyra eller sexton lagrade RAW-bilderna på datorn och slår sedan samman dem med Imaging Edge Desktop (Viewer).

Tips

- Förutom USB-anslutning finns det även andra sätt att ansluta kameran till en dator: Wi-Fi-anslutning via en åtkomstpunkt och Wi-Fi Direct-anslutning. Se ”[Styra kameran via en dator \(Fjärrtagningsfunk.\)](#)” för detaljer om respektive anslutningsmetod.
- Det kan ta lång tid att överföra de tagna bilderna när man använder fjärrstyrd tagning via en Wi-Fi-anslutning. Vi rekommenderar att du sätter [Dest. för spara stillb.] under [Fjärrtagningsinställ.] till [Endast kamera] eller använder en kabelanslutning i stället.
- Du kan även utföra [Mltag. bildp.just] på själva kameran utan att använda Imaging Edge Desktop (Remote). Välj MENU → (Tagning) → [Samm. RAW-tag] → [Mltag. bildp.just], ställ in tagningsintervallet samt antalet bilder och ta bilderna. Du kan importera de tagna RAW-bilderna till datorn och kombinera dem med Imaging Edge Desktop (Viewer). Om du inte tänker använda Imaging Edge Desktop (Remote) för tagning kan du använda en trådlös fjärrkontroll (säljs separat) eller självutlösaren för att undvika kameraskakningar och att motivet blir suddigt.

OBS!

- Om kameran skakar och motivet blir suddigt kan kanske inte RAW-bilder som tagits med [Mltag. bildp.just] kombineras ordentligt. Även om motivet är stilla, om en person i närheten flyttar eller föremål flyttas, kan kanske RAW-bilder inte kombineras ordentligt eftersom belysningen för motivet kan ändras.

- RAW bilder som tagits med [Mltag. bildp.just] går inte att kombinera med hjälp av kameran. Använd Imaging Edge Desktop (Viewer) för att kombinera bilderna.
- I [Mltag. bildp.just] är vissa inställningar låsta enligt följande:
 - [ Filformat] under [Inst. bildkvalitet]: [RAW]
 - [RAW-filtyp] under [Inst. bildkvalitet]: [Frlfri kompr.]
- Vid tagning i [Mltag. bildp.just]-läget går det inte att välja [Mek. slutare] under [Slutartyp].
- I [Mltag. bildp.just] fungerar inte bulb-tagning.
- När du tar bilder i läget [Mltag. bildp.just] blir blixtsynkroniseringshastigheten långsammare. Blixtsynkroniseringshastigheten kommer att vara 1/50 sekund när [ Exponeringssteg] är inställt på [0,3 EV] och 1/45 sekund när [ Exponeringssteg] är inställt på [0,5 EV].
- Vid tagning i [Mltag. bildp.just]-läget kan du inte använda den optiska trådlösa blixten.
- Om tagningsläget är satt till ett annat läge än P/A/S/M går det inte att utföra [Mltag. bildp.just].
- Om du använder en monteringsadapter kan det hända att tagningsintervallet blir längre.

Relaterade avsnitt

- [Styra kameran via en dator \(Fjärrtagningsfunk.\)](#)

TP1001969740

Inst. tag brusred.



Du kan skapa bilder med en lägre nivå av brus än vad som är möjligt vid normal tagning genom att ta 4 till 32 RAW-bilder och sedan kombinera dem på en dator. För att kunna kombinera flera RAW-bilder krävs särskild programvara.

- 1 MENU** → (Tagning) → [Samm. RAW-tag] → [Inst. tag brusred.] → [Tagning m brusred.] → [På].
- 2 MENU** → (Tagning) → [Samm. RAW-tag] → [Inst. tag brusred.] → Välj ett alternativ som du vill ställa in och välj sedan önskad inställning.
- 3 Tryck på avtryckaren.**
Det angivna antalet RAW-bilder kommer att tas kontinuerligt.

Menypunktsdetaljer

Tagning m brusred.:

Används för att ange om tagning med brusreducering ska användas. ([På]/[Av])

RAW-filtyp:

Används för att ange filformatet för RAW-bilder som tas vid tagning med brusreducering. ([Frlfri kompr.]/[Komprim. (HQ)])/[Komprimerad])

Antal tagningar:

Används för att ange antalet bilder som tas vid tagning med brusreducering. ([4 tagn.]/[8 tagn.]/[16 tagn.]/[32 tagn.]

Tips

- Du kan importera de tagna RAW-bilderna till en dator och kombinera dem med Imaging Edge Desktop (Viewer).
- Du kan även utföra [Tagning m brusred.] med hjälp av Imaging Edge Desktop (Remote).
- För närmare information om hur man använder Imaging Edge Desktop, se följande supportwebbplats.
<https://www.sony.net/dics/crsnr/>

OBS!

- RAW bilder som tagits med [Tagning m brusred.] går inte att kombinera med hjälp av kameran. Använd Imaging Edge Desktop (Viewer) för att kombinera bilderna.
- Antalet RAW-bilder som är inställt i [Antal tagningar] tas alla med samma inställningar.
- Vid användning av [Tagning m brusred.] är inställningarna låsta enligt följande.
 - [Filformat] under [Inst. bildkvalitet]: [RAW]
 - [RAW-filtyp] under [Inst. bildkvalitet]: filtypen som är inställd i [RAW-filtyp] under [Inst. tag brusred.]
 - [Blixtläge]: [Blixt av]
- Skärpeinställningen låses till positionen för den första bilden.
- Om det inte finns tillräckligt med utrymme i internminnet för buffring för det antal bilder som är inställt under [Antal tagningar] går det inte att börja ta bilder. Kontrollera den kvarvarande minneskapaciteten för buffring med [Visa återst. tag.].

- Bulb-tagning går inte att utföra vid användning av [Tagning m brusred.] -.
- Slutartiden kan inte sättas längre än 1/30 sekund när [Tagning m brusred.] - används.
- Om tagningsläget är satt till ett annat läge än P/A/S/M går det inte att utföra [Tagning m brusred.] -.

TP1001980893

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Tagn. för HDR-inst.



Du kan skapa bilder med ett högt dynamiskt område som inte kan uppnås med normal tagning genom att kontinuerligt ta 4 till 32 RAW-bilder och sedan kombinera dem på en dator. För att kunna kombinera flera RAW-bilder krävs särskild programvara.

- 1 **MENU** → (Tagning) → [Samm. RAW-tag] → [Tagn. för HDR-inst.] → [Tagning för HDR] → [På].

Inställningsskärmen [Tagning för HDR] visas.

- 2 **Tryck på styrrattens högra sida och ställ in [Dynam. område], [Expon.kompens.] och [Antal tagningar].**

- **Dynam. område:** Ställer in förhållandet för att utöka det dynamiska området. ([AUTO]/[Nivå 1]/[Nivå 2]/[Nivå 3])
- **Expon.kompens.:** Ställer in bildens ljusstyrka.
- **Antal tagningar:** Ställer in antalet bilder som ska tas för HDR. ([4 tagn.]/[8 tagn.]/[16 tagn.]/[32 tagn.])

- 3 **Gå tillbaka till standby-skärmen för tagning och justera sedan fokus och tryck på avtryckaren.**

Det angivna antalet RAW-bilder med olika ljusstyrka kommer att tas kontinuerligt.

Menypunktsdetaljer

Tagning för HDR:

Ställer in om tagning för HDR ska utföras. ([På]/[Av])

RAW-filtyp:

Ställer in filformatet för RAW-bilder som tas med HDR-tagning. ([Frlfri kompr.]/[Komprim.(HQ)]/[Komprimerad])

Tips

- Varje gång som du trycker på Fn (funktion)-knappen på inställningsskärmen [Tagning för HDR] växlar den förhandsgranskade bilden i ordningen "aktuell exponering → exponering för plussidan → exponering för minussidan". Det exponeringsintervall som syns på förhandsgranskningsskärmen är dock -3,0EV till +3,0EV för den kombinerade exponeringen av [Expon.kompens.] och [Dynam. område]. Om du ställer in värden utanför detta intervall kommer ljusstyrkan inte att återspeglas på förhandsgranskningsskärmen utan i den inspelade bilden.
- Alla inställningsobjekt kan döljas genom att trycka på styrrattens högra sida medan markören är placerad över [Antal tagningar] på inställningsskärmen [Tagning för HDR], vilket gör det lättare att kontrollera bilden.
- Du kan importera de tagna RAW-bilderna till en dator och kombinera dem med Imaging Edge Desktop (Viewer).
- Du kan även utföra [Tagning för HDR] med hjälp av Imaging Edge Desktop (Remote).
- För närmare information om hur man använder Imaging Edge Desktop, se följande supportwebbplats.
<https://www.sony.net/dics/crshdr/>

OBS!

- RAW bilder som tagits med [Tagning för HDR] går inte att kombinera med hjälp av kameran. Använd Imaging Edge Desktop (Viewer) för att kombinera bilderna.
- Vid användning av [Tagning för HDR] är inställningarna låsta enligt följande.

- [ Filformat] under [Inst. bildkvalitet]: [RAW]
- [RAW-filtyp] under [Inst. bildkvalitet]: filtypen som är inställd i [RAW-filtyp] under [Tagn. för HDR-inst.]
- [Blixtläge]: [Blixt av]

- Skärpeinställningen låses till positionen för den första bilden.
- Beroende på tagningsinställningarna kan det hända att det inte går att fotografera med den nivå av dynamiskt område som anges i [Dynam. område].
- Om det inte finns tillräckligt med utrymme i internminnet för buffring för det antal bilder som är inställt under [Antal tagningar] går det inte att börja ta bilder. Kontrollera den kvarvarande minneskapaciteten för buffring med [ Visa återst. tag.].
- Bulb-tagning går inte att utföra vid användning av [Tagning för HDR]-.
- Slutartiden kan inte sättas längre än 1/30 sekund när [Tagning för HDR]- används.
- Om tagningsläget är satt till ett annat läge än P/A/S/M går det inte att utföra [Tagning för HDR].

TP1002102222

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Växla JPEG/HEIF



Används för att växla filformat (JPEG / HEIF) för den stillbild som ska tas.

JPEG-formatet är mycket spritt. Du kan visa och redigera JPEG-filer i olika miljöer. HEIF-formatet har hög komprimeringseffektivitet. Kameran kan spela in med hög bildkvalitet och små filstorlekar i HEIF-formatet. Beroende på datorn eller programvaran kan det hända att du inte kan visa eller redigera HEIF-filer. Det krävs även en HEIF-kompatibel miljö för att kunna visa stillbilder i HEIF-formatet. Du kan se stillbilder med hög bildkvalitet genom att ansluta kameran till TV:n via HDMI.

1 MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Växla JPEG/HEIF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

JPEG:

Utför digital bearbetning av RAW-filen och lagrar den i JPEG-format. Med den här inställningen prioriteras kompatibiliteten.

HEIF(4:2:0):

Utför digital bearbetning av RAW-filen och lagrar den i HEIF(4:2:0)-format. Med den här inställningen prioriteras bildkvaliteten och komprimeringseffektiviteten.

HEIF(4:2:2):

Utför digital bearbetning av RAW-filen och lagrar den i HEIF(4:2:2)-format. Med den här inställningen prioriteras bildkvaliteten.

Tips

- HEIF-formatet gör att det går att ta bilder med rik 10-bitars graderingsuttryck. Genom att ställa in [HEIF(4:2:2)] går det även att ta med en 4:2:2-färgsampling som har bättre färgreproduktion.
- Beroende på inställningen av [Växla JPEG/HEIF] kommer inställningarna med koppling till filformatet ([Filformat] osv.) att ändras till JPEG eller HEIF.

OBS!

- HEIF-bildfiler som är tagna med den här kameran går inte att visa på andra kameror som saknar stöd för HEIF-filformatet. Var försiktig så att du inte råkar radera HEIF-bildfiler genom att formatera om minneskortet eller radera filerna.
- Vid bildtagning i HEIF-format med [HLG-stillbilder] satt till [Av], registreras färgrymden i sRGB. När [HLG-stillbilder] är satt till [På] sker tagningen med färgrymden BT.2100 (färgomfånget BT.2020).

Relaterade avsnitt

- [Inst. bildkvalitet: Filformat \(stillbild\)](#)
- [HLG-stillbilder](#)

TP1001973216

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. bildkvalitet: Filformat (stillbild)



Används för att välja filformat för stillbilder.

1 MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Inst. bildkvalitet] → [Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

RAW:

I detta filformat utförs ingen digital behandling. Välj det här formatet för bilder som ska bearbetas på en dator för professionellt bruk.

RAW & JPEG/RAW & HEIF:

En RAW-bild och en JPEG- eller HEIF-bild skapas samtidigt. Detta är lämpligt när du behöver två bildfiler, en JPEG- eller HEIF-fil att titta på och en RAW-fil för redigering.

JPEG/HEIF:

Bilden lagras i JPEG- eller HEIF-format.

- När [Inspelningsmedia] är satt till [Sortera insp.] kan du välja filformat för varje fack mellan RAW och JPEG eller RAW och HEIF.

Om RAW-bilder

- För att öppna en RAW-bildfil som lagrats med denna kamera krävs programvaran Imaging Edge Desktop. Med Imaging Edge Desktop kan du öppna en RAW-bildfil och sedan konvertera den till ett populärt bildformat som JPEG eller TIFF eller justera vitbalansen, mättnaden eller kontrasten för bilden.
- RAW-bilder som lagras med denna kamera har en upplösning på 14 bitar per pixel. Upplösningen är dock begränsad till 12 bitar i följande tagningslägen:
 - [Kontin. tagning] när [RAW-filtyp] är inställd på [Komprimerad] och [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare]

OBS!

- Om du inte tänker bearbeta dina bilder på en dator rekommenderar vi att du tar dem i JPEG- eller HEIF-format.
- En miljö med stöd för HEIF-format krävs för att visa HEIF-bilder.

Relaterade avsnitt

- [Växla JPEG/HEIF](#)
- [Inst. bildkvalitet: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet](#)
- [Inst. bildkvalitet: JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek](#)
- [Inst. bildkvalitet: RAW-filtyp](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(stillbild\)](#)
- [Introduktion till datorprogrammet \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. bildkvalitet: RAW-filtyp



Används för att välja filtyp för RAW-bilder.

1 MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Inst. bildkvalitet] → [RAW-filtyp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Frlfri kompr.:

Används för att ta bilder med metoden förlustfri komprimering, vilket innebär att bildkvaliteten inte försämras samtidigt som komprimeringsgraden är hög.

Komprim.(HQ):

Bilderna lagras i komprimerat RAW-format. Bilder kan spelas in med högre bildkvalitet än när du fotograferar med [Komprimerad].

Komprimerad:

Bilderna lagras i komprimerat RAW-format. Kontinuerlig tagning kan pågå under en längre tidsperiod än vid tagning med [Komprim.(HQ)].

Tips

- Ikonerna för [RAW-filtyp] visas enligt nedan.
 - Frlfri kompr.:
 - Komprim.(HQ):
 - Komprimerad:
- Bildförhållandet för RAW-bilder är alltid 3:2. JPEG/HEIF-bilder tas med bildförhållandet som är inställt i [Aspekt] när RAW-bilder och JPEG/HEIF-bilder tas samtidigt.
- Bildstorleken för RAW-bilder motsvarar "L"-storleken för JPEG-bilder i fullformat och "M"-storleken i APS-C-format.

OBS!

- Du kan inte ta RAW-bilder med olika format för fack 1 och fack 2. Även om [Inspelningsmedia] är inställt på [Sortera insp.] har varje fack samma inställning i fråga om [RAW-filtyp].

Relaterade avsnitt

- [Inst. bildkvalitet: Filformat \(stillbild\)](#)
- [Inst. bildkvalitet: JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(stillbild\)](#)

TP1002102230

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. bildkvalitet: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet



Används för att välja bildkvalitet vid inspelning av JPEG- eller HEIF-bilder.

- 1 MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Inst. bildkvalitet] → [JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Extra fin/Fin/Standard/Lätt:

Eftersom komprimeringsgraden ökar från [Extra fin] till [Fin] till [Standard] till [Lätt] minskar filstorleken på samma sätt. Det gör det möjligt att lagra fler filer på ett minneskort men samtidigt sjunker bildkvaliteten.

- När [Inspelningsmedia] är satt till [Sortera insp.] kan du välja bildkvalitet för varje fack.

Relaterade avsnitt

- [Inst. bildkvalitet: Filformat \(stillbild\)](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(stillbild\)](#)

TP1001973674

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. bildkvalitet: JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek



Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

- 1 MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Inst. bildkvalitet] → [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

När [Aspekt] är satt till 3:2

Inställningsvärden	Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L:66M	9984×6656 bildpunkter
M:28M	6528×4352 bildpunkter
S:17M	4992×3328 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 4:3

Inställningsvärden	Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L:59M	8880×6656 bildpunkter
M:25M	5808×4352 bildpunkter
S:15M	4432×3328 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 16:9

Inställningsvärden	Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L:56M	9984×5616 bildpunkter
M:24M	6528×3672 bildpunkter
S:14M	4992×2808 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 1:1

Inställningsvärden	Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L:44M	6656×6656 bildpunkter
M:19M	4352×4352 bildpunkter
S:11M	3328×3328 bildpunkter

Tips

- Vid tagning i storlek M eller S ändras inte antalet bildpunkter även om du växlar bildvinkel mellan fullt format och APS-C-format.

OBS!

- Storlek L går inte att välja vid tagning i APS-C-format. Om du fotograferar i APS-C-format medan storlek L är valt ändras bildstorleken till storlek M tillfälligt.

Relaterade avsnitt

- [Inst. bildkvalitet: Filformat \(stillbild\)](#)
- [Aspekt](#)

TP1001973675

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Aspekt



1 MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Aspekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

3:2:

Samma bildförhållande som för en kamera för 35 mm film

4:3:

Bildförhållandet är 4:3.

16:9:

Bildförhållandet är 16:9.

1:1:

Bildförhållandet är 1:1.

Relaterade avsnitt

- [Markörvisning \(stillbild\)](#)

TP1001966728

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

HLG-stillbilder



Genom användning av gammaegenskaper som motsvarar HLG (Hybrid Log-Gamma: standard för HDR-bilder) kan du ta stillbilder med ett brett dynamiskt omfång och ett brett färgomfång som är kompatibelt med BT.2020.

[HLG-stillbilder] kan endast ställas in vid tagning i HEIF-format. Sätt [Växla JPEG/HEIF] till [HEIF(4:2:0)] eller [HEIF(4:2:2)] och [Filformat] under [Inst. bildkvalitet] till [HEIF] i förväg.

1 MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [HLG-stillbilder] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Används för att ta HLG-stillbilder.

Av:

Används för att ta vanliga stillbilder.

Tips

- Du kan återge ett större ljusstyrkeintervall genom att visa HLG-stillbilder på en HLG-kompatibel TV eller bildskärm.
- Vi rekommenderar att du sätter MENU → (Installation) → [Extern utgång] → [HDMI-upplösning] till en av följande inställningar när du visar HLG-stillbilder från kameran på en TV med användning av en HDMI-kabel (säljs separat).
 - Auto
 - 2160p
 - 1080p
 - 1080i
- Du kan visa HLG-stillbilder på kamerans bildskärm med nästan samma kvalitet som när de visas på en HLG (BT.2020)-kompatibel skärm genom användning av följande inställningar.
 - [Gammavisningsass.]: [På]
 - [Gammavisn.ass. typ]: [Auto] eller [HLG(BT.2020)]

OBS!

- I följande fall är punkten [HLG-stillbilder] fast inställd på [Av]:
 - När punkten [Växla JPEG/HEIF] är inställd på [JPEG]
 - [Filformat] under [Inst. bildkvalitet] är satt till [RAW] eller [RAW & HEIF]
 - När något annat tagningsläge än P / A / S / M är inställt under stillbildstagning
 - När ISO-känsligheten tillfälligt är aktiverad med funktionen [Reg. anp. tagnsinst.]
 - När funktionen [DRO gaffling] under [Matningsläge] tillfälligt är aktiverad med funktionen [Reg. anp. tagnsinst.]
- När [HLG-stillbilder] är satt till [På] är följande funktioner inte tillgängliga.
 - [Opt.dyn.omr]
 - [Kreativt utseende]
 - [DRO gaffling] under [Matningsläge]
 - [Bildprofil]
- När [HLG-stillbilder] är satt till [På] ändras det tillgängliga ISO-omfånget.

Relaterade avsnitt

- [Växla JPEG/HEIF](#)
- [HDMI-upplösning](#)
- [Gammavisningsass.](#)

TP1001973208

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Färgrymd



Sättet som färger representeras som en sifferkombination, eller området av färger som går att återge, kallas för en "kulörrymd". Det går att byta kulörrymd om det behövs för bildens ändamål.

1 MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Färgrymd] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

sRGB:

Detta är standardkulörrymden för denna kamera. Använd [sRGB] vid vanliga tagningar, t.ex. för bilder som du tänker skriva ut utan några ändringar.

AdobeRGB:

Denna kulörrymd har ett vidare kulöråtergivningssomfång. Adobe RGB är effektivt att använda när stora delar av motivet är bjärt gröna eller röda. Filnamnet för den lagrade bilden börjar med "_".

OBS!

- Inställningen [Färgrymd] går inte att använda vid tagning av bilder i HEIF-format. Om [HLG-stillbilder] är satt till [Av] blir bilderna tagna med färgrymden sRGB. När [HLG-stillbilder] är satt till [På] sker tagningen med färgrymden BT.2100 (färgomfånget BT.2020).
- [AdobeRGB] är avsett för applikationer eller skrivare med stöd för färghantering och den extra kulörrymden DCF2.0. Det kan hända att bilder inte går att skriva ut eller visas med rätt färger om man använder applikationer eller skrivare som saknar stöd för Adobe RGB.
- När bilder som är tagna med [AdobeRGB] visas på en apparat som inte är kompatibel med Adobe RGB visas bilderna med lägre mättnad.

Relaterade avsnitt

- [Växla JPEG/HEIF](#)
- [HLG-stillbilder](#)

TP1001935772

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Filformat (film)



Används för att välja filformat för filmer.

① MENU → / (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Filformat	Egenskaper
XAVC HS 8K	Spelar in 8K-filmer i XAVC HS-formatet. XAVC HS-formatet använder HEVC-kodeken som har hög komprimering. Kameran kan spela in filmer med högre bildkvalitet än XAVC S-filmer, men med samma datavolym. Long GOP-komprimering används för filmer.
XAVC HS 4K	Spelar in 4K-filmer i XAVC HS-formatet. XAVC HS-formatet använder HEVC-kodeken som har hög komprimering. Kameran kan spela in filmer med högre bildkvalitet än XAVC S-filmer, men med samma datavolym. Long GOP-komprimering används för filmer.
XAVC S 4K	Filmer spelas in med 4K-upplösning (3840×2160). Long GOP-komprimering används för filmer.
XAVC S HD	Filmer spelas in i HD-upplösning (1920×1080). Long GOP-komprimering används för filmer.
XAVC S-I 4K	Filmer spelas in i XAVC S-I-formatet. XAVC S-I-formatet använder Intra-komprimering för filmer. Detta format är lämpligare för redigering än Long GOP-komprimering.
XAVC S-I HD	Filmer spelas in i XAVC S-I-formatet. XAVC S-I-formatet använder Intra-komprimering för filmer. Detta format är lämpligare för redigering än Long GOP-komprimering.

- Intra/Long GOP är filmkomprimeringsformat. Intra komprimerar filmen bildruta för bildruta medan Long GOP komprimerar flera bildrutor. Intra-komprimering har bättre respons och flexibilitet vid redigering, men Long GOP-komprimering har bättre komprimeringseffektivitet.

OBS!

- För att kunna spela upp XAVC HS 4K / XAVC HS 8K-filmer på en dator krävs en enhet eller programvara med hög processorkapacitet och stöd för HEVC-kodeken.
- Vid inspelning av 8K-filmer inaktiveras [APS-C/SSS Tagning] och låses till [Av].

- Om ett objektiv som är avsett för APS-C-formatet är monterat kan det hända att skärmen blir mörk i kanterna. Vid inspelning av 8K-filmer med denna kamera rekommenderar vi att du använder ett objektiv som är kompatibelt med fullt 35 mm-format.
- För att på lämpligt sätt visa 8K-filmer från kameran på en TV tillverkad av Sony med användning av en HDMI-kabel (säljs separat) måste du ändra inställningarna för bildkvalitet på TV:n manuellt. Ändra bildkvalitetsinställningarna (gamma- eller färgläge) för TV:n utifrån inställningarna som användes vid tagningen.

Relaterade avsnitt

- [Minneskort som går att använda](#)

TP1001966861

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Filminställningar (film)



Ställer in bildrutehastigheten, bithastigheten, färginformationen osv.

1 MENU → / (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Filminställningar] → [Bildhast. inspelning.] → önskad inställning.

2 MENU → / (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Filminställningar] → [Inspelningsinst.] → önskad inställning.

Exempel på inställningsvärden

200M **4:2:2** **10bit**
(A) (B) (C)

(A): Bithastighet

(B): Färgsampling

(C): Bitdjup

- Ju högre bithastighet, desto högre bildkvalitet.
- Färgsampling (4:2:2, 4:2:0) är lagringsförhållandet för färginformation. Ju jämnare detta förhållande är, desto bättre blir färgreproducerbarheten och det går att ta bort färger på ett enkelt sätt även vid komponering med hjälp av en greenscreen.
- Bitdjupet anger graderingen av ljusstyrkeinformationen. Om bitdjupet är 8 bitar går det att få 256 nivåer av gradering. Om bitdjupet är 10 bitar går det att få 1024 nivåer av gradering. Ett högre värde gör det möjligt att få en smidigare övergång från mörka till ljusa områden.
- [4:2:2 10 bit] är en inställning som förutsätter att den inspelade filmen kommer att redigeras på en dator. Uppspelningsmiljön för [4:2:2 10 bit] är begränsad.

Menypunktsdetaljer

När [Filformat] är satt till [XAVC HS 8K]

Bildhast. inspelning.	Inspelningsinst.	Storlek	Filmkomprimeringsformat
30p/25p	520M 4:2:2 10bit	7680×4320	Long GOP
30p/25p	400M 4:2:0 10bit	7680×4320	Long GOP
30p/25p	260M 4:2:2 10bit	7680×4320	Long GOP
30p/25p	200M 4:2:0 10bit	7680×4320	Long GOP
24p*	520M 4:2:2 10bit	7680×4320	Long GOP
24p*	400M 4:2:0 10bit	7680×4320	Long GOP

Bildhast. inspeln.	Inspelningsinst.	Storlek	Filmkomprimeringsformat
24p*	260M 4:2:2 10bit	7680×4320	Long GOP
24p*	200M 4:2:0 10bit	7680×4320	Long GOP

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.

När [] Filformat] är inställd på [XAVC HS 4K]

Bildhast. inspeln.	Inspelningsinst.	Storlek	Filmkomprimeringsformat
60p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	150M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	75M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	45M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	50M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	50M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	30M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	200M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.

När [] Filformat] är satt till [XAVC S 4K]

Bildhast. inspeln.	Inspelningsinst.	Storlek	Filmkomprimeringsformat
60p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	150M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	140M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP

Bildhast. inspeln.	Inspelningsinst.	Storlek	Filmkomprimeringsformat
120p/100p	200M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.

När [] Filformat] är satt till [XAVC S HD]

Bildhast. inspeln.	Inspelningsinst.	Storlek	Filmkomprimeringsformat
60p/50p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	25M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	16M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
24p*	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
24p*	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	100M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	60M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.

När [] Filformat] är satt till [XAVC S-I 4K]

Bildhast. inspeln.	Inspelningsinst.	Storlek	Filmkomprimeringsformat
60p/50p	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
30p/25p	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
24p*	240M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.

När [] Filformat] är satt till [XAVC S-I HD]

Bildhast. inspeln.	Inspelningsinst.	Storlek	Filmkomprimeringsformat
60p/50p	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
30p/25p	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
24p*	89M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra

* Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.

OBS!

- Antalet bildrutor per sekund för inspelning anges som närmaste heltalsvärde. De motsvarande faktiska antalen är på följande sätt:
24p: 23,98 bildrutor/sekund, 30p: 29,97 bildrutor/sekund, 60p: 59,94 bildrutor/sekund, och 120p: 119,88 bildrutor/sekund.

Relaterade avsnitt

- [Filformat \(film\)](#)

TP1001966862

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

S&Q-inställning.



Det går att spela in ögonblick som inte går att uppfatta med blotta ögat (slow motion-inspelning), eller fenomen som utspelar sig över lång tid som en komprimerad film (quick motion-inspelning). Det går t.ex. att spela in intensiva sportscener, ögonblicket när en fågel börja flyga, en blomma som slår ut, eller hur molnen eller stjärnorna rör sig över himlen. Ljudet blir inte inspelat.

[**S&Q** S&Q-inställning.] låter dig ställa in bildhastighet, bithastighet, färginformation osv.

Vid tagning av slow motion- och quick motion-bilder ställer du in stillbild/film/S&Q-ratten på S&Q och ställer in MENU → (Tagning) → [Tagningsläge] → [Fotoläge] på [S&Q-motion].

1 MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [**S&Q** S&Q-inställning.] → Välj ett alternativ som du vill ställa in och välj sedan önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

S&Q Inst. bildhastighet:

Används för att välja bildrutehastighet för filmen och inspelningen.

S&Q Inspelningsinst.:

Används för att välja bithastighet, färgsampling och bitdjup för filmen.

- [**S&Q** Bildhast. insp.] som kan ställas in för [**S&Q** Inst. bildhastighet] och värdena som kan ställas in för [**S&Q** Inspelningsinst.] är samma som inställningsvärdena för [Filminställningar].
- Även om formatet för den inspelade filmen blir detsamma som [Filformat]-inställningen kan du inte välja [XAVC HS 8K] för slow motion/quick motion-inspelning. Om [XAVC HS 8K] är valt ändras det automatiskt till [XAVC HS 4K].

Uppspelningshastighet

Uppspelningshastigheten varierar enligt nedan beroende på det inställda värdet för [**S&Q** Inst. bildhastighet].

När punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC

S&Q Bildhastighet	S&Q Bildhast. insp.: 24p	S&Q Bildhast. insp.: 30p	S&Q Bildhast. insp.: 60p	S&Q Bildhast. insp.: 120p
120fps	5 gånger långsammare	4 gånger långsammare	2 gånger långsammare	Normal uppspelningshastighet
60fps	2,5 gånger långsammare	2 gånger långsammare	Normal uppspelningshastighet	2 gånger så fort
30fps	1,25 gånger långsammare	Normal uppspelningshastighet	2 gånger så fort	4 gånger så fort
15fps	1,6 gånger så fort	2 gånger så fort	4 gånger så fort	8 gånger så fort
8fps	3 gånger så fort	3,75 gånger så fort	7,5 gånger så fort	15 gånger så fort

S&Q Bildhastighet	S&Q Bildhast. insp.: 24p	S&Q Bildhast. insp.: 30p	S&Q Bildhast. insp.: 60p	S&Q Bildhast. insp.: 120p
4fps	6 gånger så fort	7,5 gånger så fort	15 gånger så fort	30 gånger så fort
2fps	12 gånger så fort	15 gånger så fort	30 gånger så fort	60 gånger så fort
1fps	24 gånger så fort	30 gånger så fort	60 gånger så fort	120 gånger så fort

När punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på PAL

S&Q Bildhastighet	S&Q Bildhast. insp.: 25p	S&Q Bildhast. insp.: 50p	S&Q Bildhast. insp.: 100p
100fps	4 gånger långsammare	2 gånger långsammare	Normal uppspelningshastighet
50fps	2 gånger långsammare	Normal uppspelningshastighet	2 gånger så fort
25fps	Normal uppspelningshastighet	2 gånger så fort	4 gånger så fort
12fps	2,08 gånger så fort	4,16 gånger så fort	8,33 gånger så fort
6fps	4,16 gånger så fort	8,33 gånger så fort	16,66 gånger så fort
3fps	8,33 gånger så fort	16,66 gånger så fort	33,33 gånger så fort
2fps	12,5 gånger så fort	25 gånger så fort	50 gånger så fort
1fps	25 gånger så fort	50 gånger så fort	100 gånger så fort

Tips

- Se "Inspelningsbar tid för filmer" för en uppskattning av hur länge det går att spela in.

OBS!

- Vid slow motion/quick motion-inspelning avviker den faktiska inspelningstiden från den tid som är inspelad i filmen. Den inspelningsbara tiden som visas längst upp på bildskärmen visar den återstående inspelningstiden för filmen, inte den återstående inspelningstiden på minneskortet.
- Vid inspelning i slow motion blir slutartiden kortare vilket kan medföra att det inte går att få rätt exponering. Sänk i så fall bländarvärdet eller ställ in ISO-känsligheten på ett högre värde.
- Följande funktioner går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion.
 - [Time Code Run] under [TC/UB]
 - [Time Code-utmatning] under [▶■ Inst. HDMI-utmnt.]

Relaterade avsnitt

- [Inspelningsbar tid för filmer](#)
- [Minneskort som går att använda](#)

TP1001966779

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. tidsfördr.



Du kan spela in filmer genom att kondensera ändringar under en tidsperiod på upp till flera tiotalet minuter. Till skillnad från quick motion-filminspelning går det att ställa in ett intervall på längre tid än 1 sekund. Detta gör det möjligt att spela in filmer med en större tidskomprimeringsförhållande. Ljudet blir inte inspelat. Använd " [Intervalltagnfunk.](#) " när du skapar längre intervalltagningsfilmer.

Konfigurera inställningar som bildrutehastighet för inspelning och tagningsintervall med [Inst. tidsfördr.].
Ställ in stillbild/film/S&Q-ratten på S&Q och välj MENU → (Tagning) → [Tagningsläge] → [Fotoläge] → [Tidsfördr.] vid inspelning av en intervalltagningsfilm.

- 1 MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Inst. tidsfördr.] → Välj ett alternativ som du vill ställa in och välj sedan önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Inst. bildhastighet:

Ställer in bildrutehastigheten vid inspelning och tagningsintervallet.

Bildhast. insp.: Ställer in bildrutehastigheten vid inspelning för en intervalltagningsfilm. (60p/50p/30p*/25p*/24p)

* [30p]/[25p] kan inte väljas när [Filformat] är inställt på [XAVC HS 4K].

Intervalltid: Ställer in tagningsintervallet för en intervalltagningsfilm. (1 till 60 sekunder)

- Under de första 10 sekunderna går intervallet att ställa in i enheter på 1 sekund. Mellan 10 sekunder och 60 sekunder går intervallet att ställa in i enheter på 10 sekunder.
- När filformatet är inställt på 4K går det inte att välja ett värde på 6 sekunder eller längre.
- Intervallet är intervallet från exponeringsstarten till början på nästa exponering, oavsett slutartiden.

Inspelningsinst.:

Används för att välja bithastighet, färgsampling och bitdjup för filmen.

Inst. videolampa:

När en videolampa (säljs separat) är monterad går det att tända videolampan innan varje bildruta för intervalltagningsfilmen spelas in. Ställer in antalet sekunder innan lampan tänds. (Av/2 s/5 s/10 s)

Om den inspelningsbara tiden

Ungefärliga tider för kontinuerlig tagning i intervalltagningsläget är enligt följande. (När [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög] och omgivningstemperaturen är 25 °C.)

När [Filformat] är inställt på HD: cirka 120 minuter

När [Filformat] är inställt på 4K: cirka 120 minuter


HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8 bitar, när kameran inte är ansluten via Wi-Fi, när bildskärmen är öppen).

4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8 bitar, när kameran inte är ansluten via Wi-Fi, när bildskärmen är öppen).

Använda en videolampa

När en videolampa är monterad i intervalltagningsläget tänds videolampan innan inspelningen startar för att styra rätt ljus från den första bildrutan.

När inspelningen har startat tänds/släcks videolampan upprepade gånger samtidigt med tagning/standby för respektive bildruta.



(A) Inspelningsstart


(B) Inspelningsslut

(C) Videolampan tänds (i början av inspelningen tänds videolampan tidigare än antalet sekunder som är inställt under [Inst. videolampa])

(D) Videolampan släcks (videolampans belysning förblir svag när [Videolampläge] är inställt på [Insp.länk&STBY])

I följande fall lyser dock videolampan även under standbyläge för tagning:

- När punkten [Inst. videolampa] är inställd på [Av].
- När tiden från slutet av bildrutetagningen till början på nästa tagning är 5 sekunder eller mindre enligt inställningarna för [Intervalltid] och [Inst. videolampa].



(A) Inspelningsstart

(B) Inspelningsslut

(C) Videolampan tänd

Tips

- När [Videolampläge] är inställt på [Strömlänk] tänds/släcks videolampan tillsammans med spänningen, oavsett inställningen [Inst. videolampa].
- Om du vill aktivera intervallanvändning med [Inst. videolampa] ställer du in [Videolampläge] på [Inspelningslänk] eller [Insp.länk&STBY].
- När du spelar in en lång intervalltagningsfilm rekommenderar vi att du använder en extern spänningskälla för kameran.
- När [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög] kan kameran fortsätta filma även om temperaturen i kameran blir hög.
- I slutet av intervalltagningsfilmen kan en film med normal hastighet spelas in i cirka 1 sekund.

Relaterade avsnitt

- [Intervalltagnfunk.](#)
- [Videolampläge](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Prio visn.vinkel 4K



Anger om bildvinkeln ska vidgas genom att en del av brusreduceringen inaktiveras vid filmning i 4K.

① MENU →  (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Prio visn.vinkel 4K] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Prioriterar den inspelade bildvinkeln. En del av brusreduceringen är inaktiverad.

Av:

Prioriterar bearbetningen av brusreducering. Den inspelade bildvinkeln är smalare.

OBS!

- När [Prio visn.vinkel 4K] är inställd på [På] och ISO-känsligheten ökas kan brus bli märkbart, särskilt när motivet är mörkt.

TP1002102223

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Proxyinställningar



Du kan spela in en proxy-film med låg bithastighet samtidigt som du spelar in en film, en slow motion/quick motion-film eller en intervalltagningsfilm.

Eftersom proxy-filmer har liten filstorlek är de lämpliga att överföra till smartphones eller ladda upp till webbplatser.

- 1 **MENU** → (Tagning) → **[Bildkvalitet/insp.]** → **[Px Proxyinställningar]** → Välj ett alternativ som du vill ställa in och välj sedan önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Px Proxyinspelning:

Används för att ställa in om proxy-filmer ska spelas in samtidigt. ([På] / [Av])

Px Proxyfilformat:

Används för att välja inspelningsformat för proxy-filmen. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])

Px Proxyinspelns.ins.:

Används för att välja bithastighet, färgsampling och bitdjup för proxy-filmen. ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])

Valbara inställningar för proxy-inspelning

Px Proxyfilformat	Inspelningsstorlek	Inspelningshastighet	Px Proxyinspelns.ins.	Kodek för komprimering
XAVC HS HD	1920×1080	Max. 60p/Max. 50p	16 Mbps 4:2:0 10 bitar 9 Mbps 4:2:0 10 bitar	MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD	1280×720	Max. 60p/Max. 50p	6 Mbps 4:2:0 8 bitar	MPEG-4 AVC/H.264

Tips

- Proxy-filmer visas inte på uppspelningsskärmen (skärmen för enbildsvisning eller indexbildskärmen). **Px** (proxy) visas över filmer för vilka en proxy-film samtidigt spelades in.

OBS!

- Proxy-filmer går inte att spela upp på denna kamera.
- I följande fall går det inte att använda proxy-inspelning.
Normal filminspelning
 - När punkten [Bildhast. inspelns.] är inställd på [120p]/[100p]
- Inspeknig i slow motion/quick motion

- Bildrutehastigheten för inspelningen är inställd på [120p]/[100p]
- Bildrutehastigheten är inställd på [120fps]/[100fps]

- När man raderar eller skyddar filmer som har proxy-filmer, raderas/skyddas både originalfilmen och proxy-filmen. Det går inte att radera eller skydda enbart originalfilmer eller proxy-filmer.
- Det går inte att redigera filmer på den här kameran.

Relaterade avsnitt

- [Minneskort som går att använda](#)

TP1001969235

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Fotografering i formatet APS-C S35 (Super 35mm) (stillbild/film)



Används för att ställa in om det ska gå att ta stillbilder med bildvinkeln APS-C och spela in filmer med en bildvinkel som motsvarar Super 35 mm. Genom att välja [På] eller [Auto] går det att använda ett objektiv som är särskilt avsett för APS-C-format på den här kameran.

1 MENU → / (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [APS-C S35 Tagning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Används för att ställa in om bilden ska lagras i en storlek som motsvarar APS-C-format eller Super 35mm-format. När [På] är valt blir bildvinkeln ungefär 1,5 gånger den brännvidd som anges på objektivet.

Auto:

Tagningsområdet ställs in automatiskt i förhållande till objektivet.

Av:

Används för att alltid fånga bilden med en bildsensor i fullt 35 mm format.

OBS!

- Om du monterar ett APS-C-kompatibelt objektiv och ställer in [APS-C S35 Tagning] på [Av] får du kanske inte optimala fotograferingsresultat. Bilden kan exempelvis få mörka kanter.
- När [APS-C S35 Tagning] är satt till [På] blir bildvinkeln densamma som vid fotografering med en bildsensor i APS-C-format.
- [APS-C S35 Tagning] är låst på [Av] vid inspelning av filmer i 8K. Vi rekommenderar att du använder ett objektiv som är kompatibelt med fullt 35 mm-format.

Relaterade avsnitt

- [Bildvinkel](#)

TP1001935774

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Bildvinkel


Bildvinkeln ändras till motsvarande fullt format eller APS-C/Super 35mm beroende på inställningen för [ APS-C/S35 Tagning] och det monterade objektivet. Bildvinkeln är även annorlunda för stillbildstagning och filminspelning.

Bildvinkel motsvarande fullt format

Kameran tar bilder med en bildvinkel som motsvarar fullt format i följande fall.

- [ APS-C/S35 Tagning] är inställd på [Auto] och ett objektiv avsett för tagning i fullt format är monterat.
- När punkten [ APS-C/S35 Tagning] är inställd på [Av].

Bildvinkeln varierar på följande sätt beroende på kamerans inställningar.




- (A) Vid tagning av stillbilder
- (B) Vid inspelning av filmer (HD-filmer, andra 4K-filmer än 120p/100p eller 4K 120p/100p-filmer med [Prio visn.vinkel 4K] inställt på [På])
- (C) Vid inspelning av filmer (4K 120p/100p-filmer med [Prio visn.vinkel 4K] inställt på [Av] eller 4K-filmer med [RAW-utmatning] under [ Inst. HDMI-utmntn.] inställt på [På])
- (D) Vid inspelning av filmer (8K-filmer)

Bildvinkeln motsvarar APS-C-format/Super 35mm

Kameran tar bilder med en bildvinkel som motsvarar APS-C-storlek eller Super 35mm i följande fall. Bildvinkeln motsvarar ungefär 1,5 gånger den brännvidd som anges på objektivet.

- När punkten [ APS-C/S35 Tagning] är inställd på [På].
- När [ APS-C/S35 Tagning] är inställd på [Auto] och ett objektiv avsett för APS-C-format är anslutet.

Bildvinkeln varierar på följande sätt beroende på kamerans inställningar.



(A) Vid tagning av stillbilder

(B) Vid inspelning av filmer (HD-filmer eller andra 4K-filmer än 120p/100p)

(C) Vid inspelning av filmer (4K 120p/100p-filmer)

Relaterade avsnitt

- [Filformat \(film\)](#)
- [Filminställningar \(film\)](#)
- [Fotografering i formatet APS-C S35 \(Super 35mm\) \(stillbild/film\)](#)
- [Prio visn.vinkel 4K](#)

TP1001969727

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Pekfunktion



Används för att ställa in om bildskärmens pekfunktioner ska vara aktiverade eller inte.

1 MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Pekfunktion] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Aktiverar pekfunktioner.

Av:

Inaktiverar pekfunktioner.

Relaterade avsnitt

- [Inst. pekpanel](#)
- [Pekskärm/-platta](#)
- [Pekkänslighet](#)
- [Pekskärm](#)

TP1001967809

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Pekskärm/-platta



Pekfunktioner på bildskärmen kallas för "pekskärmfunktioner" och pekfunktioner som används vid tagning med sökaren kallas för "pekplattefunktioner". Det går att ställa in om pekskärms- och pekplattefunktionerna ska aktiveras eller ej.

1 MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Pekskärm/-platta] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Båda giltiga:

Aktiverar både pekskärmfunktioner på bildskärmen och pekplattefunktioner för tagning med sökaren.

End. pekskärm:

Aktiverar endast pekskärmfunktioner på bildskärmen.

Endast pekplatta:

Aktiverar endast pekplattefunktioner för tagning med sökaren.

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)

TP1001969732

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. pekpanel



Det går att justera inställningar relaterade till pekskärmfunktioner på bildskärmen.

1 MENU → (Installation) → [Pekfunktion] → [Inst. pekpanel] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Tagningsskärm:

Tagningsskärm: Används för att välja om pekfunktioner ska aktiveras på tagningsskärmen. ([På] / [Av])

Ikonpekningssidfot: Används för att ange om pekfunktioner för sidfotikoner ska aktiveras längst ned på standbyskärmen för tagning. ([På] / [Av])

Svep höger: Ställer in åtgärden för när man sveper åt höger på standbyskärmen för tagning. ([Ikonvis.: Vänster] / [Ikonvis.: V och H] / [Av])

Svep vänster: Ställer in åtgärden för när man sveper åt vänster på standbyskärmen för tagning. ([Ikonvisning: Höger] / [Ikonvis.: V och H] / [Av])

Svep upp: Ställer in åtgärden för när man sveper uppåt på standbyskärmen för tagning. ([Öppna Fn-meny] / [Av])

Pekfunk. under tagn.: Ställer in åtgärden för när man trycker på ett motiv på tagningsskärmen. ([Pekfokus] / [Pekspårning] / [Pekavtryckare] / [Pek-AE] / [Av])

Dubbeltrycksfunk AF: Ställer in åtgärden för när man dubbeltrycker på tagningsskärmen under autofokus. ([Återst. fokuspunkt]/[Av])

Ikon vid vänd skärm: Används för att välja om pekfunktionsikoner ska spegelvändas åt vänster eller höger i enlighet med bildskärmen när du vänder bildskärmen. ([Vänd] / [Vänd inte])

Uppspelningsskärm:

Används för att ange om pekåtgärder ska aktiveras på uppspelningsskärmen. ([På] / [Av])

Menyskärm:

Används för att ange om pekåtgärder ska aktiveras på menyskärmen. ([På] / [Av])

Tips

- Det går att välja om [Pek-AE] ska användas samtidigt genom att trycka på vänster/höger sida på styrratten när [Pekfunk. under tagn.] är inställt på [Pekfokus]/[Pekspårning]/[Pekavtryckare]. När man utför [Pek-AE] går det att finjustera ljusstyrkan genom att skjuta på reglaget för justering av ljusstyrka som visas efter det att man har tryckt.

OBS!

- Oavsett inställningarna för [Inst. pekpanel] är pekfunktionerna inaktiverade under tagning i följande situationer:
 - när [Pekfunktion] är inställd på [Av].
 - när [Pekskärm/-platta] är inställd på [Endast pekplatta].
- Det går inte att finjustera ljusstyrkan med hjälp av reglaget för justering av ljusstyrka när [Pekfunk. under tagn.] är inställt på [Pekavtr+AE].
- Även om du har ställt in [Dubbeltrycksfunk AF] på [Återst. fokuspunkt], om [Pekfunk. under tagn.] är inställd på [Pekavtryckare] eller [Pek-AE], så kan du inte återställa skärpeinställningsramen till mitten genom att dubbeltrycka på tagningsskärmen.

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktionsikoner](#)
- [Pekskärm](#)
- [Pekfunktion](#)
- [Pekskärm/-platta](#)
- [Skärpeinställning med pekåtgärder \(Pekfokus\)](#)
- [Starta spårning med pekåtgärder \(Pekspårning\)](#)
- [Tagning med pekåtgärder \(Pekavtryckare\)](#)
- [Justering av exponeringen med hjälp av pekfunktioner \(Pek-AE\)](#)
- [Fn \(funktion\)-knapp](#)
- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)
- [MENU-knapp](#)
- [Huvudmeny \(lista med tagningsinställningar\)](#)

TP1001976947

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst pekplatta



Det går att justera inställningarna för pekplattefunktioner vid tagning med sökaren.

① MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Inst pekplatta] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Drift i vert orient:

Används för att ange om pekplattefunktionerna ska aktiveras vid tagning på höjden med sökaren. Detta gör det möjligt att förhindra oavsiktliga manövrer som orsakas t.ex. av att näsan nuddar vid bildskärmen vid tagning på höjden.

Positionsläge peksk.:


Används för att ställa in om skärpeinställningsramen ska flyttas till den position man pekar på på skärmen ([Absolut position]), eller flyttas till önskat ställe baserat på dragningsrörelsens riktning och sträcka ([Relativ position]).

Driftområde:


Används för att ställa in området som ska användas för pekplattefunktionerna. Att begränsa användningsområdet gör det möjligt att förhindra oavsiktliga manövrer som orsakas t.ex. av att näsan nuddar vid bildskärmen.

Angående pekpositionsläget

Genom att välja [Absolut position] går det att flytta skärpeinställningsramen till en avlägsen position på ett snabbare sätt eftersom det går att ställa in skärpeinställningsramens position direkt med hjälp av pekmanövrer.



Genom att välja [Relativ position] går det att använda pekskärmen från det ställe där det är enklast, utan att du behöver flytta fingret över stora områden.



Tips

- För pekplattefunktioner där punkten [Positionsläge peksk.] är inställd på [Absolut position] behandlas området som är inställt som [Driftområde] som hela skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Pekskärm/-platta](#)

TP1001969232

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Pekkänslighet



Används för att ställa in pekkänsligheten.

1 MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Pekkänslighet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Känslig:

Pekkänsligheten är bättre än med [Standard].

Standard:

Sätter pekkänsligheten till normal.

Tips

- Om du vill inaktivera pekfunktionerna på bildskärmen sätter du [Pekfunktion] till [Av].
- Ställ in [Pekkänslighet] på [Standard] om du inte använder handskar.

OBS!

- Även om pekkänsligheten är satt till [Känslig] kan det hända att pekskärmen/pekplattan inte reagerar ordentligt beroende på vilka handskar som används.

TP1001973207

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Skärpeinställning med pekåtgärder (Pekfokus)

[Pekfokus] används för att ange en position där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner.

Konfigurera inställningarna på följande sätt från MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] i förväg:

- [Pekfunktion]: [På]
- [Inst. pekpanel] → [Tagningsskärm] → [Tagningsskärm]: [På]

Denna funktion går att använda när [ Fokusområde] är inställt på någon av följande parametrar. Det kan dock hända att denna funktion inte går att använda beroende på inställningen för [ Begr. fokusomr.].

- [Brett]
- [Zon]
- [Mittenfixering]
- [Spårning: Brett]
- [Spårning: Zon]
- [Spårning: Mittenfixering]


1 MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Inst. pekpanel] → [Tagningsskärm] → [Pekfunk. under tagn.] → [Pekfokus].

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i stillbildsläge

Du kan ange positionen där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner vid autofokus. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan när du tryckt på bildskärmen och angett en position.

1. Peka på bildskärmen.

- Vid tagning med bildskärmen pekar du på läget som du vill ställa in skärpan för.
- Vid tagning med sökaren kan du flytta skärpeinställningsområdet genom att peka och dra på bildskärmen medan du tittar i sökaren.



- För att avbryta pekfokuseringen trycker du på ikonen  (avbryt pekfokusering) eller i mitten på styrratten vid tagning med bildskärmen och i mitten på styrratten vid tagning med sökaren.

2. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

- Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i filminspelningsläge

Kameran ställer in skärpan på det motiv du pekade på.

1. Peka på det motiv du vill ställa in skärpan för före eller under inspelningen.

- När [ Fokusläge] är satt till [Kontinuerlig AF] ändras skärpeinställningssättet tillfälligt till manuell skärpeinställning och skärpan kan ställas in med skärpeinställningsringen (punktfokus). Punktfokus går inte att använda vid tagning med sökaren.
- För att avbryta punktfokus pekar du på ikonen  (avbryt pekfokusering) eller trycker i mitten på styrratten.
- När [ Fokusläge] är satt till [Manuellt fokus] går skärpeinställningssättet temporärt över till [Kontinuerlig AF]. När skärpan är inställd för det pekade området återgår skärpeinställningssättet till manuell skärpeinställning.

Tips

- Om man ställer in [Pekfunk. under tagn.] på [Pekfokus+AE] ställs ljusstyrkan in i enlighet med motivet du tryckte på. Det gör det även möjligt att finjustera ljusstyrkan genom att skjuta på reglaget för justering av ljusstyrka som visas efter det att man har tryckt.
- Förutom funktionen för pekfokus går det även att använda följande pekfunktioner.
 - Skärpeinställningsramen för [Punkt]/[Utöka punkt]/[Special] kan flyttas genom att du drar i den.
 - När du tar stillbilder med manuell skärpeinställning kan förstoring användas genom att du trycker två gånger på bildskärmen.

OBS!

- Funktionen för pekfokus går inte att använda i följande fall:
 - Vid tagning av stillbilder i det manuella skärpeinställningsläget
 - När digital zoom används i stillbildstagningsläge
 - När LA-EA4 används

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)
- [Pekskärm/-platta](#)
- [Inst. pekpanel](#)
- [Välja skärpeinställningsområde \(Fokusområde\)](#)

TP1001967781

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Starta spårning med pekåtgärder (Pekspårning)

Du kan använda pekåtgärder för att välja ett motiv som du vill följa i stillbildsläget och filminspelningsläget.

Konfigurera inställningarna på följande sätt från MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] i förväg:

- [Pekfunktion]: [På]
- [Inst. pekpanel] → [Tagningsskärm] → [Tagningsskärm]: [På]

1 MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Inst. pekpanel] → [Tagningsskärm] → [Pekfunk. under tagn.] → [Pekspårning].

2 Peka på det motiv som du vill spåra på bildskärmen.

Följningen startar.

- Vid tagning med sökaren kan du använda pekplattan för att välja ett motiv som du vill följa.

Tips

- Peka på  (avbryt fölning) eller tryck i mitten på styrratten när du vill avbryta fölningen.
- Om man ställer in [Pekfunk. under tagn.] på [Pekspårning+AE] ställs ljusstyrkan in i enlighet med motivet du tryckte på. Det gör det även möjligt att finjustera ljusstyrkan genom att skjuta på reglaget för justering av ljusstyrka som visas efter det att man har tryckt.

OBS!

- [Pekspårning] går inte att använda i följande fall:
 - När [ Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus] i tagningsläge för stillbilder.
 - När smart zoom, klarbildszoom eller digital zoom används i stillbildstagningsläge
 - När [Ljus övervakning] används
- Om fokusläget växlas till [Manuellt fokus] medan [Pekfunk. under tagn.] är inställd på [Pekspårning] i tagningsläge för stillbilder kommer inställningsvärdet för [Pekfunk. under tagn.] att ändras till [Pekfokus].

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)
- [Pekskärm/-platta](#)
- [Inst. pekpanel](#)

TP1001970836

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Tagning med pekåtgärder (Pekavtryckare)

Kameran ställer automatiskt in skärpan på den punkt som du pekade på och tar en stillbild.

Konfigurera inställningarna på följande sätt från MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] i förväg:

- [Pekfunktion]: [På]
- [Inst. pekpanel] → [Tagningsskärm] → [Tagningsskärm]: [På]

1 MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Inst. pekpanel] → [Tagningsskärm] → [Pekfunk. under tagn.] → [Pekavtryckare].

2 Peka på det motiv som du vill använda skärpan för.

Kameran ställer in skärpan på motivet du pekade på och en stillbild tas.

Tips

- Om man ställer in [Pekfunk. under tagn.] på [Pekavtr+AE] ställs ljusstyrkan in i enlighet med motivet du tryckte på.
- Följande tagningsfunktioner går att styra genom att peka på bildskärmen:
 - Tagning av burst-bilder med pekavtryckaren
När [Matningsläge] är inställd på [Kontin. tagning] kan du ta burst-bilder medan du pekar på bildskärmen.
 - Tagning av bilder med kontinuerlig gaffling med hjälp av pekavtryckarfunktionen
Används för att ta tre bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare. Håll kvar fingret på bildskärmen tills tagningen är slutförd när [Matningsläge] är inställd på [Kontin. gaffling]. Efter tagningen kan du sedan välja den bild du tycker bäst om.

OBS!

- [Pekavtryckare]-funktionen går inte att använda i följande fall:
 - Under tagning med sökare
 - Vid filminspelning
 - Vid inspelning av slow motion/quick motion-filmer
 - När [ Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus]
 - När [ Fokusområde] är inställt på [Punkt] / [Utöka punkt] / [Special] / [Spårning: Punkt XL] / [Spårning: Punkt L] / [Spårning: Punkt M] / [Spårning: Punkt S] / [Spårning: Punkt XS] / [Spårning: Utöka punkt] / [Spårning: Special 1] / [Spårning: Special 2] / [Spårning: Special 3]
 - När den digitala zoomfunktionen används
 - När klarbildszoomen används
 - När den smarta zoomfunktionen används
 - När en objektivadapter är monterad
 - När [Ljus övervakning] används
- När klarbildszoom eller digital zoom används när [Pekfunk. under tagn.] är inställt på [Pekavtryckare] ändras inställningsvärdet tillfälligt från [Pekavtryckare] till [Av].
- Om fokusläget växlas till [Manuellt fokus] medan [Pekfunk. under tagn.] är inställd på [Pekavtryckare] kommer inställningsvärdet för [Pekfunk. under tagn.] att ändras till [Pekfokus].

- [Pekfunktion](#)
- [Inst. pekpanel](#)

TP1001977275

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Justering av exponeringen med hjälp av pekfunktioner (Pek-AE)

Exponeringen går att ställa in automatiskt baserat på ljusstyrkan för en punkt du trycker på.

Konfigurera inställningarna på följande sätt från MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] i förväg:

- [Pekfunktion]: [På]
- [Inst. pekpanel] → [Tagningsskärm] → [Tagningsskärm]: [På]

1 MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Inst. pekpanel] → [Tagningsskärm] → [Pekfunk. under tagn.] → välj [Pek-AE].

2 Tryck på den punkt som du vill ställa in som utgångspunkt för exponeringen.

Kameran ställer in exponeringen baserat på ljusstyrkan för den punkt som du tryckte på.

- Det går att finjustera ljusstyrkan genom att skjuta på reglaget för justering av ljusstyrka som visas efter det att man tryckt.

Tips

- Justeringen med hjälp av reglaget för justering av ljusstyrka reflekteras i värdet för exponeringskompensation.
- När [Pekfunk. under tagn.] är inställd på [Pekfokus]/[Pekspårning]/[Pekavtryckare] går det att välja om [Pek-AE] ska användas eller inte samtidigt genom att trycka till vänster eller höger på styrratten.

OBS!

- [Pek-AE] går inte att använda i följande fall:
 - När den digitala zoomfunktionen används.
- Om motivet är väldigt ljust eller mörkt kan det hända att justeringsreglaget inte är tillräckligt effektivt.

Relaterade avsnitt

- [Pekfunktion](#)
- [Inst. pekpanel](#)

TP1001978519

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inställ. tyst läge (stillbild/film)



Du kan konfigurera inställningar som är relaterade till det tysta läget, vilket gör att du kan ta bilder utan slutarljud eller elektroniska ljud. Du kan även ställa in om det ska gå att ändra inställningarna för övriga funktioner som avger ljud från kameran när kameran är inställd på det tysta läget.

1 MENU → / (Tagning) → [Slutare/Tyst] → [Inställ. tyst läge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Tyst läge:

Används för att ställa in om du vill ta bilder utan slutarljud eller elektroniska ljud. ([På]/[Av])

När inställningen är satt till [På] låses [Slutartyp] och [Slutartyp i intervall] till [Elektron. slutare] och [Ljudsignal(tagning)] till [Av].

Inställn. för målfunkt.:

Används för att ställa in om inställningarna för övriga funktioner som avger ljud från kameran ska ändras på samma gång när kameran sätts till tyst läge. ([Bländardrift i AF]/[Slutare strm stgs AV]/[Auto bildpktsmappn.])

Om du väljer [Ej mål] förblir inställningsvärdena för respektive funktion kvar även i det tysta läget.

OBS!

- Använd [Tyst läge]-funktionen på eget ansvar, och ta noga hänsyn till andra människors integritet och rätt att inte vilja avbildas.
- Även om punkten [Tyst läge] är inställd på [På] fungerar inte kameran helt ljudlöst.
- Även om punkten [Tyst läge] är inställd på [På] hörs det manöverljud i samband med bländar- och skärpeinställningen.
- Om [Auto bildpktsmappn.] är satt till [På] kan det hända att det hörs ljud från slutaren när strömmen stängs av. Detta beror inte på något fel.
- Om [Slutare strm stgs AV] under [Antidammfunktion] är satt till [På] hörs ett slutarljud när kameran stängs av.
- Det kan hända att det uppstår förvrängningar i bilden som beror på att motivet rör sig eller att kameran inte hålls stilla.
- När man tar bilder under ögonblicklig belysning eller i flimrande belysning, t.ex. blixtljus från andra kameror eller lysrör, kan det uppstå ränder i bilden.
- När punkten [Tyst läge] är inställd på [På] går följande funktioner inte att använda:
 - Blixtagning
 - Långexp.brusred
 - e-främre ridåslutare
 - BULB-tagning
 - Anti-flickertagn.

Relaterade avsnitt

- [Intervalltagnfunk.](#)
- [Bländardrift i AF](#)
- [Antidammfunktion](#)
- [Auto bildpktsmappn.](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Slutartyp



Du kan ställa in om en mekanisk slutare eller en elektronisk slutare ska användas.

1 MENU → (Tagning) → [Slutare/Tyst] → [Slutartyp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Mek. slutare:

Endast den mekaniska slutaren används.

Elektron. slutare:

Endast den elektroniska slutaren används.

Tips

- Sätt [Slutartyp] till [Elektron. slutare] i följande fall.
 - Vid tagning med en snabb slutartid på ljusa ställen som t.ex. utomhus i solsken, på stranden eller i ett snölandskap.
 - När du vill öka hastigheten för kontinuerlig tagning.

OBS!

- I sällsynta fall kan det hända att det hörs ett slutarklick när kameran stängs av även om punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare]. Detta beror dock inte på något fel.
- När punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare] går följande funktioner inte att använda:
 - Blixttagning
 - Långexp.brusred
 - e-främre ridåslutare
 - BULB-tagning
 - Anti-flickertagn.

TP1001969123

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Använda den elektroniska slutaren

Med hjälp av den elektroniska slutaren går det att utföra olika sorters tagning som är svåra att uppnå med den mekaniska slutaren som t.ex. tagning utan ljud eller skakningar, tagning med supersnabba slutartider och tagning utan svart skärm*.

* Vid tagning utan svart skärm blir skärmen inte svart och inga bildrutor försvinner, vilket gör det möjligt att titta på motivet hela tiden i sökaren eller på bildskärmen medan man tar bilder.

Slutartyper och kameraprestanda

Kamerans slutartidsomfång, slutarljud, visning av svart skärm, användning av flimmerfri tagning och blixst i respektive läge är följande:

	Slutartyp: Mek. slutare	Slutartyp: Elektron. slutare
Slutartid	Enbildstagning: BULB – 1/8000 Kontinuerlig tagning: 30 – 1/8000	30 – 1/8000 ^{*1} .
Slutarklick	Mekaniskt slutarklick	Elektroniskt slutarklick
Svart skärm	Förekommer	Ingen svart skärm ^{*2 *3}
Blixt	Går att använda	Går inte att använda
Flimmerfri tagning	Går att använda	Går inte att använda
Tagning med variabel slutare	Går att använda	Går att använda

^{*1} När du utför kontinuerlig tagning med följande inställningar medan tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Autoprogram] eller [Bländarprioritet] kommer slutartiden att vara 1/30 till 1/8000 sekund.

– Hastigheten för kontinuerlig tagning är inställd på [30 bilder/s].

– [RAW-filty] är inställd på [Frlfrl kompr.] eller [Komprim.(HQ)] och hastigheten för kontinuerlig tagning är inställd på [20 bilder/s] eller [15 bilder/s].

^{*2} När [Frigör för/starta visn] är inställt på något annat än [Automatisk/Av] uppstår svart skärm endast när den första bilden tas.

^{*3} Svart skärm kommer att uppstå när du börjar fotografera om slutartiden är 0,6" eller långsammare.

Avancerad tagning med hjälp av den elektroniska slutaren: Tagning utan slutarklick

Det går att använda den elektroniska slutaren för att ta bilder utan slutarklick.

1. MENU →  (Tagning) → [Slutare/Tyst] →  Inställ. tyst läge → [Tyst läge] → [På].

Avancerad tagning med hjälp av den elektroniska slutaren: Kontinuerlig tagning utan att skärmen blir svart

Det går att använda den elektroniska slutaren för att utföra kontinuerlig tagning med skärpe- och exponeringsföljning utan att skärmen blir svart.

1. MENU →  (Tagning) → [Slutare/Tyst] → [Slutartyp] → [Elektron. slutare].

2. Ställ in lägesomkopplaren på P (Autoprogram), A (Bländarprioritet), S (Slutarprioritet) eller M (Manuell exponering) och ställ sedan in slutartiden och bländarvärdet. (T.ex. slutartiden på 1/250 sekund och bländaren på F2,8)

- Kameran kan inte justera exponeringen i det manuella exponeringsläget när punkten [ ISO] är inställd på något annat än [ISO AUTO].

3. MENU →  (Tagning) → [Matningsläge] → [Matningsläge] → [Kontin. tagning].

4. Välj MENU → **AF**_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [ Fokusläge] → [Kontinuerlig AF] och börja sedan ta bilder.

Tips

- Om du vill att tagningstimeringen ska visas på skärmen under tagning utan svart skärm, kan du justera inställningen med MENU →  (Installation) → [Visningsaltern.] → [ Visning tagn.timg].
- Under kontinuerlig tagning med den elektroniska slutaren kan skärmens uppdateringshastighet bli långsam beroende på tagningsförhållandena. Om du vill att skärmen ska fungera så smidigt som möjligt för att följa motivet kan följande inställningar förbättra situationen.
 - Om [RAW-filtyp] är inställd på [Frlfri kompr.] eller [Komprim.(HQ)] ställer du in den på [Komprimerad].
 - Ställ in slutartiden snabbare än 1/60 sekund.
 - Om du använder en slutartid på 1/60 sekunder eller längre ställer du in [Lägr grns bldhast.] under [Inst. livevisning] på [På]. (När [På] väljs kan svart skärm uppstå beroende på slutartiden.)
- För att kunna utnyttja kamerans prestanda fullt ut rekommenderar vi att du använder ett UHS-II-kort eller CFexpress Type A-minneskort.

OBS!

- Tagning utan slutarklick sker på ditt eget ansvar. Ta hänsyn till motivets integritet och rätt att inte vilja avbildas.
- Även om man ställer in kameran på att ta bilder utan slutarklick blir den inte helt ljudlös.
- Även om man ställer in kameran på att ta bilder utan slutarklick hörs det fortfarande ljud på grund av bländar- och skärpeinställningen.
- Om du använder ett objektiv som är kompatibelt med bländardrift i AF, kan ljudet från bländardriften höras under kontinuerlig tagning om [Bländardrift i AF] är inställd på [Fokusprioritet].
- Den elektroniska slutaren utlöses annorlunda när en objektivadapter är monterad på kameran.

Relaterade avsnitt

- [Slutartyp](#)
- [Inställ. tyst läge \(stillbild/film\)](#)
- [Visning tagn.timg \(stillbild\)](#)
- [Kontin. tagning](#)
- [Frigör för/starta visn](#)
- [Anti-flickerinst.](#)
- [Inst. livevisning](#)

TP1001969095

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Frigör för/starta visn



Används för att ange om slutarens tidsfördröjning (tidsskillnaden mellan att man trycker ned avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och att man trycker ned avtryckaren helt för att starta exponeringen) eller visningen i sökaren/på bildskärmen ska prioriteras.

Om du prioriterar att förkorta slutarens tidsfördröjning eller minska variationerna i slutarens tidsfördröjning visas en svart bild på skärmen (svart skärm) under den första bilden. (För den andra och efterföljande bilder visas ingen svart skärm.)

Om du prioriterar visning i sökaren/på bildskärmen visas ingen svart bild, vilket gör att du kan ta bilder utan svart skärm från och med den första bilden.

1 MENU →  (Tagning) → [Slutare/Tyst] → [Frigör för/starta visn] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Snabb. frig./På:

Förkortning av slutarens tidsfördröjning prioriteras. En svart bild visas (svart skärm) under den första bilden.

Stabil frig./På:

Minskning av variationer i slutarens tidsfördröjning prioriteras. En svart bild visas (svart skärm) under den första bilden.

Automatisk/Av:

Visning i sökaren/på bildskärmen prioriteras. Ingen svart bild visas (ingen svart skärm), inte ens under den första bilden.*

* Svarta bilder kommer att uppstå när du börjar ta bilder om slutartiden är 0,6" eller långsammare.

TP1001980894

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visning tagn.timing (stillbild)



Ställer in om markeringar (t.ex. en ram) ska visas på skärmen under tagningen. Den här funktionen är användbar i situationer där det är svårt att bestämma tidpunkten för fotografering bara genom att titta på skärmen, till exempel när slutarljudet är avstängt.

1 MENU → (Installation) → [Visningsaltern.] → [Visning tagn.timing] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På: Typ1:

En ram (mörk färg) visas runt skärpeinställningsramen.

På: Typ2:

En ram (ljus färg) visas runt skärpeinställningsramen.

På: Typ3:


(mörk färg) visas i skärmens fyra hörn.

På: Typ4:


(ljus färg) visas i skärmens fyra hörn.

Av:

Slutartimingen visas inte under tagning utan att skärmen blir svart.



[På: Typ1] / [På: Typ2] (exempel: [Fokusområde] är inställt på [Mittenfixering])



[På: Typ3] / [På: Typ4]

Relaterade avsnitt

- [Använda den elektroniska slutaren](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

e-främre ridåslutare



Den elektroniska främre ridåslutarfunktionen förkortar tidsfördröjningen från det att man trycker ner avtryckaren till det att slutaren utlöses.

1 MENU →  (Tagning) → [Slutare/Tyst] → [e-främre ridåslutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Den elektroniska främre ridåslutarfunktionen används.

Av:

Den elektroniska främre ridåslutarfunktionen används inte.

OBS!

- När man tar bilder med snabba slutartider med ett objektiv med stor bländare monterat kan det hända att den oskarpa cirkeln som skapas av bokeh-effekten blir avskuren i kanterna på grund av slutarmekanismen. Om detta händer, ställ in [e-främre ridåslutare] på [Av] eller ställ in [Slutartyp] på [Elektron. slutare].
- Om du använder ett objektiv av något annat fabrikat (inklusive ett Minolta-/Konica-Minolta-objektiv), så ställ in [e-främre ridåslutare] på [Av] eller ställ in [Slutartyp] på [Elektron. slutare]. Om du ställer in [e-främre ridåslutare] på [På] kan det hända att det inte går att ställa in rätt exponering eller att ljusstyrkan blir ojämn på bilden.
- Vid tagning med snabba slutartider kan det hända att bildens ljusstyrka blir ojämn beroende på tagningsförhållandena. Om detta händer, ställ in [e-främre ridåslutare] på [Av] eller ställ in [Slutartyp] på [Elektron. slutare].

TP1001935811

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Utl.utan obj. (stillbild/film)



Används för att ställa in om slutaren ska gå att utlösa eller ej även när inget objektiv är monterat.

1 MENU → / (Tagning) → [Slutare/Tyst] → [Utl.utan obj.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Möjlig:

Slutaren utlöses även när inget objektiv är monterat. Välj [Möjlig] när produkten ska monteras på ett astronomiskt teleskop eller liknande.

Ej möjlig:

Slutaren utlöses inte när inget objektiv är monterat.

OBS!

- Det går inte att få korrekta mätresultat när ett objektiv som saknar objektivkontakter används, t.ex. ett astronomiskt teleskop. Ställ i så fall in exponeringen för hand genom att kontrollera den i den lagrade bilden.

TP1001935750

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Utlöser utan kort



Används för att ställa in om slutaren ska gå att utlösa även när inget minneskort är isatt i kameran.

① MENU →  (Tagning) → [Slutare/Tyst] → [Utlöser utan kort] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Möjlig:

Slutaren går att utlösa även när inget minneskort är isatt i kameran.

Ej möjlig:

Slutaren går inte att utlösa när inget minneskort är isatt i kameran.

OBS!

- När inget minneskort är isatt lagras inte bilderna som tas.
- Standardinställningen är [Möjlig]. Vi rekommenderar att du ställer in [Ej möjlig] innan du tänker börja ta bilder eller filma på riktigt.

TP1001966853

Anti-flickerinst.



För att minska påverkan av flimmer från artificiella ljuskällor (som lysrör eller LED-lampor) kan kameran ta bilder under ögonblick då flimret får mindre påverkan eller så kan du ställa in slutartiden mer exakt än vanligt.

Den här funktion minskar skillnaden i exponering och färgton mellan det övre och det undre området i bilden vid kontinuerlig tagning med artificiella ljuskällor.

1 MENU → / (Tagning) → [Slutare/Tyst] → [Anti-flickerinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Anti-flickertagn. (endast vid tagning av stillbilder):

Används för att upptäcka flimmer och minska flimrets påverkan om ljuskällans frekvens är 100 Hz eller 120 Hz vid stillbildstagning. Flimret detekteras när du trycker ner avtryckaren halvvägs. ([På]/[Av])

När [Anti-flickertagn.] är satt till [På] kan du trycka ned avtryckaren halvvägs och ta bilden efter att ha kontrollerat att **Flicker** (flimmerikonen) visas.

Variabel slutare:

Används för att minska skillnaderna i ljusstyrka mellan bilderna genom att finjustera slutartiden utifrån flimmerfrekvensen. ([På]/[Av])

[Variabel slutare] kan bara väljas när kameran är i ett exponeringsläge som låter dig manuellt justera slutartiden (både stillbilder och filmer).

När [Variabel slutare] är satt till [På] visas slutartidens nämnare i decimalformat (högupplöst slutartid).

Om exempelvis den normala slutartiden är inställd på 1/250 sekund visas värdet som 250.6. (Talen som anges kan avvika från de verkliga talen.)



- Sätt [Variabel slutare] till [Av] för att återgå till den ursprungliga visningen.

Inst. variabel slutare:

Används för att ställa in slutartiden när [Variabel slutare] är satt till [På].

Välj en slutartid som reducerar effekten av flimmer medan du tittar på bildskärmen. Tryck i mitten på styrratten för att ställa in slutartiden automatiskt så att flimrets effekt minskar. Ju kortare slutartid du väljer, desto troligare är det att det blir en skillnad mellan bilden på bildskärmen före tagningen och den tagna bilden. Kontrollera att flimrets effekt minskar i bilden som tas.

Tips

- När [Anti-flickertagn.] är satt till [På] kan färgtonen i den resulterande bilden variera om du fotograferar samma scen med en annan slutartid. I så fall rekommenderar vi att du använder läget [Slutarprioritet] eller [Manuell expon.] med en fast slutartid.
- När [Anti-flickertagn.] är satt till [På] kan du använda flimmerfri tagning genom att trycka på knappen AF-ON (AF På).
- När [Anti-flickertagn.] är satt till [På] kan du använda flimmerfri tagning genom att trycka ned avtryckaren halvvägs eller trycka på knappen AF-ON (AF På), även i läget för manuell skärpeinställning.
- När [Välj anti-flickerta.] eller [Välj variabel slutare] tilldelas till en specialknapp kan du aktivera och inaktivera funktionen [Anti-flickertagn.] eller [Variabel slutare] genom att trycka på knappen.

- När [Tv-skan. anti-flicker] tilldelas till en specialknapp kan du göra så att kameran automatiskt ställer in slutartiden för att minska effekten av flimmer genom att trycka på knappen under tagningen. Vid filminspelning kan [Tv-skan. anti-flicker] endast utföras i standbyläget för tagning.
- På skärmen [ Inst. variab slutare] kan du finjustera den högupplösta slutartiden med den bakre ratten L, den bakre ratten R eller styrratten som i följande exempel.
250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8*
Du kan ändra den högupplösta slutartiden till ett multipelvärde med den främre ratten, som i följande exempel.
125.3 (2 gånger) ← 250.6 → 501.3 (1/2 gång) *
* Talen som anges kan avvika från de verkliga talen.
- När [ Variabel slutare] är satt till [På] går det att finjustera den högupplösta slutartiden på standbyskärmen för tagning. Om du vill kunna ändra den högupplösta slutartiden till ett multipelvärde även på standbyskärmen för tagning kan du tilldela [Slutarhastig. (steg)] till en specialknapp eller till "Min ratt"-inställningen.
- Om du ändrar [ Variabel slutare]-inställningen från [På] till [Av] ändras den högupplösta slutartiden till det närmaste värdet bland de normala slutartiderna.

OBS!

- När punkten [Anti-flickertagn.] är inställd på [På] försämras bildkvaliteten för livevisningen.
- När [Anti-flickertagn.] är [På] kan slutartidsfördröjningen öka något. I läget för kontinuerlig tagning kan tagningshastigheten sjunka eller intervallet mellan bilderna bli ojämnt.
- Även om [Anti-flickertagn.] är satt till [På] kan det hända att kameran inte kan detektera flimmer beroende på ljuskällan och tagningsförhållandena, till exempel en mörk bakgrund. Även om kameran detekterar flimret kan det hända att flimrets påverkan inte går att minska tillräckligt, beroende på ljuskällan eller tagningsförhållandena. Vi rekommenderar att du tar några provbilder först.
- [Anti-flickertagn.] går inte att använda i följande fall:
 - Vid bulb-tagning
 - När punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare]
 - Vid filminspelning
 - Under förtagning
- Färgtonerna i de tagna bilderna kan variera beroende på [Anti-flickertagn.]-inställningen.
- Även om [Anti-flickertagn.] sätts till [På] kan det hända att flimret inte minskar på livevisningsskärmen under kontinuerlig tagning.
- När [ Variabel slutare] är satt till [På] kan det hända att avtryckarens fördröjningstid blir längre.
- Även om [ Variabel slutare] är satt till [På] kan det hända att du inte kan ställa in rätt slutartid och eliminera flimrets påverkan beroende på ljuskällans frekvens. Prova i så fall följande.
 - Ställ in en längre slutartid
 - Byt till en annan slutartyp
 - Ändra inställningen för den elektroniska främre ridåslutarfunktionen
- När du trycker ner avtryckaren halvvägs kan flimret synas tillfälligt.
- Inställningsvärden för högupplöst slutartid kan inte lagras i [Reg. anp. tagsinst.]. I stället används standardvärdet för slutartid.
- När [ Variabel slutare] är satt till [På] kan det hända att blixtsynkroniseringshastigheten begränsas till långsamma värden.

Relaterade avsnitt

- [Skillnader mellan funktionerna \[Anti-flickertagn.\] och \[Variabel slutare\]](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Ändra funktionen för ratten tillfälligt \(Min ratt-inställning\)](#)

TP1001973677

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Skillnader mellan funktionerna [Anti-flickertagn.] och [Variabel slutare]

Den här kameran har två olika funktioner för att minska effekten av flimmer från artificiella ljuskällor (som lysrör eller LED-belysning).

Dessa funktioners egenskaper och tagningsförhållanden är följande.

Funktioner och tagningsförhållanden	Anti-flickertagn.	 Variabel slutare
Funktioner	Kameran kan tajma tagningen av bilder till ögonblick då flimret får mindre effekt genom att automatiskt detektera flimmerfrekvensen.	Du kan ställa in slutartiden manuellt eller automatiskt medan du kontrollerar flimrets effekt på bildskärmen. När du trycker i mitten på styrratten detekteras flimmer automatiskt och flimrets effekt tas bort.
Stillbilder/filmer	Endast stillbilder	Stillbilder/filmer
Typ av slutare	Endast mekanisk slutare	Elektronisk slutare/mechanisk slutare ^{*1}
Exponeringsläge	Intelligent auto/P (Autoprogram)/A (Bländarprioritet)/S (Slutarprioritet)/M (Manuell expon.)	S (Slutarprioritet)/M (Manuell expon.)/[Flex. Expon.läge] med slutartiden inställd manuellt
Flimmertyper som går att detektera	Endast flimmer med en frekvens på 100 Hz eller 120 Hz (som lysrörsbelysning) ^{*2}	Flimmer med en frekvens på 100 Hz eller 120 Hz (som lysrörsbelysning) och flimmer med en frekvens som är högre än 100 Hz eller 120 Hz (som LED-belysning)

^{*1} Ju kortare slutartid du väljer, desto troligare är det att det blir en skillnad mellan bilden på bildskärmen före tagningen och den tagna bilden.
Kontrollera att flimrets effekt minskar i bilden som tagits.

^{*2} Även om [Anti-flickertagn.] är satt till [På] kan kameran inte detektera några andra flimmerfrekvenser än 100 Hz eller 120 Hz.

Tips

- Det går att minska flimrets påverkan genom att använda [Anti-flickertagn.] och [ Variabel slutare] ihop, även i miljöer där det både förekommer flimmer med 100 Hz/120 Hz och flimmer med högre frekvenser. Sätt i så fall först [Anti-flickertagn.] och [ Variabel slutare] till [På] och justera sedan slutartiden med [ Inst. variabel slutare] innan bilderna tas.

Relaterade avsnitt

- [Anti-flickerinst.](#)


TP1001973678

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI


De olika zoomfunktionerna på den här produkten

Zoomfunktionerna på den här produkten gör det möjligt att zooma till ännu högre förstoringsgrad genom att kombinera olika zoomfunktioner. Ikonen som visas på skärmen ändras i förhållande till vilken zoomfunktion som är vald.

När ett motorzoomobjektiv är monterat:



När något annat objektiv än ett motorzoomobjektiv är monterat:



1. Optiskt zoomområde

Används för att zooma in bilden inom objektivets zoomområde.

När ett motorzoomobjektiv är monterat visas zoommätaren för det optiska zoomområdet.

När ett annat objektiv än ett motorzoomobjektiv är monterat låses zoomreglaget vid den vänstra änden på zoommätaren med zoompositionen i det optiska zoomområdet. Förstoringen visas som "×1.0".

2. Smart zoomområde ()

Bilden zoomas in utan försämring av originalkvaliteten genom att bilden delvis beskärs (endast när [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] är inställd på [M] eller [S]).

3. Klarbildszoomområde ()

Bilden zoomas in med hjälp av en bildbehandlingsprocess med lägre försämringsgrad.

Denna zoomfunktion går att använda när punkten [ Zoomomfång] är inställd på [Klarbildszoom] eller [Digital zoom]

4. Digitalt zoomområde ()

Används för att förstora bilden ytterligare genom att bearbeta bilden.

Denna zoomfunktion går att använda när punkten [ Zoomomfång] är inställd på [Digital zoom].

Tips

- Standardinställningen för punkten [ Zoomomfång] är [End optisk zoom].
- Standardinställningen för [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] är [L]. För att använda den smarta zoomfunktionen ändrar du [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] till [M] eller [S].
- När ett motorzoomobjektiv är monterat går kameran automatiskt över till klarbildszoom eller digital zoom om du förstorar bilden utanför det optiska zoomområdet.

OBS!

- Funktionerna för smart zoom, klarbildszoom och digital zoom går inte att använda vid tagning i följande fall:

- [ Filformat] är satt till [RAW] eller [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].
 - [Bildhast. inspelning] är inställt på [120p]/[100p].
 - Under inspelning i slow motion/quick motion med bildrutehastigheten inställd på [120fps]/[100fps]
- Den smarta zoomfunktionen går inte att använda för filmer.
 - När man använder någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen i stillbildstagningsläget inaktiveras inställningen [ Fokusområde] och AF fungerar med företräde på och runt mittområdet.
 - När den smarta zoomfunktionen, klarbildszoomen eller digitalzoomfunktionen används är punkten [ Mätmetod] fast inställd på [Multi].
 - När funktionen för smart zoom, klarbildszoom eller digital zoom i stillbildstagningsläget används går följande funktioner inte att använda:
 - Ident. av motiv AF
 -  Ansikte multimät.
 - Spårningsfunktion
 - Om du vill använda någon annan zoomfunktion än optisk zoom för att filma, så ställ in [Zoom] för önskad knapp med hjälp av [ Inst spec.kn/ratt].

Relaterade avsnitt

- [Klarbildszoom/digital zoom \(Zoom\)](#)
- [Zoomomfång \(stillbild/film\)](#)
- [Angående zoomförstoringen](#)

TP1001966758

Klarbildszoom/digital zoom (Zoom)



Med de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen går det att zooma förbi det optiska zoomområdet.

1 MENU → / (Tagning) → [Zoom] → [Zoomomfång] → Välj [Klarbildszoom] eller [Digital zoom].

2 MENU → / (Tagning) → [Zoom] → [Zoom] → önskat värde.

Tryck i mitten på styrratten för att avsluta.

- Du kan även tilldela funktionen [Zoom] till önskad knapp genom att välja MENU → (Installation) → [Anpassa funktion] → [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt].
- Om du tilldelar [Zoomfunktion (T)] eller [Zoomfunktion (W)] till önskad knapp i förväg genom att välja MENU → (Installation) → [Anpassa funktion] → [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] kan du zooma in och ut genom att trycka på knappen.

Tips

- När ett motorzoomobjektiv är monterat kan du förstora bilden med zoomspaken eller zoomringen. Om du överskrider gränsen för den optiska förstoringen kan du gå över till en annan zoomfunktion än den optiska zoomen med samma manöver.
- Även om du väljer [Zoom] från MENU för att zooma med det monterade motorzoomobjektivet används den optiska zoomen upp till objektivets gräns för telefotografering.

OBS!

- Om du väljer [Zoom] från MENU för att zooma med ett monterat motorzoomobjektiv kan stegvis zoomning inte utföras.

Relaterade avsnitt

- [Zoomomfång \(stillbild/film\)](#)
- [De olika zoomfunktionerna på den här produkten](#)
- [Angående zoomförstoringen](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001966823

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Zoomomfång (stillbild/film)



Det går att välja zoominställningar för den här produkten.

1 MENU → / (Tagning) → [Zoom] → [Zoomomfång] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

End optisk zoom:

Zoomområdet begränsas till enbart den optiska zoomen. Du kan använda den smarta zoomfunktionen genom att sätta [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] till [M] eller [S].

Klarbildszoom:

Välj det här läget för att använda klarbildszoom. Även om zoomområdet överskrider den optiska zoomen, förstorar produkten bilder med hjälp av en bildbehandlingsprocess med låg försämringsgrad.

Digital zoom:

När zoomområdet överskrider klarbildszoomområdet, förstorar produkten bilden till maximal förstoring. Samtidigt sjunker dock bildkvaliteten.

OBS!

- Ställ in [End optisk zoom] om du bara vill förstora bilden inom det område där bildkvaliteten inte försämras.

Relaterade avsnitt

- [De olika zoomfunktionerna på den här produkten](#)
- [Angående zoomförstoringen](#)

TP1001935965

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Zhast. specknapp (stillbild/film)



Ställer in zoomhastigheten vid användning av specialknappen som [Zoomfunktion (T)] / [Zoomfunktion (W)] har tilldelats. Detta går att ställa in separat för tagning i standbyläge och filminspelning.

1 MENU → / (Tagning) → [Zoom] → [Zhast. specknapp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Låst hastgh. **STBY** :

Används för att ställa in zoomhastigheten under standbyläge för tagning. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))

Låst hastgh. **REC** :

Används för att ställa in zoomhastigheten under filminspelning. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))

Tips

- Om en hög hastighet är satt för [Låst hastgh. **STBY**] och en låg hastighet är satt för [Låst hastgh. **REC**] kan bildvinkeln ändras snabbt under standbyläge för tagning och långsamt under filminspelning.
- Inställningen [Zhast. specknapp] används även vid zoomning via MENU → / (Tagning) → [Zoom] → [Zoom].

OBS!

- Zoomhastigheten ändras inte när du använder objektivets zoomring eller zoomspaken på motorzoomobjektivet.
- Om du ökar zoomhastigheten kan det hända att ljudet av zoomfunktionen spelas in.

Relaterade avsnitt

- [Klarbildszoom/digital zoom \(Zoom\)](#)

TP1001953638

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Zmhast fjärrkntr (stillbild/film)



Används för att ställa in zoomningshastigheten vid zoomning med fjärrkontrollen (säljs separat) eller funktionen för fjärrtagning via en smartmobil. Detta går att ställa in separat för tagning i standbyläge och filminspelning.

1 MENU → / (Tagning) → [Zoom] → [Zmhast fjärrkntr] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hastighetstyp:

Används för att ställa in om zoomhastigheten ska låsas eller ej. ([Variabel]/[Låst])

Låst hastgh. **STBY** :

Används för att ställa in zoomhastigheten under standbyläge för tagning när [Hastighetstyp] är satt till [Låst]. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))

Låst hastgh. **REC** :

Används för att ställa in zoomhastigheten under filminspelning när [Hastighetstyp] är satt till [Låst]. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))

Tips

- När [Hastighetstyp] är satt till [Variabel] ökar du zoomhastigheten genom att trycka på zoomreglaget på fjärrkontrollen (vissa fjärrkontroller saknar stöd för variabel zoom).
- Om [Hastighetstyp] är satt till [Låst], en hög hastighet är inställd för [Låst hastgh. **STBY**] och en låg hastighet är inställd för [Låst hastgh. **REC**] kan bildvinkeln ändras snabbt under standbyläge för tagning och långsamt under filminspelning.

OBS!

- Om du ökar zoomhastigheten kan det hända att ljudet av zoomfunktionen spelas in.

TP1001973206

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Angående zoomförstoringen

Vilken zoomförstoring som används i kombination med objektivets zoom varierar i förhållande till vald bildstorlek.

När [Aspekt] är [3:2]

Helskärm

JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek	End optisk zoom (smart zoom)	Klarbildszoom	Digital zoom
L: 66M	-	Ca. 2×	Ca. 4×
M: 28M	Ca. 1,5×	Ca. 3,1×	Ca. 6,1×
S: 17M	Ca. 2×	Ca. 4×	Ca. 8×

APS-C-storlek

JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek	End optisk zoom (smart zoom)	Klarbildszoom	Digital zoom
M: 28M	-	Ca. 2×	Ca. 4×
S: 17M	Ca. 1,3×	Ca. 2,6×	Ca. 5,2×

Relaterade avsnitt

- [Klarbildszoom/digital zoom \(Zoom\)](#)
- [De olika zoomfunktionerna på den här produkten](#)
- [Zoomomfång \(stillbild/film\)](#)

TP1001966739

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Rotera zoomring



Används för att ställa in inzoomningsriktningen (mot T) och utzoomningsriktningen (mot W) när man vrider på zoomringen. Denna funktion går bara att använda med motorzoomobjektiv med stöd för denna funktion.

1 MENU →  (Installation) → [Anpassa funktion] → [Rotera zoomring] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Vän(W)/Hög(T):

Zoomringen ställs in så att objektivet zoomar ut (mot W) när man vrider åt vänster, och zoomar in (mot T) när man vrider åt höger.

Hög(W)/Vän(T):

Zoomringen ställs in så att objektivet zoomar in (mot T) när man vrider åt vänster, och zoomar ut (mot W) när man vrider åt höger.

TP1001967797


Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Användning av ett separat blyxtaggregat (säljs separat)

Använd blixten på mörka ställen för att lysa upp motivet under tagningen. Använd även blixten för att minska risken för skakningsoskärpa.

Se bruksanvisningen till blixten för närmare detaljer.

1 Montera blixten (säljs separat) på kameran.



2 Slå på blixten och vänta tills den är helt uppladdad, och ta sedan bilden.

- ⚡ (ikonen för blyxtladdning) blinkar: Laddning pågår
- ⚡ (ikonen för blyxtladdning) tänds: Laddningen är klar
- Vilka blyxtlägen som går att välja varierar beroende på tagnings- och funktionsläget.

OBS!

- Om motljusskyddet är monterat finns det risk att blyxtljuset blockeras så att den nedre delen av bilden som tas blir skuggad. Ta av motljusskyddet.
- Det går inte att använda blixten när man filmar. (Det går att använda LED-lampan när en blyxt (säljs separat) med LED-lampa används.)
- Var noga med att alltid först stänga av kameran innan du sätter på eller tar av tillbehör som t.ex. ett blyxtaggregat på multi-gränssnittsskon. Kontrollera att tillbehöret sitter ordentligt fast på kameran efter monteringen.
- Använd inte multi-gränssnittsskon tillsammans med blyxtaggregat som finns i handeln som är avsedda för en spänning på 250 V eller däröver, eller som har motsatt polaritet i förhållande till kameran. Det kan leda till fel på dem.
- Det går att använda blyxtaggregat med omvänd polaritet med hjälp av synkroniseringskontakten. Använd en blyxt med en synkroniseringsspänning på högst 400 V.
- När blixten används och zoomen står på W-sidan kan det hända att objektivets skugga kommer med i bilden, beroende på tagningsförhållandena. Om det skulle inträffa, så antingen flytta dig längre bort från motivet, eller ställ zoomen på T-sidan och ta om bilden med blixten.
- Det kan hända att det uppstår skuggor i hörnen av den lagrade bilden beroende på objektivet.
- Vid tagning med en separat blyxt kan det uppstå ljusa och mörka ränder i bilden om slutartiden är inställd på mindre än 1/4000 sekund. Om detta skulle inträffa rekommenderar Sony att du använder manuellt blyxtläge och ställer in blyxtnivån på 1/2 eller

däröver.

- För närmare detaljer om vilka tillbehör som går att ansluta till multi-gränssnittsskon, se Sonys webbsida, eller kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

Relaterade avsnitt

- [Blixtläge](#)
- [Trådlös blix](#)

TP1001966736

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Blixtläge



Det går att ställa in blixtläget.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Blixt] → [Blixtläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Blixt av:

Blixten utlöses inte.

Autoblixt:

Blixten utlöses på mörka ställen och vid tagning i motljus.

Fyllnadsblixt:

Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses.

Långsam synkr.:

Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av långsam synkronisering går det att ta en tydlig bild både på motivet och på bakgrunden genom att använda en längre slutartid.

2:a ridån:

Blixten utlöses precis innan exponeringen avslutas varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av synkronisering på den bakre ridån går det att ta naturliga bilder på spåret efter rörliga motiv som t.ex. bilar som kör eller människor som går omkring.

OBS!

- Standardinställningen varierar beroende på tagningsläget.
- Somliga [Blixtläge]-inställningar går inte att välja i alla tagningslägen.

Relaterade avsnitt

- [Användning av ett separat blixtaggregat \(säljs separat\)](#)

TP1001966738

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Blixtkompensering



Används för att justera mängden blixtljus inom ett område från -3,0 EV till +3,0 EV. Vid blixtkompensation ändras bara mängden blixtljus. Vid exponeringskompensation ändras både mängden blixtljus och inställningarna för slutartiden och bländaren.

1 MENU → (Exponering/Färg) → [Blixt] → [Blixtkompensering] → önskad inställning.

- Ett högre värde (mot +) gör blixtnivån högre, och ett lägre värde (mot -) gör blixtnivån lägre.

Tips

- Genom att tilldela [Blixtkompensering] till önskad ratt i [Inst spec.kn/ratt] eller [Min ratt-inställning] kan du enkelt justera blixtnivån vid tagning med TTL-exponering.

OBS!

- [Blixtkompensering] fungerar inte när tagningsläget är inställt på något av följande lägen:
 - [Intelligent auto]
- Det kan hända att den ökade blixteffekten (mot +) inte syns om motivet är utanför blixstens räckvidd, eftersom den möjliga mängden blixtljus är begränsad. Om motivet är väldigt nära kan det hända att en minskning av blixteffekten (mot -) inte märks.
- Om du monterar ett gråfilter på objektivet, eller monterar en diffusor eller ett färgfilter på blixten, kan det hända att det inte går att få rätt exponering och att bilden blir mörk. Justera i så fall punkten [Blixtkompensering] till önskat värde.

Relaterade avsnitt

- [Användning av ett separat blixtaggregat \(säljs separat\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001966737

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Exp.komp.inst.



Används för att ställa in om exponeringskompensationsvärdet ska användas för att styra både blixtljuset och den omgivande belysningen, eller bara den omgivande belysningen.

1 MENU →  (Exponering/Färg) → [Blixt] → [Exp.komp.inst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Bakgrund&blixt:

Exponeringskompensationsvärdet används för att styra både blixtljuset och den omgivande belysningen.

End.bakgrund:

Exponeringskompensationsvärdet används enbart för att styra den omgivande belysningen.

Relaterade avsnitt

- [Blixtkompensering](#)

TP1001935866

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Trådlös blix



Det finns två olika metoder för trådlös blyttagning: blyttagning med ljussignaler som använder ljuset från blytten monterad på kameran som ett signalljus, och blyttagning med radiosignaler som använder trådlös kommunikation. För att utföra blyttagning med radiosignaler behövs en kompatibel blyxt eller en trådlös radiokontroll (säljs separat). Se bruksanvisningen till blytten eller den trådlösa radiokontrollen för närmare detaljer om vilka inställningar som behöver göras.

- 1 **MENU →  (Exponering/Färg) → [Blyxt] → [Trådlös blyxt] → [På].**
- 2 **Ta av skoskyddet från kameran och montera blytten eller den trådlösa radiokontrollen.**
 - Vid trådlös blyttagning med ljussignaler ska den monterade blytten ställas in som styrenhet. Vid trådlös blyttagning med radiosignaler och blyxt monterad på kameran ska den monterade blytten ställas in som fjärrkontroll.
- 3 **Placera ut en separat blyxt som är inställd på trådlöst blyxtläge avskilt från kameran, eller en blyxt som är ansluten till en trådlös radiomottagare (säljs separat).**
 - Du kan testa blytten genom att tilldela [Testa blyxt trådlöst]-funktionen till en anpassad knapp med [ Inst spec.kn/ratt] och sedan trycka på den knappen.

Menypunktsdetaljer

Av:

Funktionen trådlös blyxt används inte.

På:

Använder funktionen trådlös blyxt för att göra en extern blyxt eller blyxtar utlöses på avstånd från kameran.

OBS!

- Det kan hända att den separata blytten avfyras om den uppfångar ljussignaler från en blyxt som används som styrenhet på en annan kamera. Byt i så fall kanal för blytten. Se blyttens bruksanvisning för närmare detaljer om hur man byter kanal.
- Besök Sonys webbplats eller kontakta din Sony-återförsäljare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad angående vilka blyxtar som är kompatibla med trådlös blyttagning.

Relaterade avsnitt

- [Inst. extern blyxt](#)

TP1001966748

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Rödögereducering



När blixten används avfyras den två eller flera gånger före själva tagningen för att minska risken för röda ögon i bilden.

1 MENU →  (Exponering/Färg) → [Blixt] → [Rödögereducering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Blixten avfyras alltid för att minska risken för röda ögon i bilden.

Av:

Rödögereducering används inte.

OBS!

- Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt. Det kan bero på individuella skillnader och olika förhållanden, som avståndet till motivet, och om motivet tittar in i förblixten eller ej.

TP1001935802

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

FEL-lås




Blixtnivån justeras automatiskt så att motivet blir optimalt exponerat under vanlig blyxttagning. Det går även att ställa in blixtnivån i förväg.

FEL: Flash Exposure Level, dvs. blyxtexponeringsnivå.

1 MENU →  (Installation) → [Anpassa funktion] → [ Inst spec.kn/ratt] → önskad knapp och tilldela sedan [Växla FEL-låsning]-funktionen till knappen.

2 Rikta kameran mot motivet som FEL-funktionen ska låsas på och ställ in skärpan.



3 Tryck på knappen som [Växla FEL-låsning]-funktionen är registrerad för och ställ in blyxtmängden.

- En förblixt avfyras.
-  (FEL-lås)-ikonen tänds.

4 Justera bildkompositionen och ta bilden.



- För att frigöra FEL-låset trycker man en gång till på knappen som [Växla FEL-låsning]-funktionen är registrerad för.

Tips

- Genom att ställa in [Håll FEL-låsning] går det att hålla inställningen låst medan knappen hålls intryckt. Genom att ställa in [Håll FEL-låsn./AEL] och [Växla FEL-låsn./AEL] går det dessutom att ta bilder med AE-låset låst i följande fall.
 - När [Blyxtläge] är inställt på [Blyxt av] eller [Autoblyxt].

- När blixten inte kan avfyras.
- När en separat blixtnyckel används som är inställd på manuellt blixtläge.

OBS!

- FEL-låsfunktionen går inte att ställa in när inget blixtaggregat är anslutet.
- Om en blixtnyckel saknar stöd för FEL-lås är ansluten visas ett felmeddelande.
- När både AE-låset och FEL-låset är låsta visas ikonen  (AE-lås/FEL-lås).

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001966815

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. extern blix



Det går att konfigurera inställningarna för en blix (säljs separat) som är monterad på kameran med hjälp av kamerans bildskärm och styrratt.

Uppdatera blixens programvara till den senaste versionen innan du använder den här funktionen.

Se handledningen till blixten för närmare detaljer om blixfunktioner.

- 1 **Montera blixten (säljs separat) på kamerans multi-gränssnittssko, och slå sedan på kameran och blixten.**
- 2 **MENU →  (Exponering/Färg) → [Blixt] → [Inst. extern blix] → önskad inställning.**
- 3 **Konfigurera inställningen med hjälp av styrratten på kameran.**

Menypunktsdetaljer

Utl.inst. extern blix:

Används för att konfigurera inställningar för blixtafyrning, som t.ex. blixtläge, blixtnivå, osv.

Spc.inst. extern blix:

Används för att konfigurera övriga blixinställningar, trådlösa inställningar, och blixtaggregatsinställningar.

Tips

- Om du tilldelar [Utl.inst. extern blix] till en önskad knapp med [ Inst spec.kn/ratt] kan du öppna skärmen [Utl.inst. extern blix] genom att trycka på knappen.
- Det går att justera inställningarna genom att använda blixten även medan [Inst. extern blix] används.
- Det går även att konfigurera inställningarna för en trådlös fjärrkontroll (säljs separat) som är monterad på kameran.

OBS!

- [Inst. extern blix] går bara att använda för att konfigurera inställningarna för en blix (säljs separat) eller en trådlös fjärrkontroll (säljs separat) som är tillverkad av Sony och monterad på kamerans multi-gränssnittssko.
- [Inst. extern blix] går bara att använda när blixten är monterad direkt på kameran. Den funktionen går inte att använda vid tagning med en separat blix som är ansluten via en kabel.
- Bara somliga av funktionerna för den anslutna blixten går att konfigurera med hjälp av [Inst. extern blix]. Det går inte att utföra hoppning med andra blixtar, återställa eller nollställa blixten osv. via [Inst. extern blix].
- [Inst. extern blix] går inte att använda i följande fall:
 - När blixten inte är monterad på kameran
 - När en blix som saknar stöd för [Inst. extern blix] är monterad
 - När stillbild/film/S&Q-ratten är inställd på  (film) eller S&Q (S&Q-motion) eller under filminspelning

Det kan även hända att [Inst. extern blix] inte går att använda beroende på blixens tillstånd.

- Se följande supportsida för närmare detaljer om vilka blixtar och trådlösa fjärrkontroller som är kompatibla med den här funktionen.
<https://www.sony.net/dics/ilce7rm6/>

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001973205

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Reg. blyttagn.ins.



Slutartiden och ISO-känsligheten vid tagning med blytt hålls separata från inställningarna när blytten inte används. Kameran avgör om blytten är på eller inte och växlar automatiskt mellan inställningarna.

- 1 **MENU** → (Exponering/Färg) → **[Blytt]** → **[Reg. blyttagn.ins.]**.
- 2 Välj en post att ställa in för blytttagningen och tryck sedan i mitten på styrratten för att välja önskad inställning.
- 3 Lägg till bockmarkeringar för de poster som du vill hämta vid tagning med blytt och välj sedan **[OK]**.
Inställningen sparas.

Menypunktsdetaljer

Räckv. slutarhast.:

Ställer in [Min] och [Max] för slutartiden under blytttagning. När man väljer [Synkron.hast.] ställs den maximala slutartiden som går att synkronisera automatiskt in.

Denna inställning är tillgänglig när tagningsläget är inställt på P eller A.

ISO:

Ställer in ISO-känsligheten för blytttagning.

Denna inställning är tillgänglig när tagningsläget är inställt på P, A, S eller M.

Tips

- Dessa inställningar går att ändra även när ingen blytt är monterad.
- Se följande supportsida för närmare detaljer om vilka blyttar som är kompatibla med denna funktion.
<https://www.sony.net/dics/ilce7rm6/>

Relaterade avsnitt

- [ISO \(stillbild/film\)](#)

TP1001977283

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Användning av en blyxt med synkroniseringskabel

- 1 Öppna locket över  (blixtsynkronisering)-uttaget och anslut kabeln.

Tips

- Om skärmen är för mörk för att det ska gå att kontrollera bildkompositionen, sätt [Livevisning] under [Inst. livevisning] till [Ställ in effekt av] för att göra det lättare att kontrollera kompositionen vid tagning med blyxt.
- Blyxtaggregat med synkroniseringsuttag med omvänd polaritet går att använda tillsammans med den här produkten.

OBS!

- Vid tagning med den elektroniska slutaren går det inte att ta bilder med blyxt som använder  (blixtsynkronisering)-uttaget.
- Ställ in exponeringsläget på manuell exponering (vi rekommenderar en ISO-känslighet annan än ISO AUTO) och ställ in slutartiden till ett värde som är långsammare än den långsammaste av följande värden:
 - Blyxtsynkroniseringshastighet
För blyxtens synkroniseringshastighet, se "[Tekniska data](#)".
 - Slutartiden som rekommenderas av blyxten.
- Använd en blyxt med en synkroniseringsspänning på högst 400 V.
- Stäng av blyxten som är ansluten till synkroniseringskabeln innan du ansluter synkroniseringskabeln till  (blixtsynkronisering)-uttaget. Annars kan det hända att blyxten utlöses när kabeln ansluts.
- Blyxtstyrkan ställs in via blyxten. Du kan inte ställa in styrkan via kameran.
- Vi avråder även från användning av den automatiska vitbalansfunktionen. Använd den skräddarsydda vitbalansfunktionen för att få en mer precis vitbalans.
- När en blyxt är ansluten till  (blixtsynkronisering)-uttaget visas inte blyxtindikatorn.

TP1001966767

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

SteadyShot (stillbild)



Används för att ställa in om SteadyShot-funktionen ska användas eller ej.

1 MENU → (Tagning) → [Bildstabilisering] → [SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

[SteadyShot] används.

Av:

[SteadyShot] används inte.

Tips

- Om du använder stativ så glöm inte att stänga av SteadyShot-funktionen eftersom det annars finns risk att det uppstår fel under tagningen.
- Om du tilldelar [Välj SteadyShot] till en önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] kan du aktivera och inaktivera funktionen [SteadyShot] genom att trycka på knappen.
- Vid fotografering på ett mörkt ställe kan det hända att ikonen (SteadyShot) blinkar. Vi rekommenderar att du ställer in en kortare slutartid genom att minska bländarvärdet eller justera ISO-känsligheten till ett högre värde.
- Med vissa objektiv arbetar kamerakroppen och objektivet tillsammans för att utföra bildstabilisering vilket gör det möjligt att korrigera en högre grad av oskärpa än vad som vanligtvis är möjligt. Se följande URL för kompatibla objektiv.
<https://www.sony.net/dics/fnc1002/>

OBS!

- När ett objektiv som är utrustat med en SteadyShot-omkopplare är monterat går inställningarna bara att ändra med hjälp av den omkopplaren på objektivet. Det går inte att ändra inställningarna på kameran.

Relaterade avsnitt

- [SteadyShot \(film\)](#)
- [SteadyShot-just. \(stillbild/film\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001935805

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

SteadyShot (film)



Används för att ställa in [SteadyShot]-effekten vid filminspelning.

1 MENU → [Tagning] → [Bildstabilisering] → [SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Dynamisk aktiv:

Detta läge ger en kraftigare SteadyShot-effekt än [Aktiv].

Aktiv:

Detta läge ger en kraftigare SteadyShot-effekt.

Standard:

Används för att minska skakningsoskärpan under stabila filminspelningsförhållanden.

Av:

[SteadyShot] används inte.

Tips

- När [Dynamisk aktiv] eller [Aktiv] väljs med vissa objektiv samarbetar kamerakroppen med objektivet för att utföra bildstabilisering, vilket gör det möjligt att korrigera en högre grad av oskärpa än vad som vanligtvis är möjligt. Se följande URL för kompatibla objektiv.
<https://www.sony.net/dics/fnc1002/>

OBS!

- Om du använder stativ så glöm inte att stänga av SteadyShot-funktionen eftersom det annars finns risk att det uppstår fel under tagningen.
- Långsamma panorerings-/lutningsrörelser kan göra att bilden förvrängs vid handhållen tagning. Om förvrängning uppstår kan du prova med att stänga av SteadyShot-funktionen.
- När man ändrar inställningen för punkten [SteadyShot], ändras synvinkeln. När [SteadyShot] är satt till [Aktiv] blir bildvinkeln smalare. [Dynamisk aktiv] utför beskärning och bildpunktsförstoring för SteadyShot med mindre påverkan på bildkvaliteten. Bildvinkeln blir därför ännu smalare än med [Aktiv].
- Omfånget för ISO-känslighetsinställningarna varierar beroende på inställningen för [SteadyShot].
- I följande fall går det inte att välja [Dynamisk aktiv]:
 - När [Filformat] är inställd på [XAVC HS 8K]
 - För normala filmer: när [Bildhast. inspelning] är inställd på [120p]/[100p]
För inspelning i slow motion/quick motion: när [S&Q Bildhastighet] är inställd på [120fps]/[100fps]
- När du ställer in [SteadyShot] på [Dynamisk aktiv] är klarbildszoom inte tillgänglig.

Relaterade avsnitt

- [SteadyShot \(stillbild\)](#)
- [SteadyShot-just. \(stillbild/film\)](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

SteadyShot-just. (stillbild/film)



Det går att ta bilder med lämpliga SteadyShot-inställningar i förhållande till objektivet som är monterat.

1 MENU → / (Tagning) → [Bildstabilisering] → [SteadyShot-just.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

SteadyShot-funktionen används automatiskt enligt informationen som erhållits från det monterade objektivet.

Manuell:

SteadyShot-funktionen utförs i förhållande till brännvidden som är inställd med hjälp av [Brännvidd]. (8mm-1000mm)

OBS!

- Om kameran inte kan erhålla någon avståndsinformation från objektivet fungerar inte SteadyShot-funktionen ordentligt. Ställ in punkten [SteadyShot-just.] på [Manuell] och ställ in [Brännvidd] så att inställningen motsvarar det använda objektivet. Den SteadyShot-brännvidd som är inställd för tillfället visas tillsammans med (SteadyShot)-ikonen.
- Om du använder ett SEL16F28-objektiv (säljs separat) med en telekonverter eller liknande, så ställ in punkten [SteadyShot-just.] på [Manuell] och ställ in brännvidden.

Relaterade avsnitt

- [SteadyShot-brännvidd \(stillbilder/filmer\)](#)

TP1001966780

SteadyShot-brännvidd (stillbilder/filmer)



Används för att ställa in den brännviddsinformation som ska användas för den inbyggda SteadyShot-funktionen när [ SteadyShot-just.] är satt till [Manuell].

1 MENU →  /  (Tagning) → [Bildstabilisering] → [  Brännvidd] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

8mm - 1000mm:

Funktionen SteadyShot använder den brännvidd som du har ställt in.

Kontrollera brännviddsmärket på objektivet och ställ in brännvidden.



Relaterade avsnitt

- [SteadyShot-just. \(stillbild/film\)](#)

TP1001973204

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inramingsstabilis.



Kameran korregerar automatiskt bildkompositionen så att det spårade motivet hålls på samma plats i kompositionen så att det går att spela in filmer där motivets position är stabil. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion eller med intervallinspelning.

1 MENU → (Tagning) → [Bildstabilisering] → [Inramingsstabilis.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

[Inramingsstabilis.] är aktiverad.

Används för att välja [På: Mitten] där bildkompositionen låses så att motivet som spåras är i mitten eller [På: Manuell] som kräver att du manuellt ställer in positionen som det spårade motivet låses vid.

- När [På: Manuell] väljs går det att låsa/låsa upp motivets position genom att trycka på (ikonen för kompositionsåskådan) på skärmen eller trycka i mitten på styrratten.

Av:

[Inramingsstabilis.] är inaktiverad.

Tips

- Om kameran riktar mot ett rörligt motiv under tagning blir det enklare att korrigera bildkompositionen.
- När [Inramingsstabilis.] används blir bildvinkeln smalare eftersom bildbeskärningen utförs med hjälp av bilder med 4K-upplösning.
- För att undvika att bildkvaliteten försämras rekommenderar vi att du ställer in [Filformat] på HD-bildkvalitet vid användning av [Inramingsstabilis.].

OBS!

- Det kan hända att kameran fokuserar på ett motiv utanför det område som har beskrivits med [Inramingsstabilis.].
- Det kan hända att det inte går att korrigera kompositionen beroende på hur motivet rör sig.

TP1001978620

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Objektivkomp. (stillbild/film)



Används för att kompensera för skuggor i skärmens hörn eller förvrängningar av skärmen eller för att minska färgavvikelser i skärmens hörn som orsakas av vissa objektivgenskaper.

1 MENU → / (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Objektivkomp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Skuggkompensering:

Används för att automatiskt kompensera för skuggor i hörnen på skärmen. ([Auto]/[Låg]/[Av])

Krom. aber.komp.:

Används för att automatiskt minska färgavvikelser i skärmens hörn. ([Auto]/[Av])

Förvridningskomp.:

Används för att automatiskt kompensera för förvrängning av skärmen. ([Auto]/[Av])

Andningskomp. (gäller endast vid filminspelning):

Används för att automatiskt kompensera för fenomenet där bildvinkeln ändras utifrån skärpeinställningsavståndet under filminspelning. ([På]/[Av])

OBS!

- Denna funktion går bara att använda när ett objektiv som är kompatibelt med automatisk kompensation används.
- När [Filformat] är inställt på [XAVC HS 8K] ändras [Andningskomp.] till [Av].
- Beroende på objektivets typ kan det hända att det inte går att korrigera mörka hörn i hörnen av skärmen med [Skuggkompensering] eller att det inte är någon skillnad i korrigeringseffekten mellan [Auto] och [Låg].
- Beroende på det monterade objektivet är [Förvridningskomp.] fast inställd på [Auto] och du kan inte välja [Av].
- Om [SteadyShot] är inställt på [Aktiv] eller [Dynamisk aktiv] i filminspelningsläge kommer [Förvridningskomp.] att låsas till [Auto].
- När [Andningskomp.] är inställd på [På] ändras bildvinkeln och bildkvaliteten något.
- Beroende på objektivet kan det hända att ändringar av bildvinkeln inte kompenseras fullt ut, även om [Andningskomp.] är inställd på [På].

TP1001969752

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Långexp.brusred



När slutartiden är inställd på 1 sekund(er) eller däröver (tagning med lång exponeringstid) utförs brusreducering efter tagningen under lika lång tid som slutaren var öppen. När denna funktion används minskar de korniga störningar som annars är typiska för långa exponeringar.

1 MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Långexp.brusred] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Brusreduceringen aktiveras under lika lång tid som exponeringen. Medan brusreduceringen pågår visas ett meddelande, och det går inte att ta fler bilder. Välj det här läget för att prioritera bildkvaliteten.

Av:

Brusreduceringen aktiveras inte. Välj det här läget när det är viktigt att prioritera tagningstimen.

Tips

- Brusreduceringsprocessen går att avbryta genom att trycka på avtryckaren medan processen pågår. I så fall tillämpas behandling fram till avbrytningspunkten.

OBS!

- [Långexp.brusred] går inte att använda i följande fall:
 - När punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare].
 - När punkten [Matningsläge] är inställd på [Kontin. tagning] eller [Kontin. gaffling].
- Punkten [Långexp.brusred] går inte att ställa in på [Av] i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]

TP1001971638

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Hög-ISO brusred



Vid tagning med hög ISO-känslighet utför produkten brusreducering för att minska störningarna som blir mer märkbara när känsligheten är hög.

1 MENU →  (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Hög-ISO brusred] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Normal:

Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras i normal omfattning.

Låg:

Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras endast i måttlig omfattning.

Av:

Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras inte.

OBS!

- Punkten [Hög-ISO brusred] är fast inställd på [Normal] i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]

TP1001966850

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Skärm f. val av fotol.



Används för att ställa in om skärmen för val av tagningsläge ska visas i följande fall:

- När man väljer [S&Q-motion] eller [Tidsfördr.] när tagningsläget är inställt på S&Q (slow motion/quick motion).

1 MENU → (Installation) → [Visningsaltern.] → [Skärm f. val av fotol.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Visas:

Används för att visa skärmen för val av tagningsläge.

Visas inte:

Används för att inte visa skärmen för val av tagningsläge.

Relaterade avsnitt

- [Stillbild/film/S&Q-ratten och lägesomkopplaren](#)

TP1001978619

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Snabbgranskning (stillbild)



Det går att kontrollera den lagrade bilden på skärmen precis efter tagningen. Det går även att ställa in visningstiden för snabbgranskningen.

1 MENU →  (Installation) → [Visningsaltern.] → [ Snabbgranskning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

10 s/5 s/2 s:

Den lagrade bilden visas på skärmen direkt efter tagningen under inställd tid. Genom att förstora bilden under snabbgranskningen går det att kontrollera bilden i förstorat skick.

Av:

Förhandsgranskningsbilden visas inte.

OBS!

- När man använder en funktion som utför bildbehandling kan det hända att bilden före bearbetningen visas tillfälligt, följt av bilden efter bearbetningen.
- Snabbgranskningen visas i det läge som du har ställt in med DISP (visningssätt) för uppspelning.

Relaterade avsnitt

- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)

TP1001935770

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visa återst. tag. (stillbild)



Används för ställa in om en indikator ska visas för det kvarvarande antalet stillbilder som kan tas kontinuerligt med samma tagningshastighet.

1 MENU → (Installation) → [Visningsaltern.] → [Visa återst. tag.] → önskad inställning.



Menypunktsdetaljer

Visas alltid:

Indikatorn visas alltid när du tar stillbilder.

End. tagn visas:

Vid stillbildstagning visar en indikator det återstående antalet stillbilder. När du trycker ned avtryckaren halvvägs visas det återstående antalet stillbilder.

Visas inte:

Indikatorn visas inte.

Tips

- När kamerans inbyggda buffertminne blir fullt visas "SLOW" och den kontinuerliga tagningshastigheten sjunker.

Relaterade avsnitt

- [Kontin. tagning](#)

TP1001969002

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Rutnätsvisning (stillbild/film)



Används för att ställa in om ett rutnät ska visas eller ej under fotografering. Rutnätet gör det lättare att justera bildkompositionen.

1 MENU → / (Tagning) → [Tagningsvisning] → [Rutnätsvisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Rutmönster visas.

Av:

Inget rutnät visas.

Tips

- Om du tilldelar [Välj rutnätsvisning] till en önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] kan du visa eller dölja rutnätet genom att trycka på den tilldelade knappen.

Relaterade avsnitt

- [Rutnätstyp \(stillbild/film\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001966851

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Rutnätstyp (stillbild/film)



Anger vilken typ av rutnmönster som visas. Rutnmönstret gör det lättare att justera bildkompositionen.

1 MENU → / (Tagning) → [Tagningsvisning] → [Rutnätstyp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Tredelningslinje:

Placera huvudmotivet nära en av linjerna som delar bilden i tre delar för att få en välbalanserad bildkomposition.

Rutnät gyll. snitt:

Placera huvudmotivet nära en av linjerna som delar bilden i det gyllene snittet för att få en välbalanserad bildkomposition.

Kvadratlinje:

Det kvadratiska rutnmönstret gör det lättare att kontrollera om bildkompositionen är vågrätt. Detta är praktiskt för att bedöma bildkompositionen vid fotografering av landskap, närbilder eller när du använder kameraskanning.

Diag.+ kvadratlinj:

Placera motivet på en diagonal linje för att skapa en upplyftande och mäktig känsla.

Tips

- Om du tilldelar [Rutnätstyp] till önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] kan du ställa in typen av rutnmönster genom att trycka på den tilldelade knappen.

Relaterade avsnitt

- [Rutnätsvisning \(stillbild/film\)](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001973202

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. livevisning



Används för att ställa in om bilden som visas på skärmen ska återge effekten av exponeringskompensation, vitbalans, [Kreativt utseende] osv.

1 MENU → (Tagning) → [Tagningsvisning] → [Inst. livevisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Livevisning:

Används för att ställa in om alla fotograferingsinställningar ska avspeglas på bildskärmen så att en livevisning visas som liknar hur bilden kommer att se ut när inställningarna har tillämpats eller om en livevisning ska visas som inte avspeglar inställningarna. ([Ställ in effekt på] / [Ställ in effekt av])

Om du väljer [Ställ in effekt av] kan du enkelt kontrollera kompositionen även om du tar bilder med bildkompositionen på livevisningsskärmen.

Exponeringseffekt:

Används för att ställa in om livevisningen ska visas med automatisk korrigering genom att exponeringen från blixten reflekteras när [Livevisning] är satt till [Ställ in effekt på]. ([Exp.inst. & blixt] / [Endast exp.inst.])

Om du använder blixten för att ta ett porträtt kan du välja [Endast exp.inst.] för att ställa in exponeringen manuellt baserat på det omgivande ljuset.

Lägr grns bldhast.:

Används för att ställa in om bildrutehastigheten för livevisningen ska förhindras från att bli för långsam. ([På] / [Av])

Om du väljer [På] blir inte bildrutehastigheten för livevisningen långsam ens vid fotografering på en mörk plats, men störningar kan synas på livevisningen eller så blir skärmen mörk. Skärmen kan även bli svart vid kontinuerlig tagning beroende på slutartiden.

Tips

- När en blixt av något annat fabrikat används, t.ex. en ateljéblixt, kan det hända att livevisningsskärmen blir mörk med somliga slutartidsinställningar. När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställ in effekt av], blir bilden på livevisningsskärmen ljusare så att det går lättare att kontrollera bildkompositionen.
- Om du väljer [Ställ in effekt av] kommer livevisningen alltid att visas med lämplig ljusstyrka, även i läget [Manuell expon.].
- När [Ställ in effekt av] är valt visas ikonen **VIEW** (VIEW) på livevisningsskärmen.

OBS!

- [Exponeringseffekt] fungerar endast vid användning av en blixt som är tillverkad av Sony.
- Punkten [Livevisning] går inte att ställa in på [Ställ in effekt av] i följande tagningslägen:
 - [Intelligent auto]
- Om du vill filma i stillbildstagningsläget så kommer tagningsinställningarna att visas i livevisning även när [Livevisning] är inställd på [Ställ in effekt av].
- När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställ in effekt av] kommer ljusstyrkan för den tagna bilden inte att vara densamma som den som visas på Livevisningsskärmen.

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Bländare förhndsvis.



När man trycker in den knapp som funktionen [Bländare förhndsvis.] är inställd för och håller den intryckt, stegas bländaren ner till det inställda bländarvärdet så att det går att kontrollera suddighetsgraden innan tagningen.

- 1 **MENU** →  (Installation) → [Anpassa funktion] → [ Inst spec.kn/ratt] → ställ in funktionen [Bländare förhndsvis.] på önskad knapp.
- 2 Vid tagning av stillbilder kontrollerar du bilderna genom att trycka på den knapp som [Bländare förhndsvis.] har tilldelats.

Tips

- Det går visserligen att ändra bländarvärdet under förhandsgranskningen, men motivet kan komma att bli oskarpt om du väljer en ljusare bländare. I så fall rekommenderar vi att du ställer in skärpan igen.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Förhandsgr. av foto.](#)

TP1001935766

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Förhandsgr. av foto.



Medan man håller den knapp nedtryckt som funktionen [Förhandsgr. av foto.] är inställd för går det att förhandsgranska bilden med inställningarna för DRO, slutartid, bländare och ISO-känslighet tillämpade. Förhandsgranska därför hur tagningsresultatet kommer att bli före tagningen.

- 1 **MENU** → (Installation) → [Anpassa funktion] → [Inst spec.kn/ratt] → ställ in funktionen [Förhandsgr. av foto.] på önskad knapp.
- 2 Vid tagning av stillbilder kontrollerar du bilderna genom att trycka på den knapp som [Förhandsgr. av foto.] har tilldelats.

Tips

- Inställningarna som du har gjort för DRO, slutartid, bländare och ISO-känslighet reflekteras i bilden som visas vid [Förhandsgr. av foto.], men det kan hända att somliga effekter inte går att förhandsgranska beroende på tagningsinställningarna. Även i det fallet kommer de inställningar som du har valt att användas för bilderna du tar.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Bländare förhndsvis.](#)

TP1001935764

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ljus övervakning



När du tar stillbilder kan du kontrollera kompositionen i sökaren/bildskärmen även om motivet är mörkt, t.ex. när du tar bilder av natthimlen. Du kan också använda autofokus när du utför [Ljus övervakning].

- 1 **MENU** → (Tagning) → [Tagningsvisning] → [Ljus övervakning] → [På].
- 2 Flytta till [Ljusstyrka livevisn.] eller [AF-område] genom att trycka på styrrattens högra sida och välj sedan önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Använder funktionen [Ljus övervakning].

Ljusstyrka livevisn.: Ställer in ljusstyrkan för sökaren/bildskärmens livevisning för att göra det lättare att kontrollera kompositionen även i mörka miljöer. ([Ljus]/[Ljusare])

AF-område: Ställer in det område inom vilket autofokus fungerar när du utför [Ljus övervakning]. ([Hela området]/[Långt avstånd])

- Vid tagning av avlägsna motiv, t.ex. landskap, kan inställningen [AF-område] ställas in på [Långt avstånd] för att minska tiden som det tar att uppnå fokus.
- När [AF-område] är inställt på [Långt avstånd] varierar autofokusområdet och tiden det tar att uppnå fokus beroende på vilket objektiv som används eller brännvidden.

Av:

[Ljus övervakning]-funktionen används inte.

Tips

- Ikonerna för [Ljusstyrka livevisn.] visas enligt följande.
 - Ljus:
 - Ljusare:
- Om du tilldelar [Ljus övervakning] till önskad specialknapp med [Inst spec.kn/ratt] kan du växla [Ljus övervakning] mellan [På] och [Av] varje gång som du trycker på den tilldelade knappen.
- När autofokus utförs under [Ljus övervakning] visas "Tillämpar AF..." på skärmen. Fortsätt att fokusera, t.ex. genom att trycka ned avtryckaren halvvägs tills autofokusen är slutförd.
- När [AF-område] är inställt på [Långt avstånd] visas autofokusens arbetsområde och en uppskattning av tiden det tar att uppnå fokus på skärmen. Om ljusstyrkan på motivet ändras kan den beräknade tiden för att uppnå fokus ändras.

OBS!

- Under [Ljus övervakning] är [Livevisning] låst på [Ställ in effekt av] automatiskt och inställningar som exponeringskompensation visas inte på livevisningen. Vi rekommenderar att du bara använder [Ljus övervakning] på mörka ställen.
- I en ljus miljö, om du ställer in [Ljusstyrka livevisn.] på [Ljusare], kan bilden visas ljusare än den lämpliga ljusstyrkan.
- Inställningen för [Ljus övervakning] bibehålls även när kameran stängs av.

- När [Ljus övervakning] ställs in på [På] ändras inställningarna för följande funktioner automatiskt eller så blir funktionerna inte tillgängliga.
 - Livevisning
 - Anti-flickertagn.
 -  Variabel slutare
 -  Låg ljuss. skärm
 -  Låg ljusst. sökare
 -  Skärm visn.kvali.
 -  Sök. visn.kvalitet
 - Pekavtryckare/Pekspårning/Pekfunktionsikon för stillbildstagning
- [Ljus övervakning] går inte att använda i följande fall:
 - När [ Fokusläge] är inställt på [Automatisk AF] eller [Kontinuerlig AF]
 - * När en monteringsadapter är ansluten kan [Ljus övervakning] endast användas med [Manuellt fokus].
 - När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto]
 - När [Intervalltagning] är inställd på [På]
 - Medan [ Ansiktsreg.] används
 - Medan [Förhandsgr. av foto.] används
 - När [Matningsläge] är inställd på [Fokusgaffling]
 - När [ Bildhast. f sökare] är inställd på [Hög]
- [Ljus övervakning] kan inte växlas till [På] eller [Av] under följande förhållanden.
 - Medan [Autoförst. i MF] används
 - Medan autofokusering är aktiverad
 - Medan [Bländare förhndsvis.] används
 - Vid strömning
 - Under förtagning
 - Under nedräkning av självutlösaren
- Beroende på tagningsmiljön kan följande situationer uppstå när [Ljus övervakning] utförs. Det är mer sannolikt att dessa situationer uppstår när [Ljusstyrka livevisn.] är inställd på [Ljusare] än när den är inställd på [Ljus].
 - Slutartiden blir långsammare än normalt.
 - Uppdateringshastigheten för visningen blir långsammare.
 - Exponeringen ändras eller tar tid att ändra på grund av utvidgningen av det uppmätta ljusstyrkeområdet.
 - Bruset blir märkbart.
- När du utför [Ljus övervakning] kan det ta lite tid att uppnå fokus i mörka miljöer.
- Om du ställer in [AF-område] på [Långt avstånd] kan kameran inte fokusera på motiv utanför autofokusområdet.
- Även om [AF-område] är inställt på [Långt avstånd] kan kameran fokusera på ett motiv nära den kortaste sidan av autofokusområdet.
- Den visade tiden för att uppnå fokus när [AF-område] är inställt på [Långt avstånd] är en uppskattning och kan skilja sig från den faktiska tiden för att uppnå fokus.
- När ett objektiv som är utrustat med en fokusområdesbegränsare är monterat utförs autofokusering inom det område där det autofokusområde som anges av objektivet och det autofokusområde som är inställt i [AF-område] under [Ljus övervakning] överlappar varandra. Om det inte finns något överlappande område är autofokusering inte möjlig.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Inst. livevisning](#)

TP1002320527

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Försk skärm INSP



Anger om en röd ram ska visas runt kanterna på kamerans bildskärm när en film spelas in. Du kan enkelt kontrollera om kameran är i standby-läge eller spelar in, även om du tittar på kameraskärmen från en vinkel eller på avstånd.

1 MENU →  (Tagning) → [Tagningsvisning] → [Försk skärm INSP] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Visar en röd ram som anger att inspelning pågår.

Av:

Det visas ingen ram som anger att inspelning pågår.

Tips

- Ramen som visas med denna funktion kan även skickas till en separat bildskärm som är ansluten via HDMI. Ställ in [Visa HDMI-info.] på [På].

Relaterade avsnitt

- [Visa HDMI-info.](#)

TP1001973203

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Markörvisning (stillbild)



Visar en markör för det angivna bildförhållandet på tagningsskärmen vid stillbildstagning.

Om du tänker beskära bilden till det angivna bildförhållandet efter tagning gör bildförhållandemarkören att du kan ta bilder samtidigt som du kontrollerar bildvinkeln efter beskärning.

1 MENU → (Tagning) → [Markörvisning] → Välj ett menyalternativ och ställ in önskad parameter.

Menypunktsdetaljer

Markör bildförh.:

Används för att ange om bildförhållandemarkören ska visas eller inte. ([På]/[Av])

Typ markör bildför.:

Används för att ange bildförhållandet för den visade bildförhållandemarkören. ([1:1]/[5:4]/[4:3]/[16:9]/[1.91:1]/[2.35:1])

Nivå markör bildför.:

Används för att ange färgdensiteten för den visade bildförhållandemarkören. (0 till 15)

Tips

- Bildförhållandemarkören kan visas tillsammans med rutnätslinjer. När så är fallet visas rutnätslinjerna i enlighet med bildförhållandemarkörens bildvinkel.
- Bildförhållandemarkören som visades under tagning kan visas över den uppspelade bilden genom att [Visa markör bildf.] sätts till [På].
- Med [Beskär] kan du även att beskära bilder i enlighet med bildförhållandemarkören som visades under tagningen.
- Om du vill visa bildförhållandemarkören vertikalt ska du hålla kameran vertikalt under tagning.

OBS!

- Bildförhållandemarkören kan visas vid stillbildstagning med ett bildförhållande på [3:2].
- När bildförhållandet för [Markör bildförh.] är satt till [1:1]/[5:4]/[4:3] kommer bildförhållandemarkörens position att avvika från den för [Markör bildför.] för filminspelning även om samma bildförhållande väljs.
- Bildförhållandemarkören visas inte på enheter som är anslutna via HDMI.

Relaterade avsnitt

- [Visa markör bildf. \(stillbild\)](#)
- [Rutnätsvisning \(stillbild/film\)](#)
- [Beskär](#)

TP1001980055

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Markörvisning (film)



Vid filminspelning kan du ställa in om markörer ska visas eller ej på bildskärmen eller i sökaren och välja vilka typer av markörer som ska användas.

1 MENU → (Tagning) → [Markörvisning] → Välj ett menyalternativ och ställ in önskad parameter.

Menypunktsdetaljer

Markörvisning:

Används för att ställa in om markörer ska visas eller ej. ([På] / [Av])

Mittmarkör:

Används för att ställa in om mittmarkören ska visas eller ej i mitten av tagningsskärmen. ([Av] / [På])

Markör bildförhållande:

Används för att ställa in bildförhållandemarkören. ([Av] / [9:16] / [4:5] / [1:1] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [17:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [1.91:1] / [2:1] / [2.35:1] / [2.39:1])

Säkerhetszon:

Används för att ställa in visning av säkerhetszonen. Detta är standardområdet som går att visa på en vanlig hushålls-TV. ([Av] / [80%] / [90%])

Guideram:

Används för att ställa in om guideramen ska visas eller ej. Med hjälp av guideramen går det att kontrollera om motivet är vågrätt eller lodrätt i förhållande till marken. ([Av] / [På])

Tips

- Det går att visa flera markörer samtidigt.
- Placera motivet i [Guideram]-korspunkten för att få en balanserad komposition.

OBS!

- Markörerna visas när stillbild/film/S&Q-ratten är inställd på (Film) eller S&Q (S&Q-motion) eller vid inspelning av filmer.
- Det går inte att visa markörer medan [Fokusförstoring] används.
- Markörerna visas på bildskärmen eller i sökaren. (Markörerna går inte att mata ut.)

TP1001966860

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Gammavisningsass.



Filmer som spelas in med gammakurvan S-Log3 är avsedda för bearbetning efter tagningen för att utnyttja hela dynamikomfånget. Bilder med HLG-gammakurvan antas ska visas på HDR-kompatibla bildskärmar. Därför visas de med låg kontrast under tagningen och kan vara svåra att övervaka på bildskärmen. Det går dock att använda [Gammavisningsass.]-funktionen för att återskapa en kontrast som motsvarar en normal gammakurva. Dessutom går det att använda [Gammavisningsass.] vid uppspelning på kamerans bildskärm eller i sökaren.

1 MENU → (Installation) → [Visningsaltern.] → [Gammavisningsass.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Gammavisningsassistenten används.

Av:

Gammavisningsassistenten används inte.

Tips

- Om du tilldelar [Välj Gammavisn.ass.] till en önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt], [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst. Spec.knapp] kan du aktivera eller inaktivera gammavisningsassistenten genom att trycka på den tilldelade knappen.

OBS!

- [Gammavisningsass.] används inte för filmer som spelas upp på en TV-skärm eller en separat bildskärm som är ansluten till kameran.
- Punkten [Gammavisningsass.] är fast inställd på [Av] i följande lägen:
 - När [Log tagning] är inställd på [På (Flexibel ISO)]

Relaterade avsnitt

- [Bildprofil \(stillbild/film\)](#)
- [Gammavisn.ass. typ](#)
- [HLG-stillbilder](#)

TP1001966818

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Gammavisn.ass. typ



Väljer konverteringstyp för [Gammavisningsass.].

1 MENU → (Installation) → [Visningsaltern.] → [Gammavisn.ass. typ] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Assist
AUTO **Auto:**

- Visar bilder med effekter enligt följande, baserat på gamma- eller färgläget som är inställt i [Bildprofil].
 - När gamma är satt till [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
 - När gamma är satt till [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] och färgläget är satt till [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
 - När gamma är satt till [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] och färgläget är satt till [709]: [HLG(709)]
- Visar bilder med en [HLG(BT.2020)]-effekt vid tagning av HLG-stillbilder med [HLG-stillbilder] satt till [På].

Assist
S-Log3 **S-Log3→709(800%):**

Visar bilder med gammakurvan S-Log3 med en återgivningskontrast som motsvarar ITU709 (800%).

Assist
HLG 2020 **HLG(BT.2020):**

Visar bilder efter att bildkvaliteten för bildskärmen eller sökaren har ställts in till en kvalitet som är nästan densamma som när filmer visas på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel bildskärm.

Assist
HLG 709 **HLG(709):**

Visar bilder efter att bildkvaliteten för bildskärmen eller sökaren har ställts in till en kvalitet som är nästan densamma som när filmer visas på en [HLG(709)]-kompatibel bildskärm.

Tips

- Om du tilldelar [Gammavisn.ass. typ] till önskad knapp med hjälp av [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] kan du växla inställningen [Gammavisn.ass. typ].

OBS!

- När [Gammavisn.ass. typ] är satt till [Auto] under uppspelning tillämpas en effekt på bilden enligt följande:
 - Vid uppspelning av en film som är inspelad med [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3]: Bilden visas med en [HLG(BT.2020)]- eller [HLG(709)]-effekt beroende på färgläget.
 - Vid visning av en HLG-stillbild som är tagen med [HLG-stillbilder] satt till [På]: Bilden visas med en [HLG(BT.2020)]-effekt.

Bilder visas i övriga fall enligt gammainställningen och färglägesinställningen i [Bildprofil]. Om gammainställningen eller färgläget för den bild som spelas upp inte stämmer överens med inställningarna i [Bildprofil] kan det hända att bilden inte visas korrekt.

- Vid uppspelning av bilder med [Gammavisn.ass. typ] inställd på ett annat värde än [Auto] kan det hända att bilden inte visas korrekt om du väljer en konverteringstyp som inte stämmer överens med bildens gammainställning eller färgläge.
- När du tar bilder med [Gammavisn.ass. typ] inställd på ett annat värde än [Auto] kan det hända att bilden inte visas korrekt om du väljer en konverteringstyp som inte stämmer överens med gammainställningen eller färgläget som är inställda i [Bildprofil].

Relaterade avsnitt

- [Gammavisningsass.](#)
- [Bildprofil \(stillbild/film\)](#)
- [Inst. HDMI-utmnt. \(film\)](#)

TP1001973200

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ljudinspelning



Används för att ställa in om ljudet ska spelas in vid filminspelning. Ställ in [Av] för att undvika att manöverljud från objektivet och kameran kommer med i inspelningen. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion eller med intervallinspelning.

1 MENU → (Tagning) → [Ljudinspelning] → [Ljudinspelning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Ljudet spelas in.

Av:

Ljudet spelas inte in.

Relaterade avsnitt

- [Ljudinspelningsnivå](#)

TP1001935876

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ljudinspelningsnivå



Det går att kontrollera inspelningsnivån för ljudet med hjälp av nivåmätaren. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion eller med intervallinspelning.

- 1 MENU → (Tagning) → [Ljudinspelning] → [Ljudinspelningsnivå].
- 2 Välj önskad inställning genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

+:

Används för att höja inspelningsvolymen.

-:

Används för att sänka inspelningsvolymen.

Tips

- Ställ in [Ljudinspelningsnivå] på en lägre nivå för att spela in filmer där ljudet är högt. Det ger ett mer naturtroget ljud. Ställ in [Ljudinspelningsnivå] på en högre nivå för att spela in filmer där ljudet är svagt, så att ljudet går lättare att höra. Kontrollera att ljudvolymen är på lämplig nivå genom att kontrollera ljudinspelningsvolymen med de anslutna hörlurarna eller ljudnivåmätaren på kameran.
- För att återställa ljudinspelningsnivån till standardinställningen trycker du på (radera)-knappen.

OBS!

- Signalbegränsaren används alltid, oavsett [Ljudinspelningsnivå]-inställningarna. Begränsaren fungerar dock inte om ljudkvantiseringsbithastigheten är inställd på 32-bitars flyttal.
- Punkten [Ljudinspelningsnivå] går bara att ställa in när tagningsläget är inställt på filmläget.
- [Ljudinspelningsnivå]-inställningarna gäller för den inbyggda mikrofonen, (mikrofon)-ingången och den analoga ljudingången* från multi-gränssnittsskon.
 - * För vissa externa mikrofoner kan [Ljudinspelningsnivå] inte ställas in trots att ljudingången är satt till analog överföring. Använd i så fall funktionen för att justera ljudinspelningsnivån för den externa mikrofonen.
 - * När ljudingången för den externa mikrofonen är satt till digital överföring kan [Ljudinspelningsnivå] inte ställas in.

TP1001935911

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ljudutmatningstim.



Du kan använda ekodämpning under ljudkontrollen och förhindra oönskade förskjutningar mellan bild och ljud. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion eller med intervallinspelning.

1 MENU → (Tagning) → [Ljudinspelning] → [Ljudutmatningstim.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Naturlig:

Ljudet matas ut utan fördröjning. Välj det här läget när det är problem med att ljudet är fördröjt när du lyssnar på ljudet under inspelningen.

Läppsynk:

Ljudet matas ut synkroniserat med bilden. Välj det här läget för att undvika oönskad fördröjning mellan bilden och ljudet.

Tips

- När [Ljudutmatningstim.] är inställd på [Läppsynk] kan du övervaka ljudet med vindbrusreducering och brusreducerande effekter från [Brusreduceringsinst.] som används under tagningen.

OBS!

- Om en separat mikrofon används kan det leda till en liten fördröjning. Se bruksanvisningen till mikrofonen för närmare detaljer.
- Ljudet överförs med inställningen [Läppsynk] vid användning av HDMI-utgång.

Relaterade avsnitt

- [Brusreduceringsinst.](#)

TP1001935909

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RV1

Brusreduceringsinst.



Du kan ställa in om du vill minska bruset i ljudet från den inbyggda mikrofonen respektive den externa mikrofonen. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion eller med intervallinspelning.

1 MENU → [Tagning] → [Ljudinspelning] → [Brusreduceringsinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Red av brus: Int mik:

Minskar vindbruset genom att reducera lågfrekventa ljud i ljudet från den inbyggda mikrofonen. När du väljer [Auto] känner kameran automatiskt av och minskar vindbruset. ([Auto]/[På]/[Av])

Red av brus: Ext mik:

Minskar vindbruset genom att reducera lågfrekventa ljud i ljudet från den externa mikrofonen. ([På]/[Av])

Brusskärn.: Int mik:

Minskar konstant bakgrundsljud och ljudet från objektivets motorzoom som fångas upp i ljudinmatningen från den inbyggda mikrofonen. ([På]/[Av])

Brusskärn.: Ext mik:

Minskar konstant bakgrundsljud som fångas upp i ljudinmatningen från den externa mikrofonen. ([På]/[Av])

OBS!

- När du använder funktionen för vindbrusreducering eller brusreducering kan ljudkvaliteten skilja sig från normalt ljud.
- Effektiviteten för funktionerna för vindbrusreducering och brusreducering varierar beroende på tagningsförhållandena.
- Om du ändrar inställningen [Brusreduceringsinst.] medan inspelning av en film pågår kan det hända att ljud uppstår när inställningen ändras och att detta ljud spelas in i filmen.
- När [Red av brus: Int mik] är inställt på [Auto] samtidigt som [Ljudutmatningstim.] är inställt på [Naturlig] kan effekten av vindbrusreduceringen inte bekräftas genom ljudkontroll under inspelning. Ljud med reducerat vindbrus spelas in i filmen. När ljud liveströmmas via strömningsfunktionen eller när ljud matas ut genom HDMI strömmas eller utmatas även ljud med minskat vindbrus.
- När [Brusskärn.: Int mik] eller [Brusskärn.: Ext mik] är inställt på [På] samtidigt som [Ljudutmatningstim.] är inställt på [Naturlig] kan effekten av brusreduceringen inte bekräftas genom ljudkontroll under inspelning. Ljud med minskat brus spelas in i filmen. När ljud liveströmmas via strömningsfunktionen eller när ljud matas ut genom HDMI strömmas eller utmatas även ljud med minskat brus.
- Även om du ställer in [Brusskärn.: Int mik] eller [Brusskärn.: Ext mik] på [På], kan det ta lite tid innan brusreduceringsfunktionen träder i kraft.
- Hur effektiv [Brusskärn.: Int mik] är för att minska ljudet från objektivets motorzoom varierar beroende på vilket objektiv som används.
- Inställningen för [Brusskärn.: Ext mik] tillämpas på ingång från (mikrofon)-terminalen och analog ljudingång* från multi-gränssnittsskon.

* För vissa externa mikrofoner kan [Brusskärn.: Ext mik] inte ställas in trots att ljudingången är satt till analog överföring. Använd i så fall den externa mikrofonens brusreducerande funktion.

* När ljudingången för den externa mikrofonen är inställd på digital överföring kan [Brusskärn.: Ext mik] inte ställas in.

Relaterade avsnitt

- [Ljudutmatningstim.](#)

TP1002102224

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. för skoljud



Används för att ställa in digitalt ljud som överförs från en mikrofon (säljs separat) som har stöd för digitalt ljudgränssnitt och som har anslutits till kamerans multi-gränssnittssko.

Om du använder en extern mikrofon med stöd för 96 kHz eller 32-bitars float kan du spela in ljud med hög kvalitet eller spela in ljud i WAV-format som en separat fil.

Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion eller med intervallinspelning.

1 MENU → (Tagning) → [Ljudinspelning] → [Inst. för skoljud] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Skoljudsformat:

Ställer in samplingsfrekvens och kvantiseringsbithastighet för digitalt ljud. ([96kHz/32bit float]/[96kHz/24bit]/[48kHz/32bit float]/[48kHz/24bit]/[48kHz/16bit])

- Du kan inte ställa in en samplingsfrekvens eller kvantiseringsbithastighet som inte stöds av den anslutna mikrofonen.

Kanalnr. skoljud:

Ställer in antalet digitala ljudkanaler. ([4ch]/[2ch])

- Du kan inte ställa in [4ch] om en mikrofon som inte stöder 4-kanalsinspelning är ansluten.

32bit float WAV-ins:

Ställer in om ljud i 32-bitars float-format WAV ska spelas in separat från ljuddata i filmfilen. ([På]/[Av])

- Du kan inte ställa in [På] om du har en mikrofon som inte stöder 32-bitars float-ljudinspelning.

På 32-bitars float WAV-filer

- Samplingsfrekvensen och antalet kanaler för WAV-filen kommer att vara desamma som inställningarna i [Skoljudsformat]/[Kanalnr. skoljud].
- WAV-filer går inte att spela upp på kameran. Vid uppspelning på kameran spelas det ljud som spelats in i filmfilen upp.
- När du raderar en filmfil raderas även den WAV-fil som spelades in samtidigt.
- WAV-filer kan inte överföras med funktionerna FTP-överföring eller smartphone-överföring.

Tips

- Ljudnivåvisningen på bildskärmen är för 4 kanaler under en 4-kanalig ljudinspelning.
- Automatisk förstärkningskontroll är inaktiverad vid inspelning i 32-bitars float. Detta kan leda till att nivåmätaren visar övernivåer men så länge det inte sker någon analog klippning kan du göra förstärkningsjusteringar i efterproduktionen.
- Om en stor ljudingång används som skulle orsaka analog klippning under 32-bitars float-inspelning kommer ett meddelande att skickas från det kompatibla tillbehöret. Använd tillbehöret inom ett område som inte orsakar någon avisering. För specifikationer för kompatibla tillbehör, se bruksanvisningen för tillbehöret.

OBS!

- När en separat mikrofon (säljs separat) är ansluten till kamerans  (mikrofon)-uttag spelas ljudet in från den externa mikrofonen som är ansluten till  (mikrofon)-uttaget. Du kan inte ställa in [ Inst. för skoljud].
- Om den monterade mikrofonen är inställd på analog överföring går det inte att ställa in [ Inst. för skoljud].
- Det går inte att spela in ljud korrekt i följande situationer under filminspelning:
 - När du monterar eller tar bort mikrofonen
 - När digital överföring ändras till analog överföring eller vice versa på mikrofonen

Relaterade avsnitt

- [4ch ljudöverb. \(film\)](#)

TP1002320528

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Skapa stillbilder automatiskt från tagningsmarkeringar



Om du lägger till tagningsmarkeringar med hjälp av en specialknapp under filminspelning kan du automatiskt skapa stillbilder från filmens bildrutor med tagningsmarkeringar efter inspelningen. Det går även att lägga till tagningsmarkeringar med hjälp av avtryckaren eller pekfunktionsikonen.

Om du vill skapa stillbilder medan du kontrollerar bilderna med tagningsmarkeringar efter inspelningen av en film, använd [Skapa stillbild].

1 MENU → (Tagning) → [Tagningsaltn.] → [Skapastillb.auto] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Stillbilder skapas från bildrutor med tagningsmarkeringar efter att en film har spelats in. Ett meddelande visas medan skapandet av stillbilder pågår och det går inte att ta nya bilder under den tiden.

Av:

Stillbilder skapas inte från bildrutor med tagningsmarkeringar efter att en film har spelats in.

Om stillbilderna som skapas

- Du kan välja antingen JPEG- eller HEIF-format för stillbilderna som ska skapas. Du kan växla format genom att välja MENU → (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.] → [Växla JPEG/HEIF].
- Storleken på stillbilderna som skapas kommer att vara samma som storleken för filmen som spelas in, enligt inställningen [Filformat].
- Skapade stillbilder lagras på minneskortet i samma fack som för filmen, oavsett inställningen [Inspelningsmedia].

OBS!

- När [Inspelningsmedia] är satt till [Samtidig insp.] lagras automatiskt skapade stillbilder bara på minneskortet i det fack som har valts för [Uppsp.inst. fl media].
- Vid inspelning av en film på minneskortet i två fack skapas stillbilder bara för tagningsmarkeringar som har lagts till i filmen efter bytet av fack.

Relaterade avsnitt

- [Lägga till tagningsmarkeringar med hjälp av avtryckaren \(filmer\)](#)
- [Pekfunktionsikoner](#)
- [Skapa stillbilder från tagningsmarkeringar](#)
- [Växla JPEG/HEIF](#)
- [Filformat \(film\)](#)
- [Uppsp.inst. fl media](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Tagningsmarkeringar när stillbilder har skapats (tagning)



Används för att välja om tagningsmarkeringar ska raderas automatiskt när stillbilder har skapats vid filminspelning via funktionen [ Skapastillb.auto].

1 MENU →  (Tagning) → [Tagningssaltn.] → [  efter stillb skap] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Autoradera:

Tagningsmarkeringar raderas automatiskt när stillbilder har skapats.

Behåll:

Tagningsmarkeringar raderas inte automatiskt när stillbilder har skapats.

Relaterade avsnitt

- [Skapa stillbilder automatiskt från tagningsmarkeringar](#)

TP1001981353

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

TC/UB



Tidskoden (TC) och användarbitsinformationen (UB) går att lagra som data som bifogas till filmer.

1 MENU → (Tagning) → [TC/UB] → Välj ett menyalternativ och ställ in önskad parameter.

Menypunktsdetaljer

Time Code Preset:

Används för att ställa in tidskoden.

User Bit Preset:

Används för att ställa in användarbitarna.

Time Code Format:

Används för att ställa in inspelningsmetoden för tidskoden. (Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.)

Time Code Run:

Används för att ställa in uppräkningsformatet för tidskoden.

Time Code Make:

Används för att ställa in inspelningsformatet för tidskoden på lagringsmediet.

User Bit Time Rec:

Används för att ställa in om tiden ska lagras som en användarbit.

Hur man ställer in tidskoden (Time Code Preset)

1. MENU → (Tagning) → [TC/UB] → [Time Code Preset].

2. Vrid på styrratten och välj de första två siffrorna.

- Tidskoden går att ställa in inom följande område.

När [60p] är valt: 00:00:00.00 till 23:59:59.29

* När [24p] är valt kan du välja de två sista siffrorna i tidskoden i multipler om fyra från 00 till 23 bildrutor.

När [50p] är valt: 00:00:00.00 till 23:59:59.24

3. Ställ in de övriga siffrorna med hjälp av samma procedur som i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten.

Hur man nollställer tidskoden

1. MENU → (Tagning) → [TC/UB] → [Time Code Preset].

2. Tryck på (radera)-knappen för att nollställa tidskoden (00:00:00.00).

Hur man ställer in användarbitarna (User Bit Preset)

1. MENU → (Tagning) → [TC/UB] → [User Bit Preset].

2. Vrid på styrratten och välj de första två siffrorna.

3. Ställ in de övriga siffrorna med hjälp av samma procedur som i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten.

Hur man nollställer användarbitarna

1. MENU →  (Tagning) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Tryck på  (radera)-knappen för att nollställa användarbitarna (00 00 00 00).

Hur man väljer registreringsmetod för tidskoden (Time Code Format ^{*1})

1. MENU →  (Tagning) → [TC/UB] → [Time Code Format].

DF:

Tidskoden lagras i Drop Frame-format^{*2}.

NDF:

Tidskoden lagras i Non-Drop Frame-format.

^{*1} Endast när [NTSC/PAL-väljare] är satt till NTSC.

^{*2} Tidskoden är baserad på 30 bildrutor per sekund. Vid långvariga inspelningar uppstår det dock en förskjutning mellan den verkliga tiden och tidskoden eftersom bildrutefrekvensen för NTSC-bildsignaler är ungefär 29,97 bildrutor per sekund. Drop Frame rättar till denna förskjutning så att tidskoden motsvarar den faktiska tiden. I Drop Frame-format tas de första 2 bildrutenumren bort varje minut utom var tionde minut. Tidskod utan denna korrigering kallas för Non-Drop Frame-format.

- Denna inställning är fast inställd på [-] vid inspelning i 24p-format.

Hur man väljer uppräkningsformat för tidskoden (Time Code Run)

1. MENU →  (Tagning) → [TC/UB] → [Time Code Run].

Rec Run:

Används för att ställa in så att tidskoden endast räknas upp under inspelning. Tidskoden fortsätter att registreras sekventiellt från tidskoden för den förra inspelningen.

Free Run:

Används för att ställa in så att tidskoden räknas upp alltid, oavsett hur kameran används.

- Det kan hända att tidskoden inte registreras i ordningsföljd i följande fall, även om tidskoden matas fram i [Rec Run]-format.
 - Om inspelningsformatet ändras.
 - Om man tar ut lagringsmediet.

Hur man väljer hur tidskoden ska registreras (Time Code Make)

1. MENU →  (Tagning) → [TC/UB] → [Time Code Make].

Preset:

Den nyinställda tidskoden registreras på lagringsmediet.

Regenerate:

Tidskoden från den föregående inspelningen läses in från lagringsmediet, och därefter registreras tidskoden som fortsättning på den förra tidskoden. Tidskoden matas fram i [Rec Run]-läge oavsett inställningen av [Time Code Run].

Tidskoden läses från minneskortet i facket som är tilldelat genom [ Inspelningsmedia] under [ Inst. inspel.media]. När [ Inspelningsmedia] är satt till [Samtidig insp.] läses tidskoden från minneskortet i fack 1.

OBS!

- Vid uppdatering av kamerans systemprogramvara nollställs tidskoden. Ställ in tidskoden igen.

Relaterade avsnitt

- [Inst. TC/UB-visning](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. TC/UB-visning



Ställer in visningen av tidsräkneverket, tidskoden (TC) och användarbitarna (UB) för filmer.

1 MENU →  (Installation) → [Visningsaltern.] → [Inst. TC/UB-visning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Räkneverk:

Visar tidsräkneverket för filminspelning.

TC:

Visar tidskoden.

U-Bit:

Visar användarbitarna.

Relaterade avsnitt

- [TC/UB](#)

TP1001966805

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Utmatning av RAW-filmer till en extern RAW-inspelare

När du spelar in filmer kan RAW-filmer matas ut till en extern inspelare som är ansluten till kameran via HDMI. Använd en premium HDMI-höghastighetskabel (säljs separat) för att mata ut RAW-filmer. Bildstorleken för utmatning av RAW-filmer är 4576 × 2576 bildpunkter.

- 1 Använd en premium HDMI-höghastighetskabel (säljs separat) för att ansluta HDMI typ A-terminalen på kameran till HDMI-ingången på den externa RAW-inspelaren.
- 2 Ställ in stillbild/film/S&Q-ratten på läget  (film) för att välja filminspelningsläget.
- 3 Välj MENU →  (Installation) → [Extern utgång] → [ Inst. HDMI-utmtn.] → [RAW-utmatning] → [På] på kameran.
- 4 Välj MENU →  (Installation) → [Extern utgång] → [ Inst. HDMI-utmtn.] → [Inst. RAW-utmatning] → önskad bildhastighet på kameran. ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])

Ställ in följande poster efter behov.
 - Sp. in me. un. HDMI-ut.
 - Time Code-utmatning
 - REC-kontroll
 - 4ch ljudutmatningSe " [Inst. HDMI-utmtn. \(film\)](#)" för mer information.
- 5 Tryck på MOVIE (film)-knappen på kameran för att starta inspelningen.

Tips

- Se inspelarens bruksanvisning för information om hur du använder den externa RAW-inspelaren.
- Vid överföring av RAW-filmer till en annan enhet som är ansluten via HDMI ska du ställa in [Log tagning] under [Log tagningsins.] på [På (Flexibel ISO)]. Inställningen för [Färgområde] under [Log tagningsins.] tillämpas på RAW-filmöverföring via HDMI.

OBS!

- Om du utför inspelning med en extern inspelare i stället för med MOVIE (film)-knappen på kameran kan det hända att inspelningen inte utförs korrekt.

Relaterade avsnitt

- [Inst. HDMI-utmtn. \(film\)](#)

TP1002320538

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Nätverksströmn. (film)



Du kan ansluta kameran till ett nätverk, via en kabelanslutning eller en trådlös anslutning, och liveströmma bild och ljud från kameran.

- 1 **Anslut kameran och din smartphone via Bluetooth.**
- 2 **Ange olika uppgifter som exempelvis anslutningens destinationsserver och strömningsnyckeln för distributionstjänsten som ska användas i Creators' App.**
- 3 **På kameran väljer du MENU →  (Nätverk) → [Strömning] → [ Nätverksströmn.] → ställ in [Strömning] på [På].**
 [Strömning:Standby] visas på kameraskärmen. Därefter går kameran över till standbyläget för strömning.
 - Du kan även välja inställningar för bildkvalitet etc. från Creators' App
- 4 **Tryck i mitten på styrratten för att börja strömma.**
 [Strömning:Utmatn.] visas på kameraskärmen.
 - Du kan även starta strömningen från Creators' App.
 - Tryck i mitten igen för att sluta strömma.

Menypunktsdetaljer

Strömning:

Används för att ange om nätverksströmning ska utföras. ([På]/[Av])

Visn fel strömningsans.:

Används för att visa felinformation när kameran inte kan ansluta till nätverket eller distributionsservern för nätverksströmning.

Ins. utm.bildkvalitet:

Används för att ställa in videoutgångens bildkvalitet för nätverksströmning.

([Kvalitet]/[Upplösning]/[Bildhastighet]/[Bithastighet])

Visn av utmatningsinfo:

Används för att visa information för nätverksströmning.

Filminsp. under strömn.:

Används för att ange om inspelning till lagringsmedia ska vara möjligt under nätverksströmning. ([Möjlig]/[Ej möjlig])

Förstärkt utm.skärm:

Används för att ange om en blå ram ska visas runt hela bildskärmen under nätverksströmning. ([På]/[Av])

Rotcertifikatfel:

Vi rekommenderar att detta normalt ställs in till [Ansluter inte]. Uppdatera rotcertifikatet och anslut med rätt autentisering om ett certifikatfel visas.

Inställningar för bildkvaliteten som matas ut

För att konfigurera detaljerade inställningar av strömningens bildkvalitet, sätt [Kvalitet] till [Special] och ställ in [Upplösning], [Bildhastighet] respektive [Bithastighet].

Inställningsområdet för [Bithastighet] varierar beroende på kombinationen av [Upplösning] och [Bildhastighet].

Upplösning	Bildhastighet	Inställningsområde för bithastighet	Standardinställning för bithastighet
4K (2160p)	30p/25p	38 Mbps – 13 Mbps	34 Mbps
2K (1440p)	30p/25p	38 Mbps – 6 Mbps	13 Mbps
HD (1080p)	60p/50p	27 Mbps – 4,5 Mbps	9 Mbps
	30p/25p	18 Mbps – 3 Mbps	6 Mbps
HD (720p)	60p/50p	13,5 Mbps – 2,3 Mbps	6 Mbps
	30p/25p	9 Mbps – 1,5 Mbps	4 Mbps

Tips

- Om du tilldelar zoom, nätverksströmning etc. till en ratt eller styrratt eller registrerar dem i funktionsmenyn kan du justera dessa inställningar även under nätverksströmning.
- Formatet för strömmade data är följande.
 - Videoformat: MPEG-H HEVC/H.265 eller MPEG-4 AVC/H.264*
 - Ljudformat: 48 kHz, 16 bitar, 2 kanaler
- * Vid strömning med användning av RTMP/RTMPS är videoformatet MPEG-4 AVC/H.264.
- När en extern mikrofon används kan du öka synkroniseringen mellan din röst och munnens rörelser genom att ansluta mikrofonen till  (mikrofon)-kontakten på kameran.

OBS!

- Medan nätverksströmning pågår är kameran alltid inställd på filminspelningsläget, oavsett tagningsläget innan strömningen startar.
- Följande går inte att göra under nätverksströmning.
 - Gå till menyskärmen
 - Gå till uppspelningsskärmen
 - FTP-överföring
 - Fjärrtagning
 - Cloud-anslutning
 - Smartphone-överföring
- Följande funktioner är inaktiverade medan nätverksströmning pågår.
 - Energisparläge
 -  Skärm Av
 -  Låg ljuss. skärm
 -  Låg ljusst. sökare
- Vid inspelning till lagringsmedia under nätverksströmning gäller följande begränsningar för filmformatet och bildrutehastigheten för inspelning.
 - Om [Upplösning] är satt till [4K (2160p)] eller [2K (1440p)], kan [ Filformat] inte ställas in på [XAVC HS 4K].
 - [Bildhast. inspelning] är samma som filmens [Bildhastighet] vid strömning.
- Det går inte att ändra inställningen [Filminsp. under strömn.] under nätverksströmning.
- Beroende på den omgivande temperaturen, bildkvalitetsinställningen för strömning, inställningen för filminspelning under strömning, Wi-Fi-anslutningen och användningsförhållandena innan strömningen påbörjas kan kamerans interna temperatur stiga och den tillgängliga tiden för strömning förkortas.

- Beroende på nätverksmiljön kan det hända att störningar uppstår i bild/ljud. Byt i så fall till ett snabbare och mer stabilt nätverk eller sänk inställningen för [Bithastighet].
- Beroende på internetanslutningen eller nätverksförhållandena kan det hända att strömningen avbryts. Starta i så fall om strömningen.
- För att det ska gå att garantera säker strömning måste webbadressen för strömning innehålla "rtmps://". RTMP används för allmän strömning men ger inte tillräcklig säkerhet, medan RTMPS använder SSL/TLS för att kryptera data och ge säker strömning.
- I SRT kan du välja AES-128 eller AES-256 som krypteringsinställning. Detta krypterar strömningsdata och säkerställer säker leverans. Det går att ställa in [Kryptering] på [Ingen] i SRT-inställningarna men i så fall krypteras inte data och kommunikationerna blir inte säkra. Ta hänsyn till säkerhetskraven i nätverksmiljön och leveransdestinationen när du väljer detta alternativ.
- Krypteringsinställningarna för SRT måste överensstämma med destinationen. Genom att ställa in samma krypteringsmetod som används på destinationen säkerställs korrekt kommunikation.
- När SRT används ställs lösenord och den delade nyckeln in i Creators' App. De typer av tecken som för närvarande går att mata in är bokstäver, siffror och symboler. Vi rekommenderar starkt att teckenlängden är minst 16 tecken.

Angående RTMPS-funktionen

RTMPS-funktionen stöder en rad olika krypteringsalgoritmer för säker RTMPS-strömning. För att säkerställa kompatibilitet med ett stort antal målservrar stöds flera krypteringsalgoritmer, inklusive vissa som inte följer gällande säkerhetsmetoder. Se följande webbplats för närmare information.

https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_??/index.html

Relaterade avsnitt

- [Hopparning av kameran med en smartphone \(Smartphone-anst.\)](#)
- [Import av rotcertifikat till kameran \(Imp. rotcertifikat\)](#)

TP1001981887

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

USB-strömning (film)



Du kan ansluta en dator eller liknande till kameran och använda kamerans video- och ljudfunktioner för liveströmnings- eller webbkonferenstjänster. Ställ in USB-anslutningsläget för den USB-terminal som ska användas på [Välj när ansluten] eller [USB-strömn.] i förväg genom att välja MENU → (Installation) → [USB] → [USB-an.lge (PORT1)] eller [USB-an.lge (PORT2)].

1 MENU → (Nätverk) → [Strömning] → [] USB-strömning → ställ in [Utmatn.upplös/Bildhast] och [Filminsp. under strömn.].

2 Anslut kameran till en dator eller annan enhet med en USB-kabel (finns att köpa i handeln).

[Strömning:Standby] visas på kameraskärmen och kameran går över till standby-läge för strömning.

- Om USB-anslutningsläget är inställt på [Välj när ansluten] ska du välja [Liveströmning(USB-strömn.)] på skärmen för val av USB-anslutningsläge.
- Använd en kabel eller en adapter som är kompatibel med uttaget på den enhet som ska anslutas.

3 Starta strömningen från din liveströmnings-/webbkonferenstjänst.

[Strömning:Utmatn.] visas på kameraskärmen.

- Avsluta USB-strömning genom att koppla från USB-kabeln.

Menypunktsdetaljer

Utmatn.upplös/Bildhast:

Ställer in upplösningen och bildrutehastigheten för videon. ([4K(2160p) 30p]/[4K(2160p) 25p]/[4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])

Filminsp. under strömn.:

Används för att ange om videoinspelning till lagringsmedium ska vara möjlig under strömning. ([Möjlig]/[Ej möjlig])

Tips

- Om du tilldelar slutartid, ISO-känslighet etc. till en ratt eller registrerar dem i funktionsmenyn kan du justera dessa inställningar även under USB-strömning.
- Formatet för strömmade data är följande.
 - Videoformat: MJPEG* eller YUV420
 - * När upplösningen är inställd på HD (720p) är endast MJPEG tillgängligt.
 - Ljudformat: PCM, 48 kHz, 16 bitar, 2 kanaler
- Vid USB-strömning förses kameran med ström från datorn. Om du vill förbruka så lite ström som möjligt i datorn kan du ändra inställningen [USB-strömförsörjn.] till en inställning som inte strömförsörjer kameran.
- När en extern mikrofon används kan du öka synkroniseringen mellan din röst och munnens rörelser genom att ansluta mikrofonen till (mikrofon)-kontakten på kameran.

OBS!

- Medan USB-strömning pågår är kameran alltid inställd på filminspelningsläget, oavsett vad stillbild/film/S&Q-ratten är inställd på.
- Du kan inte utföra följande medan USB-strömning pågår.
 - Gå till uppspelningsskärmen
 - Nätverksfunktioner (fjärrtagning, FTP-överföring, fjärrstyrning från en smartphone, Bluetooth-funktion etc.)
- Följande funktioner är inaktiverade medan USB-strömning pågår.
 -  Bildprofil
 -  Energisparläge
 -  Skärm Av
 -  Låg ljuss. skärm
 -  Låg ljusst. sökare
- Vid USB-strömning med en upplösning på 4K (2160p) eller HD (1080p) ska USB PORT 1-terminalen på kameran och en dator som är kompatibel med SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) och en USB-kabel (finns att köpa i handeln) användas. Även om upplösningen är inställd på 4K (2160p) eller HD (1080p) blir den faktiska utmatningsupplösningen HD (720p) när USB PORT 2-terminalen på kameran används eller vid anslutning via USB 2.0-standarden.
- Om du ändrar inställningarna för följande poster under USB-strömning kan strömningsskärmen pausa tillfälligt. Du kan även behöva återuppta strömningen från en app, beroende på liveströmningstjänsten.
 - [Utmatn.upplös/Bildhast] eller [Filminsp. under strömn.] under [ USB-strömning]
 - [ Filformat]
 - [Inst. auto. inramning]
- Beroende på temperaturen, inställningarna för bildkvalitet under strömning, inställningarna för videoinspelning under strömning, Wi-Fi-anslutningsmiljön och användningsförhållandena innan du börjar strömma kan kamerans inre temperatur stiga, vilket kan leda till att strömningstiden förkortas.

Relaterade avsnitt

- [USB-an.lge \(PORT1\)/USB-an.lge \(PORT2\)](#)

TP1001977285

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Innehåll i detta kapitel

Följande innehållsförteckning listar funktionerna som beskrivs i detta kapitel ("Skräddarsy din kamera"). Från varje rubrik kan du hoppa till sidan som beskriver respektive funktion.

Kamerans anpassningsfunktioner

Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar (Inst spec.kn/ratt)

Ändra funktionen för ratten tillfälligt (Min ratt-inställning)

Registrera och hämta kamerainställningar

- [Kamerains. minne](#)
- [Hämta registrerade tagningsinställningar](#)
- [Ändra titel \(Kamerains. minne\)](#)
- [Auto. uppdatering \(Kamerains. minne\)](#)
- [Registrering av tagningsinställningar för en specialknapp \(Reg. anp. tagnsinst.\)](#)

Registrera funktioner som används ofta på funktionsmenyn

- [Fn-menyinst. \(stillbild/film\)](#)
- [Fn-menyinst. \(visning\)](#)

Registrera funktioner som används ofta i min meny

- [Lägg till post](#)
- [Sortera post](#)
- [Radera post](#)
- [Radera sida](#)
- [Radera alla](#)
- [Visa från Min meny](#)

Separat justering av kamerainställningarna för stillbilder och filmer

- [Olika inst. stbild/film](#)

För att skräddarsy funktionerna för ringen/ratten

- [Roterar Av/Tv](#)
- [Funktionsring\(obj.\)](#)
- [Lås funktionsdelar](#)

Använda avtryckaren vid filminspelning

- [REC m. slutarkn. \(film\)](#)
- [Lägga till tagningsmarkeringar med hjälp av avtryckaren \(filmer\)](#)

Bildskärms/sökarinställningar

- [Välj sökare/skärm](#)
- [Riktning vänd skärm](#)

- Vertikal visning
- DISP (skärmvisn.) (stillbild)
- DISP (skärmvisn.) (film)

TP1002320513

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Kamerans anpassningsfunktioner

Kameran har olika anpassningsfunktioner som t.ex. registrering av funktioner och tagningsinställningar för anpassade knappar. Det går att kombinera dina egna inställningar för att skräddarsy kameran så att den blir lättare att använda. Se sidan för respektive funktion för mer information om hur du konfigurerar inställningarna och använder dem.

[Snabb hämtning av ofta använda funktioner](#)

[Snabbt ändra tagningsinställningarna i förhållande till scentypen](#)

[Andra anpassningsfunktioner](#)


Snabb hämtning av ofta använda funktioner

 [Inst spec.kn/ratt](#) /  [Inst spec.kn/ratt](#) /  [Inst. Spec.knapp](#)

Du kan ändra funktionerna för knapparna, inklusive de anpassade knapparna (C1 på C4), enligt dina önskemål. Vi rekommenderar att du ställer in funktioner som du använder ofta på lättåtkomliga knappar så att du snabbt kan hämta de tilldelade funktionerna genom att trycka på motsvarande knapp.

Tilldelningsbara knappar


Se ” [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#) ” för mer information.



Funktionsmeny

Om du registrerar funktioner som används ofta i tagningsläget eller i uppspelningsläget till funktionsmenyn kan du visa de registrerade funktionerna på skärmen genom att helt enkelt trycka på Fn (funktions)-knappen. På funktionsmenyns skärm kan du hämta den funktion som du vill använda genom att välja ikonerna.

Positionen för Fn (funktion)-knappen och ett exempel på funktionsmenyn




★ Min meny

Om du kombinerar de alternativ som används ofta i menyer som tagnings- och nätverksmenyn på skärmen "Min meny" kan du snabbt komma åt önskade menyalternativ.

För mer information om hur du skapar skärmen "Min meny", se "[Lägg till post](#)".

- För att visa skärmen "Min meny" genom att bara trycka på MENU-knappen ska du ställa in MENU → ★ (Min meny) → [Inst. av Min meny] → [Visa från Min meny] på [På].




Snabbt ändra tagningsinställningarna i förhållande till scentypen

MR Kamerains. minne

Du kan registrera lämpliga tagningsinställningar* för scentypen på kameran och enkelt hämta inställningarna med hjälp av lägesomkopplaren osv.

* Det går inte att registrera specialknappsinställningar.



Genom att ställa in lägesomkopplaren på 1 eller 2 kan du hämta de tagningsinställningar som registrerats i MR1/MR2. Om du ställer in lägesomkopplaren på ★ (inaktiverad) kan du hämta tagningsinställningarna som registrerats i MR1 till MR10 med hjälp av menyn eller specialknappar.

Andra anpassningsfunktioner

Utöver ovanstående kan du anpassa användningen ytterligare med följande funktioner.

Reg. anp. tagnsinst.

Du kan registrera tagningsinställningar till knappar i förväg och sedan tillämpa dem tillfälligt medan knappen trycks in. Inställningen ändras direkt och den ursprungliga inställningen återställs när knappen släpps upp. Detta är praktiskt vid tagning av scener där förhållandena lätt kan förändras.

Min ratt-inställning

Du kan tilldela önskade funktioner till den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R och styrratten samt registrera upp till tre kombinationer av inställningar till kameran som "Min ratt 1-3"-inställningar.

Spara/ladda inst.

Du kan lagra kamerainställningar* på ett minneskort med [Spara/ladda inst.]. Funktionen är praktisk när du vill säkerhetskopiera inställningarna eller importera inställningarna på en annan kamera av samma modell osv.

* Vissa inställningar går inte att spara på ett minneskort.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Fn \(funktion\)-knapp](#)
- [Lägg till post](#)
- [Kamerains. minne](#)
- [Registrering av tagningsinställningar för en specialknapp \(Reg. anp. tagnsinst.\)](#)
- [Ändra funktionen för ratten tillfälligt \(Min ratt-inställning\)](#)
- [Spara/ladda inst.](#)

TP1001971639

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar (Inst spec.kn/ratt)




Du kan använda specialknappsfunktionen för att tilldela de funktioner som du använder ofta till lättillgängliga knappar och rattar. Då behöver du inte välja punkter på MENU och det går snabbare att hämta de olika funktionerna.

Du kan separat tilldela funktioner till specialknapparna för stillbildstagning, filminspelningsläge och uppspelningsläge.

- Vilka funktioner som går att tilldela varierar beroende på knapparna eller rattarna.

Du kan tilldela funktioner till följande knappar och rattar.



1. AF-ON-knapp
2. Knappen Anpassa 3
3. Knappen Anpassa 1
4. Knappen Anpassa 2
5. Knapp
6. MOVIE-knapp
7. Bakre ratt L
8. Bakre ratt R
9. AEL-knapp
10. Kontrollhjul/Mittknapp. funk./Vänsterknapp. funk./Högerknapp. funk./Nedknapp
11. Knappen Anpassa 4
12. Multivälj. mittknapp
13. Fn-knappens funkt.
14. Främre ratt

Nedan följer proceduren för att tilldela funktionen [Ident. av motiv AF] till AEL-knappen.

1 MENU → (Installation) → [Anpassa funktion] → [Inst spec.kn/ratt].

- Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid filminspelning ska du välja [Inst spec.kn/ratt]. Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid uppspelning av bilder ska du välja [Inst. Spec.knapp].
- Du kan även välja [Inst spec.kn/ratt] och [Inst spec.kn/ratt] från MENU → (Installation) → [Rattanpassning].

- 2 Gå till skärmen [Bakre1] genom att trycka upptill/nedtill på styrratten. Välj sedan [AEL-knapp] och tryck i mitten på styrratten.
- 3 Välj [Ident. av motiv AF] genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/höger på styrratten och sedan trycka i mitten.
 - Om du trycker på AEL-knappen under tagning och motivet känns igen kommer [Ident. av motiv AF] att aktiveras och kameran ställer in skärpan på motivet. Ta bilderna medan du håller ned AEL-knappen.

Användning av olika funktioner för rattarna beror på tagningsläget

Om du markerar [Separera M-läge och andra lägen.] när du tilldelar funktioner till rattarna kan du tilldela olika funktioner för [Manuell expon.] och övriga exponeringslägen ([Intelligent auto]/[Autoprogram]/[Bländarprioritet]/[Slutarprioritet]). Om du markerar [Separera Flexibelt Expläge och Intell. auto.] när du tilldelar funktioner med [▶■ Inst spec.kn/ratt] kan du tilldela olika funktioner för [Flex. Expon.läge] och [Intelligent auto].

Tips

- Genom att trycka på en knapp som en funktion kan ställas in för på inställningsskärmen för specialknappar kan du gå till inställningsskärmen för den nedtryckta knappen (utom för vissa knappar).
- Du kan även tilldela fotograferingsfunktioner till objektivets skärpelåsknapp. Somliga objektiv saknar dock skärpelåsknapp.

Relaterade avsnitt

- [Ändra funktionen för rattan tillfälligt \(Min ratt-inställning\)](#)

TP1001969747

Ändra funktionen för ratten tillfälligt (Min ratt-inställning)



Du kan tilldela önskade funktioner till den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R och styrratten samt registrera upp till tre kombinationer av inställningar som "Min ratt"-inställningar. Du kan snabbt hämta eller ändra registrerade "Min ratt"-inställningar genom att trycka på specialknappen du tilldelade i förväg.

Registrera funktioner till "Min ratt"

Registrera funktionerna som du vill tilldela till den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R och styrratten som [Min ratt 1] till [Min ratt 3].

1. MENU → (Installation) → [Rattanpassning] → [Min ratt-inställning].
2. Välj en ratt eller ett hjul för (Min ratt 1) och tryck i mitten på styrratten.
3. Välj funktion som ska tilldelas med ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten och tryck sedan i mitten på styrratten.
 - Välj "--" (Inte inställt) för en ratt eller ett hjul som du inte vill tilldela någon funktion.
4. När du har valt funktioner för alla rattar och hjulet i (Min ratt 1) genom att upprepa steg 2 och 3 ska du välja [OK]. Inställningarna för (Min ratt 1) registreras.
 - Om du vill registrera (Min ratt 2) och (Min ratt 3) också så gör du på samma sätt som beskrivs ovan.

Tilldela en knapp för att hämta "Min ratt"

Tilldela en specialknapp för att hämta de registrerade inställningarna för "Min ratt".

1. MENU → (Installation) → [Anpassa funktion] → [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] → Välj knappen som du vill använda för att hämta "Min ratt".
2. Välj numret för "Min ratt"-inställningen som du vill hämta eller mönstret för att växla till "Min ratt".

Menypunktsdetaljer

Min ratt 1 vid intryckt /Min ratt 2 vid intryckt/Min ratt 3 vid intryckt:

När du håller knappen intryckt tilldelas funktionerna som du registrerade i [Min ratt-inställning] till ratten/hjulet.

Min ratt 1→2→3 :

Varje gång du trycker på knappen ändras funktionerna i följande ordning: "Normal funktion → Funktionen för Min ratt 1 → Funktionen för Min ratt 2 → Funktionen för Min ratt 3 → Normal funktion".

Lås Min ratt 1 /Lås Min ratt 2/Lås Min ratt 3:

Den funktion som registrerades med [Min ratt-inställning] bibehålls även om du inte håller knappen intryckt. Tryck på knappen igen för att återgå till normal funktion.

Byta till "Min ratt" under tagning

Under tagning kan du hämta "Min ratt" med specialknappen och ta bilder medan du ändrar tagningsinställningarna genom att vrida på den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R och styrratten.

I följande exempel är funktionerna nedan registrerade till "Min ratt" och [Min ratt 1→2→3] är inställd på C1 (specialknapp 1)-knappen.

Reglage	Min ratt 1	Min ratt 2	Min ratt 3
Främre ratt	Bländare	Kreativt utseende	Flytta AF-ram ↔ : Std
Bakre ratt L	Slutarhastighet	Vitbalans (färgtem.)	Flytta AF-ram ↑↓ : Std
Bakre ratt R	Expon.kompens.	Fokusområde	Flytta AF-ram ↔ : S
Styrratt	ISO	Vitbalans	Inte inställt

1. Tryck på C1 (specialknapp 1)-knappen.

Funktionerna som är registrerade för [Min ratt 1] tilldelas till den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R och styrratten.

- Ikonerna för funktionerna som är registrerade för [Min ratt 1] visas på den nedre delen av skärmen.



2. Vrid på styrratten för att ställa in ISO-värdet, vrid på den främre ratten för att ställa in bländarvärdet, vrid på den bakre ratten L för att ställa in slutartiden och vrid på den bakre ratten R för att ställa in exponeringskompensationen.
3. Tryck på C1-knappen igen. Funktionerna som är registrerade för [Min ratt 2] tilldelas till den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R och styrratten.
4. Vrid på styrratten för att ställa in [Vitbalans], vrid på den främre ratten för att ställa in [Kreativt utseende], vrid på den bakre ratten L för att ställa in [Vitbalans (färgtem.)] och vrid på den bakre ratten R för att ställa in [Fokusområde].
5. Tryck på C1-knappen igen och ändra inställningsvärdena för funktionerna som registrerats för [Min ratt 3].

OBS!

- "Min ratten"-inställningarna hämtas inte när du trycker på specialknappen för en ratt/ett hjul som har inställningen [Inte inställt]. De hoppas även över i [Min ratt 1→2→3].
- Även om en ratt/ett hjul har låsts med funktionen [Lås funktionsdelar] kommer den att låsas upp tillfälligt när "Min ratt" hämtas.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001970789

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Kamerains. minne



Låter dig registrera upp till 10 ofta använda lägen eller inställningar per tagningsläge (stillbild/film/S&Q-motion/intervalltagningssfilm) i produkten. Du kan hämta inställningarna med lägesomkopplaren etc.

- 1 **Ställ in kamerans tagningsinställningar på de inställningar som du vill registrera.**
 - Ställ in varje post relaterad till tagning på de inställningar som du vill registrera, inklusive bländarvärde (F-tal), slutartid, ISO-känslighet osv.
- 2 **MENU → / (Tagning) → [Tagningsläge] → [**MR** Kamerains. minne].**
- 3 **Bekräfta de tagningsinställningar som ska registreras och tryck sedan i mitten på styrratten.**
- 4 **Ange en titel för de tagningsinställningar som ska registreras och tryck på [OK]. Välj sedan [OK].**
- 5 **Välj en siffra för vilken inställningarna ska registreras till och tryck sedan i mitten på styrratten för att bekräfta.**

Punkter som går att registrera

- Det går att registrera olika funktioner för tagning. De punkter som faktiskt går att registrera visas på kamerans meny.
- Bländare (F-värde)
- Slutartid

För att ändra de registrerade inställningarna

Ändra inställningarna på önskat sätt och registrera sedan om dem på samma lägesnummer.

- Om du ställer in [**MR** Auto. uppdatering] på [På] kan du återspegla ändringar som gjorts efter hämtningen i de registrerade tagningsinställningarna.

Tips

- Du kan ändra titeln på registrerade tagningsinställningar senare med hjälp av [**MR** Ändra titel].

OBS!

- Programflyttning går inte att registrera.
- När titeln matas in är antalet/typer av tecken som går att mata in enligt följande.
Den maximala längden är 9 tecken. De typer av tecken som går att mata in är bokstäver, siffror och symboler.

- [Hämta registrerade tagningsinställningar](#)
- [Auto. uppdatering \(Kamerains. minne\)](#)
- [Ändra titel \(Kamerains. minne\)](#)
- [Tangentbordsskärm](#)

TP1001935826

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Hämta registrerade tagningsinställningar



Låter dig ta en bild efter att ha hämtat önskade tagningsinställningar som är registrerade med [**MR** Kamerains. minne].

- 1 Ställ in kameran på önskat tagningsläge med hjälp av stillbild/film/S&Q-ratten.
- 2 Hämta MR1 eller MR2 genom att ställa in lägesomkopplaren på önskad siffra.
Hämta MR3–MR10 genom att ställa in lägesomkopplaren på **✖** (inaktiverad).
 - När du ställer in lägesomkopplaren på **✖** (inaktiverad) kan du hämta MR1 till MR10 med hjälp av menyn. Välj önskade tagningsinställningar i [Fotoläge].

Tips

- Om du tilldelar [Fotolägesbrytare] till en specialknapp kan du också hämta de registrerade tagningsinställningarna genom att trycka upprepade gånger på knappen i stället för att använda menyn.

OBS!

- Om du hämtar tagningsinställningarna efter att ha slutfört konfigurationen för tagning kommer de inställningar som har hämtats från [**MR** Kamerains. minne] att prioriteras och de ursprungliga inställningarna kan bli ogiltiga. Kontrollera indikatorerna på skärmen före tagningen.
- Om facket som bilderna lagras till är på väg att ändras kommer inte tagningsinställningarna att börja gälla förrän skrivningen till minneskortet är slutförd, även när lägesomkopplaren är inställd på 1/2.

Relaterade avsnitt

- [Kamerains. minne](#)

TP1001935962

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ändra titel (Kamerains. minne)



Du kan ändra titeln för tagningsinställningar som har registrerats med [**MR** Kamerains. minne].

1 **MENU** → / (**Tagning**) → [**Tagningsläge**] → [**MR** Ändra titel] → välj inställningen vars titel du vill ändra.

- Välj en tagningsinställning och tryck på styrrattens högra sida för att visa detaljerna för de registrerade tagningsinställningarna.

OBS!

- När titeln matas in är antalet/typer av tecken som går att mata in enligt följande.
Den maximala längden är 9 tecken. De typer av tecken som går att mata in är bokstäver, siffror och symboler.

Relaterade avsnitt

- [Kamerains. minne](#)
- [Tangentbordsskärm](#)

TP1002320529

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Auto. uppdatering (Kamerains. minne)



Ställ in om inställningar som ändrats efter hämtning automatiskt ska uppdateras i de registrerade tagningsinställningarna när du tar bilder genom att hämta registrerade tagningsinställningar.

1 MENU → / (Tagning) → [Tagningsläge] → [**MR** Auto. uppdatering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Återspeglar automatiskt de ändrade inställningarna i de registrerade tagningsinställningarna.

Av:

De ändrade inställningarna återspeglas inte automatiskt i de registrerade tagningsinställningarna.

Relaterade avsnitt

- [Kamerains. minne](#)

TP1002320530

Registrering av tagningsinställningar för en specialknapp (Reg. anp. tagnsinst.)



Det går att registrera tagningsinställningar (t.ex. exponering, skärpa, matningsläge, osv.) på en specialknapp i förväg och sedan hämta fram dem tillfälligt medan man håller knappen intryckt. Tryck helt enkelt på specialknappen för att snabbt ändra inställningarna, och släpp sedan knappen för att gå tillbaka till de ursprungliga inställningarna igen. Denna funktion är praktisk när man tar bilder på aktiva scener som t.ex. sport.

- 1 **MENU → (Tagning) → [Tagningsläge] → [Reg. anp. tagnsinst.] → Välj ett registreringsnummer från [Hämta anp. intr. 1] till [Hämta anp. intr. 3].**
Inställningsskärmen för valt nummer visas.
- 2 **Välj kryssrutorna, genom att trycka på ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, för de funktioner som du vill kunna hämta med ett registreringsnummer och tryck sedan i mitten för att markera respektive ruta.**
Ett (bock)-märke visas i rutorna för funktionerna.
 - Om du vill välja bort en funktion så tryck i mitten igen.
- 3 **Välj den funktion som du vill ändra med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, och tryck sedan i mitten för att ändra funktionen till önskad inställning.**
 - Välj [Imp. aktuell inställning] för att registrera de nuvarande kamerainställningarna på valt registreringsnummer.
- 4 **Välj [Register].**

Punkter som går att registrera

- Det går att registrera olika funktioner för tagning. De punkter som faktiskt går att registrera visas på kamerans meny.
- Exponering
- Skärpeinställningen
- Matningsläget (annat än självutlösaren)
- Boost kont taghast. *
- Slutartyp

* Om du hämtar [Boost kont taghast.] hämtas inte matningsläget.

* När [Boost kont taghast.] är inställd på något annat än [Av] går det inte att välja [Slutartyp].

* Hastigheten för kontinuerlig tagning för [Boost kont taghast.] kan ställas in separat från [Bstins kon taghast].

För att hämta fram de registrerade inställningarna

1. MENU → (Installation) → [Anpassa funktion] → [Inst spec.kn/ratt] → Välj önskad knapp och välj sedan ett av registreringsnumren från [Hämta anp. intr. 1] till [Hämta anp. intr. 3].
2. På tagningsskärmen, tryck ner avtryckaren och håll samtidigt den knapp intryckt som ett av registreringsnumren är tilldelat till.
De registrerade inställningarna aktiveras när specialknappen hålls intryckt.

Tips

- Du kan ändra inställningarna för [Reg. anp. tagnsinst.] efter att ha tilldelat ett av registreringsnumren till specialknappen med [ Inst spec.kn/ratt].

OBS!

- Registreringsnumren [Hämta anp. intr. 1] till [Hämta anp. intr. 3] går bara att använda när tagningsläget är inställt på P/A/S/M.
- Beroende på det monterade objektivet och kamerans tillstånd när hämtningen av de registrerade inställningarna utförs kan det hända att de registrerade inställningarna inte har någon effekt.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001969119

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Fn-menyinst. (stillbild/film)



Funktionsmenyn är en meny med tolv funktioner som visas längst ner på skärmen när du trycker på Fn (funktion)-knappen.

Du kan registrera tolv funktioner till funktionsmenyerna för stillbildstagnning respektive filminspelning.

Nedan visas proceduren för att ändra [Kreativt utseende] på funktionsmenyn för stillbilder till [Rutnätsvisning].

- Om du vill ändra filmfunktionsmenyn väljer du ett alternativ på filmfunktionsmenyn i steg 2.

- 1 MENU → (Installation) → [Anpassa funktion] → välj [Fn-menyinst.].
- 2 Välj (Kreativt utseende) bland de tolv menyalternativen för stillbilder med ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten och tryck sedan i mitten.
- 3 Gå till skärmen som visar [Rutnätsvisning] genom att trycka upptill/nedtill/vänster/höger sida på styrratten. Välj sedan [Rutnätsvisning] och tryck i mitten på styrratten.
 - (Rutnätsvisning) visas där (Kreativt utseende) tidigare visades på funktionsmenyn.

Tips

- När [Pekfunktion] är inställd på [På] och [Tagningsskärm] i [Tagningsskärm] under [Inst. pekpanel] är inställd på [På] kan du även öppna [Fn-menyinst.] genom att hålla in ikonen i funktionsmenyn.

Relaterade avsnitt

- [Fn \(funktion\)-knapp](#)

TP1001973199

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Fn-menyinst. (visning)



Används för att ställa in funktionsmenyn för uppspelningsläget. Funktionsmenyn är en meny med 12 funktioner som visas längst ned på skärmen när du trycker på Fn (funktion)-knappen.

Nedan beskrivs hur man ändrar [Skicka t. Smartph.] till [Fånga foto].

- 1 **MENU** → (Installation) → [Anpassa funktion] → [Fn-menyinst.].
- 2 Välj (Skicka t. Smartph.) bland de tolv alternativen på funktionsmenyn med upp/ner/vänster/höger sida på styrratten och tryck sedan i mitten.
- 3 Gå till skärmen som visar [Fånga foto] genom att trycka upptill/nedtill/vänster/höger sida på styrratten. Välj sedan [Fånga foto] och tryck i mitten på styrratten.
 - (Fånga foto) visas där (Skicka t. Smartph.) tidigare visades på funktionsmenyn.

Tips

- När [Pekfunktion] är inställd på [På] och [Uppspelningsskärm] under [Inst. pekpanel] är inställd på [På] kan du även öppna [Fn-menyinst.] genom att hålla in ikonen i funktionsmenyn.
- Du kan även tilldela funktionen att visa funktionsmenyn under uppspelning till en specialknapp. Tilldela [Funktionsmeny] till önskad knapp i [Inst. Spec.knapp]. Du kan även tilldela andra funktioner som ska aktiveras när du trycker på Fn-knappen i uppspelningsläget.

Relaterade avsnitt

- [Fn \(funktion\)-knapp](#)

TP1001980898

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lägg till post



Du kan registrera de önskade menyvalen till ☆ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ☆ (Min meny) → [Inst. av Min meny] → [Lägg till post].
- 2 Välj en punkt som du vill lägga till på ☆ (Min meny) med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.
- 3 Välj destination med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.

Lägga till menyalternativ från menyskärmen

Du kan lägga till det menyalternativ som är valt för tillfället på menyskärmen till ☆ (Min meny).

1. Tryck på  (radera)-knappen medan markören befinner sig över det menyalternativ som du vill lägga till i ☆ (Min meny).
Snabbmenyn visas.
 - När [Pekfunktion] är satt till [På] kan du visa snabbmenyn genom att peka och hålla kvar fingret på menyalternativet.
2. Välj [Lägg till i Min meny].
3. Välj destination med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.

Tips

- Det går att lägga till upp till 42 punkter på ☆ (Min meny).

OBS!

- Följande punkter går inte att lägga till på ☆ (Min meny).
 - Eventuella punkter under MENU →  (Uppspelning)

Relaterade avsnitt

- [Sortera post](#)
- [Radera post](#)
- [MENU-knapp](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Sortera post



Du kan ändra ordningen på menyvalen som lagts till ☆ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ☆ (Min meny) → [Inst. av Min meny] → [Sortera post].
- 2 Välj en punkt som du vill flytta med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.
- 3 Välj destination med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.

Relaterade avsnitt

- [Lägg till post](#)

TP1001969114

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Radera post



Du kan radera menyval som lagts till ☆ (Min meny) i MENU.

- 1 **MENU** → ☆ (Min meny) → [Inst. av Min meny] → [Radera post].
- 2 **Välj den inställning som du vill radera med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten.**

Tips

- För att radera alla alternativ på en sida, välj MENU → ☆ (Min meny) → [Inst. av Min meny] → [Radera sida].
- Du kan radera alla alternativ som lagts till ☆ (Min meny) genom att välja MENU → ☆ (Min meny) → [Inst. av Min meny] → [Radera alla].

Relaterade avsnitt

- [Radera sida](#)
- [Radera alla](#)
- [Lägg till post](#)

TP1001969115

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Radera sida



Det går att radera alla menypunkter som lagts till på en sida under ☆ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ☆ (Min meny) → [Inst. av Min meny] → [Radera sida].
- 2 Välj en sida som du vill radera genom att trycka upptill/nedtill på styrratten och tryck sedan i mitten på styrratten för att radera posterna.

Relaterade avsnitt

- [Radera alla](#)
- [Lägg till post](#)

TP1001969097

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Radera alla



Det går att radera alla menypunkter som lagts till på ☆ (Min meny) via MENU.

1 MENU → ☆ (Min meny) → [Inst. av Min meny] → [Radera alla].

2 Välj [OK].

Relaterade avsnitt

- [Radera sida](#)
- [Lägg till post](#)

TP1001969107

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visa från Min meny



Du kan ställa in att Min meny ska visas först när du trycker på MENU-knappen.

1 MENU → ☆ (Min meny) → [Inst. av Min meny] → [Visa från Min meny] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Min meny visas först när du trycker på MENU-knappen.

Av:

Den senast visade menyn öppnas när du trycker på MENU-knappen.

Relaterade avsnitt

- [Lägg till post](#)
- [MENU-knapp](#)

TP1001971617

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Olika inst. stbld/film



För varje inställning för stillbildstagnning och filminspelning kan du välja om du vill använda en gemensam inställning eller separata inställningar.

- 1 MENU** →  **(Installation)** → **[Anpassa funktion]** → **Välj [Olika inst. stbld/film]**.

Manöverguiden visas. Välj [OK] för att visa inställningsskärmen.

- 2 Bocka för de alternativ som du vill ställa in separat för stillbildstagnning och filminspelning och välj sedan [OK].**

- Följande alternativ går att ställa in separat för stillbildstagnning och filminspelning.
 - Bländare
 - Slutarhastighet
 - ISO
 - Expon.kompens.
 - Mätmetod
 - Vitbalans
 - Bildprofil
 - Fokusläge

Tips

- När du går över från en gemensam inställning till separata inställningar med [Olika inst. stbld/film] gäller de rådande inställningarna för både stillbildstagnning och filminspelning. Inställningen av anpassad vitbalans gäller dock bara för stillbildstagnning.
- När du går över från separata inställningar till en gemensam inställning med [Olika inst. stbld/film] återgår inställningsvärdena för objekten till respektive startvärde. Ett undantag är att inställningsvärdena för stillbildstagnning gäller för bländarvärde, slutartiden och anpassad vitbalans.

TP1001973239

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Rotera Av/Tv



Ställer in rotationsriktning för den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R eller styrratten när man byter bländarvärde eller slutarhastighet.

1 MENU →  (Installation) → [Rattanpassning] → [Rotera Av/Tv] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Normal:

Ändrar inte rotationsriktning för den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R eller styrratten.

Omvänd:

Används för att spegelvända rotationsriktning för den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R eller styrratten.

TP1001969743

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Funktionsring(obj.)



Anger funktionen som ska tilldelas funktionsringen på objektivet (går bara att använda tillsammans med objektiv som är försedda med en funktionsring).

Se bruksanvisningen till objektivet för närmare detaljer.

1 MENU →  (Installation) → [Rattanpassning] → [Funktionsring(obj.)] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Fokusdrift:

Skärpepositionen flyttas mot oändligt avstånd när man vrider funktionsringen åt höger. Skärpepositionen flyttas mot närmare avstånd när man vrider funktionsringen åt vänster.

Vlj APS-C S35 /Hlskm:

Synvinkeln ändras mellan fullt format och APS-C/Super 35 mm när man vrider på funktionsringen.

- Synvinkeln ändras oavsett vilken riktning man vrider funktionsringen i.

Förinställt fokus:

Används för att registrera skärpeinställningens position och zoompositionen genom att vrida på och hålla fast funktionsringen på objektivet medan tagningsskärmen visas och sedan hämta fram dem igen genom att snabbt snärta till funktionsringen på objektivet.

- Du kan registrera eller hämta fram positionerna oavsett i vilken riktning du vrider funktionsringen.

Relaterade avsnitt

- [Fotografering i formatet APS-C S35 \(Super 35mm\) \(stillbild/film\)](#)
- [Förinst. fokus/zoom](#)

TP1001970786

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lås funktionsdelar



Det går att ställa in om multi-valknappen och rattarna ska låsas eller ej när man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

1 MENU →  (Installation) → [Rattanpassning] → [Lås funktionsdelar] → önskad inställning.

- För att låsa kontrollerna håller du ned Fn (funktion)-knappen tills meddelandet "Låst." visas på bildskärmen.

Menypunktsdetaljer

Av:

Multi-valknappen, den främre ratten, bakre ratten och styrratten låses inte även om man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

Endast multivälj.:

Multi-valknappen låses

Ratt + Hjul:

Den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R och styrratten låses.

Alla:

Multi-valknappen, den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R och styrratten låses.

Tips

- Det går att frigöra låset genom att hålla Fn (Funktion)-knappen intryckt igen.
- Du kan låsa alla knappar och rattar utom avtryckaren genom att trycka och hålla in MENU-knappen och Fn (funktion)-knappen samtidigt under fem sekunder. Tryck och håll in MENU-knappen och Fn-knappen samtidigt på nytt under fem sekunder för att frigöra låsningen.

OBS!

- Om du sätter [Reg. AF-område] till [På] kommer [Lås funktionsdelar] att låsas till [Av].

Relaterade avsnitt

- [Registrering av nuvarande skärpeinställningsområde \(Reg. AF-område\)](#)

TP1001969116

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

REC m. slutarkn. (film)



Det går att starta och stoppa filminspelning genom att trycka på avtryckaren, som är större och lättare att trycka på än MOVIE (film)-knappen.

1 MENU → (Installation) → [Anpassa funktion] → [REC m. slutarkn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Gör det möjligt att spela in film med hjälp av avtryckaren när tagningsläget är inställt på [Film], [S&Q-motion] eller [Tidsfördr.].

Av:

Funktionen för filminspelning med hjälp av avtryckaren avstängd.

Tips

- När punkten [REC m. slutarkn.] är inställd på [På] går det att använda avtryckaren för att starta och avsluta filminspelningen på en separat inspelningsapparat med hjälp av [REC-kontroll].

OBS!

- När punkten [REC m. slutarkn.] är inställd på [På] går det inte att ställa in skärpan genom att trycka ner avtryckaren halvvägs under filminspelning.

Relaterade avsnitt

- [Filminspelning \(Intelligent auto\)](#)

TP1001969121

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lägga till tagningsmarkeringar med hjälp av avtryckaren (filmer)



Genom att trycka ned avtryckaren hela vägen medan en film spelas in kan du lägga till en tagningsmarkering för bildrutan som spelas in när du trycker på avtryckaren. Tagningsmarkeringen kan användas för att automatiskt skapa en stillbild från en scen i en film.

1 MENU → (Installation) → [Anpassa funktion] → [med slutaren] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Lgg Shot Mark1:

Tryck på avtryckaren medan du spelar in en film för att lägga till tagningsmarkering 1 till bildrutan.

Lgg Shot Mark2:

Tryck på avtryckaren medan du spelar in en film för att lägga till tagningsmarkering 2 till bildrutan.

Lägg inte till:

Ingen tagningsmarkering läggs till när avtryckaren trycks ned.

OBS!

- Om [med slutaren] är satt till att lägga till tagningsmarkeringar när avtryckaren trycks ned, går det inte att ställa in skärpan genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
- När [REC m. slutarkn.] är satt till [På] låses [med slutaren] till [Lägg inte till].

Relaterade avsnitt

- [Skapa stillbilder automatiskt från tagningsmarkeringar](#)
- [REC m. slutarkn. \(film\)](#)

TP1001981354

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Välj sökare/skärm



Används för att ställa in metoden för att växla mellan visning i sökaren och på bildskärmen.

1 MENU → (Installation) → [Sökare/Skärm] → [Välj sökare/skärm] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto: 1:

När du tittar i sökaren går visningen automatiskt över till sökaren.

Beroende på om bildskärmen är öppen eller stängd och bildskärmens vinkel inaktiveras ögonsensorn och visningen övergår inte till sökaren.

- Du kan ställa in [Slutare intr. halvvägs] genom att trycka på höger sida av styrratten medan [Auto: 1] är valt. Om du ställer in [Slutare intr. halvvägs] på [På] växlar inte visningen till sökaren förrän du trycker ned avtryckaren halvvägs, även om du tittar i sökaren.

Auto: 2:

När du tittar i sökaren går visningen automatiskt över till sökaren.

Ögonsensorn är alltid aktiverad och visningen går över till sökaren oavsett om bildskärmen är öppen eller stängd och bildskärmens vinkel.

- Du kan ställa in [Slutare intr. halvvägs] genom att trycka på höger sida av styrratten medan [Auto: 2] är valt. Om du ställer in [Slutare intr. halvvägs] på [På] växlar inte visningen till sökaren förrän du trycker ned avtryckaren halvvägs, även om du tittar i sökaren.

Sökare(man.):

Bildskärmen släcks och bilden visas bara i sökaren.

Skärm(manuell):

Sökaren släcks och bilden visas på bildskärmen hela tiden.

Tips

- Det går att ställa in [Välj sökare/skärm]-funktionen för önskad knapp.
[Inst spec.kn/ratt], [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst. Spec.knapp] → ställ in [Val sökare/skärm] på önskad knapp.
- Om du vill behålla visningen i sökaren eller på bildskärmen ställer du in [Välj sökare/skärm] på [Sökare(man.)] eller [Skärm(manuell)] i förväg.
Bildskärmen kan du hålla avstängd när du tar ögonen från sökaren under inspelningens gång genom att ställa in bildskärmen på [Skärm Av] med användning av knappen DISP. Välj [DISP (skärmvisn.)]/[DISP (skärmvisn.)] → [Skärm] och markera [Skärm Av] i förväg.
- När [Auto: 1] eller [Auto: 2] väljs och din hand eller kropp närmar sig ögonsensorn kan displayen växla till sökaren och bildskärmen kan stängas av, även om du inte tittar i sökaren. Genom att ställa in [Slutare intr. halvvägs] på [På] kan du förhindra att displayen oavsiktligt växlar till sökaren.
- När [Förstora menyskärm] under [Förstora skärm] är inställt på något annat än [Av] visas ett meddelande för att bekräfta om inställningen för [Välj sökare/skärm] ska ändras. När du använder funktionen [Förstora skärm] rekommenderas det att du ställer in [Välj sökare/skärm] på [Skärm(manuell)] eller på [Auto: 1]/[Auto: 2] med [Slutare intr. halvvägs] inställd på [På]. Detta förhindrar aktivering av ögonsensorn och övergång till sökarvisning när du flyttar ansiktet nära bildskärmen.

- Vid kraftfulla ljuskällor, som solljus, kan det hända att ögonsensorn inte upptäcker att ditt öga närmar sig och visningen går då inte över till sökaren även om [Välj sökare/skärm] är satt till [Auto: 1] eller [Auto: 2]. Se i dessa fall till att ögonsensorn inte utsätts för ljuskällans ljus.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [DISP \(skärmvisn.\) \(stillbild\)](#)
- [DISP \(skärmvisn.\) \(film\)](#)
- [Förstora skärm](#)

TP1001935777

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Riktning vänd skärm



Det går att vända bildens och menyskärmens riktning i enlighet med kamerans riktning och bildskärmens vinkel/riktning.

- 1 **MENU** →  (Installation) → [Sökare/Skärm] → [Riktning vänd skärm] → önskad inställning.
- 2 Justera kamerans riktning och bildskärmens vinkel/riktning till önskat läge.
- 3 Välj önskad inställning medan du tittar på bildskärmen.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Vänder riktningen på bildskärmen genom att känna av kamerans riktning och bildskärmens vinkel/riktning.

Spegelvänd:

Vänder bildskärmen runt den kortare kanten.

Vänd 180 grad.:

Vrider bildskärmen 180 grader.

Vänd inte:

Spegelvänder inte bildskärmens visningsskärm.

Tips

- Genom att trycka upprepade gånger på den knapp som funktionen [Växla visn vänd skrm] är tilldelad till går det att växla inställningen i ordningen [Spegelvänd] → [Vänd 180 grad.] → [Vänd inte] → [Spegelvänd]. När [Riktning vänd skärm] är inställd på [Auto] växlas visningssättet tillfälligt medan inställningsvärdet förblir [Auto].

OBS!

- Även om [Riktning vänd skärm] är inställd på [Spegelvänd], kommer inte bildskärmens riktning under uppspelning att vändas.
- Inställningen för [Riktning vänd skärm] gäller inte för sökarskärmen.

TP1001977294

Vertikal visning



Används för att välja om informationsvisningen automatiskt ska vridas när man håller kameran vertikalt. Denna inställning gäller både för bildskärmen och för sökaren.

1 MENU → (Installation) → [Sökare/Skärm] → [Vertikal visning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Används för att vrida informationsvisningen i enlighet med kamerans riktning.

Av:

Informationen som visas vrids inte oavsett kamerans riktning.


Angående vertikal visning av information

Vid visning på vertikal skärm visas samma information som på den horisontella tagningsskärmen och den arrangeras så att den överensstämmer med bildskärmens riktning.

På bildskärmen



I sökaren



Angående kontrollerna vid vertikal visning

Vid vertikal visning vrids även riktningarna för upp/ned/vänster/höger på styrratten och pekåtgärderna så att de överensstämmer med bildskärmens riktning för att göra användningen intuitiv.

Funktionerna som är tilldelade till upp/ned/vänster/höger på styrratten med hjälp av [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] kommer inte att vridas vid vertikal visning.

Tips

- Det går att ställa in vilken information som ska visas på skärmen genom att välja [ DISP (skärmvisn.)]/[ DISP (skärmvisn.)] och visningsläget kan växlas genom att trycka på knappen DISP (visningsinställning).
- Vid vertikal visning kommer information som exempelvis exponeringsvärde att döljas efter en viss tid om skärmvisningsläget är inställt på följande och [Exponering: Tidsutl.] är valt.
 - [Skärm]: [Visa ingen info.]
 - [Sökare]: [Visa ingen info.]/[Histogram]/[Nivå]/[Histogram & nivå]
- Vid vertikal visning arrangeras även ikonerna för pekfunktionen som visas på vänster och höger sida av skärmen så att de överensstämmer med skärmriktningen.

OBS!

- Kamerariktningen går inte att upptäcka när objektivet är vänt uppåt eller nedåt.

Relaterade avsnitt

- [DISP \(skärmvisn.\) \(stillbild\)](#)
- [DISP \(skärmvisn.\) \(film\)](#)
- [DISP \(visningssätt\)-knapp](#)

TP1002102225

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

DISP (skärmvisn.) (stillbild)



Används för att ställa in vilka visningssätt för skärmen som ska gå att välja med hjälp av DISP (visningsinställning) vid tagning av stillbilder.

- 1 **MENU** → (Installation) → [Anpassa funktion] → [DISP (skärmvisn.)] → [Skärm] eller [Sökare] → önskad inställning → [Enter].

Alternativ som är markerade med ✓ (bock) går att välja.

Menypunktsdetaljer

Visa all info:

Tagningsinformation visas.

Visa ingen info.:


Ingen tagningsinformation visas.

Histogram:

Luminansdistributionen visas grafiskt.

Nivå:

Anger om produkten hålls vågrätt både i längdled (A) och i sidled (B). När produkten är vågrätt i endera riktning blir indikatorn grön. (Nivå-funktionen fungerar inte när objektivet är vänt rakt uppåt eller rakt nedåt.)



Histogram & nivå:

Visar histogram och nivåmätare.

För sökare ^{*1}:

Visar endast tagningsinformation på bildskärmen, inte motivet. Denna inställning är ett visningssätt för tagning med sökaren.

Skärm Av ^{*1}:

Stänger alltid av bildskärmen när man tar bilder. Du kan använda bildskärmen när du spelar upp bilder eller använder MENU. Denna inställning är ett visningssätt för tagning med sökaren.

Special 1/Special 2/Special 3 ^{*2}:

Du kan anpassa den tagningsinformation som visas i sökaren.

^{*1} Dessa skärmlägen är tillgängliga endast i inställningen för [Skärm].

^{*2} Dessa skärmlägen är tillgängliga endast i inställningen för [Sökare].

Dölja exponeringsinformation efter en viss tidsperiod

Du kan ställa in om exponeringsinformationen alltid ska visas ([Exponering: På]) eller om exponeringsinformationen ska döljas en viss tidsperiod efter att avtryckaren har tryckts ned etc. ([Exponering: Tidsutl.]) för följande skärmvisningar.

- Visa ingen info.
- Histogram (endast vid inställning för [Sökare])
- Nivå (endast vid inställning för [Sökare])
- Histogram & nivå (endast vid inställning för [Sökare])

Inställningen [Exponering: Tidsutl.] är tillgänglig när exponeringsinformation överlagras på bilden som visas på bildskärmen eller i sökaren (utom vid tagning med sökaren när informationen inte visas vertikalt).

Anpassa tagningsinformationen som visas i sökaren

Med hjälp av [Special 1]/[Special 2]/[Special 3] kan du anpassa visningen för sökaren.

Välj  (redigera) och anpassa sedan visningen av tagningsinformation efter dina önskemål.

Exponering: På:

Visar alltid exponeringsinformation.

Exponering: Tidsutl.:

Döljer information som t.ex. exponeringsvärdet efter att en viss tidsperiod har förflutit från det att avtryckaren senast trycktes in etc. när du tar bilder under vertikal visning.

Histogram:

Visar histogrammet.

Nivå:

Visar nivåmätaren.

Sidfot special:

Du kan anpassa den tagningsinformation som visas i sidfoten. Upp till 5 önskade objekt med tagningsinformation kan visas i sidfoten.

- Välj  (redigera) och ställ sedan in önskade objekt och deras positioner.

OBS!

- Om man lutar produkten kraftigt framåt eller bakåt ökar felnivån
- Produkten kan ha en felmarginal på upp till $\pm 1^\circ$ även när lutningen har korrigerats med vattenpasset.

Relaterade avsnitt

- [DISP \(visningssätt\)-knapp](#)

TP1002102226

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

DISP (skärmvisn.) (film)



Används för att ställa in vilka visningslägen för skärmen som ska gå att välja med hjälp av DISP (visningsinställning) vid filminspelning.

- 1** MENU → (Installation) → [Anpassa funktion] → [DISP (skärmvisn.)] → [Skärm] eller [Sökare] → önskad inställning → [Enter].

Alternativ som är markerade med ✓ (bock) går att välja.

Menypunktsdetaljer

Visa all info:

Tagningsinformation visas.

Visa ingen info.:


Ingen tagningsinformation visas.

Histogram:

Luminansdistributionen visas grafiskt.

Nivå:

Anger om produkten hålls vågrätt både i längdled (**A**) och i sidled (**B**). När produkten är vågrätt i endera riktning blir indikatorn grön. (Nivå-funktionen fungerar inte när objektivet är vänt rakt uppåt eller rakt nedåt.)



Histogram & nivå:

Visar histogram och nivåmätare.

Skärm Av*:

Stänger alltid av bildskärmen när man tar bilder. Du kan använda bildskärmen när du spelar upp bilder eller använder MENU. Denna inställning är ett visningssätt för tagning med sökaren.

* Dessa skärmlägen är tillgängliga endast i inställningen för [Skärm].

Dölja exponeringsinformation efter en viss tidsperiod under vertikal visning

Du kan ställa in om information som exponeringsvärden alltid ska visas under vertikal visning ([Exponering: På]) eller om informationen ska döljas efter att en viss tidsperiod har förflutit från den senaste användningen av avtryckaren etc. ([Exponering: Tidsutl.]) för följande skärmvisningar.

- Visa ingen info.
- Histogram (endast vid inställning för [Sökare])
- Nivå (endast vid inställning för [Sökare])
- Histogram & nivå (endast vid inställning för [Sökare])

OBS!

- Om man lutar produkten kraftigt framåt eller bakåt ökar felnivån
- Produkten kan ha en felmarginal på upp till $\pm 1^\circ$ även när lutningen har korrigerats med vattenpasset.

Relaterade avsnitt

- [DISP \(visningssätt\)-knapp](#)

TP1002102227

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Innehåll i detta kapitel

Följande innehållsförteckning listar funktionerna som beskrivs i detta kapitel ("Uppspelning"). Från varje rubrik kan du hoppa till sidan som beskriver respektive funktion.

Uppspelning av bilder

- [Uppsp.inst. fl media](#)
- [Visn.inst. flera media](#)
- [Uppspelning av stillbilder](#)
- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)
- [Frst. ursp. zoomfst.](#)
- [Först. ursp. posit.](#)
- [Automatisk rotering av lagrade bilder \(Visningsriktning\)](#)
- [Uppspelning av filmer](#)
- [Volym uppsp./överb.](#)
- [4ch ljudöverb. \(film\)](#)
- [Uppspelning av bilder som bildspel \(Bildspel\)](#)
- [Kont. upps. interv](#)
- [Upps.hast. interv](#)

Ändra hur bilderna visas

- [Uppspelning av bilder på indexbildskärmen \(Indexvisning\)](#)
- [Tillstånd upps.filter](#)
- [Bildordning](#)
- [Visa som grupp](#)
- [Visning fokusram \(visning\)](#)
- [Visa markör bildf. \(stillbild\)](#)
- [Visa bild datum/tid](#)

Ställa in metod för att hoppa mellan bilder (Inst. hoppa bild)

Skydda lagrade bilder (Skydda)

Lägga till information till bilder

- [Klassificering](#)
- [Klassifinst.\(spknpp\)](#)
- [Klippflagga](#)
- [Rundvridning av bilder \(Roter\)](#)

Beskär

Hämta stillbilder från en film

- [Fånga foto](#)
- [Skapa stillbilder från tagningsmarkeringar](#)
- [Tagningsmarkeringar när stillbilder har skapats \(uppspelning\)](#)
- [Vxl JPEG/HEIF \(Fånga foto / Skapa stillbilder från tagningsmarkeringar\)](#)

Kopiering av bilder från ett minneskort till ett annat (Kopiera)

Radering av bilder

- Radering av flera bilder på en gång (Radera)
- Radera g två tryck
- Bekr.radering
- Radera plats1/2
- Urspr. pos. när utförs

Uppspelning på en TV

- Spela upp bilder på en TV via en HDMI-kabel

TP1002320514

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Uppsp.inst. fl media

Används för att ange vilket minneskortsfack det ska spelas upp från när det finns minneskort i både fack 1 och fack 2.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Uppspelningsmål] → [Uppsp.inst. fl media] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Plats 1:

Fack 1 väljs.

Plats 2:

Fack 2 väljs.

Tips

- När det bara finns ett minneskort i kameran ställs uppspelningen automatiskt in på det fack som minneskortet sitter i.
- Om [Visn.inst. flera media] är inställt på [Alla platser] kommer uppspelningsmålet att vara minneskortet i alla fack. Om du bara vill spela upp minneskortet i facket som är inställt i [Uppsp.inst. fl media] ska du sätta [Visn.inst. flera media] till [Följ uppsp.inst.].

Relaterade avsnitt

- [Visn.inst. flera media](#)

TP1001980900

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visn.inst. flera media

Används för att välja om bilder ska visas från alla minneskortsfack eller från det fack som är valt med [Uppsp.inst. fl media] när det finns minneskort isatta i både fack 1 och 2.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Uppspelningsmål] → [Visn.inst. flera media] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Alla platser:

Visar bilder från minneskortet i alla fack.

Följ uppsp.inst.:

Visar bilder från minneskortet i det fack som är valt med [Uppsp.inst. fl media].

Relaterade avsnitt

- [Uppsp.inst. fl media](#)

TP1001981358

Uppspelning av stillbilder

Gör så här för att spela upp bilder.

- 1 Välj MENU →  (Uppspelning) → [Uppspelningsmål] → [Uppsp.inst. fl media] för att välja vilket minneskortsfack som ska användas för uppspelningen.**
 - Om det bara sitter ett minneskort i kameran behöver du inte ställa in [Uppsp.inst. fl media].
 - Om [Visn.inst. flera media] är inställt på [Alla platser] kommer uppspelningsmålet att vara minneskortet i alla fack.
- 2 Tryck på  (Uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.**

Du kan trycka på  (uppspelning) på skärmen för att växla till uppspelningsläget.
Om pekfunktionsikoner inte visas sveper du åt vänster eller höger på bildskärmen för att visa dem.
Se "[Pekfunktionsikoner](#)" för mer information.
- 3 Välj bild med styrratten.**
 - När [Visa som grupp] är inställt på [På] visas bilder som är tagna med kontinuerlig tagning eller intervalltagning som en grupp. För att spela upp bilderna i gruppen trycker man i mitten på styrratten.

Tips

- Produkten skapar en bilddatabasfil på minneskortet för kunna att lagra och spela upp bilder. Det kan hända att bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen inte går att spela upp på rätt sätt. För att kunna visa bilder som är tagna med andra enheter måste bilderna först registreras i bilddatabasfilen med MENU →  /  (Tagning) → [Media] → [ Återst. bilddtbas].
- Om du spelar upp bilder direkt efter kontinuerlig tagning kan det visas en ikon på bildskärmen som anger att skrivning av data pågår/samt antal bilder som återstår att skrivas. Under skrivning av data är vissa funktioner inte tillgängliga.
- Du kan hoppa till föregående/nästa bild eller grupp genom att trycka på vänster/höger sida av styrratten, även medan en bild i gruppen visas. När så är fallet visas ikonerna för hopp till grupp.
- När [ Visning fokusram] är satt till [På] visas skärpeinställningsramen vid tagningen på de visade bilderna. Skärpeinställningsramen som kameran använde för att ställa in skärpan under tagningen visas i grönt. Även om flera skärpeinställningsramar visades under bildtagningen visas endast den som kameran faktiskt försökte ställa in skärpan efter vid bildvisningen.
- När [ Visa markör bildf.] är satt till [På] går det även att visa bildförhållandemarkören som visades under tagningen över den visade bilden.

OBS!

- Om kameran är ansluten till en TV, bildskärm o.s.v. via en HDMI-kabel visas inte uppspelningsskärmen i sökaren.

Relaterade avsnitt

- [Uppsp.inst. fl media](#)
- [Visn.inst. flera media](#)

- Återst. bilddtbas (stillbild/film)
- Visa som grupp
- Visning fokusram (visning)
- Förstoring av bilden som visas (Förstora)
- Pekfunktionsikoner

TP1001935754

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Förstoring av bilden som visas (Förstora)

Används för att förstora stillbilden som visas. Använd den här funktionen för att kontrollera skärpan i bilden, osv.

- 1 Visa bilden som du vill förstora och tryck sedan på knappen  (Förstora).**
 - Vrid på styrratten för att justera zoomförstoringen. Genom att vrida på den främre ratten/den bakre ratten L/den bakre ratten R kan du växla till föregående eller nästa bild med oförändrad zoomförstoring.
 - Bilden zoomas in på den del som kameran använde för att ställa in skärpan vid tagningen. Om kameran inte hittar någon skärpeinformation zoomar den in mitten av bilden.
- 2 Välj den del som ska förstoras genom att trycka upptill/ned till/till höger/till vänster på styrratten.**
- 3 Tryck på MENU-knappen eller i mitten på styrratten för att avsluta uppspelningszoomen.**

Tips

- Det går även att förstora bilden som visas med hjälp av MENU-funktionerna.
- Du kan ändra startförstoringen och startpositionen för förstora bilder genom att välja MENU →  (Uppspelning) → [Förstoring] → [ Frst. ursp. zoomfst.] eller [ Först. ursp. posit.].
- Du kan även förstora bilden genom att trycka på bildskärmen. Dra i bildskärmen för att flytta den förstora positionen. Ställ in [Pekfunktion] på [På] och [Uppspelningsskärm] under [Inst. pekpanel] på [På] i förväg.

Relaterade avsnitt

- [Frst. ursp. zoomfst.](#)
- [Först. ursp. posit.](#)
- [Pekfunktion](#)
- [Inst. pekpanel](#)

TP1001966854

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Frst. ursp. zoomfst.

Används för att ställa in grundförstoringen för uppspelning av förstorade bilder.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Förstoring] → [ Frst. ursp. zoomfst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standardförst.:

Bilden förstoras med standardförstoring.

Föreg. först.:

Bilden förstoras med samma förstoringsgrad som förra gången. Den föregående förstoringsgraden sparas även efter det att den förstorade skärmen har stängts.

Relaterade avsnitt

- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)
- [Först. ursp. posit.](#)

TP1001966743

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Först. ursp. posit.

Används för att ställa in startpositionen när bilden visas förstora under uppspelning.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Förstoring] → [ Först. ursp. posit.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Fokus. position:

Bilden förstoras från skärpeinställningspunkten vid tagningen.

Mitt:

Bilden förstoras från mitten av skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Förstoring av bilden som visas \(Förstora\)](#)
- [Frst. ursp. zoomfst.](#)

TP1001966798

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Automatisk rotering av lagrade bilder (Visningsriktning)

Används för att välja visningsriktning vid uppspelning av lagrade bilder.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Uppspelningsalt.] → [Visningsriktning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

När du roterar kameran detekterar kameran de vertikala och horisontella riktningarna och visar bilden som spelas upp utifrån riktningen.

Manuell:

Bilder som är tagna på höjden visas på höjden. Om du har ställt in bildriktningen med hjälp av [Roterar]-funktionen visas bilden på motsvarande sätt.

Av:

Bilden visas alltid på bredden.

OBS!

- Filmer som är tagna vertikalt spelas upp horisontellt under filmuppspelning.

Relaterade avsnitt

- [Rundvridning av bilder \(Roterar\)](#)

TP1001936064

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Uppspelning av filmer

Används för att spela upp inspelade filmer.

- 1 **Välj facket för det minneskort som du vill spela upp från via MENU →  (Uppspelning) → [Uppspelningsmål] → [Uppsp.inst. fl media].**
 - Om det bara sitter ett minneskort i kameran behöver du inte ställa in [Uppsp.inst. fl media].
 - Om [Visn.inst. flera media] är inställt på [Alla platser] kommer uppselningsmålet att vara minneskorterna i alla fack.
- 2 Tryck på  (uppspelning)-knappen för att gå över till uppselningsläget.
- 3 Välj den film som ska spelas upp med hjälp av styrratten och tryck i mitten på styrratten för att starta uppselningsläget.

Manövrer som går att utföra under filmuppspelning

Det går att spela upp bilden i slow motion, justera ljudvolymen, osv. genom att trycka nedtill på styrratten.

-  : Uppspelning
-  : Paus
-  : Snabbspolning framåt
-  : Snabbspolning bakåt
-  : Långsam uppspelning framlänges
-  : Långsam uppspelning baklänges
-  : Nästa filmfil
-  : Föregående filmfil
-  : Visa nästa bildruta
-  : Visa föregående bildruta
-  : Fånga foto
-  : Volymjustering
-  : Släck manöverpanelen

Tips

- Produkten skapar en bilddatabasfil på minneskortet för kunna att lagra och spela upp bilder. Det kan hända att bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen inte går att spela upp på rätt sätt. För att kunna visa bilder som är tagna med andra enheter måste bilderna först registreras i bilddatabasfilen med MENU →  /  (Tagning) → [Media] → [ Återst. bilddtbas].
- "Långsam uppspelning framlänges", "långsam uppspelning baklänges", "hopp till nästa bildruta", och "hopp till föregående bildruta" går att använda i pausläge.
- Det kan hända att filmfiler som är inspelade med andra produkter inte går att spela upp på den här kameran.
- För filmer med inspelningsmarkeringar visas inspelningsmarkeringarnas positioner på uppselningsreglaget under filmuppspelning. När en scen som är försedd med en inspelningsmarkering spelas upp visas även inspelningsmarkeringssymbolen på skärmen.
- Du kan hoppa till inspelningsmarkeringarnas positioner genom att vrida på den bakre ratten L eller den bakre ratten R när uppselningsläget är pausad.

OBS!

- Även om du filmar i stående riktning visas filmen vågrätt på skärmen och i kamerans sökare.
- Om kameran är ansluten till en TV, bildskärm o.s.v. via en HDMI-kabel visas inte uppspelningsskärmen i sökaren.

Relaterade avsnitt

- [Uppsp.inst. fl media](#)
- [Visn.inst. flera media](#)
- [Återst. bilddtbas \(stillbild/film\)](#)

TP1001966855

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Volym uppsp./överb.

Används för att ställa in volymen för filmuppspelning.

① MENU →  (Installation) → [Ljudalternativ] → [Volym uppsp./överb.] → önskad inställning.

Justera volymen under uppspelning

Tryck nedtill på styrratten medan en film håller på att spelas upp för att tända manöverpanelen, och justera sedan volymen. Det går att justera volymen medan man lyssnar på ljudet.

TP1001936024

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

4ch ljudöverb. (film)

Ställer in det ljud som ska övervakas av enheten som är ansluten till  (hörlurs)-uttaget på kameran när du spelar in filmljud i 4 kanaler eller vid uppspelning av en film som är inspelad i 4 kanaler.

1 MENU →  (Installation) → [Ljudalternativ] → [ 4ch ljudöverb.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

CH1/CH2:

Matar ut ljudet från kanal 1 till L (vänster) och från kanal 2 till R (höger).

CH3/CH4:

Matar ut ljudet från kanal 3 till L (vänster) och från kanal 4 till R (höger).

CH1+3/CH2+4:

Matar ut det mixade ljudet från kanal 1 och kanal 3 till L (vänster) och det mixade ljudet från kanal 2 och kanal 4 till R (höger).

CH1/CH1:

Matar ut ljudet från kanal 1 till L (vänster) och R (höger).

CH2/CH2:

Matar ut ljudet från kanal 2 till L (vänster) och R (höger).

OBS!

- När du spelar in filmer aktiveras inställningarna [ 4ch ljudöverb.] om kameran är inställd på att spela in ljud i 4 kanaler.
- Kameran kan inte mata ut ljud i 4 kanaler till den enhet som är ansluten till kamerans  (hörlurs)-uttag.
- När ljudet matas ut via högtalarna på kameran ändras även kanalerna beroende på inställningen [ 4ch ljudöverb.].

Relaterade avsnitt

- [Inst. för skoljud](#)

TP1001973240

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Uppspelning av bilder som bildspel (Bildspel)

Används för att automatiskt spela upp bilder i en oavbruten följd.

- 1 **MENU** →  (**Uppspelning**) → **[Visa]** → **[Bildspel]** → önskad inställning.
- 2 Välj **[Enter]**.

Menypunktsdetaljer

Upprepa:

Välj antingen **[På]** för att spela upp bilderna i en oändlig loop, eller **[Av]** för att avsluta bildspelet när alla bilderna har visats en gång.

Intervall:

Ställ in visningsintervallet för bilderna på **[1 s]**, **[3 s]**, **[5 s]**, **[10 s]** eller **[30 s]**.

För att avbryta bildspelet mitt i

Tryck på **MENU**-knappen för att avsluta bildspelet. Det går inte att pausa bildspel.

Tips

- Under uppspelning går det att hoppa till nästa/föregående bild genom att trycka till höger/vänster på styrratten.

TP1001936066

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Kont. upps. interv

Spelar kontinuerligt upp bilder som är tagna med intervalltagning.

Du kan skapa filmer från stillbilder som tagits genom intervalltagning med datorprogramvaran Imaging Edge Desktop (Viewer). Du kan inte skapa filmer av stillbilder på kameran.

- 1 MENU →  (Uppspelning) → [Visa] → [Kont. upps.  interv].
- 2 Välja bildgruppen som du vill spela upp och tryck sedan i mitten på styrratten.

Tips

- På uppspelningsskärmen kan du starta kontinuerlig uppspelning genom att trycka på nedåtknappen när en bild i gruppen visas.
- Du kan återuppta uppspelningen eller pausa den genom att trycka på nedåtknappen under uppspelningen.
- Du kan ändra uppspelningshastigheten genom att vrida på den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R eller styrratten under uppspelningen. Du kan även ändra uppspelningshastigheten genom att välja MENU →  (Uppspelning) → [Visa] → [Upps.hast.  interv].
- Du kan även kontinuerligt spela upp bilder tagna med kontinuerlig tagning.

Relaterade avsnitt

- [Intervalltagnfunk.](#)
- [Upps.hast. interv](#)
- [Introduktion till datorprogrammet \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

TP1001970795

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Upps.hast. interv

Ställer in uppspelningshastigheten för stillbilder under [Kont. upps.  interv].

1 MENU →  (Uppspelning) → [Visa] → [Upps.hast.  interv] → önskad inställning.

Tips

- Du kan även ändra uppspelningshastigheten genom att vrida på den främre ratten, den bakre ratten L, den bakre ratten R eller styrratten under [Kont. upps.  interv].

Relaterade avsnitt

- [Kont. upps. interv](#)

TP1001970796

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Uppspelning av bilder på indexbildskärmen (Indexvisning)

Det går att visa flera bilder samtidigt i uppspelningsläge.

- 1 Tryck på  (Indexvisning)-knappen medan en bild visas.
- 2 Välj bild genom att trycka upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten eller genom att vrida på styrratten.

För att ändra hur många bilder som ska visas

MENU →  (Uppspelning) → [Uppspelningsalt.] → [Indexvisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

9 bilder/30 bilder

För att återgå till enbildsvisning

Välj önskad bild och tryck i mitten på styrratten.

För att snabbt visa en önskad bild

Välj listen till vänster på indexbildskärmen med styrratten, och tryck sedan upptill/nedtill på styrratten. När listen är vald går det att tända kalenderskärmen eller mappvalsskärmen genom att trycka i mitten.

TP1001935758

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Tillstånd upps.filter

Det går att begränsa vilka bilder som ska spelas upp med hjälp av flera olika filtreringsvillkor.

- 1 **MENU** →  (Uppspelning) → [Uppspelningsmål] → [Tillstånd upps.filter] → Ställ in önskade villkor och välj sedan [Utföra filter].

Menypunktsdetaljer

Datum:

Används för att filtrera uppspelningen utifrån datum.

Mapp:

Används för att filtrera uppspelningen utifrån mapp.

Stillbilder/Filmer:

Används för att ställa in uppspelningen på enbart stillbilder eller enbart filmer. ([Stillbild]/[Film])

Klassificering:

Används för att filtrera uppspelningen utifrån gradering. ([★] - [★★]/[★OFF])

Skydda:

Används för att filtrera uppspelningen utifrån förekomsten av skydd. ([Ja]/[Nej])

Shot Mark:

Används för att filtrera uppspelningen utifrån förekomsten av inspelningsmarkeringar. ([Ja]/[End. Shot Mark1]/[End. Shot Mark2]/[Nej])

Överf.status FTP:

Används för att filtrera uppspelningen utifrån överföringsstatus till en FTP-server. ([Ej överförda]/[Missl. bildöverföring]/[Överf. bild lyckades])

Överf.status smartp.:

Används för att filtrera uppspelningen utifrån överföringsstatus till en smartphone. ([Ej överförda]/[Överf. bild lyckades])

Filformat:

Används för att filtrera uppspelningen utifrån filformat när [Stillbilder/Filmer] är satt till [Stillbild].

([RAW]/[JPEG]/[HEIF]/[RAW & JPEG]/[RAW & HEIF]/[RAW/RAW & JPEG]/[RAW/RAW & HEIF]/[Bilder inkl. RAW])

Filformat:

Används för att filtrera uppspelningen utifrån inspelningsformat när [Stillbilder/Filmer] är satt till [Film]. ([XAVC HS 8K]/[XAVC HS 4K]/[XAVC S 4K]/[XAVC S HD]/[XAVC S-I 4K]/[XAVC S-I HD])

Tips

- De vita linjerna längst upp och längst ned på uppspelningsskärmen anger att uppspelningen är filtrerad.
- Vid användning av filtreringsvillkoret [Datum] eller [Mapp] måste de datum/mappar som ska användas för uppspelning markeras. Du kan även specificera urvalet med Fn (funktion)-knappen.
- När du utför följande funktioner medan uppspelningen är filtrerad gäller funktionen enbart för de filtrerade bilderna.
 - Radera
 - Skydda
 - Klassificering
 - Kopiera
 - Överföring till en smartphone
 - FTP-överföring

OBS!

- Filtreringen av uppspelningen avbryts av följande åtgärder.

- Tagning av stillbilder eller filminspelning
- Beskär
- Fånga foto
-  Skapa stillbild
- Avstängning av kameran
- Isättning/uttagning av minneskort

TP1001980901

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Bildordning

Ställer in visningsordningen för bilderna på uppspelningsskärmen.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Uppspelningsmål] → [Bildordning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Datumordning:

Bilderna visas i datumordning.

Mappordning:

Bilderna visas i mappordning.

Tips

- När [Mappordning] är valt visas filmmappen högst upp.


TP1001980902

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visa som grupp

Anger om kontinuerligt tagna bilder eller bilder som tagits med intervalltagning etc. ska visas som en grupp.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Uppspelningsalt.] → [Visa som grupp] → önskad inställning.



Menypunktsdetaljer

På:

Bilderna visas som en grupp.

För att spela upp bilderna i en grupp väljer du gruppen och trycker i mitten på styrratten.

Av:

Bilderna visas inte som en grupp.

Tips

- Följande bilder grupperas.
 - Bilder som tagits med [Matningsläge] inställd på [Kontin. tagning] (En bildsekvens som tagits i en följd genom att hålla avtryckaren nedtryckt under kontinuerlig tagning blir en enda grupp.)
 - Bilder som har tagits med [Matningsläge] inställt på [Sjlvutls. (kont.)]/[Fokusgaffling]/[Vitbalansgaffl.]/[DRO gaffling] (Flera bilder tagna i en och samma tagning blir en grupp.)
 - Bilder som tagits med [Intervalltagnfunk.] (Bilder som tas under en intervalltagning blir en enda grupp.)
 - Bilder som tagits med [Mlttag. bildp.just] (Flera bilder tagna i en och samma tagning blir en grupp.)
 - Bilder som tagits med [Tagning m brusred.] (Flera bilder tagna i en och samma tagning blir en grupp.)
 - Bilder som tagits med [Tagning för HDR] (Flera bilder tagna i en och samma tagning blir en grupp.)
- På indexbildskärmen visas ikonen  (Visa som grupp) över gruppen.

OBS!

- Om du raderar gruppen raderas alla bilder i den gruppen.

Relaterade avsnitt

- [Kontin. tagning](#)
- [Sjlvutls. \(kont.\)](#)
- [Vitbalansgaffl.](#)
- [DRO gaffling](#)
- [Intervalltagnfunk.](#)

- Inst. tag brusred.
- Tagn. för HDR-inst.

TP1001969230

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visning fokusram (visning)

Används för att välja om en skärpeinställningsram ska visas runt området där kameran hade skärpan inställd när du visar en stillbild.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Uppspelningsalt.] → [ Visning fokusram] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:

Skärpeinställningsramen visas inte under visning.

På:

En grön skärpeinställningsram visas under visning. Om motivet inte är i fokus visas skärpeinställningsramen i vitt.

Tips

- Även om flera skärpeinställningsramar visas vid tagningen visas endast den ram som anger var kameran hade skärpan inställd under visningen.
- Även om en skärpeinställningsram visas runt ansiktet på motivet vid tagningen visas skärpeinställningsramen runt ögat vid visningen när ett öga känns igen.

OBS!

- Ingen skärpeinställningsram visas för följande bilder.
 - Stillbilder som är tagna med manuell skärpeinställning
 - Filmer
 - Stillbilder som skapats med [Fånga foto]
- Skärpeinställningsramen visas bara på skärmen för enbildsvisning. Skärpeinställningsramen visas inte på indexbildskärmen eller för förstorade bilder.
- Skärpeinställningsramen visas inte vid snabbgranskning.
- Om du tar en bild med en annan bildkomposition efter autofokuseringen visas skärpeinställningsramen förskjuten från motivet.
- Även om skärpeinställningsramen visas i grönt kan det hända att motivet inte är i fokus.
- Även om du stänger av visningen av skärpeinställningsramen under fotografering med funktionen [Autoren. av AF-omr.] eller [Visa AF-C-omr.] när [ Visning fokusram] är satt till [På] kommer skärpeinställningsramen att visas under uppspelning.

TP1001973229

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visa markör bildf. (stillbild)

Bildförhållandemarkören som visades under tagning kan visas över stillbilden som spelas upp.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Uppspelningsalt.] → [ Visa markör bildf.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Visa markör bildf.:

Används för att ange om bildförhållandemarkören ska visas eller inte. ([På]/[Av])

Nivå markör bildför.:

Används för att ange färgdensiteten för den visade markören. (0 till 15)

OBS!

- Även om färgdensiteten som väljs på inställningsskärmen för [Nivå markör bildför.] eventuellt inte kan tillämpas på inställningsskärmen kommer markören att visas med den valda färgdensiteten på uppspelningsskärmen.
- När visningssättet är [Histogram] visas inte bildförhållandemarkören.

Relaterade avsnitt

- [Markörvisning \(stillbild\)](#)

TP1001980060

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visa bild datum/tid

Du kan visa bilder genom att ange datum och tid för tagningen.

- 1 **MENU** →  (**Uppspelning**) → [**Uppspelningsalt.**] → [**Visa bild datum/tid**].
- 2 **Ställ in datumet och tiden för bilden som ska visas med hjälp av styrratten och tryck sedan i mitten.**

Bilden som är tagen vid angivet datum och angiven tid visas.

 - Om det inte finns några bilder som är tagna vid angivet datum och angiven tid visas den bild som är närmast i fråga om datum och tid.

OBS!

- För filmer behandlas datumet och tiden när inspelningen startades som datum och tid för tagningen.

TP1001975200

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ställa in metod för att hoppa mellan bilder (Inst. hoppa bild)

Används för att välja metod för att hoppa mellan uppspelade bilder för den främre ratten, den bakre ratten L respektive den bakre ratten R.

- 1 **MENU** →  (Uppspelning) → [Uppspelningsalt.] → [Inst. hoppa bild] → Välj den ratt som du vill ändra inställningen för och välj sedan önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

En och en / Med 10 bilder / Med 100 bilder:

Hoppar i steg om det angivna antalet bilder.

Övre bild:

Spelar upp de första bilderna i scener (bilder tagna med enbildstagnung och den första bilden vid kontinuerlig tagning etc.).

Med 3 minuter/Med 5 minuter/Med 10 minuter/Med 30 minuter/Med 1 timmar/Med 3 timmar/Med 6 timmar/Med 12 timmar/Med 24 timmar:

Hoppar mellan bilder i steg om den angivna tidsenheten baserat på datumet och tiden då bilderna togs.

Endast skydda:

Används för att endast visa skyddade bilder.

End. klassif :

Används för att visa alla klassificerade bilder.

End. klassif (★) - End. klassif (★★):

Visar endast bilder för vilka en klassificering (★ till ★★) har angetts.

End. utan klassi.:

Visar endast bilder som inte är klassificerade.

End. Shot Mark:

Används för att endast göra hopp till bilder med tagningsmarkeringar.

End. Shot Mark1/End. Shot Mark2:

Används för att endast göra hopp till bilder med den angivna tagningsmarkeringen.

Ingen Shot Mark:

Används för att endast göra hopp till bilder utan tagningsmarkeringar.

Endast delnram:

Används för att endast göra hopp till bilder med delningsramar.

Bild efter deln:

Används för att endast göra hopp till bilder intill delningsramar.

Lägga till en tagningsmarkering i en film

Om du lägger till en tagningsmarkering till en film kan du använda den som en markering för att välja, överföra eller redigera filmen. Om du vill lägga till en tagningsmarkering under inspelning sveper du åt vänster eller höger på skärmen för att visa pekfunktionsikonerna och trycker sedan på **S1** (Lägg till Shot Mark1). Det går även att lägga till en tagningsmarkering under uppspelningen genom att trycka på **S1** (Lägg till Shot Mark1) på skärmen.

Skapa en delningsram

Genom att skapa en delningsram mellan tagnings-sessioner kan du använda den som en markering när du väljer bilder.

Tilldela [Skapa delningsram] till önskad knapp med hjälp av [ Inst spec.kn/ratt] på förhand och tryck sedan på specialknappen när du vill skapa en delningsram

Tips

- För att använda pekfunktionsikoner går det att aktivera pekfunktioner under tagning eller uppspelning i MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Inst. pekpanel].
- Använd en specialknapp eller avtryckaren för att lägga till en andra tagningsmarkering (tagningsmarkering 2). Tagningsmarkering 1 kan också läggas till genom att använda specialknapp eller avtryckaren.
 - När en tagningsmarkering ska läggas till med en specialknapp: tilldela [Lägg till Shot Mark1] eller [Lägg till Shot Mark2] i [ Inst spec.kn/ratt] och tryck på den tilldelade knappen under tagning.
 - När en tagningsmarkering ska läggas till med avtryckaren: sätt [ S med slutaren] till [Lgg Shot Mark1] eller [Lgg Shot Mark2] och tryck på avtryckaren under tagning.
 - När en tagningsmarkering ska läggas till under uppspelning av en film: tilldela [Lägg/rad ShotMark1] eller [Lägg/rad ShotMark2] i [ Inst. Spec.knapp] och tryck på den tilldelade knappen under uppspelning.

Relaterade avsnitt

- [Skydda lagrade bilder \(Skydda\)](#)
- [Klassificering](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Val/memo vid tagn](#)

TP1001975201

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Skydda lagrade bilder (Skydda)

Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag. Märket  (skydda) visas på skyddade bilder.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Val/memo] → [Skydda] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:

Används för att skydda flera bilder som valts.

(1) Välj den bild som ska skyddas, och tryck sedan i mitten på styrratten. Ett  (bock)-märke visas i kryssrutan. För att ta bort valet trycker du en gång till i mitten på styrratten så att  (bock)-märket försvinner.

(2) Om du vill skydda ytterligare bilder, så upprepa steg (1).

Du kan även specificera urvalet med Fn (funktion)-knappen.

(3) MENU → [OK].

Alla i denna mapp:

Används för att skydda alla bilder i vald mapp.

Avbr. alla i denna mapp:

Används för att ta bort skyddet för alla bilder i vald mapp.

Alla med detta dat.:

Används för att skydda alla bilder som tagits vid valt datum.

Avbr. alla med detta dat.:

Används för att ta bort skyddet för alla bilder som tagits vid valt datum.

Alla bilder i grupp:

Används för att skydda alla bilder i den valda gruppen.

Avb. alla bilder i grupp:

Används för att ta bort skyddet för alla bilder i den valda gruppen.

Alla filtrerade:

Används för att skydda alla bilder som filtrerats med hjälp av uppspelningsfilterfunktionen.

Avbryt alla filtrerade:

Används för att ta bort skyddet för alla bilder som filtrerats med hjälp av uppspelningsfilterfunktionen.

Tips

- Om du tilldelar [Skydda] till önskad knapp med MENU →  (Installation) → [Anpassa funktion] → [ Inst. Spec.knapp] kan du skydda bilder eller ta bort skyddet genom att trycka på knappen. Med standardinställningarna är [Skydda]-funktionen inställd för C3-knappen.
- Om du väljer en grupp i [Flera bilder] skyddas alla bilder i gruppen. För att välja och skydda bara vissa bilder i gruppen, utför [Flera bilder] medan bilder i gruppen visas.

OBS!

- Vilka menyposter som går att välja varierar beroende på inställningen av [Tillstånd upps.filter] och [Bildordning], samt det valda innehållet.

- [Visa som grupp](#)
- [Bildordning](#)
- [Tillstånd upps.filter](#)

TP1001936070

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Klassificering

Du kan gradera tagna bilder på en skala med olika antal stjärnor (★ – ★★) för att göra det lättare att hitta de bilder du önskar.

- 1 **MENU** →  (Uppspelning) → [Val/memo] → [Klassificering].

Skärmen för bildgraderingsval visas.

- 2 Tryck på vänster/höger sida på styrratten för att visa en bild för vilken du vill ställa in en gradering och tryck sedan i mitten.

- 3 Välj önskat värde för ★ (Klassificering) genom att trycka på vänster/höger sida av styrratten och tryck sedan i mitten.

Om bilder har lagrats samtidigt på minneskortet i fack 1 och fack 2 med [ Inspelningsmedia] inställt på [Samtidig insp.] eller [Sortera insp.] kommer bilderna i båda facken att tilldelas en gradering.

- 4 Tryck på MENU-knappen för att lämna skärmen för graderingsinställning.

Ställa in graderingar för flera bilder i taget med hjälp av uppspelningsfilterfunktionen

Med hjälp av uppspelningsfilterfunktionen kan du ange graderingar för flera bilder i taget. Utför [Klassificering] efter att först ha filtrerat ned antalet bilder med hjälp av [Tillstånd upps.filter] och välj sedan [Alla filtrerade].

- När du väljer [Flera bilder] kan du bara gradera en bild i taget bland de filtrerade bilderna.
- När du tilldelar en gradering till bilder som har filtrerats med hjälp av uppspelningsfilterfunktionen kommer graderingen endast att tilldelas bilder i det valda facket, även om de har lagrats samtidigt på minneskortet i båda facken.

Ställa in graderingar vid tagning av stillbilder

Tilldela [Lägg till Klassif. (★)] till [Lägg till Klassif. (★★)] till önskade knappar med användning av [ Inst spec.kn/ratt] på förhand och tryck på specialknapparna efter att ha tagit en stillbild. Du kan ange en gradering för den senast tagna stillbilden.

- Det går inte att gradera vid inspelning av filmer.

Tips

- Det går även att ställa in gradering vid uppspelning av bilder med hjälp av specialknappen. Ställ in [Klassificering] för önskad knapp med [ Inst. Spec.knapp] i förväg och tryck sedan på specialknappen medan du spelar upp en bild som du vill gradera. Värdet för ★ (Klassificering) ändras varje gång du trycker på specialknappen.
- Även när du använder en specialknapp för gradering och ställer in [ Inspelningsmedia] på [Samtidig insp.] eller [Sortera insp.] och bilderna lagras samtidigt på båda minneskortet så kan du ställa in en gradering för bilderna i båda facken.
- Genom att ange graderingar med funktionen [Inst. hoppa bild] går det att snabbt hitta önskad bild.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Klassifinst.\(spknpp\)](#)
- [Ställa in metod för att hoppa mellan bilder \(Inst. hoppa bild\)](#)
- [Tillstånd upps.filter](#)
- [Val/memo vid tagn](#)

TP1001969749

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Klassifinst.(spknpp)

Används för att ställa in det tillgängliga antalet ★ (graderingssteg) när du graderar (klassificerar) bilder med knappen som du har ställt in för [Klassificering] med [ Inst. Spec.knapp].

1 MENU →  (Uppspelning) → [Val/memo] → [Klassifinst.(spknpp)].

2 Lägg till en ✓ (bock)-markering till antalet ★ (graderingssteg) som du vill aktivera.

Det går att välja det markerade antalet vid inställning av [Klassificering] med hjälp av specialknappen.

Relaterade avsnitt

- [Klassificering](#)
- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001969675

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Klippflagga

Under eller efter filminspelning kan du markera klipp med tre typer av flaggor: OK/NG/KEEP. Flaggorna fungerar som markörer för val och redigering under efterbearbetningsprocessen.

- 1 MENU →  (Uppspelning) → [Val/memo] → [Klippflagga].**
Bildvalsskärmen för klippflaggor visas.
- 2 Tryck på vänster/höger sida på styrratten för att visa en bild som du vill lägga till en klippflagga till och tryck sedan i mitten på styrratten.**
- 3 Välj typ av klippflagga genom att trycka på vänster/höger sida på styrratten och tryck sedan i mitten på styrratten.**
Inställningen av klippflagga växlar på följande sätt: OK → NG → KP (KEEP) → Ingen flagga → OK.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att lämna skärmen för inställning av klippflaggor.**

Ställa in en klippflagga med en specialknapp

Du kan tilldela [Klippflagga OK], [Klippflagga NG] eller [Klippflagga KEEP] till önskad knapp i förväg med [ Inst spec.kn/ratt] eller [ Inst. Spec.knapp]. Därefter kan du lägga till en klippflagga genom att trycka på denna knapp under filminspelning eller -uppspelning.

- Ta bort en klippflagga som du har lagt till genom att trycka två gånger på knappen som klippflaggsinställningen är tilldelad till.
- Klippflaggor går att skriva över. Om du vill ändra typen av klippflagga trycker du på knappen som är tilldelad den klippflaggstyp som du vill ändra till.

Ställa in en klippflagga från Fn-menyn (uppspelning)

Du kan även ställa in en klippflagga från Fn-menyn när du spelar upp filmer. Tilldela i förväg [Klippflagga OK], [Klippflagga NG] eller [Klippflagga KEEP] i [ Fn-menyinst.] och tryck sedan på ikonen för den tilldelade funktionen under uppspelning för att ställa in en klippflagga.

- Om du vill ta bort den tillagda klippflaggan ska du peka på samma ikon igen från Fn-menyn.

TP1002102228

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Rundvridning av bilder (Roterar)

Används för att vrida lagrade bilder moturs.

1 Visa bilden som ska roteras och välj sedan **MENU** →  (Uppspelning) → [Redigera] → [Roterar].

2 Tryck i mitten på styrratten.

Bilden vrids moturs. Bilden vrids när man trycker i mitten.

När man väl har roterat en bild förblir den roterad även efter det att produkten stängs av.

OBS!

- Filmfilen spelas upp horisontellt på bildskärmen eller i sökaren på kameran även om du vrider på den.
- Det kan hända att det inte går att vrida runt bilder som är tagna med andra produkter.
- När bilder som har roterats spelas upp på en dator kan det hända att de visas i sin ursprungliga riktning beroende på vilken mjukvara som används.

TP1001936068

Beskär

Beskär lagrade bilder.

1 MENU → (Uppspelning) → [Redigera] → [Beskär].

Bildvalsskärmen visas.

2 Välj stillbilden som du vill beskära och tryck sedan i mitten på styrratten.

3 Justera beskärningsramens storlek och position.

- Du kan ändra bildförhållandet för beskärningsramen med den bakre ratten L/den bakre ratten R. Du kan även ändra orienteringen på bilden. Om en bildförhållandemarkör visades under tagning kan du beskära bilden enligt bildförhållandemarkören.
- Du kan ändra storleken på beskärningsramen med den främre ratten eller styrratten.
- Du kan flytta beskärningsramens position genom att trycka upptill/ned till/till vänster/till höger på styrratten.
- Du kan förhandsgranska den beskurna bilden genom att trycka på Fn-knappen.

4 Tryck i mitten på styrratten.

Den beskurna bilden sparas.

Tips

- Den beskurna bilden lagras som en separat bildfil. Den ursprungliga bilden ändras inte.
- Filformatet och bildkvalitetsinställningen för den beskurna bilden blir samma som för originalbilden.
- På uppspelningsskärmen visas ikonen  (Beskär) för beskurna bilder.

OBS!

- Det går inte att beskära bilder och filmer i RAW-format.

TP1001973681

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Fånga foto

Används för att fånga en viss scen i en film och lagra den som en stillbild. Spela först in en film, och pausa sedan uppspelningen av filmen på sådan ställen som är lätta att missa när man tar still stillbilder, och lagra dem som stillbilder.

- 1 Visa den film som du vill fånga en stillbild från.
- 2 MENU →  (Uppspelning) → [Redigera] → [Fånga foto].
- 3 Spela upp filmen och pausa den.
- 4 Leta upp önskat ställe med hjälp av slow motion-uppspelning framlänges/baklänges eller bildrutematning framlänges/baklänges, och stoppa sedan uppspelningen.
- 5 Tryck på  (Fånga foto) för att fånga vald scen.
Scenen lagras som en stillbild.

Tips

- Med [ ] Vxl JPEG/HEIF kan du antingen välja JPEG eller HEIF som inspelningsfilformat för stillbilder.

Relaterade avsnitt

- [Filminspelning \(Intelligent auto\)](#)
- [Uppspelning av filmer](#)
- [Vxl JPEG/HEIF \(Fånga foto / Skapa stillbilder från tagningsmarkeringar\)](#)

TP1001966718

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Skapa stillbilder från tagningsmarkeringar

Du kan skapa stillbilder från bildrutor med tagningsmarkeringar medan du spelar upp en film.

1 Spela upp en film med tagningsmarkeringar.

2 MENU → (Uppspelning) → [Redigera] → [Skapa stillbild].

Genom att registrera [ Skapa stillbild] till [ Inst. Spec.knapp] eller [ Fn-menyinst.] kan du enkelt hämta [ Skapa stillbild].

Om stillbilderna som skapas

- Du kan välja antingen JPEG- eller HEIF-format för stillbilderna som ska skapas. Du kan växla format genom att välja MENU →  (Uppspelning) → [Redigera] → [  Vxl JPEG/HEIF].
- Storleken på stillbilderna som skapas blir densamma som för filmen som spelas upp (dvs. storleken varierar beroende på filmens inspelningsformat).
- Skapade stillbilder lagras på minneskortet i samma fack som för filmen, oavsett inställningen [ Inspelningsmedia].

Relaterade avsnitt

- [Vxl JPEG/HEIF \(Fånga foto / Skapa stillbilder från tagningsmarkeringar\)](#)
- [Filformat \(film\)](#)

TP1001981355

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Tagningsmarkeringar när stillbilder har skapats (uppspelning)

Används för att välja om tagningsmarkeringar ska raderas automatiskt när stillbilder har skapats vid uppspelning av en film via funktionen [ Skapa stillbild].

1 MENU →  (Uppspelning) → [Redigera] → [  efter stillb skap] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Autoradera:

Tagningsmarkeringar raderas automatiskt när stillbilder har skapats.

Behåll:

Tagningsmarkeringar raderas inte automatiskt när stillbilder har skapats.

Relaterade avsnitt

- [Skapa stillbilder från tagningsmarkeringar](#)

TP1001981356

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Vxl JPEG/HEIF (Fånga foto / Skapa stillbilder från tagningsmarkeringar)

Används för att byta filformat (JPEG / HEIF) för stillbilder som är tagna med [Fånga foto] eller [ Skapa stillbild]. Du kan visa och redigera JPEG-filer i olika miljöer. HEIF-formatet har hög komprimeringseffektivitet. Kameran kan spela in med hög bildkvalitet och små filstorlekar i HEIF-formatet. Beroende på datorn eller programvaran kan det hända att du inte kan visa eller redigera HEIF-filer. Det krävs även en HEIF-kompatibel miljö för att kunna visa stillbilder i HEIF-formatet. Du kan titta på stillbilder med hög bildkvalitet genom att ansluta kameran till TV:n via HDMI.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Redigera] → [  Vxl JPEG/HEIF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

JPEG:

Används för att ändra filformatet för tagna stillbilder till JPEG. Med den här inställningen prioriteras kompatibiliteten.

HEIF(4:2:0):

Används för att ändra filformatet för tagna stillbilder till HEIF 4:2:0, 10 bitar. Med den här inställningen prioriteras bildkvaliteten och komprimeringseffektiviteten.

HEIF(4:2:2):

Används för att ändra filformatet för tagna stillbilder till HEIF 4:2:2, 10 bitar. Med den här inställningen prioriteras bildkvaliteten.

Tips

- HEIF-formatet gör att det går att ta bilder med rik 10-bitars graderingsuttryck. Genom att ställa in [HEIF(4:2:2)] går det även att ta med en 4:2:2-färgsampling som har bättre färgreproduktion.

OBS!

- HEIF-bildfiler som är tagna med den här kameran går inte att visa på andra kameror som saknar stöd för HEIF-filformatet. Var försiktig så att du inte råkar radera HEIF-bildfiler genom att formatera om minneskortet eller radera filerna.

Relaterade avsnitt

- [Fånga foto](#)
- [Skapa stillbilder från tagningsmarkeringar](#)

TP1001973231

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Kopiering av bilder från ett minneskort till ett annat (Kopiera)

Det går att kopiera bilder från minneskortet i facket som är valt med [Uppsp.inst. fl media] till ett kort i det andra facket. Om du vill använda denna funktion ställer du in [Visn.inst. flera media] till [Följ uppsp.inst.] i förväg.

- 1 MENU →  (Uppspelning) → [Redigera] → [Kopiera].**
- 2 Ange villkoren för bilderna som ska kopieras och välj sedan [OK].**
 - Du kan välja bilderna som ska kopieras genom att trycka på Fn (funktion)-knappen. Lägg till bockmarkeringar för de bilder som du vill kopiera.
Du kan även specificera urvalet med Fn (funktion)-knappen.
- 3 Välj [OK] och tryck i mitten på styrratten.**

Kopieringen startar.

Menypunktsdetaljer

Målgrupp :

Används för att ange intervallet för bilderna som ska kopieras. ([Detta datum]/[Denna mapp]/[Detta media]/[Alla filterade])

- Vilka alternativ som visas kan variera beroende på inställningarna för [Bildordning] eller [Tillstånd upps.filter].

Stillbilder/Filmer :

Används för att ange vilka bilder som ska kopieras utifrån bildtypen. ([Alla]/[Endast stillbilder]/[Endast filmer])

Målbild (Klassif.) :

Används för att ange vilka bilder som ska kopieras utifrån graderingen. ([★] - [★★]/[★OFF])

Målfilm () :

Används för att ange vilka bilder som ska kopieras utifrån förekomsten av inspelningsmarkeringar. ([Alla]/[End Shot Mark-film])

Målbild (skydda) :

Används för att ange vilka bilder som ska kopieras utifrån förekomsten av skydd. ([Alla]/[Endast skydd. bilder])

OBS!

- Om bilderna i en grupp kopieras visas kopierade bilder inte som en grupp på destinationens minneskort.
- Om skyddade bilder kopieras kommer skyddet på destinationens minneskort att upphöra.
- Det kan ta lång tid om det är många bilder som ska kopieras. Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket.
- För att du ska kunna kopiera en film måste destinationsminneskortet stödja filmens inspelningsformat. Om filmen inte går att kopiera visas ett meddelande på kamerans bildskärm.

Relaterade avsnitt

- [Uppsp.inst. fl media](#)
- [Visn.inst. flera media](#)
- [Bildordning](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Radering av flera bilder på en gång (Radera)

Det går att välja och radera flera bilder på en gång. När en bild väl har raderats går den inte att återställa. Bekräfta först att du verkligen vill radera den bilden.

① MENU →  (Uppspelning) → [Radera] → [Radera] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Andra bild än denna bild:

Används för att radera alla bilder i gruppen utom valda bilder.

Alla bilder i grupp:

Används för att radera alla bilder i den valda gruppen.

Flera bilder:

Används för att radera valda bilder.

(1) Välj de bilder som ska raderas, och tryck sedan i mitten på styrratten. Ett  (bock)-märke visas i kryssrutan. För att ta bort valet trycker du en gång till i mitten på styrratten så att  (bock)-märket försvinner.

(2) Om du vill radera fler bilder, så upprepa steg (1).

Du kan även specificera urvalet med Fn (funktion)-knappen.

(3) MENU → [OK].

Alla i denna mapp:

Används för att radera alla bilder i en vald mapp.

Alla med detta dat.:

Används för att radera alla bilder som tagits vid valt datum.

Alla filtrerade:

Används för att radera alla bilder som filtrerats med hjälp av uppspelningsfilterfunktionen.

Tips

- Utför kommandot [Formatera] för att radera alla bilder, inklusive skyddade bilder.
- För att se bilderna i en viss mapp eller för ett visst datum väljer man den mappen eller det datumet med hjälp av följande procedur under uppspelning:
 (Indexvisning)-knappen → välj listen till vänster med hjälp av styrratten → välj önskad mapp eller önskat datum genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.
- Om du väljer en grupp i [Flera bilder] raderas alla bilder i gruppen. För att välja och radera enbart vissa bilder inom gruppen utför man kommandot [Flera bilder] medan bilderna i gruppen visas.

OBS!

- Skyddade bilder går inte att radera.
- Vilka menyposter som går att välja varierar beroende på inställningen av [Tillstånd upps.filter] och [Bildordning], samt det valda innehållet.

Relaterade avsnitt

- [Visa som grupp](#)
- [Bildordning](#)

- [Tillstånd upps.filter](#)
- [Radera-knapp](#)
- [Formatera](#)

TP1001936073

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Radera g två tryck

Används för att ställa in om du ska kunna radera bilden som visas genom att trycka på  (radera)-knappen två gånger i följd.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Radera] → [ Radera g två tryck] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Låter dig radera bilden som visas genom att trycka på  (radera)-knappen två gånger i följd.

Av:

Låter dig inte radera bilden som visas genom att trycka på  (radera)-knappen två gånger i följd.

TP1001973683

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Bekr.radering

Det går att ställa in om [Radera] eller [Avbryt] ska vara inställt som standardinställning på raderingsbekräftelseskärmen.

1 MENU →  (Uppspelning) → [Radera] → [Bekr.radering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

"Radera" först:

[Radera] ställs in som standardinställning.

"Ångra" först:

[Avbryt] ställs in som standardinställning.

TP1001936028

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Radera plats1/2

Du kan ställa in om bilder som lagrats samtidigt på minneskortet i fack 1 och fack 2 med [ Inspelningsmedia] inställt på [Samtidig insp.] eller [Sortera insp.] ska raderas samtidigt när du raderar bilden som visas genom att trycka på knappen  (radera).

1 MENU →  (Uppspelning) → [Radera] → [ Radera plats1/2] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Välj när utförs:

Varje gång du raderar bilder kan du välja om du vill radera den valda bilden och den samtidigt lagrade bilden tillsammans.

- Radera denna bild: Raderar endast den valda bilden.
- Radera bild för / : Raderar den valda bilden och den samtidigt lagrade bilden tillsammans.
- Avbryt: Avbryter raderingen.

Raderar båda:

Raderar alltid den valda bilden och den samtidigt lagrade bilden tillsammans.

Radera end. vald:

Raderar alltid enbart den valda bilden.

OBS!

- När du väljer och raderar bilder via menyn [Radera] kan du inte använda funktionen [ Radera plats1/2] .

Relaterade avsnitt

- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(stillbild\)](#)
- [Urspr. pos. när utförs](#)

TP1002320539

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Urspr. pos. när utförs

När [ Radera plats1/2] är inställt på [Välj när utförs] kan du ställa in vilket alternativ som ska vara startpositionen på skärmen för bekräftelse av radering.

① MENU →  (Uppspelning) → [Radera] → [Urspr. pos. när utförs] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Denna bild:

Ställer in [Radera denna bild] (raderar endast den valda bilden) som startpositionen.

/ Den. bild:

Ställer in [Radera bild för / ] (raderar den valda bilden och den samtidigt lagrade bilden tillsammans) som startpositionen.

Avbryt:

Ställer in [Avbryt] (avbryter radering) som startpositionen.

Relaterade avsnitt

- [Radera plats1/2](#)

TP1002320540

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI


Spela upp bilder på en TV via en HDMI-kabel

För att kunna visa bilder som är lagrade i den här produkten på en TV-skärm krävs en HDMI-kabel (säljs separat) och en TV med en HDMI-ingång. Se bruksanvisningen till kompatibla TV-apparater för närmare detaljer.

1 Stäng av både den här produkten och TV:n.

2 Anslut HDMI-uttaget på den här produkten till HDMI-ingången på TV:n med en HDMI-kabel (säljs separat).

Använd en HDMI-kabel som passar i HDMI Type-A-uttaget på den här produkten och HDMI-ingången på TV:n.



3 Slå på TV:n och ställ in rätt ingång.

4 Slå på den här produkten.

Bilder som är tagna med den här produkten visas på TV-skärmen.

5 Välj bild genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten.

- Bildskärmen på kameran tänds inte medan uppspelningsskärmen visas.
- Om uppspelningsskärmen inte visas, så tryck på  (uppspelning)-knappen.

OBS!

- Koppla inte ihop den här produkten med en annan apparat via utgångarna samtidigt. Det kan leda till fel på dem.
- Det kan hända att somliga apparater inte fungerar ordentligt när de ansluts till den här produkten. Det kan till exempel hända att det inte syns någon bild eller inte hörs något ljud.
- Använd en HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logon eller en äkta Sony-kabel.

- När punkten [Time Code-utmatning] är inställd på [På] kan det hända att bilden inte matas ut på rätt sätt till en TV eller en ansluten inspelningsapparat. Ställ i så fall in punkten [Time Code-utmatning] på [Av].
- Om bilderna inte visas på TV-skärmen på rätt sätt, välj MENU →  (Installation) → [Extern utgång] → [ HDMI-upplösning] → [4320p/2160p], [2160p], [1080p] eller [1080i] i förhållande till den TV som ska anslutas.
- För att på lämpligt sätt visa 8K-filmer från kameran på en TV tillverkad av Sony med användning av en HDMI-kabel (säljs separat) måste du ändra inställningarna för bildkvalitet på TV:n manuellt. Ändra bildkvalitetsinställningarna (gamma- eller färgläge) för TV:n utifrån inställningarna som användes vid tagningen.
- Om du ändrar filmens bildkvalitet vid HDMI-utmatning (8K/4K/HD) eller byter till ett annat antal bildrutor per sekund eller ett annat färgläge för filmen kan det hända att skärmen tillfälligt blir mörk. Detta beror inte på något fel.
- Om produkten utför oönskade åtgärder vid användning av TV:ns fjärrkontroll väljer du MENU →  (Installation) → [Extern utgång] → [KONTR. FÖR HDMI] → [Av].
- När [NTSC/PAL-väljare] är inställd på PAL kan det hända att skärmen tillfälligt blir svart i följande situationer. Detta beror inte på något fel.
 - När du startar eller stoppar en filminspelning med tagningsläget satt till något annat läge än  (Film) eller **S&Q** (S&Q-motion).
 - När du ändrar tagningsläget från  (Film) eller **S&Q** (S&Q-motion) till något annat läge.
 - När man spelar upp en film för första gången efter att ha gått över till uppspelningsläget.

TP1001966857

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Formatera

När du använder ett minneskort för allra första gången i den här kameran rekommenderar vi att du formaterar om minneskortet i kameran för att det sedan ska fungera på ett stabilt sätt. Observera att alla data på minneskortet raderas för gott när man formaterar det, och går inte att återställa. Spara därför först eventuella värdefulla data på en dator eller liknande.

1 MENU →  /  (Tagning) → [Media] → [Formatera] → önskat minneskortsfack.

2 Välj [Enter]. (Snabb formatering)

- Om du trycker på  (Radera)-knappen visas ett meddelande om fullständig formatering. Du kan påbörja fullständig formatering genom att välja [Enter].

Skillnaden mellan snabb formatering och fullständig formatering

Använd full formatering när du tycker att det går långsamt att lagra till eller läsa från minneskortet, om du vill radera data fullständigt osv.

Fullständig formateringen tar längre tid än snabb formatering eftersom alla delar av minneskortet ska raderas.

Tips

- Du kan även visa skärmen för formatering av minneskortet genom att trycka och hålla ner MENU-knappen och därefter trycka på  (Radera)-knappen på tagningsskärmen i ungefär två sekunder.
- Du kan avbryta den fullständiga formateringen innan den är klar. Även om du avbryter den fullständiga formateringen mitt i processen raderas alla data så att du kan använda minneskortet.

OBS!

- Vid formatering raderas alla data, inklusive skyddade bilder.
- Åtkomstlampan tänds under formatering. Ta inte ut minneskortet medan åtkomstlampan lyser.
- Formatera minneskortet i den här kameran. Om minneskortet formateras i en dator kan det hända att det inte går att använda beroende på formattypen.
- Formateringen kan ta ett par minuter, beroende på minneskortet.
- Det går inte att formatera minneskortet om det är mindre än 1% batteriström kvar.

Relaterade avsnitt

- [Minneskort som går att använda](#)
- [Att observera angående minneskort](#)

TP1001935924

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. inspel.media (stillbild/film): Inspelningsmedia (stillbild)

Används för att välja vilket minneskortfack som ska användas för lagring av stillbilder. I standardinställningen är [Plats 1] valt. Om du vill använda ett minneskort utan att ändra inställningen, använd fack 1.

1 MENU →  /  (Tagning) → [Media] → [ Inst. inspel.media] → [ Inspelningsmedia] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Plats 1:

Stillbilder lagras på minneskortet i fack 1.

Plats 2:

Stillbilder lagras på minneskortet i fack 2.

Samtidig insp.:

Stillbilder lagras samtidigt på minneskortet i fack 1 och fack 2.

Sortera insp.:

Stillbilder tas med olika filformat och bildstorlekar genom att de sorteras till olika fack.
Ställ in filformat och bildstorlek för stillbilder för respektive fack.

Relaterade avsnitt

- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(film\)](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Växla insmkort auto](#)
- [Uppsp.inst. fl media](#)

TP1001973684

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. inspel.media (stillbild/film): Inspelningsmedia (film)

Används för att välja vilket minneskortfack som ska användas för lagring av filmer. I standardinställningen är [Plats 1] valt. Om du vill använda ett minneskort utan att ändra inställningen, använd fack 1.

1 MENU →  /  (Tagning) → [Media] → [ Inst. inspel.media] → [ Inspelningsmedia] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Plats 1:

Filmer spelas in på minneskortet i fack 1.

Plats 2:

Filmer spelas in på minneskortet i fack 2.

Samtidig insp.:

Filmer spelas samtidigt in på minneskortet i fack 1 och fack 2.

Relaterade avsnitt

- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(stillbild\)](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Växla insmkort auto](#)
- [Uppsp.insp. fl media](#)

TP1001973716

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. inspel.media (stillbild/film): Växla insmkort auto

Om ett minneskort som används blir fullt eller om du har glömt att sätta i ett minneskort i ett fack går det att lagra bilder på det andra minneskortet.

1 MENU → / (Tagning) → [Media] → [Inst. inspel.media] → [Växla insmkort auto] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Kameran börjar automatiskt spela in på det andra minneskortet när ett minneskort som används blir fullt eller om du har glömt att sätta i ett minneskort.

Av:

Kameran utför inte [Växla insmkort auto].

Hur kameran byter minneskortsfack


I detta avsnitt beskrivs hur inspelningsfacket ändras när minneskort är isatta i både fack 1 och fack 2 och [Växla insmkort auto] är inställt på [På] under tagning.

- Vid lagring av både stillbilder och filmer på ett enda minneskort

När bilder inte går att lagra på minneskortet som används ändras inställningarna för [Inspelningsmedia] och [Inspelningsmedia] automatiskt och bilderna lagras på det andra minneskortet.

När det andra minneskortet blir fullt efter bytet börjar kameran att lagra i det gamla facket igen.

Exempel: När [Inspelningsmedia] och [Inspelningsmedia] under [Inst. inspel.media] båda är satta till [Plats 1]



: Bildlagring

(A): Går inte längre att lagra på minneskortet i fack 1 (på grund av bristande kapacitet osv.).

(B): Minneskortet byts mot ett lagringsbart kort.

(C): Går inte längre att lagra på minneskortet i fack 2 (på grund av bristande kapacitet osv.).


- Vid lagring av samma bild samtidigt på två minneskort

När något av minneskorterna blir fullt lagras bilder på det andra kortet.

När du byter ut det fulla minneskortet mot ett lagringsbart minneskort kan kameran återigen lagra bilder samtidigt med

den valda inställningen.

Exempel: [📷 Inspelningsmedia] och [▶️ Inspelningsmedia] under [🔧 Inst. inspel.media] är båda inställda på [Samtidig insp.]



 : Bilderna lagras samtidigt på minneskortet i fack 1 och 2.

 : Bilderna lagras bara på minneskortet i fack 2.

(A): Går inte längre att lagra på minneskortet i fack 1 (på grund av bristande kapacitet osv.).

(B): Byt ut fack 1 mot ett inspelningsbart minneskort.


● Om bilder sorteras och lagras på två minneskort

När något av minneskortet blir fullt börjar kameran lagra på det andra minneskortet i både RAW-format och JPEG/HEIF-format.

När du byter ut det fulla minneskortet mot ett lagringsbart minneskort kan kameran återigen lagra de båda typerna av bilder separat med den valda inställningen.

Exempel:

- När punkten [📷 Inspelningsmedia] under [🔧 Inst. inspel.media] är inställd på [Sortera insp.]
- När [📷 Filformat] är inställt på [RAW] för fack 1 och [JPEG] för fack 2



 : Bilder sorteras och lagras i fack 1 och 2.

 : Alla bilder lagras i fack 2.

(A): Går inte längre att lagra på minneskortet i fack 1 (på grund av bristande kapacitet osv.).

(B): Byt ut fack 1 mot ett inspelningsbart minneskort.

Tips

- Bilderna lagras på minneskortet i det fack som visas på skärmen med en pilsymbol. När kameran växlar fack med hjälp av [Växla insm kort auto] ska minneskortet i det tidigare facket bytas ut mot ett inspelningsbart minneskort.
- Vid inspelning av både stillbilder och filmer på ett och samma minneskort ändras inställningarna för [📷 Inspelningsmedia] och [▶️ Inspelningsmedia] automatiskt när facket byts. Om du vill använda det aktuella facket innan du byter ska du välja det önskade facket med [📷 Inspelningsmedia]/[▶️ Inspelningsmedia].

- Om du vill spela in med inställningarna för [📷 Inspelningsmedia] och [▶️ Inspelningsmedia] ska du sätta [Växla insmkort auto] till [Av].
- När [Växla insmkort auto] är inställt på [På] kommer inställningen för [Visn.inst. flera media] att vara [Alla platser] och uppspelningsmålet blir minneskortet i alla fack.
- När [Växla insmkort auto] är inställt på [På] och lagringsmediet ändras automatiskt från fack 1 till fack 2 vid stillbildstaging skapas en mapp i fack 2 med ett nummer som beror på det nummer som senast lagrades i fack 1.

Relaterade avsnitt

- [Minneskort som går att använda](#)
- [Inspelningsbar tid för filmer](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(stillbild\)](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(film\)](#)

TP1001969758

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Återst. bilddtbas (stillbild/film)

Om bildfiler har bearbetats på en dator kan det uppstå problem med bilddatabasfilen. I så fall går det inte att spela upp bilderna på minneskortet i den här produkten. Om du använder ett minneskort i kameran efter att ha använt det i en annan enhet kan det även hända att bilderna på minneskortet inte går att spela upp på rätt sätt. Det kan t.ex. hända att bilder inte visas som en grupp. Om detta problem skulle inträffa, så reparera filen med hjälp av kommandot [ Återst. bilddtbas].

Bilderna som är lagrade på minneskortet raderas inte av [ Återst. bilddtbas].

1 MENU →  /  (Tagning) → [Media] → [ Återst. bilddtbas] → önskat minneskortsfack [Enter].

OBS!

- Om batteripaketet är alltför urladdat går det inte att reparera bilddatabasfilen. Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket.

TP1001935949

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Fil-/mappinst.

Konfigurera inställningar som är relaterade till mappen och filnamnet för den stillbild som ska tas.

1 MENU →  (Tagning) → [Fil] → [Fil-/mappinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Filnummer:

Du kan ange hur filerna för stillbilder ska numreras.

[Serie]: Filnumren återställs inte för varje mapp.

[Nollställ]: Filnumren nollställs för varje mapp.

Återställ påtvingat filnr:

Filnumret för stillbilder nollställs och en ny mapp skapas.

Ange filnamn:

Du kan ange de tre första tecknen i filnamnet.

Mappnamnsformat:

Du kan ändra hur mappnamnen tilldelas.

[Standardformat]: Mapparna namnges som "mappnummer + 5 valfria tecken". Exempel: 100MSDCF

[Datumformat]: Mapparna namnges som "mappnummer + Y (sista siffran för året)/MM/DD".

Till exempel: 10060405 (mappnummer: 100, datum: 04/05/2026)

Tips

- Inställningarna för [Filnummer] och [Ange filnamn] gäller för både fack 1 och fack 2.
- När [Filnummer] är satt till [Serie] kommer filnumren att tilldelas i ordningsföljd mellan minneskortet i facken även om du ändrar inställningen för [ Inst. inspel.media] → [ Inspelningsmedia] mellan fack 1 och 2.
- När [Mappnamnsformat] är satt till [Standardformat], kan de fem sista tecknen i mappnamnet ställas in med [Ny mapp]. (Det går bara att mata in versaler, siffror och understreck.)
- Du kan även ändra de fem sista tecknen i mappnamnet genom att använda [Återställ påtvingat filnr].

OBS!

- Det går bara att använda stora bokstäver, siffror och understrykningstecken i [Ange filnamn]. Du kan inte använda ett understrykningstecken som första tecken.
- De tre tecknen som anges med [Ange filnamn] gäller bara för filer som är tagna efter det att inställningen angetts.

Relaterade avsnitt

- [Ny mapp](#)
- [Filinställningar](#)

TP1001971590

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Välj lagringsmapp

Om punkten [Mappnamnsformat] under [Fil-/mappinst.] är inställd på [Standardformat] och det finns två eller flera mappar, kan du välja i vilken mapp som bilderna ska lagras på minneskortet.

1 MENU →  (Tagning) → [Fil] → [Välj lagringsmapp] → önskad mapp.

OBS!

- Det går inte att välja mapp när punkten [Mappnamnsformat] under [Fil-/mappinst.] är inställd på [Datumformat].
- Om kameran är inställd att lagra bilder på minneskortet i båda facken kan du bara välja en gemensam mapp på båda minneskortet. Om det inte finns någon gemensam mapp går det att skapa en med hjälp av [Ny mapp].

Relaterade avsnitt

- [Fil-/mappinst.](#)
- [Ny mapp](#)

TP1001935920

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ny mapp

Används för att skapa en ny mapp på minneskortet för lagring av stillbilder. En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret. Bilderna lagras i den nyskapade mappen.

Upp till totalt 9 999 bilder kan lagras i en och samma mapp. När en mapp blir full kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.

1 MENU →  (Tagning) → [Fil] → [Ny mapp].

Tips

- Namnet på mappen som skapas varierar beroende på [Mappnamnsformat]-inställningen.
[Standardformat]: I mappnamnet "Mappnummer + eventuella 5 tecken" läggs +1 till mappnumret.
Exempel: 100MSDCF → 101MSDCF
[Datumformat]: I mappnamnet "Mappnummer + år/månad/dag (sista siffran i året och 4 siffror som representerar månad/dag)" läggs +1 till mappnumret.
Exempel: 10060405 → 10160405
- När [Mappnamnsformat] är satt till [Standardformat], kan de fem sista tecknen i mappnamnet ställas in med [Ny mapp]. (Det går bara att mata in versaler, siffror och understreck.)
- Du kan även ändra de fem sista tecknen i mappnamnet genom att använda [Återställ påtvingat filnr].

OBS!

- När man sätter i ett minneskort som tidigare har använts i någon annan apparat i den här produkten och börjar ta bilder, kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.
- Om kameran är satt att lagra bilder på minneskortet i båda facken skapas en ny mapp på båda minneskortet. Det nya mappnumret blir en siffra högre än det största befintliga mappnumret på de båda minneskortet.
- Om kameran är satt att lagra bilder på minneskortet i båda facken och en bild tas kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.
- Du kan inte ändra mappnamnet när [Mappnamnsformat] under [Fil-/mappinst.] är satt till [Datumformat].

Relaterade avsnitt

- [Fil-/mappinst.](#)

TP1001935921

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Filinställningar

Konfigurera inställningar för filnamn för inspelade filmer.

1 MENU →  (Tagning) → [Fil] → [Filinställningar] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Filnummer:

Du kan ställa in hur filnumren ska tilldelas till filmer.

[Serie]: Filnumren återställs inte även om minneskortet ändras.

[Nollställ]: Filnumren återställs när minneskortet ändras.

Återställ. av räknare:

Återställer räknaren som används när [Filnummer] är inställt på [Serie].

Filnamnsformat:

Du kan ställa in formatet för filnamn på filmer.

[Standard]: Filnamnet för den inspelade filmen börjar med "C". Exempel: C0001

[Titel]: Filnamnet för den inspelade filmen blir "titel+filnummer".

[Datum + Titel]: Filnamnet för den inspelade filmen blir "datum+titel+filnummer".

[Titel + datum]: Filnamnet för den inspelade filmen blir "titel+datum+filnummer".

Titelnamninst.:

Du kan ställa in titeln när [Filnamnsformat] är inställt på [Titel], [Datum + Titel] eller [Titel + datum].

Tips

- Inställningarna för [Filnummer] och [Filnamnsformat] gäller för både fack 1 och fack 2.
- När [Filnummer] är satt till [Serie] kommer filnumren att tilldelas i ordningsföljd mellan minneskortet i facken även om du ändrar inställningen för  →  mellan fack 1 och 2.

OBS!

- När [Titelnamninst.] matas in är antalet tecken/typer som går att mata in enligt följande.
Den maximala längden är 37 tecken. De typer av tecken som går att mata in är bokstäver, siffror och symboler (. - _ @ ! # \$ % + = ^ ~ () , ; []).
- Titlar som anges med [Titelnamninst.] gäller endast filmer spelas in efter det att inställningen angetts.
- Du kan inte ställa in hur mappnamn tilldelas för filmer.
- Om du använder ett SDHC-minneskort är [Filnamnsformat] låst till [Standard].
- Om du sätter i ett minneskort med [Filnamnsformat] satt till något av följande i en annan enhet, kan det hända att minneskortet inte fungerar korrekt.
 - [Titel]
 - [Datum + Titel]
 - [Titel + datum]
- Om det finns nummer som inte används på grund av att filer raderats eller liknande kommer de att återanvändas när filnumren för filmer når "9999".

Relaterade avsnitt

- [Fil-/mappinst.](#)

TP1001971604

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

IPTC-information

Det går att skriva IPTC-information* vid lagring av stillbilder. Skapa och redigera IPTC-information med hjälp av programmet IPTC Metadata Preset (<https://www.sony.net/ipc/help/>) och lagra informationen på ett minneskort i förväg.

* IPTC-information består av metadataattribut för digitala bilder, enligt normerna som fastställts av International Press Telecommunications Council.

1 MENU →  (Tagning) → [Fil] → [IPTC-information] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Skriv IPTC-info:

Används för att ange om IPTC-information som ska skrivas till stillbilder. ([Av]/[IPTC1] – [IPTC20])

- Om du väljer något annat än [Av] visas IPTC-numret på tagningsskärmen och IPTC-information skrivs till stillbilder.

Importera/Radera:

Används för att importera IPTC-information till kameran. Används för att radera IPTC-information som är registrerad i kameran.

Radera alla:

Används för att radera all IPTC-information som är registrerad i kameran.

Importera eller radera IPTC-information

Du kan registrera upp till 20 förinställningar av IPTC-information i kameran.

För att importera IPTC-information ska du välja [Importera/Radera], välja destination ([IPTC1] – [IPTC20]) och sedan trycka i mitten på styrratten. Välj sedan det minneskortsfack som innehåller minneskortet som IPTC-metadatafilerna är sparade på och välj därefter filen som du vill registrera i kameran.

För att radera IPTC-information ska du välja IPTC-informationen som du vill radera från kameran på [Importera/Radera]-skärmen och sedan trycka på  (radera)-knappen.

Tips

- När du visar bilder med IPTC-information visas ikonen **IPTC** (IPTC) på skärmen.
- Se följande supportsida för närmare detaljer om hur man använder IPTC Metadata Preset.
<https://www.sony.net/ipc/help/>

OBS!

- Det går inte att redigera eller kontrollera IPTC-information på kameran.
- Återställ kameran eller utför [Radera alla] för att radera IPTC-informationen innan du lånar ut eller överläter kameran.

Relaterade avsnitt

- [Återställ inställning](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Upphovsrättsinfo.

Används för att registrera upphovsrättsinformation för stillbilder.

1 MENU →  (Tagning) → [Fil] → [Upphovsrättsinfo.] → önskad inställning.

2 När man väljer [Ange fotograf] eller [Ange upphovsrätt] tänds ett tangentbord på skärmen. Mata in önskat namn.

Det går bara att mata in bokstäver, siffror och symboler för [Ange fotograf] och [Ange upphovsrätt]. Det går att mata in upp till 46 tecken.

Menypunktsdetaljer

Skriv upphovsinfo.:

Används för att ställa in om upphovsrättsinformation ska lagras eller ej. ([På]/[Av])

- Om du väljer [På] visas en  (upphovsrätt)-ikon på tagningsskärmen.

Ange fotograf:

Används för att ställa in fotografens namn.

Ange upphovsrätt:

Används för att ställa in upphovsrättsinnehavarens namn.

Visa upphovsinfo.:

Används för att se aktuell upphovsrättsinformation.

OBS!

- En  (upphovsrätt)-ikon visas vid visning av bilder med upphovsrättsinformation.
- När [Ange fotograf] och [Ange upphovsrätt] matas in är antalet tecken/typer som går att mata in enligt följande. Den maximala längden är 46 tecken. De typer av tecken som går att mata in är bokstäver, siffror och symboler.
- Glöm inte att nollställa kolumnerna [Ange fotograf] och [Ange upphovsrätt] innan du lånar ut eller överlåter kameran, för att förhindra oauktoriserad användning av din [Upphovsrättsinfo.]-information.
- Sony kan inte hållas ansvariga för problem eller skador till följd av användning av Upphovsrättsinfo..

Relaterade avsnitt

- [Tangentbordsskärm](#)

TP1001966847

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Skriv serienr. (stillbild/film)

Kamerans serienummer skrivs in under tagning.

1 MENU →  /  (Tagning) → [Fil] → [ Skriv serienr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Kamerans serienummer anges på bilden.

Av:

Kamerans serienummer anges inte på bilden.

TP1001970783

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Wi-Fi-anslutning

Används för att ställa in om kamerans Wi-Fi-funktion ska användas.

1 MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-anslutning] → önskad inställning.

- Ställ in denna funktion på [På] för att söka efter och ansluta till en anslutningsbar och registrerad åtkomstpunkt. Om inga anslutningsbara och registrerade åtkomstpunkter hittas använder du [Tryck på WPS] eller [Inst. åtkomstpunkt] för att konfigurera inställningarna.

Menypunktsdetaljer

På:

Använder Wi-Fi-funktionen.

Av:

Använder inte Wi-Fi-funktionen.

OBS!

- Den trådlösa åtkomstpunkten eller den trådlösa routern som överför LAN-anslutningen kallas för "åtkomstpunkten" i denna bruksanvisning.
- Kameran kan ansluta till en åtkomstpunkt med WPA3-SAE- eller WPA2-PSK-säkerhetsinställningar eller utan säkerhetsinställningar. För att garantera en säker trådlös LAN-anslutning rekommenderar vi bestämt att du använder en åtkomstpunkt med WPA3- eller WPA2-säkerhetsinställningar.
- Om du ansluter till en åtkomstpunkt utan säkerhetsinställningar kan det leda till hackning, skadlig åtkomst från tredje part eller attacker på sårbarheter. Om det inte finns någon specifik anledning rekommenderar vi inte att du använder en åtkomstpunkt utan säkerhetsinställningar.
- Det är viktigt att du ställer in säkerhetsinställningarna när du använder ett trådlöst LAN-nätverk. Om det skulle uppstå något säkerhetsproblem på grund av att säkerhetsåtgärder inte används eller andra oundvikliga omständigheter vid användning av ett trådlöst LAN-nätverk påtar Sony sig inget ansvar för eventuella förluster eller skador.

Relaterade avsnitt

- [Tryck på WPS](#)
- [Inst. åtkomstpunkt](#)

TP1001978615

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Tryck på WPS

Om åtkomstpunkten är försedd med en Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knapp går det lätt att registrera åtkomstpunkten i den här produkten.

För närmare detaljer om vilka funktioner och inställningsmöjligheter som finns på din åtkomstpunkt, se bruksanvisningen till åtkomstpunkten eller kontakta åtkomstpunktens administratör.

- 1 **MENU** →  (Nätverk) → **[Wi-Fi]** → **[Tryck på WPS]**.
- 2 **Tryck in Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappen på åtkomstpunkten för att ansluta.**

Tips

- Om du vill ansluta till en åtkomstpunkt som använder frekvensbandet 6 GHz kan du utföra [Inst. åtkomstpunkt].

OBS!

- [Tryck på WPS] fungerar bara om åtkomstpunktens säkerhetsinställning är inställd på WPA2 och åtkomstpunkten har stöd för Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappsmetoden. Om säkerhetsinställningen är inställd på endast WPA3 eller om din åtkomstpunkt saknar stöd för Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappsmetoden ska [Inst. åtkomstpunkt] användas.
- För att garantera en säker trådlös LAN-anslutning rekommenderar vi bestämt att du använder en åtkomstpunkt med WPA3- eller WPA2-säkerhetsinställningar.
- Om du ansluter till en åtkomstpunkt utan säkerhetsinställningar kan det leda till hackning, skadlig åtkomst från tredje part eller attacker på sårbarheter. Om det inte finns någon specifik anledning rekommenderar vi inte att du använder en åtkomstpunkt utan säkerhetsinställningar.
- Det är viktigt att du ställer in säkerhetsinställningarna när du använder ett trådlöst LAN-nätverk. Om det skulle uppstå något säkerhetsproblem på grund av att säkerhetsåtgärder inte används eller andra oundvikliga omständigheter vid användning av ett trådlöst LAN-nätverk påtar Sony sig inget ansvar för eventuella förluster eller skador.
- Det kan hända att det inte går att ansluta alls eller att kommunikationsavståndet krymper beroende på förhållandena runtomkring, t.ex. väggmaterialet eller om det finns hinder eller radiovågor mellan produkten och åtkomstpunkten. Om det skulle inträffa, så prova att flytta produkten någon annanstans eller flytta den närmare åtkomstpunkten.

Relaterade avsnitt

- [Inst. åtkomstpunkt](#)

TP1001935868


Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. åtkomstpunkt

Det går att registrera åtkomstpunkten manuellt. Kontrollera allra först åtkomstpunktens SSID-namn, säkerhetssystem och lösenord innan du börjar med själva registreringsproceduren. I sommige apparater kan lösenordet vara förinställt. Se bruksanvisningen till åtkomstpunkten för närmare detaljer eller kontakta åtkomstpunktens administratör.

1 MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Inst. åtkomstpunkt].

2 Välj den åtkomstpunkt som du vill registrera.




Om önskad åtkomstpunkt visas på skärmen: Välj önskad åtkomstpunkt.

Om önskad åtkomstpunkt inte visas på skärmen: Välj [Manuell inställning] och ställ in åtkomstpunkten.

- Om du valde [Manuell registrering], så mata in åtkomstpunktens SSID-namn och välj sedan säkerhetssystem. Standardsäkerhetsmetoden är [WPA2].
- Om du väljer [WPS PIN] går det att registrera åtkomstpunkten genom att mata in PIN-koden som visas på kameran i en ansluten enhet.

3 Mata in lösenordet, och välj [OK].



- Åtkomstpunkter utan  (låssymbol) kräver inget lösenord.
- Observera att om du visar ditt lösenord kan du avslöja det för tredje part. Se till att ingen är i närheten innan du visar den.

4 Välj [OK].

Övriga inställningspunkter

Beroende på åtkomstpunktens tillstånd eller inställningsmetod kan det behövas att man ställer in ytterligare punkter. För en oregistrerad åtkomstpunkt väljer man [Detaljerad]-knappen på lösenordsinmatningsskärmen.

För en registrerad åtkomstpunkt trycker man på höger sida av styrratten på skärmen för val av åtkomstpunkt.

Anslutningsprioritet:

Välj [På] eller [Av].

Inställning IP-adress:

Välj [Auto] eller [Manuell].

IP-adress:

Om du matar in IP-adressen för hand, så mata in den inställda adressen.

Subnet-mask/Standard-gateway/Primär DNS-server/Sekundär DNS-server:

Om du har ställt in punkten [Inställning IP-adress] på [Manuell], så mata in IP-adressen enligt din nätverksmiljö.

Tips

- När du väljer en registrerad åtkomstpunkt ställs [Anslutningsprioritet] för åtkomstpunkten in på [På] vilket prioriterar anslutningarna till åtkomstpunkten.
- Den prioriterade åtkomstpunkten markeras med en  (krona)-ikon.

OBS!

- Vid manuell inställning av en åtkomstpunkt eller IP-adress är antalet tecken och typer som går att mata in enligt följande.
 - SSID: Den maximala längden är 32 tecken. De typer av tecken som går att mata in är bokstäver (både versaler och gemener), siffror och symboler.
 - Lösenord: Längden måste vara mellan 8 och 64 tecken. De typer av tecken som går att mata in är bokstäver (både versaler och gemener), siffror och symboler.
 - IP-adress/Subnet-mask/Standard-gateway/Primär DNS-server/Sekundär DNS-server: Den maximala längden är 15 tecken. De teckentyper som går att mata in är bara siffror och ".".
- När en åtkomstpunkt har registrerats ställs [Anslutningsprioritet] för åtkomstpunkten in på [På]. Om du vill sluta prioritera anslutningen till en viss åtkomstpunkt ska du ställa in [Anslutningsprioritet] för åtkomstpunkten på [Av].
- Om det finns både 2,4 GHz-, 5 GHz- och/eller 6 GHz-åtkomstpunkter med samma SSID- och krypteringsformat visas åtkomstpunkten med det starkaste radiofältet.

Relaterade avsnitt

- [Tryck på WPS](#)
- [Tangentbordsskärm](#)

TP1001935865

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Frekvensband Wi-Fi (modeller som stöder 5 GHz)

Används för att ställa in frekvensbandet för Wi-Fi-kommunikation. [5 GHz] ger snabbare kommunikationshastigheter och mer stabil dataöverföring än [2,4 GHz].

Inställningen [Frekvensband Wi-Fi] gäller en Wi-Fi Direct-anslutning med en smartphone eller dator som är en direktanslutning till kameran som inte går via en åtkomstpunkt.

1 MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Frekvensband Wi-Fi] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

2,4 GHz/5 GHz

TP1001971637

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visa info Wi-Fi

Används för att visa kamerans Wi-Fi-information, t.ex. MAC-adressen, IP-adressen osv.

1 MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Visa info Wi-Fi].

Tips

- Annan information än MAC-adressen visas när kameran är ansluten till en åtkomstpunkt.

Visa MAC-adressens QR Code

- Det går att importera kamerans MAC-adress till en smartphone. Använd någon av följande metoder för att visa aktuell QR Code på skärmen och läs sedan av denna QR Code med smartphone-appen Transfer & Tagging.
 - Slå på kameran från avstängt läge samtidigt som du trycker på  (uppspelning)-knappen.
 - Tryck på  (radera)-knappen på skärmen [Visa info Wi-Fi].

Se följande supportsida för närmare information om hur du läser av en QR Code med Transfer & Tagging.

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php>

Transfer & Tagging är endast tillgängligt i vissa länder och områden.

TP1001971636

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Återst SSID/lösen

Denna produkt delar anslutningsinformation med enheter som har tillstånd att ansluta vid upprättning av en Wi-Fi Direct-anslutning till en smartphone eller dator. Om du vill ändra vilka apparater som ska ha tillstånd att ansluta kan du nollställa anslutningsinformationen.

1 MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Återst SSID/lösen] → [OK].

OBS!

- Om du ansluter den här produkten till en smartphone efter att ha återställt anslutningsinformationen måste du göra om inställningarna för smartphonen igen.
- Om du ansluter denna produkt till en dator med Wi-Fi Direct efter att ha återställt anslutningsinformationen måste du konfigurera inställningarna på datorn igen.

Relaterade avsnitt

- [Styra kameran via en dator \(Fjärrtagningsfunk.\)](#)

TP1001935885

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Bluetooth-inställningar

Inställningar för anslutning av kameran till en smartphone eller Bluetooth-fjärrkontroll eller ett tagningsgrepp via en Bluetooth-anslutning.

1 MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth] → Välj ett menyalternativ och ställ in önskad parameter.

Menypunktsdetaljer

Bluetooth-funktion:

Används för att slå på respektive stänga av kamerans Bluetooth-funktion. ([På]/[Av])

Hopparning:

Används för att tända skärmen för hopparning av kameran med smartphonen eller Bluetooth-fjärrkontrollen.

Hant. i hopp. enhet:

Låter dig kontrollera eller radera hopparningsinformationen för enheter som är hopparade med kameran.

Bluetooth-fjärrkntr.:

Används för att välja om en Bluetooth-kompatibel fjärrkontroll (säljs separat) ska användas eller inte. ([På]/[Av])

Visa enhetsadress:

Används för att se kamerans BD-adress.

OBS!

- Parkoppla endast med betrodda enheter när du upprättar en Bluetooth-anslutning. Undvik oönskade parkopplingsbegäranden eller -anslutningar till okända enheter.
- Stäng av Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Kontrollera regelbundet de parkopplade enheterna och radera eventuella onödiga enheter.
- När du har raderat hopparningsinformationen för kameran från din smartphone ska du radera hopparningsinformationen för smartphonen från kameran med hjälp av [Hant. i hopp. enhet].

Relaterade avsnitt

- [Bluetooth-fjärrkntr.](#)
- [Ans. str. stängs AV \(smartmobil\)](#)
- [Hopparning av kameran med en smartphone \(Smartphone-ansl.\)](#)

TP1001966809

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Bluetooth-fjärrkntr.

Det går att styra kameran med en Bluetooth-kompatibel fjärrkontroll (säljs separat) eller ett tagningsgrepp (säljs separat). För närmare information om kompatibla fjärrkontroller eller tagningsgrepp, se Sony-webbplatsen för ditt område eller kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

- 1 **Välj MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-funktion] → [På] på kameran.**
 - Om ingen Bluetooth-apparat är hopparad med kameran för ögonblicket visas skärmen för hopparring som beskrivs i steg 2.
- 2 **Välj MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth] → [Hopparring] på kameran för att öppna hopparringsskärmen.**
- 3 **Utför hopparringen på Bluetooth-fjärrkontrollen.**
 - Se handledningen/Hjälpguide för Bluetooth-fjärrkontrollen för mer information.
- 4 **Välj [OK] på kameran på bekräftelseskärmen för Bluetooth-anslutningen.**
 - Hopparringen är därmed klar, och nu går det att styra kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen. Medan [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På], kan du använda Bluetooth-fjärrkontrollen utan att utföra hopparringen.
 - [Bluetooth-fjärrkntr.] är satt till [På] i standardinställningarna. Om du har ställt in [Bluetooth-fjärrkntr.] på [Av] väljer du MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-fjärrkntr.] → [På] efter steg 4.

Menypunktsdetaljer

På:

Fjärrstyrning med Bluetooth-fjärrkontroll möjlig.

Av:

Fjärrstyrning med Bluetooth-fjärrkontroll ej möjlig.

Ikoner för Bluetooth-anslutning

 (Bluetooth-anslutning tillgänglig): Bluetooth-anslutning med Bluetooth-fjärrkontroll är upprättad.

 (Bluetooth-anslutning inte tillgänglig): Bluetooth-anslutning med Bluetooth-fjärrkontroll är inte upprättad.

Ikoner som visas vid anslutning till en Bluetooth-fjärrkontroll

 (fjärrkontrollmarkering): en Bluetooth-fjärrkontroll går att använda.

Tips

- Bluetooth-anslutningen är bara aktiv medan du styr kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen.
- Denna Bluetooth-ikon visas inte när pekfunktionsikonerna visas i filminspelningsläget. Om du vill se Bluetooth-ikonen sveper du pekfunktionsikonerna åt vänster eller höger för att dölja pekfunktionsikonerna.
-  (fjärrkontrollmarkering) visas på skärmen när en signal tas emot från en Bluetooth-fjärrkontroll medan [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På]. Strömsparläget fungerar inte när  (fjärrkontrollmarkering) visas.

OBS!

- Om kameran återställs till fabriksinställningarna raderas hopparningsinformationen. Gör om hopparningen för att använda Bluetooth-fjärrkontrollen.
- Om Bluetooth-anslutningen är instabil så flytta undan eventuella hinder, människor eller metallföremål mellan kameran och den hopparade Bluetooth-fjärrkontrollen.
- Det går bara att ansluta en Bluetooth-fjärrkontroll till kameran åt gången.
- Om funktionen inte fungerar ordentligt så kontrollera följande punkter och prova att göra om hopparningen.
 - Kontrollera att punkten [Flygplansläge] på kameran är inställd på [Av].
 - Om funktionen inte fungerar korrekt trots att du har utfört ovanstående åtgärder ska du radera hopparningsinformationen för den enhet som du vill ansluta med hjälp av [Hant. ihopp. enhet] på kameran.
- Parkoppla endast med betrodda enheter när du upprättar en Bluetooth-anslutning. Undvik oönskade parkopplingsbegäranden eller -anslutningar till okända enheter.
- Stäng av Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Kontrollera regelbundet de parkopplade enheterna och radera eventuella onödiga enheter.
- När du har raderat hopparningsinformationen för kameran från din smartphone ska du radera hopparningsinformationen för smartphonen från kameran med hjälp av [Hant. ihopp. enhet].

Relaterade avsnitt

- [Bluetooth-inställningar](#)

TP1001971631

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Trådbundet LAN (USB LAN)

Används för att konfigurera ett kabelanslutet nätverk. Du kan ansluta den här produkten till ett nätverk via kabelanslutet LAN genom att ansluta en USB-LAN-adapter som finns att köpa i handeln till USB Type-C-uttaget på den här produkten.

1 MENU →  (Nätverk) → [Trådbundet LAN] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Inst. IP-adress:

Används för ställa in om IP-adressen för det kabelanslutna nätverket ska konfigureras automatiskt eller för hand.
([Auto]/[Manuell])

Visa info trådb. LAN:

Visar information om den USB-LAN-omvandlingsadapter som är ansluten till kameran, t.ex. MAC-adress och IP-adress.

IP-adress:

Om du matar in IP-adressen för hand, så mata in den fasta adressen.

Subnet-mask/Standard-gateway/Primär DNS-server/Sekundär DNS-server:

Om du har ställt in punkten [ Inst. IP-adress] på [Manuell], så mata in IP-adressen enligt din nätverksmiljö.

Tips

- Vi rekommenderar att du använder en Gigabit Ethernet-adapter för USB Type-C-anslutningar. Använd en adapter som har stöd för upp till 1 Gbps.
- Endast USB Type-C-terminalen i USB PORT 1 stödjer SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). Vi rekommenderar att du använder USB PORT 1 när du ansluter till ett trådbundet LAN.

Visa MAC-adressens QR Code

- Det går att importera kamerans MAC-adress till en smartphone. Använd följande metod för att visa aktuell QR Code på bildskärmen och läs sedan av denna QR Code med smartphone-appen Transfer & Tagging.
 - Tryck på  (radera)-knappen på skärmen [Visa info trådb. LAN].

Se följande supportsida för närmare information om hur du läser av en QR Code med Transfer & Tagging.

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/ll/macaddress/index.php>

Transfer & Tagging är endast tillgängligt i vissa länder och regioner.

OBS!

- Använd ett betrott nätverk när du ansluter ett kabelanslutet LAN. Vi rekommenderar inte att du använder offentliga nätverk som inte är säkra eller nätverk med okända ursprung.
- Om du använder ett annat nätverk än ett betrott nätverk finns det risk för DoS-attacker (Denial of Service) och förlust av funktionalitet. Om du märker något ovanligt ska du genast koppla bort kameran från nätverket.
- När en IP-adress matas in i [ Inst. IP-adress] är antalet tecken/typer som går att mata in enligt följande.
 - IP-adress/Subnet-mask/Standard-gateway/Primär DNS-server/Sekundär DNS-server: Den maximala längden är 15 tecken. De teckentyper som går att mata in är bara siffror och ".".
- Vi kan inte garantera att alla sorters adaptrar för USB-LAN-omvandling fungerar som de ska.

Relaterade avsnitt

- [Tangentbordsskärm](#)

TP1001969104

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

USB LAN/Tjud.

Anslut till nätverket genom att ansluta en USB-LAN-omvandlingsadapter till kameran eller använda en anslutning på din smartphone för att ansluta till nätverket.

- 1 **MENU** →  **(Nätverk)** → **[USB LAN/Tjud.]** → **önskad anslutningsmetod.**
 - För att koppla bort från nätverket väljer man [Koppla b. USB LAN] eller [Bortkopp. av tjudring].

Menypunktsdetaljer

USB LAN-anslutning :

Anslut till nätverket med hjälp av en USB-LAN-omvandlingsadapter.

Tjudringsanslutn.:

Anslut till nätverket med hjälp av internetdelningsanslutningen på din smartphone.

USB LAN/tjudr.ans.:

Anger vilken USB-terminal som ska användas för USB LAN-anslutningar och internetdelningsanslutning.

När du väljer [USB LAN/tjudr.ans.] visas skärmen för inställning av USB-port. På skärmen för inställning av USB-port väljer du [USB LAN/tjudr.ans.] och ställer in den USB-terminal som ska användas.

OBS!

- Använd ett betrott nätverk när du ansluter via USB LAN. Vi rekommenderar inte att du använder offentliga nätverk som inte är säkra eller nätverk med okända ursprung.
- Om du använder ett annat nätverk än ett betrott nätverk finns det risk för DoS-attacker (Denial of Service) och förlust av funktionalitet. Om du märker något ovanligt ska du genast koppla bort kameran från nätverket.
- Använd endast betrodda smarttelefoner för internetdelning. Vi rekommenderar inte att du ansluter apparater av okänt ursprung som inte är säkra.

TP1001978602

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Flygplansläge

Ombord på flygplan och liknande går det att stänga av alla de trådlösa funktionerna tillfälligt, inklusive Wi-Fi.

1 MENU →  (Nätverk) → [Nätverksaltn.] → [Flygplansläge] → önskad inställning.

När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På] visas ett flygplansmärke på skärmen.

TP1001935863

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Red. enhetsnamn

Det går att ändra enhetsnamnet för anslutningarna Wi-Fi, [Fjärrtagning] eller Bluetooth.

- 1 **MENU** →  (**Nätverk**) → **[Nätverksaltn.]** → **[Red. enhetsnamn]**.
- 2 **Välj inmatningsrutan och mata sedan in enhetsnamnet** → **[OK]**.

OBS!

- När enhetsnamnet matas in är antalet/typer av tecken som går att mata in enligt följande.
Den maximala längden är 20 tecken. De typer av tecken som går att mata in är bokstäver (både versaler och gemener), siffror och symboler.

Relaterade avsnitt

- [Tryck på WPS](#)
- [Inst. åtkomstpunkt](#)
- [Styra kameran via en dator \(Fjärrtagningsfunk.\)](#)
- [Tangentbordsskärm](#)

TP1001935887

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Import av rotcertifikat till kameran (Imp. rotcertifikat)

Används för att importera ett rotcertifikat som behövs för att kontrollera en server från ett minneskort. Rotcertifikatet används för att utföra krypterad kommunikation under FTP-överföring, nätverksströmning etc. Rotcertifikatet lagras i kameran och kan uppdateras.

1 Spara ett rotcertifikat på ett minneskort.

- Spara certifikatet i rotkatalogen på minneskortet. Namnge filen enligt följande, beroende på vilken funktion du vill använda.
 - [FTP-funktion]: cacert.pem (PEM-format)
 - [Strömning]: RTMPCert.pem (PEM-format)
 - [Cloud-anslutn. och andra funktioner]: sonycert

2 Sätt i minneskortet på vilket rotcertifikatet har sparats i fack 1 på kameran.

3 MENU → (Nätverk) → [Nätverksaltn.] → [Imp. rotcertifikat] → Välj en funktion som använder rotcertifikatet och välj sedan [OK].

Rotcertifikatet som sparats på minneskortet läses av kameran och därefter uppdateras kamerans rotcertifikat.

Menypunktsdetaljer

FTP-funktion:

Läser in ett rotcertifikat för att verifiera FTP-servern.

Strömning:

Läser in ett rotcertifikat för att verifiera distributionsservern för nätverksströmning.

Cloud-anslutn. och andra funktioner * :

Läser in ett rotcertifikat för att verifiera servern för molnanslutningen eller andra funktioner.

- Sony kommer att tillhandahålla "sonycert" som används för [Cloud-anslutn. och andra funktioner] vid behov. Certifikatet som används i denna funktion är krypterat så PEM-certifikat i normalt format kan inte läsas.

* Molnanslutningen är endast tillgänglig i vissa länder och områden.

OBS!

- Ta inte ur minneskortet ur kameran medan läsning pågår.
- Om nätverksinställningarna återställs så återställs även kamerans rotcertifikat.
- Den maximala storleken för ett rotcertifikat som kan läsas in är 1 MB per certifikat.

TP1001969105

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. åtkomstverifi.

Används för att kryptera kommunikationen mellan kameran och enheten vid fjärrtagning eller bildöverföring.

1 MENU →  (Nätverk) → [Nätverksaltn.] → [Inst. åtkomstverifi.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Användare:

Används för att ange användarnamn för åtkomstautentisering.

Lösenord:

Används för att ange lösenord för åtkomstautentisering.

Generera lösenord:

Används för att automatiskt generera ett lösenord för åtkomstautentisering.

OBS!

- Användarnamnet och lösenordet för [Inst. åtkomstverifi.] skapas automatiskt och ställs in när kameran köps. Var försiktig så att andra inte får åtkomst till ditt användarnamn och lösenord.
- För lösenordet i [Inst. åtkomstverifi.] måste du ange en teckensträng som är tillräckligt lång så att det är svårt för andra att gissa och förvara den säkert.
- Om man avmaskerar lösenordet när man skriver in det finns det risk att det avslöjas till en tredje part. Se till att ingen är i närheten innan du visar den.
- Initiera kameran innan du lånar ut eller ger den till någon annan.
- Följande siffror och teckentyper går att mata in för följande punkter.
 - [Användare]: Den maximala längden är 16 tecken. De typer av tecken som går att mata in är bokstäver (både versaler och gemener), siffror och symboler (! % . = _).
 - [Lösenord]: Numret måste vara mellan 8 och 16 tecken. De typer av tecken som går att mata in är bokstäver (både versaler och gemener), siffror och symboler (! % . = _ - + ,).

Relaterade avsnitt

- [Info. åtkomstverifi.](#)
- [Tangentbordsskärm](#)

TP1001978614

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Info. åtkomstverifi.

Används för att visa den information som krävs för att ansluta kameran till en dator eller en smartphone med hjälp av åtkomstautentisering.

1 MENU →  (Nätverk) → [Nätverksaltn.] → [Info. åtkomstverifi.].

Informationen som krävs för att ansluta såsom användarnamn, lösenord, MAC-adress och fingeravtryck för kameran visas.

OBS!

- När [Info. åtkomstverifi.] visas på skärmen ska du se till att ingen finns i närheten för att undvika att informationen på skärmen kan ses av andra och för att förhindra obehörig användning av användarnamn, lösenord och fingeravtryck.
- Initiera kameran innan du lånar ut eller ger den till någon annan.

Relaterade avsnitt

- [Inst. åtkomstverifi.](#)

TP1001978613

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Wi-Fi Direct-inställn.

Ändrar inställningen Wi-Fi Direct för att förbättra anslutningskompatibiliteten.

1 MENU →  (Nätverk) → [Nätverksaltn.] → [Wi-Fi Direct-inställn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Typ1 (standard):

Ansluter via Wi-Fi Direct i ett standardformat.

Vi rekommenderar att du vanligtvis ställer in [Wi-Fi Direct-inställn.] på [Typ1 (standard)].

Typ2:

Välj bara [Typ2] om du inte kan ansluta via Wi-Fi Direct med inställningen [Typ1 (standard)].

Detta kan förbättra Wi-Fi Direct-anslutningen.

OBS!

- Om du ändrar inställningen när Wi-Fi-anslutningen är normal kan detta påverka anslutningar till externa enheter.

TP1001981889

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Återst. nätverksinst.

Används för att återställa alla nätverksinställningar till standardinställningarna.

[Flygplansläge] återställs inte till [Av] även om du utför [Återst. nätverksinst.] när [Flygplansläge] är inställt på [På].

1 MENU →  (Nätverk) → [Nätverksaltn.] → [Återst. nätverksinst.] → [Enter].

OBS!

- Även om du utför [Återst. nätverksinst.] kommer din Creators' Cloud-kontoinformation inte att raderas. Din Creators' Cloud-kontoinformation går att radera i [Cloud-information].

Relaterade avsnitt

- [Visa information om molnanslutning \(Cloud-information\)](#)

TP1001966774

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Funk. för FTP-överf.

Det går att ställa bildöverföring via en FTP-servern och att överföra bilder till FTP-servern. Grundläggande kunskap om FTP-serverar krävs.

Se "FTP Help Guide" för närmare detaljer.

https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2620/h_zz/

1 MENU →  (Nätverk) → [FTP-överföring] → [Funk. för FTP-överf.] → önskad inställning.

Relaterade avsnitt

- [Import av rotcertifikat till kameran \(Imp. rotcertifikat\)](#)

TP1001969110

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Skärmljusstyrka

Används för att justera skärmens ljusstyrka.

1 MENU →  (Installation) → [Sökare/Skärm] → [Skärmljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Manuell:

Används för att justera ljusstyrkan inom ett område från -2 till +2.

Soligt väder:

Används för att ställa in en lämplig ljusstyrka för utomhustagning.

OBS!

- Läget [Soligt väder] är för ljust för tagning inomhus. Ställ in punkten [Skärmljusstyrka] på [Manuell] för inomhustagning.

TP1001966856

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Sökarens ljusstyrka

När sökaren används justerar denna produkt ljusstyrkan i sökaren i förhållande till omgivningen.

1 MENU →  (Installation) → [Sökare/Skärm] → [Sökarens ljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.

Manuell:

Väljer önskad ljusstyrka från inställningsvärdena.

OBS!

- När kamerans temperatur stiger kan det hända att sökaren blir mörk.

TP1001966837

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Sökarens färgtemp.

Används för att justera sökarens färgtemperatur.

1 MENU →  (Installation) → [Sökare/Skärm] → [Sökarens färgtemp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

-2 till +2:

När man väljer ”-” blir färgerna på skärmen i sökaren varmare, och när man väljer ”+” blir de kallare.

TP1001966770

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visa sökare i HDR

Ställer in om stillbilder och filmer i HDR ska visas i sökaren vid tagning eller uppspelning av HDR-bilder.

1 MENU →  (Installation) → [Sökare/Skärm] → [Visa sökare i HDR] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Visar stillbilder och filmer i HDR i sökaren vid tagning eller uppspelning av HDR -bilder.

Av:

Visar inte stillbilder och filmer i HDR i sökaren vid tagning eller uppspelning av HDR-bilder.

Tips

- När bilden visas i HDR visas ikonen  (HDR-visning) i sökaren.
- Om du vill ta stillbilder eller spela in filmer i HDR, ändra inställningen för [HLG-stillbilder] eller [Gamma] under [ Bildprofil].
- När [Visa sökare i HDR] är inställd på [Auto] visas bilder i HDR i sökaren även om [Gammavisningsass.] är inställd på [Av].

OBS!

- Bilder som inte togs i HDR kan inte visas i HDR.
- Bilder som togs med MENU →  (Tagning) → [Samm. RAW-tag] → [Tagn. för HDR-inst.] visas inte i HDR.

Relaterade avsnitt

- [HLG-stillbilder](#)
- [Bildprofil \(stillbild/film\)](#)
- [Gammavisningsass.](#)

TP1002320531

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Sökarförstoring

Ställer in sökarens visningsförstoring. Om du väljer [Zooma ut] blir visningsvinkeln smalare. Du kan lätt kontrollera den övergripande kompositionen även om du bär glasögon.

1 MENU →  (Installation) → [Sökare/Skärm] → [Sökarförstoring] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:

Sätter visningsförstoringen för sökaren till standardläget.

Zooma ut:

Minskar visningsförstoringen för sökaren.

TP1001973233

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Bildhast. f sökare (stillbild)

Motivets rörelser visas på ett jämnare sätt genom att sökarens bildfrekvens justeras under stillbildstagning. Denna funktion är praktisk vid tagning av motiv som rör sig snabbt.

1 MENU →  (Installation) → [Sökare/Skärm] → [ Bildhast. f sökare] → önskad inställning.

- Denna funktion går att ställa in för önskad knapp med [ Inst spec.kn/ratt].

Menypunktsdetaljer

Standard:

Motivet visas med normal bildfrekvens i sökaren.

Hög:

Motivets rörelser visas på ett smidigare sätt i sökaren.

OBS!

- Även om [ Bildhast. f sökare] är inställd på [Hög] kan inställningen växla till [Standard] automatiskt beroende på temperaturen vid tagning och tagningsförhållandena.
- Bildrutehastigheten är begränsad i följande fall:
 - Under uppspelning
 - Under HDMI-anslutning
 - När temperaturen inuti kamerahuset är hög
 - När [RAW-filtyp] är inställt på [Frlfri kompr.] eller [Komprim.(HQ)]

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)

TP1001967798

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Batteriinformation

Visar modellnummer och försämringsstatus för batteripaketen som sitter i kameran och det vertikala greppet (säljs separat).

1 MENU →  (Installation) → [Ströminst.altern.] → [Batteriinformation].

Tips

- Batteripaketen försämras gradvis med tiden och vid upprepad användning. [Batteriinformation] visar status för batteripaketet i tre nivåer: [Bra], [Något försämrat] och [Försämrat (bör bytas)]. Vi rekommenderar att du köper ett nytt batteripaket när statusen visas som [Försämrat (bör bytas)].
- Om du har monterat det vertikala greppet och satt i två batteripaket kan du kontrollera modellnummer och status för varje batteripaket.

TP1002320532

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Låg ljuss. skärm (stillbild)

Ställer in om bildskärmens ljusstyrka ska sänkas när kameran inte används under en viss tidsperiod i tagningslägen för stillbilder.

1 MENU →  (Installation) → [Ströminst.altern.] → [ Låg ljuss. skärm] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Stängs inte AV:

Sänker inte bildskärmens ljusstyrka.

2 s/5 s/10 s/15 s/20 s/25 s/30 s/1 min:

Sänker bildskärmens ljusstyrka efter att en viss tidsperiod har passerat utan att kameran har använts.

Bildskärmen återgår till den tidigare ljusstyrkan om du använder kameran.

OBS!

- När bildskärmens ljusstyrka sänks minskas bildskärmens bildfrekvens. Funktioner, t.ex. motivigenkänning, fortsätter att fungera men prestandan är delvis begränsad.

TP1002102242

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Låg ljusst. sökare (stillbild)

Ställer in om sökarens ljusstyrka ska sänkas när kameran inte används under en viss tidsperiod i tagningslägen för stillbilder.

1 MENU →  (Installation) → [Ströminst.altern.] → [ Låg ljusst. sökare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Stängs inte AV:

Sänker inte sökarens ljusstyrka.

10 s/15 s/20 s/25 s/30 s/1 min/2 min/3 min:

Sänker sökarens ljusstyrka efter att den angivna tidsperioden har löpt ut utan att några åtgärder har utförts.

Sökaren kommer att återgå till den tidigare ljusstyrkan om du använder kameran.

OBS!

- Samtidigt som sökarens ljusstyrka sänks minskar sökarens bildhastighet. Funktioner, t.ex. motivigenkänning, fortsätter att fungera men prestandan är delvis begränsad.

TP1002320533

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Skärm Av (stillbild)

Ställer in om bildskärmen ska stängas av automatiskt eller ej i tagningslägena för stillbilder.

1 MENU →  (Installation) → [Ströminst.altern.] → [ Skärm Av] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Stängs inte AV:

Bildskärmen stängs inte av.

2 s/5 s/10 s/15 s/20 s/25 s/30 s/1 min/2 min/3 min/5 min/10 min/30 min:

Bildskärmen stängs av efter att den angivna tiden har förflutit utan att användaren behöver göra något.

Du kan återgå till tagningsläget genom att göra något på kameran, till exempel trycka ner avtryckaren halvvägs.

OBS!

- Om du inte tänker använda kameran under en längre period ska du stänga av kameran.

TP1001973688

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Energisparläge

Används för att ställa in hur lång tid kameran ska vänta innan den går över i energiläge om den inte används (förutom när den får ström från en dator eller en smartphone). Du kan återuppta inspelningen genom att trycka ned avtryckaren halvvägs eller utföra andra åtgärder.

1 MENU →  (Installation) → [Ströminst.altern.] → [Energisparläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av/10 s/15 s/20 s/25 s/30 s/1 min/2 min/3 min/5 min/10 min/30 min

OBS!

- Stäng av produkten när den inte ska användas på länge.
- När [Energisparläge] är satt till [Av] eller [30 min] blir strömförbrukningen högre än normalt.
- Strömbesparingsfunktionen inaktiveras i följande fall:
 - Vid strömförsörjning från en dator eller någon annan enhet via USB
 - Vid uppspelning av bildspel
 - Under FTP-överföring
 - Under filinspelning.
 - Under anslutning till en dator eller TV
 - När du använder en Bluetooth-fjärrkontroll
 - Vid strömning
 - Medan bilder laddas upp till Creators' Cloud

TP1001966839

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Strömsparl. monitor

Används för att ange om strömsparlänkning ska aktiveras eller inte när bildskärmen öppnas eller stängs vänd inåt.

1 MENU →  (Installation) → [Ströminst.altern.] → [Strömsparl. monitor] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Båda länkade :

Aktiverar strömsparlänkning via bildskärmen. Kameran återgår från strömsparläget när bildskärmen öppnas och går över i strömsparläge när bildskärmen stängs vänd inåt.

Öppna: retur :

Kameran återgår från strömsparläget när bildskärmen öppnas.

Stäng: strömspar :

Kameran går över i strömsparläge när bildskärmen stängs vänd inåt.

Länkar inte :

Inaktiverar strömsparlänkning via bildskärmen.

TP1001975202

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Auto tempavstäng.

Används för att ställa in den temperatur i kameran då kameran stängs av automatiskt under tagning. När den är inställd på [Hög] går det att fortsätta tagningen även om temperaturen i kameran blir varmare än normalt.

1 MENU →  (Installation) → [Ströminst.altern.] → [Auto tempavstäng.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:

Används för att ställa in standardtemperaturen för avstängning av kameran.

Hög:

Används för att ställa in en högre temperatur än standardtemperaturen för avstängning av kameran [Standard].

Att observera när punkten [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög]

- Ta inte bilder genom att hålla kameran i handen. Använd ett stativ.
- Om du använder kameran genom att hålla den i handen under en längre tid kan det leda till lågtemperaturbrännskador.

Kontinuerlig inspelningstid för filmer när punkten [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög]

Den maximala möjliga inspelningstiden för filmer är på följande sätt när inspelningen startas med kameran inställd på standardinställningarna efter det att den har varit avstängd ett tag. Följande värden anger den kontinuerliga tiden från det att kameran börjar spela in till det att kameran avbryter inspelningen.

Omgivande temperatur: 25 °C

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (HD): Ca. 120 minuter

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (4K): Ca. 120 minuter

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (8K): Ca. 120 minuter

Omgivningstemperatur: 40 °C

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (HD): Ca. 120 minuter

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (4K): Ca. 60 minuter

Kontinuerlig inspelningstid för filmer (8K): Ca. 20 minuter

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; när kameran inte är ansluten via Wi-Fi; vid användning av ett CFexpress Type A-minneskort; när bildskärmen är öppen)

4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; när kameran inte är ansluten via Wi-Fi; vid användning av ett CFexpress Type A-minneskort; när bildskärmen är öppen)

8K: XAVC HS 8K (30p 200M/25p 200M 4:2:0 10bit; när kameran inte är ansluten via Wi-Fi; vid användning av ett CFexpress Type A-minneskort; när bildskärmen är öppen)

OBS!

- Beroende på omgivande förhållanden eller kamerans temperatur kanske inte den inspelningsbara tiden för filmer ändras, även om [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög].

Relaterade avsnitt

- [Inspelningsbar tid för filmer](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Skärm visn.kvali. (stillbild)

Det går att ändra bildskärmens visningskvalitet.

1 MENU →  (Installation) → [Sökare/Skärm] → [ Skärm visn.kvali.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hög:

Bilden visas med hög kvalitet.

Standard:

Bilden visas med vanlig kvalitet.

OBS!

- När [Hög] är inställt ökar batteriförbrukningen jämfört med när [Standard] är inställt.
- När kamerans temperatur stiger kan inställningen låsas fast på [Standard].

TP1002320534

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Sök. visn.kvalitet (stillbild)

Det går att ändra sökarens visningskvalitet.

1 MENU →  (Installation) → [Sökare/Skärm] → [ Sök. visn.kvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hög:

Bilden visas med hög kvalitet.

Standard:

Bilden visas med vanlig kvalitet.

Tips

- Om flimret (moiré-mönster eller sågtandat mönster, "jaggies") visas i sökaren i finlinjer eller liknande kan det hända att detta blir bättre om man väljer [Hög].

OBS!

- När [Hög] är inställt ökar batteriförbrukningen jämfört med när [Standard] är inställt.
- När kamerans temperatur stiger kan inställningen låsas fast på [Standard].

TP1002320535

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

USB-an.lge (PORT1)/USB-an.lge (PORT2)

Ställer in USB-anslutningsläget för var och en av de två USB-terminalerna.

- 1 **MENU** →  (**Installation**) → **[USB]** → **[USB-an.lge (PORT1)]/[USB-an.lge (PORT2)]**.
Inställningsskärmen för USB-port visas.
- 2 **[USB-an.lge (PORT1)]/[USB-an.lge (PORT2)]** → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Välj när ansluten:

Varje gång som du ansluter USB-kabeln till kameran ska du välja det läge som du vill använda bland följande.
([Liveströmning(USB-strömn.)], [Bildöverföring (MSC)], [Bildöverföring (MTP)] eller [Fjärrtag./överf.])

USB-strömn.:

Utför USB-strömning via en ansluten dator eller smartphone.

Massmin(MSC):

Upprättar en Mass Storage-anslutning när kameran ansluts till en dator eller liknande.

När du ansluter kameran till en dator eller annan USB-enhet betraktas kameran som en löstagbar lagringsenhet och det går att överföra filer från kameran.

MTP:

Används för att upprätta en MTP-anslutning mellan kameran, en dator och andra USB-enheter.

När du ansluter kameran till en dator eller annan USB-enhet betraktas kameran som en mediaenhet och det går att överföra stillbilder/filmer från kameran.

- Anslutningsmålet är minneskortet i minneskortsfack 1.

Fjärrtag./överf.:

Använder Imaging Edge Desktop (Remote) för att styra produkten från en dator, inklusive sådana funktioner som att ta bilder och lagra bilder på datorn. Du kan även använda Creators' App för att ta bilder fjärrstyrt och överföra bilder till din smartphone via en USB-anslutning.

Relaterade avsnitt

- [USB-strömning \(film\)](#)
- [Importera stillbilder/filmer till en dator](#)
- [Styra kameran via en dator \(Fjärrtagningsfunk.\)](#)

TP1002102243

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

USB LUN-inställn.

Används för att öka kompatibiliteten genom att begränsa funktionerna vid USB-anslutning.

1 MENU →  (Installation) → [USB] → [USB LUN-inställn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multipla:

Låt [Multipla] vara inställt i vanliga fall.

Enkelt:

Ställ bara in [USB LUN-inställn.] på [Enkelt] om det inte går att ansluta på annat sätt.

TP1001935994

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

USB-strömförsörjn.

Du kan ställa in om kameran ska strömförsörjas när den är ansluten till en dator eller annan enhet via en USB-kabel och vilken av de två USB-terminalerna som ska användas för strömförsörjning.

1 MENU →  (Installation) → [USB] → [USB-strömförsörjn.].

Inställningsskärmen för USB-port visas.

2 [USB-strömförsörjn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Strömförsörjer kameran oavsett vilken av de två USB-terminalerna som är ansluten till en dator eller annan enhet.

När datorer eller andra enheter är anslutna till båda USB-terminalerna kommer strömförsörjningen från enheten som har störst strömförsörjning.

PORT1:

Strömförsörjningen sker endast från USB PORT 1-terminalen när en dator eller annan enhet är ansluten.

PORT2:

Strömförsörjningen sker endast från USB PORT 2-terminalen när en dator eller annan enhet är ansluten.

Av:

Strömförsörjer inte kameran även om en dator eller annan enhet är ansluten till någon av de två USB-terminalerna.

Funktioner som går att använda samtidigt som kameran spänningsförsörjs via en USB-kabel

I nedanstående tabell visas vilka funktioner som går att använda/som inte går att använda samtidigt som kameran spänningsförsörjs via en USB-kabel.

Funktion	Går att använda/går inte att använda
Tagning av bilder	Går att använda
Uppspelning av bilder	Går att använda
Wi-Fi/Bluetooth-anslutningar	Går att använda
Uppladdning av ett batteripaket	Går inte att använda
Påslagning av kameran utan att ett batteripaket är isatt	Går inte att använda

OBS!

- Sätt i batteripaketet i produkten för att driva den via en USB-kabel.
- Om du ändrar [USB-strömförsörjn.] till ett annat värde än [Av] medan USB-kabeln är ansluten kommer strömförsörjningen att ske enligt inställningen från nästa gång som du ansluter enheten. Om du ändrar inställningen [USB-strömförsörjn.] till [Av] kommer strömförsörjningen att avbrytas vid den tidpunkten.

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

HDMI-upplösning

När du ansluter kameran till en TV eller datorbildskärm med en HDMI-kabel (säljs separat) kan du ställa in upplösningen från HDMI-uttaget på kameran under stillbildstagning eller uppspelning.

1 MENU →  (Installation) → [Extern utgång] → [ HDMI-upplösning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:

Kameran upptäcker automatiskt upplösningen på den anslutna TV:n eller enheten och ställer in utgångens upplösning efter detta.

4320p/2160p:

Bilden matas ut med 4320p/2160p.

2160p:

Bilden matas ut med 2160p-kvalitet.

1080p:

Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080p).

1080i:

Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080i).

OBS!

- Om bilden inte visas korrekt vid användning av inställningen [Auto] kan du välja [1080i], [1080p], [2160p] eller [4320p/2160p] beroende på den anslutna TV:n.

TP1001935986

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. HDMI-utmtn. (film)

Ställer in video och ljud som ska skickas till en separat inspelningsenhet/spelare som är ansluten via HDMI vid filminspelning.

Använd en Premium HDMI-höghastighetskabel (säljs separat) för att skicka 4K/8K-filmer eller RAW-filmer.

1 MENU →  (Installation) → [Extern utgång] → [ Inst. HDMI-utmtn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Sp. in me. un. HDMI-ut.:

Anger om filmer ska spelas in på minneskortet i kameran under HDMI-överföring.

[På]: Filmer spelas in på kamerans minneskort och filmerna överförs samtidigt till den HDMI-anslutna enheten.

Färgdjupet för den överförda filmen baseras på [Inspelningsinst.] under [ Filminställningar].

[Av (endast HDMI)]: Filmer spelas inte in på minneskortet i kameran och filmerna överförs bara till enheter som är anslutna via HDMI.

Utmatningsupplösning:

Används för att ställa in upplösningen för bilden som överförs till en annan enhet via HDMI när [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är satt till [På] och [RAW-utmatning] är satt till [Av]. ([Auto] / [4320p/2160p] / [2160p] / [1080p] / [1080i])

Ins. 4K-ut.(end. HDMI):

Används för att ställa in bildrutehastigheten och färgdjupet för 4K-filmer som överförs till en annan enhet som är ansluten via HDMI när [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är satt till [Av (endast HDMI)] och [RAW-utmatning] är satt till [Av]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])

RAW-utmatning:

Används för att ställa in om RAW-filmer ska överföras till en annan RAW-kompatibel enhet som är ansluten via HDMI. ([På] / [Av])

Inst. RAW-utmatning:

Används för att ställa in bildrutehastigheten när RAW-filmer överförs till en annan RAW-kompatibel enhet som är ansluten via HDMI. ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])

Time Code-utmatning:

Används för att ställa in om tidskoden och användarbitarna ska överföras ut till en annan enhet som är ansluten via HDMI. ([På] / [Av])

Tidskodsinformation överförs som digitala data och inte som en bild som visas på skärmen. Den anslutna enheten kan sedan använda dessa digitala data för att läsa tidsinformationen.

REC-kontroll:

Används för att ställa in om inspelningen på den externa inspelningsenheten/spelaren ska fjärrstartas eller -avslutas via kameran när kameran är ansluten till en extern inspelningsenhet/spelare. ([På] / [Av])

4ch ljudutmatning:

Ställ vid inspelning av ljud på 4 kanaler in kombinationen av ljudkanaler som ska överföras till andra enheter som är anslutna via HDMI.

[CH1/CH2]: Ljudet från kanal 1 matas till sidan L (vänster) och från kanal 2 till sidan R (höger).

[CH3/CH4]: Ljudet från kanal 3 matas till sidan L (vänster) och från kanal 4 till sidan R (höger).

Tips

- När [REC-kontroll] är satt till [På],  STBY visas (STBY) när ett inspelningskommando är redo att skickas till den externa inspelnaren/spelaren och  REC (REC) visas när ett inspelningskommando skickas till den externa inspelnaren/spelaren.
- Även vid inspelning av en film med 4 kanaler på en enhet som är ansluten till HDMI-uttaget på kameran överförs ljudet med inställningen [4ch ljudutmatning].

- Vid överföring av RAW-filmer till en annan enhet som är ansluten via HDMI ska du ställa in [Log tagning] under [Log tagningsins.] på [På (Flexibel ISO)]. Inställningen för [Färgområde] under [Log tagningsins.] tillämpas på RAW-filmöverföring via HDMI.

OBS!

- RAW-filmer kan inte spelas in på minneskortet i kameran.
- När [Utmatningsupplösning] är inställd på [4320p/2160p] aktiveras 8K-överföring till en TV men formatet är begränsat till 4:2:0 8bit.
- Under inspelning i slow motion/quick motion är [Sp. in me. un. HDMI-ut.] låst till [På] och [RAW-utmatning] är låst till [Av]. Det går inte att endast överföra 4K-filmer till en enhet som är ansluten via HDMI utan att spela in filmerna på ett minneskort. Det går inte heller att överföra RAW-filmer.
- När [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är satt till [Av (endast HDMI)] eller kameran överför RAW-filmer är [Visa HDMI-info.] tillfälligt inställt på [Av].
- När [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är satt till [Av (endast HDMI)] ökar inte räknaren (den faktiska inspelningstiden räknas inte) medan filmen spelas in på en extern inspelare/spelare.
- När [Log tagning] under [Log tagningsins.] är inställd på [Av] är [RAW-utmatning] låst på [Av].
- Oavsett inställningen för [Utmatningsupplösning] kommer den överförda HDMI-upplösningen att vara 1080 i följande fall.*
 - När [Log tagning] under [Log tagningsins.] är inställt på något annat än [Av]
 - När [Bildprofil] är inställt på PPLUT1-PPLUT4

* När [Sp. in me. un. HDMI-ut.] är inställt på [Av (endast HDMI)] eller [RAW-utmatning] är inställt på [På] överförs dock video i 4K.
- [REC-kontroll] går att använda tillsammans med externa inspelningsenheter/spelare med stöd för funktionen [REC-kontroll].
- När [Time Code-utmatning] är satt till [Av] kan du inte ställa in [REC-kontroll].
- Även om  (REC) visas kan det hända att den separata inspelningsapparaten inte fungerar korrekt, beroende på inställningarna på apparaten eller dess tillstånd. Kontrollera först att den separata inspelningsapparaten fungerar ordentligt innan du börjar.
- När [Time Code-utmatning] är satt till [På] kan det hända att bilder inte överförs korrekt till TV:n eller inspelningsenheten. Ställ i så fall in punkten [Time Code-utmatning] på [Av].
- Det går inte att överföra ljud i 4 kanaler till andra enheter som är anslutna via HDMI.
- Gammakurvan låses till S-Log3 under RAW-överföring.
- Vid överföring av RAW-filmer går det inte att använda [Aktiv] och [Dynamisk aktiv] för [SteadyShot].

Relaterade avsnitt

- [Utmatning av RAW-filmer till en extern RAW-inspelare](#)

TP1001973234

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visa HDMI-info.

Används för att ställa in om tagningsinformation ska visas på en TV eller en datorskärm när kameran och TV:n etc. är anslutna via en HDMI-kabel (säljs separat).

1 MENU →  (Installation) → [Extern utgång] → [Visa HDMI-info.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Tagningsinformation visas på TV-skärmen.

Den tagna bilden och tagningsinformation visas på TV-skärmen medan inget visas på kamerans bildskärm.

Av:

Tagningsinformation visas inte på TV-skärmen.

Endast den tagna bilden visas på TV-skärmen, medan både den tagna bilden och tagningsinformationen visas på kamerans bildskärm.

OBS!

- Om kameran är ansluten till en TV, bildskärm o.s.v. via en HDMI-kabel visas inte uppspelningsskärmen i sökaren.

TP1001935977

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

KONTR. FÖR HDMI

När den här produkten är ansluten till en TV via en HDMI-kabel (säljs separat), går det att styra den här produkten genom att rikta TV:ns fjärrkontroll mot TV:n.

1 MENU →  (Installation) → [Extern utgång] → [KONTR. FÖR HDMI] → önskad inställning.

2 Anslut den här produkten till en TV.

TV:ns ingång ändras automatiskt och bilden från den här produkten visas på TV-skärmen.

- Användningsmetoden varierar beroende på vilken TV som används. Se bruksanvisningen till TV-apparaten för närmare detaljer.

Menypunktsdetaljer

På:

Den här produkten går att styra med fjärrkontrollen till en TV.

Av:

Den här produkten går inte att styra med fjärrkontrollen till en TV.

OBS!

- När den här produkten är ansluten till en TV via en HDMI-kabel är menypunkterna som går att välja begränsade.
- Om produkten utför oönskade åtgärder vid användning av TV:ns fjärrkontroll sätter du [KONTR. FÖR HDMI] till [Av].

TP1001935988

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Språk

Används för att ställa in vilket språk som ska användas för menypunkter, varningar och meddelanden.

1 MENU →  (Installation) → [Område/Datum] → [ Språk] → önskat språk.

TP1001935849

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. omrd/datm/tid

Du kan ange område (där kameran används), sommartid ([På]/[Av]), datumvisningsformat och datum och tid.

Inställningsskärmen för område/datum/tid visas automatiskt om du inte registrerade din smartphone vid den inledande inställningen eller när det inbyggda uppladdningsbara backupbatteriet har blivit helt urladdat. Välj den här menyn för att ställa in datum och tid efter den första gången.

1 MENU →  (Installation) → [Område/Datum] → [Inst. omrd/datm/tid] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Områdesinställning:

Används för att ange i vilket område kameran används.

Sommartid:

Används för att ange om sommartidsfunktionen ska vara [På] / [Av].

Datum/Tid:

Används för att ställa in datumet och klockan.

- Du kan ändra tidsvisningsformat (24-timmars- eller 12-timmarsvisningsformat) genom att trycka på  (radera)-knappen.

Datumformat:

Används för att välja datumvisningsformat.

Tips

- Om det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet behöver laddas upp, så sätt i ett fullt uppladdat batteripaket och låt produkten ligga avstängd i minst ett dygn.
- Om klockan nollställs varenda gång du laddar upp batteriet kan det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet vara utslitet. Kontakta närmaste serviceverkstad.

Relaterade avsnitt

- [Utföra inledande inställningar för kameran](#)

TP1001935996

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

NTSC/PAL-väljare

Används för att spela upp filmer som är inspelade med den här produkten på en NTSC/PAL-TV.

1 MENU →  (Installation) → [Område/Datum] → [NTSC/PAL-väljare] → [Enter]

TP1001935848

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ljudsignal(tagning)

Används för att ställa in om kameran avger ljud eller inte när den fokuserar och under tagning med självutlösare.

1 MENU →  (Installation) → [Ljudalternativ] → [Ljudsignal(tagning)] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:alla:

Slutaren avger ljud och ljud avges till exempel när skärpan har ställts in när man trycker ned avtryckaren halvvägs.

På:utan elslutare:

Det hörs ljud när man ställer in skärpan genom att trycka ner avtryckaren halvvägs, osv. Det hörs inga ljud från den elektroniska slutaren.

På: end. elslutre:

Det hörs ljud endast från den elektroniska slutaren. Det hörs inga ljud när man ställer in skärpan genom att trycka ner avtryckaren halvvägs, osv.

Av:

Inga ljud matas ut.

Tips

- När [Tyst läge] är satt till [På] låses [Ljudsignal(tagning)] till [Av].

OBS!

- Om skärpeinställningssättet är satt till [Kontinuerlig AF] piper inte kameran när den har ställt in skärpan på ett motiv.

Relaterade avsnitt

- [Inställ. tyst läge \(stillbild/film\)](#)

TP1001966775

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ljudsign.(start/slut)

Ställer in om kameran ska avge ett elektroniskt ljud när den startar och stängs av.

1 MENU →  (Installation) → [Ljudalternativ] → [Ljudsign.(start/slut)] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Det hörs ett elektroniskt ljud när kameran startar och stängs av.

Av:

Det hörs inget elektroniskt ljud när kameran startar och stängs av.

OBS!

- När [Tyst läge] är inställt på [På] är [Ljudsign.(start/slut)] låst på [Av].

Relaterade avsnitt

- [Inställ. tyst läge \(stillbild/film\)](#)

TP1001977253

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ljudsignalvolym

Används för att justera volymen på ljudsignaler från kameran, t.ex. slutarljudet och ljudet när skärpan har ställs in.

1 MENU →  (Installation) → [Ljudalternativ] → [Ljudsignalvolym].

2 Välj önskad ljudnivå med vänster/höger sida av styrratten.

- Du kan kontrollera ljudvolymen genom att trycka på  (radera)-knappen vid inställning av ljudnivå.

Tips

- Kameran avger inte några ljudsignaler när [Ljudsignalvolym] är satt till [0].

OBS!

- Du kan inte kontrollera ljudvolymen medan du ställer in ljudnivån i följande situationer.
 - När [Ljudsignal(tagning)] är inställd på [Av]
 - När punkten [Tyst läge] under [ Inställ. tyst läge] är inställd på [På]
 - Under filminspelning


TP1001980903

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Belysningsinst.

Du kan ställa in belysningen för knapparna på kamerans baksida. Genom att slå på belysningen för knapparna kan du identifiera dem visuellt även i mörka miljöer.

De knappar som lyser upp är följande:



1. C3 (specialknapp 3)-knapp
2. MENU (meny)-knapp
3. C1 (specialknapp 1)-knapp
4. AF-ON (AF På)-knapp
5. AEL-knapp
6. Fn (funktion)-knapp
7. (uppspelning)-knapp
8. (radera)-knapp

① MENU → (Installation) → [Install.alternativ] → [Belysningsinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Belysning:

Anger hur belysningen för knapparna ska aktiveras.

[Alltid På]: Belysningen för knapparna tänds alltid när kameran är påslagen.

[Spec.kn På: Tidsutl.]: Belysningen för knapparna tänds om du trycker på specialknappen som [Belysning På] har tilldelats och släcks efter en viss tid.

[Alltid Av]: Belysningen för knapparna tänds inte.

Belysningsljusstyrka:

Ställer in ljusstyrkan på belysningen för knapparna. ([Hög]/[Medelhög]/[Låg])

Tips

- När [Spec.kn På: Tidsutl.] väljs kan du, efter att ha tryckt på specialknappen för att slå på belysningen för knapparna, stänga av belysningen genom att trycka på specialknappen igen medan belysningen för knapparna är tänd.
- Med standardinställningarna är [Belysning På] tilldelad till (belysning)-knapp.

- Belysningen för knapparna stängs av i följande situationer.
 - Autofokusering pågår
 - En stillbild tas
 - En film spelas in
 - Under nedräkningen för självutlösaren i stillbildstagnings- och filminspelningslägena
 - Under uppdatering av kamerans eller objektivets firmware
- När [Belysning] är satt till [Alltid På] blir strömförbrukningen högre än normalt.

TP1002320536

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lampa INSPELNING

Används för att ställa in om inspelningslampor ska tändas under filminspelning.

1 MENU →  (Installation) → [Install.alternativ] → [Lampa INSPELNING] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På

Inspelningslampan lyser under inspelning.

Av

Inspelningslampan lyser inte under inspelning.

Tips

- Ställ in [Lampa INSPELNING] på [Av] om ljuset från inspelningslampan reflekteras mot ett föremål, till exempel ett glas, som syns i bilden.

TP1001973690

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Videolampläge



Används för att göra belysningsinställningar för LED-lampan HVL-LBPC (säljs separat).

1 MENU →  (Installation) → [Install.alternativ] → [Videolampläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Strömlänk:

Videolampan tänds/släcks synkroniserat med att kameran slås PÅ/stängs AV.

Inspelningslänk:

Videolampan tänds/släcks synkroniserat med start/stopp av filminspelning.

Insp.länk&STBY:

Videolampan tänds när en filminspelning startar och lyser svagare när inspelning inte pågår (STBY).

Auto:

Videolampan tänds automatiskt när det är mörkt.

OBS!

- Vid tagning av intervalltagningsfilmer tänds/släcks videolampan på olika sätt i enlighet med inställningen [ Inst. tidsfördr.]. Se ” [Inst. tidsfördr.](#) ” för mer information.
- Vid tagning av intervalltagningsfilmer kan inte [Videolampläge] ställas in på [Auto]. Det ändras automatiskt till [Inspelningslänk].

Relaterade avsnitt

- [Inst. tidsfördr.](#)

TP1001966802

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Antidammfunktion

Om det kommer in damm eller skräp i kameran och fastnar på bildsensorns yta kan du rengöra bildsensorn med funktionen [Sensorrengöring]. Du kan även ställa in om slutaren ska stängas eller inte när du stänger av kameran, så att det inte kommer in damm eller skräp som kan fastna på bildsensorn.

1 MENU →  (Installation) → [Install.alternativ] → [Antidammfunktion] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Sensorrengöring:

Filterglasytan är ultraljudsvibrerad för att skaka bort dammet och smutsen. Använd en blåsborste som finns att köpa i handeln för att rengöra bildsensorns yta vid behov.

Slutare strm stgs AV:

Används för att ställa in om slutaren ska stängas när du stänger av kameran. ([På]/[Av])

- Om du väljer [På] stängs slutaren när du sätter knappen ON/OFF (strömbrytare) i läget OFF medan kameran är på. Observera att det kan ta en liten stund innan slutaren stängs efter att du satt knappen ON/OFF (strömbrytare) i läget OFF.
Slutaren avger även ett ljud när knappen ON/OFF (strömbrytare) sätts i läget ON eller OFF.

Tips

- Om du vill rengöra bildsensorn kan du använda [Sensorrengöring] eller sätta [Slutare strm stgs AV] till [Av].

OBS!

- När [Slutare strm stgs AV] är satt till [På] ska du montera linsskyddet innan du lägger undan kameran. Annars kan det hända att en stark ljuskälla (t. ex. solljus) fokuseras inuti kameran, vilket kan leda till rökutveckling eller brand. Även om ljuskällan befinner sig strax utanför siktvinkeln finns det ändå risk för rökutveckling eller brand när linsskyddet inte är monterat.
- Vidrör inte den stängda slutaren med fingrarna och rengör den inte heller med en blåsborste. Slutaren kan skadas.
- Om det finns risk för att vattendroppar fastnar på slutaren, sätt [Slutare strm stgs AV] till [Av]. Om [Slutare strm stgs AV] är satt till [På] kan det hända att vattendroppar fastnar på slutaren och orsakar ett fel.
- Det går inte att utföra sensorrengöring när batterinivån är låg.
- Även om [Slutare strm stgs AV] är satt till [På] stängs inte slutaren om strömmen stängs av på grund av att energisparläget aktiveras eller batteriet tar slut. I sådana fall kan du stänga slutaren genom att slå på och stänga av kameran igen.

Relaterade avsnitt

- [Rengöring av bildsensorn \(Sensorrengöring\)](#)

TP1001973691

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Auto bildpktsmappn.

Används för att ställa in om bildsensorn (pixelmappning) automatiskt ska optimeras eller inte. Sätt i normalfallet denna funktion till [På].

1 MENU →  (Installation) → [Install.alternativ] → [Auto bildpktsmappn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:

Pixelmappning utförs automatiskt med jämna mellanrum när kameran stängs av.

Under tiden detta pågår avges slutarljud.

Av:

Pixelmappning utförs inte automatiskt.

Tips

- Om [Auto bildpktsmappn.] är satt till [Av] bör [Bildpunktsmappning] utföras regelbundet. Vi rekommenderar att du utför funktionen var tredje dag.

OBS!

- Om [Bildpunktsmappning] inte utförs regelbundet kan det hända att det uppstår ljusa punkter i de tagna bilderna.

Relaterade avsnitt

- [Bildpunktsmappning](#)
- [Inställ. tyst läge \(stillbild/film\)](#)

TP1001973235

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Bildpunktsmappning

Du kan optimera bildsensorn (pixelmappning) manuellt. Om [Auto bildpktsmappn.] är satt till [Av] bör du utföra [Bildpunktsmappning] regelbundet på följande sätt. Vi rekommenderar att du utför funktionen var tredje dag.

1 MENU →  (Installation) → [Install.alternativ] → välj [Bildpunktsmappning].

2 Välj [OK] på bekräftelseskärmen.

Bildpunktsmappning utförs.

- Kameran kan inte användas under bildpunktsmappning.
- Kameran startas om när bildpunktsmappningen är klar.

Tips

- Om det visas ljusa prickar i en tagen bild på kamerans skärm ska du omedelbart utföra [Bildpunktsmappning].

OBS!

- Det går inte att utföra bildpunktsmappning när batteriet är svagt.
- Om [Bildpunktsmappning] inte utförs regelbundet kan det hända att det uppstår ljusa punkter i de tagna bilderna.

Relaterade avsnitt

- [Auto bildpktsmappn.](#)

TP1001973236

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Version

Används för att se versionsnumret för den här produktens mjukvara. Kontrollera versionsnumret när det släpps uppdateringar för produktens mjukvara, osv.

Även objektivets versionsnummer visas, om ett objektiv som är kompatibelt med firmware-uppdateringar är monterat. Objektivadapters versionsnummer visas i objektivområdet om en objektivadapter som är kompatibel med firmware-uppdateringar är monterad.

1 MENU →  (Installation) → [Install.alternativ] → [Version].

När kameran ansluts till internet hämtas programvaruinformation. Om ny programvara finns tillgänglig visas information om den.

Menypunktsdetaljer

Kropp:

Visar kamerahusets firmware-version.

Objektiv:

Visar objektivets firmware-version, om ett objektiv som stöder firmware-uppdateringar är monterat.

Tips

- Du kan även lagra nedladdade firmware-data på ett minneskort och använda minneskortet för att uppdatera kamerans firmware.

OBS!

- Uppdatering går bara att utföra när den återstående batterinivån är 51 % eller mer. Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket.

TP1001975203

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visa serienummer

Visar kamerans serienummer.

1 MENU →  (Installation) → [Install.alternativ] → [Visa serienummer].

TP1001978522

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Sekretessmeddel.

Visar skärmen med sekretessmeddelande.

1 MENU →  (Installation) → [Install.alternativ] → [Sekretessmeddel.].

TP1001977239

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Skärmläsare

Ställer in funktionen för uppläsning av information, exempelvis text på skärmen.

Beroende på modellen kanske bara vissa språk stöds av denna funktion. Denna funktion går bara att använda om funktionen har stöd för det språk som är inställt på menyn.

① MENU →  (Installation) → [ Åtkomstbarh.] → [Skärmläsare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Skärmläsare:

Används för att välja om uppläsningfunktionen ska användas. ([På]/[Av])

Hastighet:

Används för att ställa in hastigheten vid uppläsning.

Volym:

Används för att ställa in ljudvolymen vid uppläsning.

Tr. länge f. växla:

Används för att ställa in om funktionen för att sätta på och stänga av skärmläsarfunktionen genom att trycka och hålla in knappen MENU ska aktiveras. ([På]/[Av])

Skärmläsarspråk:

Används för att välja språk för uppläsning.

Du kan även ta bort eventuella andra språk som du har installerat för skärmläsaren.

För att uppdatera skärmläsardata

När du uppdaterar kamerans systemprogramvara kan du behöva uppdatera skärmläsardata på motsvarande sätt.

Om skärmläsardata behöver uppdateras visas ett rött meddelande över [Skärmläsarspråk] på menyskärmen. Uppdatera i så fall dina skärmläsardata med hjälp av följande procedur.

1. Ladda ned ljuddatafilen "SCREADER.DAT" från nedanstående webbplats.
https://www.sony.net/di-screen_reader
 2. Spara ljuddatafilen "SCREADER.DAT" i rotkatalogen på minneskortet.
 3. Sätt i minneskortet med ljuddatafilen i minneskortsfacket på kameran och slå på kameran.
En bekräftelseskärm för uppdatering av ljuddata visas.
 4. Välj [OK].
Uppdateringen startar.
- Ta inte ut minneskortet under uppdateringen.

Lägga till ett språk för skärmläsaren

Förutom det förinstallerade språket går det att installera ytterligare ett språk som skärmläsarspråk (detta kan variera i olika länder och områden).

Var noga med att uppdatera kamerans systemprogramvara till den senaste versionen innan du installerar det nya språket för skärmläsaren.

1. Ladda ned ljuddatafilen "SCREADER.DAT" från nedanstående webbplats.
https://www.sony.net/di-screen_reader
2. Spara ljuddatafilen "SCREADER.DAT" i rotkatalogen på minneskortet.
3. Sätt i minneskortet med ljuddatafilen i minneskortsfacket på kameran och slå på kameran.
En bekräftelseskärm för uppdatering av ljuddata visas.
4. Tryck på  (radera)-knappen för att se en lista över vilka språk som går att installera.
5. Välj det språk som du vill lägga till och följ anvisningarna på skärmen för att installera det.
En bekräftelseskärm för ändring av språkinställningen visas.
6. Välj [OK] för att byta språk omedelbart.
Språket för skärmläsaren och skärmvisningen ändras samtidigt.
 - När ljuddata har installerats går det att byta språk för skärmläsaren via MENU →  (Installation) → [ Åtkomstbarh.] → [Skärmläsare] → [Skärmläsarspråk].

Tips

- [ Tr. länge f. växla] är satt till [På] i standardinställningarna. Du kan därigenom använda skärmläsarfunktionen genom att trycka och hålla in knappen MENU på kamerans skärm för inledande inställningar. Du kan även sätta på och stänga av skärmläsarfunktionen genom att trycka och hålla in knappen MENU efter den inledande inställningen.
- Du kan ställa in att kameran ska avge ett ljud när den sätts på eller stängs av genom att sätta [Ljudsign.(start/slut)] till [På].
- När installationen är slutförd raderas ljuddatafilen på minneskortet. Om du vill installera om ljuddata ska du spara ljuddatafilen på minneskortet igen.
- Skärmläsardata raderas inte även om man utför [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera] med hjälp av [Återställ inställning].

OBS!

- Om kamerans systemprogramvara inte har uppdaterats går det inte att uppdatera skärmläsardata. Uppdatera först kamerans systemprogramvara.
- Om ljuddatafilen sparas någon annanstans än rotkatalogen på minneskortet går det inte att uppdatera den.
- Ändra inte filnamnet för ljuddatafilen.
- När man uppdaterar skärmläsardata raderas inte ljuddatafilen som är sparad på minneskortet. Om ljuddatafilen fortsätter att lagras på minneskortet visas skärmen för uppdatering av skärmläsardata varje gång som kameran slås på. Radera ljuddatafilen som är sparad på minneskortet med hjälp av en dator eller annan enhet när uppdateringen av skärmläsardata är klar.

TP1001975204

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Förstora skärm

Det går att förstora menyskärmen. (Vissa menyskrmar saknar stöd för förstoringsfunktionen.)

- 1 MENU →  (Installation) → [ Åtkomstbarh.] → [Förstora skärm] → Välj ett alternativ som du vill ställa in och välj sedan önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Förstora menyskärm:

Används för att välja om funktionen för att förstora skärmen ska användas eller inte. ([Av]/[På (Kn Anp. 2)])
Om du väljer [På (Kn Anp. 2)] förstoras skärmen genom att du trycker på C2-knappen (specialknapp 2).

Förstoring:

Används för att ange förstoringen som ska användas för funktionen för att förstora skärmen. ([x1,5]/[x2,0]/[x2,5])

Förstora menyskärmen

Gå till menyskärmen och tryck på knappen som anges i [Förstora menyskärm] för att förstora skärmen.

- Du kan flytta den visade positionen med multi-valknappen, den främre ratten, den bakre ratten L eller den bakre ratten R, eller genom att vrida på styrratten.
- Varje gång du trycker på knappen ändras förstoringen.
- För att avbryta den förstorade visningen trycker du upprepade gånger på knappen tills skärmen återgår till normal visning.

Tips

- Du kan flytta mellan posterna genom att använda upp/ner/vänster/höger sida på styrratten även när skärmen är förstorad. Du kan även bekräfta val med hjälp av mittknappen.
- Du kan flytta den visade positionen med hjälp av pekåtgärder medan skärmen är förstorad när [Pekfunktion] är satt till [På] och [Menyskärm] under [Inst. pekpanel] är satt till [På].
- Du kan även tilldela [Förstora menyskärm] till vissa knappar med hjälp av [ Inst spec.kn/ratt]/[ Inst spec.kn/ratt].
- Ett meddelande för att bekräfta om inställningen för [Välj sökare/skärm] visas när [Förstora menyskärm] är inställt på något annat än [Av]. Vi rekommenderar att du ställer in [Välj sökare/skärm] på [Skärm(manuell)] eller på [Auto: 1]/[Auto: 2] med [Slutare intr. halvvägs] inställt på [På] medan du använder funktionen [Förstora skärm] för att förhindra att ögonsensorn aktiveras och kameran går över till sökaren när du flyttar ansiktet nära bildskärmen.
För att återställa inställningen för [Välj sökare/skärm] ska du välja [Välj sökare/skärm] och ändra inställningen.

Relaterade avsnitt

- [Tilldela funktioner som används ofta till knappar och rattar \(Inst spec.kn/ratt\)](#)
- [Välj sökare/skärm](#)

TP1001980061

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inst. lägesrattstyrn.

Om du har svårt att manövrera ratten på kameran kan du ändra inställningarna med hjälp av menyn i stället för med ratten.

1 MENU →  (Installation) → [ Åtkomstbarh.] → [Inst. lägesrattstyrn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Tagningslägesratt:

Ställer in om tagningsläget ska ändras med lägesomkopplaren eller via menyn. ([Ställ in via ratt]/[Ställ in via meny])
Genom att välja [Ställ in via meny] kan du ändra tagningsläget med hjälp av [Fotoläge] i menyn.

OBS!

- När [Ställ in via meny] väljs är åtgärder med stillbild/film/S&Q-ratten och lägesomkopplaren på kameran inaktiverade.

Relaterade avsnitt

- [Välja ett tagningsläge utan att använda ratten \(Fotoläge\)](#)

TP1002102229

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Certifieringslogotyp (Endast för vissa modeller)

Används för att se vissa certifieringslogotyper för den här produkten.
Denna funktion finns bara för produkter som säljs i vissa länder och områden.

1 MENU →  (Installation) → [Install.alternativ] → [Certifieringslogotyp].

TP1001935936

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Spara/ladda inst.

Du kan spara/läsa in kamerainställningar till/från ett minneskort. Du kan även läsa in inställningar från en annan kamera av samma modell.

1 MENU →  (Installation) → [Återst./Spar inst.] → [Spara/ladda inst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ladda:

Läser in inställningarna från ett minneskort i kameran.

Spara:

Sparar kamerans aktuella inställningar på ett minneskort.

Radera:

Raderar inställningar som sparas på ett minneskort.

Inställningar som inte kan sparas

Följande inställningsparametrar kan inte lagras med [Spara/ladda inst.]-funktionen. (MENU-alternativ utan inställningsparametrar som t.ex. [Fokussförstoring] visas inte.)

/ (Tagning)

IPTC-information

Upphovsrättsinfo.

(Exponering/Färg)

Inst. extern blix

 Vitbalans: Special 1/Special 2/Special 3

AF _{MF} (Fokus)

 Ansiktsreg.

(Nätverk)

Funk. för FTP-överf.*

 Nätverksströmn.

Cloud-anslutning

Tryck på WPS

Inst. åtkomstpunkt

Frekvensband Wi-Fi

LAN Inst. IP-adress

Red. enhetsnamn

Imp. rotcertifikat

Inst. åtkomstverifi.

* Du kan spara eller hämta inställningar under [Funk. för FTP-överf.] genom att välja MENU →  (Nätverk) → [FTP-överföring] → [Funk. för FTP-överf.] → [Spara/lad. FTP-ins.]. Se "FTP Help Guide" för mer information.

https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2620/h_zz/



(Installation)



Språk

Inst. omrd/datm/tid

OBS!

- Du kan spara upp till 10 inställningar per minneskort. När 10 inställningar har sparats kan du inte använda [Spara ny]. Radera de befintliga inställningarna med [Radera] eller skriv över dem.
- Endast fack 1 används för att spara eller läsa in data. Du kan inte ändra platsen för lagring/inläsning.
- Du kan inte läsa in inställningar från en kamera av en annan modell.
- Även om modellnamnet är detsamma kan det hända att inställningar från en kamera med en annan version av systemprogramvaran inte kan läsas in.
- Denna funktion går att använda för att spara inställningar som registrerats för [**MR** Kamerains. minne]. [Spara/ladda inst.] går dock inte att använda när tagningsläget är inställt på MR (MR1–MR10). Ställ in tagningsläget på något annat läge än MR (MR1–MR10) innan du använder denna funktion.

TP1001971606

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Återställ inställning

Används för att återställa produkten till fabriksinställningarna. Även om man utför kommandot [Återställ inställning] blir de lagrade bilderna kvar i minnet.

1 MENU →  (Installation) → [Återst./Spar inst.] → [Återställ inställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Återställ. kamerainställ.:

Används för att återställa de huvudsakliga tagningsinställningarna till standardinställningarna. Inställningsvärdena för både stillbildstagnning och filminspelning initieras.

Initiera:

Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.

OBS!

- Var noga med att inte ta ut batteripaketet medan återställningen pågår.
- Om du utför [Initiera] kommer sekretessmeddelandeavtalet också att initieras, så godkänn sekretessmeddelandeavtalet igen innan du använder kameran.
- Inställningarna för [ Bildprofil] återställs inte även när [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera] utförs, förutom inställningarna för PPLUT 1 - 4.
- Bockmarkeringen för [Bildprofil] i [Olika inst. stbild/film] återställs inte när du använder [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].
- Säkerhets- och nätverksinställningarna raderas inte när du utför [Återställ. kamerainställ.].
- För att återställa säkerhets- och nätverksinställningarna till standardinställningarna utför antingen [Återst. nätverksinst.] eller [Initiera]. Även om du utför [Återst. nätverksinst.] när [Flygplansläge] är inställt på [På] kommer dock [Flygplansläge] inte att återställas till [Av].

TP1001935969

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Funktioner som går att använda med en smartphone (Creators' App)

Med hjälp av smartphone-applikationen Creators' App kan du ta bilder medan du styr kameran med smartphonen, eller överföra bilder som är lagrade i kameran till smartphonen.

Ladda ner och installera applikationen Creators' App från applikationsbutiken för din smartphone. Om applikationen Creators' App redan är installerad på smartphonen, så kontrollera att den är uppdaterad till den senaste versionen. Mer information om Creators' App finns på följande webbplats.

<https://www.sony.net/ca/>

Tips

- Du kan även installera Creators' App genom att läsa av QR Code som visas på kamerans skärm med din smartphone.

OBS!

- Till följd av framtida versionsuppgraderingar kan det hända att tillvägagångssätten eller det som visas på skärmen ändras utan föregående meddelande.

Stödda smartphones

Se supportsidan för den senaste informationen.

<https://www.sony.net/ca/help/mobile/>

- Information om Bluetooth-versioner som är kompatibla med din smartphone finns på produktens webbplats.

TP1001966843

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Monitor & Control

Monitor & Control är en smartphone-app med stöd för den övervakning och de fjärrstyrningsfunktioner som behövs för filminspelning.

Monitor & Control ger detaljerad livevisning och tillhandahåller fjärrstyrningsfunktioner för inspelning genom att använda skärmen på din smartphone som en bildskärm för filminspelning.

Ladda ned och installera appen Monitor & Control från din smartphones appbutik. Om applikationen Monitor & Control redan är installerad på smartphonen, så kontrollera att den är uppdaterad till den senaste versionen.

Mer information om Monitor & Control finns på följande webbplats.

<https://www.sony.net/ccmc/>

TP1001980916

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Hopparning av kameran med en smartphone (Smartphone-anst.)

Används för att ansluta kameran till din smartphone (hopparning) för användning av smartphone-appen Creators' App.

Utför följande förfarande om kameran inte anslöts till din smartphone när du slog på kameran för första gången. Följande förfarande används för att ansluta kameran till din smartphone när du installerar Creators' App på din smartphone för första gången.

 : Manövrer som utförs på smartphonen

 : Manövrer som utförs på kameran

- 1  : Välj MENU →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrtag.] → [Smartphone-anst.] på kameran.
- 2  : Följ anvisningarna på skärmen och ställ in [Bluetooth-funktion] på [På].
En skärm som anger att kameran väntar på en anslutning från appen visas.
 - Om [Bluetooth-funktion] redan är satt till [På] visas skärmen som anger att kameran väntar på en anslutning från appen omedelbart.
- 3  : Starta Creators' App på din smartphone.
- 4  : Följ anvisningarna på skärmen för att para ihop kameran med din smartphone.
 - När anslutningen är slutförd visas en meny på din smartphone där du kan välja en kamerafunktion.
- 5  : Välj önskad funktion på smartphone-skärmen.

Ansluta till en smartphone via en Wi-Fi-åtkomstpunkt

Efter hopparning i steg 1 till 4 ansluter du kameran och din smartphone till samma Wi-Fi-åtkomstpunkt genom att välja MENU på kameran →  (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-anslutning] → [På]. Följ därefter anvisningarna på smartphone-skärmen för att ansluta kameran till din smartphone.

Om du har använt Creators' App med andra kameror

Starta Creators' App efter steg 2, öppna skärmen [Kameror], välj  (lägg till kamera)-knappen och följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta åtgärden.

Om ikonerna när du ansluter till en smartphone



Bluetooth-anslutning möjlig/Bluetooth-anslutning ej möjlig



Ansluten till Wi-Fi (via en Wi-Fi-åtkomstpunkt)



Frånkopplad från Wi-Fi (via en Wi-Fi-åtkomstpunkt)



Ansluten till Wi-Fi/bortkopplad från Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Ansluta kameran till en smartphone utan att para ihop dem

Om du vill ansluta utan hopparring måste du utföra Wi-Fi-anslutningen varje gång. Vissa funktioner är dessutom begränsade när endast en Wi-Fi-anslutning används. Följ nedanstående anvisningar med avstängd Bluetooth-funktion.

1. På kameran väljer du MENU →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrtag.] → [Smartphone-ansl.].
2. Tryck på knappen  (Radera) på kameran för att växla till skärmen för Wi-Fi-anslutningar. SSID och lösenordet visas.
3. Öppna Wi-Fi-inställningsskärmen på din smartphone.
4. Gå till Wi-Fi-inställningsskärmen på din smartphone och välj det SSID som visas på kameran och ange lösenordet.
5. Starta Creators' App på din smartphone och öppna skärmen [Kameror].
6. Välj  (inställningar)-knappen i det övre högra hörnet på skärmen [Kameror] och välj sedan [Anslut endast via Wi-Fi].
7. Gå till skärmen för Creators' App på din smartphone och välj kamerans produktnamn (ILCE-7RM6).
Smartphonen ansluts till kameran.

OBS!

- För att garantera en säker trådlös LAN-anslutning rekommenderar vi bestämt att du använder en åtkomstpunkt med WPA3- eller WPA2-säkerhetsinställningar. Om du ansluter till en åtkomstpunkt utan säkerhetsinställningar kan det leda till hackning, skadlig åtkomst från tredje part eller attacker på sårbarheter. Om det inte finns någon specifik anledning rekommenderar vi inte att du använder en åtkomstpunkt utan säkerhetsinställningar.
- Parkoppla endast med betrodda enheter när du upprättar en Bluetooth-anslutning. Undvik oönskade parkopplingsbegäranden eller -anslutningar till okända enheter.
- Stäng av Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Kontrollera regelbundet de parkopplade enheterna och radera eventuella onödiga enheter.
- [Smartphone-ansl.] kan inte utföras när [Flygplansläge] är inställt på [På].
- Det går att ansluta upp till två enheter samtidigt till kameran via Bluetooth-kommunikation.
- Det kan förekomma radiostörningar eftersom Bluetooth-kommunikationer och Wi-Fi-kommunikationer (2,4 GHz) använder samma frekvensband. Om Wi-Fi-anslutningen är instabil kan det hända att den blir bättre om du stänger av Bluetooth-funktionen på din smartphone.
- Denna Bluetooth-ikon visas inte när pekfunktionsikonerna visas i filminspelningsläget. Om du vill se Bluetooth-ikonen sveper du pekfunktionsikonerna åt vänster eller höger för att dölja pekfunktionsikonerna.

Relaterade avsnitt

- [Funktioner som går att använda med en smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Använda en smartphone som fjärrkontroll](#)
- [Välj på kam. o skic \(överföring till en smartmobil\)](#)
- [Ans. str. stängs AV \(smartmobil\)](#)
- [Inläsning av platsinformation från en smartphone](#)

TP1001975205

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Använda en smartphone som fjärrkontroll

Med Creators' App kan du ta bilder medan du kontrollerar kamerans tagningsområde på skärmen på din smartphone. Anslut kameran till din smartphone enligt instruktionerna i "Relaterade avsnitt" längst ned på den här sidan. Se följande webbplats för information om funktionerna som kan utföras från en smartphone.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Relaterade avsnitt

- [Hoppning av kameran med en smartphone \(Smartphone-anst.\)](#)
- [Fjärrtagningsinställ.](#)

TP1001973237

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Fjärrtagningsinställ.

Används för att konfigurera inställningar för bilder som sparas vid fjärrtagning med en smartphone eller dator.

1 MENU →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrtagn.] → [Fjärrtagningsinställ.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Dest. för spara stillb.:

Ställer in platsen för sparande. ([Endast destination]/[Dest.+Kamera]/[Endast kamera])

Storlek på spara bild:

Används för att välja filstorlek för bilder som ska överföras till en smartphone eller dator när [Dest. för spara stillb.] är inställt på [Dest.+Kamera]. JPEG/HEIF-filen i originalstorlek eller en JPEG/HEIF-fil som motsvarar 2M kan överföras. ([Original]/[2M])

RAW+J Spara bild:

Används för att välja filtyp för bilder som ska överföras till en smartphone eller dator när [Dest. för spara stillb.] är inställt på [Dest.+Kamera] och [ Filformat] är inställt på [RAW & JPEG]. ([RAW & JPEG]/[Endast JPEG]/[Endast RAW])

RAW+H Spara bild:

Används för att välja filtyp för bilder som ska överföras till en smartphone eller dator när [Dest. för spara stillb.] är satt till [Dest.+Kamera] och [ Filformat] är satt till [RAW & HEIF]. ([RAW & HEIF]/[Endast HEIF]/[Endast RAW])

Strl. på sparad JPEG/Strl. på sparad HEIF:

Använd detta alternativ för att sortera och spara JPEG-/HEIF-bilder med olika bildkvalitet och bildstorlekar i fack 1 och fack 2 genom att ställa in [ Inspelningsmedia] på [Sortera insp.]. Används för att välja bland de olika storlekarna för bilden som ska sparas i fack 1 och fack 2, om den större eller mindre storleken ska överföras till smartphonen eller datorn när [Dest. för spara stillb.] ställs in på [Endast destination] eller [Dest.+Kamera]. ([Stor storlek]/[Liten storlek])

OBS!

- När ett minneskort som inte går att spela in är isatt i kameran går det inte att lagra några stillbilder även om [Dest. för spara stillb.] är inställt på [Endast kamera] eller [Dest.+Kamera].
- När [Endast kamera] eller [Dest.+Kamera] har valts för [Dest. för spara stillb.] och inget minneskort är isatt i kameran kommer inte slutaren att utlösas ens om [Utlöser utan kort] är satt till [Möjlig].
- När en stillbild visas på kameran går det inte att fjärrfotografera via en smartphone eller dator.
- [RAW+J Spara bild] och [RAW+H Spara bild] kan endast ställas in när [ Filformat] är satt till [RAW & JPEG] eller [RAW & HEIF].

Relaterade avsnitt

- [Använda en smartphone som fjärrkontroll](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(stillbild\)](#)

TP1001973692

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Välj på kam. o skic (överföring till en smartmobil)

Du kan överföra bilder till en smartmobil genom att välja bilderna på kameran.

Se "[Hopparning av kameran med en smartphone \(Smartphone-ansl.\)](#)" för information om hur du parar ihop kameran och din smartphone på förhand.

Följande förfarande används för att överföra bilden som för tillfället visas på kameran.

- 1 **MENU** →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrtagg.] → [ Välj på kam. o skic] → [Storlek bild skickas], [RAW+J/H skick obj.], [ Px Skickar objekt] och [Film med Shot Mark] → önskad inställning.
- 2 Visa bilden som ska överföras på uppspelningsskärmen.
- 3 **MENU** →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrtagg.] → [ Välj på kam. o skic] → [ Skicka] → [Denna bild].
- 4 **Starta Creators' App på smartphonen.**
Ett meddelande om att överföringen har startat visas.
- 5 **Välj [OK] på din smartphone.**
Bilden överförs till smartphonen.
 - Du kan utföra följande åtgärder medan en överföring pågår:
 - Tagning
 - Menyfunktioner
 - Pausa en pågående överföring
 - Återuppta eller avbryta en pausad överföring
 - Schemalägga ytterligare överföringar
 - Ikonen  (överförd) visas på bilder som har överförts.
 - Du kan överföra flera bilder på en gång genom att välja en annan inställning än [Denna bild] under [ Skicka].

Menypunktsdetaljer

Skicka:

Används för att välja bilder och överföra dem till en smartmobil. ([Denna bild]/[Alla bilder i grupp]/[Alla med detta dat.]/[Alla filtrerade]/[Lägg till filtervillkor]/[Manuellt val])

- Vilka alternativ som visas kan variera beroende på inställningen för [Tillstånd upps.filter] och det valda innehållet.
- Om du väljer [Manuellt val] ska du välja önskade bilder med mitten på styrratten och sedan trycka på MENU → [Enter]. Du kan även specificera urvalet med Fn (funktion)-knappen.
- När [Visn.inst. flera media] är satt till [Alla platser] kan endast [Denna bild] väljas.

Storlek bild skickas:

Används för att välja filstorlek för bilder som ska överföras till en smartmobil. JPEG/HEIF-filen i originalstorlek eller en JPEG/HEIF-fil som motsvarar 2M kan överföras. ([Original]/[2M])

RAW+J/H skick obj.:

Används för att välja filtypen för bilder som ska överföras till en smartphone när bilderna är tagna med [ Filformat] inställt på [RAW & JPEG] eller [RAW & HEIF]. ([JPEG och HEIF]/[RAW]/[RAW+J & RAW+H])

Px Skickar objekt:

Används för att ställa in om proxy-filmen med låg bithastighet eller originalfilmen med hög bithastighet ska överföras när en film överförs till en smartmobil. ([Endast proxy]/[Endast original]/[Proxy & original])

När du väljer [Endast proxy] går det att överföra filmer snabbare än när originalfilmer överförs.

Film med Shot Mark:

Klipper ut och överför ett angivet antal sekunder från en film med en tagningsmarkering inställd som mitten. ([Klipp till 60 sek.]/[Klipp till 30 sek.]/[Klipp till 15 sek.]/[Klipp inte])

Filtrera bilderna som ska överföras (Lägg till filtervillkor)

Bilderna som ska överföras kan filtreras med hjälp av följande villkor:

- Målgrupp: [Detta datum]/[Detta media]
- Stillbilder/Filmer: [Alla]/[Endast stillbilder]/[Endast filmer]
- Målbild (Klassif.): []-[ ], [ OFF]
- Målfilm (): [Alla]/[End Shot Mark-film]
- Målbild (skydda): [Alla]/[Endast skydd. bilder]
- Överföringsstatus *: [Alla]/[Endast ej överförda]

* Bilder som har överförts genom att de har valts på smartphonen behandlas som ännu inte överförda.

* När [Film med Shot Mark] är inställd på en annan post än [Klipp inte], även om du redan har överfört ett klipp genom att använda en tagningsmarkering och sedan ställer in en annan tagningsmarkering för filmen, kommer alla tagningsmarkeringar att skapa klipp som kommer att överföras igen som ännu inte överförda bilder.

Lägga till en tagningsmarkering i en film

Om du lägger till en tagningsmarkering under inspelningen av en film kan du använda den som en markering för att välja, överföra eller redigera filmen. Om du vill lägga till en tagningsmarkering under inspelning sveper du åt vänster eller höger på skärmen för att visa pekfunktionsikonerna och trycker sedan på  (Lgg Shot Mark1). Det går även att lägga till en tagningsmarkering under uppspelningen genom att trycka på  (Lgg Shot Mark1) på skärmen.

Om överföringsikonerna

- Ikoner för aktuell överföringsstatus

 (överför): Bilder överförs till din smartphone.

 (överföringsfel)*: Anslutningen förlorades under överföring av bilder till smartphonen med användning av kameran. Du kan se felinformationen genom att öppna menyn [ Välj på kam. o skic].

* Om ett överföringsfel uppstår under överföring av bilder med användning av smartphonen visas inte denna ikon.

- Ikoner för överföringsstatus på visade bilder

 (överför): Bilden som visas håller på att överföras till din smartphone.

 (överförd)*: Bilden som visas har överförts till din smartphone.

* För bilder som överförs genom att de väljs på smartphonen visas inte den här ikonen.

Tips

- Även om en överföring avbryts till följd av ett nätverksfel kan du enkelt återuppta överföringen från kameran när anslutningen har återställts och de kvarvarande bilderna kommer då att överföras.
- För att använda pekfunktionsikonerna går det att aktivera pekfunktioner under tagning eller uppspelning genom att konfigurera varje inställning i MENU →  (Installation) → [Pekfunktion] → [Inst. pekpanel].
- När uppspelningsfilterfunktionen används kan du ställa in de filtrerade bilderna som mål för överföringen genom att välja [Alla filtrerade] under [ Skicka].
- Använd en specialknapp eller avtryckaren för att lägga till en andra tagningsmarkering (tagningsmarkering 2). Tagningsmarkering 1 kan också läggas till genom att använda specialknapp eller avtryckaren.

- När en tagningsmarkering ska läggas till med en specialknapp: tilldela [Lägg till Shot Mark1] eller [Lägg till Shot Mark2] i [▶■ Inst spec.kn/ratt] och tryck på den tilldelade knappen under tagning.
 - När en tagningsmarkering ska läggas till med avtryckaren: sätt [▶■ S med slutaren] till [Lgg Shot Mark1] eller [Lgg Shot Mark2] och tryck på avtryckaren under tagning.
 - När en tagningsmarkering ska läggas till under uppspelning av en film: tilldela [Lägg/rad ShotMark1] eller [Lägg/rad ShotMark2] i [▶■ Inst. Spec.knapp] och tryck på den tilldelade knappen under uppspelning.
- Du kan gå till positionen med tagningsmarkeringen för filmer med en tagningsmarkering genom att trycka på pekfunktionsikonen under paus.

OBS!

- Överföringar som initieras från smartphonen kan inte pausas eller avbrytas på kameran.
- Medan bilder överförs med användning av smartphonen kan du schemalägga ytterligare överföringar från kameran, men det kan ta en stund innan överföringen startar.
- Även om överföringen avbryts halvägs blir de bilder som redan har överförts kvar.
- Om kameran stängs av, startas om eller kopplas bort under en överföring pausas överföringen.
- Beroende på smartphonen kan det hända att den överförda filmen inte spelas upp på rätt sätt. Det kan t.ex. hända att filmen inte spelas upp på ett smidigt sätt, eller att det inte hörs något ljud.
- Beroende på formatet för stillbilden, filmen, slow motion-filmen eller quick motion-filmen kan det hända att den inte går att visa eller spela upp på en smartphone.
- När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På], går det inte att ansluta den här produkten och smartphonen. Ställ in [Flygplansläge] på [Av].
- Parkoppla endast med betrodda enheter när du upprättar en Bluetooth-anslutning. Undvik oönskade parkopplingsbegäranden eller -anslutningar till okända enheter.
- Stäng av Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Kontrollera regelbundet de parkopplade enheterna och radera eventuella onödiga enheter.
- När du har raderat hoppningsinformationen för kameran från din smartphone ska du radera hoppningsinformationen för smartphonen från kameran med hjälp av [Hant. ihopp. enhet].

Relaterade avsnitt

- [Funktioner som går att använda med en smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Hoppning av kameran med en smartphone \(Smartphone-ansl.\)](#)
- [Tillstånd upps.filter](#)
- [Flygplansläge](#)

TP1001973693

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Åters. överf.status (överföring till en smartphone)

Du kan återställa överföringsstatusen för bilder som har överförts till din smartphone. Använd denna funktion om du vill överföra bilder som tidigare har överförts på nytt. De överförda bilderna raderas inte även om du återställer överföringsstatusen.

1 MENU →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrtag.] → [ Åters. överf.status].

- Om du trycker på [OK] på bekräftelseskärmen kommer alla bilder som har överförts till din smartphone att bli icke-överförda bilder.

Tips

- Om bilder överförs, eller är schemalagda att överföras, går det inte att utföra [ Åters. överf.status]. Vänta tills alla överföringar har slutförts innan du återställer.

Relaterade avsnitt

- [Välj på kam. o skic \(överföring till en smartmobil\)](#)

TP1001975212

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ans. str. stängs AV (smartmobil)

Används för att ställa in om Bluetooth-anslutningar ska tas emot från en smartphone när kameran är avstängd. När [ Ans. str. stängs AV] är [På] går det att bläddra bland bilderna på kamerans minneskort och överföra bilder från kameran till en smartphone genom att använda smartphone-enheten.

1 MENU →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrtagg.] → [ Ans. str. stängs AV] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På :

Tar emot Bluetooth-anslutningar från en smartphone medan kameran är avstängd.

Batterinivån laddas ur gradvis när kameran är avstängd. Om du inte vill använda [ Ans. str. stängs AV] kan du stänga av det.

Av :

Tar inte emot Bluetooth-anslutningar från en smartphone medan kameran är avstängd.

Bläddra bland/överföra bilder på en smartphone

Se "[Hopparning av kameran med en smartphone \(Smartphone-ansl.\)](#)" för information om hur du parar ihop kameran och din smartphone på förhand.

1. Ställ in [ Ans. str. stängs AV] på [På].
2. Stäng av kameran.
3. Starta Creators' App på din smartphone.
4. Välj [Importera] på skärmen [Kameror] i Creators' App.
 - Bilderna som är lagrade på minneskortet i kameran kan ses och är redo att överföras.

OBS!

- Om smartphonen inte används under en viss tid stängs Bluetooth-anslutningen av. Välj [Importera] igen på smartmobilen.
- När kameran är påslagen växlar kameran till tagningsskärmen och anslutningen till din smartphone avslutas.
- [ Ans. str. stängs AV] ställs in på [Av] om du avbryter hopparningen mellan kameran och smartphonen eller om hopparningen misslyckas.
- Om funktionen inte fungerar ordentligt så kontrollera följande punkter och prova att göra om hopparningen.
 - Kontrollera att kameran antingen inte är ansluten till någon annan enhet eller är ansluten till enbart en enda enhet via Bluetooth-kommunikation. (Upp till två enheter kan anslutas samtidigt till kameran.)
 - Kontrollera att punkten [Flygplansläge] på kameran är inställd på [Av].
 - Radera hopparningsinformationen för kameran som är registrerad i Bluetooth-inställningarna på din smartphone.
 - Om funktionen inte fungerar korrekt trots att du har utfört ovanstående åtgärder ska du radera hopparningsinformationen för den enhet som du vill ansluta med hjälp av [Hant. ihopp. enhet] på kameran.
- Parkoppla endast med betrodda enheter när du upprättar en Bluetooth-anslutning. Undvik oönskade parkopplingsbegäranden eller -anslutningar till okända enheter.
- Stäng av Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Kontrollera regelbundet de parkopplade enheterna och radera eventuella onödiga enheter.

- När du har raderat hoppningsinformationen för kameran från din smartphone ska du radera hoppningsinformationen för smartphonen från kameran med hjälp av [Hant. ihopp. enhet].

Relaterade avsnitt

- [Funktioner som går att använda med en smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Hoppning av kameran med en smartphone \(Smartphone-an sl.\)](#)
- [Välj på kam. o skic \(överföring till en smartmobil\)](#)
- [Bluetooth-inställningar](#)

TP1001971633

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Inläsning av platsinformation från en smartphone

Med hjälp av applikationen Creators' App går det att hämta platsinformation från en smartphone som är ansluten till kameran via Bluetooth. Sedan går det att lagra platsinformationen för bilderna som tas.

Se "[Hopparning av kameran med en smartphone \(Smartphone-ansl.\)](#)" för information om hur du parar ihop kameran och din smartphone på förhand.

- 1 **Starta Creators' App på din smartphone, öppna skärmen [Kameror] och tryck på [Installation] → [Länkning av platsinformation].**
- 2 **Aktivera [Länkning av platsinformation] på inställningsskärmen [Länkning av platsinformation] i Creators' App.**
 - Ikonen  (hämtar platsinformation) visas på kamerans bildskärm. Platsinformationen som smartphonen hämtar via GPS osv. lagras vid tagningen.
 - När du aktiverar [Auto. tidskorrigering] eller [Auto. Just. av omr.] på en länkad smartphone korrigerar kameran automatiskt datuminställningen eller områdesinställningen med användning av information från smartphonen.

Ikoner som visas när platsinformation hämtas

 (hämtar platsinformation): Kameran håller på att hämta platsinformation.

 (ingen platsinformation): Kameran kunde inte hämta någon platsinformation.

Tips

- Platsinformation går att länka så länge Creators' App är igång på smartphonen, även om smartphonens skärm är släckt. Om kameran har varit avstängd ett tag kan det dock hända att platsinformationen inte länkas direkt när man slår på kameran igen. I så fall länkas platsinformationen omedelbart om du öppnar skärmen Creators' App på smartphonen.
- Om Creators' App inte är igång, som t.ex. när smartphonen har startats om, så starta Creators' App för att återuppta platsinformationslänkningen.
- Om platsinformationslänkningsfunktionen inte fungerar ordentligt, så kontrollera följande punkter och gör om hopparningen.
 - Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på smartphonen.
 - Kontrollera att kameran antingen inte är ansluten till någon annan enhet eller är ansluten till enbart en enda enhet via Bluetooth-kommunikation. (Upp till två enheter kan anslutas samtidigt till kameran.)
 - Kontrollera att punkten [Flygplansläge] på kameran är inställd på [Av].
 - Radera hopparningsinformationen för kameran som är registrerad i Creators' App.
 - Radera hopparningsinformationen för kameran som är registrerad i Bluetooth-inställningarna på din smartphone.
 - Radera hopparningsinformationen för din smartphone som är registrerad i [Hant. ihopp. enhet] på kameran.
- Denna Bluetooth-ikon visas inte när pekfunktionsikonerna visas i filminspelningsläget. Om du vill se Bluetooth-ikonen sveper du pekfunktionsikonerna åt vänster eller höger för att dölja pekfunktionsikonerna.

OBS!

- Om du publicerar eller delar stillbilder eller filmer som har tagits med kameran på Internet medan platsinformationen är länkad med hjälp av Creators' App kan det hända att tagningsplatserna oavsiktligt överförs till tredje part. Stäng i så fall av [Länkning av platsinformation] i Creators' App innan du börjar ta bilder.
- Om kameran återställs till fabriksinställningarna raderas hopparningsinformationen. Innan hopparningen görs om ska du först radera hopparningsinformationen för kameran som är registrerad i Bluetooth-inställningarna på din smartphone och Creators' App.

- Ingen platsinformation lagras om det inte går att hämta någon platsinformation, t.ex. om Bluetooth-anslutningen avbryts.
- Kameran går att para ihop med upp till 15 Bluetooth-enheter men kan bara länka platsinformation från en enda smartphone. Om du vill länka platsinformation från en annan smartphone ska du stänga av funktionen [Länkning av platsinformation] under [Installation] i Creators' App på smartphonen som redan är länkad.
- Om Bluetooth-anslutningen är instabil, så flytta undan eventuella hinder, människor eller metallföremål mellan kameran och den hopparade smartphonen.
- Kommunikationsavståndet för Bluetooth-anslutningen eller Wi-Fi kan variera beroende på användningsförhållandena.

Relaterade avsnitt

- [Funktioner som går att använda med en smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Hoppning av kameran med en smartphone \(Smartphone-anst.\)](#)
- [Bluetooth-inställningar](#)

TP1001975207

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Rekommenderad datormiljö

Det går att kontrollera den rekommenderade datormiljön för mjukvaran på följande webbadress:

<https://www.sony.net/pcenv/>

TP1001966813

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

För att ansluta kameran till en dator

- 1 Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.
- 2 Slå på kameran och datorn.
- 3 Välj  (Installation) → [USB] → [USB-an.lge (PORT1)]/[USB-an.lge (PORT2)] och ställ sedan in USB-anslutningsläget för den USB Type-C-terminal som du vill använda på [Massmin(MSC)] eller [Välj när ansluten].
 - Om du har valt [Välj när ansluten], välj [Bildöverföring (MSC)] på skärmen för val av USB-anslutningsläge som visas när du ansluter kameran till datorn.
- 4 Anslut USB Type-C-uttaget på kameran till datorn med en USB-kabel (finns att köpa i handeln).
 - Endast USB Type-C-terminalen i USB PORT 1 stödjer SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). Vi rekommenderar att du använder USB PORT 1 när du ansluter kameran till en dator.
 - Du kan också ansluta kameran till en dator med USB PORT 2 men USB-kommunikationen kommer att vara Hi-Speed USB (USB 2.0)-kommunikation.
 - Den allra första gången kameran ansluts till datorn kan det hända att en procedur för att upptäcka kameran startar automatiskt på datorn. Vänta i så fall tills den proceduren är klar.
 - Beroende på inställningen för [USB-strömförsörjn.], när du ansluter kameran till din dator med en USB-kabel, kommer strömförsörjningen att ske från datorn. Eftersom [USB-strömförsörjn.] är inställd på [Auto] i standardinställningarna startar strömförsörjningen när du upprättar en USB-anslutning endast med datorn. Du kan ställa in vilken USB Type-C-terminal som ska användas för strömförsörjning med hjälp av [USB-strömförsörjn.].
 - Använd en kabel som uppfyller USB-standarderna.
 - Använd en SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)-kompatibel dator och en USB-kabel (finns att köpa i handeln) för höghastighetskommunikationer.

OBS!

- Undvik att slå på/stäng av datorn, starta om den, eller väcka den från viloläge medan en USB-anslutning är upprättad mellan datorn och kameran. Det kan leda till fel på dem. Koppla bort kameran från datorn innan du slår på/stänger av datorn, startar om den eller väcker den från viloläge.

Relaterade avsnitt

- [Importera stillbilder/filmer till en dator](#)
- [USB-an.lge \(PORT1\)/USB-an.lge \(PORT2\)](#)
- [USB LUN-inställn.](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

För att koppla bort kameran från datorn

Utför följande åtgärder på datorn innan du kopplar bort kameran från datorn.

1 Klicka på  (Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media) i aktivitetsfältet.

2 Klicka på meddelandet som visas.

Följande åtgärder är tillgängliga när du har utfört ovanstående steg.

- Kopplar loss USB-kabeln.
- Tar ut minneskortet.
- Stänga av kameran.

OBS!

- På Mac-datorer drar man minneskortsikonen eller enhetsikonen till papperskorgsikonen. Kameran kopplas bort från datorn.
- På vissa datorer kan det hända att bortkopplingsikonen inte visas. I så fall går det att hoppa över ovanstående steg.
- Koppla aldrig loss USB-kabeln från kameran medan åtkomstlampan lyser. Då kan data bli förstörda.

TP1001935952

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Importera stillbilder/filmer till en dator

Du kan importera stillbilder och filmer som du har tagit till en dator utan att använda ett datorprogram.

Så här importerar du bilder till en dator

Det finns två metoder för att importera stillbilder/filmer enligt följande.

- [Importera bilder med en USB-kabel](#)
- [Importera bilder från ett minneskort](#)


Bläddra bland stillbilder/filmer på en dator

Du kan bläddra direkt bland stillbilder/filmer på minneskortet med hjälp av Explorer (Windows) eller Finder (Mac).

Importera bilder med en USB-kabel

1. Anslut kameran till en dator.


Anslut kameran till en dator med hjälp av en USB-kabel. Se "[För att ansluta kameran till en dator](#)" för mer information.
När anslutningen har lyckats visas följande skärm på kameran.



2. Utför åtgärder på datorn.

Bläddra igenom kamerans lagringsutrymme med hjälp av Explorer (Windows) eller Finder (Mac).
Öppna bildmappen i kamerans lagringsutrymme, markera bilderna och kopiera dem sedan till datorn.

Exempel på mappstruktur



- (A) Stillbilder sparas i varje mapp inom mappen "DCIM".
(B) Filmer sparas i mappen "CLIP" i mappen "M4ROOT".
(C) Proxyfilmer sparas i mappen "SUB" i mappen "M4ROOT".
(D) Ljudfiler i WAV-format sparas i mappen "WAV" i mappen "M4ROOT". *

* När ett tillbehör som stöder ljudinspelning i WAV-format är monterat på multi-gränssnittsskon

Importera bilder från ett minneskort

1. Mata ut minneskortet ur kameran.
Öppna luckan till minneskortsfacket på kameran och mata ut minneskortet.
2. Läs minneskortet på din dator.
Sätt i minneskortet i en kommersiellt tillgänglig kortläsare och anslut kortläsaren till datorn.
När du använder ett SD-kort och datorn har en kortplats för SD-kort sätter du i SD-kortet direkt i kortplatsen.
3. Utför åtgärder på datorn.
Bläddra till minneskortsenheten med Explorer (Windows) eller Finder (Mac).
Öppna bildmappen på minneskortsenheten, markera bilderna och kopiera dem sedan till datorn.
För detaljer om mappstrukturen, se steg 2 i "Importera bilder med en USB-kabel".

Tips

- Använd följande metoder för att importera bilder till datorn via en trådlös anslutning.
 - Ladda upp bilder till molntjänsten med hjälp av en smartphone-app och importera dem sedan till datorn.
 - Importera bilder till datorn med hjälp av FTP-överföringsfunktionen.

OBS!

- Undvik att redigera eller på annat sätt bearbeta filmer/mappar från den anslutna datorn. Då kan filmfilerna bli skadade eller ospelbara. Undvik att radera filmer på minneskortet från datorn. Sony kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av sådana manövrer som utförs via datorn.
- Om du tar bort bilder eller utför andra åtgärder på den anslutna datorn kan det hända att bilddatabasfilen blir inkonsekvent. Reparera i så fall bilddatabasfilen.

Relaterade avsnitt

- [För att ansluta kameran till en dator](#)

- För att koppla bort kameran från datorn
- Introduktion till datorprogrammet (Imaging Edge Desktop/Catalyst)
- Funktioner som går att använda med en smartphone (Creators' App)
- Funk. för FTP-överf.
- Återst. bilddtbas (stillbild/film)

TP1002320537

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Introduktion till datorprogrammet (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop är ett datorprogram som integrerar de tre funktionerna i Imaging Edge-serien: "Remote", "Viewer" och "Edit".

Med hjälp av denna funktion kan du visa på och framkalla RAW-bilder som är tagna med kameran på datorn och fjärrstyra kameran från datorn för att ta bilder.

Se supportsidan för information om hur du använder Imaging Edge Desktop.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

Installera Imaging Edge Desktop på din dator

Ladda ned och installera programmet från följande webbadress:

<https://www.sony.net/disoft/d/>

Catalyst Browse (gratis programvara)/Catalyst Prepare (betald programvara)

Catalyst Browse är ett program för förhandsgranskning av klipp. Du kan förhandsgranska inspelade XAVC S/XAVC HS-klipp, visa och redigera metadata för media, använda bildstabilisering* med metadata, använda färgkalibrering, kopiera till den lokala hårddisken eller koda om till en mängd olika format m.m. med Catalyst Browse.

Catalyst Prepare utökar funktionerna i Catalyst Browse så att du kan organisera klipp i olika mappar, utföra grundläggande tidslinjeredigeringar med storyboards och så vidare.

* Se supportsidan för användningsvillkoren för bildstabiliseringsfunktionen.

Installera Catalyst Browse/Catalyst Prepare på din dator

Ladda ned och installera programmet från följande webbadress:

<https://www.sony.net/catalyst/>

TP1001973227

Styra kameran via en dator (Fjärrtagningsfunk.)

Använder datorprogrammet Imaging Edge Desktop för att fjärrstyra kameran från en dator, inklusive sådana funktioner som att ta bilder och lagra bilder på datorn.

När kameran är ansluten till en smartphone går det inte att styra kameran från en dator. Kontrollera först att kameran inte är ansluten till en smartphone.

Mer information om hur du ansluter datorn och kameran finns på följande webbadress:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/l/instruction/4_1_connection/index.php

Följande förfarande används för att ansluta kameran till datorn via en Wi-Fi-anslutning via en Wi-Fi-åtkomstpunkt. Se "Hur man ansluter kameran och datorn genom att använda en annan metod än en Wi-Fi-åtkomstpunkt" om du tänker använda någon annan anslutningsmetod.

1 Välj MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-anslutning] → [På] för att ansluta kameran till Wi-Fi-åtkomstpunkten.

- Anslut datorn till samma Wi-Fi-åtkomstpunkt.

2 Välj MENU →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrtagn.] → [Fjärrtagningsfunk.] → [Fjärrtagning] → [På].

3 Välj [Info. åtkomstverifi.] för att visa information som användarnamn, lösenord och fingeravtryck.

- Du kan kontrollera informationen genom att välja MENU →  (Nätverk) → [Nätverksaltn.] → [Info. åtkomstverifi.].

4 Starta Imaging Edge Desktop (Remote) på datorn och ange sedan och bekräfta åtkomstautentiseringsinformationen.

Nu går det att styra kameran med Imaging Edge Desktop (Remote).

Menypunktsdetaljer

Fjärrtagning:

Används för att ange om funktionen fjärrtagning ska användas eller inte. ([På] / [Av])

Wi-Fi Direct-info.:

Används för att se information om hur man ansluter kameran till datorn via Wi-Fi Direct.

Hur man ansluter kameran och datorn genom att använda en annan metod än en Wi-Fi-åtkomstpunkt

Vid anslutning med Wi-Fi Direct

Använd kameran som en åtkomstpunkt och anslut datorn direkt till kameran via Wi-Fi.

Välj MENU →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrtagn.] → [Fjärrtagningsfunk.] → [Wi-Fi Direct-info.] för att visa Wi-Fi-anslutningsinformation (SSID och lösenord) för kameran. Anslut datorn till kameran med Wi-Fi-anslutningsinformationen som visas på kameran.

Vid anslutning med en USB-kabel

Anslut USB Type-C-uttaget på kameran till datorn med en USB-kabel (finns att köpa i handeln).

Välj sedan [Fjärrtag./överf.] på skärmen som visas på kameran.

Tips

- I [Fjärrtagningsinställ.] under [ Ans./Fjärrtagn.] går det att ställa in var bilden ska sparas och sparat format för stillbilder för fjärrstyrd tagning.

OBS!

- Om obehörig åtkomst upptäcks kan kameran sluta acceptera kommunikationen. Återanslut i så fall från början.
- Vid kontinuerlig tagning med funktionen [Fjärrtagningsfunk.] kan uppdateringsintervallet för livevisningen på datorn bli längre.
- För att garantera en säker trådlös LAN-anslutning rekommenderar vi bestämt att du använder en åtkomstpunkt med WPA3- eller WPA2-säkerhetsinställningar. Om du ansluter till en åtkomstpunkt utan säkerhetsinställningar kan det leda till hackning, skadlig åtkomst från tredje part eller attacker på sårbarheter. Om det inte finns någon specifik anledning rekommenderar vi inte att du använder en åtkomstpunkt utan säkerhetsinställningar.

Relaterade avsnitt

- [Introduktion till datorprogrammet \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)
- [Fjärrtagningsinställ.](#)

TP1001971634

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Fjärrtagningsinställ.

Används för att konfigurera inställningar för bilder som sparas vid fjärrtagning med en smartphone eller dator.

1 MENU →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrtagn.] → [Fjärrtagningsinställ.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Dest. för spara stillb.:

Ställer in platsen för sparande. ([Endast destination]/[Dest.+Kamera]/[Endast kamera])

Storlek på spara bild:

Används för att välja filstorlek för bilder som ska överföras till en smartphone eller dator när [Dest. för spara stillb.] är inställt på [Dest.+Kamera]. JPEG/HEIF-filen i originalstorlek eller en JPEG/HEIF-fil som motsvarar 2M kan överföras. ([Original]/[2M])

RAW+J Spara bild:

Används för att välja filtyp för bilder som ska överföras till en smartphone eller dator när [Dest. för spara stillb.] är inställt på [Dest.+Kamera] och [ Filformat] är inställt på [RAW & JPEG]. ([RAW & JPEG]/[Endast JPEG]/[Endast RAW])

RAW+H Spara bild:

Används för att välja filtyp för bilder som ska överföras till en smartphone eller dator när [Dest. för spara stillb.] är satt till [Dest.+Kamera] och [ Filformat] är satt till [RAW & HEIF]. ([RAW & HEIF]/[Endast HEIF]/[Endast RAW])

Strl. på sparad JPEG/Strl. på sparad HEIF:

Använd detta alternativ för att sortera och spara JPEG-/HEIF-bilder med olika bildkvalitet och bildstorlekar i fack 1 och fack 2 genom att ställa in [ Inspelningsmedia] på [Sortera insp.]. Används för att välja bland de olika storlekarna för bilden som ska sparas i fack 1 och fack 2, om den större eller mindre storleken ska överföras till smartphonen eller datorn när [Dest. för spara stillb.] ställs in på [Endast destination] eller [Dest.+Kamera]. ([Stor storlek]/[Liten storlek])

OBS!

- När ett minneskort som inte går att spela in är isatt i kameran går det inte att lagra några stillbilder även om [Dest. för spara stillb.] är inställt på [Endast kamera] eller [Dest.+Kamera].
- När [Endast kamera] eller [Dest.+Kamera] har valts för [Dest. för spara stillb.] och inget minneskort är isatt i kameran kommer inte slutaren att utlösas ens om [Utlöser utan kort] är satt till [Möjlig].
- När en stillbild visas på kameran går det inte att fjärrfotografera via en smartphone eller dator.
- [RAW+J Spara bild] och [RAW+H Spara bild] kan endast ställas in när [ Filformat] är satt till [RAW & JPEG] eller [RAW & HEIF].

Relaterade avsnitt

- [Använda en smartphone som fjärrkontroll](#)
- [Inst. inspel.media \(stillbild/film\): Inspelningsmedia \(stillbild\)](#)

TP1001973692

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

USB-strömning (film)



Du kan ansluta en dator eller liknande till kameran och använda kamerans video- och ljudfunktioner för liveströmnings- eller webbkonferenstjänster. Ställ in USB-anslutningsläget för den USB-terminal som ska användas på [Välj när ansluten] eller [USB-strömn.] i förväg genom att välja MENU → (Installation) → [USB] → [USB-an.lge (PORT1)] eller [USB-an.lge (PORT2)].

1 MENU → (Nätverk) → [Strömning] → [] USB-strömning → ställ in [Utmatn.upplös/Bildhast] och [Filminsp. under strömn.].

2 Anslut kameran till en dator eller annan enhet med en USB-kabel (finns att köpa i handeln).

[Strömning:Standby] visas på kameraskärmen och kameran går över till standby-läge för strömning.

- Om USB-anslutningsläget är inställt på [Välj när ansluten] ska du välja [Liveströmning(USB-strömn.)] på skärmen för val av USB-anslutningsläge.
- Använd en kabel eller en adapter som är kompatibel med uttaget på den enhet som ska anslutas.

3 Starta strömningen från din liveströmnings-/webbkonferenstjänst.

[Strömning:Utmatn.] visas på kameraskärmen.

- Avsluta USB-strömning genom att koppla från USB-kabeln.

Menypunktsdetaljer

Utmatn.upplös/Bildhast:

Ställer in upplösningen och bildrutehastigheten för videon. ([4K(2160p) 30p]/[4K(2160p) 25p]/[4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])

Filminsp. under strömn.:

Används för att ange om videoinspelning till lagringsmedium ska vara möjlig under strömning. ([Möjlig]/[Ej möjlig])

Tips

- Om du tilldelar slutartid, ISO-känslighet etc. till en ratt eller registrerar dem i funktionsmenyn kan du justera dessa inställningar även under USB-strömning.
- Formatet för strömmade data är följande.
 - Videoformat: MJPEG* eller YUV420
 - * När upplösningen är inställd på HD (720p) är endast MJPEG tillgängligt.
 - Ljudformat: PCM, 48 kHz, 16 bitar, 2 kanaler
- Vid USB-strömning förses kameran med ström från datorn. Om du vill förbruka så lite ström som möjligt i datorn kan du ändra inställningen [USB-strömförsörjn.] till en inställning som inte strömförsörjer kameran.
- När en extern mikrofon används kan du öka synkroniseringen mellan din röst och munnens rörelser genom att ansluta mikrofonen till (mikrofon)-kontakten på kameran.

OBS!

- Medan USB-strömning pågår är kameran alltid inställd på filminspelningsläget, oavsett vad stillbild/film/S&Q-ratten är inställd på.
- Du kan inte utföra följande medan USB-strömning pågår.
 - Gå till uppspelningsskärmen
 - Nätverksfunktioner (fjärrtagning, FTP-överföring, fjärrstyrning från en smartphone, Bluetooth-funktion etc.)
- Följande funktioner är inaktiverade medan USB-strömning pågår.
 -  Bildprofil
 -  Energisparläge
 -  Skärm Av
 -  Låg ljuss. skärm
 -  Låg ljusst. sökare
- Vid USB-strömning med en upplösning på 4K (2160p) eller HD (1080p) ska USB PORT 1-terminalen på kameran och en dator som är kompatibel med SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) och en USB-kabel (finns att köpa i handeln) användas. Även om upplösningen är inställd på 4K (2160p) eller HD (1080p) blir den faktiska utmatningsupplösningen HD (720p) när USB PORT 2-terminalen på kameran används eller vid anslutning via USB 2.0-standard.
- Om du ändrar inställningarna för följande poster under USB-strömning kan strömningsskärmen pausa tillfälligt. Du kan även behöva återuppta strömningen från en app, beroende på liveströmningstjänsten.
 - [Utmatn.upplös/Bildhast] eller [Filminsp. under strömn.] under [ USB-strömning]
 - [ Filformat]
 - [Inst. auto. inramning]
- Beroende på temperaturen, inställningarna för bildkvalitet under strömning, inställningarna för videoinspelning under strömning, Wi-Fi-anslutningsmiljön och användningsförhållandena innan du börjar strömma kan kamerans inre temperatur stiga, vilket kan leda till att strömningstiden förkortas.

Relaterade avsnitt

- [USB-an.lge \(PORT1\)/USB-an.lge \(PORT2\)](#)

TP1001977285

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Creators' Cloud

Creators' Cloud är en molnlösning som integrerar produktionssprogram och -tjänster.

Creators' Cloud erbjuder tjänster och program till skapare av olika produktioner.

Tillgängligheten för Creators' Cloud och de tjänster som stöds varierar beroende på land/region.

Se följande webbplats för information om Creators' Cloud och supportstatus för respektive tjänst.

<https://www.sony.net/cc/>

TP1001981349

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Skapa ett konto för Creators' Cloud och länka kameran till kontot (Cloud-anslutning)

Skapa ett konto för molntjänsten Creators' Cloud och länka kameran till kontot med hjälp av Creators' App på din smartphone.

OBS!

- Denna funktion är kanske bara tillgänglig i vissa länder och områden.
Se följande webbplats för information om i vilket land/område där tjänsten stöds.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

 : Manövrer som utförs på smartphonen

 : Manövrer som utförs på kameran

Förberedelser

-  Skapa ett konto för Creators' Cloud.
Följ instruktionerna i smartphone-appen Creators' App för att skapa ett konto för Creators' Cloud.
-   Para ihop kameran och smartphonen.
För detaljerade anvisningar, se "[Hoppning av kameran med en smartphone \(Smartphone-ansl.\)](#)".
-  Bekräfta att [Wi-Fi-anslutning] och [Bluetooth-funktion] är inställda till [På] på kameran.

Länka kameran till kontot

1.  Ställ in kameran på tagningsläget.
2.  Starta Creators' App på din smartphone och öppna sedan skärmen [Kameror].
3.  Välj [Molnfunktion] och följ sedan anvisningarna på skärmen för att starta inställningen.
4.  Om du registrerar en åtkomstpunkt ska du välja den åtkomstpunkt som du använder, ange lösenordet och sedan välja [OK].
Inställningarna för åtkomstpunkten (SSID och lösenordet) läses in i kameran.
 - Om åtkomstpunkten som ska användas redan är registrerad i kameran väljer du [Hoppa över] och går vidare till steg 5.
5.  Välj [Påbörja kopplingen] på smartphone-skärmen.
 - Kameran och kontot länkas ihop. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att konfigurera inställningarna för uppladdning av bilder.
 - Det kan hända att kameran inte är länkad till kontot om det redan finns kontoinformation i kameran eller om det redan finns kamerainformation i Creators' Cloud. Ta bort kontot och kamerainformationen innan du länkar kameran till kontot.

OBS!

- Det kan hända att kameran inte är ordentligt länkad till kontot om proceduren avbryts, om kameran är avstängd eller det uppstår ett nätverksfel osv. under proceduren. Kontrollera i så fall att kontoinformationen på kameran eller kamerainformationen i Creators' Cloud är korrekt. Om informationen är fel tar du bort informationen och länkar kameran till kontot igen.

- Det kan hända att det inte går att länka kameran till kontot eller att ansluta till Creators' Cloud om tidsinställningen i kameran inte är korrekt. Kontrollera att tidsinställningen är korrekt.

Ansluta kameran till Creators' Cloud

1.  MENU →  (Nätverk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-anslutning] → [På].

Ladda upp bilder från kameran till Creators' Cloud

När kameran har länkats till kontot för Creators' Cloud och funktionen för att ladda upp till molnet är aktiverad i Creators' App kan du ansluta till servern och ladda upp bilder genom att helt enkelt ställa in [Cloud-anslutning] på [På]. Nyinspelade bilder laddas upp nästa gång du slår på kameran och ansluter till Creators' Cloud. Slå på kameran när du vill ladda upp.

Se följande webbplats för närmare information.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Avbryta kameralänkningen med Creators' Cloud

Du måste avbryta länkningen av kameran med kontot både på kameran och i Creators' Cloud.

Funktioner på kameran:

1. MENU →  (Nätverk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-information].
2. Välj [Detaljer] i [Kontoinformation].
3. Välj [Radera kontoinfo.].
4. Kontrollera meddelandet som visas på skärmen och välj [OK].
Informationen för kontot tas bort från kameran.

Funktioner på Creators' Cloud:

1. Öppna skärmen [Kameror] på Creators' App.
2. Välj [Molnfunktion] → [Koppla bort länken].
Kamerans information tas bort från kontot.

Tips

- Följande funktioner går även att utföra i Creators' Cloud Web (<https://www.sony.net/capp/>).
 - Skapa ett konto för Creators' Cloud
 - Ta bort kamerans information från Creators' Cloud

OBS!

- För att garantera en säker trådlös LAN-anslutning rekommenderar vi bestämt att du använder en åtkomstpunkt med WPA3- eller WPA2-säkerhetsinställningar. Om du ansluter till en åtkomstpunkt utan säkerhetsinställningar kan det leda till hackning, skadlig åtkomst från tredje part eller attacker på sårbarheter. Om det inte finns någon specifik anledning rekommenderar vi inte att du använder en åtkomstpunkt utan säkerhetsinställningar.

Relaterade avsnitt

- [Hoppning av kameran med en smartphone \(Smartphone-ansl.\)](#)
- [Visa information om molnanslutning \(Cloud-information\)](#)
- [Anmärkningar om användning av molntjänsten \(Creators' Cloud\)](#)

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Visa information om molnanslutning (Cloud-information)

Används för att visa information om kameran och länkningskontot för Creators' Cloud och molnanslutningen.

OBS!

- Denna funktion är kanske bara tillgänglig i vissa länder och områden.
Se följande webbplats för information om i vilket land/område där tjänsten stöds.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

1 MENU →  (Nätverk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-information].

Information som visas

Kontoinformation:

Används för att visa detaljerad information om det länkade kontot när [Detaljer] väljs. Om du väljer [Radera kontoinfo.] på skärmen som visas raderas kontoinformationen från kameran.

Om du raderar kontoinformationen för Creators' Cloud från kameran så se till att även radera kamerainformationen från Creators' Cloud.

Felinformation:

Används för att visa felinformation när det uppstår något fel vid nätverksanslutningen.

SSID:

Den anslutna åtkomstpunktens SSID-namn visas.

TP1001981350

Anmärkningar om användning av molntjänsten (Creators' Cloud)

Innan du lånar ut eller överlåter kameran ska du kontrollera att kamerans länkningsinformation och uppladdningsinställningar är lämpliga för att förhindra skador, exempelvis i form av att innehållet på kameran laddas upp till tredje parts Creators' Cloud på ett oavsiktligt sätt. Om inställningarna inte är lämpliga så var noga med att utföra följande åtgärder.

- Om du tänker överföra eller låna ut kameran: initiera kameran eller avbryt länkningen med Creators' Cloud på kameran. Avbryt även kameralänkningen i Creators' Cloud.
- Om kameran överförs till dig eller om du lånar kameran: initiera kameran eller avbryt länkningen med Creators' Cloud på kameran.

Observera att Creators' Cloud eventuellt bara är tillgängligt i vissa länder och regioner.

Anmärkningar om nätverksmiljön

Följande nätverksmiljöer kan störa användningen av Creators' Cloud.

- Anslutning till ett nätverk via en proxyserver
- Konfigurering av en brandvägg i nätverket
Om en brandvägg är konfigurerad ska du öppna följande utgående portar i brandväggsinställningarna.
 - TCP-källport 32768-60999 Destinationsport 443
 - TCP-källport 32768-60999 Destinationsport 80
 - UDP-källport 32768-60999 Destinationsport 53
 - UDP-källport 32768-60999 Destinationsport 443
 - UDP-källport 32768-60999 Destinationsport 32768-60999
- TCP-destinationsport 80 används okrypterad för att hämta den återkallningsinformation som behövs för validering av destinationsservern vid anslutning till servern. Ingen personlig information skickas dock.
- UDP-destinationsport 53 används okrypterad för att hämta information som behövs för att kontrollera serverns adress på Internet vid anslutning till servern. Ingen personlig information skickas dock.

Relaterade avsnitt

- [Skapa ett konto för Creators' Cloud och länka kameran till kontot \(Cloud-anslutning\)](#)
- [Visa information om molnanslutning \(Cloud-information\)](#)

TP1001981351

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Ljudtillbehör som är kompatibla med multi-gränssnittsskon

Om du filmar med ett ljudtillbehör (säljs separat) som är monterat på multi-gränssnittsskon på kameran kommer analogt eller digitalt ljud att spelas in via multi-gränssnittsskon.

Om du använder ett ljudtillbehör som har stöd för digitalt ljudgränssnitt överförs ljudsignalerna i digitalt format. Detta ger dig ett bredare område med inspelningsbar ljudkvalitet, till exempel följande.

- Högkvalitativ ljudinspelning med mindre ljudförsämring
- 4-kanalig eller 24-bitars ljudinspelning
- Ljudinspelning med en samplingsfrekvens på 96 kHz eller i 32-bitars flyttalsformat

Den inspelningsbara ljudkvaliteten varierar beroende på ljudtillbehöret. Se handledningen för ljudtillbehöret för mer information.

Tips

- Du kan ändra ljudinställningarna för ljudtillbehör som har stöd för digitalt ljudgränssnitt med [ Inst. för skolut].

OBS!

- Filmer som spelats in med ljud som samplats med en frekvens på 96 kHz, 32-bitars ljud i flyttalsformat eller 24-bitars ljud kanske inte spelas upp normalt på enheter eller programvara som inte är kompatibla med dessa ljudformat, vilket resulterar i oväntat höga volymer eller inget ljud.

Relaterade avsnitt

- [Inst. för skolut](#)
- [Inst. HDMI-utmnt. \(film\)](#)
- [4ch ljudöverb. \(film\)](#)
- [Ljudutmatningstim.](#)
- [Ljudinspelning](#)

TP1001973222

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI


Vertikalgrepp

Det går att sätta på ett vertikalgrepp (säljs separat) på den här produkten för att ta bilder på höjden. Ta först av locket till batterifacket innan du monterar vertikalgreppet.

Se bruksanvisningen som medföljer vertikalgreppet för närmare detaljer.


Ta av locket till batterifacket

Dra spaken för locket till batterifacket (A) i pilens riktning och ta bort locket till batterifacket.



Sätta fast locket till batterifacket

För in axeln på ena sidan av batterilocket i fästet och tryck sedan in locket i batterifacket genom att montera axeln på andra sidan.



Tips

- Det går att sätta fast det avtagna batterifackslocket på vertikalgreppet så att det inte kommer bort.
- Två batteripaket kan sättas i vertikalgreppet. När så är fallet visas den kvarvarande kapaciteten för varje batteripaket på tagningsskärmen och i listan med tagningsinställningar på fliken  (Huvud). På uppspelningsskärmen och menyskärmen visas den totala kvarvarande kapaciteten för de båda batteripaketen.
- Samma funktioner är tilldelade till knapparna MOVIE (film) och C2 (specialknapp 2) på vertikalgreppet som till knapparna MOVIE (film) och C2 (specialknapp 2) på kameran.

OBS!

- Om du monterar monteringsadaptorn LA-EA4 (säljs separat) och vertikalgreppet samtidigt blir utrymmet mellan monteringsadaptorn och vertikalgreppet smalt, vilket gör det svårt att hålla kameran.

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Monteringsadapter

Med hjälp av en objektivadapter (säljs separat) går det att montera objektiv med A-fattning (säljs separat) på den här produkten.

Se bruksanvisningen som medföljer objektivadaptern för närmare detaljer.

OBS!

- Det kan hända att objektivadaptern eller autofokus inte går att använda tillsammans med somliga objektiv. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad angående vilka objektiv som går att använda.
- Det går inte att använda AF-lampan när man använder objektiv med A-fattning.
- Det kan hända att användningsljud från objektivet och resten av produkten kommer med i inspelningen.
Du kan stänga av ljudet genom att välja MENU →  (Tagning) → [Ljudinspelning] → [Ljudinspelning] → [Av].
- Det kan ta en lång stund eller vara svårt för produkten att ställa in skärpan, beroende på motivet och vilket objektiv som används.

Relaterade avsnitt

- [LA-EA3/LA-EA5 Monteringsadapter](#)
- [LA-EA4 Monteringsadapter](#)

TP1001935985

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

LA-EA3/LA-EA5 Monteringsadapter

När objektivadaptern LA-EA3 (säljs separat) eller LA-EA5 (säljs separat) används går det att använda följande funktioner.

Tagning i fullt format:

Går bara att använda med objektiv som är kompatibla med tagning i fullt format

Autofokus:

LA-EA3: Går bara att använda med SAM/SSM-objektiv

LA-EA5: Går att använda med AF-objektiv med A-fattning* (För andra objektiv än SAM och SSM utförs autofokuseringen av LA-EA5 AF-kopplingen.)

* Autofokus går inte att använda med vissa Minolta/Konica Minolta-objektiv och -telekonverterare.

AF-system:

Fasavkänning vid AF

AF/MF-omkoppling:

Går att ändra med hjälp av omkopplaren på objektivet.

Fokusläge:

Enbilda-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF/direkt manuell skärpeinställning (Dir man. fokus)/Manuellt fokus

- Om du använder en monteringsadapter i filmläget ska du ställa in bländaren och skärpan för hand.

Skärpeinställningsområden som går att använda:

[Brett]/[Zon]/[Mittenfixering]/[Punkt]/[Utöka punkt]/[Special]/[Spårning]

SteadyShot:

I kameran

Angående autofokus under kontinuerlig tagning

Även om kameran följer motivet som skärpan är inställd på oberoende av inställningarna för kontinuerlig tagning beter sig funktionen i vissa fall enligt följande.

- Skärpan låsas på inställningen för den första bilden när bländarvärdet (F-värdet) är större än F22.
- När [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare] varierar hastigheten för kontinuerlig tagning enligt skärpelägesinställningen enligt följande.
 - [Enbilda-AF]/[DMF]/[Manuellt fokus]: Samma hastighet som när ett objektiv med E-fattning är monterat (skärpan låses vid inställningen för den första bilden).
 - [Kontinuerlig AF]: Upp till 8,6 bilder per sekund

Relaterade avsnitt

- [Monteringsadapter](#)
- [LA-EA4 Monteringsadapter](#)

TP1001935987

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

LA-EA4 Monteringsadapter

När objektivadaptern LA-EA4 (säljs separat) används går det att använda följande funktioner.

Tagning i fullt format:

Går bara att använda med objektiv som är kompatibla med tagning i fullt format

Autofokus:

Går ej att använda.

- Endast manuell skärpeinställning stöds.

SteadyShot:

I kameran

OBS!

- Om du monterar monteringsadaptern LA-EA4 (säljs separat) samtidigt blir utrymmet mellan monteringsadaptern och vertikalgreppet smalt, vilket gör det svårt att hålla kameran.

Relaterade avsnitt

- [Monteringsadapter](#)
- [LA-EA3/LA-EA5 Monteringsadapter](#)

TP1001947117

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Batteripaketets brukstid och antalet bilder som går att lagra

Antal bilder som går att lagra vid stillbildstagning

Bildskärmsläge	Ca. 710 bilder
Sökarläge	Ca. 600 bilder

Batteritid för faktisk filminspelning

Bildskärmsläge	Cirka 140 minuter
Sökarläge	Cirka 135 minuter

Batteritid för kontinuerlig filminspelning

Bildskärmsläge	Cirka 215 minuter
Sökarläge	Cirka 215 minuter

- Ovanstående uppskattningar för batteribrukstid och antal bilder gäller när batteripaketet är fullt uppladdat. Batteribrukstiden och antalet bilder kan sjunka beroende på användningsförhållandena.
- Värdena för batteribrukstiden och antalet lagringsbara bilder är uppskattade vid tagning med standardinställningarna under följande förhållanden:
 - Batteripaketet används vid en omgivningstemperatur på 25 °C.
 - Med ett Sony CFexpress Type A-minneskort (säljs separat)
 - Användning av objektivet FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II (säljs separat)
- Antalet stillbilder som går att ta är baserat på CIPA-normerna och gäller vid fotografering under följande förhållanden: (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - En bild tas var 30:e sekund.
 - Kameran stängs av och slås på en gång per tio bilder.
- Antalet minuter för filminspelning är baserade på CIPA-normerna och gäller vid tagning under följande förhållanden:
 - Bildkvaliteten är inställd på XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.
 - Faktisk inspelning (filmer): Batteribrukstid baserad på upprepad inspelning, inspelningsberedskap, påslagning/avstängning, osv.
 - Kontinuerlig tagning (filminspelning): Det går inte att utföra andra åtgärder än att starta och avsluta tagningen.

TP1001966831

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Antal lagringsbara bilder

När man sätter i ett minneskort i kameran och slår på den visas antalet bilder som går att lagra (med nuvarande inställningar) på skärmen.

OBS!

- Maximalt 40 000 stillbilder kan lagras på varje minneskort. Byt ut minneskortet om antalet lagrade bilder når den övre gränsen.
- Om "0" (antalet lagringsbara bilder) blinkar orange är antingen minneskortet fullt eller så överskrider antalet lagrade bilder det antal som kan hanteras med databasfilen. Byt minneskort, eller radera bilder från det nuvarande minneskortet. När du överför bilder på ett minneskort till en dator etc. kan det hända att antalet lagringsbara bilder visas som "0". I så fall kan det gå att lagra bilder genom att använda [ Återst. bildtbas].
- Om "NO CARD" blinkar orange betyder det att inget minneskort är isatt. Sätt i ett minneskort.

Antalet bilder som går att lagra på ett minneskort

I nedanstående tabell anges det ungefärliga maximala antalet bilder som går att lagra ett minneskort som är formaterat i den här produkten.

Antalet som visas gäller vid följande förhållanden:

- Användning av ett Sony-minneskort
- [Aspekt] är satt till [3:2] och [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] är satt till [L: 66M]. ^{*1}

Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.

(Enhet: bilder)

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet/  Filformat	SD-minneskort		CFexpress Type A-minneskort	
	64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
JPEG Lätt	5 000	10 000	5 900	11 000
JPEG Standard	3 400	6 900	4 000	8 100
JPEG Fin	2 300	4 700	2 700	5 500
JPEG Extra fin	1 100	2 300	1 300	2 700
HEIF Lätt	7 000	14 000	8 100	16 000
HEIF Standard	5 100	10 000	5 900	11 000
HEIF Fin	3 700	7 400	4 300	8 600
HEIF Extra fin	2 500	5 100	3 000	6 000
RAW & JPEG (RAW: Komprimerad) ^{*2}	670	1 300	780	1 500
RAW & HEIF (RAW: Komprimerad) ^{*2}	740	1 400	860	1 700
RAW (RAW: Komprimerad)	930	1 800	1 000	2 100

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet/  Filformat	SD-minneskort		CFexpress Type A-minneskort	
	64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
RAW & JPEG (RAW: Komprim.(HQ)) ^{*2}	670	1 300	780	1 500
RAW & HEIF (RAW: Komprim.(HQ)) ^{*2}	740	1 400	860	1 700
RAW (RAW: Komprim.(HQ))	930	1 800	1 000	2 100
RAW & JPEG (RAW: Frlfri kompr.) ^{*2}	500	1 000	590	1 100
RAW & HEIF (RAW: Frlfri kompr.) ^{*2}	550	1 100	640	1 200
RAW (RAW: Frlfri kompr.)	640	1 300	750	1 500

^{*1} När [Aspekt] är inställd på något annat än [3:2] kan du lagra fler bilder än vad som anges i ovanstående tabell. (utom när [RAW] är valt)

^{*2} JPEG-bildkvalitet när [RAW & JPEG] väljs: [Fin]
HEIF-bildkvalitet när [RAW & HEIF] väljs: [Fin]

OBS!

- Även om det faktiska antalet lagringsbara bilder är högre än 9 999 visas "9999".

Relaterade avsnitt

- [Minneskort som går att använda](#)

TP1001966836

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Inspelningsbar tid för filmer

I nedanstående tabell anges den ungefärliga totala inspelningstiden vid användning av ett minneskort som är formaterat i den här kameran. Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.

(h (timme), min (minut))

 Filformat	Bildhast. inspelning	Inspekningsinst.	SD-minneskort		CFexpress Type A-minneskort	
			64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
XAVC HS 8K	30p/25p/24p	520M	10 min	25 min	15 min	30 min
		400M	15 min	35 min	20 min	40 min
		260M	25 min	55 min	30 min	1 h 5 min
		200M	35 min	1 h 15 min	40 min	1 h 25 min
XAVC HS 4K	60p/50p	200M	35 min	1 h 10 min	40 min	1 h 20 min
		150M	45 min	1 h 35 min	50 min	1 h 40 min
		100M	1 h 5 min	2 h 10 min	1 h 15 min	2 h 30 min
		75M	1 h 25 min	2 h 50 min	1 h 35 min	3 h 10 min
		45M	2 h 10 min	4 h 30 min	2 h 20 min	4 h 50 min
XAVC S 4K	60p/50p	200M	35 min	1 h 10 min	40 min	1 h 20 min
		150M	45 min	1 h 35 min	50 min	1 h 40 min
XAVC S HD	60p/50p	50M	2 h	4 h 10 min	2 h 10 min	4 h 30 min
		25M	3 h 20 min	7 h	3 h 30 min	7 h 10 min
XAVC S-I 4K	60p	600M	10 min	25 min	10 min	25 min
	50p	500M	10 min	25 min	10 min	25 min
XAVC S-I HD	60p	222M	30 min	1 h 5 min	35 min	1 h 15 min
	50p	185M	30 min	1 h 5 min	35 min	1 h 15 min

Inspelningstiden när [ Proxyinspelning] är satt till [Av].

- De tider som visas är inspelningsbara tider som gäller när ett Sony-minneskort används.
- Tiden för filminspelning varierar beroende på filformatet/inspekningsinställningarna för filmer, minneskort, omgivningstemperatur, Wi-Fi-nätverksmiljö, kamerans skick innan du börjar spela in och batteriets laddning. Den maximala kontinuerliga inspelningstiden för en film är ca. 13 timmar (begränsas av produktens specifikationer).

OBS!

- Den inspelningsbara tiden för filmer varierar eftersom den här kameran spelar in med VBR (Variable Bit-Rate (variabelt bittal)), som gör att bildkvaliteten automatiskt justeras i förhållande till scenen som spelas in. När man filmar ett motiv som rör sig snabbt blir bilden tydligare, men samtidigt sjunker den möjliga inspelningsbara tiden eftersom det går åt mer minne för inspelningen. Den inspelningsbara tiden varierar även beroende på tagningsförhållandena, motivet, och inställningarna för bildkvaliteten och bildstorleken.

Att observera angående kontinuerlig filminspelning

- Inspe­ling med hög kvalitet och kontinuerlig inspe­ling i höghastighet drar mycket ström. Det medför att efter hand som man fortsätter filma stiger temperaturen inuti kameran, i synnerhet vid bildsensorn. I så fall kan det hända att kameran automatiskt stängs av eftersom dess yta blivit överhettad, eller på grund av att den höga temperaturen påverkar bildkvaliteten eller kamerans inre mekanism.
- Den maximala möjliga inspe­lingstiden för kontinuerlig filminspe­ling när kameran används med standardinställningarna efter det att den har varit avstängd ett tag är på följande sätt. Värdena anger den kontinuerliga tiden från det att kameran börjar spela in till det att kameran avbryter inspe­lingen.

När [Auto tempavstäng.] är satt till [Standard]

 Filformat	XAVC S HD	XAVC S 4K	XAVC HS 8K
Omgivningstemperatur: 25 °C	Ca. 120 minuter	Ca. 30 minuter	Ca. 30 minuter
Omgivningstemperatur: 40 °C	Ca. 120 minuter	Ca. 30 minuter	Ca. 20 minuter

När [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög]

 Filformat	XAVC S HD	XAVC S 4K	XAVC HS 8K
Omgivningstemperatur: 25 °C	Ca. 120 minuter	Ca. 120 minuter	Ca. 120 minuter
Omgivningstemperatur: 40 °C	Ca. 120 minuter	Ca. 60 minuter	Ca. 20 minuter

XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; när kameran inte är ansluten via Wi-Fi; vid användning av ett CFexpress Type A-minneskort; när bildskärmen är öppen

XAVC S 4K: 60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; när kameran inte är ansluten via Wi-Fi; vid användning av ett CFexpress Type A-minneskort; när bildskärmen är öppen

XAVC HS 8K: 30p 200M/25p 200M 4:2:0 10bit; när kameran inte är ansluten via Wi-Fi; vid användning av ett CFexpress Type A-minneskort; när bildskärmen är öppen

- Den maximala möjliga inspe­lingstiden för filmer varierar beroende på temperaturen, filformatet, inspe­lingsinställningarna, Wi-Fi-nätverksmiljön, samt kamerans användningsförhållanden innan inspe­lingen startas. Om man komponerar om bilden ofta eller tar bilder efter det att kameran har slagits på, stiger temperaturen inuti kameran vilket medför att den möjliga inspe­lingstiden blir kortare.
- Om ikonen  (överhettning­svarning) visas betyder det att kamerans temperatur har stigit.
- Om kameran avbryter en film­inspe­ling på grund av att den blivit överhettad, så låt den ligga avstängd en stund. Vänta med att börja spela in igen tills temperaturen inuti kameran har sjunkit helt.
- Kom ihåg följande punkter så går det att filma längre.
 - Håll undan kameran från direkt solljus.
 - Stäng av kameran när den inte används.

- Minneskort som går att använda
- Batteripaketets brukstid och antalet bilder som går att lagra

TP1001966835

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista över ikoner som visas på skärmen för tagning av stillbilder


Ikonerna som visas när kameran hålls horisontellt förklaras. Punkterna som visas i figurerna och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas på skärmen.

- Ikonernas visningspositioner kan skilja sig åt när kameran hålls vertikalt. Se ”[Vertikal visning](#)” för information om visning när kameran hålls vertikalt.
- Det visade innehållet kan variera beroende på versionen av kamerans systemprogramvara (firmware).

Bildskärmsläge



Sökarläge



Tips

- Förutom de ikoner som beskrivs på denna sida finns det fler ikoner för pekfunktioner (pekfunktionsikoner) som visas till vänster eller höger på skärmen när man sveper på bildskärmen. Se ”[Pekfunktionsikoner](#)” för mer information.

1. Tagningsläge/scenigenkänningsfunktion

i **P** **P*** **A** **S** **M**

Tagningsläge

P **P**
MR1 **MR10**

Tagningsläge (registrerade inställningar för tagning)/ **MR** Auto. uppdatering

0 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200** **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500** **501** **502** **503** **504** **505** **506** **507** **508** **509** **510** **511** **512** **513** **514** **515** **516** **517** **518** **519** **520** **521** **522** **523** **524** **525** **526** **527** **528** **529** **530** **531** **532** **533** **534** **535** **536** **537** **538** **539** **540** **541** **542** **543** **544** **545** **546** **547** **548** **549** **550** **551** **552** **553** **554** **555** **556** **557** **558** **559** **560** **561** **562** **563** **564** **565** **566** **567** **568** **569** **570** **571** **572** **573** **574** **575** **576** **577** **578** **579** **580** **581** **582** **583** **584** **585** **586** **587** **588** **589** **590** **591** **592** **593** **594** **595** **596** **597** **598** **599** **600** **601** **602** **603** **604** **605** **606** **607** **608** **609** **610** **611** **612** **613** **614** **615** **616** **617** **618** **619** **620** **621** **622** **623** **624** **625** **626** **627** **628** **629** **630** **631** **632** **633** **634** **635** **636** **637** **638** **639** **640** **641** **642** **643** **644** **645** **646** **647** **648** **649** **650** **651** **652** **653** **654** **655** **656** **657** **658** **659** **660** **661** **662** **663** **664** **665** **666** **667** **668** **669** **670** **671** **672** **673** **674** **675** **676** **677** **678** **679** **680** **681** **682** **683** **684** **685** **686** **687** **688** **689** **690** **691** **692** **693** **694** **695** **696** **697** **698** **699** **700** **701** **702** **703** **704** **705** **706** **707** **708** **709** **710** **711** **712** **713** **714** **715** **716** **717** **718** **719** **720** **721** **722** **723** **724** **725** **726** **727** **728** **729** **730** **731** **732** **733** **734** **735** **736** **737** **738** **739** **740** **741** **742** **743** **744** **745** **746** **747** **748** **749** **750** **751** **752** **753** **754** **755** **756** **757** **758** **759** **760** **761** **762** **763** **764** **765** **766** **767** **768** **769** **770** **771** **772** **773** **774** **775** **776** **777** **778** **779** **780** **781** **782** **783** **784** **785** **786** **787** **788** **789** **790** **791** **792** **793** **794** **795** **796** **797** **798** **799** **800** **801** **802** **803** **804** **805** **806** **807** **808** **809** **810** **811** **812** **813** **814** **815** **816** **817** **818** **819** **820** **821** **822** **823** **824** **825** **826** **827** **828** **829** **830** **831** **832** **833** **834** **835** **836** **837** **838** **839** **840** **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860** **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900** **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

Scenigenkänningsikoner

2. Kamerainställningar

1 **2** **1** **2**

Minneskort för inspelning/ej minneskort för inspelning

NO CARD

Inget minneskort isatt



Nära den övre gränsen för omskrivning av minneskortet/den övre gränsen för omskrivning av minneskortet är uppnådd

100

Återstående antal lagringsbara bilder



Skrivning av data pågår/antal bilder som återstår att skrivas

66M / 59M / 56M / 44M / 28M / 25M / 24M / 19M / 17M / 15M / 14M / 11M

Bildstorlek för stillbilder



RAW-inspelning (Komprimerad/Komprim.(HQ)/Frifri kompr.)

J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet

4:2:2

Färgsampling för HEIF



Skärpeinställningssätt



Blixtladdning pågår



Ställ in effekt av



Exponeringseffekt (gäller endast exponeringsinställning)



Tv-skan. anti-flicker



Flimmer upptäckt



SteadyShot av/på, varning för skakningsoskärpa



SteadyShot-brännvidd/varning för skakningsoskärpa



Smart zoom/Klarbildszoom/Digital zoom



Fjärrtagning (ansluten)/Fjärrtagning (anslutningsfel)



Ljus övervakning



Tyst läge




Fjärrkontroll



Ansluten till molnet/Kommunicerar med molnet/Molnanslutningsfel

FTP FTP FTP FTP

Ansluten via FTP/FTP-kommunikation pågår/FTP-anslutningsfel



Överföring till smartphone/överföringsfel



Ansluten till Wi-Fi (via en Wi-Fi-åtkomstpunkt)



Frånkopplad från Wi-Fi (via en Wi-Fi-åtkomstpunkt)



Ansluten till Wi-Fi/bortkopplad från Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Ansluten till LAN/bortkopplad från LAN (När en USB-LAN-omvandlingsadapter används)



Skriver upphovsrättsinformation [På]

IPTC1 – IPTC20

Skriver IPTC-information (IPTC1 till IPTC20)



Avbryt fokus



Pekfokus+AE avbryt/Pekspårning+AE avbryt/Pek-AE avbryt



Spårning avbryt



Bluetooth-anslutning möjlig/Bluetooth-anslutning ej möjlig



Hämtar platsinformation/Kan ej hämta platsinformation



Flygplansläge



Överhettningsvarning



Databasfilen full/databasfel



AE-lås/FEL-lås/AWB-lås



Gammavisn.ass. typ



APS-C S35 Tagning

3. Batteri



Återstående batterikapacitet




Varning för svagt batteri



Strömförsörjning via USB

4. Tagningsinställningar




Matningsläge



Inställning för ökad hastighet under kontinuerlig tagning




Blixtläge/Trådlös blixt/Rödögereducering



Blixtkompensering



Skärpeinställningssätt



Skärpeinställningsområde



Mätsätt



D-R
OFF AUTO
 Opt. dyn. område

[ST] [PT] [NT] [VV] [VW2] [FL] [FL2] [FL3] [IN] [SH] [BW] [SE]

Kreativt utseende

AF ON AF OFF AF ON AF OFF AF ON AF OFF AF ON AF OFF AF ON AF OFF AF ON AF OFF AF ON AF OFF AF ON AF OFF AF ON AF OFF

Identi. motiv i AF / Identifieringsmål

MECH ELEC

Slutartyp

PP1 - PP11 PP OFF

Bildprofil

Inst. inspel.media

LTPS HI STD

Bildhast. f sökare

● (●) (●)
Skärpeindikator

Slutartid

Bländarvärde



Exponeringskompensation/manuellt uppmätt värde



Blixtkompensering

ISO-känslighet



AE-lås/FEL-lås/AWB-lås



APS-C S35 Tagging

[Förtagning] standby/[Förtagning] pågår/[Förtagning] inspelning under kontinuerlig tagning/[Förtagning] ej tillgänglig/[Förtagning] ej tillgänglig på grund av att kamerans temperatur har stigit



Guide för följning



Guide för avstängning av skärpeinställning



Guide för följning + AE




Guide för skärpa + AE



Guide för pekande AE



Guide för rattar




Gafflingsindikator



Spotmätningsområde



Histogram



Digitalt vattenpass



Smart zoom/Klarbildszoom/Digital zoom



AF-belysning



Mitttag. bildp.just



Tagning m brusred.



Tagning för HDR

Relaterade avsnitt

- [Lista över ikoner som visas på skärmen för filminspelning](#)
- [Lista över ikoner som visas på uppspelningsskärmen](#)

TP1001977238

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista över ikoner som visas på skärmen för filminspelning

Ikonerna som visas när kameran hålls horisontellt förklaras. Punkterna som visas i figuren och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas på skärmen.

- Ikonernas visningspositioner kan skilja sig åt när kameran hålls vertikalt. Se ”[Vertikal visning](#)” för information om visning när kameran hålls vertikalt.
- Det visade innehållet kan variera beroende på versionen av kamerans systemprogramvara (firmware).



Tips

- Förutom de ikoner som beskrivs på denna sida finns det fler ikoner för pekfunktioner (pekfunktionsikoner) som visas till vänster eller höger på skärmen när man sveper på bildskärmen. Se ”[Pekfunktionsikoner](#)” för mer information.

1. Grundläggande kamerainställningar

1 2

Ljudnivå

OFF

Ljudinspelningen avstängd

AF-C **MF**

Skärpeinställningssätt

S-log3 s709 709(800%) User1 LUT OFF

LUT

STBY REC

Standby för filminspelning/filminspelning pågår

8K 4K HD

Filformat för filmer

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

Bildfrekvens

Minneskort för inspelning/ej minneskort för inspelning

NO CARD

Inget minneskort isatt

Nära den övre gränsen för omskrivning av minneskortet/den övre gränsen för omskrivning av minneskortet uppnådd

1h 30m

Inspelningsbar tid för filmer

||||3

Tagning dub först.



Startar/stoppar utgående nätverksströmning

Hög/Standard/Låg/HD (1080p) 60p 9.0M

Bildkvalitetsinställning för nätverksströmning

Strömning : Standby / Utmatn. / Ansluter... / Anslut.fel / Ej ansluten

Status för nätverksströmning

4K(2160p) 30p/4K(2160p) 25p/4K(2160p) 15p/4K(2160p) 12.5p/HD(1080p) 60p/HD(1080p) 50p/HD(1080p) 30p/HD(1080p) 25p/HD(720p) 30p/HD(720p) 25p

Utgångsformat för USB-strömning

Strömning : Standby/Strömning : Utmatn.

Status för USB-strömning

● **Spårning avbryt**

Guide för följning

● **Avbryt fokus**

Guide för avstängning av skärpeinställning

● **Avbryt spårning+AE**

Guide för följning + AE

● **Avbryt fokus+AE**

Guide för skärpa + AE

● **Avbryt Pek-AE**

Guide för pekande AE

● **Lås komposition/** ● **Avbryt Lås komposition**

Guide för låsning av kompositionen med [Inramingsstabilis.]

48kHz/16bit 2ch 48kHz/32bit float 4ch 96kHz/24bit 2ch 96kHz/32bit float 4ch

Ljudformat

 **32f**

32bit float WAV-ins



Guide för rattar



Tv-skan. anti-flicker



Avbryt fokus



Pekfokus+AE avbryt/Pekspårning+AE avbryt/Pek-AE avbryt



Spårning avbryt



Lås komposition/stäng av låsning av komposition




Fjärrtagning (ansluten)/Fjärrtagning (anslutningsfel)



Ansluten till molnet/Kommunicerar med molnet/Molnanslutningsfel

FTP FTP FTP FTP

Ansluten via FTP/FTP-kommunikation pågår/FTP-anslutningsfel



Överföring till smartphone/överföringsfel



Flygplansläge



Ansluten till Wi-Fi (via en Wi-Fi-åtkomstpunkt)



Frånkopplad från Wi-Fi (via en Wi-Fi-åtkomstpunkt)



Ansluten till Wi-Fi/bortkopplad från Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Ansluten till LAN/bortkopplad från LAN (När en USB-LAN-omvandlingsadapter används)



Bluetooth-anslutning möjlig/Bluetooth-anslutning ej möjlig



Fjärrkontroll



Hämtar platsinformation/Kan ej hämta platsinformation




Mätsätt



Opt. dyn. område



Histogram



Digitalt vattenpass



Överhettningssvarning



Databasfilen full/databasfilfel

Tips

- Det kan hända att ikoner i område 3 inte visas medan pekfunktionsikonerna visas. Om du vill se dolda ikoner sveper du pekfunktionsikonerna åt vänster eller höger för att dölja pekfunktionsikonerna.

Relaterade avsnitt

- [Lista över ikoner som visas på skärmen för tagning av stillbilder](#)
- [Lista över ikoner som visas på uppspelningsskärmen](#)


TP1001977237

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI


Lista över ikoner som visas på uppspelningsskärmen

Punkterna som visas i figurena och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas på skärmen. Vad som visas kan även variera beroende på versionen på kamerans systemprogramvara (firmware).

Enbildsläge för uppspelning



Histogramvisning



1. Grundläggande information



Uppspelningsmedia

IPTC

IPTC-information



Klassificering



Skydd

3/7

Filnummer/Antal bilder som har filtrerats med [Tillstånd upps.filter]



Återstående batterikapacitet



Visa som grupp



Beskurna bilder



Proxy-film inkluderad



Förstagning



Mitttag. bildp.just



Tagning m brusred.



Tagning för HDR




Tagningsmärkning inräknad



32bit float WAV-ins



FTP-överföringsstatus



Smartphone-överföringsstatus (när [Välj på kam. o skic] används)

2. Kamerainställningar



Ansluten till molnet/Kommunicerar med molnet/Molnanslutningsfel



Ansluten via FTP/FTP-kommunikation pågår/FTP-anslutningsfel



Överföring till smartphone/överföringsfel



Ansluten till Wi-Fi (via en Wi-Fi-åtkomstpunkt)



Frånkopplad från Wi-Fi (via en Wi-Fi-åtkomstpunkt)



Ansluten till Wi-Fi/bortkopplad från Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Ansluten till LAN/bortkopplad från LAN (När en USB-LAN-omvandlingsadapter används)



Bluetooth-anslutning möjlig/Bluetooth-anslutning ej möjlig



Flygplansläge



Överhettningssvarning



Databasfilen full/databasfilfel

3. Pekikoner



Byte av tagningsläge



Lägg till/ta bort Shot Mark1



Gå till positionerna för tagningsmarkeringar

4. Tagningsinställningar



Bildförhållande

66M / 59M / 56M / 44M / 28M / 25M / 24M / 19M / 17M / 15M / 14M / 11M

Bildstorlek för stillbilder



RAW-inspelning

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet

Färgsampling för HEIF

Filformat för filmer

Bildfrekvens

Inspelningsinställningar för filmer

Ljudformat

Slutartid

Bländarvärde

ISO-känslighet

Exponeringsläge



Exponeringskompensation



Mätsätt

Objektivets brännvidd



Kreativt utseende

Vitbalans (automatisk, förinställd, undervattensautomatik, kulörtemperatur, kulörfilter)

 Opt. dyn. område

HDR-inspelning (Hybrid Log-Gamma)



Bilden har upphovsrättsinformation.

5. Bildinformation



Latitud/longitudinformation

Tagningsdatum

Mappnamn/filnamn

Filmens filnummer



Histogram (luminans/R/G/B)

663

- [Lista över ikoner som visas på skärmen för filminspelning](#)

TP1001977236

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista med standardinställningar (Tagning)

Standardinställningarna vid inköpstillfället visas i följande tabell.

Innehållet i menyn som visas på skärmen varierar beroende på läget för stillbild/film/S&Q-ratten. Se "[Hitta funktioner från MENU](#)" för mer information.

För att återställa inställningarna till standardinställningarna

Välj MENU →  (Installation) → [Återst./Spar inst.] → [Återställ inställning] → [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera] → [Enter].

Initiera: Alla kamerainställningar återställs till standardinställningarna.

Återställ. kamerainställ.: Poster som kan återställas är begränsade. Se följande tabell.

/ (Tagning)-flik

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Växla JPEG/HEIF	JPEG	✓
Inst. bildkvalitet ( Filformat)	JPEG/HEIF	✓
Inst. bildkvalitet (RAW-filtyp)	Komprim.(HQ)	✓
Inst. bildkvalitet (JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet)	Fin	✓
Inst. bildkvalitet (JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek) (när [Aspekt] är satt till [3:2])	L: 66M	✓
Inst. bildkvalitet (JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek) (när [Aspekt] är satt till [4:3])	L: 59M	✓
Inst. bildkvalitet (JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek) (när [Aspekt] är satt till [16:9])	L: 56M	✓
Inst. bildkvalitet (JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek) (när [Aspekt] är satt till [1:1])	L: 44M	✓
Aspekt	3:2	✓
 Filformat	XAVC S HD	✓
 Filminställningar (Bildhast. inspelning.) (när punkten  Filformat] är inställd på [XAVC HS 8K])	30p/25p	✓
 Filminställningar (Bildhast. inspelning.) (när punkten  Filformat] är inställd på [XAVC HS 4K])	60p/50p	✓
 Filminställningar (Bildhast. inspelning.) (när punkten  Filformat] är inställd på [XAVC S 4K])	60p/50p	✓
 Filminställningar (Bildhast. inspelning.) (när punkten  Filformat] är inställd på [XAVC S HD])	60p/50p	✓

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Filminställningar (Bildhast. inspelning.) (när punkten Filformat] är inställd på [XAVC S-I 4K])	60p/50p	✓
Filminställningar (Bildhast. inspelning.) (när punkten Filformat] är inställd på [XAVC S-I HD])	60p/50p	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när Filformat] är inställt på [XAVC HS 8K] och [Bildhast. inspelning.] är inställd på [30p]/[25p])	200M 4:2:0 10bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när Filformat] är inställt på [XAVC HS 8K] och [Bildhast. inspelning.] är inställd på [24p])	200M 4:2:0 10bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när Filformat] är inställt på [XAVC HS 4K] och [Bildhast. inspelning.] är inställd på [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när Filformat] är inställt på [XAVC HS 4K] och [Bildhast. inspelning.] är inställd på [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när Filformat] är inställt på [XAVC HS 4K] och [Bildhast. inspelning.] är inställd på [120p]/[100p])	200M 4:2:0 10bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspelning.] är inställd på [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspelning.] är inställd på [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspelning.] är inställd på [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspelning.] är inställd på [120p]/[100p])	200M 4:2:0 8bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspelning.] är inställd på [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspelning.] är inställd på [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspelning.] är inställd på [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspelning.] är inställd på [120p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. inspelning] är inställd på [60p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. inspelning] är inställd på [30p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. inspelning] är inställd på [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD] och [Bildhast. inspelning] är inställd på [60p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD] och [Bildhast. inspelning] är inställd på [30p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD] och [Bildhast. inspelning] är inställd på [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
S&Q-inställning. (Inst. bildhastighet) (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC HS 4K])	60p 120fps / 50p 100fps	✓
S&Q-inställning. (Inst. bildhastighet) (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K])	60p 120fps / 50p 100fps	✓
S&Q-inställning. (Inst. bildhastighet) (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD])	60p 120fps / 50p 100fps	✓
S&Q-inställning. (Inst. bildhastighet) (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S-I 4K])	60p 120fps / 50p 100fps	✓
S&Q-inställning. (Inst. bildhastighet) (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S-I HD])	60p 120fps / 50p 100fps	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC HS 4K] och [Bildhast. inspelning] är inställd på [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC HS 4K] och [Bildhast. inspelning] är inställd på [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC HS 4K] och [Bildhast. inspelning] är inställd på [120p]/[100p])	200M 4:2:0 10bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspelning] är inställd på [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspelning] är inställd på [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [120p]/[100p])	200M 4:2:0 8bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [120p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [60p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [30p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [60p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [30p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
S&Q-inställning. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
Inst. tidsfördr. ([Bildhast. insp.] under [Inst. bildhastighet]) (när [Filformat] är inställt på [XAVC HS 4K])	60p/50p	✓
Inst. tidsfördr. ([Bildhast. insp.] under [Inst. bildhastighet]) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K])	60p/50p	✓
Inst. tidsfördr. ([Bildhast. insp.] under [Inst. bildhastighet]) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S HD])	60p/50p	✓

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Inst. tidsfördr. ([Bildhast. insp.] under [Inst. bildhastighet]) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K])	60p/50p	✓
Inst. tidsfördr. ([Bildhast. insp.] under [Inst. bildhastighet]) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD])	60p/50p	✓
Inst. tidsfördr. ([Intervalltid] under [Inst. bildhastighet])	1 s	✓
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC HS 4K] och [Bildhast. insp.] är inställd på [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC HS 4K] och [Bildhast. insp.] är inställd på [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. insp.] är inställd på [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. insp.] är inställd på [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. insp.] är inställd på [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. insp.] är inställd på [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. insp.] är inställd på [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. insp.] är inställd på [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. insp.] är inställd på [60p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. insp.] är inställd på [30p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. insp.] är inställd på [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD] och [Bildhast. insp.] är inställd på [60p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD] och [Bildhast. insp.] är inställd på [30p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
Inst. tidsfördr. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD] och [Bildhast. insp.] är inställd på [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
Inst. tidsfördr. (Inst. videolampa)	Av	✓
Prio visn.vinkel 4K	Av	✓
Log tagningsins. (Log tagning)	Av	✓
Log tagningsins. (Färgområde)	S-Gamut3.Cine/S-Log3	✓
Log tagningsins. (Bädda in LUT-filer)	På	✓
Proxyinställningar (Proxyinspelning)	Av	✓
Proxyinställningar (Proxyfilformat)	XAVC S HD	✓
Proxyinställningar (Proxyinspelns.ins.) (när punkten [Proxyfilformat] är inställd på [XAVC HS HD])	9M 4:2:0 10bit	✓
Proxyinställningar (Proxyinspelns.ins.) (när punkten [Proxyfilformat] är inställd på [XAVC S HD])	6M 4:2:0 8bit	✓
APS-C S35 Tagning	Auto	—
Långexp.brusred	På	✓
Hög-ISO brusred	Normal	✓
HLG-stillbilder	Av	✓
Färgrymd	sRGB	✓
Objektivkomp. (Skuggkompensering)	Auto	—
Objektivkomp. (Krom. aber.komp.)	Auto	—
Objektivkomp. (Förvridningskomp.)	Av	—
Objektivkomp. (Andningskomp.)	Av	✓
Formatera	—	—
Inst. inspel.media (Inspelningsmedia)	Plats 1	—
Inst. inspel.media (Inspelningsmedia)	Plats 1	—
Inst. inspel.media (Växla insmkort auto)	Av	—
Återst. bilddtbas* * Denna inställning återställs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].	—	—
Fil-/mappinst. (Filnummer)	Serie	—

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Fil-/mappinst. (Återställ påtvingat filnr)	—	—
Fil-/mappinst. (Ange filnamn)	DSC	—
Fil-/mappinst. (Mappnamnsformat)	Standardformat	—
Välj lagringsmapp	—	—
Ny mapp	—	—
IPTC-information (Skriv IPTC-info)	Av	—
IPTC-information (Importera/Radera)	—	—
IPTC-information (Radera alla)	—	—
Upphovsrättsinfo. (Skriv upphovsinfo.)	Av	—
Upphovsrättsinfo. (Ange fotograf)	—	—
Upphovsrättsinfo. (Ange upphovsrätt)	—	—
Upphovsrättsinfo. (Visa upphovsinfo.)	—	—
 Skriv serienr.	Av	—
Filinställningar (Filnummer)	Serie	—
Filinställningar (Återställ. av räknare)	—	—
Filinställningar (Filnamnsformat)	Standard	—
Filinställningar (Titelnamninst.)	C	—
Expon.kont. typ	P/A/S/M-läge	—
 Kamerains. minne	—	—
 Ändra titel	—	✓
 Auto. uppdatering	Av	✓
Fotoläge	—	✓
 Gräns för Fotoläge	—	✓
 Gräns för Fotoläge	—	✓
 Gräns f. Fotoläge	—	✓
 Gräns f. Fotoläge	—	✓
Reg. anp. tagnsinst.	—	—
Matningsläge	Enkelttagning	✓
Begr. matningsläge	—	✓
Kont. tagnhastigh ( Hi+(Elek. slutare))	30 bilder/s	✓
Kont. tagnhastigh ( Hi(elek. slutare))	20 bilder/s	✓

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Kont. tagnhastigh ( Mid(elek. slutare))	15 bilder/s	✓
Kont. tagnhastigh ( Lo(elek. slutare))	5 bilder/s	✓
Bstins kon taghast	30 bilder/s	✓
Inst. förtagning (Förtagning)	Av	✓
Inst. förtagning (Insp.tid förtagning)	0.5 sekunder	✓
Inst. förtagning (Startutl. förtagning)	Båda giltiga	✓
Gafflingsinst. (Självutl. vid gaffling)	Av	✓
Gafflingsinst. (Gafflingsordn.)	0→--→+	✓
Gafflingsinst. (Fokusgafflingsordn.)	0→+	✓
Gafflingsinst. (Exponeringsutjäm.)	Av	✓
Gafflingsinst. (Tagningsintervall)	Kortast	✓
Gafflingsinst. (Dest spara fokusgaffl)	Aktuell mapp	✓
Intervalltagnfunk. (Intervalltagning)	Av	✓
Intervalltagnfunk. (Starttid för tagning)	1 s	✓
Intervalltagnfunk. (Tagningsintervall)	3 s	✓
Intervalltagnfunk. (Antal tagningar)	30	✓
Intervalltagnfunk. (Känsl. för AE-spårn.)	Mellan	✓
Intervalltagnfunk. (Slutartyp i intervall)	Elektron. slutare	✓
Intervalltagnfunk. (Tagningsint.prioritet)	Av	✓
Mltag. bildp.just	Av	✓
Inst. tag brusred. (Tagning m brusred.)	Av	✓
Inst. tag brusred. (RAW-filtyp)	Komprim.(HQ)	✓
Inst. tag brusred. (Antal tagningar)	4 tagn.	✓
Tagn. för HDR-inst. (Tagning för HDR)	Av	✓
Tagn. för HDR-inst. (RAW-filtyp)	Komprim.(HQ)	✓
 Inställ. tyst läge (Tyst läge)	Av	✓
 Inställ. tyst läge ([Bländardrift i AF] under [Inställn. för målfunkt.])	Standard	✓
 Inställ. tyst läge ([Slutare strm stgs AV] under [Inställn. för målfunkt.])	Av	✓
 Inställ. tyst läge ([Auto bildpktsmappn.] under [Inställn. för målfunkt.])	Av	✓

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Slutartyp	Mek. slutare	✓
e-främre ridåslutare	På	—
Frigör för/starta visn	Automatisk/Av	✓
 Utl.utan obj.	Möjlig	—
Utlöser utan kort	Möjlig	—
Anti-flickerinst. (Anti-flickertagn.)	Av	✓
Anti-flickerinst. ( Variabel slutare)	Av	✓
Anti-flickerinst. ( Inst. variab slutare)	—	—
Ljudinspelning	På	✓
Ljudinspelningsnivå	26	✓
Ljudutmatningstim.	Naturlig	✓
Brusreduceringsinst. (Red av brus: Int mik)	Auto	✓
Brusreduceringsinst. (Red av brus: Ext mik)	Av	✓
Brusreduceringsinst. (Brusskärn.: Int mik)	På	✓
Brusreduceringsinst. (Brusskärn.: Ext mik)	Av	✓
 Inst. för skoljud ( Skoljudsformat)	48kHz/16bit	✓
 Inst. för skoljud ( Kanalnr. skoljud)	2ch	✓
 Inst. för skoljud (32bit float WAV-ins)	Av	✓
Time Code Preset	00:00:00.00	—
User Bit Preset	00 00 00 00	—
Time Code Format	DF	—
Time Code Run	Rec Run	—
Time Code Make	Preset	—
User Bit Time Rec	Av	—
 SteadyShot	På	✓
 SteadyShot	Standard	✓
 SteadyShot-just.	Auto	✓
  Brännvidd (när punkten [ SteadyShot-just.] är inställd på [Manuell])	8mm	✓
Inramingsstabilis.	Av	✓
 Zoom	—	—

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Zoomomfång	End optisk zoom	—
Zhast. specknapp (Låst hastgh. STBY)	3	✓
Zhast. specknapp (Låst hastgh. REC)	3	✓
Zmhast fjärrkntr (Hastighetstyp)	Variabel	✓
Zmhast fjärrkntr (Låst hastgh. STBY)	3	✓
Zmhast fjärrkntr (Låst hastgh. REC)	3	✓
Rutnätsvisning	Av	—
Rutnätstyp	Tredelningslinje	—
Inst. livevisning (Livevisning)	Ställ in effekt på	—
Inst. livevisning (Exponeringseffekt)	Exp.inst. & blix	—
Inst. livevisning (Lägr grns bldhast.)	Av	✓
Försk skärm INSP	Av	✓
Ljus övervakning	Av	✓
Markör bildförh.	Av	✓
Typ markör bildför.	1:1	✓
Nivå markör bildför.	12	✓
Markörvisning	Av	—
Mittmarkör	Av	—
Markör bildför.	Av	—
Säkerhetszon	Av	—
Guideram	Av	—
Självutlösare	Av	✓
Inst. auto. inramning (Auto. inramning)	Av	✓
Inst. auto. inramning (Inramningsläge)	Automatisk start	✓
Inst. auto. inramning (Beskärningsgrad)	Med.hög besk.grad	✓
Inst. auto. inramning (Inr.spårningshast.)	3	✓
Inst. auto. inramning (Filminsp./strömning)	Beskärning	✓
Inst. auto. inramning (HDMI-utmatning)	Beskärning	✓
Skapastillb.auto	Av	✓
efter stillb skap	Behåll	✓
Val/memo vid tagn (Övre bild)	Av	✓

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Val/memo vid tagn (Släpp avt. förtagning)	Av	✓

TP1002320516

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista med standardinställningar (Exponering/Färg)

Standardinställningarna vid inköpstillfället visas i följande tabell.

Innehållet i menyn som visas på skärmen varierar beroende på läget för stillbild/film/S&Q-ratten. Se "[Hitta funktioner från MENU](#)" för mer information.

För att återställa inställningarna till standardinställningarna

Välj MENU →  (Installation) → [Återst./Spar inst.] → [Återställ inställning] → [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera] → [Enter].

Initiera: Alla kamerainställningar återställs till standardinställningarna.

Återställ. kamerainställ.: Poster som kan återställas är begränsade. Se följande tabell.

(Exponering/Färg)-flik

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Inst. BULB-timer (BULB-timer)	Av	✓
Inst. BULB-timer (Exponeringstid)	60 sekunder	✓
Aut. lång. slutare	På	✓
 ISO	ISO AUTO	✓
 ISO-intervallbegr.	—	—
ISO AUTO min. SH	Standard	✓
Tagning dub först.	Av	✓
In. by. Auto/Man. (Av by. Auto/Man.)	Manuell	✓
In. by. Auto/Man. (Tv by. Auto/Man.)	Manuell	✓
In. by. Auto/Man. (ISO by Auto/Man)	Manuell	✓
 Expon.kompens.	±0.0	✓
 Exponeringssteg	0,3 EV	—
 Just. exp.stndard. ( Multi)	±0	—
 Just. exp.stndard. ( Centrumvägd)	±0	—
 Just. exp.stndard. ( Spot)	±0	—
 Just. exp.stndard. ( Gensn. hel skärm)	±0	—
 Just. exp.stndard. ( Markera)	±0	—
 Mätmetod	Multi	✓

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
 Ansikte multimät.	På	✓
 Spotmätarpunkt	Mitten	✓
AEL med slutare	Auto	—
Blixtläge	Autoblixt	✓
Blixtkompensering	±0.0	✓
Exp.komp.inst.	End.bakgrund	—
Trådlös blixt	Av	✓
Rödögereducering	Av	✓
Inst. extern blixt (Utl.inst. extern blixt)	—	—
Inst. extern blixt (Spc.inst. extern blixt)	—	—
Reg. blixttagg.ins.	—	✓
 Vitbalans	Auto	✓
 Prioritetinst. AWB	Standard	✓
Knapp AWB-lås	Av	—
Stötfri WB	1 (Snabb)	✓
 Bildfor tagg. WB	Stor	—
 Opt. dyn. område	Opt.av dyn.omr.: Auto	✓
 Kreativt utseende	ST(standard)	✓
 Bildprofil	Av	✓
Välj LUT	s709	✓
Hantera anv-LUTs	—	—
 Försköningseffekt	Av	✓
 Zebravisning	Av	—
 Zebranivå	70	—

TP1002320517

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista med standardinställningar (Fokus)

Standardinställningarna vid inköpstillfället visas i följande tabell.

Innehållet i menyn som visas på skärmen varierar beroende på läget för stillbild/film/S&Q-ratten. Se "[Hitta funktioner från MENU](#)" för mer information.

För att återställa inställningarna till standardinställningarna

Välj MENU →  (Installation) → [Återst./Spar inst.] → [Återställ inställning] → [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera] → [Enter].

Initiera: Alla kamerainställningar återställs till standardinställningarna.

Återställ. kamerainställ.: Poster som kan återställas är begränsade. Se följande tabell.

AF_{MF} (Fokus)-flik

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
 Fokussläge	Automatisk AF	✓
Prioritetinst. AF-S	Balans. fokus	—
Prioritetinst. AF-C	Balans. fokus	—
AF-nivå för korsning	3(Standard)	✓
AF-spår. b hastförä.	Standard	✓
AF-belysning	Auto	✓
Bländardrift i AF	Standard	—
Förinst. fokus/zoom	—	—
AF m.avtryckare	På	—
Fulltids-DMF	Av	✓
AF-övergångsha.	5	✓
Käns. AF-objektb.	5(Känslig)	✓
AF-hjälp	Av	✓
 Fokusområde	Brett	✓
 Begr. fokusomr.	—	✓
Växl V/H AF-omr.	Av	✓
 Färg på fokusram	Vitt	—
Reg. AF-område	Av	—
Rad. reg. AF-omr.	—	—
Autoren. av AF-omr.	Av	—

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Omrädnings u spårning	Av	—
Visa AF-C-omr.	På	—
Fasavk.område	Av	—
 Cirk. av fokuspnkt	Cirkulerar inte	—
 Fördr. av AF-omr.	Standard	✓
 Identi. motiv i AF	På	✓
 Identifieringsmål	Människa	✓
 Ställ in val id.mål	—	✓
 Välja hög/vän öga	Auto	✓
 Vis id. ram motiv	Av	✓
 Vis id. ram motiv	På	✓
 Ansiktsreg.	—	—
 Prio ansiktsreg.	På	✓
Fokuskarta	Av	✓
Autoförst. i MF	På	—
Fokusförstoring	—	—
 Tid för fokusförst.	Ingen begräns.	—
 Urspr. fokusförst.	x1,0	—
AF vid fokusförst.	På	—
 Urspr. fokusförst.	x1,0	—
 Kont.framhävvisn.	Av	—
 Kon.framhvn.nivå	Mellan	—
 Kont.framhvn.färg	Vitt	—

TP1002320518

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista med standardinställningar (Uppspelning)

Standardinställningarna vid inköpstillfället visas i följande tabell.

För att återställa inställningarna till standardinställningarna

Välj MENU →  (Installation) → [Återst./Spar inst.] → [Återställ inställning] → [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera] → [Enter].

Initiera: Alla kamerainställningar återställs till standardinställningarna.

Återställ. kamerainställ.: Poster som kan återställas är begränsade. Se följande tabell.

(Uppspelning)-flik

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Uppsp.inst. fl media	Plats 1	—
Visn.inst. flera media	Följ uppsp.inst.	—
Tillstånd upps.filter	—	—
Bildordning	Datumordning	—
 Förstora	—	—
 Frst. ursp. zoomfst.	Standardförst.	—
 Först. ursp. posit.	Fokus. position	—
Skydda	—	—
Klassificering	—	—
Klassifinst.(spknpp)	—	—
Klippflagga	—	—
Radera	—	—
 Radera g två tryck	Av	—
Bekr.radering	"Ångra" först	—
 Radera plats1/2	Välj när utförs	—
Urs. pos. när utförs	Avbryt	—
Beskär	—	—
Rotera	—	—
Kopiera	—	—
Fånga foto	—	—

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
 Skapa stillbild	—	—
  S efter stillb skap	Behåll	—
  Vxl JPEG/HEIF	JPEG	—
Kont. upps.  interv	—	—
Upps.hast.  interv	5	—
Bildspel (Upprepa)	Av	—
Bildspel (Intervall)	3 s	—
Indexvisning	9 bilder	—
Visa som grupp	Av	—
Visningsriktning	Auto	—
 Visning fokusram	Av	—
 Visa markör bildf. ( Visa markör bildf.)	På	—
 Visa markör bildf. (Nivå markör bildför.)	12	—
Visa bild datum/tid	—	—
Inst. hoppa bild ( Främre ratt)	Övre bild	—
Inst. hoppa bild ( Bakre ratt L)	En och en	—
Inst. hoppa bild ( Bakre ratt R)	En och en	—

TP1002320519

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista med standardinställningar (Nätverk)

Standardinställningarna vid inköpstillfället visas i följande tabell.

För att återställa inställningarna till standardinställningarna

Välj MENU →  (Installation) → [Återst./Spar inst.] → [Återställ inställning] → [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera] → [Enter].

Initiera: Alla kamerainställningar återställs till standardinställningarna.

Återställ. kamerainställ.: Poster som kan återställas är begränsade. Se följande tabell.

(Nätverk)-flik

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Smartphone-anstl.	—	—
Fjärrtagningsfunk. (Fjärrtagning)	Av	—
Fjärrtagningsfunk. (Wi-Fi Direct-info.)	—	—
 Välj på kam. o skic ( Skicka)	—	—
 Välj på kam. o skic (Storlek bild skickas)	2M	—
 Välj på kam. o skic (RAW+J/H skick obj.)	JPEG och HEIF	—
 Välj på kam. o skic ( Skickar objekt)	Endast proxy	—
 Välj på kam. o skic (Film med Shot Mark)	Klipp till 15 sek.	—
 Åters. överf.status	—	—
 Ans. str. stängs AV	Av	—
Fjärrtagningsinställ. (Dest. för spara stillb.)	Dest.+Kamera	—
Fjärrtagningsinställ. (Storlek på spara bild)	2M	—
Fjärrtagningsinställ. (RAW+J Spara bild)	Endast JPEG	—
Fjärrtagningsinställ. (RAW+H Spara bild)	Endast HEIF	—
Fjärrtagningsinställ. (Strl. på sparad JPEG)	Stor storlek	—

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Fjärrtagningsinställ. (Strl. på sparad HEIF)	Stor storlek	—
Funk. för FTP-överf. (FTP-funktion)	Av	—
Funk. för FTP-överf. (Serverinställning)	Server 1	—
Funk. för FTP-överf. (Spara/lad. FTP-ins.)	—	—
Funk. för FTP-överf. (FTP-överföring)	—	—
Funk. för FTP-överf. (Visa info om FTP-fel)	—	—
Funk. för FTP-överf. (Visa FTP-resultat)	—	—
Funk. för FTP-överf. (Auto FTP-överföring)	Av	—
Funk. för FTP-överf. (Auto FTP-mål)	Stillbild (Alla)	—
Funk. för FTP-överf. (RAW+J/H överför obj.)	JPEG och HEIF	—
Funk. för FTP-överf. (Överföra JPEG-strl)	Stor storlek	—
Funk. för FTP-överf. (Överföra HEIF-strl)	Stor storlek	—
Funk. för FTP-överf. ( Överför objekt)	Endast proxy	—
Funk. för FTP-överf. (Skydda bild FTP-överf.)	Av	—
Funk. för FTP-överf. (FTP-strömsparläge)	Av	—
 Nätverksströmn. (Strömning)	Av	—
 Nätverksströmn. (Visn fel strömningsans.)	—	—
 Nätverksströmn. (Ins. utm.bildkvalitet)	Standard/HD (1080p)/60p/50p/—	—
 Nätverksströmn. (Visn av utmatningsinfo)	—	—
 Nätverksströmn. (Filminsp. under strömn.)	Ej möjlig	—
 Nätverksströmn. (Förstärkt utm.skärm)	På	—
 Nätverksströmn. (Rotcertifikatfel)	Ansluter inte	—

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
■ USB-strömning (Utmåtn.upplös/Bildhast)	HD(1080p) 30p/HD(1080p) 25p	—
■ USB-strömning (Filminsp. under strömn.)	Ej möjlig	—
Cloud-anslutning*	Av	—
Cloud-information*	—	—
Wi-Fi-anslutning	Av	—
Tryck på WPS	—	—
Inst. åtkomstpunkt	—	—
Frekvensband Wi-Fi	2,4 GHz	—
Visa info Wi-Fi	—	—
Åtrst SSID/lösen	—	—
Bluetooth-funktion	Av	—
Ihopparning	—	—
Hant. ihopp. enhet	—	—
Bluetooth-fjärrknt.	På	—
Visa enhetsadress	—	—
LAN Inst. IP-adress	Auto	—
Visa info trådb. LAN	—	—
USB LAN-anslutning	—	—
Koppla b. USB LAN	—	—
Tjudringsanslutn.	—	—
Bortkopp. av tjudring	—	—
USB LAN/tjudr.ans.	PORT1	—
Flygplansläge	Av	—
Red. enhetsnamn	—	—
Imp. rotcertifikat	—	—
Inst. åtkomstverifi. (Användare)	—	—
Inst. åtkomstverifi. (Lösenord)	—	—
Inst. åtkomstverifi. (Generera lösenord)	—	—
Info. åtkomstverifi.	—	—
Wi-Fi Direct-inställn.	Typ1 (standard)	—

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Återst. nätverksinst.	—	—

*Endast tillgängligt i vissa länder och regioner

TP1002320520

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista med standardinställningar (Installation)

Standardinställningarna vid inköpstillfället visas i följande tabell.

För att återställa inställningarna till standardinställningarna

Välj MENU →  (Installation) → [Återst./Spar inst.] → [Återställ inställning] → [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera] → [Enter].

Initiera: Alla kamerainställningar återställs till standardinställningarna.

Återställ. kamerainställ.: Poster som kan återställas är begränsade. Se följande tabell.

(Installation)-flik

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
 Språk	—	—
Inst. omrd/datm/tid (Områdesinställning)	—	—
Inst. omrd/datm/tid (Sommartid)	Av	—
Inst. omrd/datm/tid (Datum/Tid)	—	—
Inst. omrd/datm/tid (Datumformat)	—	—
NTSC/PAL-väljare	—	—
Återställ inställning	—	—
Spara/ladda inst.	—	—
 Inst spec.kn/ratt ( Främre ratt)	Av/Tv (Av i M-läge)	—
 Inst spec.kn/ratt ( Bakre ratt L)	Av/Tv (Tv i M-läge)	—
 Inst spec.kn/ratt ( Bakre ratt R)	 Expon.kompens.	—
 Inst spec.kn/ratt (Kontrollhjul)	Inte inställt	—
 Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 1)	 Vitbalans	—
 Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 2)	 Fokusområde	—
 Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 3)	 Fokusläge	—
 Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 4)	Välja pekfunktion	—
 Inst spec.kn/ratt (Multivälj. mittknapp)	Fokusstandard	—
 Inst spec.kn/ratt (Mittenknapp. funk.)	Inte inställt	—
 Inst spec.kn/ratt (Vänsterknapp. funk.)	Matningsläge	—
 Inst spec.kn/ratt (Högerknapp. funk.)	 ISO	—

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
 Inst spec.kn/ratt (Nedknapp)	Inte inställt	—
 Inst spec.kn/ratt (AEL-knapp)	AEL intryckt	—
 Inst spec.kn/ratt (AF-ON-knapp)	AF På	—
 Inst spec.kn/ratt (MOVIE-knapp)	Filmtagning	—
 Inst spec.kn/ratt (Håll fokus-knappen)	Håll fokus	—
 Inst spec.kn/ratt ( Knapp)	Belysning På	—
 Inst spec.kn/ratt ( Främre ratt)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt ( Bakre ratt L)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt ( Bakre ratt R)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt (Kontrollhjul)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 1)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 2)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 3)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 4)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt (Multivälj. mittknapp)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt (Mittenknapp. funk.)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt (Vänsterknapp. funk.)	 Självutlösare	—
 Inst spec.kn/ratt (Högerknapp. funk.)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt (Nedknapp)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt (AEL-knapp)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt (AF-ON-knapp)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt (MOVIE-knapp)	Filmtagning	—
 Inst spec.kn/ratt (Håll fokus-knappen)	Följ special ()	—
 Inst spec.kn/ratt ( Knapp)	Följ special ()	—
 Inst. Spec.knapp (Knappen Anpassa 1)	Följ special ( / )	—
 Inst. Spec.knapp (Knappen Anpassa 2)	Följ special ( / )	—
 Inst. Spec.knapp (Knappen Anpassa 3)	Skydda	—
 Inst. Spec.knapp (Knappen Anpassa 4)	Radera	—
 Inst. Spec.knapp (AEL-knapp)	Indexvisning	—
 Inst. Spec.knapp (AF-ON-knapp)	Förstoring	—

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
 Inst. Spec.knapp (MOVIE-knapp)	Följ special ( / )	—
 Inst. Spec.knapp (Fn-knappens funkt.)	 Funktionsmeny	—
 Inst. Spec.knapp ( Knapp)	Följ special ( / )	—
 Fn-menyinst.	—	—
 Fn-menyinst.	—	—
 DISP (skärmvisn.)	—	—
 DISP (skärmvisn.)	—	—
Olika inst. stbld/film	—	—
 REC m. slutarkn.	Av	—
  med slutaren	Lägg inte till	—
Rotera zoomring	Vän(W)/Hög(T)	—
 Inst spec.kn/ratt	—	—
 Inst spec.kn/ratt	—	—
Min ratt-inställning	—	—
Rotera Av/Tv	Normal	—
Funktionsring(obj.)	Fokusdrift	—
Lås funktionsdelar	Av	—
Pekfunktion	På	—
Pekskärm/-platta	End. pekskärm	—
Inst. pekpanel ([Tagningsskärm] under [Tagningsskärm])	På	—
Inst. pekpanel ([Ikonpekningssidfot] under [Tagningsskärm])	På	—
Inst. pekpanel ([Svep höger] under [Tagningsskärm])	Ikonvis.: V och H	—
Inst. pekpanel ([Svep vänster] under [Tagningsskärm])	Ikonvis.: V och H	—
Inst. pekpanel ([Svep upp] under [Tagningsskärm])	Öppna Fn-meny	—
Inst. pekpanel ([Pekfunk. under tagn.] under [Tagningsskärm])	Pekspårning	—
Inst. pekpanel ([Dubbeltrycksfunk AF] under [Tagningsskärm])	Av	—

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Inst. pekpanel ([Ikon vid vänd skärm] under [Tagningsskärm])	Vänd	—
Inst. pekpanel (Uppspelningsskärm)	På	—
Inst. pekpanel (Menyskärm)	På	—
Inst pekplatta (Drift i vert orient)	På	—
Inst pekplatta (Positionsläge peksk.)	Absolut position	—
Inst pekplatta (Driftområde)	 Höger 1/2	—
Pekkänslighet	Standard	—
Skärmläsare (Skärmläsare)	Av	—
Skärmläsare (Hastighet)	Standard	—
Skärmläsare (Volym)	7	—
Skärmläsare ( Tr. länge f. växla)	På	—
Skärmläsare (Skärmläsarspråk)	—	—
Förstora skärm (Förstora menyskärm)	Av	—
Förstora skärm (Förstoring)	—	—
Inst. lägesrattstyrn. (Tagningsslägesratt)	Ställ in via ratt	—
Välj sökare/skärm	Auto: 1	—
Skärmljusstyrka	Manuell	—
Sökarens ljusstyrka	Auto	—
Sökarens färgtemp.	±0	—
Visa sökare i HDR	Auto	—
Sökarförstoring	Standard	—
 Skärm visn.kvali.	Standard	—
 Sök. visn.kvalitet	Hög	—
 Bildhast. f sökare	Standard	—
Riktning vänd skärm	Auto	—
Vertikal visning	På	—
Inst. TC/UB-visning	Räkneverk	—
Gammavisningsass.	Av	—
Gammavisn.ass. typ	Auto	—
 Visa LUT	På	—

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
 Visning tagn.timg	På: Typ1	—
 Visa återst. tag.	Visas inte	—
 Snabbgranskning	Av	—
Skärm f. val av fotol.	Visas	—
Batteriinformation	—	—
 Låg ljuss. skärm	10 s	—
 Låg ljusst. sökare	10 s	—
 Skärm Av	Stängs inte AV	—
Energisparläge	1 min	—
Strömsparl. monitor	Båda länkade	—
Auto tempavstäng.	Standard	—
Volym uppsp./överb.	7	—
 4ch ljudöverb.	CH1/CH2	—
Ljudsignal(tagning)	På:alla	—
Ljudsign.(start/slut)	Av	—
Ljudsignalvolym	3	—
USB-an.lge (PORT1)	Välj när ansluten	—
USB-an.lge (PORT2)	Välj när ansluten	—
USB LUN-inställn.	Multipla	—
USB-strömförsörjn.	Auto	—
 HDMI-upplösning	Auto	—
 Inst. HDMI-utmtn. (Sp. in me. un. HDMI-ut.)	På	—
 Inst. HDMI-utmtn. (Utmatningsupplösning)	Auto	—
 Inst. HDMI-utmtn. (Ins. 4K-ut.(end. HDMI))	60p 10bit/50p 10bit	—
 Inst. HDMI-utmtn. (RAW-utmatning)	Av	—
 Inst. HDMI-utmtn. (Inst. RAW-utmatning)	60p/50p	—
 Inst. HDMI-utmtn. (Time Code-utmatning)	Av	—
 Inst. HDMI-utmtn. (REC-kontroll)	Av	—
 Inst. HDMI-utmtn. (4ch ljudutmatning)	CH1/CH2	—
Visa HDMI-info.	På	—
KONTR. FÖR HDMI	På	—

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Belysningsinst. (Belysning)	Spec.kn På: Tidsutl.	—
Belysningsinst. (Belysningsljusstyrka)	Medelhög	—
Lampa INSPELNING	På	—
Videolampläge	Strömlänk	—
Antidammfunktion (Sensorrengöring)	—	—
Antidammfunktion (Slutare ström stgs AV)	Av	—
Auto bildpktsmappn.	På	—
Bildpunktsmappning	—	—
Version	—	—
Visa serienummer	—	—
Sekretessmeddel.	—	—
Certifieringslogotyp	—	—

TP1002320515

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista med standardinställningar (Min meny)

Standardinställningarna vid inköpstillfället visas i följande tabell.

För att återställa inställningarna till standardinställningarna

Välj MENU →  (Installation) → [Återst./Spar inst.] → [Återställ inställning] → [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera] → [Enter].

Initiera: Alla kamerainställningar återställs till standardinställningarna.

Återställ. kamerainställ.: Poster som kan återställas är begränsade. Se följande tabell.

☆ (Min meny)-flik

MENU-post	Standardinställning	Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Lägg till post	—	—
Sortera post	—	—
Radera post	—	—
Radera sida	—	—
Radera alla	—	—
Visa från Min meny	Av	—

TP1002320521

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Tekniska data

System

Kameratyp

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Objektiv

Sony-objektiv med E-fattning

Bildsensor

Bildformat

35 mm fullt format (35,9 mm × 24,0 mm), CMOS-bildsensor

Effektivt antal bildpunkter på kameran

Stillbilder: cirka 66 800 000 bildpunkter

Filmer: cirka 55 800 000 bildpunkter

Totalt antal bildpunkter på kameran

Cirka 72 600 000 bildpunkter

SteadyShot

System

Inbyggt bildstabiliseringssystem med förskjutning av bildsensorn

Dammskydd

System

Dammskyddsfunktion baserad på antistatisk beläggning och ultraljudsvibrationer

Autofokussystem

Avkänningssystem

Fasavkänningssystem/kontrastavkänningssystem

Känslighetsomfång

–6 EV till 20 EV (vid motsvarande ISO 100, med F1,2-objektiv, med inställning AF-S)

–11 EV till 20 EV (vid motsvarande ISO 100, med F1,2-objektiv, med inställning AF-S, med [Ljus övervakning] (Ljusstyrka livevisn. (Ljusare)))

AF-lampa

Ca. 0,3 m till 3,0 m (vid användning av FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)

Elektronisk sökare

Typ

1,6 cm (typ 0,64) elektronisk sökare

Totalt antal punkter

9 437 184 bildpunkter

Bildrutetäckning

100 %

Förstoring

Ca. 0,90× med 50 mm objektiv vid oändligt avstånd, -1 m^{-1}

Ögonpunkt

Cirka 25 mm från okularet och cirka 21 mm från okularramen vid -1 m^{-1}

Dioptrijustering

$-4,0 \text{ m}^{-1}$ till $+3,0 \text{ m}^{-1}$

Bildskärm

LCD-bildskärm

8,0 cm (typ 3,2) TFT-drivenhet, pekskärm

Totalt antal punkter

2 095 104 punkter

Exponeringskontroll

Mätmetod

1 200-zons evaluerande ljusmätning

Mätområde

-5 EV till $+20 \text{ EV}$ (vid motsvarande ISO 100 med F1,2-objektiv)

ISO-känslighet (rekommenderat exponeringsindex)

Stillbilder: ISO 100 till ISO 32 000 (utvidgat ISO: minimum ISO 50, maximum ISO 102 400), [ISO AUTO] (ISO 100 till ISO 12 800, maximum/minimum kan ställas in.)

Filmer: motsvarande ISO 100 till ISO 32 000*, [ISO AUTO] (motsvarande ISO 100 till ISO 12 800, max./min. kan ställas in)

* Värden är dessa när [SteadyShot] är inställt på annat än [Dynamisk aktiv]. När [SteadyShot] är inställt på [Dynamisk aktiv] blir värdena motsvarande ISO 100 till ISO 25 600.

* När [Tagning dub först.] är inställd på [På] blir värdena motsvarande ISO 100 till ISO 400.

Exponeringskompensation

$\pm 5,0 \text{ EV}$ (omställbart mellan steg på $1/3 \text{ EV}$ och $1/2 \text{ EV}$)

Slutare

Typ

Elektroniskt styrd, vertikalgående fokalplanstyp

Slutartidsomfång

Stillbilder (vid tagning med elektronisk slutare): $1/8\,000$ sekund till 30 sekunder

Stillbilder (vid tagning med mekanisk slutare): $1/8\,000$ sekund till 30 sekunder, BULB

Filmer: $1/8\,000$ sekund till 1 sekund (i steg om $1/3 \text{ EV}$)*

60p-kompatibla enheter: upp till $1/60$ sekund i AUTO-läge (upp till $1/30$ sekund i autoläge med långsam slutare)

50p-kompatibla enheter: upp till $1/50$ sekund i AUTO-läge (upp till $1/25$ sekund i autoläge med långsam slutare)

* När [Tagning dub först.] är inställd på [På] är slutartiden $1/4\,000$ till 1 sekund.

Blixtsynkroniseringshastighet (vid användning av en blixt tillverkad av Sony)

$1/250$ sekund (fullt format)

$1/320$ sekund (APS-C-storlek)

Kontinuerlig tagning

Kontinuerlig tagningshastighet

 (Kontin. tagning: Hi+) : Maximalt cirka 30 bilder per sekund/  (Kontinuerlig tagning: Hi): Maximalt cirka 20 bilder per sekund/  (Kontinuerlig tagning: Mid): Maximalt cirka 15 bilder per sekund/  (Kontinuerlig tagning: Lo): Maximalt cirka 5 bilder per sekund

- Baserat på våra egna mätvillkor. Hastigheten för kontinuerlig tagning kan sjunka beroende på tagningsförhållandena.
- Du kan ändra hastigheten för kontinuerlig tagning.

Lagringsformat

Filformat

JPEG (kompatibelt med DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.32 och MPF Baseline), HEIF (MPEG-A MIAF-kompatibelt), RAW (Sony ARW 6.0-formatkompatibelt)

Filmer (XAVC HS-format)

XAVC Ver2.4: kompatibelt med MP4-format

Video: MPEG-H HEVC/H.265

Ljud: LPCM 2 kanaler (48 kHz 16 bitar), LPCM 2 kanaler (48 kHz 24 bitar)^{*1}, LPCM 2 kanaler (96 kHz 24 bitar)^{*2}, LPCM 4 kanaler (48 kHz 24 bitar)^{*1}, LPCM 4 kanaler (96 kHz 24 bitar)^{*2}, PCM 2 kanaler (48 kHz 32 bitar float)^{*2 *3}, PCM 2 kanaler (96 kHz 32 bitar float)^{*2 *3}, PCM 4 kanaler (48 kHz 32 bitar float)^{*2 *3}, PCM 4 kanaler (96 kHz 32 bitar float)^{*2 *3}, MPEG-4 AAC-LC 2 kanaler^{*4}

Filmer (XAVC S-format)

XAVC Ver2.4: kompatibelt med MP4-format

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Ljud: LPCM 2 kanaler (48 kHz 16 bitar), LPCM 2 kanaler (48 kHz 24 bitar)^{*1}, LPCM 2 kanaler (96 kHz 24 bitar)^{*2}, LPCM 4 kanaler (48 kHz 24 bitar)^{*1}, LPCM 4 kanaler (96 kHz 24 bitar)^{*2}, PCM 2 kanaler (48 kHz 32 bitar float)^{*2 *3}, PCM 2 kanaler (96 kHz 32 bitar float)^{*2 *3}, PCM 4 kanaler (48 kHz 32 bitar float)^{*2 *3}, PCM 4 kanaler (96 kHz 32 bitar float)^{*2 *3}, MPEG-4 AAC-LC 2 kanaler^{*4}

^{*1} När du använder ett tillbehör med stöd för 4-kanalsutgång och 24-bitarsinspelning som är anslutet till multi-gränssnittssko

^{*2} När du använder ett tillbehör som stöder 4-kanalsutgång, 96 kHz-sampling och 32-bitars float anslutet till multi-gränssnittssko

^{*3} Ljudet kan spelas in i WAV-format.

^{*4} Proxy-filmer

Lagringsmedia

CFexpress Type A-minneskort, SD-kort

Fack

SLOT 1/SLOT 2

Fack för CFexpress Type A-minneskort, SD-kort (UHS-I- och UHS-II-kompatibla)

Stöd för manövrer mellan två minneskort.

Ingångar/utgångar

USB Type-C-terminal (USB PORT 1)

SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)

Stöd för USB Power Delivery

USB Type-C-terminal (USB PORT 2)

Hi-Speed USB (USB 2.0)

Stöd för USB Power Delivery

HDMI

HDMI-uttag av typ A

(mikrofon)-ingång

Ø 3,5 mm stereo-miniuttag

(hörlurs)-uttag

Ø 3,5 mm stereo-miniuttag

(blixtsynkronisering)-uttag

Spänning, allmänt

Märkineffekt

7,82 V 

Effektförbrukning

Vid användning av ett FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS II-objektiv (säljs separat)

Vid användning av sökaren: cirka 4,2 W (vid tagning av stillbilder)/cirka 5,8 W (vid filminspelning)

Vid användning av bildskärmen: cirka 3,5 W (vid tagning av stillbilder)/cirka 5,8 W (vid filminspelning)

Användningstemperatur

0 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur

-20 °C till 55 °C

Yttermått (B/H/D) (ca.)

132,7 × 96,9 × 82,9 mm

132,7 × 96,9 × 72,8 mm (från grepp till bildskärm)

Vikt (ca.)

713 g (inklusive batteripaket, SD-kort)

Mikrofon

Stereo

Högtalare

Mono

Exif Print

Kompatibelt

PRINT Image Matching III

Kompatibelt

Eko och energisparande

Effektförbrukning (avstängt läge)

Går ej att använda

Effektförbrukning (viloläge/lågt effektläge)

0,5 W

Effektförbrukning (viloläge för nätverk)

2,0 W (Bluetooth)/2,0 W (alla terminaler och nätverk anslutna)

Lågt effektläge aktiverat

Inom 20 minuter (standard)

Viloläge för nätverk aktiverat

Inom 20 minuter (standard)

Trådlöst LAN

WW187397 (se namnskylden på kamerans undersida)

Format som stöds

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Frekvensband

2,4 GHz/5 GHz/6 GHz

Säkerhet

WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE

Anslutningsmetod

Wi-Fi Protected Setup™(WPS)/manuellt

Åtkomstmetod

Infrastrukturtyp

WW847606 (se namnskylden på kamerans undersida)

Format som stöds

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Frekvensband

2,4 GHz/5 GHz

Säkerhet

WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE

Anslutningsmetod

Wi-Fi Protected Setup™(WPS)/manuellt

Åtkomstmetod

Infrastrukturtyp

WW401268 (se namnskylden på kamerans undersida)

Format som stöds

IEEE 802.11 b/g/n/ax

Frekvensband

2,4 GHz

Säkerhet

WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE

Anslutningsmetod

Wi-Fi Protected Setup™(WPS)/manuellt

Åtkomstmetod

Infrastrukturtyp

Bluetooth-kommunikationer

Bluetooth-standard ver. 5.3

Frekvensband

2,4 GHz

Batteriladdare BC-SAD1

Nominell ingång

15 V  , 3 A

Nominell utgång

8,9 V  , 2,7 A ×1

8,9 V  , 1,9 A ×2

Uppladdningsbart batteripaket NP-SA100

Nominell spänning

7,82 V 

Rekommenderad USB-PD-kompatibel AC-adapter

Ingång

100–240 V  , 50/60 Hz

Utgång

9 V  /3 A eller mer

Rätt till ändringar i utformning och specifikationer förbehålles.


TP1002320522

5-072-761-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitalkamera med utbytbar objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Varumärken

- "α" och "α" är varumärken för Sony Group Corporation.
- XAVC S och  är varumärken för Sony Group Corporation.
- XAVC HS och  är varumärken för Sony Group Corporation.
- Mac är ett registrerat varumärke för Apple Inc. i USA och andra länder.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- Termerna HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och andra länder.
- SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
- CFexpress™ är ett varumärke som licensieras av CompactFlash Association.
- Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen, och Wi-Fi Protected Setup är registrerade varumärken eller varumärken för Wi-Fi Alliance.
- Ordmärket Bluetooth® och motsvarande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Sony Group Corporation och dess dotterbolag sker på licens.
- QR Code är ett varumärke som tillhör Denso Wave Inc.
- Även övriga system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i regel varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna ™ och ® har dock i regel utelämnats i denna bruksanvisning.



TP1001966848

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Licens

Att observera angående licensen

Denna produkt levereras med mjukvara som används baserat på licensöverenskommelser med ägarna till respektive mjukvara. På begäran av upphovsrättsinnehavarna till dessa mjukvaruapplikationer har vi skyldighet att informera dig om följande. Licenser (på engelska) finns lagrade i produktens internminne. Upprätta en Mass Storage-anslutning mellan produkten och en dator för att läsa licenserna i mappen "PMHOME" - "LICENSE".

DENNA PRODUKT TILLHANDAHÅLLES PÅ LICENS UNDER AVC-PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK, OCH GER KUNDEN RÄTT ATT

(i) KODA VIDEOMATERIAL ENLIGT AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO")

OCH/ELLER

(ii) AVKODA AVC-VIDEOMATERIAL SOM KODATS AV EN ANNAN KUND SOM ÄGNAR SIG ÅT PERSONLIGA AKTIVITETER OCH/ELLER HAR ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEOMATERIAL.

INGEN LICENS GES VARE SIG EXPLICIT ELLER IMPLICIT FÖR NÅGRA ANDRA ÄNDAMÅL. YTTERLIGARE INFORMATION, INKLUSIVE INFORMATION ANGÅENDE ANVÄNDNING FÖR REKLAMBRUK, INTERNT BRUK, KOMMERSIELLT BRUK OCH LICENSIERING, KAN ERHÅLLAS FRÅN Via Licensing Alliance LLC

SE <https://www.via-la.com/>

Omfattas av ett eller fler av de HEVC-patentkrav som finns förtecknade på patentlist.accessadvance.com.



Angående mjukvara för vilken GNU GPL/LGPL gäller

Programvaran som ingår i denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under GPLv2 och andra licenser som kan kräva åtkomst till källkoden. Du kan vid behov hitta en kopia av relevant källkod under GPLv2 (och andra licenser) på <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Du kan få källkoden som krävs enligt GPLv2 på ett fysiskt medium från oss under tre år från vår senaste leverans av produkten genom att göra en förfrågan via formuläret på <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Erbjudandet gäller för alla som tar emot denna information.

TP1001936038

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Felsökning

Om det skulle uppstå något problem med produkten, så prova följande motåtgärder.

- 1 Ta ut batteripaketet, vänta i ungefär en minut, sätt i batteripaketet igen, och slå sedan på produkten.
- 2 Initialisera inställningarna.
- 3 Kontakta affären där du köpte produkten eller närmaste auktoriserade serviceverkstad. Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor finns på vår kundtjänsts webbsida.
<https://www.sony.net/>

Relaterade avsnitt

- [Återställ inställning](#)

TP1001936029

Digitalkamera med utbytbart objektiv
ILCE-7RM6 α7RVI

Varningsmeddelanden

Ställ in område/datum/tid.

- Ställ in området, datumet och klockan. Om produkten inte har använts på länge, så ladda upp det inbyggda återuppladdningsbara reservbatteriet.

Batteriladdningen för låg.

- Bildkopieringsfunktionen respektive bildsensorrengöringsfunktionen kommer inte att aktiveras eftersom den återstående batterinivån är för låg. Ladda batteripaketet eller anslut kameran till en dator eller liknande.

Kan inte använda minneskortet. Formatera?

- Minneskortet har formaterats i en dator så att filformatet har ändrats. Välj [Enter], och formatera sedan om minneskortet. Därefter går det att använda minneskortet igen, men observera att alla tidigare data på det blir raderade. Formateringen kan ta en stund. Om samma meddelande fortfarande visas så byt minneskort.

Minneskortsfel

- Ett inkompatibelt minneskort är isatt.
- Formateringen misslyckades. Formatera om minneskortet.

Kan inte läsa minneskortet. Sätt i minnekortet igen.

- Ett inkompatibelt minneskort är isatt.
- Minneskortet är skadad.
- Minneskortets kontakt del är smutsig.

Minneskortet är låst.

- Minneskortet som används är försett med en skrivskyddsomkopplare eller raderingsskyddsomkopplare som är inställd på låst läge (LOCK). Ställ in omkopplaren på lagringsläget.

Slutaren kan inte öppna eftersom minneskortet inte är isatt.

- Det sitter inget minneskort i det minneskortsfack som har valts med [ Inspelningsmedia] eller [ Inspelningsmedia].
- Om du vill kunna utlösa slutaren även när inget minneskort är isatt i kameran, så ställ in [Utlöser utan kort] på [Möjlig]. I det fallet sparas inga bilder.

Detta minneskort kanske inte kan spela in/upp på normalt sätt.

- Ett inkompatibelt minneskort är isatt.

Bearbetar...

- Brusreducering pågår. Det går inte att ta fler bilder medan brusreduceringen pågår.

Kan inte visa.

- Det kan hända att bilder som är lagrade med andra produkter eller bilder som modifierats på en dator inte visas på rätt sätt.

- Datorbearbetning som t.ex. radering av bildfiler kan leda till att det uppstår fel i bilddatabasfilerna. Reparera i så fall bilddatabasfilerna.

Kontrollera att linsen är monterad. Ställ in "Utl.utan obj." i menyn till "Möjlig" för en lins som inte stöds.

- Objektivet är inte rätt monterat, eller inget objektiv alls är monterat. Om detta meddelande visas när ett objektiv är monterat, så ta av objektivet och sätt på det igen. Om detta meddelande visas ofta, så kontrollera om kontakterna på objektivet och produkten är rena eller ej.
- Ställ in [ Utl.utan obj.] till [Möjlig] när produkten ska monteras på ett astronomiskt teleskop eller liknande eller vid användning av ett objektiv som inte stöds.

Kameran är överhettad. Låt den svalna.

- Produkten har blivit varm eftersom tagningen har pågått länge. Stäng av produkten och vänta tills den har svalnat och är redo att ta bilder igen.

(Överhettningsvarning)

- Produktens temperatur har stigit eftersom tagningen har pågått länge.

(Fel i databasfil)

- Antalet bilder överskrider det maximala antal som den här produkten kan hantera i en databasfil.

(Fel i databasfil)

- Det går inte att registrera data i databasfilen. Importera alla bilderna till en dator och återställ sedan minneskortet.

Bilddatabasfilfel

- Det har uppstått ett fel i bilddatabasfilen. Välj MENU →  /  (Tagning) → [Media] → [ Återst. bilddtbas].

Systemfel

Kamerafel. Stäng av och sedan på strömmen.

- Ta ut batteripaketet och sätt sedan i det igen. Om detta meddelande visas ofta, så kontakta närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

Förstoring ej möjlig.

Bilden kan inte roteras.

- Det kan hända att det inte går att förstora eller rotera bilder som är tagna med andra produkter.

Kan ej skapa fler mappar.

- Det finns en mapp på minneskortet vars första tre siffror är "999". Det går inte att skapa fler filer i den här kameran.

Relaterade avsnitt

- [Att observera angående minneskort](#)
- [Utföra inledande inställningar för kameran](#)
- [Formatera](#)
- [Utlöser utan kort](#)
- [Utl.utan obj. \(stillbild/film\)](#)
- [Återst. bilddtbas \(stillbild/film\)](#)

